■LightingPRO vol.16　グリーン購入法適合商品一覧

2026年11月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.16 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra) ※2	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
62	XD25505BM	XE93374			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	80.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
62	XD25505BM	XE93375			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	83.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
62	XD25505WM	XE93374			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	80.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
62	XD25505WM	XE93375			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	83.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
63	XD25506WL	XE93372			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	83.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
63	XD25506WL	XE93373			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	83.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
63	XD25506WL	XE93592			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	80.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
63	XD25506WL	XE93593			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	81.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
63	XD25506WM	XE92182E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	84.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
63	XD25506WM	XE92183E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	81.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
63	XD25506WM	XE92193E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	81.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
63	XD25506WM	XE93372			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	89.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
63	XD25506WM	XE93373			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	89.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
63	XD25506WM	XE93592			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	85.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
63	XD25506WM	XE93593			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	86.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
63	XD25506BL	XE93372			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	83.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
63	XD25506BL	XE93373			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	83.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
63	XD25506BL	XE93592			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	80.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
63	XD25506BL	XE93593			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	81.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
63	XD25506BM	XE92182E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	84.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
63	XD25506BM	XE92183E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	81.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
63	XD25506BM	XE92193E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	81.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
63	XD25506BM	XE93372			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	89.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
63	XD25506BM	XE93373			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	89.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
63	XD25506BM	XE93592			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	85.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
63	XD25506BM	XE93593			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	86.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
64	XD25506WL	XE93371			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	82.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
64	XD25506WM	XE92181E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	83.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
64	XD25506WM	XE93371			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	87.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
64	XD25506BL	XE93371			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	82.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
64	XD25506BM	XE92181E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	83.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
64	XD25506BM	XE93371			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	87.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
65	XD25506WM	XE92720			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	80.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
65	XD25506BM	XE92720			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	80.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
66	XD25303WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	81.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
66	XD25303WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	80.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
66	XD25303WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	81.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
66	XD25303WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	81.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
66	XD25303WM	XE93596			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	81.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
66	XD25303BM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	81.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
66	XD25303BM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	80.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
66	XD25303BM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	81.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
66	XD25303BM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	81.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
66	XD25303BM	XE93596			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	81.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD25304WA	XE93375			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	81.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD25304WL	XE93374			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	83.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD25304WL	XE93375			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	86.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD25304WL	XE93594			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	80.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD25304WM	XE92184E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	85.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD25304WM	XE92185E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	84.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD25304WM	XE92194E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	82.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD25304WM	XE93374			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	89.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD25304WM	XE93375			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	92.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD25304WM	XE93594			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	86.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD25304WM	XE93595			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	84.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD25304BA	XE93375			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	81.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD25304BL	XE93374			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	83.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD25304BL	XE93375			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	86.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD25304BL	XE93594			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	80.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD25304BM	XE92184E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	85.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD25304BM	XE92185E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	84.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD25304BM	XE92194E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	82.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD25304BM	XE93374			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	89.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD25304BM	XE93375			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	92.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD25304BM	XE93594			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	86.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD25304BM	XE93595			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	84.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD25404BM	XE93374			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	83.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD25404BM	XE93375			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	86.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD25404BM	XE93594			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	80.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD25101WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	84.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD25101WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	83.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD25101WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	84.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD25101WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	84.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD25101WL	XE93596			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	84.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD25101WL	XE93597			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	80.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD25101WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	89.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD25101WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	88.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD25101WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	89.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD25101WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	89.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD25101WM	XE93596			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	89.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD25101WM	XE93597			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	85.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD25101BL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	84.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD25101BL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	83.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD25101BL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	84.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD25101BL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	84.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD25101BL	XE93596			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	84.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD25101BL	XE93597			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	80.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD25101BM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	89.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD25101BM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	88.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD25101BM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	89.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD25101BM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	89.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD25101BM	XE93596			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	89.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD25101BM	XE93597			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	85.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD25201BM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	80.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD25201BM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	80.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD25201BM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	80.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD25201BM	XE93596			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	80.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD25102WA	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	82.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD25102WA	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	82.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.16　グリーン購入法適合商品一覧

2026年11月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.16 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数 (Ra)	基準値 (Ra) ※2	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
69	XD25102WA	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	80.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD25102WA	XE93374			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	87.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD25102WA	XE93375			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	90.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD25102WA	XE93594			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	84.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD25102WA	XE93595			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	81.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD25102WL	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	87.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD25102WL	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	87.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD25102WL	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	85.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD25102WL	XE93374			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	92.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD25102WL	XE93375			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	95.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD25102WL	XE93594			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	88.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD25102WL	XE93595			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	86.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD25102WM	XE92184E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	94.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD25102WM	XE92185E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	93.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD25102WM	XE92194E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	91.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD25102WM	XE93374			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	99.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD25102WM	XE93375			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	102.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD25102WM	XE93594			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	96.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD25102WM	XE93595			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	93.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD25102WW	XE93374			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	99.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD25102WW	XE93375			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	102.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD25102WW	XE93594			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	95.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD25102BA	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	82.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD25102BA	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	82.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD25102BA	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	80.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD25102BA	XE93374			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	87.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD25102BA	XE93375			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	90.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD25102BA	XE93594			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	84.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD25102BA	XE93595			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	81.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD25102BL	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	87.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD25102BL	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	87.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD25102BL	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	85.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD25102BL	XE93374			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	92.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD25102BL	XE93375			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	95.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD25102BL	XE93594			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	88.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD25102BL	XE93595			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	86.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD25102BM	XE92184E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	94.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD25102BM	XE92185E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	93.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD25102BM	XE92194E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	91.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD25102BM	XE93374			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	99.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD25102BM	XE93375			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	102.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD25102BM	XE93594			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	96.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD25102BM	XE93595			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	93.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD25102BW	XE93374			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	99.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD25102BW	XE93375			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	102.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD25102BW	XE93594			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	95.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD25202BA	XE93375			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	81.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD25202BL	XE93374			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	82.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD25202BL	XE93375			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	85.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD25202BL	XE93594			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	80.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD25202BM	XE92184E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	84.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD25202BM	XE92185E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	84.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD25202BM	XE92194E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	82.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD25202BM	XE93374			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	89.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD25202BM	XE93375			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	92.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD25202BM	XE93594			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	86.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD25202BM	XE93595			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	84.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
79	XD93503	XE93374			ウォールウォッシャーダウンライト	LED	温白色	93	80以上	82.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
79	XD93507	XE93374			ウォールウォッシャーダウンライト	LED	温白色	93	80以上	82.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
88	XD20306BM	XE93375			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	84.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
88	XD20306WM	XE93375			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	84.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
88	XD20406BM	XE93375			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	83.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
89	XD20305BM	XE93374			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	81.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
89	XD20305WM	XE93374			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	81.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
89	XD20306BL	XE93374			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	80.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
89	XD20306BM	XE93374			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	86.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
89	XD20306BM	XE93594			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	81.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
89	XD20306WL	XE93374			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	80.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
89	XD20306WM	XE93374			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	86.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
89	XD20306WM	XE93594			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	81.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
89	XD20405BM	XE93374			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	81.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
89	XD20406BM	XE93374			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	85.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05002WA	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	85.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05002WA	XE93375			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	94.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05002WA	XE93595			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	85.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05002WA	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	86.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05002WA	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	84.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05002WA	XE93374			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	93.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05002WA	XE93594			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	87.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05002WL	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	90.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05002WL	XE93375			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	99.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05002WL	XE93595			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	90.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05002WL	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	91.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05002WL	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	88.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05002WL	XE93374			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	98.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05002WL	XE93594			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	92.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05002WM	XE92185E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	96.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05002WM	XE93375			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	106.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05002WM	XE93595			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	96.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05002WM	XE92184E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	97.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05002WM	XE92194E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	94.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05002WM	XE93374			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	105.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05002WM	XE93594			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	99.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05002WW	XE92185E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	96.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05002WW	XE93375			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	105.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05002WW	XE93595			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	96.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05002WW	XE92184E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	97.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05002WW	XE93374			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	105.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05002WW	XE93594			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	98.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.16　グリーン購入法適合商品一覧

2026年11月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.16 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数 (Ra)	基準値 (Ra) ※2	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
124	XD05001WA	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	93.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05001WA	XE93375			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	102.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05001WA	XE93595			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	92.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05001WA	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	93.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05001WA	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	91.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05001WA	XE93374			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	101.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05001WA	XE93594			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	95.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05001WL	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	98.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05001WL	XE93375			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	107.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05001WL	XE93595			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	98.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05001WL	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	99.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05001WL	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	96.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05001WL	XE93374			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	107.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05001WL	XE93594			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	100.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05001WM	XE92185E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	105.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05001WM	XE93375			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	115.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05001WM	XE93595			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	104.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05001WM	XE92184E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	105.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05001WM	XE92194E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	102.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05001WM	XE93374			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	114.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05001WM	XE93594			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	107.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05001WW	XE92185E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	104.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05001WW	XE93375			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	114.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05001WW	XE93595			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	104.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05001WW	XE92184E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	105.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05001WW	XE92194E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	102.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05001WW	XE93374			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	114.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05001WW	XE93594			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	107.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05001BA	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	93.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05001BA	XE93375			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	102.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05001BA	XE93595			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	92.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05001BA	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	93.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05001BA	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	91.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05001BA	XE93374			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	101.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05001BA	XE93594			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	95.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05001BL	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	98.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05001BL	XE93375			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	107.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05001BL	XE93595			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	98.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05001BL	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	99.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05001BL	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	96.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05001BL	XE93374			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	107.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05001BL	XE93594			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	100.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05001BM	XE92185E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	105.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05001BM	XE93375			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	115.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05001BM	XE93595			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	104.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05001BM	XE92184E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	105.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05001BM	XE92194E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	102.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05001BM	XE93374			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	114.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05001BM	XE93594			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	107.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05001BW	XE92185E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	104.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05001BW	XE93375			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	114.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05001BW	XE93595			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	104.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05001BW	XE92184E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	105.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05001BW	XE92194E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	102.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05001BW	XE93374			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	114.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD05001BW	XE93594			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	107.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003WA	XE92183E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	99.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003WA	XE92193E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	99.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003WA	XE93373			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	108.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003WA	XE93593			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	105.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003WA	XE92182E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	102.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003WA	XE92192E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	88.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003WA	XE93372			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	107.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003WA	XE93592			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	103.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003WA	XE92181E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	100.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003WA	XE92191E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	86.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003WA	XE93371			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	102.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003WA	XE92720			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	94.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003WA	XE92730			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	82.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003WL	XE92183E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	104.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003WL	XE92193E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	104.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003WL	XE93373			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	114.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003WL	XE93593			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	110.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003WL	XE92182E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	108.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003WL	XE92192E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	93.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003WL	XE93372			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	113.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003WL	XE93592			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	108.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003WL	XE92181E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	106.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003WL	XE92191E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	91.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003WL	XE93371			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	108.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003WL	XE92720			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	100.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003WL	XE92730			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	86.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003WM	XE92183E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	112.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003WM	XE92193E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	112.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003WM	XE93373			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	122.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003WM	XE93593			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	118.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003WM	XE92182E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	115.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003WM	XE92192E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	99.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003WM	XE93372			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	121.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003WM	XE93592			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	116.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003WM	XE92181E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	113.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003WM	XE92191E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	97.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003WM	XE93371			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	115.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003WM	XE92720			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	106.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003WM	XE92730			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	92.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003WW	XE92183E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	111.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003WW	XE92193E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	111.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003WW	XE93373			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	121.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003WW	XE93593			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	117.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.16　グリーン購入法適合商品一覧

2026年11月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.16 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra) ※2	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
125	XD05003WW	XE92182E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	115.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003WW	XE92192E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	98.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003WW	XE93372			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	120.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003WW	XE93592			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	115.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003WW	XE92181E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	112.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003WW	XE92191E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	97.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003WW	XE93371			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	115.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003WW	XE92720			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	106.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003BA	XE92183E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	99.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003BA	XE92193E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	99.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003BA	XE93373			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	108.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003BA	XE93593			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	105.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003BA	XE92182E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	102.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003BA	XE92192E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	88.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003BA	XE93372			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	107.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003BA	XE93592			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	103.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003BA	XE92181E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	100.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003BA	XE92191E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	86.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003BA	XE93371			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	102.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003BA	XE92720			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	94.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003BA	XE92730			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	82.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003BL	XE92183E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	104.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003BL	XE92193E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	104.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003BL	XE93373			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	114.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003BL	XE93593			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	110.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003BL	XE92182E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	108.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003BL	XE92192E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	93.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003BL	XE93372			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	113.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003BL	XE93592			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	108.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003BL	XE92181E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	106.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003BL	XE92191E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	91.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003BL	XE93371			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	108.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003BL	XE92720			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	100.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003BL	XE92730			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	86.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003BM	XE92183E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	112.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003BM	XE92193E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	112.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003BM	XE93373			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	122.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003BM	XE93593			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	118.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003BM	XE92182E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	115.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003BM	XE92192E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	99.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003BM	XE93372			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	121.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003BM	XE93592			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	116.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003BM	XE92181E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	113.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003BM	XE92191E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	97.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003BM	XE93371			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	115.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003BM	XE92720			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	106.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003BM	XE92730			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	92.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003BW	XE92183E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	111.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003BW	XE92193E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	111.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003BW	XE93373			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	121.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003BW	XE93593			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	117.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003BW	XE92182E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	115.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003BW	XE92192E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	98.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003BW	XE93372			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	120.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003BW	XE93592			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	115.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003BW	XE92181E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	112.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003BW	XE92191E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	97.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003BW	XE93371			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	115.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD05003BW	XE92720			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	106.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD05005WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	102.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD05005WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	102.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD05005WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	103.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD05005WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	103.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD05005WL	XE93596			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	103.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD05005WL	XE93597			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	98.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD05005WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	109.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD05005WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	109.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD05005WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	109.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD05005WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	109.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD05005WM	XE93596			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	109.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD05005WM	XE93597			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	104.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD05005WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	108.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD05005WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	108.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD05005WW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	109.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD05005WW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	109.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD05005WW	XE93596			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	108.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD05005WW	XE93597			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	104.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD05004WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	109.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD05004WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	109.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD05004WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	109.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD05004WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	109.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD05004WL	XE93596			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	109.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD05004WL	XE93597			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	104.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD05004WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	116.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD05004WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	115.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD05004WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	116.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD05004WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	116.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD05004WM	XE93596			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	116.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD05004WM	XE93597			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	111.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD05004WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	115.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD05004WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	115.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD05004WW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	116.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD05004WW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	116.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD05004WW	XE93596			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	115.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD05004WW	XE93597			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	110.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD05004BL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	109.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD05004BL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	109.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD05004BL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	109.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD05004BL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	109.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.16　グリーン購入法適合商品一覧

2026年11月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.16 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra) ※2	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
126	XD05004BL	XE93596			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	109.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD05004BL	XE93597			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	104.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD05004BM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	116.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD05004BM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	115.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD05004BM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	116.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD05004BM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	116.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD05004BM	XE93596			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	116.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD05004BM	XE93597			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	111.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD05004BW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	115.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD05004BW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	115.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD05004BW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	116.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD05004BW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	116.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD05004BW	XE93596			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	115.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD05004BW	XE93597			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	110.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
127	XD05006WL	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	104.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
127	XD05006WL	XE93375			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	114.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
127	XD05006WL	XE93595			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	104.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
127	XD05006WL	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	105.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
127	XD05006WL	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	102.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
127	XD05006WL	XE93374			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	114.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
127	XD05006WL	XE93594			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	107.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
127	XD05006WM	XE92185E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	111.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
127	XD05006WM	XE93375			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	122.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
127	XD05006WM	XE93595			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	111.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
127	XD05006WM	XE92184E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	112.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
127	XD05006WM	XE92194E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	109.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
127	XD05006WM	XE93374			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	121.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
127	XD05006WM	XE93594			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	114.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
127	XD05006WW	XE92185E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	111.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
127	XD05006WW	XE93375			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	121.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
127	XD05006WW	XE93595			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	110.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
127	XD05006WW	XE92184E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	111.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
127	XD05006WW	XE92194E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	108.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
127	XD05006WW	XE93374			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	121.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
127	XD05006WW	XE93594			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	113.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
127	XD05006BL	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	104.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
127	XD05006BL	XE93375			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	114.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
127	XD05006BL	XE93595			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	104.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
127	XD05006BL	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	105.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
127	XD05006BL	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	102.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
127	XD05006BL	XE93374			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	114.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
127	XD05006BL	XE93594			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	107.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
127	XD05006BM	XE92185E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	111.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
127	XD05006BM	XE93375			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	122.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
127	XD05006BM	XE93595			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	111.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
127	XD05006BM	XE92184E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	112.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
127	XD05006BM	XE92194E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	109.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
127	XD05006BM	XE93374			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	121.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
127	XD05006BM	XE93594			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	114.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
127	XD05006BW	XE92185E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	111.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
127	XD05006BW	XE93375			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	121.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
127	XD05006BW	XE93595			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	110.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
127	XD05006BW	XE92184E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	111.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
127	XD05006BW	XE92194E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	108.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
127	XD05006BW	XE93374			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	121.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
127	XD05006BW	XE93594			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	113.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD05007WA	XE92183E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	139.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD05007WA	XE92193E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	139.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD05007WA	XE93373			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	151.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD05007WA	XE93593			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	111.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD05007WA	XE92182E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	109.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD05007WA	XE92192E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	93.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD05007WA	XE93372			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	114.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD05007WA	XE93592			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	109.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD05007WL	XE92183E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	146.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD05007WL	XE92193E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	146.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD05007WL	XE93373			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	159.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD05007WL	XE93593			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	117.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD05007WL	XE92182E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	115.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD05007WL	XE92192E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	98.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD05007WL	XE93372			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	120.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD05007WL	XE93592			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	115.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD05007WM	XE92183E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	118.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD05007WM	XE92193E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	118.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD05007WM	XE93373			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	129.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD05007WM	XE93593			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	125.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD05007WM	XE92182E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	123.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD05007WM	XE92192E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	105.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD05007WM	XE93372			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	128.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD05007WM	XE93592			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	123.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD05007WW	XE92183E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	118.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD05007WW	XE92193E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	118.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD05007WW	XE93373			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	129.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD05007WW	XE93593			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	125.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD05007WW	XE92182E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	122.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD05007WW	XE92192E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	105.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD05007WW	XE93372			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	128.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD05007WW	XE93592			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	123.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD05007BA	XE92183E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	139.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD05007BA	XE92193E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	139.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD05007BA	XE93373			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	151.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD05007BA	XE93593			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	111.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD05007BA	XE92182E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	109.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD05007BA	XE92192E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	93.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD05007BA	XE93372			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	114.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD05007BA	XE93592			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	109.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD05007BL	XE92183E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	146.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD05007BL	XE92193E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	146.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD05007BL	XE93373			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	159.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.16　グリーン購入法適合商品一覧

2026年11月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.16 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数 (Ra)	基準値 (Ra) ※2	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
128	XD05007BL	XE93593			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	117.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD05007BL	XE92182E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	115.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD05007BL	XE92192E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	98.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD05007BL	XE93372			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	120.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD05007BL	XE93592			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	115.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD05007BM	XE92183E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	118.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD05007BM	XE92193E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	118.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD05007BM	XE93373			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	129.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD05007BM	XE93593			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	125.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD05007BM	XE92182E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	123.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD05007BM	XE92192E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	105.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD05007BM	XE93372			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	128.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD05007BM	XE93592			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	123.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD05007BW	XE92183E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	118.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD05007BW	XE92193E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	118.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD05007BW	XE93373			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	129.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD05007BW	XE93593			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	125.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD05007BW	XE92182E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	122.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD05007BW	XE92192E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	105.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD05007BW	XE93372			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	128.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD05007BW	XE93592			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	123.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
129	XD05007WA	XE92181E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	106.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
129	XD05007WA	XE92191E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	92.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
129	XD05007WA	XE93371			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	109.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
129	XD05007WA	XE92720			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	100.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
129	XD05007WA	XE92730			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	86.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
129	XD05007WL	XE92181E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	112.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
129	XD05007WL	XE92191E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	97.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
129	XD05007WL	XE93371			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	115.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
129	XD05007WL	XE92720			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	106.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
129	XD05007WL	XE92730			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	92.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
129	XD05007WM	XE92181E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	120.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
129	XD05007WM	XE92191E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	104.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
129	XD05007WM	XE93371			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	123.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
129	XD05007WM	XE92720			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	112.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
129	XD05007WM	XE92730			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	98.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
129	XD05007WW	XE92181E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	120.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
129	XD05007WW	XE92191E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	103.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
129	XD05007WW	XE93371			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	122.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
129	XD05007WW	XE92720			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	112.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
129	XD05007WW	XE92730			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	98.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
129	XD05007BA	XE92181E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	106.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
129	XD05007BA	XE92191E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	92.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
129	XD05007BA	XE93371			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	109.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
129	XD05007BA	XE92720			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	100.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
129	XD05007BA	XE92730			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	86.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
129	XD05007BL	XE92181E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	112.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
129	XD05007BL	XE92191E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	97.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
129	XD05007BL	XE93371			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	115.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
129	XD05007BL	XE92720			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	106.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
129	XD05007BL	XE92730			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	92.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
129	XD05007BM	XE92181E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	120.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
129	XD05007BM	XE92191E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	104.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
129	XD05007BM	XE93371			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	123.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
129	XD05007BM	XE92720			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	112.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
129	XD05007BM	XE92730			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	98.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
129	XD05007BW	XE92181E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	120.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
129	XD05007BW	XE92191E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	103.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
129	XD05007BW	XE93371			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	122.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
129	XD05007BW	XE92720			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	112.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
129	XD05007BW	XE92730			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	98.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD05009WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	123.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD05009WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	120.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD05009WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	123.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD05009WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	119.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD05009WL	XE93596			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	122.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD05009WL	XE93597			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	118.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD05009WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	132.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD05009WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	128.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD05009WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	132.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD05009WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	128.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD05009WM	XE93596			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	131.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD05009WM	XE93597			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	126.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD05009WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	134.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD05009WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	130.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD05009WW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	134.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD05009WW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	130.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD05009WW	XE93596			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	132.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD05009WW	XE93597			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	128.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD05009WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	133.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD05009WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	129.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD05009WN	XE93276			ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	133.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD05009WN	XE93277			ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	129.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD05009WN	XE93596			ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	132.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD05009WN	XE93597			ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	127.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD05008WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	126.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD05008WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	122.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD05008WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	126.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD05008WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	122.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD05008WL	XE93596			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	124.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD05008WL	XE93597			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	120.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD05008WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	135.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD05008WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	131.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD05008WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	135.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD05008WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	131.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD05008WM	XE93596			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	134.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD05008WM	XE93597			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	129.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD05008WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	137.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD05008WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	133.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.16　グリーン購入法適合商品一覧

2026年11月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.16 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra) ※2	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
130	XD05008WW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	137.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD05008WW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	133.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD05008WW	XE93596			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	135.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD05008WW	XE93597			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	131.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD05008WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	136.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD05008WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	132.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD05008WN	XE93276			ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	136.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD05008WN	XE93277			ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	132.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD05008WN	XE93596			ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	135.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD05008WN	XE93597			ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	130.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
131	XD05011WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	111.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
131	XD05011WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	108.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
131	XD05011WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	112.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
131	XD05011WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	109.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
131	XD05011WL	XE93596			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	112.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
131	XD05011WL	XE93597			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	106.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
131	XD05011WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	119.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
131	XD05011WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	116.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
131	XD05011WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	120.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
131	XD05011WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	117.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
131	XD05011WM	XE93596			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	120.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
131	XD05011WM	XE93597			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	114.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
131	XD05011WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	121.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
131	XD05011WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	118.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
131	XD05011WW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	122.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
131	XD05011WW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	119.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
131	XD05011WW	XE93596			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	122.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
131	XD05011WW	XE93597			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	115.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
131	XD05010WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	114.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
131	XD05010WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	111.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
131	XD05010WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	115.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
131	XD05010WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	112.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
131	XD05010WL	XE93596			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	115.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
131	XD05010WL	XE93597			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	109.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
131	XD05010WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	122.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
131	XD05010WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	120.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
131	XD05010WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	123.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
131	XD05010WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	120.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
131	XD05010WM	XE93596			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	123.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
131	XD05010WM	XE93597			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	117.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
131	XD05010WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	124.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
131	XD05010WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	121.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
131	XD05010WW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	125.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
131	XD05010WW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	122.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
131	XD05010WW	XE93596			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	125.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
131	XD05010WW	XE93597			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	118.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD05012WL	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	105.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD05012WL	XE93375			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	115.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD05012WL	XE93595			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	105.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD05012WL	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	109.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD05012WL	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	106.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD05012WL	XE93374			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	118.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD05012WL	XE93594			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	111.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD05012WM	XE92185E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	113.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD05012WM	XE93375			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	124.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD05012WM	XE93595			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	112.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD05012WM	XE92184E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	117.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD05012WM	XE92194E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	113.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD05012WM	XE93374			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	127.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD05012WM	XE93594			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	119.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD05012WW	XE92185E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	114.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD05012WW	XE93375			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	125.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD05012WW	XE93595			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	114.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD05012WW	XE92184E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	118.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD05012WW	XE92194E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	115.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD05012WW	XE93374			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	128.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD05012WW	XE93594			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	120.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD05012BL	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	105.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD05012BL	XE93375			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	115.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD05012BL	XE93595			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	105.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD05012BL	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	109.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD05012BL	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	106.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD05012BL	XE93374			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	118.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD05012BL	XE93594			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	111.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD05012BM	XE92185E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	113.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD05012BM	XE93375			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	124.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD05012BM	XE93595			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	112.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD05012BM	XE92184E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	117.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD05012BM	XE92194E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	113.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD05012BM	XE93374			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	127.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD05012BM	XE93594			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	119.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD05012BW	XE92185E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	114.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD05012BW	XE93375			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	125.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD05012BW	XE93595			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	114.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD05012BW	XE92184E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	118.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD05012BW	XE92194E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	115.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD05012BW	XE93374			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	128.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD05012BW	XE93594			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	120.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD05013WL	XE92183E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	115.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD05013WL	XE92193E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	115.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD05013WL	XE93373			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	126.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD05013WL	XE93593			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	122.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD05013WL	XE92182E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	126.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD05013WL	XE92192E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	107.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD05013WL	XE93372			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	131.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD05013WL	XE93592			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	126.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD05013WL	XE92181E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	125.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD05013WL	XE92191E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	108.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD05013WL	XE93371			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	127.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.16　グリーン購入法適合商品一覧

2026年11月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.16 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra) ※2	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
133	XD05013WL	XE92720			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	121.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD05013WL	XE92730			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	105.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD05013WM	XE92183E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	124.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD05013WM	XE92193E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	124.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD05013WM	XE93373			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	135.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD05013WM	XE93593			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	131.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD05013WM	XE92182E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	135.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD05013WM	XE92192E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	115.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD05013WM	XE93372			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	141.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD05013WM	XE93592			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	135.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD05013WM	XE92181E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	134.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD05013WM	XE92191E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	116.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD05013WM	XE93371			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	137.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD05013WM	XE92720			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	129.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD05013WM	XE92730			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	112.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD05013WW	XE92183E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	126.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD05013WW	XE92193E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	126.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD05013WW	XE93373			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	137.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD05013WW	XE93593			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	132.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD05013WW	XE92182E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	136.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD05013WW	XE92192E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	117.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD05013WW	XE93372			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	142.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD05013WW	XE93592			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	137.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD05013WW	XE92181E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	136.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD05013WW	XE92191E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	117.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD05013WW	XE93371			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	139.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD05013WW	XE92720			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	131.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD05013WW	XE92730			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	114.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD05013WN	XE92183E			ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	125.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD05013WN	XE92193E			ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	125.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD05013WN	XE93373			ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	136.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD05013WN	XE93593			ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	132.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD05013WN	XE92182E			ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	136.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD05013WN	XE92192E			ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	116.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD05013WN	XE93372			ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	142.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD05013WN	XE93592			ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	136.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD05013WN	XE92181E			ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	135.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD05013WN	XE92191E			ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	116.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD05013WN	XE93371			ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	138.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD05013WN	XE92720			ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	131.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD05013WN	XE92730			ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	113.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
134	XD05014WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	127.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
134	XD05014WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	124.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
134	XD05014WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	127.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
134	XD05014WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	123.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
134	XD05014WL	XE93596			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	126.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
134	XD05014WL	XE93597			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	121.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
134	XD05014WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	136.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
134	XD05014WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	133.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
134	XD05014WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	137.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
134	XD05014WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	132.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
134	XD05014WM	XE93596			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	135.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
134	XD05014WM	XE93597			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	131.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
134	XD05014WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	138.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
134	XD05014WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	134.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
134	XD05014WW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	138.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
134	XD05014WW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	134.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
134	XD05014WW	XE93596			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	137.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
134	XD05014WW	XE93597			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	132.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
134	XD05014WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	137.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
134	XD05014WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	134.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
134	XD05014WN	XE93276			ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	138.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
134	XD05014WN	XE93277			ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	133.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
134	XD05014WN	XE93596			ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	136.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
134	XD05014WN	XE93597			ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	132.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
135	XD05015WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	115.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
135	XD05015WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	113.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
135	XD05015WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	116.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
135	XD05015WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	113.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
135	XD05015WL	XE93596			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	116.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
135	XD05015WL	XE93597			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	110.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
135	XD05015WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	124.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
135	XD05015WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	121.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
135	XD05015WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	125.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
135	XD05015WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	122.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
135	XD05015WM	XE93596			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	125.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
135	XD05015WM	XE93597			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	118.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
135	XD05015WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	126.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
135	XD05015WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	123.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
135	XD05015WW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	126.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
135	XD05015WW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	124.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
135	XD05015WW	XE93596			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	126.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
135	XD05015WW	XE93597			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	120.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
135	XD05015WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	125.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
135	XD05015WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	122.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
135	XD05015WN	XE93276			ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	126.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
135	XD05015WN	XE93277			ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	123.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
135	XD05015WN	XE93596			ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	126.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
135	XD05015WN	XE93597			ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	119.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
136	XD05016WL	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	106.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
136	XD05016WL	XE93375			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	117.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
136	XD05016WL	XE93595			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	106.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
136	XD05016WL	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	110.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
136	XD05016WL	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	107.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
136	XD05016WL	XE93374			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	119.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
136	XD05016WL	XE93594			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	112.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
136	XD05016WM	XE92185E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	114.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
136	XD05016WM	XE93375			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	125.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
136	XD05016WM	XE93595			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	114.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.16　グリーン購入法適合商品一覧

2026年11月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.16 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra) ※2	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
136	XD05016WM	XE92184E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	118.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
136	XD05016WM	XE92194E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	115.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
136	XD05016WM	XE93374			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	128.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
136	XD05016WM	XE93594			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	120.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
136	XD05016WW	XE92185E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	116.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
136	XD05016WW	XE93375			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	127.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
136	XD05016WW	XE93595			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	115.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
136	XD05016WW	XE92184E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	120.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
136	XD05016WW	XE92194E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	116.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
136	XD05016WW	XE93374			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	130.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
136	XD05016WW	XE93594			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	122.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
137	XD05017WL	XE92183E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	118.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
137	XD05017WL	XE92193E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	118.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
137	XD05017WL	XE93373			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	128.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
137	XD05017WL	XE93593			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	124.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
137	XD05017WL	XE92182E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	128.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
137	XD05017WL	XE92192E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	110.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
137	XD05017WL	XE93372			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	134.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
137	XD05017WL	XE93592			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	128.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
137	XD05017WL	XE92181E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	127.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
137	XD05017WL	XE92191E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	110.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
137	XD05017WL	XE93371			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	130.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
137	XD05017WL	XE92720			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	123.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
137	XD05017WL	XE92730			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	107.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
137	XD05017WM	XE92183E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	126.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
137	XD05017WM	XE92193E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	126.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
137	XD05017WM	XE93373			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	138.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
137	XD05017WM	XE93593			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	133.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
137	XD05017WM	XE92182E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	137.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
137	XD05017WM	XE92192E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	117.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
137	XD05017WM	XE93372			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	143.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
137	XD05017WM	XE93592			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	138.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
137	XD05017WM	XE92181E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	136.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
137	XD05017WM	XE92191E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	118.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
137	XD05017WM	XE93371			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	139.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
137	XD05017WM	XE92720			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	132.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
137	XD05017WM	XE92730			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	115.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
137	XD05017WW	XE92183E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	128.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
137	XD05017WW	XE92193E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	128.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
137	XD05017WW	XE93373			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	139.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
137	XD05017WW	XE93593			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	135.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
137	XD05017WW	XE92182E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	139.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
137	XD05017WW	XE92192E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	119.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
137	XD05017WW	XE93372			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	146.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
137	XD05017WW	XE93592			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	139.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
137	XD05017WW	XE92181E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	138.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
137	XD05017WW	XE92191E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	119.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
137	XD05017WW	XE93371			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	141.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
137	XD05017WW	XE92720			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	134.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
137	XD05017WW	XE92730			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	116.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
146	XD053506BX	XE93266			ダウンライト	LED	昼白色時	82	80以上	96.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
							電球色時			82.0	80以上		
146	XD053506WX	XE93266			ダウンライト	LED	昼白色時	82	80以上	96.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
							電球色時			82.0	80以上		
146	XD054506WX	XE93266			ダウンライト	LED	昼白色時	82	80以上	96.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
							電球色時			82.0	80以上		
147	XD051502BX	XE93266			ダウンライト	LED	昼白色時	82	80以上	103.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
							電球色時			88.6	80以上		
147	XD051502BX	XE93268			ダウンライト	LED	昼白色時	82	80以上	98.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
							電球色時			83.8	80以上		
147	XD051502WX	XE93266			ダウンライト	LED	昼白色時	82	80以上	103.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
							電球色時			88.6	80以上		
147	XD051502WX	XE93268			ダウンライト	LED	昼白色時	82	80以上	98.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
							電球色時			83.8	80以上		
147	XD052502WX	XE93266			ダウンライト	LED	昼白色時	82	80以上	103.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
							電球色時			88.6	80以上		
147	XD052502WX	XE93268			ダウンライト	LED	昼白色時	82	80以上	98.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
							電球色時			83.8	80以上		
148	XD155509WA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	93.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
148	XD155509WA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	90.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
148	XD155509WA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	90.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
148	XD155509WA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	86.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
148	XD155509WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	96.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
148	XD155509WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	92.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
148	XD155509WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	92.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
148	XD155509WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	88.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
148	XD155509WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	98.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
148	XD155509WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	94.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
148	XD155509WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	94.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
148	XD155509WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	90.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
148	XD155509WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	101.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
148	XD155509WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	98.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
148	XD155509WW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	97.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
148	XD155510WA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	110.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
148	XD155510WA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	107.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
148	XD155510WA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	106.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
148	XD155510WA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	102.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
148	XD155510WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	113.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
148	XD155510WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	109.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
148	XD155510WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	108.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
148	XD155510WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	105.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
148	XD155510WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	115.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
148	XD155510WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	112.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
148	XD155510WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	111.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
148	XD155510WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	107.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
148	XD155510WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	120.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
148	XD155510WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	116.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
148	XD155510WW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	115.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
148	XD155510WW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	111.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.16　グリーン購入法適合商品一覧

2026年11月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.16 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数 (Ra)	基準値 (Ra) ※2	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
149	XD156509WA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	93.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
149	XD156509WA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	90.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
149	XD156509WA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	90.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
149	XD156509WA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	86.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
149	XD156509WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	96.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
149	XD156509WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	92.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
149	XD156509WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	92.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
149	XD156509WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	88.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
149	XD156509WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	98.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
149	XD156509WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	94.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
149	XD156509WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	94.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
149	XD156509WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	90.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
149	XD156509WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	101.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
149	XD156509WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	98.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
149	XD156509WW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	97.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
149	XD156510WA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	110.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
149	XD156510WA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	107.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
149	XD156510WA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	106.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
149	XD156510WA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	102.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
149	XD156510WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	113.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
149	XD156510WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	109.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
149	XD156510WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	108.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
149	XD156510WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	105.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
149	XD156510WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	115.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
149	XD156510WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	112.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
149	XD156510WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	111.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
149	XD156510WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	107.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
149	XD156510WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	120.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
149	XD156510WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	116.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
149	XD156510WW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	115.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
149	XD156510WW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	111.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
150	XD155511WA	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	91.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
150	XD155511WA	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	89.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
150	XD155511WA	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	89.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
150	XD155511WA	XE93374			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	100.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
150	XD155511WA	XE93375			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	97.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
150	XD155511WL	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	93.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
150	XD155511WL	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	92.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
150	XD155511WL	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	91.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
150	XD155511WL	XE93374			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	102.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
150	XD155511WL	XE93375			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	99.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
150	XD155511WM	XE92184E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	95.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
150	XD155511WM	XE92185E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	94.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
150	XD155511WM	XE92194E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	94.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
150	XD155511WM	XE93374			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	105.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
150	XD155511WM	XE93375			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	102.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
150	XD155511WW	XE92184E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	98.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
150	XD155511WW	XE92185E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	97.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
150	XD155511WW	XE92194E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	97.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
150	XD155511WW	XE93374			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	108.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
150	XD155511WW	XE93375			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	105.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
150	XD155512WA	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	107.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
150	XD155512WA	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	106.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
150	XD155512WA	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	106.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
150	XD155512WA	XE93374			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	118.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
150	XD155512WA	XE93375			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	114.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
150	XD155512WL	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	110.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
150	XD155512WL	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	108.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
150	XD155512WL	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	108.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
150	XD155512WL	XE93374			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	121.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
150	XD155512WL	XE93375			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	117.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
150	XD155512WM	XE92184E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	113.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
150	XD155512WM	XE92185E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	111.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
150	XD155512WM	XE92194E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	111.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
150	XD155512WM	XE93374			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	124.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
150	XD155512WM	XE93375			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	120.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
150	XD155512WW	XE92184E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	116.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
150	XD155512WW	XE92185E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	115.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
150	XD155512WW	XE92194E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	114.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
150	XD155512WW	XE93374			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	128.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
150	XD155512WW	XE93375			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	124.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
151	XD156511WA	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	92.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
151	XD156511WA	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	91.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
151	XD156511WA	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	91.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
151	XD156511WA	XE93374			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	101.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
151	XD156511WA	XE93375			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	98.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
151	XD156511WL	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	94.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
151	XD156511WL	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	93.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
151	XD156511WL	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	93.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
151	XD156511WL	XE93374			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	104.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
151	XD156511WL	XE93375			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	101.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
151	XD156511WM	XE92184E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	97.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
151	XD156511WM	XE92185E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	95.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
151	XD156511WM	XE92194E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	95.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
151	XD156511WM	XE93374			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	106.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
151	XD156511WM	XE93375			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	103.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
151	XD156511WW	XE92184E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	100.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
151	XD156511WW	XE92185E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	98.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
151	XD156511WW	XE92194E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	98.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
151	XD156511WW	XE93374			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	110.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
151	XD156511WW	XE93375			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	107.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
151	XD156512WA	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	107.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
151	XD156512WA	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	106.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
151	XD156512WA	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	106.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
151	XD156512WA	XE93374			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	118.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
151	XD156512WA	XE93375			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	114.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
151	XD156512WL	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	110.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
151	XD156512WL	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	108.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
151	XD156512WL	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	108.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.16　グリーン購入法適合商品一覧

2026年11月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.16 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra) ※2	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
151	XD156512WL	XE93374			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	121.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
151	XD156512WL	XE93375			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	117.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
151	XD156512WM	XE92184E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	113.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
151	XD156512WM	XE92185E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	111.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
151	XD156512WM	XE92194E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	111.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
151	XD156512WM	XE93374			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	124.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
151	XD156512WM	XE93375			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	120.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
151	XD156512WW	XE92184E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	116.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
151	XD156512WW	XE92185E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	115.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
151	XD156512WW	XE92194E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	114.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
151	XD156512WW	XE93374			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	128.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
151	XD156512WW	XE93375			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	124.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
152	XD153505WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	103.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
152	XD153505WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	100.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
152	XD153505WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	105.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
152	XD153505WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	102.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
152	XD153505WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	109.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
152	XD153505WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	106.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
152	XD153505WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	109.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
152	XD153505WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	106.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
152	XD153506WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	124.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
152	XD153506WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	121.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
152	XD153506WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	126.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
152	XD153506WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	123.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
152	XD153506WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	131.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
152	XD153506WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	128.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
152	XD153506WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	131.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
152	XD153506WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	128.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
153	XD154505WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	106.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
153	XD154505WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	104.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
153	XD154505WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	108.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
153	XD154505WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	106.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
153	XD154505WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	112.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
153	XD154505WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	110.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
153	XD154505WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	112.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
153	XD154505WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	110.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
153	XD154506WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	125.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
153	XD154506WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	122.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
153	XD154506WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	128.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
153	XD154506WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	125.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
153	XD154506WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	133.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
153	XD154506WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	129.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
153	XD154506WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	133.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
153	XD154506WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	129.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
154	XD153507WA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	107.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
154	XD153507WA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	104.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
154	XD153507WA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	103.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
154	XD153507WA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	99.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
154	XD153507WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	110.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
154	XD153507WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	106.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
154	XD153507WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	105.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
154	XD153507WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	102.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
154	XD153507WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	112.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
154	XD153507WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	108.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
154	XD153507WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	107.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
154	XD153507WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	104.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
154	XD153507WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	116.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
154	XD153507WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	112.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
154	XD153507WN	XE93276			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	111.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
154	XD153507WN	XE93277			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	107.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
154	XD153507WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	116.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
154	XD153507WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	113.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
154	XD153507WW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	111.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
154	XD153507WW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	108.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
154	XD153508WA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	120.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
154	XD153508WA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	116.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
154	XD153508WA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	115.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
154	XD153508WA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	111.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
154	XD153508WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	123.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
154	XD153508WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	119.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
154	XD153508WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	118.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
154	XD153508WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	114.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
154	XD153508WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	125.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
154	XD153508WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	121.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
154	XD153508WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	120.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
154	XD153508WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	116.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
154	XD153508WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	130.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
154	XD153508WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	126.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
154	XD153508WN	XE93276			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	124.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
154	XD153508WN	XE93277			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	120.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
154	XD153508WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	130.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
154	XD153508WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	126.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
154	XD153508WW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	125.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
154	XD153508WW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	121.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
155	XD154507WA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	107.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
155	XD154507WA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	104.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
155	XD154507WA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	103.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
155	XD154507WA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	99.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
155	XD154507WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	110.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
155	XD154507WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	106.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
155	XD154507WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	105.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
155	XD154507WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	102.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
155	XD154507WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	112.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
155	XD154507WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	108.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
155	XD154507WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	107.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
155	XD154507WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	104.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
155	XD154507WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	116.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
155	XD154507WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	112.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
155	XD154507WN	XE93276			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	111.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.16　グリーン購入法適合商品一覧

2026年11月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.16 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra) ※2	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
155	XD154507WN	XE93277			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	107.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
155	XD154507WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	116.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
155	XD154507WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	113.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
155	XD154507WW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	111.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
155	XD154507WW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	108.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
155	XD154508WA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	120.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
155	XD154508WA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	116.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
155	XD154508WA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	115.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
155	XD154508WA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	111.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
155	XD154508WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	123.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
155	XD154508WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	119.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
155	XD154508WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	118.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
155	XD154508WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	114.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
155	XD154508WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	125.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
155	XD154508WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	121.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
155	XD154508WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	120.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
155	XD154508WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	116.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
155	XD154508WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	130.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
155	XD154508WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	126.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
155	XD154508WN	XE93276			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	124.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
155	XD154508WN	XE93277			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	120.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
155	XD154508WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	130.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
155	XD154508WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	126.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
155	XD154508WW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	125.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
155	XD154508WW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	121.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
156	XD151501WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	122.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
156	XD151501WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	118.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
156	XD151501WL	XE91228E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	112.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
156	XD151501WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	124.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
156	XD151501WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	121.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
156	XD151501WM	XE91228E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	114.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
156	XD151501WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	129.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
156	XD151501WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	125.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
156	XD151501WN	XE91228E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	118.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
156	XD151501WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	129.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
156	XD151501WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	125.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
156	XD151501WW	XE91228E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	118.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
156	XD151502WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	138.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
156	XD151502WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	134.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
156	XD151502WL	XE91228E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	126.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
156	XD151502WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	141.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
156	XD151502WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	136.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
156	XD151502WM	XE91228E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	129.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
156	XD151502WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	146.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
156	XD151502WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	141.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
156	XD151502WN	XE91228E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	134.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
156	XD151502WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	146.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
156	XD151502WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	141.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
156	XD151502WW	XE91228E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	134.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
157	XD152501WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	123.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
157	XD152501WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	120.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
157	XD152501WL	XE91228E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	113.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
157	XD152501WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	126.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
157	XD152501WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	122.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
157	XD152501WM	XE91228E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	115.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
157	XD152501WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	131.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
157	XD152501WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	127.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
157	XD152501WN	XE91228E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	120.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
157	XD152501WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	131.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
157	XD152501WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	127.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
157	XD152501WW	XE91228E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	120.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
157	XD152502WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	138.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
157	XD152502WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	134.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
157	XD152502WL	XE91228E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	126.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
157	XD152502WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	141.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
157	XD152502WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	136.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
157	XD152502WM	XE91228E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	129.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
157	XD152502WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	146.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
157	XD152502WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	141.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
157	XD152502WN	XE91228E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	134.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
157	XD152502WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	146.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
157	XD152502WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	141.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
157	XD152502WW	XE91228E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	134.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
158	XD151503WA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	113.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
158	XD151503WA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	110.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
158	XD151503WA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	109.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
158	XD151503WA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	105.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
158	XD151503WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	116.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
158	XD151503WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	113.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
158	XD151503WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	112.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
158	XD151503WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	108.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
158	XD151503WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	119.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
158	XD151503WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	115.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
158	XD151503WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	114.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
158	XD151503WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	110.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
158	XD151503WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	123.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
158	XD151503WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	119.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
158	XD151503WN	XE93276			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	118.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
158	XD151503WN	XE93277			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	114.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
158	XD151503WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	123.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
158	XD151503WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	119.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
158	XD151503WW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	118.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
158	XD151503WW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	114.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
158	XD151504WA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	128.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
158	XD151504WA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	124.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
158	XD151504WA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	123.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
158	XD151504WA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	118.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
158	XD151504WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	131.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
158	XD151504WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	127.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.16　グリーン購入法適合商品一覧

2026年11月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.16 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数 (Ra)	基準値 (Ra) ※2	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
158	XD151504WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	125.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
158	XD151504WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	121.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
158	XD151504WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	134.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
158	XD151504WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	129.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
158	XD151504WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	128.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
158	XD151504WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	124.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
158	XD151504WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	138.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
158	XD151504WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	134.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
158	XD151504WN	XE93276			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	133.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
158	XD151504WN	XE93277			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	128.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
158	XD151504WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	139.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
158	XD151504WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	134.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
158	XD151504WW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	133.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
158	XD151504WW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	128.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
159	XD152503WA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	116.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
159	XD152503WA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	113.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
159	XD152503WA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	112.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
159	XD152503WA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	108.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
159	XD152503WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	119.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
159	XD152503WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	115.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
159	XD152503WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	114.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
159	XD152503WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	110.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
159	XD152503WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	122.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
159	XD152503WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	118.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
159	XD152503WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	117.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
159	XD152503WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	113.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
159	XD152503WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	126.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
159	XD152503WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	122.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
159	XD152503WN	XE93276			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	121.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
159	XD152503WN	XE93277			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	117.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
159	XD152503WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	126.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
159	XD152503WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	122.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
159	XD152503WW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	121.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
159	XD152503WW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	117.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
159	XD152504WA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	128.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
159	XD152504WA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	124.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
159	XD152504WA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	123.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
159	XD152504WA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	118.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
159	XD152504WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	131.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
159	XD152504WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	127.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
159	XD152504WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	125.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
159	XD152504WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	121.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
159	XD152504WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	134.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
159	XD152504WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	129.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
159	XD152504WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	128.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
159	XD152504WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	124.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
159	XD152504WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	138.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
159	XD152504WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	134.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
159	XD152504WN	XE93276			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	133.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
159	XD152504WN	XE93277			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	128.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
159	XD152504WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	139.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
159	XD152504WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	134.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
159	XD152504WW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	133.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
159	XD152504WW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	128.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
160	XD160503WA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	113.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
160	XD160503WA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	110.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
160	XD160503WA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	109.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
160	XD160503WA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	105.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
160	XD160503WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	116.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
160	XD160503WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	113.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
160	XD160503WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	112.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
160	XD160503WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	108.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
160	XD160503WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	119.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
160	XD160503WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	115.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
160	XD160503WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	114.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
160	XD160503WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	110.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
160	XD160503WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	123.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
160	XD160503WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	119.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
160	XD160503WN	XE93276			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	118.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
160	XD160503WN	XE93277			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	114.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
160	XD160503WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	123.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
160	XD160503WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	119.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
160	XD160503WW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	118.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
160	XD160503WW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	114.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
160	XD160504WA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	129.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
160	XD160504WA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	125.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
160	XD160504WA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	124.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
160	XD160504WA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	120.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
160	XD160504WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	132.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
160	XD160504WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	128.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
160	XD160504WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	127.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
160	XD160504WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	122.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
160	XD160504WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	135.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
160	XD160504WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	131.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
160	XD160504WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	130.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
160	XD160504WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	125.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
160	XD160504WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	140.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
160	XD160504WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	135.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
160	XD160504WN	XE93276			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	134.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
160	XD160504WN	XE93277			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	129.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
160	XD160504WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	140.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
160	XD160504WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	136.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
160	XD160504WW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	134.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
160	XD160504WW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	130.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
161	XD159503WA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	113.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
161	XD159503WA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	110.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
161	XD159503WA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	109.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
161	XD159503WA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	105.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
161	XD159503WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	116.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.16　グリーン購入法適合商品一覧

2026年11月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.16 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra) ※2	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
161	XD159503WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	113.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
161	XD159503WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	112.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
161	XD159503WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	108.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
161	XD159503WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	119.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
161	XD159503WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	115.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
161	XD159503WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	114.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
161	XD159503WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	110.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
161	XD159503WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	123.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
161	XD159503WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	119.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
161	XD159503WN	XE93276			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	118.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
161	XD159503WN	XE93277			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	114.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
161	XD159503WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	123.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
161	XD159503WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	119.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
161	XD159503WW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	118.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
161	XD159503WW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	114.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
161	XD159504WA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	129.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
161	XD159504WA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	125.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
161	XD159504WA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	124.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
161	XD159504WA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	120.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
161	XD159504WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	132.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
161	XD159504WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	128.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
161	XD159504WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	127.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
161	XD159504WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	122.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
161	XD159504WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	135.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
161	XD159504WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	131.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
161	XD159504WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	130.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
161	XD159504WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	125.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
161	XD159504WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	140.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
161	XD159504WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	135.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
161	XD159504WN	XE93276			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	134.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
161	XD159504WN	XE93277			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	129.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
161	XD159504WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	140.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
161	XD159504WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	136.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
161	XD159504WW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	134.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
161	XD159504WW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	130.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
162	XD158503WA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	113.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
162	XD158503WA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	110.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
162	XD158503WA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	109.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
162	XD158503WA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	105.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
162	XD158503WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	116.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
162	XD158503WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	113.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
162	XD158503WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	112.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
162	XD158503WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	108.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
162	XD158503WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	119.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
162	XD158503WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	115.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
162	XD158503WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	114.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
162	XD158503WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	110.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
162	XD158503WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	123.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
162	XD158503WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	119.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
162	XD158503WN	XE93276			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	118.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
162	XD158503WN	XE93277			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	114.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
162	XD158503WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	123.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
162	XD158503WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	119.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
162	XD158503WW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	118.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
162	XD158503WW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	114.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
162	XD158504WA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	129.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
162	XD158504WA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	125.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
162	XD158504WA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	124.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
162	XD158504WA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	120.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
162	XD158504WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	132.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
162	XD158504WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	128.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
162	XD158504WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	127.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
162	XD158504WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	122.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
162	XD158504WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	135.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
162	XD158504WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	131.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
162	XD158504WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	130.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
162	XD158504WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	125.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
162	XD158504WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	140.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
162	XD158504WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	135.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
162	XD158504WN	XE93276			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	134.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
162	XD158504WN	XE93277			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	129.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
162	XD158504WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	140.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
162	XD158504WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	136.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
162	XD158504WW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	134.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
162	XD158504WW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	130.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
163	XD157503WA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	113.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
163	XD157503WA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	110.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
163	XD157503WA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	109.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
163	XD157503WA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	105.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
163	XD157503WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	116.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
163	XD157503WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	113.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
163	XD157503WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	112.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
163	XD157503WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	108.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
163	XD157503WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	119.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
163	XD157503WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	115.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
163	XD157503WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	114.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
163	XD157503WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	110.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
163	XD157503WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	123.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
163	XD157503WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	119.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
163	XD157503WN	XE93276			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	118.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
163	XD157503WN	XE93277			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	114.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
163	XD157503WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	123.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
163	XD157503WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	119.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
163	XD157503WW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	118.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
163	XD157503WW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	114.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
163	XD157504WA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	129.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
163	XD157504WA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	125.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
163	XD157504WA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	124.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
163	XD157504WA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	120.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.16　グリーン購入法適合商品一覧

2026年11月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.16 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数 (Ra)	基準値 (Ra) ※2	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
163	XD157504WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	132.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
163	XD157504WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	128.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
163	XD157504WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	127.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
163	XD157504WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	122.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
163	XD157504WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	135.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
163	XD157504WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	131.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
163	XD157504WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	130.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
163	XD157504WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	125.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
163	XD157504WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	140.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
163	XD157504WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	135.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
163	XD157504WN	XE93276			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	134.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
163	XD157504WN	XE93277			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	129.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
163	XD157504WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	140.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
163	XD157504WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	136.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
163	XD157504WW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	134.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
163	XD157504WW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	130.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
171	XU057527BM	XE93371			防雨型ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	80.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
171	XU057527BM	XE93372			防雨型ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	81.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
171	XU057527WM	XE93371			防雨型ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	80.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
171	XU057527WM	XE93372			防雨型ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	81.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
172	XU055524BM	XE91226E			防雨型ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	83.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
172	XU055524BM	XE91227E			防雨型ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	81.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
172	XU055524BM	XE93276			防雨型ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	80.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
172	XU055524WM	XE91226E			防雨型ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	83.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
172	XU055524WM	XE91227E			防雨型ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	81.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
172	XU055524WM	XE93276			防雨型ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	80.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053507BA	XE91226E			防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	112.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053507BA	XE91227E			防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	109.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053507BA	XE93276			防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	104.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053507BA	XE93277			防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	101.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053507BL	XE91226E			防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	114.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053507BL	XE91227E			防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	112.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053507BL	XE93276			防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	107.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053507BL	XE93277			防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	103.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053507BM	XE91226E			防雨型ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	117.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053507BM	XE91227E			防雨型ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	114.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053507BM	XE93276			防雨型ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	109.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053507BM	XE93277			防雨型ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	105.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053507BN	XE91226E			防雨型ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	121.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053507BN	XE91227E			防雨型ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	118.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053507BN	XE93276			防雨型ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	113.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053507BN	XE93277			防雨型ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	109.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053507BW	XE91226E			防雨型ダウンライト	LED	白色	83	80以上	121.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053507BW	XE91227E			防雨型ダウンライト	LED	白色	83	80以上	118.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053507BW	XE93276			防雨型ダウンライト	LED	白色	83	80以上	113.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053507BW	XE93277			防雨型ダウンライト	LED	白色	83	80以上	109.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053507WA	XE91226E			防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	112.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053507WA	XE91227E			防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	109.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053507WA	XE93276			防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	104.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053507WA	XE93277			防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	101.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053507WL	XE91226E			防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	114.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053507WL	XE91227E			防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	112.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053507WL	XE93276			防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	107.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053507WL	XE93277			防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	103.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053507WM	XE91226E			防雨型ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	117.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053507WM	XE91227E			防雨型ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	114.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053507WM	XE93276			防雨型ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	109.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053507WM	XE93277			防雨型ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	105.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053507WN	XE91226E			防雨型ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	121.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053507WN	XE91227E			防雨型ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	118.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053507WN	XE93276			防雨型ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	113.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053507WN	XE93277			防雨型ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	109.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053507WW	XE91226E			防雨型ダウンライト	LED	白色	83	80以上	121.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053507WW	XE91227E			防雨型ダウンライト	LED	白色	83	80以上	118.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053507WW	XE93276			防雨型ダウンライト	LED	白色	83	80以上	113.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053507WW	XE93277			防雨型ダウンライト	LED	白色	83	80以上	109.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053508BA	XE91226E			防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	123.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053508BA	XE91227E			防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	121.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053508BA	XE93276			防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	115.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053508BA	XE93277			防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	111.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053508BL	XE91226E			防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	126.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053508BL	XE91227E			防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	124.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053508BL	XE93276			防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	118.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053508BL	XE93277			防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	114.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053508BM	XE91226E			防雨型ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	129.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053508BM	XE91227E			防雨型ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	126.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053508BM	XE93276			防雨型ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	120.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053508BM	XE93277			防雨型ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	116.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053508BN	XE91226E			防雨型ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	133.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053508BN	XE91227E			防雨型ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	131.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053508BN	XE93276			防雨型ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	124.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053508BN	XE93277			防雨型ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	120.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053508BW	XE91226E			防雨型ダウンライト	LED	白色	83	80以上	134.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053508BW	XE91227E			防雨型ダウンライト	LED	白色	83	80以上	131.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053508BW	XE93276			防雨型ダウンライト	LED	白色	83	80以上	125.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053508BW	XE93277			防雨型ダウンライト	LED	白色	83	80以上	121.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053508WA	XE91226E			防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	123.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053508WA	XE91227E			防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	121.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053508WA	XE93276			防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	115.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053508WA	XE93277			防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	111.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053508WL	XE91226E			防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	126.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053508WL	XE91227E			防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	124.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053508WL	XE93276			防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	118.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053508WL	XE93277			防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	114.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053508WM	XE91226E			防雨型ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	129.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053508WM	XE91227E			防雨型ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	126.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053508WM	XE93276			防雨型ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	120.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053508WM	XE93277			防雨型ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	116.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053508WN	XE91226E			防雨型ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	133.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.16　グリーン購入法適合商品一覧

2026年11月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.16 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数 (Ra)	基準値 (Ra) ※2	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
173	XU053508WN	XE91227E			防雨型ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	131.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053508WN	XE93276			防雨型ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	124.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053508WN	XE93277			防雨型ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	120.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053508WW	XE91226E			防雨型ダウンライト	LED	白色	83	80以上	134.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053508WW	XE91227E			防雨型ダウンライト	LED	白色	83	80以上	131.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053508WW	XE93276			防雨型ダウンライト	LED	白色	83	80以上	125.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XU053508WW	XE93277			防雨型ダウンライト	LED	白色	83	80以上	121.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051503BA	XE91226E			防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	117.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051503BA	XE91227E			防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	114.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051503BA	XE93276			防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	109.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051503BA	XE93277			防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	105.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051503BL	XE91226E			防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	119.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051503BL	XE91227E			防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	117.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051503BL	XE93276			防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	112.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051503BL	XE93277			防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	108.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051503BM	XE91226E			防雨型ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	122.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051503BM	XE91227E			防雨型ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	119.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051503BM	XE93276			防雨型ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	114.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051503BM	XE93277			防雨型ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	110.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051503BN	XE91226E			防雨型ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	126.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051503BN	XE91227E			防雨型ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	124.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051503BN	XE93276			防雨型ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	118.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051503BN	XE93277			防雨型ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	114.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051503BW	XE91226E			防雨型ダウンライト	LED	白色	83	80以上	126.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051503BW	XE91227E			防雨型ダウンライト	LED	白色	83	80以上	124.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051503BW	XE93276			防雨型ダウンライト	LED	白色	83	80以上	118.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051503BW	XE93277			防雨型ダウンライト	LED	白色	83	80以上	114.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051503WA	XE91226E			防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	117.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051503WA	XE91227E			防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	114.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051503WA	XE93276			防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	109.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051503WA	XE93277			防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	105.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051503WL	XE91226E			防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	119.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051503WL	XE91227E			防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	117.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051503WL	XE93276			防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	112.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051503WL	XE93277			防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	108.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051503WM	XE91226E			防雨型ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	122.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051503WM	XE91227E			防雨型ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	119.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051503WM	XE93276			防雨型ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	114.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051503WM	XE93277			防雨型ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	110.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051503WN	XE91226E			防雨型ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	126.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051503WN	XE91227E			防雨型ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	124.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051503WN	XE93276			防雨型ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	118.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051503WN	XE93277			防雨型ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	114.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051503WW	XE91226E			防雨型ダウンライト	LED	白色	83	80以上	126.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051503WW	XE91227E			防雨型ダウンライト	LED	白色	83	80以上	124.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051503WW	XE93276			防雨型ダウンライト	LED	白色	83	80以上	118.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051503WW	XE93277			防雨型ダウンライト	LED	白色	83	80以上	114.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051504BA	XE91226E			防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	125.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051504BA	XE91227E			防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	123.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051504BA	XE93276			防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	117.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051504BA	XE93277			防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	113.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051504BL	XE91226E			防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	128.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051504BL	XE91227E			防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	126.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051504BL	XE93276			防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	120.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051504BL	XE93277			防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	116.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051504BM	XE91226E			防雨型ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	131.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051504BM	XE91227E			防雨型ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	128.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051504BM	XE93276			防雨型ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	122.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051504BM	XE93277			防雨型ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	118.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051504BN	XE91226E			防雨型ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	136.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051504BN	XE91227E			防雨型ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	133.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051504BN	XE93276			防雨型ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	127.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051504BN	XE93277			防雨型ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	122.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051504BW	XE91226E			防雨型ダウンライト	LED	白色	83	80以上	136.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051504BW	XE91227E			防雨型ダウンライト	LED	白色	83	80以上	133.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051504BW	XE93276			防雨型ダウンライト	LED	白色	83	80以上	127.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051504BW	XE93277			防雨型ダウンライト	LED	白色	83	80以上	123.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051504WA	XE91226E			防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	125.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051504WA	XE91227E			防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	123.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051504WA	XE93276			防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	117.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051504WA	XE93277			防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	113.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051504WL	XE91226E			防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	128.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051504WL	XE91227E			防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	126.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051504WL	XE93276			防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	120.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051504WL	XE93277			防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	116.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051504WM	XE91226E			防雨型ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	131.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051504WM	XE91227E			防雨型ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	128.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051504WM	XE93276			防雨型ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	122.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051504WM	XE93277			防雨型ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	118.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051504WN	XE91226E			防雨型ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	136.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051504WN	XE91227E			防雨型ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	133.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051504WN	XE93276			防雨型ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	127.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051504WN	XE93277			防雨型ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	122.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051504WW	XE91226E			防雨型ダウンライト	LED	白色	83	80以上	136.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051504WW	XE91227E			防雨型ダウンライト	LED	白色	83	80以上	133.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051504WW	XE93276			防雨型ダウンライト	LED	白色	83	80以上	127.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XU051504WW	XE93277			防雨型ダウンライト	LED	白色	83	80以上	123.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
189	AD58249				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	80.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
189	AD58250				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	84.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
189	AD58251				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	90.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
189	AD58259				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	80.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
189	AD58260				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	84.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
189	AD58261				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	90.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
189	AD59660				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	81.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
189	AD59661				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	87.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
189	AD58254				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	81.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
189	AD58255				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	85.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
189	AD58256				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	91.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
190	AD58264				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	93.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.16　グリーン購入法適合商品一覧

2026年11月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.16 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra) ※2	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
190	AD58265				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	99.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
190	AD58266				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	105.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
190	AD58267				ダウンライト	LED	白色	92	80以上	105.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
190	AD58268				ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	103.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
190	AD58274				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	93.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
190	AD58275				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	99.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
190	AD58276				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	105.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
190	AD58277				ダウンライト	LED	白色	92	80以上	105.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
190	AD58278				ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	103.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
190	AD58269				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	94.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
190	AD58270				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	100.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
190	AD58271				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	106.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
190	AD58272				ダウンライト	LED	白色	92	80以上	106.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
190	AD58273				ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	105.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
191	AD58279				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	82.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
191	AD58280				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	87.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
191	AD58287				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	82.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
191	AD58288				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	87.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
191	AD58283				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	91.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
191	AD58284				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	97.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
191	AD58285				ダウンライト	LED	白色	92	80以上	96.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
191	AD58286				ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	96.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
192	AD58291				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	83.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
192	AD58292				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	89.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
192	AD58299				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	83.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
192	AD58300				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	89.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
192	AD59663				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	88.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
192	AD59664				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	95.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
192	AD58295				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	92.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
192	AD58296				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	99.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
192	AD58297				ダウンライト	LED	白色	92	80以上	98.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
192	AD58298				ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	97.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
193	AD58303				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	90.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
193	AD58304				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	96.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
193	AD58305				ダウンライト	LED	白色	92	80以上	96.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
193	AD58306				ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	95.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
193	AD58311				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	90.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
193	AD58312				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	96.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
193	AD58313				ダウンライト	LED	白色	92	80以上	96.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
193	AD58314				ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	95.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
193	AD59666				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	97.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
193	AD59667				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	103.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
193	AD59668				ダウンライト	LED	白色	92	80以上	103.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
193	AD58307				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	100.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
193	AD58308				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	107.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
193	AD58309				ダウンライト	LED	白色	92	80以上	106.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
193	AD58310				ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	106.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
194	AD58315				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	95.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
194	AD58316				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	102.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
194	AD58317				ダウンライト	LED	白色	92	80以上	101.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
194	AD58318				ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	100.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
194	AD58323				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	95.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
194	AD58324				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	102.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
194	AD58325				ダウンライト	LED	白色	92	80以上	101.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
194	AD58326				ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	100.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
194	AD59669				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	86.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
194	AD59670				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	90.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
194	AD59671				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	97.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
194	AD59672				ダウンライト	LED	白色	92	80以上	96.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
194	AD58319				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	106.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
194	AD58320				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	113.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
194	AD58321				ダウンライト	LED	白色	92	80以上	112.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
194	AD58322				ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	111.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
195	AD58328				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	80.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
195	AD58329				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	86.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
195	AD58338				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	80.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
195	AD58339				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	86.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
195	AD59675				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	83.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
195	AD58342				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	89.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
195	AD58343				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	93.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
195	AD58344				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	100.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
195	AD58345				ダウンライト	LED	白色	92	80以上	100.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
195	AD58346				ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	98.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
195	AD58352				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	89.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
195	AD58353				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	93.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
195	AD58354				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	100.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
195	AD58355				ダウンライト	LED	白色	92	80以上	100.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
195	AD58356				ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	98.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
195	AD58332				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	84.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
195	AD58333				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	88.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
195	AD58334				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	94.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
195	AD58347				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	97.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
195	AD58348				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	103.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
195	AD58349				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	110.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
195	AD58350				ダウンライト	LED	白色	92	80以上	110.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
195	AD58351				ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	109.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
196	AD58357				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	82.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
196	AD58358				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	88.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
196	AD58361				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	91.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
196	AD58362				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	97.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
196	AD58363				ダウンライト	LED	白色	92	80以上	97.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
196	AD58364				ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	96.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
196	AD58365				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	82.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
196	AD58366				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	88.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
197	AD58369				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	84.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
197	AD58370				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	90.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
197	AD58377				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	84.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
197	AD58378				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	90.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
197	AD59677				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	89.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.16　グリーン購入法適合商品一覧

2026年11月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.16 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra) ※2	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
197	AD59678				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	95.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
197	AD59679				ダウンライト	LED	白色	92	80以上	95.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
197	AD58373				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	93.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
197	AD58374				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	99.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
197	AD58375				ダウンライト	LED	白色	92	80以上	99.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
197	AD58376				ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	98.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
198	AD58099				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	91.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
198	AD58100				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	97.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
198	AD58101				ダウンライト	LED	白色	92	80以上	97.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
198	AD58102				ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	96.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
198	AD58107				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	91.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
198	AD58108				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	97.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
198	AD58109				ダウンライト	LED	白色	92	80以上	97.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
198	AD58110				ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	96.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
198	AD59680				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	97.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
198	AD59681				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	104.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
198	AD59682				ダウンライト	LED	白色	92	80以上	104.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
198	AD58103				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	101.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
198	AD58104				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	107.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
198	AD58105				ダウンライト	LED	白色	92	80以上	107.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
198	AD58106				ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	106.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
199	AD58111				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	96.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
199	AD58112				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	102.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
199	AD58113				ダウンライト	LED	白色	92	80以上	102.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
199	AD58114				ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	101.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
199	AD58119				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	96.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
199	AD58120				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	102.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
199	AD58121				ダウンライト	LED	白色	92	80以上	102.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
199	AD58122				ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	101.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
199	AD59683				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	91.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
199	AD59684				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	98.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
199	AD59685				ダウンライト	LED	白色	92	80以上	97.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
199	AD58115				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	106.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
199	AD58116				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	113.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
199	AD58117				ダウンライト	LED	白色	92	80以上	112.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
199	AD58118				ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	112.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
200	AD58124				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	81.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
200	AD58125				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	87.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
200	AD58134				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	81.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
200	AD58135				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	87.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
200	AD59687				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	83.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
200	AD58138				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	101.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
200	AD58139				ダウンライト	LED	白色	92	80以上	100.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
200	AD58140				ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	100.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
200	AD58128				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	86.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
200	AD58129				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	90.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
200	AD58130				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	96.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
200	AD58131				ダウンライト	LED	白色	92	80以上	96.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
200	AD58132				ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	95.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
200	AD58141				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	113.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
200	AD58142				ダウンライト	LED	白色	92	80以上	112.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
200	AD58143				ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	111.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
201	AD58144				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	86.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
201	AD58145				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	91.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
201	AD58152				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	86.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
201	AD58153				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	91.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
201	AD58148				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	92.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
201	AD58149				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	98.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
201	AD58150				ダウンライト	LED	白色	92	80以上	98.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
201	AD58151				ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	97.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
202	AD58164				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	87.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
202	AD58165				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	93.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
202	AD58164				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	87.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
202	AD58165				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	93.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
202	AD59689				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	93.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
202	AD59690				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	99.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
202	AD59691				ダウンライト	LED	白色	92	80以上	99.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
202	AD58160				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	94.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
202	AD58161				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	100.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
202	AD58162				ダウンライト	LED	白色	92	80以上	100.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
202	AD58163				ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	99.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
203	AD58168				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	95.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
203	AD58169				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	101.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
203	AD58170				ダウンライト	LED	白色	92	80以上	101.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
203	AD58171				ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	100.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
203	AD58176				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	95.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
203	AD58177				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	101.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
203	AD58178				ダウンライト	LED	白色	92	80以上	101.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
203	AD58179				ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	100.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
203	AD59692				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	101.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
203	AD59693				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	108.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
203	AD59694				ダウンライト	LED	白色	92	80以上	108.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
203	AD58172				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	102.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
203	AD58173				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	109.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
203	AD58174				ダウンライト	LED	白色	92	80以上	108.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
203	AD58175				ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	107.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
204	AD58180				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	100.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
204	AD58181				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	106.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
204	AD58182				ダウンライト	LED	白色	92	80以上	106.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
204	AD58183				ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	105.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
204	AD58188				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	100.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
204	AD58189				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	106.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
204	AD58190				ダウンライト	LED	白色	92	80以上	106.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
204	AD58191				ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	105.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
204	AD59695				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	95.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
204	AD59696				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	101.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
204	AD59697				ダウンライト	LED	白色	92	80以上	101.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
204	AD58184				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	107.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
204	AD58185				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	115.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.16　グリーン購入法適合商品一覧

2026年11月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.16 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra) ※2	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
204	AD58186				ダウンライト	LED	白色	92	80以上	114.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
204	AD58187				ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	113.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
205	AD58192				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	81.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
205	AD58193				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	86.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
205	AD58194				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	91.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
205	AD58202				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	81.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
205	AD58203				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	86.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
205	AD58204				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	91.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
205	AD59698				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	83.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
205	AD59699				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	88.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
205	AD58207				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	106.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
205	AD58208				ダウンライト	LED	白色	92	80以上	106.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
205	AD58209				ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	105.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
205	AD58197				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	88.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
205	AD58198				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	93.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
205	AD58199				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	100.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
205	AD58200				ダウンライト	LED	白色	92	80以上	100.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
205	AD58201				ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	99.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
205	AD58210				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	116.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
205	AD58211				ダウンライト	LED	白色	92	80以上	116.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
205	AD58212				ダウンライト	LED	昼白色	92	80以上	115.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
207	XD54292				SG1ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	117.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
207	XD54293				SG1ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	119.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
207	XD54294				SG1ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	122.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
207	XD54295				SG1ダウンライト	LED	白色	83	80以上	127.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
207	XD54296				SG1ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	126.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
208	XH91161L	XE91227E			シーリングダウンライト	LED	電球色	83	80以上	124.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
208	XH91161L	XE91228E			シーリングダウンライト	LED	電球色	83	80以上	118.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
208	XH91162L	XE91227E			シーリングダウンライト	LED	温白色	83	80以上	127.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
208	XH91162L	XE91228E			シーリングダウンライト	LED	温白色	83	80以上	120.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
208	XH91163L	XE91227E			シーリングダウンライト	LED	白色	83	80以上	132.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
208	XH91163L	XE91228E			シーリングダウンライト	LED	白色	83	80以上	125.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
208	XH91164L	XE91227E			シーリングダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	132.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
208	XH91164L	XE91228E			シーリングダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	125.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
208	XH91165L	XE91227E			シーリングダウンライト	LED	電球色	83	80以上	124.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
208	XH91165L	XE91228E			シーリングダウンライト	LED	電球色	83	80以上	118.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
208	XH91166L	XE91227E			シーリングダウンライト	LED	温白色	83	80以上	127.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
208	XH91166L	XE91228E			シーリングダウンライト	LED	温白色	83	80以上	120.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
208	XH91167L	XE91227E			シーリングダウンライト	LED	白色	83	80以上	132.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
208	XH91167L	XE91228E			シーリングダウンライト	LED	白色	83	80以上	125.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
208	XH91168L	XE91227E			シーリングダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	132.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
208	XH91168L	XE91228E			シーリングダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	125.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
209	XH91151L	XE91226E			シーリングダウンライト	LED	電球色	83	80以上	117.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
209	XH91151L	XE93276			シーリングダウンライト	LED	電球色	83	80以上	113.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
209	XH91152L	XE91226E			シーリングダウンライト	LED	温白色	83	80以上	119.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
209	XH91152L	XE93276			シーリングダウンライト	LED	温白色	83	80以上	115.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
209	XH91153L	XE91226E			シーリングダウンライト	LED	白色	83	80以上	123.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
209	XH91154L	XE91226E			シーリングダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	123.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
209	XH91155L	XE91226E			シーリングダウンライト	LED	電球色	83	80以上	117.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
209	XH91155L	XE93276			シーリングダウンライト	LED	電球色	83	80以上	113.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
209	XH91158L	XE91226E			シーリングダウンライト	LED	温白色	83	80以上	119.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
209	XH91158L	XE93276			シーリングダウンライト	LED	温白色	83	80以上	115.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
209	XH91159L	XE91226E			シーリングダウンライト	LED	白色	83	80以上	123.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
209	XH91160L	XE91226E			シーリングダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	123.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
210	XH53745				シーリングダウンライト	LED	電球色	92	80以上	117.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
210	XH53746				シーリングダウンライト	LED	電球色	92	80以上	117.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
210	XH53747				シーリングダウンライト	LED	温白色	92	80以上	124.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
210	XH53748				シーリングダウンライト	LED	白色	92	80以上	128.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
210	XH53749				シーリングダウンライト	LED	電球色	92	80以上	113.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
210	XH53750				シーリングダウンライト	LED	電球色	92	80以上	113.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
210	XH53751				シーリングダウンライト	LED	温白色	92	80以上	119.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
210	XH53752				シーリングダウンライト	LED	白色	92	80以上	124.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
211	XH92934	XE92184E			シーリングダウンライト	LED	電球色	92	80以上	86.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
211	XH92934	XE92194E			シーリングダウンライト	LED	電球色	92	80以上	85.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
211	XH92934	XE93374			シーリングダウンライト	LED	電球色	92	80以上	94.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
211	XH92935	XE92184E			シーリングダウンライト	LED	電球色	92	80以上	86.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
211	XH92935	XE92194E			シーリングダウンライト	LED	電球色	92	80以上	85.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
211	XH92935	XE93374			シーリングダウンライト	LED	電球色	92	80以上	94.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
211	XH92936	XE92184E			シーリングダウンライト	LED	温白色	92	80以上	91.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
211	XH92936	XE92194E			シーリングダウンライト	LED	温白色	92	80以上	89.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
211	XH92936	XE93374			シーリングダウンライト	LED	温白色	92	80以上	99.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
211	XH92938	XE93374			シーリングダウンライト	LED	電球色	92	80以上	91.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
211	XH92939	XE93374			シーリングダウンライト	LED	電球色	92	80以上	91.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
211	XH92940	XE92184E			シーリングダウンライト	LED	温白色	92	80以上	88.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
211	XH92940	XE92194E			シーリングダウンライト	LED	温白色	92	80以上	86.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
211	XH92940	XE93374			シーリングダウンライト	LED	温白色	92	80以上	96.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XD00710BM	XE93373			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	81.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XD00710WM	XE93373			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	81.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
219	XD00810BM	XE93373			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	80.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
219	XD00810WM	XE93373			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	81.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
220	XD00711BM	XE93372			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	81.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
220	XD00711WM	XE93372			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	81.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
220	XD00710BM	XE92182E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	80.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
220	XD00710BM	XE93372			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	84.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
220	XD00710BM	XE93592			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	80.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
220	XD00710WM	XE92182E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	80.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
220	XD00710WM	XE93372			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	84.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
220	XD00710WM	XE93592			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	80.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
221	XD00811BM	XE93372			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	82.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
221	XD00811WM	XE93372			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	81.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
221	XD00810BM	XE93372			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	83.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
221	XD00810WM	XE92182E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	80.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
221	XD00810WM	XE93372			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	84.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
221	XD00810WM	XE93592			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	80.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
222	XD00709BM	XE93371			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	80.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
222	XD00709WM	XE93371			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	80.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
222	XD00710BL	XE93371			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	82.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
222	XD00710BM	XE92181E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	84.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
222	XD00710BM	XE93371			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	88.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.16　グリーン購入法適合商品一覧

2026年11月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.16 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra) ※2	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
222	XD00710WL	XE93371			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	82.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
222	XD00710WM	XE92181E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	84.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
222	XD00710WM	XE93371			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	88.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
223	XD00811BM	XE93371			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	80.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
223	XD00809BM	XE93371			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	80.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
223	XD00809WM	XE93371			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	80.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
223	XD00810BL	XE93371			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	81.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
223	XD00810BM	XE92181E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	83.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
223	XD00810BM	XE93371			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	87.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
223	XD00810WL	XE93371			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	82.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
223	XD00810WM	XE92181E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	84.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
223	XD00810WM	XE93371			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	88.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
224	XD00710BM	XE92720			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	82.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
224	XD00710WM	XE92720			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	82.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
225	XD00810BM	XE92720			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	82.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
225	XD00810WM	XE92720			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	82.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
226	XD00404BM	XE93375			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	81.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
226	XD00404WM	XE93375			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	81.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
226	XD00406BM	XE93375			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	84.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
226	XD00406WM	XE93375			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	84.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
227	XD00504BM	XE93375			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	81.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
227	XD00504WM	XE93375			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	81.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
227	XD00506BM	XE93375			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	82.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
227	XD00506WM	XE93375			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	84.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
228	XD00404BM	XE93374			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	83.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
228	XD00404WM	XE93374			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	83.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
228	XD00405BM	XE93374			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	81.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
228	XD00405WM	XE93374			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	81.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
228	XD00406BL	XE93374			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	80.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
228	XD00406BM	XE93374			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	86.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
228	XD00406BM	XE93594			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	80.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
228	XD00406WL	XE93374			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	80.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
228	XD00406WM	XE93374			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	86.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
228	XD00406WM	XE93594			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	80.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
229	XD00504BM	XE93374			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	82.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
229	XD00504WM	XE93374			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	83.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
229	XD00505BM	XE93374			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	81.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
229	XD00505WM	XE93374			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	81.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
229	XD00506BM	XE93374			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	84.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
229	XD00506WL	XE93374			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	80.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
229	XD00506WM	XE93374			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	86.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
229	XD00506WM	XE93594			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	80.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
230	XD00101BL	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	81.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
230	XD00101BL	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	81.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
230	XD00101BL	XE93596			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	81.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
230	XD00101BM	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	87.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
230	XD00101BM	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	87.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
230	XD00101BM	XE93596			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	87.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
230	XD00101WL	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	81.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
230	XD00101WL	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	81.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
230	XD00101WL	XE93596			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	81.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
230	XD00101WM	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	87.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
230	XD00101WM	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	87.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
230	XD00101WM	XE93596			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	87.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
231	XD00201BL	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	80.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
231	XD00201BL	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	80.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
231	XD00201BL	XE93596			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	80.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
231	XD00201BM	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	86.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
231	XD00201BM	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	86.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
231	XD00201BM	XE93596			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	86.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
231	XD00201WL	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	81.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
231	XD00201WL	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	81.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
231	XD00201WL	XE93596			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	81.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
231	XD00201WM	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	87.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
231	XD00201WM	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	87.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
231	XD00201WM	XE93596			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	87.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
245	XD102105BA	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	86.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
245	XD102105BA	XE91227E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	82.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
245	XD102105BA	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	83.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
245	XD102105BL	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	86.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
245	XD102105BL	XE91227E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	82.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
245	XD102105BL	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	83.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
245	XD102105BM	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	90.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
245	XD102105BM	XE91227E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	87.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
245	XD102105BM	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	87.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
245	XD102105BM	XE93277			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	83.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
245	XD102105WA	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	86.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
245	XD102105WA	XE91227E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	82.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
245	XD102105WA	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	83.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
245	XD102105WL	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	86.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
245	XD102105WL	XE91227E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	82.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
245	XD102105WL	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	83.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
245	XD102105WM	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	90.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
245	XD102105WM	XE91227E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	87.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
245	XD102105WM	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	87.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
245	XD102105WM	XE93277			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	83.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
245	XD102106BA	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	85.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
245	XD102106BA	XE91227E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	81.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
245	XD102106BA	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	82.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
245	XD102106BL	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	85.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
245	XD102106BL	XE91227E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	82.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
245	XD102106BL	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	82.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
245	XD102106BM	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	89.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
245	XD102106BM	XE91227E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	86.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
245	XD102106BM	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	86.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
245	XD102106BM	XE93277			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	82.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
245	XD102106WA	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	85.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
245	XD102106WA	XE91227E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	81.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
245	XD102106WA	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	82.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.16　グリーン購入法適合商品一覧

2026年11月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.16 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数 (Ra)	基準値 (Ra) ※2	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
245	XD102106WL	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	85.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
245	XD102106WL	XE91227E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	82.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
245	XD102106WL	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	82.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
245	XD102106WM	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	89.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
245	XD102106WM	XE91227E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	86.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
245	XD102106WM	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	86.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
245	XD102106WM	XE93277			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	82.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
245	XD102107BA	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	84.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
245	XD102107BA	XE91227E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	80.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
245	XD102107BA	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	81.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
245	XD102107BL	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	84.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
245	XD102107BL	XE91227E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	80.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
245	XD102107BL	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	81.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
245	XD102107BM	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	88.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
245	XD102107BM	XE91227E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	84.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
245	XD102107BM	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	85.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
245	XD102107BM	XE93277			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	81.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
245	XD102107WA	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	84.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
245	XD102107WA	XE91227E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	80.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
245	XD102107WA	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	81.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
245	XD102107WL	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	84.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
245	XD102107WL	XE91227E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	80.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
245	XD102107WL	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	81.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
245	XD102107WM	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	88.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
245	XD102107WM	XE91227E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	84.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
245	XD102107WM	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	85.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
245	XD102107WM	XE93277			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	81.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
246	XD101101BL	XE91227E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	88.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
246	XD101101BL	XE93277			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	84.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
246	XD101101BM	XE91227E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	92.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
246	XD101101BM	XE93277			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	88.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
246	XD101101BW	XE91227E			ユニバーサルダウンライト	LED	白色	92	80以上	96.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
246	XD101101WL	XE91227E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	88.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
246	XD101101WL	XE93277			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	84.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
246	XD101101WM	XE91227E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	92.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
246	XD101101WM	XE93277			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	88.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
246	XD101101WW	XE91227E			ユニバーサルダウンライト	LED	白色	92	80以上	96.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
246	XD101102BL	XE91227E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	86.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
246	XD101102BL	XE93277			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	82.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
246	XD101102BM	XE91227E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	90.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
246	XD101102BM	XE93277			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	86.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
246	XD101102WL	XE91227E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	86.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
246	XD101102WL	XE93277			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	82.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
246	XD101102WM	XE91227E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	90.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
246	XD101102WM	XE93277			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	86.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
246	XD101103BL	XE91227E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	85.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
246	XD101103BL	XE93277			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	81.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
246	XD101103BM	XE91227E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	89.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
246	XD101103BM	XE93277			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	85.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
246	XD101103WL	XE91227E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	85.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
246	XD101103WL	XE93277			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	81.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
246	XD101103WM	XE91227E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	89.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
246	XD101103WM	XE93277			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	85.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
247	XD101101BL	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	91.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
247	XD101101BL	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	88.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
247	XD101101BM	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	96.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
247	XD101101BM	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	93.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
247	XD101101BW	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	白色	92	80以上	100.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
247	XD101101BW	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	白色	92	80以上	96.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
247	XD101101WL	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	91.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
247	XD101101WL	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	88.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
247	XD101101WM	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	96.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
247	XD101101WM	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	93.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
247	XD101101WW	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	白色	92	80以上	100.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
247	XD101101WW	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	白色	92	80以上	96.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
247	XD101102BL	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	89.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
247	XD101102BL	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	86.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
247	XD101102BM	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	94.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
247	XD101102BM	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	90.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
247	XD101102BW	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	白色	92	80以上	97.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
247	XD101102WL	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	89.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
247	XD101102WL	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	86.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
247	XD101102WM	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	94.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
247	XD101102WM	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	90.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
247	XD101102WW	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	白色	92	80以上	97.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
247	XD101103BL	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	88.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
247	XD101103BL	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	85.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
247	XD101103BM	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	93.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
247	XD101103BM	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	90.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
247	XD101103BW	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	白色	92	80以上	96.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
247	XD101103WL	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	88.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
247	XD101103WL	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	85.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
247	XD101103WM	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	93.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
247	XD101103WM	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	90.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
247	XD101103WW	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	白色	92	80以上	96.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
247	XD101104BM	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	82.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
247	XD101104WM	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	82.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
254	XD93567	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	86.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
254	XD93567	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	84.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
254	XD93567	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	83.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
254	XD93567	XE93374			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	94.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
254	XD93567	XE93375			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	90.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
254	XD93568	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	91.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
254	XD93568	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	89.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
254	XD93568	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	87.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
254	XD93568	XE93374			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	99.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
254	XD93568	XE93375			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	96.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
254	XD93569	XE92184E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	94.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
254	XD93569	XE92185E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	92.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.16　グリーン購入法適合商品一覧

2026年11月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.16 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数 (Ra)	基準値 (Ra) ※2	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
254	XD93569	XE92194E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	91.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
254	XD93569	XE93374			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	103.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
254	XD93569	XE93375			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	100.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
254	XD93570	XE92184E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	97.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
254	XD93570	XE92185E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	95.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
254	XD93570	XE93374			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	107.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
254	XD93570	XE93375			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	102.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
254	XD93571	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	86.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
254	XD93571	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	84.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
254	XD93571	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	83.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
254	XD93571	XE93374			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	94.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
254	XD93571	XE93375			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	90.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
254	XD93572	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	91.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
254	XD93572	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	89.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
254	XD93572	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	87.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
254	XD93572	XE93374			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	99.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
254	XD93572	XE93375			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	96.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
254	XD93573	XE92184E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	94.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
254	XD93573	XE92185E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	92.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
254	XD93573	XE92194E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	91.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
254	XD93573	XE93374			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	103.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
254	XD93573	XE93375			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	100.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
254	XD93574	XE92184E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	97.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
254	XD93574	XE92185E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	95.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
254	XD93574	XE93374			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	107.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
254	XD93574	XE93375			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	102.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93551	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	97.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93551	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	92.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93551	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	93.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93551	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	88.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93552	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	103.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93552	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	99.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93552	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	99.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93552	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	94.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93553	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	106.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93553	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	102.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93553	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	102.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93553	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	97.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93554	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	111.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93554	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	106.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93554	XE93276			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	107.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93554	XE93277			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	101.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93555	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	97.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93555	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	92.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93555	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	93.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93555	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	88.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93556	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	103.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93556	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	99.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93556	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	99.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93556	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	94.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93557	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	106.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93557	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	102.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93557	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	102.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93557	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	97.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93558	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	111.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93558	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	106.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93558	XE93276			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	107.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93558	XE93277			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	101.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93559	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	94.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93559	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	90.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93559	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	92.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93559	XE93374			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	103.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93559	XE93375			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	98.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93560	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	100.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93560	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	96.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93560	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	97.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93560	XE93374			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	109.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93560	XE93375			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	104.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93561	XE92184E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	103.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93561	XE92185E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	100.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93561	XE92194E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	101.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93561	XE93374			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	113.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93561	XE93375			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	108.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93562	XE92184E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	107.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93562	XE92185E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	104.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93562	XE92194E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	105.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93562	XE93374			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	117.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93562	XE93375			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	112.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93563	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	94.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93563	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	90.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93563	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	92.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93563	XE93374			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	103.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93563	XE93375			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	98.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93564	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	100.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93564	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	96.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93564	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	97.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93564	XE93374			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	109.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93564	XE93375			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	104.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93565	XE92184E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	103.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93565	XE92185E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	100.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93565	XE92194E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	101.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93565	XE93374			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	113.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93565	XE93375			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	108.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93566	XE92184E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	107.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93566	XE92185E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	104.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93566	XE92194E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	105.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93566	XE93374			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	117.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD93566	XE93375			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	112.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
298	XS701701WM				スポットライト	LED	温白色	92	80以上	88.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.16　グリーン購入法適合商品一覧

2026年11月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.16 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra) ※2	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
298	XS701702WM				スポットライト	LED	温白色	92	80以上	88.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
298	XS701801BM				スポットライト	LED	温白色	92	80以上	88.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
298	XS701802BM				スポットライト	LED	温白色	92	80以上	88.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
298	XS702701WA				スポットライト	LED	電球色	92	80以上	92.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
298	XS702701WL				スポットライト	LED	電球色	92	80以上	93.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
298	XS702701WM				スポットライト	LED	温白色	92	80以上	98.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
298	XS702702WA				スポットライト	LED	電球色	92	80以上	92.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
298	XS702702WL				スポットライト	LED	電球色	92	80以上	93.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
298	XS702702WM				スポットライト	LED	温白色	92	80以上	98.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
298	XS702703WA				スポットライト	LED	電球色	92	80以上	88.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
298	XS702703WL				スポットライト	LED	電球色	92	80以上	88.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
298	XS702703WM				スポットライト	LED	温白色	92	80以上	93.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
298	XS702801BA				スポットライト	LED	電球色	92	80以上	92.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
298	XS702801BL				スポットライト	LED	電球色	92	80以上	93.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
298	XS702801BM				スポットライト	LED	温白色	92	80以上	98.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
298	XS702802BA				スポットライト	LED	電球色	92	80以上	92.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
298	XS702802BL				スポットライト	LED	電球色	92	80以上	93.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
298	XS702802BM				スポットライト	LED	温白色	92	80以上	98.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
298	XS702803BA				スポットライト	LED	電球色	92	80以上	88.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
298	XS702803BL				スポットライト	LED	電球色	92	80以上	88.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
298	XS702803BM				スポットライト	LED	温白色	92	80以上	93.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
301	XS71309BA				スポットライト	LED	電球色	92	80以上	86.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
301	XS71309BL				スポットライト	LED	電球色	92	80以上	91.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
301	XS71309BM				スポットライト	LED	温白色	92	80以上	99.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
301	XS71309WA				スポットライト	LED	電球色	92	80以上	86.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
301	XS71309WL				スポットライト	LED	電球色	92	80以上	91.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
301	XS71309WM				スポットライト	LED	温白色	92	80以上	99.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
301	XS71310BA				スポットライト	LED	電球色	92	80以上	89.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
301	XS71310BL				スポットライト	LED	電球色	92	80以上	94.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
301	XS71310BM				スポットライト	LED	温白色	92	80以上	102.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
301	XS71310WA				スポットライト	LED	電球色	92	80以上	89.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
301	XS71310WL				スポットライト	LED	電球色	92	80以上	94.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
301	XS71310WM				スポットライト	LED	温白色	92	80以上	102.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
301	XS71311BA				スポットライト	LED	電球色	92	80以上	86.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
301	XS71311BL				スポットライト	LED	電球色	92	80以上	90.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
301	XS71311BM				スポットライト	LED	温白色	92	80以上	98.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
301	XS71311WA				スポットライト	LED	電球色	92	80以上	86.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
301	XS71311WL				スポットライト	LED	電球色	92	80以上	90.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
301	XS71311WM				スポットライト	LED	温白色	92	80以上	98.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
302	XS71205BA				スポットライト	LED	電球色	92	80以上	87.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
302	XS71205BL				スポットライト	LED	電球色	92	80以上	93.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
302	XS71205BM				スポットライト	LED	温白色	92	80以上	99.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
302	XS71205WA				スポットライト	LED	電球色	92	80以上	87.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
302	XS71205WL				スポットライト	LED	電球色	92	80以上	93.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
302	XS71205WM				スポットライト	LED	温白色	92	80以上	99.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
302	XS71206BA				スポットライト	LED	電球色	92	80以上	89.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
302	XS71206BL				スポットライト	LED	電球色	92	80以上	95.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
302	XS71206BM				スポットライト	LED	温白色	92	80以上	101.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
302	XS71206WA				スポットライト	LED	電球色	92	80以上	89.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
302	XS71206WL				スポットライト	LED	電球色	92	80以上	95.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
302	XS71206WM				スポットライト	LED	温白色	92	80以上	101.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
302	XS71207BA				スポットライト	LED	電球色	92	80以上	89.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
302	XS71207BL				スポットライト	LED	電球色	92	80以上	96.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
302	XS71207BM				スポットライト	LED	温白色	92	80以上	102.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
302	XS71207WA				スポットライト	LED	電球色	92	80以上	89.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
302	XS71207WL				スポットライト	LED	電球色	92	80以上	96.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
302	XS71207WM				スポットライト	LED	温白色	92	80以上	102.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
303	XS71101BL				スポットライト	LED	電球色	92	80以上	96.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
303	XS71101BM				スポットライト	LED	温白色	92	80以上	104.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
303	XS71101WL				スポットライト	LED	電球色	92	80以上	96.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
303	XS71101WM				スポットライト	LED	温白色	92	80以上	104.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
303	XS71102BL				スポットライト	LED	電球色	92	80以上	93.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
303	XS71102BM				スポットライト	LED	温白色	92	80以上	100.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
303	XS71102WL				スポットライト	LED	電球色	92	80以上	93.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
303	XS71102WM				スポットライト	LED	温白色	92	80以上	100.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
303	XS71103BL				スポットライト	LED	電球色	92	80以上	95.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
303	XS71103BM				スポットライト	LED	温白色	92	80以上	103.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
303	XS71103WL				スポットライト	LED	電球色	92	80以上	95.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
303	XS71103WM				スポットライト	LED	温白色	92	80以上	103.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
312	AS51292				スポットライト	LED	電球色	83	80以上	93.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
313	AS43975L				スポットライト	LED	電球色	83	80以上	90.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
313	AS43971L				スポットライト	LED	電球色	83	80以上	90.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
313	AS43977L				スポットライト	LED	電球色	83	80以上	85.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
313	AS43973L				スポットライト	LED	電球色	83	80以上	85.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
329	XL57800				間接照明	LED	昼白色時	93	80以上	126.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
							電球色時			115.5	85以上		
329	XL57801				間接照明	LED	昼白色時	93	80以上	126.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
							電球色時			115.4	85以上		
329	XL57802				間接照明	LED	昼白色時	93	80以上	124.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
							電球色時			113.2	85以上		
330	XL55411				間接照明	LED	昼白色時	93	80以上	125.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
							電球色時			113.7	85以上		
330	XL55412				間接照明	LED	昼白色時	93	80以上	124.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
							電球色時			112.8	85以上		
330	XL55413				間接照明	LED	昼白色時	93	80以上	126.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
							電球色時			114.3	85以上		
330	XL55414				間接照明	LED	昼白色時	93	80以上	124.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
							電球色時			112.8	85以上		
331	XL56383				間接照明	LED	昼白色時	93	80以上	140.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
							電球色時			129.8	85以上		
331	XL56384				間接照明	LED	昼白色時	93	80以上	136.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
							電球色時			126.5	85以上		
331	XL56385				間接照明	LED	昼白色時	93	80以上	131.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
							電球色時			121.8	85以上		
331	XL56386				間接照明	LED	昼白色時	93	80以上	120.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
							電球色時			111.3	85以上		
332	XL55387				間接照明	LED	電球色	93	80以上	132.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
332	XL55388				間接照明	LED	電球色	93	80以上	138.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
332	XL55389				間接照明	LED	温白色	93	80以上	139.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.16　グリーン購入法適合商品一覧

2026年11月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.16 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra) ※2	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
332	XL55390				間接照明	LED	白色	93	80以上	142.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
332	XL55391				間接照明	LED	昼白色	93	80以上	142.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
332	XL55392				間接照明	LED	電球色	93	80以上	129.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
332	XL55393				間接照明	LED	電球色	93	80以上	134.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
332	XL55394				間接照明	LED	温白色	93	80以上	136.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
332	XL55395				間接照明	LED	白色	93	80以上	138.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
332	XL55396				間接照明	LED	昼白色	93	80以上	139.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
332	XL55397				間接照明	LED	電球色	93	80以上	127.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
332	XL55398				間接照明	LED	電球色	93	80以上	132.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
332	XL55399				間接照明	LED	温白色	93	80以上	134.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
332	XL55400				間接照明	LED	白色	93	80以上	139.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
332	XL55401				間接照明	LED	昼白色	93	80以上	136.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
332	XL55402				間接照明	LED	電球色	93	80以上	121.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
332	XL55403				間接照明	LED	電球色	93	80以上	126.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
332	XL55404				間接照明	LED	温白色	93	80以上	128.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
332	XL55405				間接照明	LED	白色	93	80以上	130.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
332	XL55406				間接照明	LED	昼白色	93	80以上	130.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
333	XL55407				間接照明	LED	電球色	93	80以上	131.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
333	XL55408				間接照明	LED	電球色	93	80以上	127.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
333	XL55409				間接照明	LED	電球色	93	80以上	125.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
333	XL55410				間接照明	LED	電球色	93	80以上	120.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
334	XL56359				間接照明	LED	電球色	93	80以上	134.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
334	XL56360				間接照明	LED	電球色	93	80以上	140.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
334	XL56361				間接照明	LED	温白色	93	80以上	141.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
334	XL56362				間接照明	LED	白色	93	80以上	144.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
334	XL56363				間接照明	LED	昼白色	93	80以上	144.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
334	XL56364				間接照明	LED	電球色	93	80以上	132.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
334	XL56365				間接照明	LED	電球色	93	80以上	138.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
334	XL56366				間接照明	LED	温白色	93	80以上	139.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
334	XL56367				間接照明	LED	白色	93	80以上	141.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
334	XL56368				間接照明	LED	昼白色	93	80以上	142.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
334	XL56369				間接照明	LED	電球色	93	80以上	127.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
334	XL56370				間接照明	LED	電球色	93	80以上	132.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
334	XL56371				間接照明	LED	温白色	93	80以上	134.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
334	XL56372				間接照明	LED	白色	93	80以上	136.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
334	XL56373				間接照明	LED	昼白色	93	80以上	136.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
334	XL56374				間接照明	LED	電球色	93	80以上	115.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
334	XL56375				間接照明	LED	電球色	93	80以上	120.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
334	XL56376				間接照明	LED	温白色	93	80以上	121.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
334	XL56377				間接照明	LED	白色	93	80以上	124.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
334	XL56378				間接照明	LED	昼白色	93	80以上	124.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
335	XL56379				間接照明	LED	電球色	93	80以上	134.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
335	XL56380				間接照明	LED	電球色	93	80以上	132.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
335	XL56381				間接照明	LED	電球色	93	80以上	127.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
335	XL56382				間接照明	LED	電球色	93	80以上	115.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
336	AL56237				間接照明	LED	電球色	93	80以上	118.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
336	AL56238				間接照明	LED	電球色	93	80以上	123.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
336	AL56239				間接照明	LED	温白色	93	80以上	124.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
336	AL56240				間接照明	LED	白色	93	80以上	126.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
336	AL56241				間接照明	LED	昼白色	93	80以上	127.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
336	AL56242				間接照明	LED	電球色	93	80以上	115.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
336	AL56243				間接照明	LED	電球色	93	80以上	120.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
336	AL56244				間接照明	LED	温白色	93	80以上	121.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
336	AL56245				間接照明	LED	白色	93	80以上	123.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
336	AL56246				間接照明	LED	昼白色	93	80以上	124.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
336	AL56247				間接照明	LED	電球色	93	80以上	111.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
336	AL56248				間接照明	LED	電球色	93	80以上	116.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
336	AL56249				間接照明	LED	温白色	93	80以上	117.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
336	AL56251				間接照明	LED	昼白色	93	80以上	120.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
337	AL56252				間接照明	LED	電球色	93	80以上	103.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
337	AL56253				間接照明	LED	電球色	93	80以上	108.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
337	AL56254				間接照明	LED	温白色	93	80以上	109.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
337	AL56257				間接照明	LED	電球色	93	80以上	115.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
337	AL56258				間接照明	LED	電球色	93	80以上	120.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
337	AL56259				間接照明	LED	温白色	93	80以上	123.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
337	AL56260				間接照明	LED	白色	93	80以上	124.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
337	AL56261				間接照明	LED	昼白色	93	80以上	124.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
338	AL56262				間接照明	LED	電球色	93	80以上	124.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
338	AL56263				間接照明	LED	温白色	93	80以上	130.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
338	AL56264				間接照明	LED	昼白色	93	80以上	133.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
338	AL56265				間接照明	LED	電球色	93	80以上	120.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
338	AL56266				間接照明	LED	温白色	93	80以上	127.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
338	AL56267				間接照明	LED	昼白色	93	80以上	130.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
338	AL56268				間接照明	LED	電球色	93	80以上	117.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
338	AL56269				間接照明	LED	温白色	93	80以上	123.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
338	AL56270				間接照明	LED	昼白色	93	80以上	125.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
339	AL56271				間接照明	LED	電球色	93	80以上	108.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
339	AL56272				間接照明	LED	温白色	93	80以上	114.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
339	AL56274				間接照明	LED	電球色	93	80以上	121.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
339	AL56275				間接照明	LED	温白色	93	80以上	127.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
339	AL56276				間接照明	LED	昼白色	93	80以上	130.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
342	AL57515				間接照明	LED	電球色	93	80以上	118.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
342	AL57516				間接照明	LED	電球色	93	80以上	123.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
342	AL57517				間接照明	LED	温白色	93	80以上	125.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
342	AL57518				間接照明	LED	白色	93	80以上	127.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
342	AL57519				間接照明	LED	昼白色	93	80以上	127.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
342	AL57520				間接照明	LED	電球色	93	80以上	109.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
342	AL57521				間接照明	LED	電球色	93	80以上	114.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
342	AL57522				間接照明	LED	温白色	93	80以上	116.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
342	AL57525				間接照明	LED	電球色	93	80以上	113.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
342	AL57526				間接照明	LED	電球色	93	80以上	118.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
342	AL57527				間接照明	LED	温白色	93	80以上	121.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
342	AL57528				間接照明	LED	白色	93	80以上	122.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
342	AL57529				間接照明	LED	昼白色	93	80以上	122.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
342	AL57530				間接照明	LED	電球色	93	80以上	108.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
342	AL57531				間接照明	LED	電球色	93	80以上	113.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
342	AL57532				間接照明	LED	温白色	93	80以上	115.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
343	AL57535				間接照明	LED	電球色	93	80以上	106.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
343	AL57536				間接照明	LED	温白色	93	80以上	113.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.16　グリーン購入法適合商品一覧

2026年11月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.16 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra) ※2	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
343	AL57537				間接照明	LED	電球色	93	80以上	99.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
343	AL57538				間接照明	LED	温白色	93	80以上	105.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
343	AL57539				間接照明	LED	電球色	93	80以上	102.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
343	AL57540				間接照明	LED	温白色	93	80以上	109.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
343	AL57541				間接照明	LED	電球色	93	80以上	98.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
343	AL57542				間接照明	LED	温白色	93	80以上	104.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
353	AL93390				テープライト	LED	電球色	93	80以上	88.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
353	AL93391				テープライト	LED	電球色	93	80以上	88.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
353	AL93392				テープライト	LED	電球色	93	80以上	88.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
353	AL93393				テープライト	LED	電球色	93	80以上	88.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
353	AL93394				テープライト	LED	電球色	93	80以上	88.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
353	AL93395				テープライト	LED	電球色	93	80以上	88.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
353	AL93396				テープライト	LED	電球色	93	80以上	88.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
353	AL93397				テープライト	LED	電球色	93	80以上	88.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
353	AL93398				テープライト	LED	電球色	93	80以上	88.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
353	AL93399				テープライト	LED	電球色	93	80以上	88.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
353	AL93400				テープライト	LED	温白色	93	80以上	91.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
353	AL93401				テープライト	LED	温白色	93	80以上	91.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
353	AL93402				テープライト	LED	温白色	93	80以上	91.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
353	AL93403				テープライト	LED	温白色	93	80以上	91.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
353	AL93404				テープライト	LED	温白色	93	80以上	91.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
353	AL93405				テープライト	LED	温白色	93	80以上	91.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
353	AL93406				テープライト	LED	温白色	93	80以上	91.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
353	AL93407				テープライト	LED	温白色	93	80以上	91.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
353	AL93408				テープライト	LED	温白色	93	80以上	91.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
353	AL93409				テープライト	LED	温白色	93	80以上	91.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
356	AL93174				テープライト	LED	電球色	90	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
356	AL93175				テープライト	LED	電球色	90	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
356	AL93176				テープライト	LED	電球色	90	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
356	AL93177				テープライト	LED	電球色	90	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
356	AL93178				テープライト	LED	電球色	90	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
356	AL93179				テープライト	LED	電球色	90	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
356	AL93180				テープライト	LED	電球色	90	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
356	AL93181				テープライト	LED	電球色	90	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
356	AL93182				テープライト	LED	電球色	90	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
356	AL93183				テープライト	LED	電球色	90	80以上	100.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
356	AL93184				テープライト	LED	電球色	90	80以上	98.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
356	AL93185				テープライト	LED	電球色	90	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
356	AL93186				テープライト	LED	電球色	90	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
356	AL93187				テープライト	LED	電球色	90	80以上	104.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
356	AL93188				テープライト	LED	電球色	90	80以上	105.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
356	AL93189				テープライト	LED	電球色	90	80以上	105.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
356	AL93190				テープライト	LED	電球色	90	80以上	105.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
356	AL93191				テープライト	LED	電球色	90	80以上	105.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
356	AL93192				テープライト	LED	電球色	90	80以上	105.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
356	AL93193				テープライト	LED	電球色	90	80以上	105.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
356	AL93194				テープライト	LED	電球色	90	80以上	105.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
356	AL93195				テープライト	LED	電球色	90	80以上	105.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
356	AL93196				テープライト	LED	電球色	90	80以上	105.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
356	AL93197				テープライト	LED	電球色	90	80以上	105.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
356	AL93198				テープライト	LED	電球色	90	80以上	104.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
356	AL93199				テープライト	LED	電球色	90	80以上	105.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
356	AL93200				テープライト	LED	電球色	90	80以上	104.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
356	AL93201				テープライト	LED	電球色	90	80以上	109.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
356	AL93202				テープライト	LED	温白色	90	80以上	113.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
356	AL93203				テープライト	LED	温白色	90	80以上	113.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
356	AL93204				テープライト	LED	温白色	90	80以上	113.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
356	AL93205				テープライト	LED	温白色	90	80以上	113.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
356	AL93206				テープライト	LED	温白色	90	80以上	113.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
356	AL93207				テープライト	LED	温白色	90	80以上	113.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
356	AL93208				テープライト	LED	温白色	90	80以上	113.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
356	AL93209				テープライト	LED	温白色	90	80以上	113.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
356	AL93210				テープライト	LED	温白色	90	80以上	113.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
356	AL93211				テープライト	LED	温白色	90	80以上	113.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
356	AL93212				テープライト	LED	温白色	90	80以上	111.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
356	AL93213				テープライト	LED	温白色	90	80以上	113.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
356	AL93214				テープライト	LED	温白色	90	80以上	113.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
356	AL93215				テープライト	LED	温白色	90	80以上	118.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
371	XH57797				ベースライト	LED	昼白色時	93	80以上	134.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
							電球色時			122.3	85以上		
371	XH57798				ベースライト	LED	昼白色時	93	80以上	134.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
							電球色時			122.3	85以上		
371	XH57799				ベースライト	LED	昼白色時	93	80以上	131.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
							電球色時			120.0	85以上		
372	XH57784				ベースライト	LED	昼白色時	93	80以上	128.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
							電球色時			116.6	85以上		
372	XH57785				ベースライト	LED	昼白色時	93	80以上	125.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
							電球色時			114.2	85以上		
372	XH57786				ベースライト	LED	昼白色時	93	80以上	121.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
							電球色時			110.2	85以上		
372	XH57787				ベースライト	LED	昼白色時	93	80以上	128.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
							電球色時			116.6	85以上		
372	XH57788				ベースライト	LED	昼白色時	93	80以上	125.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
							電球色時			114.2	85以上		
372	XH57789				ベースライト	LED	昼白色時	93	80以上	121.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
							電球色時			110.2	85以上		
374	XH57796				ベースライト	LED	昼白色時	93	80以上	134.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
							電球色時			122.3	85以上		
374	XH57780				ベースライト	LED	昼白色時	93	80以上	125.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
							電球色時			114.2	85以上		
374	XH57781				ベースライト	LED	昼白色時	93	80以上	125.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
							電球色時			114.2	85以上		
378	XH59768				ベースライト	LED	昼白色時	93	80以上	140.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
							電球色時			127.5	85以上		
378	XH59769				ベースライト	LED	昼白色時	93	80以上	131.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
							電球色時			118.9	85以上		
378	XH59770				ベースライト	LED	昼白色時	93	80以上	137.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
							電球色時			124.5	85以上		
378	XH59771				ベースライト	LED	昼白色時	93	80以上	140.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.16　グリーン購入法適合商品一覧

2026年11月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.16 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra) ※2	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
							電球色時			127.5	85以上		
378	XH59772				ベースライト	LED	昼白色時	93	80以上	131.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
							電球色時			118.9	85以上		
378	XH59773				ベースライト	LED	昼白色時	93	80以上	137.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
							電球色時			124.5	85以上		
379	XH59711				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	138.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
379	XH59712				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	144.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
379	XH59713				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	147.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
379	XH59714				ベースライト	LED	白色	93	80以上	149.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
379	XH59715				ベースライト	LED	昼白色	93	80以上	149.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
379	XH59716				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	133.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
379	XH59717				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	139.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
379	XH59718				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	142.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
379	XH59719				ベースライト	LED	白色	93	80以上	143.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
379	XH59720				ベースライト	LED	昼白色	93	80以上	144.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
379	XH59721				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	134.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
379	XH59722				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	140.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
379	XH59723				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	143.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
379	XH59724				ベースライト	LED	白色	93	80以上	145.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
379	XH59725				ベースライト	LED	昼白色	93	80以上	145.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
379	XH59726				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	125.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
379	XH59727				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	130.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
379	XH59728				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	132.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
379	XH59729				ベースライト	LED	白色	93	80以上	134.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
379	XH59730				ベースライト	LED	昼白色	93	80以上	134.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
379	XH59732				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	138.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
379	XH59733				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	144.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
379	XH59734				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	147.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
379	XH59735				ベースライト	LED	白色	93	80以上	149.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
379	XH59736				ベースライト	LED	昼白色	93	80以上	149.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
379	XH59737				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	133.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
379	XH59738				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	139.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
379	XH59739				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	142.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
379	XH59740				ベースライト	LED	白色	93	80以上	143.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
379	XH59741				ベースライト	LED	昼白色	93	80以上	144.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
379	XH59742				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	134.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
379	XH59743				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	140.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
379	XH59744				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	143.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
379	XH59745				ベースライト	LED	白色	93	80以上	145.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
379	XH59746				ベースライト	LED	昼白色	93	80以上	145.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
379	XH59747				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	125.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
379	XH59748				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	130.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
379	XH59749				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	132.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
379	XH59750				ベースライト	LED	白色	93	80以上	134.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
379	XH59751				ベースライト	LED	昼白色	93	80以上	134.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
380	XD59774				ベースライト	LED	昼白色時	93	80以上	140.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
380	XD59775				ベースライト	LED	昼白色時	93	80以上	131.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
380	XD59776				ベースライト	LED	昼白色時	93	80以上	137.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
381	XD59752				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	138.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
381	XD59753				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	144.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
381	XD59754				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	147.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
381	XD59755				ベースライト	LED	白色	93	80以上	149.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
381	XD59756				ベースライト	LED	昼白色	93	80以上	149.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
381	XD59757				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	133.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
381	XD59758				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	139.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
381	XD59759				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	142.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
381	XD59760				ベースライト	LED	白色	93	80以上	143.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
381	XD59761				ベースライト	LED	昼白色	93	80以上	144.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
381	XD59762				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	134.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
381	XD59763				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	140.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
381	XD59764				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	143.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
381	XD59765				ベースライト	LED	白色	93	80以上	145.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
381	XD59766				ベースライト	LED	昼白色	93	80以上	145.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
382	XH55336				ベースライト	LED	昼白色時	93	80以上	140.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
382	XH55337				ベースライト	LED	昼白色時	93	80以上	125.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
382	XH55338				ベースライト	LED	昼白色時	93	80以上	123.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
383	XH55321				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	129.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
383	XH55322				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	135.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
383	XH55323				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	136.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
383	XH55324				ベースライト	LED	白色	93	80以上	139.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
383	XH55325				ベースライト	LED	昼白色	93	80以上	139.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
383	XH55326				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	125.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
383	XH55327				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	131.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
383	XH55328				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	132.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
383	XH55329				ベースライト	LED	白色	93	80以上	134.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
383	XH55330				ベースライト	LED	昼白色	93	80以上	135.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
383	XH59616				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	121.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
383	XH59617				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	126.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
383	XH59618				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	127.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
383	XH59619				ベースライト	LED	白色	93	80以上	130.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
383	XH59620				ベースライト	LED	昼白色	93	80以上	130.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
384	AH57640				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	133.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
384	AH57641				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	139.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
384	AH57642				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	142.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
384	AH57643				ベースライト	LED	白色	93	80以上	143.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
384	AH57644				ベースライト	LED	昼白色	93	80以上	144.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
384	AH57645				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	123.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
384	AH57646				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	129.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
384	AH57647				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	131.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
384	AH57648				ベースライト	LED	白色	93	80以上	133.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
384	AH57649				ベースライト	LED	昼白色	93	80以上	133.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
384	AH57650				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	128.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
384	AH57651				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	134.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
384	AH57652				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	136.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
384	AH57653				ベースライト	LED	白色	93	80以上	138.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
384	AH57654				ベースライト	LED	昼白色	93	80以上	138.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
384	AH57655				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	123.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
384	AH57656				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	128.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
384	AH57657				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	131.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.16　グリーン購入法適合商品一覧

2026年11月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.16 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra) ※2	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
384	AH57658				ベースライト	LED	白色	93	80以上	132.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
384	AH57659				ベースライト	LED	昼白色	93	80以上	133.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
385	AH57660				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	133.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
385	AH57661				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	142.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
385	AH57662				ベースライト	LED	昼白色	93	80以上	144.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
385	AH57663				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	123.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
385	AH57664				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	131.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
385	AH57665				ベースライト	LED	昼白色	93	80以上	133.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
385	AH57666				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	128.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
385	AH57667				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	136.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
385	AH57668				ベースライト	LED	昼白色	93	80以上	138.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
385	AH57669				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	123.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
385	AH57670				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	131.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
385	AH57671				ベースライト	LED	昼白色	93	80以上	133.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
385	AH57672				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	133.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
385	AH57673				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	142.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
385	AH57674				ベースライト	LED	昼白色	93	80以上	144.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
385	AH57675				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	123.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
385	AH57676				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	131.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
385	AH57677				ベースライト	LED	昼白色	93	80以上	133.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
385	AH57678				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	128.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
385	AH57679				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	136.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
385	AH57680				ベースライト	LED	昼白色	93	80以上	138.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
385	AH57681				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	123.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
385	AH57682				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	131.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
385	AH57683				ベースライト	LED	昼白色	93	80以上	133.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
388	XH55309				ベースライト	LED	白色	83	80以上	137.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
389	XD55310				ベースライト	LED	白色	83	80以上	137.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
396	XU54392				ベースライト	LED	昼白色時	83	80以上	137.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
							電球色時			121.5	85以上		
396	XU54393				ベースライト	LED	昼白色時	83	80以上	124.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
							電球色時			109.9	85以上		
396	XU54394				ベースライト	LED	昼白色時	83	80以上	122.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
							電球色時			107.9	85以上		
397	XU54380				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	141.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
397	XU54381				ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	156.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
397	XU54382				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	137.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
397	XU54383				ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	152.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
397	XU54384				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	131.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
397	XU54385				ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	145.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
397	XU54386				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	119.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
397	XU54387				ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	132.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
401	XH56398				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	103.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
401	XH56399				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	107.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
401	XH56400				ベースライト	LED	温白色	83	80以上	107.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
401	XH56403				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	101.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
401	XH56404				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	104.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
401	XH56405				ベースライト	LED	温白色	83	80以上	104.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
401	XH56408				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	99.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
401	XH56409				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	103.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
401	XH56410				ベースライト	LED	温白色	83	80以上	103.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
401	XH56413				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	95.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
401	XH56414				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	98.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
401	XH56415				ベースライト	LED	温白色	83	80以上	98.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
403	XH55339				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	87.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
403	XH55340				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	91.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
403	XH55341				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	92.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
403	XH55344				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	85.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
403	XH55345				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	88.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
403	XH55346				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	89.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
403	XH59622				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	85.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
403	XH59623				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	86.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
404	AH57804				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	90.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
404	AH57805				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	94.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
404	AH57806				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	96.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
404	AH57810				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	87.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
404	AH57811				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	89.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
404	AH57814				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	87.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
404	AH57815				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	91.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
404	AH57816				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	92.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
404	AH57820				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	87.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
404	AH57821				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	89.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
405	AH57825				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	89.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
405	AH57831				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	86.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
405	AH57836				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	90.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
405	AH57837				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	96.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
405	AH57840				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	89.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
405	AH57842				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	87.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
405	AH57843				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	92.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
405	AH57846				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	89.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
409	XD56421				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	103.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
409	XD56422				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	107.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
409	XD56423				ベースライト	LED	温白色	83	80以上	107.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
409	XD56426				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	101.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
409	XD56427				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	104.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
409	XD56428				ベースライト	LED	温白色	83	80以上	104.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
409	XD56431				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	99.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
409	XD56432				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	103.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
409	XD56433				ベースライト	LED	温白色	83	80以上	103.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
411	XD55354				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	87.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
411	XD55355				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	91.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
411	XD55356				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	92.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
411	XD55359				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	85.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
411	XD55360				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	88.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
411	XD55361				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	89.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
411	XD59627				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	85.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
411	XD59628				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	86.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
413	AH92231	AE50968			ベースライト	LED	電球色	80	80以上	143.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
413	AH92231	AE50969			ベースライト	LED	温白色	80	80以上	145.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.16　グリーン購入法適合商品一覧

2026年11月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.16 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra) ※2	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
413	AH92231	AE50970			ベースライト	LED	白色	80	80以上	149.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
413	AH92231	AE50971			ベースライト	LED	昼白色	80	80以上	153.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
413	AH92231	AE57609			ベースライト	LED	電球色	80	80以上	137.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
413	AH92231	AE57610			ベースライト	LED	温白色	80	80以上	139.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
413	AH92231	AE57611			ベースライト	LED	白色	80	80以上	143.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
413	AH92231	AE57612			ベースライト	LED	昼白色	80	80以上	147.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
413	AH92231	AE57613			ベースライト	LED	電球色	80	80以上	135.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
413	AH92231	AE57614			ベースライト	LED	温白色	80	80以上	137.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
413	AH92231	AE57615			ベースライト	LED	白色	80	80以上	140.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
413	AH92231	AE57616			ベースライト	LED	昼白色	80	80以上	144.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
414	AD92232	AE50968			ベースライト	LED	電球色	80	80以上	143.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
414	AD92232	AE50969			ベースライト	LED	温白色	80	80以上	145.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
414	AD92232	AE50970			ベースライト	LED	白色	80	80以上	149.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
414	AD92232	AE50971			ベースライト	LED	昼白色	80	80以上	153.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
414	AD92232	AE57609			ベースライト	LED	電球色	80	80以上	137.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
414	AD92232	AE57610			ベースライト	LED	温白色	80	80以上	139.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
414	AD92232	AE57611			ベースライト	LED	白色	80	80以上	143.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
414	AD92232	AE57612			ベースライト	LED	昼白色	80	80以上	147.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
414	AD92232	AE57613			ベースライト	LED	電球色	80	80以上	135.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
414	AD92232	AE57614			ベースライト	LED	温白色	80	80以上	137.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
414	AD92232	AE57615			ベースライト	LED	白色	80	80以上	140.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
414	AD92232	AE57616			ベースライト	LED	昼白色	80	80以上	144.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
415	AD92428	AE50968			ベースライト	LED	電球色	80	80以上	129.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
415	AD92428	AE50969			ベースライト	LED	温白色	80	80以上	131.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
415	AD92428	AE50970			ベースライト	LED	白色	80	80以上	134.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
415	AD92428	AE50971			ベースライト	LED	昼白色	80	80以上	138.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
415	AD92428	AE57609			ベースライト	LED	電球色	80	80以上	124.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
415	AD92428	AE57610			ベースライト	LED	温白色	80	80以上	125.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
415	AD92428	AE57611			ベースライト	LED	白色	80	80以上	129.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
415	AD92428	AE57612			ベースライト	LED	昼白色	80	80以上	132.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
415	AD92428	AE57613			ベースライト	LED	電球色	80	80以上	122.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
415	AD92428	AE57614			ベースライト	LED	温白色	80	80以上	123.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
415	AD92428	AE57615			ベースライト	LED	白色	80	80以上	127.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
415	AD92428	AE57616			ベースライト	LED	昼白色	80	80以上	130.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
420	XD59633				ベースライト	LED	昼白色時	93	80以上	131.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
							電球色時			118.9	85以上		
420	XD59634				ベースライト	LED	昼白色時	93	80以上	131.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
							電球色時			119.7	85以上		
421	XD59631				ベースライト	LED	白色	93	80以上	143.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
421	XD59632				ベースライト	LED	白色	93	80以上	134.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
422	XD56390				ベースライト	LED	昼白色時	93	80以上	125.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
							電球色時			114.0	85以上		
423	XD56388				ベースライト	LED	白色	93	80以上	134.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
432	AH59777				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	133.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
432	AH59778				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	139.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
432	AH59779				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	142.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
432	AH59780				ベースライト	LED	白色	93	80以上	143.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
432	AH59781				ベースライト	LED	昼白色	93	80以上	144.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
432	AH59782				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	133.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
432	AH59783				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	139.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
432	AH59784				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	142.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
432	AH59785				ベースライト	LED	白色	93	80以上	143.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
432	AH59786				ベースライト	LED	昼白色	93	80以上	144.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
432	AH58224				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	133.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
432	AH58225				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	142.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
432	AH58226				ベースライト	LED	昼白色	93	80以上	144.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
432	AH58230				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	133.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
432	AH58231				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	142.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
432	AH58232				ベースライト	LED	昼白色	93	80以上	144.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
432	AH57728				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	123.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
432	AH57729				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	129.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
432	AH57730				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	131.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
432	AH57731				ベースライト	LED	白色	93	80以上	133.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
432	AH57732				ベースライト	LED	昼白色	93	80以上	133.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
432	AH57733				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	123.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
432	AH57734				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	129.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
432	AH57735				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	131.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
432	AH57736				ベースライト	LED	白色	93	80以上	133.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
432	AH57737				ベースライト	LED	昼白色	93	80以上	133.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
432	AH58227				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	128.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
432	AH58228				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	136.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
432	AH58229				ベースライト	LED	昼白色	93	80以上	138.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
432	AH58233				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	128.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
432	AH58234				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	136.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
432	AH58235				ベースライト	LED	昼白色	93	80以上	138.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
433	AH57739				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	87.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
433	AH57740				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	89.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
433	AH51764				ベースライト	LED	電球色	80	80以上	136.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
433	AH51765				ベースライト	LED	温白色	80	80以上	138.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
433	AH51766				ベースライト	LED	白色	80	80以上	142.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
433	AH51767				ベースライト	LED	昼白色	80	80以上	146.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
433	AH51768				ベースライト	LED	電球色	80	80以上	136.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
433	AH51769				ベースライト	LED	温白色	80	80以上	138.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
433	AH51770				ベースライト	LED	白色	80	80以上	142.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
433	AH51771				ベースライト	LED	昼白色	80	80以上	146.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92030L	AE57475			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	151.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92030L	AE57476			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	157.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92030L	AE57477			ベースライト	LED	白色	82	80以上	161.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92030L	AE57478			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	161.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92030L	AE57479			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	155.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92030L	AE57480			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	161.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92030L	AE57481			ベースライト	LED	白色	82	80以上	165.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92030L	AE57482			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	165.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92030L	AE57483			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	149.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92030L	AE57484			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	155.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92030L	AE57485			ベースライト	LED	白色	82	80以上	159.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92030L	AE57486			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	159.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92030L	AE57487			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	150.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92030L	AE57488			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	156.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.16　グリーン購入法適合商品一覧

2026年11月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.16 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra) ※2	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
449	AD92030L	AE57489			ベースライト	LED	白色	82	80以上	160.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92030L	AE57490			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	160.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92030L	AE57491			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	154.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92030L	AE57492			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	160.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92030L	AE57493			ベースライト	LED	白色	82	80以上	164.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92030L	AE57494			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	164.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92030L	AE57495			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	155.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92030L	AE57496			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	162.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92030L	AE57497			ベースライト	LED	白色	82	80以上	165.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92030L	AE57498			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	165.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92030L	AE57499			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	156.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92030L	AE57500			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	163.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92030L	AE57501			ベースライト	LED	白色	82	80以上	166.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92030L	AE57502			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	166.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92031L	AE57479			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	150.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92031L	AE57480			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	156.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92031L	AE57481			ベースライト	LED	白色	82	80以上	160.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92031L	AE57482			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	160.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92031L	AE57483			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	144.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92031L	AE57484			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	150.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92031L	AE57485			ベースライト	LED	白色	82	80以上	153.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92031L	AE57486			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	153.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92031L	AE57487			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	146.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92031L	AE57488			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	152.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92031L	AE57489			ベースライト	LED	白色	82	80以上	155.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92031L	AE57490			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	155.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92031L	AE57491			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	149.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92031L	AE57492			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	155.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92031L	AE57493			ベースライト	LED	白色	82	80以上	159.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92031L	AE57494			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	159.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92031L	AE57495			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	151.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92031L	AE57496			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	157.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92031L	AE57497			ベースライト	LED	白色	82	80以上	160.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92031L	AE57498			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	160.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92031L	AE57499			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	152.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92031L	AE57500			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	158.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92031L	AE57501			ベースライト	LED	白色	82	80以上	161.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92031L	AE57502			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	161.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92036L	AE57475			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	151.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92036L	AE57476			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	157.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92036L	AE57477			ベースライト	LED	白色	82	80以上	160.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92036L	AE57478			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	160.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92036L	AE57479			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	155.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92036L	AE57480			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	161.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92036L	AE57481			ベースライト	LED	白色	82	80以上	164.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92036L	AE57482			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	164.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92036L	AE57483			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	149.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92036L	AE57484			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	155.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92036L	AE57485			ベースライト	LED	白色	82	80以上	158.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92036L	AE57486			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	158.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92036L	AE57487			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	150.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92036L	AE57488			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	156.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92036L	AE57489			ベースライト	LED	白色	82	80以上	160.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92036L	AE57490			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	160.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92036L	AE57491			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	154.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92036L	AE57492			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	160.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92036L	AE57493			ベースライト	LED	白色	82	80以上	163.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92036L	AE57494			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	163.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92036L	AE57495			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	155.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92036L	AE57496			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	161.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92036L	AE57497			ベースライト	LED	白色	82	80以上	165.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92036L	AE57498			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	165.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92036L	AE57499			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	156.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92036L	AE57500			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	162.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92036L	AE57501			ベースライト	LED	白色	82	80以上	166.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92036L	AE57502			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	166.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92399	AE57475			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	151.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92399	AE57476			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	157.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92399	AE57477			ベースライト	LED	白色	82	80以上	161.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92399	AE57478			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	161.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92399	AE57479			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	155.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92399	AE57480			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	161.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92399	AE57481			ベースライト	LED	白色	82	80以上	165.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92399	AE57482			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	165.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92399	AE57483			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	149.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92399	AE57484			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	155.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92399	AE57485			ベースライト	LED	白色	82	80以上	159.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92399	AE57486			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	159.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92399	AE57487			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	150.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92399	AE57488			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	156.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92399	AE57489			ベースライト	LED	白色	82	80以上	160.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92399	AE57490			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	160.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92399	AE57491			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	154.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92399	AE57492			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	160.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92399	AE57493			ベースライト	LED	白色	82	80以上	164.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92399	AE57494			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	164.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92399	AE57495			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	155.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92399	AE57496			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	162.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92399	AE57497			ベースライト	LED	白色	82	80以上	165.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92399	AE57498			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	165.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92399	AE57499			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	156.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92399	AE57500			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	163.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92399	AE57501			ベースライト	LED	白色	82	80以上	166.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92399	AE57502			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	166.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92400	AE57479			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	150.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92400	AE57480			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	156.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92400	AE57481			ベースライト	LED	白色	82	80以上	160.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92400	AE57482			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	160.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92400	AE57483			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	144.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.16　グリーン購入法適合商品一覧

2026年11月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.16 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数 (Ra)	基準値 (Ra) ※2	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
449	AD92400	AE57484			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	150.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92400	AE57485			ベースライト	LED	白色	82	80以上	153.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92400	AE57486			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	153.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92400	AE57487			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	146.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92400	AE57488			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	152.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92400	AE57489			ベースライト	LED	白色	82	80以上	155.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92400	AE57490			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	155.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92400	AE57491			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	149.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92400	AE57492			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	155.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92400	AE57493			ベースライト	LED	白色	82	80以上	159.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92400	AE57494			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	159.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92400	AE57495			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	151.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92400	AE57496			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	157.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92400	AE57497			ベースライト	LED	白色	82	80以上	160.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92400	AE57498			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	160.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92400	AE57499			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	152.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92400	AE57500			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	158.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92400	AE57501			ベースライト	LED	白色	82	80以上	161.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92400	AE57502			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	161.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92424	AE57475			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	94.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92424	AE57476			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	98.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92424	AE57479			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	96.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92424	AE57480			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	100.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92424	AE57483			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	93.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92424	AE57484			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	97.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92424	AE57487			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	94.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92424	AE57488			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	97.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92424	AE57491			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	96.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92424	AE57492			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92424	AE57495			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	97.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92424	AE57496			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	100.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92424	AE57499			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	97.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92424	AE57500			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	101.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92025L	AE57475			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	152.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92025L	AE57476			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	158.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92025L	AE57477			ベースライト	LED	白色	82	80以上	161.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92025L	AE57478			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	161.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92025L	AE57479			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	156.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92025L	AE57480			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	162.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92025L	AE57481			ベースライト	LED	白色	82	80以上	166.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92025L	AE57482			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	166.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92025L	AE57483			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	150.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92025L	AE57484			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	156.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92025L	AE57485			ベースライト	LED	白色	82	80以上	160.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92025L	AE57486			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	160.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92025L	AE57487			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	151.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92025L	AE57488			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	157.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92025L	AE57489			ベースライト	LED	白色	82	80以上	161.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92025L	AE57490			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	161.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92025L	AE57491			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	155.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92025L	AE57492			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	161.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92025L	AE57493			ベースライト	LED	白色	82	80以上	165.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92025L	AE57494			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	165.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92025L	AE57495			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	156.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92025L	AE57496			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	162.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92025L	AE57497			ベースライト	LED	白色	82	80以上	166.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92025L	AE57498			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	166.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92025L	AE57499			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	157.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92025L	AE57500			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	163.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92025L	AE57501			ベースライト	LED	白色	82	80以上	167.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92025L	AE57502			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	167.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92026L	AE57475			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	153.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92026L	AE57476			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	159.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92026L	AE57477			ベースライト	LED	白色	82	80以上	163.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92026L	AE57478			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	163.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92026L	AE57479			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	157.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92026L	AE57480			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	163.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92026L	AE57481			ベースライト	LED	白色	82	80以上	167.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92026L	AE57482			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	167.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92026L	AE57483			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	151.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92026L	AE57484			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	157.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92026L	AE57485			ベースライト	LED	白色	82	80以上	161.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92026L	AE57486			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	161.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92026L	AE57487			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	153.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92026L	AE57488			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	159.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92026L	AE57489			ベースライト	LED	白色	82	80以上	162.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92026L	AE57490			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	162.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92026L	AE57491			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	156.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92026L	AE57492			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	162.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92026L	AE57493			ベースライト	LED	白色	82	80以上	166.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92026L	AE57494			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	166.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92026L	AE57495			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	158.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92026L	AE57496			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	164.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92026L	AE57497			ベースライト	LED	白色	82	80以上	168.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92026L	AE57498			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	168.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92026L	AE57499			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	159.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92026L	AE57500			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	165.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92026L	AE57501			ベースライト	LED	白色	82	80以上	169.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92026L	AE57502			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	169.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92027L	AE57479			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	157.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92027L	AE57480			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	163.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92027L	AE57481			ベースライト	LED	白色	82	80以上	167.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92027L	AE57482			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	167.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92027L	AE57483			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	150.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92027L	AE57484			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	156.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92027L	AE57485			ベースライト	LED	白色	82	80以上	160.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92027L	AE57486			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	160.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92027L	AE57487			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	152.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92027L	AE57488			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	158.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.16　グリーン購入法適合商品一覧

2026年11月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.16 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数 (Ra)	基準値 (Ra) ※2	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
449	AH92027L	AE57489			ベースライト	LED	白色	82	80以上	162.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92027L	AE57490			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	162.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92027L	AE57491			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	156.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92027L	AE57492			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	162.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92027L	AE57493			ベースライト	LED	白色	82	80以上	166.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92027L	AE57494			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	166.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92027L	AE57495			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	157.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92027L	AE57496			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	164.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92027L	AE57497			ベースライト	LED	白色	82	80以上	167.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92027L	AE57498			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	167.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92027L	AE57499			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	158.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92027L	AE57500			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	165.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92027L	AE57501			ベースライト	LED	白色	82	80以上	168.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92027L	AE57502			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	168.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92029L	AE57475			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	151.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92029L	AE57476			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	157.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92029L	AE57477			ベースライト	LED	白色	82	80以上	161.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92029L	AE57478			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	161.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92029L	AE57479			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	155.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92029L	AE57480			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	161.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92029L	AE57481			ベースライト	LED	白色	82	80以上	165.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92029L	AE57482			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	165.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92029L	AE57483			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	150.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92029L	AE57484			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	155.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92029L	AE57485			ベースライト	LED	白色	82	80以上	159.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92029L	AE57486			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	159.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92029L	AE57487			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	151.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92029L	AE57488			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	157.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92029L	AE57489			ベースライト	LED	白色	82	80以上	160.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92029L	AE57490			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	160.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92029L	AE57491			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	154.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92029L	AE57492			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	160.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92029L	AE57493			ベースライト	LED	白色	82	80以上	164.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92029L	AE57494			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	164.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92029L	AE57495			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	156.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92029L	AE57496			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	162.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92029L	AE57497			ベースライト	LED	白色	82	80以上	166.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92029L	AE57498			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	166.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92029L	AE57499			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	157.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92029L	AE57500			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	163.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92029L	AE57501			ベースライト	LED	白色	82	80以上	167.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92029L	AE57502			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	167.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92406	AE57475			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	152.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92406	AE57476			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	158.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92406	AE57477			ベースライト	LED	白色	82	80以上	161.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92406	AE57478			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	161.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92406	AE57479			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	156.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92406	AE57480			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	162.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92406	AE57481			ベースライト	LED	白色	82	80以上	166.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92406	AE57482			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	166.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92406	AE57483			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	150.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92406	AE57484			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	156.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92406	AE57485			ベースライト	LED	白色	82	80以上	160.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92406	AE57486			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	160.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92406	AE57487			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	151.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92406	AE57488			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	157.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92406	AE57489			ベースライト	LED	白色	82	80以上	161.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92406	AE57490			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	161.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92406	AE57491			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	155.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92406	AE57492			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	161.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92406	AE57493			ベースライト	LED	白色	82	80以上	165.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92406	AE57494			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	165.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92406	AE57495			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	156.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92406	AE57496			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	162.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92406	AE57497			ベースライト	LED	白色	82	80以上	166.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92406	AE57498			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	166.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92406	AE57499			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	157.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92406	AE57500			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	163.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92406	AE57501			ベースライト	LED	白色	82	80以上	167.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH92406	AE57502			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	167.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH93430	AE57475			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	151.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH93430	AE57476			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	157.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH93430	AE57477			ベースライト	LED	白色	82	80以上	161.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH93430	AE57478			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	161.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH93430	AE57479			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	155.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH93430	AE57480			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	161.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH93430	AE57481			ベースライト	LED	白色	82	80以上	165.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH93430	AE57482			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	165.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH93430	AE57483			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	149.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH93430	AE57484			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	155.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH93430	AE57485			ベースライト	LED	白色	82	80以上	159.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH93430	AE57486			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	159.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH93430	AE57487			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	150.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH93430	AE57488			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	156.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH93430	AE57489			ベースライト	LED	白色	82	80以上	160.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH93430	AE57490			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	160.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH93430	AE57491			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	154.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH93430	AE57492			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	160.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH93430	AE57493			ベースライト	LED	白色	82	80以上	164.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH93430	AE57494			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	164.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH93430	AE57495			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	155.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH93430	AE57496			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	162.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH93430	AE57497			ベースライト	LED	白色	82	80以上	165.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH93430	AE57498			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	165.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH93430	AE57499			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	156.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH93430	AE57500			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	163.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH93430	AE57501			ベースライト	LED	白色	82	80以上	166.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH93430	AE57502			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	166.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH93431	AE57475			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	151.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.16　グリーン購入法適合商品一覧

2026年11月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.16 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数 (Ra)	基準値 (Ra) ※2	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
449	AH93431	AE57476			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	157.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH93431	AE57477			ベースライト	LED	白色	82	80以上	161.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH93431	AE57478			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	161.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH93431	AE57479			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	155.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH93431	AE57480			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	161.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH93431	AE57481			ベースライト	LED	白色	82	80以上	165.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH93431	AE57482			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	165.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH93431	AE57483			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	149.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH93431	AE57484			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	155.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH93431	AE57485			ベースライト	LED	白色	82	80以上	159.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH93431	AE57486			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	159.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH93431	AE57487			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	150.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH93431	AE57488			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	156.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH93431	AE57489			ベースライト	LED	白色	82	80以上	160.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH93431	AE57490			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	160.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH93431	AE57491			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	154.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH93431	AE57492			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	160.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH93431	AE57493			ベースライト	LED	白色	82	80以上	164.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH93431	AE57494			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	164.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH93431	AE57495			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	155.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH93431	AE57496			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	162.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH93431	AE57497			ベースライト	LED	白色	82	80以上	165.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH93431	AE57498			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	165.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH93431	AE57499			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	156.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH93431	AE57500			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	163.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH93431	AE57501			ベースライト	LED	白色	82	80以上	166.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AH93431	AE57502			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	166.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
450	AH92025L	AE57601			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	141.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
450	AH92025L	AE57602			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	143.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
450	AH92025L	AE57603			ベースライト	LED	白色	82	80以上	148.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
450	AH92025L	AE57604			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	151.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
450	AH92025L	AE57605			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	138.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
450	AH92025L	AE57606			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	140.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
450	AH92025L	AE57607			ベースライト	LED	白色	82	80以上	144.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
450	AH92025L	AE57608			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	148.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
450	AH92025L	AE92420			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	145.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
450	AH92025L	AE92421			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	147.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
450	AH92025L	AE92422			ベースライト	LED	白色	82	80以上	151.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
450	AH92025L	AE92423			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	155.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
451	AH92026L	AE57601			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	142.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
451	AH92026L	AE57602			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	144.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
451	AH92026L	AE57603			ベースライト	LED	白色	82	80以上	149.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
451	AH92026L	AE57604			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	152.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
451	AH92026L	AE57605			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	139.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
451	AH92026L	AE57606			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	141.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
451	AH92026L	AE57607			ベースライト	LED	白色	82	80以上	145.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
451	AH92026L	AE57608			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	149.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
451	AH92026L	AE92420			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	145.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
451	AH92026L	AE92421			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	147.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
451	AH92026L	AE92422			ベースライト	LED	白色	82	80以上	151.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
451	AH92026L	AE92423			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	155.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
452	AH92027L	AE57601			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	143.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
452	AH92027L	AE57602			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	145.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
452	AH92027L	AE57603			ベースライト	LED	白色	82	80以上	149.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
452	AH92027L	AE57604			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	152.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
452	AH92027L	AE57605			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	139.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
452	AH92027L	AE57606			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	141.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
452	AH92027L	AE57607			ベースライト	LED	白色	82	80以上	145.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
452	AH92027L	AE57608			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	149.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
453	AH93430	AE57601			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	141.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
453	AH93430	AE57602			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	142.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
453	AH93430	AE57603			ベースライト	LED	白色	82	80以上	147.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
453	AH93430	AE57604			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	150.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
453	AH93430	AE57605			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	137.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
453	AH93430	AE57606			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	139.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
453	AH93430	AE57607			ベースライト	LED	白色	82	80以上	143.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
453	AH93430	AE57608			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	147.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
453	AH93430	AE92420			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	145.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
453	AH93430	AE92421			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	147.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
453	AH93430	AE92422			ベースライト	LED	白色	82	80以上	151.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
453	AH93430	AE92423			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	155.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
454	AH93431	AE57601			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	141.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
454	AH93431	AE57602			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	142.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
454	AH93431	AE57603			ベースライト	LED	白色	82	80以上	147.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
454	AH93431	AE57604			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	150.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
454	AH93431	AE57605			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	137.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
454	AH93431	AE57606			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	139.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
454	AH93431	AE57607			ベースライト	LED	白色	82	80以上	143.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
454	AH93431	AE57608			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	147.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
454	AH93431	AE92420			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	145.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
454	AH93431	AE92421			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	147.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
454	AH93431	AE92422			ベースライト	LED	白色	82	80以上	151.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
454	AH93431	AE92423			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	155.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
455	AH92029L	AE57601			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	141.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
455	AH92029L	AE57602			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	143.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
455	AH92029L	AE57603			ベースライト	LED	白色	82	80以上	147.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
455	AH92029L	AE57604			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	150.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
455	AH92029L	AE57605			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	137.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
455	AH92029L	AE57606			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	139.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
455	AH92029L	AE57607			ベースライト	LED	白色	82	80以上	143.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
455	AH92029L	AE57608			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	147.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
455	AH92029L	AE92420			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	145.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
455	AH92029L	AE92421			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	147.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
455	AH92029L	AE92422			ベースライト	LED	白色	82	80以上	151.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
455	AH92029L	AE92423			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	155.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
456	AD92030L	AE57601			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	141.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
456	AD92030L	AE57602			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	143.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
456	AD92030L	AE57603			ベースライト	LED	白色	82	80以上	147.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
456	AD92030L	AE57604			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	150.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.16　グリーン購入法適合商品一覧

2026年11月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.16 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra) ※2	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
456	AD92030L	AE57605			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	137.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
456	AD92030L	AE57606			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	139.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
456	AD92030L	AE57607			ベースライト	LED	白色	82	80以上	143.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
456	AD92030L	AE57608			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	147.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
456	AD92030L	AE92420			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	145.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
456	AD92030L	AE92421			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	147.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
456	AD92030L	AE92422			ベースライト	LED	白色	82	80以上	151.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
456	AD92030L	AE92423			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	155.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
457	AD92031L	AE57601			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	137.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
457	AD92031L	AE57602			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	139.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
457	AD92031L	AE57603			ベースライト	LED	白色	82	80以上	143.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
457	AD92031L	AE57604			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	147.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
457	AD92031L	AE57605			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	133.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
457	AD92031L	AE57606			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	135.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
457	AD92031L	AE57607			ベースライト	LED	白色	82	80以上	139.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
457	AD92031L	AE57608			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	143.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
458	AD92399	AE57601			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	141.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
458	AD92399	AE57602			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	143.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
458	AD92399	AE57603			ベースライト	LED	白色	82	80以上	147.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
458	AD92399	AE57604			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	150.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
458	AD92399	AE57605			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	137.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
458	AD92399	AE57606			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	139.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
458	AD92399	AE57607			ベースライト	LED	白色	82	80以上	143.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
458	AD92399	AE57608			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	147.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
458	AD92399	AE92420			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	145.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
458	AD92399	AE92421			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	147.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
458	AD92399	AE92422			ベースライト	LED	白色	82	80以上	151.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
458	AD92399	AE92423			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	155.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
459	AD92400	AE57601			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	137.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
459	AD92400	AE57602			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	139.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
459	AD92400	AE57603			ベースライト	LED	白色	82	80以上	143.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
459	AD92400	AE57604			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	147.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
459	AD92400	AE57605			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	133.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
459	AD92400	AE57606			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	135.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
459	AD92400	AE57607			ベースライト	LED	白色	82	80以上	139.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
459	AD92400	AE57608			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	143.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
460	AD92036L	AE57601			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	141.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
460	AD92036L	AE57602			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	143.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
460	AD92036L	AE57603			ベースライト	LED	白色	82	80以上	147.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
460	AD92036L	AE57604			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	150.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
460	AD92036L	AE57605			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	137.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
460	AD92036L	AE57606			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	139.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
460	AD92036L	AE57607			ベースライト	LED	白色	82	80以上	143.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
460	AD92036L	AE57608			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	147.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
460	AD92036L	AE92420			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	145.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
460	AD92036L	AE92421			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	147.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
460	AD92036L	AE92422			ベースライト	LED	白色	82	80以上	151.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
460	AD92036L	AE92423			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	155.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
462	AD92424	AE57601			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	93.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
462	AD92424	AE57602			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	94.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
462	AD92424	AE57605			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	90.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
462	AD92424	AE57606			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	92.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
462	AD92424	AE92420			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	96.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
462	AD92424	AE92421			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	97.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
463	AH92406	AE57601			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	141.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
463	AH92406	AE57602			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	143.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
463	AH92406	AE57603			ベースライト	LED	白色	82	80以上	148.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
463	AH92406	AE57604			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	151.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
463	AH92406	AE57605			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	138.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
463	AH92406	AE57606			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	140.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
463	AH92406	AE57607			ベースライト	LED	白色	82	80以上	144.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
463	AH92406	AE57608			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	148.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
463	AH92406	AE92420			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	145.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
463	AH92406	AE92421			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	147.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
463	AH92406	AE92422			ベースライト	LED	白色	82	80以上	151.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
463	AH92406	AE92423			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	155.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
464	AH92037L	AE57503			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	155.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
464	AH92037L	AE57504			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	161.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
464	AH92037L	AE57505			ベースライト	LED	白色	82	80以上	165.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
464	AH92037L	AE57506			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	165.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
464	AH92037L	AE57507			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	149.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
464	AH92037L	AE57508			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	154.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
464	AH92037L	AE57509			ベースライト	LED	白色	82	80以上	158.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
464	AH92037L	AE57510			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	158.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
464	AH92037L	AE57511			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	138.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
464	AH92037L	AE57512			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	144.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
464	AH92037L	AE57513			ベースライト	LED	白色	82	80以上	148.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
464	AH92037L	AE57514			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	148.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
465	AH92038L	AE57503			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	156.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
465	AH92038L	AE57504			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	162.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
465	AH92038L	AE57505			ベースライト	LED	白色	82	80以上	166.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
465	AH92038L	AE57506			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	166.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
465	AH92038L	AE57507			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	150.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
465	AH92038L	AE57508			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	156.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
465	AH92038L	AE57509			ベースライト	LED	白色	82	80以上	159.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
465	AH92038L	AE57510			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	159.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
465	AH92038L	AE57511			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	140.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
465	AH92038L	AE57512			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	146.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
465	AH92038L	AE57513			ベースライト	LED	白色	82	80以上	149.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
465	AH92038L	AE57514			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	149.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
466	AH92039L	AE57503			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	156.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
466	AH92039L	AE57504			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	162.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
466	AH92039L	AE57505			ベースライト	LED	白色	82	80以上	166.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
466	AH92039L	AE57506			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	166.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
466	AH92039L	AE57507			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	150.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
466	AH92039L	AE57508			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	156.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
466	AH92039L	AE57509			ベースライト	LED	白色	82	80以上	159.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
466	AH92039L	AE57510			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	159.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
466	AH92039L	AE57511			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	140.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.16　グリーン購入法適合商品一覧

2026年11月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.16 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数 (Ra)	基準値 (Ra) ※2	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
466	AH92039L	AE57512			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	145.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
466	AH92039L	AE57513			ベースライト	LED	白色	82	80以上	149.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
466	AH92039L	AE57514			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	149.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
467	AH93432	AE57503			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	154.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
467	AH93432	AE57504			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	160.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
467	AH93432	AE57505			ベースライト	LED	白色	82	80以上	164.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
467	AH93432	AE57506			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	164.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
467	AH93432	AE57507			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	148.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
467	AH93432	AE57508			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	153.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
467	AH93432	AE57509			ベースライト	LED	白色	82	80以上	157.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
467	AH93432	AE57510			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	157.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
467	AH93432	AE57511			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	138.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
467	AH93432	AE57512			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	143.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
467	AH93432	AE57513			ベースライト	LED	白色	82	80以上	147.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
467	AH93432	AE57514			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	147.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
468	AH93433	AE57503			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	154.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
468	AH93433	AE57504			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	160.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
468	AH93433	AE57505			ベースライト	LED	白色	82	80以上	164.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
468	AH93433	AE57506			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	164.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
468	AH93433	AE57507			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	148.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
468	AH93433	AE57508			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	153.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
468	AH93433	AE57509			ベースライト	LED	白色	82	80以上	157.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
468	AH93433	AE57510			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	157.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
468	AH93433	AE57511			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	138.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
468	AH93433	AE57512			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	143.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
468	AH93433	AE57513			ベースライト	LED	白色	82	80以上	147.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
468	AH93433	AE57514			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	147.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
469	AH92041L	AE57503			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	154.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
469	AH92041L	AE57504			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	160.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
469	AH92041L	AE57505			ベースライト	LED	白色	82	80以上	164.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
469	AH92041L	AE57506			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	164.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
469	AH92041L	AE57507			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	148.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
469	AH92041L	AE57508			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	154.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
469	AH92041L	AE57509			ベースライト	LED	白色	82	80以上	157.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
469	AH92041L	AE57510			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	157.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
469	AH92041L	AE57511			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	138.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
469	AH92041L	AE57512			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	144.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
469	AH92041L	AE57513			ベースライト	LED	白色	82	80以上	147.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
469	AH92041L	AE57514			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	147.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
470	AD92042L	AE57503			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	154.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
470	AD92042L	AE57504			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	160.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
470	AD92042L	AE57505			ベースライト	LED	白色	82	80以上	164.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
470	AD92042L	AE57506			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	164.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
470	AD92042L	AE57507			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	148.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
470	AD92042L	AE57508			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	153.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
470	AD92042L	AE57509			ベースライト	LED	白色	82	80以上	157.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
470	AD92042L	AE57510			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	157.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
470	AD92042L	AE57511			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	138.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
470	AD92042L	AE57512			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	143.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
470	AD92042L	AE57513			ベースライト	LED	白色	82	80以上	147.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
470	AD92042L	AE57514			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	147.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
471	AD92043L	AE57503			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	149.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
471	AD92043L	AE57504			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	155.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
471	AD92043L	AE57505			ベースライト	LED	白色	82	80以上	159.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
471	AD92043L	AE57506			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	159.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
471	AD92043L	AE57507			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	143.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
471	AD92043L	AE57508			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	149.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
471	AD92043L	AE57509			ベースライト	LED	白色	82	80以上	152.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
471	AD92043L	AE57510			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	152.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
471	AD92043L	AE57511			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	134.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
471	AD92043L	AE57512			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	139.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
471	AD92043L	AE57513			ベースライト	LED	白色	82	80以上	142.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
471	AD92043L	AE57514			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	142.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
472	AD92401	AE57503			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	154.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
472	AD92401	AE57504			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	160.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
472	AD92401	AE57505			ベースライト	LED	白色	82	80以上	164.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
472	AD92401	AE57506			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	164.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
472	AD92401	AE57507			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	148.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
472	AD92401	AE57508			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	153.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
472	AD92401	AE57509			ベースライト	LED	白色	82	80以上	157.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
472	AD92401	AE57510			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	157.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
472	AD92401	AE57511			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	138.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
472	AD92401	AE57512			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	143.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
472	AD92401	AE57513			ベースライト	LED	白色	82	80以上	147.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
472	AD92401	AE57514			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	147.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
474	AD92426	AE57503			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	96.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
474	AD92426	AE57504			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
474	AD92426	AE57507			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	92.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
474	AD92426	AE57508			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	96.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
474	AD92426	AE57511			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	85.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
474	AD92426	AE57512			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	89.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
475	AH92407	AE57503			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	155.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
475	AH92407	AE57504			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	161.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
475	AH92407	AE57505			ベースライト	LED	白色	82	80以上	165.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
475	AH92407	AE57506			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	165.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
475	AH92407	AE57507			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	149.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
475	AH92407	AE57508			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	154.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
475	AH92407	AE57509			ベースライト	LED	白色	82	80以上	158.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
475	AH92407	AE57510			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	158.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
475	AH92407	AE57511			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	138.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
475	AH92407	AE57512			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	144.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
475	AH92407	AE57513			ベースライト	LED	白色	82	80以上	148.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
475	AH92407	AE57514			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	148.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
476	AH10004W	AE10006N50			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	171.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
476	AH10004W	AE10007N50			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	162.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
476	AH10004W	AE49949L			ベースライト	LED	昼白色	85	80以上	171.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
476	AH10004W	AE49950L			ベースライト	LED	昼白色	85	80以上	130.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
476	AH10005W	AE10006N50			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	171.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
476	AH10005W	AE10007N50			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	162.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.16　グリーン購入法適合商品一覧

2026年11月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.16 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数 (Ra)	基準値 (Ra) ※2	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
476	AH10005W	AE49949L			ベースライト	LED	昼白色	85	80以上	171.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
476	AH10005W	AE49950L			ベースライト	LED	昼白色	85	80以上	130.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
477	AH54185				ベースライト	LED	電球色	82	80以上	120.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
477	AH54186				ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	129.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
477	AH54187				ベースライト	LED	電球色	82	80以上	117.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
477	AH54188				ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	125.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
477	AH54189				ベースライト	LED	電球色	82	80以上	113.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
477	AH54190				ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	121.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
478	XU93575	XE57543			防雨防湿型ベースライト	LED	昼白色	85	80以上	151.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
478	XU93575	XE57544			防雨防湿型ベースライト	LED	昼白色	85	80以上	147.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
478	XU93576	XE57543			防雨防湿型ベースライト	LED	昼白色	85	80以上	151.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
478	XU93576	XE57544			防雨防湿型ベースライト	LED	昼白色	85	80以上	147.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
478	XU93577	XE57543			防雨防湿型ベースライト	LED	昼白色	85	80以上	151.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
478	XU93577	XE57544			防雨防湿型ベースライト	LED	昼白色	85	80以上	147.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
479	XU93578	XE57545			防雨防湿型ベースライト	LED	昼白色	85	80以上	138.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
479	XU93578	XE57546			防雨防湿型ベースライト	LED	昼白色	85	80以上	137.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
479	XU93579	XE57545			防雨防湿型ベースライト	LED	昼白色	85	80以上	138.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
479	XU93579	XE57546			防雨防湿型ベースライト	LED	昼白色	85	80以上	137.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
479	XU93580	XE57545			防雨防湿型ベースライト	LED	昼白色	85	80以上	138.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
479	XU93580	XE57546			防雨防湿型ベースライト	LED	昼白色	85	80以上	137.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
481	AD10008W00	AE10012N30			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	145.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
481	AD10008W00	AE10012N35			ベースライト	LED	温白色	83	80以上	149.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
481	AD10008W00	AE10012N40			ベースライト	LED	白色	83	80以上	152.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
481	AD10008W00	AE10012N50			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	160.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
481	AD10008W00	AE10013N30			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	141.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
481	AD10008W00	AE10013N35			ベースライト	LED	温白色	83	80以上	145.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
481	AD10008W00	AE10013N40			ベースライト	LED	白色	83	80以上	148.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
481	AD10008W00	AE10013N50			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	156.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
481	AD10008W00	AE10014N30			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	127.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
481	AD10008W00	AE10014N35			ベースライト	LED	温白色	83	80以上	131.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
481	AD10008W00	AE10014N40			ベースライト	LED	白色	83	80以上	133.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
481	AD10008W00	AE10014N50			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	141.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
482	AD10009W00	AE10012N30			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	145.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
482	AD10009W00	AE10012N35			ベースライト	LED	温白色	83	80以上	149.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
482	AD10009W00	AE10012N40			ベースライト	LED	白色	83	80以上	152.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
482	AD10009W00	AE10012N50			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	160.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
482	AD10009W00	AE10013N30			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	141.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
482	AD10009W00	AE10013N35			ベースライト	LED	温白色	83	80以上	145.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
482	AD10009W00	AE10013N40			ベースライト	LED	白色	83	80以上	148.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
482	AD10009W00	AE10013N50			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	156.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
482	AD10009W00	AE10014N30			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	127.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
482	AD10009W00	AE10014N35			ベースライト	LED	温白色	83	80以上	131.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
482	AD10009W00	AE10014N40			ベースライト	LED	白色	83	80以上	133.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
482	AD10009W00	AE10014N50			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	141.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
483	AD10010W00	AE10012N30			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	145.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
483	AD10010W00	AE10012N35			ベースライト	LED	温白色	83	80以上	149.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
483	AD10010W00	AE10012N40			ベースライト	LED	白色	83	80以上	152.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
483	AD10010W00	AE10012N50			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	160.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
483	AD10010W00	AE10013N30			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	141.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
483	AD10010W00	AE10013N35			ベースライト	LED	温白色	83	80以上	145.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
483	AD10010W00	AE10013N40			ベースライト	LED	白色	83	80以上	148.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
483	AD10010W00	AE10013N50			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	156.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
483	AD10010W00	AE10014N30			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	127.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
483	AD10010W00	AE10014N35			ベースライト	LED	温白色	83	80以上	131.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
483	AD10010W00	AE10014N40			ベースライト	LED	白色	83	80以上	133.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
483	AD10010W00	AE10014N50			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	141.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
484	AD10011W00	AE10012N30			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	145.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
484	AD10011W00	AE10012N35			ベースライト	LED	温白色	83	80以上	149.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
484	AD10011W00	AE10012N40			ベースライト	LED	白色	83	80以上	152.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
484	AD10011W00	AE10012N50			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	160.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
484	AD10011W00	AE10013N30			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	141.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
484	AD10011W00	AE10013N35			ベースライト	LED	温白色	83	80以上	145.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
484	AD10011W00	AE10013N40			ベースライト	LED	白色	83	80以上	148.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
484	AD10011W00	AE10013N50			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	156.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
484	AD10011W00	AE10014N30			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	127.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
484	AD10011W00	AE10014N35			ベースライト	LED	温白色	83	80以上	131.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
484	AD10011W00	AE10014N40			ベースライト	LED	白色	83	80以上	133.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
484	AD10011W00	AE10014N50			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	141.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
481～484	AE10012N30				ユニット	LED	電球色	83	80以上	145.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
481～484	AE10012N35				ユニット	LED	温白色	83	80以上	149.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
481～484	AE10012N40				ユニット	LED	白色	83	80以上	152.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
481～484	AE10012N50				ユニット	LED	昼白色	83	80以上	160.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
481～484	AE10013N30				ユニット	LED	電球色	83	80以上	141.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
481～484	AE10013N35				ユニット	LED	温白色	83	80以上	145.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
481～484	AE10013N40				ユニット	LED	白色	83	80以上	148.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
481～484	AE10013N50				ユニット	LED	昼白色	83	80以上	156.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
481～484	AE10014N30				ユニット	LED	電球色	83	80以上	127.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
481～484	AE10014N35				ユニット	LED	温白色	83	80以上	131.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
481～484	AE10014N40				ユニット	LED	白色	83	80以上	133.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
481～484	AE10014N50				ユニット	LED	昼白色	83	80以上	141.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
486	XD93006	XE93266			ベースライト	LED	昼白色時	83	80以上	138.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
							電球色時			131.5	85以上		
486	XD93007	XE93265			ベースライト	LED	昼白色時	83	80以上	125.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
							電球色時			113.9	85以上		
486	XD93008	XE93265			ベースライト	LED	昼白色時	83	80以上	120.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
							電球色時			109.0	85以上		
488	XD93003	XE93266			ベースライト	LED	昼白色時	83	80以上	138.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
							電球色時			131.5	85以上		
488	XD93004	XE93265			ベースライト	LED	昼白色時	83	80以上	125.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
							電球色時			113.9	85以上		
488	XD93005	XE93265			ベースライト	LED	昼白色時	83	80以上	112.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
							電球色時			102.1	80以上		
490	XD92995	XE91226E			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	128.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
490	XD92995	XE91227E			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	123.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
490	XD92995	XE93276			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	119.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
490	XD92995	XE93277			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	116.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
490	XD92996	XE91226E			ベースライト	LED	温白色	83	80以上	129.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
490	XD92996	XE91227E			ベースライト	LED	温白色	83	80以上	125.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
490	XD92996	XE93276			ベースライト	LED	温白色	83	80以上	121.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.16　グリーン購入法適合商品一覧

2026年11月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.16 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra) ※2	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
490	XD92996	XE93277			ベースライト	LED	温白色	83	80以上	118.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
491	XD92999	XE92184E			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	115.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
491	XD92999	XE92185E			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	114.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
491	XD92999	XE93374			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	126.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
491	XD92999	XE93375			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	123.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
491	XD93000	XE92184E			ベースライト	LED	温白色	83	80以上	117.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
491	XD93000	XE92185E			ベースライト	LED	温白色	83	80以上	115.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
491	XD93000	XE93374			ベースライト	LED	温白色	83	80以上	128.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
491	XD93000	XE93375			ベースライト	LED	温白色	83	80以上	125.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
491	XD93001	XE92184E			ベースライト	LED	白色	83	80以上	121.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
491	XD93001	XE92185E			ベースライト	LED	白色	83	80以上	120.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
491	XD93001	XE93374			ベースライト	LED	白色	83	80以上	132.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
491	XD93001	XE93375			ベースライト	LED	白色	83	80以上	130.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
492	XD92983	XE91226E			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	128.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
492	XD92983	XE91227E			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	123.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
492	XD92983	XE93276			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	119.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
492	XD92983	XE93277			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	116.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
492	XD92984	XE91226E			ベースライト	LED	温白色	83	80以上	129.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
492	XD92984	XE91227E			ベースライト	LED	温白色	83	80以上	125.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
492	XD92984	XE93276			ベースライト	LED	温白色	83	80以上	121.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
492	XD92984	XE93277			ベースライト	LED	温白色	83	80以上	118.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
492	XD92985	XE91226E			ベースライト	LED	白色	83	80以上	134.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
492	XD92985	XE91227E			ベースライト	LED	白色	83	80以上	130.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
492	XD92985	XE93276			ベースライト	LED	白色	83	80以上	126.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
492	XD92985	XE93277			ベースライト	LED	白色	83	80以上	122.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
493	XD92987	XE92184E			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	107.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
493	XD92987	XE92185E			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	106.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
493	XD92987	XE93374			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	117.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
493	XD92987	XE93375			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	114.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
493	XD92988	XE92184E			ベースライト	LED	温白色	83	80以上	109.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
493	XD92988	XE92185E			ベースライト	LED	温白色	83	80以上	107.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
493	XD92988	XE93374			ベースライト	LED	温白色	83	80以上	119.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
493	XD92988	XE93375			ベースライト	LED	温白色	83	80以上	116.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
493	XD92989	XE92184E			ベースライト	LED	白色	83	80以上	112.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
493	XD92989	XE92185E			ベースライト	LED	白色	83	80以上	111.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
493	XD92989	XE93374			ベースライト	LED	白色	83	80以上	123.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
493	XD92989	XE93375			ベースライト	LED	白色	83	80以上	120.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
500	XP48131Y				ペンダント	LED	電球色	82	80以上	87.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
500	XP48132Y				ペンダント	LED	温白色	82	80以上	89.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
500	XP48135Y				ペンダント	LED	電球色	82	80以上	88.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
500	XP48136Y				ペンダント	LED	温白色	82	80以上	89.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
500	XP48127Y				ペンダント	LED	電球色	82	80以上	88.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
500	XP48128Y				ペンダント	LED	温白色	82	80以上	89.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
504	XD90142L	XE41272L			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	126.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
504	XD90142L	XE41273L			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	99.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
505	XH90011L	XE41272L			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	129.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
505	XH90011L	XE41273L			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	101.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
505	XH90012L	XE41272L			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	138.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
505	XH90012L	XE41273L			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	108.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
505	XH90012L	XE41275L			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	123.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
506	XDE951558	XEE690184	XE41272L		ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	133.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
506	XDE951558	XEE690184	XE41273L		ベースライト	LED	電球色	83	80以上	104.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
506	XDE951557	XEE690183	XE41272L		ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	136.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
506	XDE951557	XEE690183	XE41273L		ベースライト	LED	電球色	83	80以上	100.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
507	XHE930111	XE41272L			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	147.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
507	XHE930111	XE41273L			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	113.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
507	XHE930111	XE41275L			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	128.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
507	XHE930111	XE41276L			ベースライト	LED	昼光色	83	80以上	123.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
508	XHE930110	XE41272L			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	141.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
508	XHE930110	XE41273L			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	104.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
508	XHE930112	XE41272L			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	141.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
508	XHE930112	XE41273L			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	104.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
510	XU90150L	XE46423L			防雨防湿型ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	127.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
510	XU90238L	XE46423L			防雨防湿型ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	125.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
514	AH57561				ハイパワーベースライト	LED	昼白色	82	80以上	167.1	120以上	60,000時間以上(光束維持率85%)	基準値以下
514	AH57562				ハイパワーベースライト	LED	昼白色	82	80以上	167.1	120以上	60,000時間以上(光束維持率85%)	基準値以下
514	AH57563				ハイパワーベースライト	LED	昼白色	82	80以上	174.4	120以上	60,000時間以上(光束維持率85%)	基準値以下
514	AH57564				ハイパワーベースライト	LED	昼白色	82	80以上	174.4	120以上	60,000時間以上(光束維持率85%)	基準値以下
515	AH57565				ハイパワーベースライト	LED	昼白色	82	80以上	167.1	120以上	60,000時間以上(光束維持率85%)	基準値以下
515	AH57566				ハイパワーベースライト	LED	昼白色	82	80以上	167.1	120以上	60,000時間以上(光束維持率85%)	基準値以下
515	AH57567				ハイパワーベースライト	LED	昼白色	82	80以上	174.2	120以上	60,000時間以上(光束維持率85%)	基準値以下
515	AH57568				ハイパワーベースライト	LED	昼白色	82	80以上	174.2	120以上	60,000時間以上(光束維持率85%)	基準値以下
515	AH57569				ハイパワーベースライト	LED	昼白色	82	80以上	169.4	120以上	60,000時間以上(光束維持率85%)	基準値以下
515	AH57570				ハイパワーベースライト	LED	昼白色	82	80以上	169.4	120以上	60,000時間以上(光束維持率85%)	基準値以下
517	XP93250	XE41432E	XE91228E		ハイパワーベンダント	LED	電球色	83	80以上	123.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
517	XP93251	XE41432E	XE91228E		ハイパワーベンダント	LED	温白色	83	80以上	125.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
517	XP93252	XE41432E	XE91228E		ハイパワーベンダント	LED	白色	83	80以上	130.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
517	XP93253	XE41432E	XE91228E		ハイパワーベンダント	LED	昼白色	83	80以上	130.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
517	XP93254	XE41432E	XE91226E		ハイパワーベンダント	LED	電球色	83	80以上	124.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
517	XP93254	XE41432E	XE93276		ハイパワーベンダント	LED	電球色	83	80以上	120.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
517	XP93255	XE41432E	XE91226E		ハイパワーベンダント	LED	温白色	83	80以上	126.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
517	XP93255	XE41432E	XE93276		ハイパワーベンダント	LED	温白色	83	80以上	122.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
517	XP93256	XE41432E	XE91226E		ハイパワーベンダント	LED	白色	83	80以上	131.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
517	XP93256	XE41432E	XE93276		ハイパワーベンダント	LED	白色	83	80以上	126.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
517	XP93257	XE41432E	XE91226E		ハイパワーベンダント	LED	昼白色	83	80以上	131.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
517	XP93257	XE41432E	XE93276		ハイパワーベンダント	LED	昼白色	83	80以上	126.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
518	XP93250	XE41433E	XE91228E		ハイパワーベンダント	LED	電球色	83	80以上	108.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
518	XP93251	XE41433E	XE91228E		ハイパワーベンダント	LED	温白色	83	80以上	110.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
518	XP93254	XE41433E	XE91226E		ハイパワーベンダント	LED	電球色	83	80以上	108.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
518	XP93254	XE41433E	XE93276		ハイパワーベンダント	LED	電球色	83	80以上	105.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.16　グリーン購入法適合商品一覧

2026年11月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.16 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数 (Ra)	基準値 (Ra) ※2	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
518	XP93255	XE41433E	XE91226E		ハイパワーペンダント	LED	温白色	83	80以上	110.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
518	XP93255	XE41433E	XE93276		ハイパワーペンダント	LED	温白色	83	80以上	107.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU56597				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	86.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU56598				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	86.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU56599				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	88.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU56600				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	88.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU56609				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	86.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU56610				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	88.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU56697				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	91.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU56698				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	91.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU56699				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	92.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU56700				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	92.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU56709				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	91.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU56710				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	92.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU56747				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	93.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU56748				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	93.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU56749				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	95.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU56750				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	95.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU56759				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	93.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU56760				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	95.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU56879				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU56880				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU56881				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	103.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU56882				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	103.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU56892				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU56893				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	103.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU56969				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	90.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU56970				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	90.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU56971				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	93.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU56972				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	93.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU56977				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	90.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU56978				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	93.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU59129				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	93.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU59130				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	93.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU56929				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU56930				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU59131				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	97.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU59132				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	97.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU56931				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	104.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU56932				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	104.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU59142				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	93.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU56942				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU59143				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	97.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU56943				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	104.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU56999				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	91.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU57000				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	91.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU57001				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	95.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU57002				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	95.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU57007				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	91.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU57008				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	95.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
547	XU56585				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	86.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
547	XU56586				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	86.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
547	XU56589				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	88.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
547	XU56590				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	88.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
547	XU56593				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	91.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
547	XU56594				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	91.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
547	XU58883				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	86.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
547	XU58884				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	86.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
547	XU58885				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	88.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
547	XU58886				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	88.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
547	XU58887				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	91.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
547	XU58888				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	91.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
547	XU56783				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	86.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
547	XU56784				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	86.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
547	XU56785				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	88.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
547	XU56786				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	88.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
548	XU56685				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	91.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
548	XU56686				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	91.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
548	XU56689				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	92.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
548	XU56690				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	92.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
548	XU56693				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	95.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
548	XU56694				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	95.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
548	XU56803				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	91.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
548	XU56804				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	91.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
548	XU56805				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	92.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
548	XU56806				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	92.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
549	XU56735				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	93.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
549	XU56736				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	93.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
549	XU56739				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	95.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
549	XU56740				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	95.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
549	XU56743				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	98.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
549	XU56744				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	98.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
549	XU59423				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	93.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
549	XU59424				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	93.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
549	XU59425				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	95.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
549	XU59426				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	95.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
549	XU59427				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	98.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
549	XU59428				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	98.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
549	XU56823				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	93.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
549	XU56824				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	93.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
549	XU56825				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	95.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
549	XU56826				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	95.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
550	XU56865				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
550	XU56866				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
550	XU56869				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	103.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
550	XU56870				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	103.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
550	XU56873				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	92.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
550	XU56874				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	92.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
550	XU56963				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	90.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.16　グリーン購入法適合商品一覧

2026年11月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.16 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra) ※2	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
550	XU56964				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	90.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
550	XU56965				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	93.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
550	XU56966				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	93.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
550	XU59223				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	94.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
550	XU59224				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	94.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
550	XU59225				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	97.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
550	XU59226				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	97.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
550	XU57023				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	94.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
550	XU57024				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	94.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
550	XU57025				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	97.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
550	XU57026				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	97.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
551	XU59115				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	93.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
551	XU59116				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	93.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
551	XU59119				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	97.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
551	XU59120				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	97.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
551	XU59123				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	85.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
551	XU59124				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	85.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
551	XU56915				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
551	XU56916				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
551	XU56919				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	104.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
551	XU56920				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	104.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
551	XU56923				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	92.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
551	XU56924				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	92.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
551	XU59193				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	85.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
551	XU59194				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	85.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
551	XU59195				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	88.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
551	XU59196				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	88.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
551	XU56993				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	91.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
551	XU56994				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	91.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
551	XU56995				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	95.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
551	XU56996				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	95.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
551	XU57043				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	94.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
551	XU57044				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	94.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
551	XU57045				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	98.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
551	XU57046				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	98.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
553	XU56603				エクステリアスパイクスポットライト	LED	電球色	92	80以上	86.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
553	XU56605				エクステリアスパイクスポットライト	LED	電球色	92	80以上	88.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
553	XU56607				エクステリアスパイクスポットライト	LED	電球色	92	80以上	91.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
553	XU57688				エクステリアスパイクスポットライト	LED	電球色	92	80以上	86.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
553	XU57689				エクステリアスパイクスポットライト	LED	電球色	92	80以上	88.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
553	XU57690				エクステリアスパイクスポットライト	LED	電球色	92	80以上	91.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
553	XU56788				エクステリアスパイクスポットライト	LED	電球色	92	80以上	86.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
553	XU56789				エクステリアスパイクスポットライト	LED	電球色	92	80以上	88.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
553	XU56703				エクステリアスパイクスポットライト	LED	電球色	92	80以上	91.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
553	XU56705				エクステリアスパイクスポットライト	LED	電球色	92	80以上	92.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
553	XU56707				エクステリアスパイクスポットライト	LED	電球色	92	80以上	95.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
554	XU56753				エクステリアスパイクスポットライト	LED	電球色	92	80以上	93.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
554	XU56755				エクステリアスパイクスポットライト	LED	電球色	92	80以上	95.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
554	XU56757				エクステリアスパイクスポットライト	LED	電球色	92	80以上	98.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
554	XU59528				エクステリアスパイクスポットライト	LED	電球色	92	80以上	93.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
554	XU59529				エクステリアスパイクスポットライト	LED	電球色	92	80以上	95.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
554	XU59530				エクステリアスパイクスポットライト	LED	電球色	92	80以上	98.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
554	XU56828				エクステリアスパイクスポットライト	LED	電球色	92	80以上	93.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
554	XU56829				エクステリアスパイクスポットライト	LED	電球色	92	80以上	95.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
555	XU56885				エクステリアスパイクスポットライト	LED	電球色	92	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
555	XU56887				エクステリアスパイクスポットライト	LED	電球色	92	80以上	103.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
555	XU56889				エクステリアスパイクスポットライト	LED	電球色	92	80以上	92.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
555	XU56974				エクステリアスパイクスポットライト	LED	電球色	92	80以上	90.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
555	XU56975				エクステリアスパイクスポットライト	LED	電球色	92	80以上	93.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
555	XU59229				エクステリアスパイクスポットライト	LED	電球色	92	80以上	97.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
555	XU57028				エクステリアスパイクスポットライト	LED	電球色	92	80以上	94.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
555	XU57029				エクステリアスパイクスポットライト	LED	電球色	92	80以上	97.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
556	XU59135				エクステリアスパイクスポットライト	LED	電球色	92	80以上	93.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
556	XU59137				エクステリアスパイクスポットライト	LED	電球色	92	80以上	97.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
556	XU59139				エクステリアスパイクスポットライト	LED	電球色	92	80以上	85.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
556	XU56935				エクステリアスパイクスポットライト	LED	電球色	92	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
556	XU56937				エクステリアスパイクスポットライト	LED	電球色	92	80以上	104.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
556	XU56939				エクステリアスパイクスポットライト	LED	電球色	92	80以上	92.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
556	XU59204				エクステリアスパイクスポットライト	LED	電球色	92	80以上	85.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
556	XU59205				エクステリアスパイクスポットライト	LED	電球色	92	80以上	88.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
556	XU57004				エクステリアスパイクスポットライト	LED	電球色	92	80以上	91.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
556	XU57005				エクステリアスパイクスポットライト	LED	電球色	92	80以上	95.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
558	XU56611				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	86.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
558	XU56612				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	86.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
558	XU56615				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	88.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
558	XU56616				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	88.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
558	XU56619				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	91.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
558	XU56620				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	91.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
558	XU56711				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	91.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
558	XU56712				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	91.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
558	XU56715				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	92.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
558	XU56716				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	92.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
558	XU56719				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	95.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
558	XU56720				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	95.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
558	XU56761				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	93.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
558	XU56762				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	93.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
558	XU56765				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	95.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
558	XU56766				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	95.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
558	XU56769				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	98.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
558	XU56770				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	98.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
559	XU56894				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
559	XU56895				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
559	XU56898				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	103.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
559	XU56899				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	103.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
559	XU56902				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	92.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
559	XU56903				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	92.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
559	XU56979				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	90.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
559	XU56980				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	90.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
559	XU56981				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	93.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.16　グリーン購入法適合商品一覧

2026年11月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.16 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数 (Ra)	基準値 (Ra) ※2	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
559	XU56982				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	93.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
559	XU59144				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	93.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
559	XU59145				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	93.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
559	XU59148				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	97.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
559	XU59149				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	97.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
559	XU59152				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	85.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
559	XU59153				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	85.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
559	XU56944				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
559	XU56945				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
559	XU56948				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	104.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
559	XU56949				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	104.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
559	XU56952				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	92.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
559	XU56953				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	92.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
559	XU59209				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	85.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
559	XU59210				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	85.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
559	XU59211				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	88.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
559	XU59212				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	88.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
559	XU57009				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	91.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
559	XU57010				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	91.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
559	XU57011				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	95.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
559	XU57012				エクステリアスポットライト	LED	電球色	92	80以上	95.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
561	XU56624				ポール灯 灯具	LED	電球色	92	80以上	86.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
561	XU56625				ポール灯 灯具	LED	電球色	92	80以上	88.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
561	XU59091				ポール灯 灯具	LED	電球色	92	80以上	86.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
561	XU59092				ポール灯 灯具	LED	電球色	92	80以上	88.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
561	XU59093				ポール灯 灯具	LED	電球色	92	80以上	91.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
561	XU56791				ポール灯 灯具	LED	電球色	92	80以上	86.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
561	XU56792				ポール灯 灯具	LED	電球色	92	80以上	88.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
561	XU56724				ポール灯 灯具	LED	電球色	92	80以上	91.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
561	XU56725				ポール灯 灯具	LED	電球色	92	80以上	92.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
561	XU56811				ポール灯 灯具	LED	電球色	92	80以上	91.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
561	XU56812				ポール灯 灯具	LED	電球色	92	80以上	92.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
562	XU56774				ポール灯 灯具	LED	電球色	92	80以上	93.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
562	XU56775				ポール灯 灯具	LED	電球色	92	80以上	95.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
562	XU58431				ポール灯 灯具	LED	電球色	92	80以上	93.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
562	XU58432				ポール灯 灯具	LED	電球色	92	80以上	95.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
562	XU58433				ポール灯 灯具	LED	電球色	92	80以上	98.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
562	XU56831				ポール灯 灯具	LED	電球色	92	80以上	93.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
562	XU56832				ポール灯 灯具	LED	電球色	92	80以上	95.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
563	XU56907				ポール灯 灯具	LED	電球色	92	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
563	XU56908				ポール灯 灯具	LED	電球色	92	80以上	103.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
563	XU59231				ポール灯 灯具	LED	電球色	92	80以上	94.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
563	XU59232				ポール灯 灯具	LED	電球色	92	80以上	97.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
563	XU57031				ポール灯 灯具	LED	電球色	92	80以上	94.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
563	XU57032				ポール灯 灯具	LED	電球色	92	80以上	97.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
564	XU56957				ポール灯 灯具	LED	電球色	92	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
564	XU56958				ポール灯 灯具	LED	電球色	92	80以上	104.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
564	XU57051				ポール灯 灯具	LED	電球色	92	80以上	94.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
564	XU57052				ポール灯 灯具	LED	電球色	92	80以上	98.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
571	AU55806				エクステリアスパイクスポット	LED	電球色	93	80以上	100.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
571	AU55807				エクステリアスパイクスポット	LED	電球色	93	80以上	100.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
571	AU55808				エクステリアスパイクスポット	LED	電球色	93	80以上	93.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
571	AU55809				エクステリアスパイクスポット	LED	電球色	93	80以上	93.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
571	AU55810				エクステリアスパイクスポット	LED	電球色	93	80以上	103.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
571	AU55811				エクステリアスパイクスポット	LED	電球色	93	80以上	103.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
571	AU55812				エクステリアスパイクスポット	LED	電球色	93	80以上	95.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
571	AU55813				エクステリアスパイクスポット	LED	電球色	93	80以上	95.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
571	AU55798				エクステリアスパイクスポット	LED	電球色	93	80以上	100.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
571	AU55799				エクステリアスパイクスポット	LED	電球色	93	80以上	100.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
571	AU55800				エクステリアスパイクスポット	LED	電球色	93	80以上	93.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
571	AU55801				エクステリアスパイクスポット	LED	電球色	93	80以上	93.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
571	AU55802				エクステリアスパイクスポット	LED	電球色	93	80以上	103.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
571	AU55803				エクステリアスパイクスポット	LED	電球色	93	80以上	103.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
571	AU55804				エクステリアスパイクスポット	LED	電球色	93	80以上	95.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
571	AU55805				エクステリアスパイクスポット	LED	電球色	93	80以上	95.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
574	AU59646				エクステリアスポットライト	LED	電球色	93	80以上	87.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
574	AU59645				エクステリアスポットライト	LED	電球色	93	80以上	87.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
574	AU59650				エクステリアスポットライト	LED	電球色	93	80以上	93.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
574	AU59649				エクステリアスポットライト	LED	電球色	93	80以上	93.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
574	AU59648				エクステリアスポットライト	LED	電球色	93	80以上	90.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
574	AU59647				エクステリアスポットライト	LED	電球色	93	80以上	90.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
574	AU59654				エクステリアスパイクスポット	LED	電球色	93	80以上	93.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
574	AU59653				エクステリアスパイクスポット	LED	電球色	93	80以上	93.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
574	AU59652				エクステリアスパイクスポット	LED	電球色	93	80以上	90.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
574	AU59651				エクステリアスパイクスポット	LED	電球色	93	80以上	90.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
574	AU59658				エクステリアスパイクスポット	LED	電球色	93	80以上	93.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
574	AU59657				エクステリアスパイクスポット	LED	電球色	93	80以上	93.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
574	AU59656				エクステリアスパイクスポット	LED	電球色	93	80以上	90.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
574	AU59655				エクステリアスパイクスポット	LED	電球色	93	80以上	90.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
577	XU55419				防雨型間接照明	LED	電球色	93	80以上	111.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
577	XU55420				防雨型間接照明	LED	白色	93	80以上	122.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
577	XU55421				防雨型間接照明	LED	電球色	93	80以上	110.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
577	XU55422				防雨型間接照明	LED	白色	93	80以上	122.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
577	XU55423				防雨型間接照明	LED	電球色	93	80以上	111.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
577	XU55425				防雨型間接照明	LED	電球色	93	80以上	111.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
578	AU57426				防雨型間接照明	LED	電球色	93	80以上	101.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
578	AU57427				防雨型間接照明	LED	電球色	93	80以上	98.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
578	AU57428				防雨型間接照明	LED	電球色	93	80以上	96.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
578	AU57429				防雨型間接照明	LED	電球色	93	80以上	89.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
579	AU57430				防雨型間接照明	LED	電球色	93	80以上	102.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
579	AU57431				防雨型間接照明	LED	電球色	93	80以上	103.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
579	AU57432				防雨型間接照明	LED	電球色	93	80以上	101.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
582	XU59702				防雨型シーリングダウンライト	LED	電球色	92	80以上	90.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
582	XU59701				防雨型シーリングダウンライト	LED	電球色	92	80以上	90.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
582	XU59704				防雨型シーリングダウンライト	LED	電球色	92	80以上	102.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
582	XU59703				防雨型シーリングダウンライト	LED	電球色	92	80以上	102.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
593	AU57556				投光器	LED	昼白色	82	80以上	163.6	120以上	60,000時間以上（光束維持率	基準値以下

■LightingPRO vol.16　グリーン購入法適合商品一覧

2026年11月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.16 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra) ※2	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
593	AU57557				投光器	LED	昼白色	82	80以上	164.4	120以上	60,000時間以上(光束維持率	基準値以下
593	AU57558				投光器	LED	昼白色	82	80以上	164.4	120以上	60,000時間以上(光束維持率	基準値以下
593	AU57559				投光器	LED	昼白色	82	80以上	166.0	120以上	60,000時間以上(光束維持率	基準値以下
593	AU57560				投光器	LED	昼白色	82	80以上	166.0	120以上	60,000時間以上(光束維持率	基準値以下
593・595・621	AU57555				投光器	LED	昼白色	82	80以上	163.6	120以上	60,000時間以上(光束維持率	基準値以下
598	XU50867				エクステリアフラッドライト	LED	電球色	82	80以上	117.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
598	XU50869				エクステリアフラッドライト	LED	白色	82	80以上	120.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
598	XU50871				エクステリアフラッドライト	LED	昼白色	82	80以上	121.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
598	XU50873				エクステリアフラッドライト	LED	電球色	82	80以上	117.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
598	XU50875				エクステリアフラッドライト	LED	白色	82	80以上	120.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
598	XU50877				エクステリアフラッドライト	LED	昼白色	82	80以上	121.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
598	XU50879				エクステリアフラッドライト	LED	電球色	82	80以上	120.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
598	XU50881				エクステリアフラッドライト	LED	白色	82	80以上	123.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
598	XU50883				エクステリアフラッドライト	LED	昼白色	82	80以上	124.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
598	XU50885				エクステリアフラッドライト	LED	電球色	82	80以上	120.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
598	XU50887				エクステリアフラッドライト	LED	白色	82	80以上	123.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
598	XU50889				エクステリアフラッドライト	LED	昼白色	82	80以上	124.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
598	XU50891				エクステリアフラッドライト	LED	電球色	82	80以上	107.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
598	XU50897				エクステリアフラッドライト	LED	電球色	82	80以上	107.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
598	XU50903				エクステリアフラッドライト	LED	電球色	82	80以上	123.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
598	XU50905				エクステリアフラッドライト	LED	白色	82	80以上	126.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
598	XU50907				エクステリアフラッドライト	LED	昼白色	82	80以上	128.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
598	XU50909				エクステリアフラッドライト	LED	電球色	82	80以上	123.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
598	XU50911				エクステリアフラッドライト	LED	白色	82	80以上	126.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
598	XU50913				エクステリアフラッドライト	LED	昼白色	82	80以上	128.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
599	XU50868				エクステリアフラッドライト	LED	電球色	82	80以上	114.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
599	XU50874				エクステリアフラッドライト	LED	電球色	82	80以上	114.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
599	XU50884				エクステリアフラッドライト	LED	昼白色	82	80以上	120.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
599	XU50886				エクステリアフラッドライト	LED	電球色	82	80以上	116.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
599	XU50890				エクステリアフラッドライト	LED	昼白色	82	80以上	120.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
599	XU50892				エクステリアフラッドライト	LED	電球色	82	80以上	107.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
599	XU50898				エクステリアフラッドライト	LED	電球色	82	80以上	107.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
599	XU50904				エクステリアフラッドライト	LED	電球色	82	80以上	124.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
599	XU50906				エクステリアフラッドライト	LED	白色	82	80以上	127.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
599	XU50908				エクステリアフラッドライト	LED	昼白色	82	80以上	128.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
599	XU50910				エクステリアフラッドライト	LED	電球色	82	80以上	124.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
599	XU50912				エクステリアフラッドライト	LED	白色	82	80以上	127.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
599	XU50914				エクステリアフラッドライト	LED	昼白色	82	80以上	128.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
599・620	XU50880				エクステリアフラッドライト	LED	電球色	82	80以上	116.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
601	AU57266				防犯灯	LED	昼白色	80	70以上	115.8	80以上	60,000時間以上(光束維持率	基準値以下
601	AU57267				防犯灯	LED	昼白色	80	70以上	115.8	80以上	60,000時間以上(光束維持率	基準値以下
601	AU57268				防犯灯	LED	昼白色	80	70以上	118.8	80以上	60,000時間以上(光束維持率	基準値以下
601	AU57269				防犯灯	LED	昼白色	80	70以上	118.8	80以上	60,000時間以上(光束維持率	基準値以下
601	AU57270				防犯灯	LED	昼白色	80	70以上	125.1	80以上	60,000時間以上(光束維持率	基準値以下
601	AU57271				防犯灯	LED	昼白色	80	70以上	125.1	80以上	60,000時間以上(光束維持率	基準値以下
618	WU55222				ポール灯 灯具	LED	電球色	82	80以上	88.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
618	WU57619				ポール灯 灯具	LED	電球色	82	80以上	91.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
619	WU55224				ポール灯 灯具	LED	電球色	82	80以上	88.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
619	WU57621				ポール灯 灯具	LED	電球色	82	80以上	91.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
627	AU55770				ガーデンライト	LED	電球色	93	80以上	87.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
627	AU55771				ガーデンライト	LED	電球色	93	80以上	87.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
627	AU55772				ガーデンライト	LED	電球色	93	80以上	87.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
627	AU55773				ガーデンライト	LED	電球色	93	80以上	87.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
637	AB55518				ブラケット	LED	電球色	93	80以上	113.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
637	AB55516				ブラケット	LED	電球色	93	80以上	113.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
637	AB55517				ブラケット	LED	電球色	93	80以上	113.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
639	AP57326				ペンダント	LED	電球色	93	80以上	93.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
639	AP57327				ペンダント	LED	電球色	93	80以上	93.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
639	AP57322				ペンダント	LED	電球色	93	80以上	94.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
639	AP57323				ペンダント	LED	電球色	93	80以上	94.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
639	AP54889				ペンダント	LED	電球色	93	80以上	94.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
639	AP57342				ペンダント	LED	電球色	93	80以上	94.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
639	AP54893				ペンダント	LED	電球色	93	80以上	93.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
639	AP57344				ペンダント	LED	電球色	93	80以上	93.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
639	AP57336				ペンダント	LED	電球色	93	80以上	93.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
639	AP57337				ペンダント	LED	電球色	93	80以上	93.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
639	AP57332				ペンダント	LED	電球色	93	80以上	94.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
639	AP57333				ペンダント	LED	電球色	93	80以上	94.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
639	AB54897				ブラケット	LED	電球色	93	80以上	94.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
639	AB57330				ブラケット	LED	電球色	93	80以上	94.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
639	AB57340				ブラケット	LED	電球色	93	80以上	94.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
647	AP58236				ペンダント	LED	電球色	93	80以上	105.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
647	AP58237				ペンダント	LED	電球色	93	80以上	105.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
647	AP58240				ペンダント	LED	電球色	93	80以上	105.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
647	AP58241				ペンダント	LED	電球色	93	80以上	105.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
647	AB58246				ブラケット	LED	電球色	93	80以上	87.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
648	AB57246				ブラケット	LED	温白色	93	80以上	91.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
648	AB55930				ブラケット	LED	温白色	93	80以上	91.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
648	AB55931				ブラケット	LED	温白色	93	80以上	91.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
650	AB57243				ブラケット	LED	温白色	93	80以上	91.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
650	AB53975				ブラケット	LED	温白色	93	80以上	91.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
650	AB53976				ブラケット	LED	温白色	93	80以上	91.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
668	AD53729				ダウンライト	LED	電球色	82	80以上	85.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
669	AH56117				和風シーリング	LED	電球色	93	80以上	120.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下