■cledy Lighting PRO vol.10　グリーン購入法適合商品一覧

2017年10月4日

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

cledy LP vol.10 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品　※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
95	XD47860L		ベースライト	LED	電球色	82	80以上	102.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
95	XD47861L		ベースライト	LED	温白色	82	80以上	104.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
95	XD47863L		ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	110.4	110以上	40,000時間以上	基準値以下
95	XD47864L		ベースライト	LED	電球色	82	80以上	102.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
95	XD47865L		ベースライト	LED	温白色	82	80以上	104.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
95	XD47867L		ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	110.4	110以上	40,000時間以上	基準値以下
104	XH47251L		ベースライト	LED	電球色	82	80以上	101.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
104	XH47252L		ベースライト	LED	電球色	82	80以上	103.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
104	XH47253L		ベースライト	LED	電球色	82	80以上	103.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
104	XH47254L		ベースライト	LED	電球色	82	80以上	102.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
104	XH47256L		ベースライト	LED	電球色	82	80以上	105.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
104	XH47257L		ベースライト	LED	電球色	82	80以上	107.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
104	XH47258L		ベースライト	LED	電球色	82	80以上	108.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
104	XH47259L		ベースライト	LED	電球色	82	80以上	106.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
104	XH47261L		ベースライト	LED	温白色	82	80以上	108.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
104	XH47262L		ベースライト	LED	温白色	82	80以上	110.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
104	XH47263L		ベースライト	LED	温白色	82	80以上	111.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
104	XH47264L		ベースライト	LED	温白色	82	80以上	109.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
104	XH47266L		ベースライト	LED	白色	82	80以上	110.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
104	XH47267L		ベースライト	LED	白色	82	80以上	112.9	110以上	40,000時間以上	基準値以下
104	XH47268L		ベースライト	LED	白色	82	80以上	113.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
104	XH47269L		ベースライト	LED	白色	82	80以上	111.5	110以上	40,000時間以上	基準値以下
104	XH47271L		ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	121.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
104	XH47272L		ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	124.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
104	XH47273L		ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	124.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
104	XH47274L		ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	122.5	110以上	40,000時間以上	基準値以下
105	XH47255L		ベースライト	LED	電球色	82	80以上	100.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
105	XH47260L		ベースライト	LED	電球色	82	80以上	103.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
105	XH47265L		ベースライト	LED	温白色	82	80以上	107.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
105	XH47275L		ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	119.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
106	XH48352L		ベースライト	LED	電球色	82	80以上	101.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
106	XH48353L		ベースライト	LED	電球色	82	80以上	103.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
106	XH48354L		ベースライト	LED	電球色	82	80以上	103.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
106	XH48355L		ベースライト	LED	電球色	82	80以上	102.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
106	XH48357L		ベースライト	LED	電球色	82	80以上	105.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
106	XH48358L		ベースライト	LED	電球色	82	80以上	107.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
106	XH48359L		ベースライト	LED	電球色	82	80以上	108.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
106	XH48360L		ベースライト	LED	電球色	82	80以上	106.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
106	XH48362L		ベースライト	LED	温白色	82	80以上	108.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
106	XH48363L		ベースライト	LED	温白色	82	80以上	110.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
106	XH48364L		ベースライト	LED	温白色	82	80以上	111.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
106	XH48365L		ベースライト	LED	温白色	82	80以上	109.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
106	XH48367L		ベースライト	LED	白色	82	80以上	110.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
106	XH48368L		ベースライト	LED	白色	82	80以上	112.9	110以上	40,000時間以上	基準値以下
106	XH48369L		ベースライト	LED	白色	82	80以上	113.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
106	XH48370L		ベースライト	LED	白色	82	80以上	111.5	110以上	40,000時間以上	基準値以下
106	XH48372L		ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	121.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
106	XH48373L		ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	124.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
106	XH48374L		ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	124.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
106	XH48375L		ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	122.5	110以上	40,000時間以上	基準値以下
106	XH48377L		ベースライト	LED	電球色	82	80以上	101.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
106	XH48378L		ベースライト	LED	電球色	82	80以上	103.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
106	XH48379L		ベースライト	LED	電球色	82	80以上	103.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
106	XH48380L		ベースライト	LED	電球色	82	80以上	102.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
106	XH48382L		ベースライト	LED	電球色	82	80以上	105.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
106	XH48383L		ベースライト	LED	電球色	82	80以上	107.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
106	XH48384L		ベースライト	LED	電球色	82	80以上	108.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
106	XH48385L		ベースライト	LED	電球色	82	80以上	106.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
106	XH48387L		ベースライト	LED	温白色	82	80以上	108.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
106	XH48388L		ベースライト	LED	温白色	82	80以上	110.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
106	XH48389L		ベースライト	LED	温白色	82	80以上	111.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
106	XH48390L		ベースライト	LED	温白色	82	80以上	109.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
106	XH48392L		ベースライト	LED	白色	82	80以上	110.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
106	XH48393L		ベースライト	LED	白色	82	80以上	112.9	110以上	40,000時間以上	基準値以下
106	XH48394L		ベースライト	LED	白色	82	80以上	113.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
106	XH48395L		ベースライト	LED	白色	82	80以上	111.5	110以上	40,000時間以上	基準値以下
106	XH48397L		ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	121.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
106	XH48398L		ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	124.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
106	XH48399L		ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	124.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
106	XH48400L		ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	122.5	110以上	40,000時間以上	基準値以下
107	XH48356L		ベースライト	LED	電球色	82	80以上	100.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
107	XH48361L		ベースライト	LED	電球色	82	80以上	103.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
107	XH48366L		ベースライト	LED	温白色	82	80以上	107.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
107	XH48376L		ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	119.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
107	XH48381L		ベースライト	LED	電球色	82	80以上	100.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
107	XH48386L		ベースライト	LED	電球色	82	80以上	103.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
107	XH48391L		ベースライト	LED	温白色	82	80以上	107.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
107	XH48401L		ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	119.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
112	XP48127L		ベースライト	LED	電球色	82	80以上	88.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
112	XP48128L		ベースライト	LED	温白色	82	80以上	89.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
112	XP48131L		ベースライト	LED	電球色	82	80以上	87.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
112	XP48132L		ベースライト	LED	温白色	82	80以上	89.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下

■cledy Lighting PRO vol.10　グリーン購入法適合商品一覧

2017年10月4日

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

cledy LP vol.10 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品　※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
112	XP48135L		ベースライト	LED	電球色	82	80以上	88.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
112	XP48136L		ベースライト	LED	温白色	82	80以上	89.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
129	XS46297L		スポットライト	LED	温白色	83	80以上	76.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
131	XD46542L		ダウンスポットライト	LED	電球色	83	80以上	75.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
131	XD46544L		ダウンスポットライト	LED	電球色	83	80以上	75.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
137	XD46567L		ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	75.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
137	XD46569L		ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	75.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
155	XD46329L		ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	81.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
155	XD46330L		ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	82.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
155	XD46332L		ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	90.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
155	XD46333L		ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	90.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
155	XD46334L		ダウンライト	LED	白色	85	70以上	92.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
159	XD91297L	XE91228E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	91.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
159	XD91297L	XE44224L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	88.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
159	XD91297L	XE91665E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	89.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
159	XD91298L	XE91228E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	92.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
159	XD91298L	XE44224L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	89.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
159	XD91298L	XE91665E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	90.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
159	XD91299L	XE91228E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	94.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
159	XD91299L	XE44224L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	91.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
159	XD91299L	XE91665E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	92.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
159	XD91300L	XE91228E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	75.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
159	XD91301L	XE91228E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	76.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
160	XD91303L	XE91226E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	90.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
160	XD91303L	XE44223L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	85.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
160	XD91303L	XE91663E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	86.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
160	XD91304L	XE91226E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	91.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
160	XD91304L	XE44223L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	86.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
160	XD91304L	XE91663E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	87.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
160	XD91305L	XE91226E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	93.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
160	XD91305L	XE44223L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	88.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
160	XD91305L	XE91663E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	89.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
161	XD91528L	XE91222E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	82.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
161	XD91528L	XE44220L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	82.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
161	XD91529L	XE91222E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	83.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
161	XD91529L	XE44220L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	83.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
161	XD91530L	XE91222E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	85.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
161	XD91530L	XE44220L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	85.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
161	XD91531L	XE91222E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	82.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
161	XD91531L	XE44220L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	82.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
161	XD91532L	XE91222E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	83.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
161	XD91532L	XE44220L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	83.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
161	XD91533L	XE91222E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	85.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
161	XD91533L	XE44220L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	85.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
164	XD91633L	XE91228E	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	82.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
164	XD91633L	XE44224L	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	79.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
164	XD91633L	XE91665E	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	79.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
164	XD91634L	XE91228E	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	83.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
164	XD91634L	XE44224L	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	81.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
164	XD91634L	XE91665E	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	81.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
164	XD91639L	XE91228E	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	78.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
164	XD91639L	XE44224L	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	76.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
164	XD91639L	XE91665E	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	76.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
164	XD91640L	XE91228E	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	80.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
164	XD91640L	XE44224L	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	77.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
164	XD91640L	XE91665E	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	77.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
165	XD91633L	XE91227E	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	85.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
165	XD91633L	XE91036L	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	85.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
165	XD91633L	XE91664E	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	83.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
165	XD91634L	XE91227E	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	86.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
165	XD91634L	XE91036L	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	86.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
165	XD91634L	XE91664E	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	85.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
165	XD91635L	XE91227E	ダウンライト	LED	白色	92	70以上	87.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
165	XD91635L	XE91036L	ダウンライト	LED	白色	92	70以上	87.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
165	XD91635L	XE91664E	ダウンライト	LED	白色	92	70以上	86.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
165	XD91639L	XE91227E	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	81.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
165	XD91639L	XE91036L	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	81.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
165	XD91639L	XE91664E	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	80.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
165	XD91640L	XE91227E	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	82.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
165	XD91640L	XE91036L	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	82.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
165	XD91640L	XE91664E	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	81.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
166	XD91645L	XE91225E	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	75.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
166	XD91646L	XE91225E	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	76.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
167	XD91645L	XE91224E	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	77.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
167	XD91645L	XE44221L	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	76.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
167	XD91645L	XE91662E	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	76.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
167	XD91646L	XE91224E	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	79.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
167	XD91646L	XE44221L	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	77.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
167	XD91646L	XE91662E	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	77.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
167	XD91652L	XE91224E	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	75.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
168	XD91645L	XE91223E	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	86.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
168	XD91645L	XE91035L	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	80.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下

■cledy Lighting PRO vol.10　グリーン購入法適合商品一覧

2017年10月4日

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

cledy LP vol.10 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品　※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
168	XD91646L	XE91223E	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	87.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
168	XD91646L	XE91035L	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	82.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
168	XD91647L	XE91223E	ダウンライト	LED	白色	92	70以上	88.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
168	XD91651L	XE91223E	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	82.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
168	XD91651L	XE91035L	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	77.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
168	XD91652L	XE91223E	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	84.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
168	XD91652L	XE91035L	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	79.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
169	XD91645L	XE91222E	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	87.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
169	XD91645L	XE44220L	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	86.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
169	XD91645L	XE91661E	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	77.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
169	XD91646L	XE91222E	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	89.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
169	XD91646L	XE44220L	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	88.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
169	XD91646L	XE91661E	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	79.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
169	XD91647L	XE91222E	ダウンライト	LED	白色	92	70以上	90.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
169	XD91647L	XE44220L	ダウンライト	LED	白色	92	70以上	88.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
169	XD91651L	XE91222E	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	87.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
169	XD91651L	XE44220L	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	86.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
169	XD91651L	XE91661E	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	77.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
169	XD91652L	XE91222E	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	89.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
169	XD91652L	XE44220L	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	88.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
169	XD91652L	XE91661E	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	79.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
169	XD91653L	XE91222E	ダウンライト	LED	白色	92	70以上	90.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
169	XD91653L	XE44220L	ダウンライト	LED	白色	92	70以上	88.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
170	XD91636L	XE91228E	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	82.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
170	XD91636L	XE44224L	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	79.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
170	XD91636L	XE91665E	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	79.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
170	XD91637L	XE91228E	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	83.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
170	XD91637L	XE44224L	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	81.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
170	XD91637L	XE91665E	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	81.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
170	XD91642L	XE91228E	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	78.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
170	XD91642L	XE44224L	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	76.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
170	XD91642L	XE91665E	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	76.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
170	XD91643L	XE91228E	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	80.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
170	XD91643L	XE44224L	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	77.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
170	XD91643L	XE91665E	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	77.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
171	XD91636L	XE91227E	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	85.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
171	XD91636L	XE91036L	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	85.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
171	XD91636L	XE91664E	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	83.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
171	XD91637L	XE91227E	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	86.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
171	XD91637L	XE91036L	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	86.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
171	XD91637L	XE91664E	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	85.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
171	XD91638L	XE91227E	ダウンライト	LED	白色	92	70以上	87.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
171	XD91638L	XE91036L	ダウンライト	LED	白色	92	70以上	87.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
171	XD91638L	XE91664E	ダウンライト	LED	白色	92	70以上	86.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
171	XD91642L	XE91227E	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	81.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
171	XD91642L	XE91036L	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	81.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
171	XD91642L	XE91664E	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	80.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
171	XD91643L	XE91227E	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	82.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
171	XD91643L	XE91036L	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	82.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
171	XD91643L	XE91664E	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	81.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
172	XD91648L	XE91225E	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	75.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
172	XD91649L	XE91225E	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	76.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XD91648L	XE91224E	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	77.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XD91648L	XE44221L	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	76.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XD91648L	XE91662E	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	76.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XD91649L	XE91224E	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	79.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XD91649L	XE44221L	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	77.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XD91649L	XE91662E	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	77.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XD91655L	XE91224E	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	75.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XD91648L	XE91223E	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	86.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XD91648L	XE91035L	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	80.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XD91649L	XE91223E	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	87.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XD91649L	XE91035L	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	82.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XD91650L	XE91223E	ダウンライト	LED	白色	92	70以上	88.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XD91654L	XE91223E	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	82.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XD91654L	XE91035L	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	77.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XD91655L	XE91223E	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	84.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
174	XD91655L	XE91035L	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	79.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
175	XD91648L	XE91222E	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	87.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
175	XD91648L	XE44220L	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	86.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
175	XD91648L	XE91661E	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	77.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
175	XD91649L	XE91222E	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	89.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
175	XD91649L	XE44220L	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	88.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
175	XD91649L	XE91661E	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	79.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
175	XD91650L	XE91222E	ダウンライト	LED	白色	92	70以上	90.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
175	XD91650L	XE44220L	ダウンライト	LED	白色	92	70以上	88.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
175	XD91654L	XE91222E	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	87.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
175	XD91654L	XE44220L	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	86.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
175	XD91654L	XE91661E	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	77.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
175	XD91655L	XE91222E	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	89.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
175	XD91655L	XE44220L	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	88.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
175	XD91655L	XE91661E	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	79.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下

■cledy Lighting PRO vol.10　グリーン購入法適合商品一覧

2017年10月4日

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

cledy LP vol.10 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品　※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
175	XD91656L	XE91222E	ダウンライト	LED	白色	92	70以上	90.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
175	XD91656L	XE44220L	ダウンライト	LED	白色	92	70以上	88.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
178	XD91246L	XE91228E	ダウンライト	LED	白色	80	70以上	94.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
178	XD91246L	XE44224L	ダウンライト	LED	白色	80	70以上	92.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
178	XD91247L	XE91228E	ダウンライト	LED	昼白色	80	70以上	96.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
178	XD91247L	XE44224L	ダウンライト	LED	昼白色	80	70以上	93.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
178	XD91248L	XE91228E	ダウンライト	LED	白色	80	70以上	95.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
178	XD91248L	XE44224L	ダウンライト	LED	白色	80	70以上	93.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
178	XD91250L	XE91228E	ダウンライト	LED	昼白色	80	70以上	97.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
178	XD91250L	XE44224L	ダウンライト	LED	昼白色	80	70以上	94.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
178	XD91251L	XE91228E	ダウンライト	LED	白色	80	70以上	95.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
178	XD91251L	XE44224L	ダウンライト	LED	白色	80	70以上	93.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
178	XD91253L	XE91228E	ダウンライト	LED	昼白色	80	70以上	97.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
178	XD91253L	XE44224L	ダウンライト	LED	昼白色	80	70以上	94.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
179	XD91234L	XE91226E	ダウンライト	LED	温白色	80	70以上	99.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
179	XD91234L	XE44223L	ダウンライト	LED	温白色	80	70以上	94.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
179	XD91235L	XE91226E	ダウンライト	LED	温白色	80	70以上	99.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
179	XD91235L	XE44223L	ダウンライト	LED	温白色	80	70以上	94.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
179	XD91236L	XE91226E	ダウンライト	LED	白色	80	70以上	101.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
179	XD91236L	XE44223L	ダウンライト	LED	白色	80	70以上	96.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
179	XD91237L	XE91226E	ダウンライト	LED	白色	80	70以上	101.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
179	XD91237L	XE44223L	ダウンライト	LED	白色	80	70以上	96.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
179	XD91238L	XE91226E	ダウンライト	LED	昼白色	80	70以上	103.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
179	XD91238L	XE44223L	ダウンライト	LED	昼白色	80	70以上	98.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
179	XD91239L	XE91226E	ダウンライト	LED	昼白色	80	70以上	103.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
179	XD91239L	XE44223L	ダウンライト	LED	昼白色	80	70以上	98.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
179	XD91240L	XE91226E	ダウンライト	LED	温白色	80	70以上	102.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
179	XD91240L	XE44223L	ダウンライト	LED	温白色	80	70以上	97.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
179	XD91241L	XE91226E	ダウンライト	LED	温白色	80	70以上	102.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
179	XD91241L	XE44223L	ダウンライト	LED	温白色	80	70以上	97.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
179	XD91242L	XE91226E	ダウンライト	LED	白色	80	70以上	104.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
179	XD91242L	XE44223L	ダウンライト	LED	白色	80	70以上	99.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
179	XD91243L	XE91226E	ダウンライト	LED	白色	80	70以上	104.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
179	XD91243L	XE44223L	ダウンライト	LED	白色	80	70以上	99.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
179	XD91244L	XE91226E	ダウンライト	LED	昼白色	80	70以上	106.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
179	XD91244L	XE44223L	ダウンライト	LED	昼白色	80	70以上	101.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
179	XD91245L	XE91226E	ダウンライト	LED	昼白色	80	70以上	106.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
179	XD91245L	XE44223L	ダウンライト	LED	昼白色	80	70以上	101.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
180	XD91312L	XE91228E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	109.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
180	XD91312L	XE44224L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	105.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
180	XD91312L	XE91665E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	106.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
180	XD91313L	XE91228E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	111.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
180	XD91313L	XE44224L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	107.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
180	XD91313L	XE91665E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	108.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
180	XD91314L	XE91228E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	110.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
180	XD91314L	XE44224L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	106.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
180	XD91314L	XE91665E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	107.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
180	XD91315L	XE91228E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	112.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
180	XD91315L	XE44224L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	108.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
180	XD91315L	XE91665E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	109.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
181	XD91318L	XE91228E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	102.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
181	XD91318L	XE44224L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	98.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
181	XD91318L	XE91665E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	99.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
181	XD91319L	XE91228E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	103.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
181	XD91319L	XE44224L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	99.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
181	XD91319L	XE91665E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	100.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
181	XD91320L	XE91228E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	105.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
181	XD91320L	XE44224L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	101.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
181	XD91320L	XE91665E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	102.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
181	XD91324L	XE91228E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	104.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
181	XD91324L	XE44224L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	101.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
181	XD91324L	XE91665E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	102.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
181	XD91327L	XE91228E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	105.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
181	XD91327L	XE44224L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	102.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
181	XD91327L	XE91665E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	103.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
181	XD91329L	XE91228E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	107.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
181	XD91329L	XE44224L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	104.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
181	XD91329L	XE91665E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	105.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
181	XD91330L	XE91228E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	109.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
181	XD91330L	XE44224L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	106.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
181	XD91330L	XE91665E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	107.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
182	XD91312L	XE91227E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	115.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
182	XD91312L	XE91036L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	113.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
182	XD91312L	XE91664E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	112.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
182	XD91313L	XE91227E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	117.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
182	XD91313L	XE91036L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	115.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
182	XD91313L	XE91664E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	114.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
182	XD91314L	XE91227E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	116.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
182	XD91314L	XE91036L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	115.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
182	XD91314L	XE91664E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	113.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
182	XD91315L	XE91227E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	119.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
182	XD91315L	XE91036L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	117.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下

■cledy Lighting PRO vol.10　グリーン購入法適合商品一覧

2017年10月4日

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

cledy LP vol.10 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品　※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
182	XD91315L	XE91664E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	115.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
183	XD91318L	XE91227E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	107.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
183	XD91318L	XE91036L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	106.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
183	XD91318L	XE91664E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	104.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
183	XD91319L	XE91227E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	108.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
183	XD91319L	XE91036L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	107.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
183	XD91319L	XE91664E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	105.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
183	XD91320L	XE91227E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	111.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
183	XD91320L	XE91036L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	109.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
183	XD91320L	XE91664E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	107.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
183	XD91324L	XE91227E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	110.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
183	XD91324L	XE91036L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	108.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
183	XD91324L	XE91664E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	107.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
183	XD91327L	XE91227E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	111.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
183	XD91327L	XE91036L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	110.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
183	XD91327L	XE91664E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	108.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
183	XD91329L	XE91227E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	113.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
183	XD91329L	XE91036L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	112.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
183	XD91329L	XE91664E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	110.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
183	XD91330L	XE91227E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	116.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
183	XD91330L	XE91036L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	114.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
183	XD91330L	XE91664E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	112.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
184	XD91335L	XE91226E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	104.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
184	XD91335L	XE44223L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	99.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
184	XD91335L	XE91663E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	100.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
184	XD91336L	XE91226E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	106.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
184	XD91336L	XE44223L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	100.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
184	XD91336L	XE91663E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	102.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
184	XD91339L	XE91226E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	96.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
184	XD91339L	XE44223L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	91.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
184	XD91339L	XE91663E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	93.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
184	XD91340L	XE91226E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	97.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
184	XD91340L	XE44223L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	92.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
184	XD91340L	XE91663E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	93.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
184	XD91341L	XE91226E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	99.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
184	XD91341L	XE44223L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	94.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
184	XD91341L	XE91663E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	95.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
184	XD91345L	XE91226E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	96.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
184	XD91345L	XE44223L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	91.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
184	XD91345L	XE91663E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	93.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
184	XD91346L	XE91226E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	97.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
184	XD91346L	XE44223L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	92.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
184	XD91346L	XE91663E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	93.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
184	XD91347L	XE91226E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	99.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
184	XD91347L	XE44223L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	94.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
184	XD91347L	XE91663E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	95.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
184	XD91348L	XE91226E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	101.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
184	XD91348L	XE44223L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	96.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
184	XD91348L	XE91663E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	97.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
185	XD91353L	XE91226E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	86.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
185	XD91353L	XE44223L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	82.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
185	XD91353L	XE91663E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	83.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
185	XD91354L	XE91226E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	87.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
185	XD91354L	XE44223L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	83.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
185	XD91354L	XE91663E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	84.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
185	XD91355L	XE91226E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	89.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
185	XD91355L	XE91663E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	86.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
185	XD91356L	XE91226E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	86.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
185	XD91356L	XE44223L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	82.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
185	XD91356L	XE91663E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	83.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
185	XD91357L	XE91226E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	87.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
185	XD91357L	XE44223L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	83.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
185	XD91357L	XE91663E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	84.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
185	XD91358L	XE91226E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	89.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
185	XD91358L	XE91663E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	86.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
186	XD91362L	XE91226E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	108.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
186	XD91362L	XE44223L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	102.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
186	XD91362L	XE91663E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	104.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
186	XD91364L	XE91226E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	97.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
186	XD91364L	XE44223L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	92.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
186	XD91364L	XE91663E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	94.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
186	XD91365L	XE91226E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	98.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
186	XD91365L	XE44223L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	93.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
186	XD91365L	XE91663E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	95.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
186	XD91366L	XE91226E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	100.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
186	XD91366L	XE44223L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	95.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
186	XD91366L	XE91663E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	96.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
186	XD91370L	XE91226E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	96.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
186	XD91370L	XE44223L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	91.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
186	XD91370L	XE91663E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	92.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
186	XD91371L	XE91226E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	97.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
186	XD91371L	XE44223L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	92.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下

■cledy Lighting PRO vol.10　グリーン購入法適合商品一覧

2017年10月4日

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

cledy LP vol.10 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品　※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
186	XD91371L	XE91663E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	93.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
186	XD91372L	XE91226E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	99.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
186	XD91372L	XE44223L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	94.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
186	XD91372L	XE91663E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	95.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
186	XD91373L	XE91226E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	101.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
186	XD91373L	XE44223L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	96.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
186	XD91373L	XE91663E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	97.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
187	XD91378L	XE91226E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	92.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
187	XD91378L	XE44223L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	87.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
187	XD91378L	XE91663E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	89.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
187	XD91379L	XE91226E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	93.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
187	XD91379L	XE44223L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	88.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
187	XD91379L	XE91663E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	90.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
187	XD91380L	XE91226E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	95.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
187	XD91380L	XE44223L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	90.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
187	XD91380L	XE91663E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	92.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
187	XD91381L	XE91226E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	92.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
187	XD91381L	XE44223L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	87.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
187	XD91381L	XE91663E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	89.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
187	XD91382L	XE91226E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	93.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
187	XD91382L	XE44223L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	88.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
187	XD91382L	XE91663E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	90.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
187	XD91383L	XE91226E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	95.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
187	XD91383L	XE44223L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	90.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
187	XD91383L	XE91663E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	92.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
188	XD91456L	XE91224E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	87.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
188	XD91456L	XE44221L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	88.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
188	XD91456L	XE91662E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	85.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
188	XD91457L	XE91224E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	88.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
188	XD91457L	XE44221L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	89.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
188	XD91457L	XE91662E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	86.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
188	XD91458L	XE91224E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	89.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
188	XD91458L	XE44221L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	90.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
188	XD91458L	XE91662E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	88.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
188	XD91462L	XE91224E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	86.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
188	XD91462L	XE44221L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	86.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
188	XD91462L	XE91662E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	84.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
188	XD91463L	XE91224E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	86.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
188	XD91463L	XE44221L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	87.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
188	XD91463L	XE91662E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	85.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
188	XD91464L	XE91224E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	88.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
188	XD91464L	XE44221L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	89.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
188	XD91464L	XE91662E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	87.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
189	XD91468L	XE91224E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	76.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
189	XD91468L	XE44221L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	77.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
189	XD91468L	XE91662E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	75.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
189	XD91469L	XE91224E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	77.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
189	XD91469L	XE44221L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	78.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
189	XD91469L	XE91662E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	76.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
190	XD91474L	XE91222E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	88.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
190	XD91474L	XE44220L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	88.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
190	XD91474L	XE91661E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	79.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
190	XD91475L	XE91222E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	89.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
190	XD91475L	XE44220L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	89.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
190	XD91475L	XE91661E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	79.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
190	XD91476L	XE91222E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	91.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
190	XD91476L	XE44220L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	91.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
190	XD91480L	XE91222E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	86.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
190	XD91480L	XE44220L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	86.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
190	XD91480L	XE91661E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	77.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
190	XD91481L	XE91222E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	86.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
190	XD91481L	XE44220L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	86.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
190	XD91481L	XE91661E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	77.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
190	XD91482L	XE91222E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	88.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
190	XD91482L	XE44220L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	88.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
191	XD91486L	XE91222E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	78.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
191	XD91486L	XE44220L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	78.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
191	XD91487L	XE91222E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	78.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
191	XD91487L	XE44220L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	78.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
192	XD91387L	XE91228E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	107.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
192	XD91387L	XE44224L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	104.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
192	XD91387L	XE91665E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	105.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
192	XD91388L	XE91228E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	109.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
192	XD91388L	XE44224L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	106.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
192	XD91388L	XE91665E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	107.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
192	XD91391L	XE91228E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	106.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
192	XD91391L	XE44224L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	102.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
192	XD91391L	XE91665E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	103.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
192	XD91392L	XE91228E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	106.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
192	XD91392L	XE44224L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	103.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
192	XD91392L	XE91665E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	104.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
192	XD91393L	XE91228E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	109.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下

■cledy Lighting PRO vol.10　グリーン購入法適合商品一覧

2017年10月4日

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

cledy LP vol.10 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品　※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
192	XD91393L	XE44224L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	105.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
192	XD91393L	XE91665E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	106.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
192	XD91394L	XE91228E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	111.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
192	XD91394L	XE44224L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	107.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
192	XD91394L	XE91665E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	108.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
193	XD91387L	XE91227E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	113.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
193	XD91387L	XE91036L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	112.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
193	XD91387L	XE91664E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	110.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
193	XD91388L	XE91227E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	116.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
193	XD91388L	XE91036L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	114.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
193	XD91388L	XE91664E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	112.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
193	XD91391L	XE91227E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	111.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
193	XD91391L	XE91036L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	110.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
193	XD91391L	XE91664E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	108.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
193	XD91392L	XE91227E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	113.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
193	XD91392L	XE91036L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	111.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
193	XD91392L	XE91664E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	109.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
193	XD91393L	XE91227E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	115.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
193	XD91393L	XE91036L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	113.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
193	XD91393L	XE91664E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	112.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
193	XD91394L	XE91227E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	117.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
193	XD91394L	XE91036L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	115.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
193	XD91394L	XE91664E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	114.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
194	XD91399L	XE91226E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	106.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
194	XD91399L	XE44223L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	101.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
194	XD91399L	XE91663E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	103.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
194	XD91400L	XE91226E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	108.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
194	XD91400L	XE44223L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	103.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
194	XD91400L	XE91663E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	105.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
194	XD91403L	XE91226E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	104.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
194	XD91403L	XE44223L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	99.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
194	XD91403L	XE91663E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	100.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
194	XD91404L	XE91226E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	106.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
194	XD91404L	XE44223L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	100.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
194	XD91404L	XE91663E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	102.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
195	XD91407L	XE91226E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	103.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
195	XD91407L	XE44223L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	98.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
195	XD91407L	XE91663E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	99.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
195	XD91408L	XE91226E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	104.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
195	XD91408L	XE44223L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	99.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
195	XD91408L	XE91663E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	100.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
195	XD91409L	XE91226E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	106.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
195	XD91409L	XE44223L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	101.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
195	XD91409L	XE91663E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	103.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
197	XD91413L	XE91226E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	106.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
197	XD91413L	XE44223L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	101.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
197	XD91413L	XE91663E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	102.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
197	XD91414L	XE91226E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	107.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
197	XD91414L	XE44223L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	102.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
197	XD91414L	XE91663E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	103.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
197	XD91415L	XE91226E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	109.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
197	XD91415L	XE44223L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	104.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
197	XD91415L	XE91663E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	105.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
197	XD91416L	XE91226E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	112.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
197	XD91416L	XE44223L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	106.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
197	XD91416L	XE91663E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	107.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
197	XD91421L	XE91226E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	100.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
197	XD91421L	XE44223L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	95.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
197	XD91421L	XE91663E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	96.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
197	XD91422L	XE91226E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	101.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
197	XD91422L	XE44223L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	96.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
197	XD91422L	XE91663E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	97.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
197	XD91423L	XE91226E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	103.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
197	XD91423L	XE44223L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	98.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
197	XD91423L	XE91663E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	99.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
198	XD91492L	XE91224E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	97.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
198	XD91492L	XE44221L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	98.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
198	XD91492L	XE91662E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	95.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
198	XD91493L	XE91224E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	98.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
198	XD91493L	XE44221L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	99.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
198	XD91493L	XE91662E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	96.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
198	XD91494L	XE91224E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	100.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
198	XD91494L	XE44221L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	101.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
198	XD91494L	XE91662E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	98.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
198	XD91498L	XE91224E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	90.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
198	XD91498L	XE44221L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	91.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
198	XD91498L	XE91662E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	89.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
198	XD91499L	XE91224E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	91.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
198	XD91499L	XE44221L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	92.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
198	XD91499L	XE91662E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	90.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
198	XD91500L	XE91224E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	93.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
198	XD91500L	XE44221L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	94.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下

■cledy Lighting PRO vol.10　グリーン購入法適合商品一覧

2017年10月4日

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

cledy LP vol.10 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品　※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
198	XD91500L	XE91662E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	91.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
199	XD91504L	XE91224E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	81.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
199	XD91504L	XE44221L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	82.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
199	XD91504L	XE91662E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	80.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
199	XD91505L	XE91224E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	82.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
199	XD91505L	XE44221L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	83.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
199	XD91505L	XE91662E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	81.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
200	XD91510L	XE91222E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	96.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
200	XD91510L	XE44220L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	96.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
200	XD91510L	XE91661E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	86.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
200	XD91511L	XE91222E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	97.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
200	XD91511L	XE44220L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	97.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
200	XD91511L	XE91661E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	87.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
200	XD91512L	XE91222E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	99.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
200	XD91512L	XE44220L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	99.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
200	XD91512L	XE91661E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	88.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
200	XD91516L	XE91222E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	91.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
200	XD91516L	XE44220L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	91.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
200	XD91516L	XE91661E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	82.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
200	XD91517L	XE91222E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	92.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
200	XD91517L	XE44220L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	92.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
200	XD91517L	XE91661E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	83.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
200	XD91518L	XE91222E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	94.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
200	XD91518L	XE44220L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	94.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
201	XD91522L	XE91222E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	82.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
201	XD91522L	XE44220L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	82.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
201	XD91523L	XE91222E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	83.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
201	XD91523L	XE44220L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	83.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
201	XD91524L	XE91222E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	85.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
201	XD91524L	XE44220L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	85.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
202	AD44076L		ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	90.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
202	AD44077L		ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	91.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
202	AD44078L		ダウンライト	LED	白色	83	70以上	93.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
202	AD44079L		ダウンライト	LED	昼白色	83	70以上	97.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
203	AD44070L		ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	90.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
203	AD44071L		ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	91.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
203	AD44072L		ダウンライト	LED	白色	83	70以上	93.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
203	AD44084L		ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	87.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
203	AD44085L		ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	89.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
203	AD44086L		ダウンライト	LED	白色	83	70以上	91.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
203	AD44090L		ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	87.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
203	AD44091L		ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	89.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
203	AD44092L		ダウンライト	LED	白色	83	70以上	91.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
203	AD44093L		ダウンライト	LED	昼白色	83	70以上	94.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
204	AD43340L		ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	85.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
204	AD43341L		ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	87.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
204	AD43342L		ダウンライト	LED	白色	83	70以上	92.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
204	AD43343L		ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	87.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
204	AD43344L		ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	88.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
204	AD43345L		ダウンライト	LED	白色	83	70以上	94.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
204	AD43346L		ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	88.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
204	AD43347L		ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	89.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
204	AD43348L		ダウンライト	LED	白色	83	70以上	95.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
204	AD43358L		ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	85.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
204	AD43359L		ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	87.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
204	AD43360L		ダウンライト	LED	白色	83	70以上	92.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
204	AD43361L		ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	87.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
204	AD43362L		ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	88.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
204	AD43363L		ダウンライト	LED	白色	83	70以上	94.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
204	AD43364L		ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	88.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
204	AD43365L		ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	89.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
204	AD43366L		ダウンライト	LED	白色	83	70以上	95.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
204	AD45807L		ダウンライト	LED	温白色	83	70以上	90.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
204	AD45808L		ダウンライト	LED	温白色	83	70以上	90.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
204	AD45809L		ダウンライト	LED	温白色	83	70以上	92.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
204	AD45810L		ダウンライト	LED	温白色	83	70以上	92.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
204	AD45811L		ダウンライト	LED	温白色	83	70以上	93.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
204	AD45812L		ダウンライト	LED	温白色	83	70以上	93.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
205	AD43367L		ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	84.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
205	AD43368L		ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	85.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
205	AD43369L		ダウンライト	LED	白色	83	70以上	90.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
205	AD43370L		ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	85.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
205	AD43371L		ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	86.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
205	AD43372L		ダウンライト	LED	白色	83	70以上	91.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
205	AD43373L		ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	86.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
205	AD43374L		ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	88.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
205	AD43375L		ダウンライト	LED	白色	83	70以上	93.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
205	AD43385L		ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	84.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
205	AD43386L		ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	85.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
205	AD43387L		ダウンライト	LED	白色	83	70以上	90.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
205	AD43388L		ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	85.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
205	AD43389L		ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	86.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下

■cledy Lighting PRO vol.10　グリーン購入法適合商品一覧

2017年10月4日

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

cledy LP vol.10 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品　※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
205	AD43390L		ダウンライト	LED	白色	83	70以上	91.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
205	AD43391L		ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	86.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
205	AD43392L		ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	88.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
205	AD43393L		ダウンライト	LED	白色	83	70以上	93.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
205	AD45816L		ダウンライト	LED	温白色	83	70以上	88.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
205	AD45817L		ダウンライト	LED	温白色	83	70以上	88.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
205	AD45818L		ダウンライト	LED	温白色	83	70以上	90.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
205	AD45819L		ダウンライト	LED	温白色	83	70以上	90.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
205	AD45820L		ダウンライト	LED	温白色	83	70以上	90.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
205	AD45821L		ダウンライト	LED	温白色	83	70以上	90.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
206	AD47427L		ダウンライト	LED	電球色	84	70以上	75.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
209	XD91316L	XE91228E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	101.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
209	XD91316L	XE44224L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	97.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
209	XD91316L	XE91665E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	98.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
209	XD91317L	XE91228E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	103.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
209	XD91317L	XE44224L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	99.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
209	XD91317L	XE91665E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	100.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
209	XD91321L	XE91228E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	90.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
209	XD91321L	XE44224L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	87.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
209	XD91321L	XE91665E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	88.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
209	XD91322L	XE91228E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	91.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
209	XD91322L	XE44224L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	88.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
209	XD91322L	XE91665E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	89.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
209	XD91323L	XE91228E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	93.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
209	XD91323L	XE44224L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	90.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
209	XD91323L	XE91665E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	91.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
209	XD91331L	XE91228E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	93.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
209	XD91331L	XE44224L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	90.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
209	XD91331L	XE91665E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	91.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
209	XD91332L	XE91228E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	94.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
209	XD91332L	XE44224L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	90.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
209	XD91332L	XE91665E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	91.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
209	XD91333L	XE91228E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	96.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
209	XD91333L	XE44224L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	92.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
209	XD91333L	XE91665E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	93.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
209	XD91334L	XE91228E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	97.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
209	XD91334L	XE44224L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	94.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
209	XD91334L	XE91665E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	95.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
210	XD91316L	XE91227E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	107.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
210	XD91316L	XE91036L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	105.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
210	XD91316L	XE91664E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	103.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
210	XD91317L	XE91227E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	109.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
210	XD91317L	XE91036L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	107.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
210	XD91317L	XE91664E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	105.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
210	XD91321L	XE91227E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	95.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
210	XD91321L	XE91036L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	94.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
210	XD91321L	XE91664E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	93.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
210	XD91322L	XE91227E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	96.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
210	XD91322L	XE91036L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	95.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
210	XD91322L	XE91664E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	93.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
210	XD91323L	XE91227E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	98.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
210	XD91323L	XE91036L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	97.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
210	XD91323L	XE91664E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	95.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
210	XD91331L	XE91227E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	98.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
210	XD91331L	XE91036L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	97.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
210	XD91331L	XE91664E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	95.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
210	XD91332L	XE91227E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	99.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
210	XD91332L	XE91036L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	97.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
210	XD91332L	XE91664E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	96.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
210	XD91333L	XE91227E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	101.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
210	XD91333L	XE91036L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
210	XD91333L	XE91664E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	98.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
210	XD91334L	XE91227E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	103.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
210	XD91334L	XE91036L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	101.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
210	XD91334L	XE91664E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	100.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
211	XD91337L	XE91226E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	92.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
211	XD91337L	XE44223L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	88.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
211	XD91337L	XE91663E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	89.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
211	XD91338L	XE91226E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	94.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
211	XD91338L	XE44223L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	90.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
211	XD91338L	XE91663E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	91.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
211	XD91342L	XE91226E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	86.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
211	XD91342L	XE44223L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	82.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
211	XD91342L	XE91663E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	83.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
211	XD91343L	XE91226E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	87.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
211	XD91343L	XE44223L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	83.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
211	XD91343L	XE91663E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	84.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
211	XD91344L	XE91226E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	89.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
211	XD91344L	XE91663E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	86.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
211	XD91349L	XE91226E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	87.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
211	XD91349L	XE44223L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	83.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
211	XD91349L	XE91663E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	84.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下

■cledy Lighting PRO vol.10　グリーン購入法適合商品一覧

2017年10月4日

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

cledy LP vol.10 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品　※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
211	XD91350L	XE91226E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	88.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
211	XD91350L	XE44223L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	84.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
211	XD91350L	XE91663E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	85.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
211	XD91351L	XE91226E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	90.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
211	XD91351L	XE44223L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	86.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
211	XD91351L	XE91663E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	87.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
211	XD91352L	XE91226E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	92.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
211	XD91352L	XE44223L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	87.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
211	XD91352L	XE91663E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	89.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
212	XD91359L	XE91226E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	78.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
212	XD91359L	XE91663E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	75.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
212	XD91360L	XE91226E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	78.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
212	XD91360L	XE91663E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	76.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
213	XD91363L	XE91226E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	99.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
213	XD91363L	XE44223L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	94.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
213	XD91363L	XE91663E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	95.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
213	XD91367L	XE91226E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	90.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
213	XD91367L	XE44223L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	85.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
213	XD91367L	XE91663E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	86.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
213	XD91368L	XE91226E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	91.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
213	XD91368L	XE44223L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	86.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
213	XD91368L	XE91663E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	87.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
213	XD91369L	XE91226E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	93.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
213	XD91369L	XE44223L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	88.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
213	XD91369L	XE91663E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	89.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
213	XD91374L	XE91226E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	91.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
213	XD91374L	XE44223L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	86.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
213	XD91374L	XE91663E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	88.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
213	XD91375L	XE91226E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	92.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
213	XD91375L	XE44223L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	87.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
213	XD91375L	XE91663E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	88.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
213	XD91376L	XE91226E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	94.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
213	XD91376L	XE44223L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	89.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
213	XD91376L	XE91663E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	90.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
213	XD91377L	XE91226E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	96.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
213	XD91377L	XE44223L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	91.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
213	XD91377L	XE91663E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	92.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
214	XD91384L	XE91226E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	85.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
214	XD91384L	XE44223L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	80.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
214	XD91384L	XE91663E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	81.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
214	XD91385L	XE91226E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	86.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
214	XD91385L	XE44223L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	81.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
214	XD91385L	XE91663E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	82.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
214	XD91386L	XE91226E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	88.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
215	XD91459L	XE91224E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	82.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
215	XD91459L	XE44221L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	83.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
215	XD91459L	XE91662E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	81.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
215	XD91460L	XE91224E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	83.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
215	XD91460L	XE44221L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	84.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
215	XD91460L	XE91662E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	82.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
215	XD91461L	XE91224E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	85.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
215	XD91461L	XE44221L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	85.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
215	XD91465L	XE91224E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	78.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
215	XD91465L	XE44221L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	78.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
215	XD91465L	XE91662E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	76.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
215	XD91466L	XE91224E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	78.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
215	XD91466L	XE44221L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	79.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
215	XD91466L	XE91662E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	77.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XD91477L	XE91222E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	82.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XD91477L	XE44220L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	82.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XD91478L	XE91222E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	83.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XD91478L	XE44220L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	83.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XD91479L	XE91222E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	85.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XD91479L	XE44220L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	85.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XD91483L	XE91222E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	78.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XD91483L	XE44220L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	78.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XD91484L	XE91222E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	78.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XD91484L	XE44220L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	78.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
219	XD91389L	XE91228E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	106.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
219	XD91389L	XE44224L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	102.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
219	XD91389L	XE91665E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	104.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
219	XD91390L	XE91228E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	108.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
219	XD91390L	XE44224L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	104.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
219	XD91390L	XE91665E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	105.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
219	XD91395L	XE91228E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	103.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
219	XD91395L	XE44224L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	99.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
219	XD91395L	XE91665E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	101.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
219	XD91396L	XE91228E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	104.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
219	XD91396L	XE44224L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	100.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
219	XD91396L	XE91665E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	101.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
219	XD91397L	XE91228E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	106.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
219	XD91397L	XE44224L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	102.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下

■cledy Lighting PRO vol.10　グリーン購入法適合商品一覧

2017年10月4日

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

cledy LP vol.10 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品　※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
219	XD91397L	XE91665E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	104.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
219	XD91398L	XE91228E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	108.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
219	XD91398L	XE44224L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	104.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
219	XD91398L	XE91665E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	105.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
220	XD91389L	XE91227E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	112.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
220	XD91389L	XE91036L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	110.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
220	XD91389L	XE91664E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	109.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
220	XD91390L	XE91227E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	114.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
220	XD91390L	XE91036L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	113.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
220	XD91390L	XE91664E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	111.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
220	XD91395L	XE91227E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	109.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
220	XD91395L	XE91036L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	107.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
220	XD91395L	XE91664E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	106.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
220	XD91396L	XE91227E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	110.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
220	XD91396L	XE91036L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	108.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
220	XD91396L	XE91664E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	107.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
220	XD91397L	XE91227E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	112.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
220	XD91397L	XE91036L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	110.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
220	XD91397L	XE91664E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	109.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
220	XD91398L	XE91227E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	114.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
220	XD91398L	XE91036L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	113.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
220	XD91398L	XE91664E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	111.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
221	XD91401L	XE91226E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	105.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
221	XD91401L	XE44223L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	100.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
221	XD91401L	XE91663E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	101.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
221	XD91402L	XE91226E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	107.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
221	XD91402L	XE44223L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	101.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
221	XD91402L	XE91663E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	103.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
221	XD91405L	XE91226E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	105.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
221	XD91405L	XE44223L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	100.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
221	XD91405L	XE91663E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	101.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
221	XD91406L	XE91226E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	107.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
221	XD91406L	XE44223L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	101.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
221	XD91406L	XE91663E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	103.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
222	XD91410L	XE91226E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	100.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
222	XD91410L	XE44223L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	95.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
222	XD91410L	XE91663E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	97.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
222	XD91411L	XE91226E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	101.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
222	XD91411L	XE44223L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	96.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
222	XD91411L	XE91663E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	98.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
222	XD91412L	XE91226E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	104.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
222	XD91412L	XE44223L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	99.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
222	XD91412L	XE91663E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	100.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
223	XD91417L	XE91226E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	105.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
223	XD91417L	XE44223L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	100.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
223	XD91417L	XE91663E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	101.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
223	XD91418L	XE91226E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	106.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
223	XD91418L	XE44223L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	100.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
223	XD91418L	XE91663E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	102.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
223	XD91419L	XE91226E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	108.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
223	XD91419L	XE44223L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	102.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
223	XD91419L	XE91663E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	104.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
223	XD91420L	XE91226E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	110.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
223	XD91420L	XE44223L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	105.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
223	XD91420L	XE91663E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	106.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
223	XD91424L	XE91226E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	99.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
223	XD91424L	XE44223L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	94.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
223	XD91424L	XE91663E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	95.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
223	XD91425L	XE91226E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	100.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
223	XD91425L	XE44223L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	95.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
223	XD91425L	XE91663E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	96.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
223	XD91426L	XE91226E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	102.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
223	XD91426L	XE44223L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	96.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
223	XD91426L	XE91663E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	98.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
224	XD91495L	XE91224E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	95.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
224	XD91495L	XE44221L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	96.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
224	XD91495L	XE91662E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	93.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
224	XD91496L	XE91224E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	96.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
224	XD91496L	XE44221L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	97.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
224	XD91496L	XE91662E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	94.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
224	XD91497L	XE91224E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	97.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
224	XD91497L	XE44221L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	98.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
224	XD91497L	XE91662E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	96.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
224	XD91501L	XE91224E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	88.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
224	XD91501L	XE44221L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	89.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
224	XD91501L	XE91662E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	86.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
224	XD91502L	XE91224E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	89.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
224	XD91502L	XE44221L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	90.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
224	XD91502L	XE91662E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	87.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
224	XD91503L	XE91224E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	91.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
224	XD91503L	XE44221L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	91.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
224	XD91503L	XE91662E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	89.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下

■cledy Lighting PRO vol.10　グリーン購入法適合商品一覧

2017年10月4日

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

cledy LP vol.10 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品　※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
225	XD91507L	XE91224E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	79.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
225	XD91507L	XE44221L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	80.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
225	XD91507L	XE91662E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	78.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
225	XD91508L	XE91224E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	80.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
225	XD91508L	XE44221L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	80.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
225	XD91508L	XE91662E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	78.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
226	XD91513L	XE91222E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	95.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
226	XD91513L	XE44220L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	95.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
226	XD91513L	XE91661E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	85.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
226	XD91514L	XE91222E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	96.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
226	XD91514L	XE44220L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	96.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
226	XD91514L	XE91661E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	86.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
226	XD91515L	XE91222E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	98.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
226	XD91515L	XE44220L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	98.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
226	XD91515L	XE91661E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	87.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
226	XD91519L	XE91222E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	90.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
226	XD91519L	XE44220L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	90.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
226	XD91519L	XE91661E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	81.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
226	XD91520L	XE91222E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	91.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
226	XD91520L	XE44220L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	91.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
226	XD91520L	XE91661E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	82.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
226	XD91521L	XE91222E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	93.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
226	XD91521L	XE44220L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	93.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
227	XD91525L	XE91222E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	81.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
227	XD91525L	XE44220L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	81.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
227	XD91526L	XE91222E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	82.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
227	XD91526L	XE44220L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	82.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
228	AD44080L		ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	90.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
228	AD44081L		ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	91.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
228	AD44082L		ダウンライト	LED	白色	83	70以上	93.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
228	AD44083L		ダウンライト	LED	昼白色	83	70以上	97.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
229	AD44073L		ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	90.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
229	AD44074L		ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	91.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
229	AD44075L		ダウンライト	LED	白色	83	70以上	93.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
229	AD44087L		ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	87.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
229	AD44088L		ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	89.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
229	AD44089L		ダウンライト	LED	白色	83	70以上	91.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
229	AD44094L		ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	87.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
229	AD44095L		ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	89.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
229	AD44096L		ダウンライト	LED	白色	83	70以上	91.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
229	AD44097L		ダウンライト	LED	昼白色	83	70以上	94.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
230・690	AD43349L		ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	75.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
230・690	AD43350L		ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	76.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
230・690	AD43352L		ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	77.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
230・690	AD43353L		ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	79.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
230・690	AD43355L		ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	81.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
230・690	AD43356L		ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	83.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
230・690	AD43357L		ダウンライト	LED	白色	83	70以上	88.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
230・690	AD45813L		ダウンライト	LED	温白色	83	70以上	79.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
230・690	AD45814L		ダウンライト	LED	温白色	83	70以上	82.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
230・690	AD45815L		ダウンライト	LED	温白色	83	70以上	86.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
231・691	AD43377L		ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	75.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
231・691	AD43379L		ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	75.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
231・691	AD43380L		ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	77.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
231・691	AD43382L		ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	80.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
231・691	AD43383L		ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	80.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
231・691	AD43384L		ダウンライト	LED	白色	83	70以上	85.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
231・691	AD45822L		ダウンライト	LED	温白色	83	70以上	77.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
231・691	AD45823L		ダウンライト	LED	温白色	83	70以上	80.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
231・691	AD45824L		ダウンライト	LED	温白色	83	70以上	84.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
232	AD46409L		ダウンライト	LED	温白色	83	70以上	76.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
232	AD46410L		ダウンライト	LED	昼白色	83	70以上	85.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
232	AD46412L		ダウンライト	LED	温白色	83	70以上	77.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
232	AD46413L		ダウンライト	LED	昼白色	83	70以上	87.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
232	AD46414L		ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	75.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
232	AD46415L		ダウンライト	LED	温白色	83	70以上	79.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
232	AD46416L		ダウンライト	LED	昼白色	83	70以上	88.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
232	AD46417L		ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	76.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
232	AD46418L		ダウンライト	LED	温白色	83	70以上	80.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
232	AD46419L		ダウンライト	LED	昼白色	83	70以上	89.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
233・692	XD44032L		ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	84.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
233・692	XD44033L		ダウンライト	LED	昼白色	83	70以上	91.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
234	XD44038L		ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	79.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
239	XH91161L	XE91228E	シーリングダウンライト	LED	電球色	85	80以上	104.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
239	XH91161L	XE44224L	シーリングダウンライト	LED	電球色	85	80以上	101.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
239	XH91161L	XE91665E	シーリングダウンライト	LED	電球色	85	80以上	102.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
239	XH91162L	XE91228E	シーリングダウンライト	LED	温白色	85	80以上	105.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
239	XH91162L	XE44224L	シーリングダウンライト	LED	温白色	85	80以上	102.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
239	XH91162L	XE91665E	シーリングダウンライト	LED	温白色	85	80以上	103.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
239	XH91165L	XE91228E	シーリングダウンライト	LED	電球色	85	80以上	104.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
239	XH91165L	XE44224L	シーリングダウンライト	LED	電球色	85	80以上	101.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
239	XH91165L	XE91665E	シーリングダウンライト	LED	電球色	85	80以上	102.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下

■cledy Lighting PRO vol.10　グリーン購入法適合商品一覧

2017年10月4日

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

cledy LP vol.10 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品　※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
239	XH91166L	XE91228E	シーリングダウンライト	LED	温白色	85	80以上	105.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
239	XH91166L	XE44224L	シーリングダウンライト	LED	温白色	85	80以上	102.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
239	XH91166L	XE91665E	シーリングダウンライト	LED	温白色	85	80以上	103.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
240	XH91151L	XE91226E	シーリングダウンライト	LED	電球色	85	80以上	102.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
240	XH91151L	XE44223L	シーリングダウンライト	LED	電球色	85	80以上	97.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
240	XH91151L	XE91663E	シーリングダウンライト	LED	電球色	85	80以上	98.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
240	XH91152L	XE91226E	シーリングダウンライト	LED	温白色	85	80以上	103.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
240	XH91152L	XE44223L	シーリングダウンライト	LED	温白色	85	80以上	98.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
240	XH91152L	XE91663E	シーリングダウンライト	LED	温白色	85	80以上	99.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
240	XH91155L	XE91226E	シーリングダウンライト	LED	電球色	85	80以上	102.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
240	XH91155L	XE44223L	シーリングダウンライト	LED	電球色	85	80以上	97.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
240	XH91155L	XE91663E	シーリングダウンライト	LED	電球色	85	80以上	98.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
240	XH91158L	XE91226E	シーリングダウンライト	LED	温白色	85	80以上	103.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
240	XH91158L	XE44223L	シーリングダウンライト	LED	温白色	85	80以上	98.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
240	XH91158L	XE91663E	シーリングダウンライト	LED	温白色	85	80以上	99.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
241・753	AH38117L		シーリング	LED	電球色	80	80以上	82.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
241・753	AH38118L		シーリング	LED	電球色	80	80以上	82.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
250	XD91439L	XE91226E	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	電球色	85	70以上	97.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
250	XD91439L	XE44223L	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	電球色	85	70以上	92.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
250	XD91439L	XE91663E	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	電球色	85	70以上	94.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
250	XD91440L	XE91226E	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	温白色	85	70以上	98.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
250	XD91440L	XE44223L	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	温白色	85	70以上	93.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
250	XD91440L	XE91663E	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	温白色	85	70以上	95.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
250	XD91441L	XE91226E	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	白色	85	70以上	100.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
250	XD91441L	XE44223L	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	白色	85	70以上	95.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
250	XD91441L	XE91663E	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	白色	85	70以上	96.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
250	XD91442L	XE91226E	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	電球色	85	70以上	96.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
250	XD91442L	XE44223L	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	電球色	85	70以上	91.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
250	XD91442L	XE91663E	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	電球色	85	70以上	92.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
250	XD91443L	XE91226E	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	温白色	85	70以上	97.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
250	XD91443L	XE44223L	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	温白色	85	70以上	92.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
250	XD91443L	XE91663E	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	温白色	85	70以上	93.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
250	XD91444L	XE91226E	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	白色	85	70以上	99.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
250	XD91444L	XE44223L	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	白色	85	70以上	94.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
250	XD91444L	XE91663E	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	白色	85	70以上	95.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
250	XD91534L	XE91224E	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	電球色	85	70以上	88.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
250	XD91534L	XE44221L	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	電球色	85	70以上	89.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
250	XD91534L	XE91662E	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	電球色	85	70以上	86.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
250	XD91535L	XE91224E	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	温白色	85	70以上	89.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
250	XD91535L	XE44221L	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	温白色	85	70以上	90.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
250	XD91535L	XE91662E	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	温白色	85	70以上	87.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
250	XD91536L	XE91224E	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	白色	85	70以上	91.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
250	XD91536L	XE44221L	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	白色	85	70以上	91.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
250	XD91536L	XE91662E	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	白色	85	70以上	89.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
250	XD91537L	XE91224E	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	電球色	85	70以上	88.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
250	XD91537L	XE44221L	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	電球色	85	70以上	89.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
250	XD91537L	XE91662E	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	電球色	85	70以上	86.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
250	XD91538L	XE91224E	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	温白色	85	70以上	89.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
250	XD91538L	XE44221L	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	温白色	85	70以上	90.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
250	XD91538L	XE91662E	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	温白色	85	70以上	87.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
250	XD91539L	XE91224E	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	白色	85	70以上	91.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
250	XD91539L	XE44221L	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	白色	85	70以上	91.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
250	XD91539L	XE91662E	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	白色	85	70以上	89.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
251	XD91540L	XE91222E	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	電球色	85	70以上	83.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
251	XD91540L	XE44220L	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	電球色	85	70以上	83.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
251	XD91540L	XE91661E	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	電球色	85	70以上	75.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
251	XD91541L	XE91222E	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	温白色	85	70以上	84.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
251	XD91541L	XE44220L	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	温白色	85	70以上	84.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
251	XD91541L	XE91661E	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	温白色	85	70以上	75.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
251	XD91542L	XE91222E	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	白色	85	70以上	86.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
251	XD91542L	XE44220L	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	白色	85	70以上	86.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
251	XD91543L	XE91222E	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	電球色	85	70以上	82.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
251	XD91543L	XE44220L	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	電球色	85	70以上	82.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
251	XD91544L	XE91222E	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	温白色	85	70以上	83.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
251	XD91544L	XE44220L	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	温白色	85	70以上	83.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
251	XD91545L	XE91222E	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	白色	85	70以上	85.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
251	XD91545L	XE44220L	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	白色	85	70以上	85.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
254	XD91619L	XE91227E	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	電球色	92	70以上	76.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
254	XD91619L	XE91036L	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	電球色	92	70以上	75.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
254	XD91619L	XE91664E	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	電球色	92	70以上	75.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
254	XD91620L	XE91228E	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	温白色	92	70以上	75.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
254	XD91620L	XE91227E	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	温白色	92	70以上	77.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
254	XD91620L	XE91036L	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	温白色	92	70以上	76.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
254	XD91620L	XE91664E	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	温白色	92	70以上	76.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD91619L	XE91226E	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	電球色	92	70以上	78.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
255	XD91620L	XE91226E	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	温白色	92	70以上	79.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
256	XD91622L	XE91225E	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	電球色	92	70以上	75.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
256	XD91622L	XE91224E	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	電球色	92	70以上	77.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
256	XD91622L	XE44221L	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	電球色	92	70以上	76.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
256	XD91622L	XE91662E	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	電球色	92	70以上	76.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
256	XD91623L	XE91225E	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	温白色	92	70以上	76.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
256	XD91623L	XE91224E	ウォールウォッシャーダウンライ	LED	温白色	92	70以上	79.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下

■cledy Lighting PRO vol.10　グリーン購入法適合商品一覧

2017年10月4日

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

cledy LP vol.10 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品　※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
256	XD91623L	XE44221L	ｳｫｰﾙｳｫｯｼｬｰﾀﾞｳﾝﾗｲ	LED	温白色	92	70以上	77.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
256	XD91623L	XE91662E	ｳｫｰﾙｳｫｯｼｬｰﾀﾞｳﾝﾗｲ	LED	温白色	92	70以上	77.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
257	XD91622L	XE91222E	ｳｫｰﾙｳｫｯｼｬｰﾀﾞｳﾝﾗｲ	LED	電球色	92	70以上	87.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
257	XD91622L	XE44220L	ｳｫｰﾙｳｫｯｼｬｰﾀﾞｳﾝﾗｲ	LED	電球色	92	70以上	86.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
257	XD91622L	XE91661E	ｳｫｰﾙｳｫｯｼｬｰﾀﾞｳﾝﾗｲ	LED	電球色	92	70以上	77.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
257	XD91623L	XE91222E	ｳｫｰﾙｳｫｯｼｬｰﾀﾞｳﾝﾗｲ	LED	温白色	92	70以上	89.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
257	XD91623L	XE44220L	ｳｫｰﾙｳｫｯｼｬｰﾀﾞｳﾝﾗｲ	LED	温白色	92	70以上	88.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
257	XD91623L	XE91661E	ｳｫｰﾙｳｫｯｼｬｰﾀﾞｳﾝﾗｲ	LED	温白色	92	70以上	79.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
257	XD91624L	XE91222E	ｳｫｰﾙｳｫｯｼｬｰﾀﾞｳﾝﾗｲ	LED	白色	92	70以上	90.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
257	XD91624L	XE44220L	ｳｫｰﾙｳｫｯｼｬｰﾀﾞｳﾝﾗｲ	LED	白色	92	70以上	88.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
264	XD91700L	XE91225E	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	78.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
264	XD91701L	XE91225E	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	78.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
264	XD91702L	XE91225E	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	78.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
264	XD91704L	XE91225E	バンクライト 灯具	LED	温白色	97	80以上	82.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
264	XD91705L	XE91225E	バンクライト 灯具	LED	温白色	97	80以上	82.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
264	XD91706L	XE91225E	バンクライト 灯具	LED	温白色	97	80以上	82.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
265	XD91700L	XE91224E	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	84.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
265	XD91700L	XE44221L	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	85.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
265	XD91700L	XE91662E	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	83.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
265	XD91701L	XE91224E	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	84.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
265	XD91701L	XE44221L	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	85.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
265	XD91701L	XE91662E	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	83.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
265	XD91702L	XE91224E	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	84.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
265	XD91702L	XE44221L	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	85.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
265	XD91702L	XE91662E	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	83.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
265	XD91703L	XE91224E	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	76.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
265	XD91703L	XE44221L	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	76.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
265	XD91703L	XE91662E	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	75.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
265	XD91704L	XE91224E	バンクライト 灯具	LED	温白色	97	80以上	88.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
265	XD91704L	XE44221L	バンクライト 灯具	LED	温白色	97	80以上	89.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
265	XD91704L	XE91662E	バンクライト 灯具	LED	温白色	97	80以上	87.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
265	XD91705L	XE91224E	バンクライト 灯具	LED	温白色	97	80以上	88.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
265	XD91705L	XE44221L	バンクライト 灯具	LED	温白色	97	80以上	89.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
265	XD91705L	XE91662E	バンクライト 灯具	LED	温白色	97	80以上	87.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
265	XD91706L	XE91224E	バンクライト 灯具	LED	温白色	97	80以上	88.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
265	XD91706L	XE44221L	バンクライト 灯具	LED	温白色	97	80以上	89.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
265	XD91706L	XE91662E	バンクライト 灯具	LED	温白色	97	80以上	87.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
265	XD91707L	XE91224E	バンクライト 灯具	LED	温白色	97	80以上	80.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
265	XD91707L	XE44221L	バンクライト 灯具	LED	温白色	97	80以上	80.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
265	XD91707L	XE91662E	バンクライト 灯具	LED	温白色	97	80以上	79.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
266	XD91700L	XE91223E	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	95.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
266	XD91700L	XE91035L	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	91.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
266	XD91701L	XE91223E	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	95.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
266	XD91701L	XE91035L	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	91.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
266	XD91702L	XE91223E	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	95.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
266	XD91702L	XE91035L	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	91.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
266	XD91703L	XE91223E	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	85.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
266	XD91703L	XE91035L	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	82.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
266	XD91704L	XE91223E	バンクライト 灯具	LED	温白色	97	80以上	100.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
266	XD91704L	XE91035L	バンクライト 灯具	LED	温白色	97	80以上	96.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
266	XD91705L	XE91223E	バンクライト 灯具	LED	温白色	97	80以上	100.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
266	XD91705L	XE91035L	バンクライト 灯具	LED	温白色	97	80以上	96.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
266	XD91706L	XE91223E	バンクライト 灯具	LED	温白色	97	80以上	100.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
266	XD91706L	XE91035L	バンクライト 灯具	LED	温白色	97	80以上	96.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
266	XD91707L	XE91223E	バンクライト 灯具	LED	温白色	97	80以上	90.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
266	XD91707L	XE91035L	バンクライト 灯具	LED	温白色	97	80以上	87.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
267	XD91700L	XE91230E	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	89.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
267	XD91701L	XE91230E	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	89.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
267	XD91702L	XE91230E	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	89.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
267	XD91703L	XE91230E	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	81.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
267	XD91704L	XE91230E	バンクライト 灯具	LED	温白色	97	80以上	94.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
267	XD91705L	XE91230E	バンクライト 灯具	LED	温白色	97	80以上	94.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
267	XD91706L	XE91230E	バンクライト 灯具	LED	温白色	97	80以上	94.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
267	XD91707L	XE91230E	バンクライト 灯具	LED	温白色	97	80以上	85.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
270	XD91712L	XE91222E	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	75.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
270	XD91712L	XE44220L	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	75.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
270	XD91713L	XE91222E	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	75.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
270	XD91713L	XE44220L	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	75.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
270	XD91714L	XE91222E	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	75.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
270	XD91714L	XE44220L	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	75.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
270	XD91716L	XE91222E	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	78.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
270	XD91716L	XE44220L	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	78.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
270	XD91717L	XE91222E	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	78.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
270	XD91717L	XE44220L	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	78.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
270	XD91718L	XE91222E	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	78.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
270	XD91718L	XE44220L	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	78.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
270	XD91720L	XE91222E	バンクライト 灯具	LED	温白色	97	80以上	79.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
270	XD91720L	XE44220L	バンクライト 灯具	LED	温白色	97	80以上	79.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
270	XD91721L	XE91222E	バンクライト 灯具	LED	温白色	97	80以上	79.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
270	XD91721L	XE44220L	バンクライト 灯具	LED	温白色	97	80以上	79.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
270	XD91722L	XE91222E	バンクライト 灯具	LED	温白色	97	80以上	79.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
270	XD91722L	XE44220L	バンクライト 灯具	LED	温白色	97	80以上	79.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下

■cledy Lighting PRO vol.10　グリーン購入法適合商品一覧

2017年10月4日

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

cledy LP vol.10 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品　※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
271	XD91712L	XE91221E	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	85.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
271	XD91712L	XE91229E	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	78.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
271	XD91713L	XE91221E	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	85.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
271	XD91713L	XE91229E	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	78.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
271	XD91714L	XE91221E	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	85.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
271	XD91714L	XE91229E	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	78.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
271	XD91715L	XE91221E	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	76.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
271	XD91716L	XE91221E	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	87.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
271	XD91716L	XE91229E	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	81.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
271	XD91717L	XE91221E	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	87.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
271	XD91717L	XE91229E	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	81.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
271	XD91718L	XE91221E	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	87.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
271	XD91718L	XE91229E	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	81.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
271	XD91719L	XE91221E	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	79.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
271	XD91720L	XE91221E	バンクライト 灯具	LED	温白色	97	80以上	89.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
271	XD91720L	XE91229E	バンクライト 灯具	LED	温白色	97	80以上	82.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
271	XD91721L	XE91221E	バンクライト 灯具	LED	温白色	97	80以上	89.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
271	XD91721L	XE91229E	バンクライト 灯具	LED	温白色	97	80以上	82.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
271	XD91722L	XE91221E	バンクライト 灯具	LED	温白色	97	80以上	89.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
271	XD91722L	XE91229E	バンクライト 灯具	LED	温白色	97	80以上	82.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
271	XD91723L	XE91221E	バンクライト 灯具	LED	温白色	97	80以上	80.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
272	XD91712L	XE91034L	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	80.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
272	XD91713L	XE91034L	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	80.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
272	XD91714L	XE91034L	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	80.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
272	XD91716L	XE91034L	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	83.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
272	XD91717L	XE91034L	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	83.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
272	XD91718L	XE91034L	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	83.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
272	XD91719L	XE91034L	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	75.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
272	XD91720L	XE91034L	バンクライト 灯具	LED	温白色	97	80以上	84.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
272	XD91721L	XE91034L	バンクライト 灯具	LED	温白色	97	80以上	84.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
272	XD91722L	XE91034L	バンクライト 灯具	LED	温白色	97	80以上	84.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
272	XD91723L	XE91034L	バンクライト 灯具	LED	温白色	97	80以上	76.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
273	XD91712L	XE91666E	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	91.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
273	XD91712L	XE91667E	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	79.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
273	XD91713L	XE91666E	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	91.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
273	XD91713L	XE91667E	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	79.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
273	XD91714L	XE91666E	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	91.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
273	XD91714L	XE91667E	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	79.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
273	XD91715L	XE91666E	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	82.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
273	XD91716L	XE91666E	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	94.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
273	XD91716L	XE91667E	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	81.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
273	XD91717L	XE91666E	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	94.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
273	XD91717L	XE91667E	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	81.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
273	XD91718L	XE91666E	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	94.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
273	XD91718L	XE91667E	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	81.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
273	XD91719L	XE91666E	バンクライト 灯具	LED	電球色	97	80以上	85.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
273	XD91720L	XE91666E	バンクライト 灯具	LED	温白色	97	80以上	95.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
273	XD91720L	XE91667E	バンクライト 灯具	LED	温白色	97	80以上	83.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
273	XD91721L	XE91666E	バンクライト 灯具	LED	温白色	97	80以上	95.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
273	XD91721L	XE91667E	バンクライト 灯具	LED	温白色	97	80以上	83.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
273	XD91722L	XE91666E	バンクライト 灯具	LED	温白色	97	80以上	95.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
273	XD91722L	XE91667E	バンクライト 灯具	LED	温白色	97	80以上	83.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
273	XD91723L	XE91666E	バンクライト 灯具	LED	温白色	97	80以上	86.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
273	XD91723L	XE91667E	バンクライト 灯具	LED	温白色	97	80以上	75.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
275	XD91731L	XE91227E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	76.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
275	XD91732L	XE91227E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	75.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
276	XD91728L	XE91226E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	77.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
276	XD91728L	XE91663E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	75.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
276	XD91729L	XE91226E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	76.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
276	XD91731L	XE91226E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	80.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
276	XD91731L	XE44223L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	77.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
276	XD91731L	XE91663E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	78.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
276	XD91732L	XE91226E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	79.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
276	XD91732L	XE44223L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	76.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
276	XD91732L	XE91663E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	77.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
276	XD91733L	XE91226E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	77.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
279	XD91743L	XE91223E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	78.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
279	XD91743L	XE91035L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	75.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
279	XD91744L	XE91223E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	76.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
290	XD91427L	XE91228E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	85.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
290	XD91427L	XE44224L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	82.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
290	XD91427L	XE91665E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	83.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
290	XD91428L	XE91228E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	86.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
290	XD91428L	XE44224L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	83.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
290	XD91428L	XE91665E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	84.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
290	XD91429L	XE91228E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	85	70以上	88.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
290	XD91429L	XE44224L	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	85	70以上	85.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
290	XD91429L	XE91665E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	85	70以上	86.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
290	XD91430L	XE91228E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	80.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
290	XD91430L	XE44224L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	77.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
290	XD91430L	XE91665E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	78.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
290	XD91431L	XE91228E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	81.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下

■cledy Lighting PRO vol.10　グリーン購入法適合商品一覧

2017年10月4日

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

cledy LP vol.10 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品　※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
290	XD91431L	XE44224L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	78.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
290	XD91431L	XE91665E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	79.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
290	XD91433L	XE91226E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	84.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
290	XD91433L	XE44223L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	80.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
290	XD91433L	XE91663E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	81.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
290	XD91434L	XE91226E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	84.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
290	XD91434L	XE44223L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	80.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
290	XD91434L	XE91663E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	82.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
290	XD91435L	XE91226E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	85	70以上	86.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
290	XD91436L	XE91226E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	79.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
290	XD91436L	XE44223L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	75.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
290	XD91436L	XE91663E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	76.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
290	XD91437L	XE91226E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	80.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
290	XD91437L	XE44223L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	76.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
290	XD91437L	XE91663E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	77.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
291	XD91045L	XE91226E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	76.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
291	XD91046L	XE91226E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	77.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
296	XD46263L		ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	82.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
296	XD46264L		ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	82.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
296	XD46265L		ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	82.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
296	XD46266L		ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	85.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
296	XD46267L		ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	85.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
296	XD46268L		ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	85.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
296	XD46269L		ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	88.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
296	XD46270L		ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	88.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
296	XD46271L		ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	88.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
297	XD46254L		ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	78.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
297	XD46255L		ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	78.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
297	XD46256L		ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	78.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
297	XD46257L		ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	82.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
297	XD46258L		ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	82.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
297	XD46259L		ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	82.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
297	XD46260L		ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	85.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
297	XD46261L		ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	85.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
297	XD46262L		ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	85.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
309	XD91060L	XE91227E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	89.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
309	XD91061L	XE91227E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	89.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
309	XD91062L	XE91227E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	89.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
309	XD91063L	XE91227E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	84.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
309	XD91064L	XE91227E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	93.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
309	XD91065L	XE91227E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	93.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
309	XD91066L	XE91227E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	93.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
309	XD91067L	XE91227E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	87.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
309	XD91068L	XE91227E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	95.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
309	XD91069L	XE91227E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	95.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
309	XD91070L	XE91227E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	95.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
309	XD91071L	XE91227E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	89.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
309	XD91072L	XE91227E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	89.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
309	XD91073L	XE91227E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	89.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
309	XD91074L	XE91227E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	89.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
309	XD91075L	XE91227E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	84.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
309	XD91076L	XE91227E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	93.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
309	XD91077L	XE91227E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	93.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
309	XD91078L	XE91227E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	93.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
309	XD91079L	XE91227E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	87.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
309	XD91080L	XE91227E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	95.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
309	XD91081L	XE91227E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	95.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
309	XD91082L	XE91227E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	95.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
309	XD91083L	XE91227E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	89.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91060L	XE91226E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	94.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91060L	XE44223L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	90.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91060L	XE91663E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	91.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91061L	XE91226E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	94.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91061L	XE44223L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	90.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91061L	XE91663E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	91.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91062L	XE91226E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	94.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91062L	XE44223L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	90.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91062L	XE91663E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	91.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91063L	XE91226E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	88.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91063L	XE44223L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	84.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91063L	XE91663E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	85.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91064L	XE91226E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	98.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91064L	XE44223L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	93.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91064L	XE91663E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	95.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91065L	XE91226E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	98.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91065L	XE44223L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	93.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91065L	XE91663E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	95.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91066L	XE91226E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	98.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91066L	XE44223L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	93.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91066L	XE91663E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	95.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91067L	XE91226E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	92.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91067L	XE44223L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	88.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下

■cledy Lighting PRO vol.10　グリーン購入法適合商品一覧

2017年10月4日

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

cledy LP vol.10 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品　※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
310	XD91067L	XE91663E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	89.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91068L	XE91226E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	100.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91068L	XE44223L	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	96.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91068L	XE91663E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	97.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91069L	XE91226E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	100.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91069L	XE44223L	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	96.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91069L	XE91663E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	97.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91070L	XE91226E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	100.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91070L	XE44223L	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	96.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91070L	XE91663E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	97.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91071L	XE91226E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	94.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91071L	XE44223L	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	90.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91071L	XE91663E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	91.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91072L	XE91226E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	94.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91072L	XE44223L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	90.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91072L	XE91663E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	91.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91073L	XE91226E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	94.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91073L	XE44223L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	90.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91073L	XE91663E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	91.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91074L	XE91226E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	94.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91074L	XE44223L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	90.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91074L	XE91663E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	91.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91075L	XE91226E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	88.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91075L	XE44223L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	84.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91075L	XE91663E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	85.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91076L	XE91226E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	98.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91076L	XE44223L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	93.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91076L	XE91663E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	95.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91077L	XE91226E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	98.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91077L	XE44223L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	93.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91077L	XE91663E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	95.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91078L	XE91226E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	98.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91078L	XE44223L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	93.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91078L	XE91663E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	95.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91079L	XE91226E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	92.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91079L	XE44223L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	88.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91079L	XE91663E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	89.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91080L	XE91226E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	100.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91080L	XE44223L	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	96.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91080L	XE91663E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	97.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91081L	XE91226E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	100.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91081L	XE44223L	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	96.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91081L	XE91663E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	97.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91082L	XE91226E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	100.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91082L	XE44223L	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	96.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91082L	XE91663E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	97.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91083L	XE91226E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	94.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91083L	XE44223L	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	90.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
310	XD91083L	XE91663E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	91.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
311	XD91084L	XE91225E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	75.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
311	XD91085L	XE91225E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	75.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
311	XD91086L	XE91225E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	75.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
311	XD91088L	XE91225E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	78.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
311	XD91089L	XE91225E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	78.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
311	XD91090L	XE91225E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	78.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
311	XD91092L	XE91225E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	82.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
311	XD91093L	XE91225E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	82.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
311	XD91094L	XE91225E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	82.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
311	XD91100L	XE91225E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	75.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
311	XD91101L	XE91225E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	75.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
311	XD91102L	XE91225E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	75.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
311	XD91104L	XE91225E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	78.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
311	XD91105L	XE91225E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	78.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
311	XD91106L	XE91225E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	78.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
311	XD91108L	XE91225E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	82.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
311	XD91109L	XE91225E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	82.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
311	XD91112L	XE91225E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	82.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91084L	XE91224E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	81.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91084L	XE44221L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	82.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91084L	XE91662E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	80.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91085L	XE91224E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	81.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91085L	XE44221L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	82.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91085L	XE91662E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	80.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91086L	XE91224E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	81.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91086L	XE44221L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	82.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91086L	XE91662E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	80.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91088L	XE91224E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	84.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91088L	XE44221L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	85.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91088L	XE91662E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	83.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91089L	XE91224E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	84.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91089L	XE44221L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	85.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91089L	XE91662E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	83.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下

■cledy Lighting PRO vol.10　グリーン購入法適合商品一覧

2017年10月4日

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

cledy LP vol.10 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品　※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
312	XD91090L	XE91224E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	84.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91090L	XE44221L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	85.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91090L	XE91662E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	83.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91091L	XE91224E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	76.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91091L	XE44221L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	76.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91091L	XE91662E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	75.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91092L	XE91224E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	88.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91092L	XE44221L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	89.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91092L	XE91662E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	87.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91093L	XE91224E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	88.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91093L	XE44221L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	89.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91093L	XE91662E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	87.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91094L	XE91224E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	88.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91094L	XE44221L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	89.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91094L	XE91662E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	87.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91095L	XE91224E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	80.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91095L	XE44221L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	80.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91095L	XE91662E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	79.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91096L	XE91224E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	91.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91096L	XE44221L	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	92.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91096L	XE91662E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	89.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91097L	XE91224E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	91.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91097L	XE44221L	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	92.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91097L	XE91662E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	89.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91098L	XE91224E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	91.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91098L	XE44221L	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	92.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91098L	XE91662E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	89.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91100L	XE91224E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	81.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91100L	XE44221L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	82.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91100L	XE91662E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	80.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91101L	XE91224E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	81.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91101L	XE44221L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	82.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91101L	XE91662E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	80.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91102L	XE91224E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	81.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91102L	XE44221L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	82.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91102L	XE91662E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	80.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91104L	XE91224E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	84.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91104L	XE44221L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	85.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91104L	XE91662E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	83.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91105L	XE91224E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	84.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91105L	XE44221L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	85.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91105L	XE91662E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	83.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91106L	XE91224E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	84.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91106L	XE44221L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	85.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91106L	XE91662E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	83.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91107L	XE91224E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	76.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91107L	XE44221L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	76.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91107L	XE91662E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	75.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91108L	XE91224E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	88.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91108L	XE44221L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	89.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91108L	XE91662E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	87.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91109L	XE91224E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	88.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91109L	XE44221L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	89.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91109L	XE91662E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	87.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91112L	XE91224E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	88.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91112L	XE44221L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	89.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91112L	XE91662E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	87.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91113L	XE91224E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	80.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91113L	XE44221L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	80.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91113L	XE91662E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	79.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91114L	XE91224E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	91.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91114L	XE44221L	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	92.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91114L	XE91662E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	89.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91115L	XE91224E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	91.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91115L	XE44221L	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	92.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91115L	XE91662E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	89.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91116L	XE91224E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	91.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91116L	XE44221L	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	92.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
312	XD91116L	XE91662E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	89.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
313	XD91084L	XE91223E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	91.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
313	XD91084L	XE91035L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	88.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
313	XD91085L	XE91223E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	91.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
313	XD91085L	XE91035L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	88.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
313	XD91086L	XE91223E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	91.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
313	XD91086L	XE91035L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	88.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
313	XD91087L	XE91223E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	83.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
313	XD91087L	XE91035L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	80.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
313	XD91088L	XE91223E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	95.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
313	XD91088L	XE91035L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	91.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
313	XD91089L	XE91223E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	95.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
313	XD91089L	XE91035L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	91.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
313	XD91090L	XE91223E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	95.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下

■cledy Lighting PRO vol.10　グリーン購入法適合商品一覧

2017年10月4日

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

cledy LP vol.10 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品　※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
313	XD91090L	XE91035L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	91.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
313	XD91091L	XE91223E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	85.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
313	XD91091L	XE91035L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	82.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
313	XD91092L	XE91223E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	100.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
313	XD91092L	XE91035L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	96.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
313	XD91093L	XE91223E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	100.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
313	XD91093L	XE91035L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	96.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
313	XD91094L	XE91223E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	100.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
313	XD91094L	XE91035L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	96.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
313	XD91095L	XE91223E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	90.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
313	XD91095L	XE91035L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	87.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
313	XD91096L	XE91223E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	102.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
313	XD91096L	XE91035L	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	99.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
313	XD91097L	XE91223E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	102.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
313	XD91097L	XE91035L	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	99.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
313	XD91098L	XE91223E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	102.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
313	XD91098L	XE91035L	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	99.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
313	XD91099L	XE91223E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	92.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
313	XD91099L	XE91035L	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	89.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
313	XD91100L	XE91223E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	91.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
313	XD91100L	XE91035L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	88.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
313	XD91101L	XE91223E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	91.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
313	XD91101L	XE91035L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	88.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
313	XD91102L	XE91223E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	91.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
313	XD91102L	XE91035L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	88.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
313	XD91103L	XE91223E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	83.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
313	XD91103L	XE91035L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	80.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
313	XD91104L	XE91223E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	95.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
313	XD91104L	XE91035L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	91.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
313	XD91105L	XE91223E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	95.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
313	XD91105L	XE91035L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	91.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
313	XD91106L	XE91223E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	95.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
313	XD91106L	XE91035L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	91.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
313	XD91107L	XE91223E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	85.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
313	XD91107L	XE91035L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	82.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
313	XD91108L	XE91223E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	100.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
313	XD91108L	XE91035L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	96.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
313	XD91109L	XE91223E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	100.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
313	XD91109L	XE91035L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	96.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
313	XD91112L	XE91223E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	100.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
313	XD91112L	XE91035L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	96.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
313	XD91113L	XE91223E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	90.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
313	XD91113L	XE91035L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	87.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
313	XD91114L	XE91223E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	102.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
313	XD91114L	XE91035L	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	99.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
313	XD91115L	XE91223E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	102.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
313	XD91115L	XE91035L	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	99.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
313	XD91116L	XE91223E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	102.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
313	XD91116L	XE91035L	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	99.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
313	XD91117L	XE91223E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	92.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
313	XD91117L	XE91035L	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	89.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
314	XD91084L	XE91230E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	86.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
314	XD91085L	XE91230E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	86.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
314	XD91086L	XE91230E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	86.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
314	XD91087L	XE91230E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	78.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
314	XD91088L	XE91230E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	89.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
314	XD91089L	XE91230E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	89.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
314	XD91090L	XE91230E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	89.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
314	XD91091L	XE91230E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	81.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
314	XD91092L	XE91230E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	94.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
314	XD91093L	XE91230E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	94.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
314	XD91094L	XE91230E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	94.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
314	XD91095L	XE91230E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	85.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
314	XD91096L	XE91230E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	96.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
314	XD91097L	XE91230E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	96.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
314	XD91098L	XE91230E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	96.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
314	XD91099L	XE91230E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	87.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
314	XD91100L	XE91230E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	86.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
314	XD91101L	XE91230E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	86.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
314	XD91102L	XE91230E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	86.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
314	XD91103L	XE91230E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	78.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
314	XD91104L	XE91230E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	89.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
314	XD91105L	XE91230E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	89.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
314	XD91106L	XE91230E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	89.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
314	XD91107L	XE91230E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	81.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
314	XD91108L	XE91230E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	94.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
314	XD91109L	XE91230E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	94.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
314	XD91112L	XE91230E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	94.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
314	XD91113L	XE91230E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	85.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
314	XD91114L	XE91230E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	96.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
314	XD91115L	XE91230E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	96.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
314	XD91116L	XE91230E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	96.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下

■cledy Lighting PRO vol.10　グリーン購入法適合商品一覧

2017年10月4日

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

cledy LP vol.10 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品　※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
314	XD91117L	XE91230E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	87.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
315	XD91118L	XE91222E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	75.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
315	XD91118L	XE44220L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	75.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
315	XD91119L	XE91222E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	75.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
315	XD91119L	XE44220L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	75.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
315	XD91120L	XE91222E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	75.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
315	XD91120L	XE44220L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	75.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
315	XD91122L	XE91222E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	78.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
315	XD91122L	XE44220L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	78.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
315	XD91123L	XE91222E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	78.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
315	XD91123L	XE44220L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	78.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
315	XD91125L	XE91222E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	78.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
315	XD91125L	XE44220L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	78.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
315	XD91127L	XE91222E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	79.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
315	XD91127L	XE44220L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	79.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
315	XD91128L	XE91222E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	79.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
315	XD91128L	XE44220L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	79.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
315	XD91129L	XE91222E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	79.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
315	XD91129L	XE44220L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	79.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
315	XD91131L	XE91222E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	85.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
315	XD91131L	XE44220L	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	85.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
315	XD91132L	XE91222E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	85.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
315	XD91132L	XE44220L	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	85.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
315	XD91133L	XE91222E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	85.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
315	XD91133L	XE44220L	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	85.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
315	XD91135L	XE91222E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	75.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
315	XD91135L	XE44220L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	75.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
315	XD91136L	XE91222E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	75.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
315	XD91136L	XE44220L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	75.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
315	XD91137L	XE91222E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	75.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
315	XD91137L	XE44220L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	75.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
315	XD91139L	XE91222E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	78.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
315	XD91139L	XE44220L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	78.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
315	XD91140L	XE91222E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	78.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
315	XD91140L	XE44220L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	78.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
315	XD91141L	XE91222E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	78.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
315	XD91141L	XE44220L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	78.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
315	XD91143L	XE91222E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	79.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
315	XD91143L	XE44220L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	79.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
315	XD91144L	XE91222E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	79.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
315	XD91144L	XE44220L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	79.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
315	XD91145L	XE91222E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	79.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
315	XD91145L	XE44220L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	79.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
315	XD91147L	XE91222E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	85.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
315	XD91147L	XE44220L	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	85.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
315	XD91148L	XE91222E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	85.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
315	XD91148L	XE44220L	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	85.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
315	XD91149L	XE91222E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	85.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
315	XD91149L	XE44220L	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	85.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
316	XD91118L	XE91221E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	85.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
316	XD91118L	XE91229E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	78.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
316	XD91119L	XE91221E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	85.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
316	XD91119L	XE91229E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	78.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
316	XD91120L	XE91221E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	85.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
316	XD91120L	XE91229E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	78.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
316	XD91121L	XE91221E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	76.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
316	XD91122L	XE91221E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	87.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
316	XD91122L	XE91229E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	81.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
316	XD91123L	XE91221E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	87.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
316	XD91123L	XE91229E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	81.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
316	XD91125L	XE91221E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	87.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
316	XD91125L	XE91229E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	81.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
316	XD91126L	XE91221E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	79.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
316	XD91127L	XE91221E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	89.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
316	XD91127L	XE91229E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	82.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
316	XD91128L	XE91221E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	89.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
316	XD91128L	XE91229E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	82.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
316	XD91129L	XE91221E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	89.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
316	XD91129L	XE91229E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	82.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
316	XD91130L	XE91221E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	80.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
316	XD91131L	XE91221E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	95.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
316	XD91131L	XE91229E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	88.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
316	XD91132L	XE91221E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	95.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
316	XD91132L	XE91229E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	88.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
316	XD91133L	XE91221E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	95.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
316	XD91133L	XE91229E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	88.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
316	XD91134L	XE91221E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	86.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
316	XD91135L	XE91221E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	85.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
316	XD91135L	XE91229E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	78.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
316	XD91136L	XE91221E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	85.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
316	XD91136L	XE91229E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	78.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
316	XD91137L	XE91221E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	85.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
316	XD91137L	XE91229E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	78.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
316	XD91138L	XE91221E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	76.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
316	XD91139L	XE91221E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	87.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
316	XD91139L	XE91229E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	81.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
316	XD91140L	XE91221E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	87.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
316	XD91140L	XE91229E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	81.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下

■cledy Lighting PRO vol.10　グリーン購入法適合商品一覧

2017年10月4日

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

cledy LP vol.10 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品　※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
316	XD91141L	XE91221E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	87.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
316	XD91141L	XE91229E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	81.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
316	XD91142L	XE91221E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	79.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
316	XD91143L	XE91221E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	89.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
316	XD91143L	XE91229E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	82.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
316	XD91144L	XE91221E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	89.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
316	XD91144L	XE91229E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	82.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
316	XD91145L	XE91221E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	89.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
316	XD91145L	XE91229E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	82.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
316	XD91146L	XE91221E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	80.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
316	XD91147L	XE91221E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	95.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
316	XD91147L	XE91229E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	88.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
316	XD91148L	XE91221E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	95.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
316	XD91148L	XE91229E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	88.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
316	XD91149L	XE91221E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	95.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
316	XD91149L	XE91229E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	88.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
316	XD91150L	XE91221E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	86.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
317	XD91118L	XE91034L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	80.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
317	XD91119L	XE91034L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	80.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
317	XD91120L	XE91034L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	80.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
317	XD91122L	XE91034L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	83.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
317	XD91123L	XE91034L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	83.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
317	XD91125L	XE91034L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	83.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
317	XD91126L	XE91034L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	75.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
317	XD91127L	XE91034L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	84.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
317	XD91128L	XE91034L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	84.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
317	XD91129L	XE91034L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	84.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
317	XD91130L	XE91034L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	76.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
317	XD91131L	XE91034L	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	90.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
317	XD91132L	XE91034L	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	90.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
317	XD91133L	XE91034L	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	90.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
317	XD91135L	XE91034L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	80.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
317	XD91136L	XE91034L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	80.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
317	XD91137L	XE91034L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	80.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
317	XD91139L	XE91034L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	83.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
317	XD91140L	XE91034L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	83.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
317	XD91141L	XE91034L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	83.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
317	XD91142L	XE91034L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	75.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
317	XD91143L	XE91034L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	84.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
317	XD91144L	XE91034L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	84.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
317	XD91145L	XE91034L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	84.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
317	XD91146L	XE91034L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	76.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
317	XD91147L	XE91034L	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	90.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
317	XD91148L	XE91034L	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	90.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
317	XD91149L	XE91034L	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	90.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
319	XD91118L	XE91666E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	91.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
319	XD91118L	XE91667E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	79.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
319	XD91119L	XE91666E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	91.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
319	XD91119L	XE91667E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	79.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
319	XD91120L	XE91666E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	91.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
319	XD91120L	XE91667E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	79.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
319	XD91121L	XE91666E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	82.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
319	XD91122L	XE91666E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	94.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
319	XD91122L	XE91667E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	81.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
319	XD91123L	XE91666E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	94.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
319	XD91123L	XE91667E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	81.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
319	XD91125L	XE91666E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	94.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
319	XD91125L	XE91667E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	81.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
319	XD91126L	XE91666E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	85.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
319	XD91127L	XE91666E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	95.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
319	XD91127L	XE91667E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	83.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
319	XD91128L	XE91666E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	95.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
319	XD91128L	XE91667E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	83.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
319	XD91129L	XE91666E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	95.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
319	XD91129L	XE91667E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	83.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
319	XD91130L	XE91666E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	86.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
319	XD91130L	XE91667E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	75.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
319	XD91131L	XE91666E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	102.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
319	XD91131L	XE91667E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	89.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
319	XD91132L	XE91666E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	102.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
319	XD91132L	XE91667E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	89.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
319	XD91133L	XE91666E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	102.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
319	XD91133L	XE91667E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	89.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
319	XD91134L	XE91666E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	92.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
319	XD91135L	XE91666E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	91.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
319	XD91135L	XE91667E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	79.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
319	XD91136L	XE91666E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	91.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
319	XD91136L	XE91667E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	79.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
319	XD91137L	XE91666E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	91.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
319	XD91137L	XE91667E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	79.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
319	XD91138L	XE91666E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	82.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
319	XD91139L	XE91666E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	94.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
319	XD91139L	XE91667E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	81.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
319	XD91140L	XE91666E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	94.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
319	XD91140L	XE91667E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	81.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
319	XD91141L	XE91666E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	94.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
319	XD91141L	XE91667E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	81.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
319	XD91142L	XE91666E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	97	70以上	85.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
319	XD91143L	XE91666E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	95.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
319	XD91143L	XE91667E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	83.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下

■cledy Lighting PRO vol.10　グリーン購入法適合商品一覧

2017年10月4日

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

cledy LP vol.10 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品　※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
319	XD91144L	XE91666E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	95.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
319	XD91144L	XE91667E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	83.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
319	XD91145L	XE91666E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	95.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
319	XD91145L	XE91667E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	83.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
319	XD91146L	XE91666E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	86.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
319	XD91146L	XE91667E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	75.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
319	XD91147L	XE91666E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	102.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
319	XD91147L	XE91667E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	89.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
319	XD91148L	XE91666E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	102.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
319	XD91148L	XE91667E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	89.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
319	XD91149L	XE91666E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	102.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
319	XD91149L	XE91667E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	89.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
319	XD91150L	XE91666E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	97	70以上	92.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
321	XD91190L	XE91224E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	84.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
321	XD91190L	XE44221L	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	85.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
321	XD91190L	XE91662E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	83.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
321	XD91191L	XE91224E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	84.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
321	XD91191L	XE44221L	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	85.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
321	XD91191L	XE91662E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	83.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
321	XD91192L	XE91224E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	84.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
321	XD91192L	XE44221L	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	85.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
321	XD91192L	XE91662E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	83.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
321	XD91193L	XE91224E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	76.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
321	XD91193L	XE44221L	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	76.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
321	XD91193L	XE91662E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	75.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
321	XD91194L	XE91224E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	84.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
321	XD91194L	XE44221L	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	85.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
321	XD91194L	XE91662E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	83.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
321	XD91195L	XE91224E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	84.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
321	XD91195L	XE44221L	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	85.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
321	XD91195L	XE91662E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	83.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
321	XD91198L	XE91224E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	84.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
321	XD91198L	XE44221L	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	85.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
321	XD91198L	XE91662E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	83.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
321	XD91199L	XE91224E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	76.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
321	XD91199L	XE44221L	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	76.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
321	XD91199L	XE91662E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	75.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
321	XD91200L	XE91224E	ダウンスポットライト	LED	温白色	97	70以上	88.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
321	XD91200L	XE44221L	ダウンスポットライト	LED	温白色	97	70以上	89.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
321	XD91200L	XE91662E	ダウンスポットライト	LED	温白色	97	70以上	87.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
321	XD91201L	XE91224E	ダウンスポットライト	LED	温白色	97	70以上	88.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
321	XD91201L	XE44221L	ダウンスポットライト	LED	温白色	97	70以上	89.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
321	XD91201L	XE91662E	ダウンスポットライト	LED	温白色	97	70以上	87.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
321	XD91202L	XE91224E	ダウンスポットライト	LED	温白色	97	70以上	88.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
321	XD91202L	XE44221L	ダウンスポットライト	LED	温白色	97	70以上	89.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
321	XD91202L	XE91662E	ダウンスポットライト	LED	温白色	97	70以上	87.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
321	XD91203L	XE91224E	ダウンスポットライト	LED	温白色	97	70以上	80.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
321	XD91203L	XE44221L	ダウンスポットライト	LED	温白色	97	70以上	80.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
321	XD91203L	XE91662E	ダウンスポットライト	LED	温白色	97	70以上	79.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
322	XD91190L	XE91223E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	95.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
322	XD91190L	XE91035L	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	91.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
322	XD91191L	XE91223E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	95.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
322	XD91191L	XE91035L	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	91.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
322	XD91192L	XE91223E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	95.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
322	XD91192L	XE91035L	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	91.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
322	XD91193L	XE91223E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	85.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
322	XD91193L	XE91035L	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	82.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
322	XD91194L	XE91223E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	95.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
322	XD91194L	XE91035L	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	91.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
322	XD91195L	XE91223E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	95.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
322	XD91195L	XE91035L	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	91.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
322	XD91198L	XE91223E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	95.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
322	XD91198L	XE91035L	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	91.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
322	XD91199L	XE91223E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	85.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
322	XD91199L	XE91035L	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	82.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
322	XD91200L	XE91223E	ダウンスポットライト	LED	温白色	97	70以上	100.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
322	XD91200L	XE91035L	ダウンスポットライト	LED	温白色	97	70以上	96.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
322	XD91201L	XE91223E	ダウンスポットライト	LED	温白色	97	70以上	100.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
322	XD91201L	XE91035L	ダウンスポットライト	LED	温白色	97	70以上	96.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
322	XD91202L	XE91223E	ダウンスポットライト	LED	温白色	97	70以上	100.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
322	XD91202L	XE91035L	ダウンスポットライト	LED	温白色	97	70以上	96.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
322	XD91203L	XE91223E	ダウンスポットライト	LED	温白色	97	70以上	90.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
322	XD91203L	XE91035L	ダウンスポットライト	LED	温白色	97	70以上	87.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
323	XD91190L	XE91230E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	89.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
323	XD91191L	XE91230E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	89.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
323	XD91192L	XE91230E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	89.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
323	XD91193L	XE91230E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	81.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
323	XD91194L	XE91230E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	89.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
323	XD91195L	XE91230E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	89.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
323	XD91198L	XE91230E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	89.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
323	XD91199L	XE91230E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	81.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
323	XD91200L	XE91230E	ダウンスポットライト	LED	温白色	97	70以上	94.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
323	XD91201L	XE91230E	ダウンスポットライト	LED	温白色	97	70以上	94.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
323	XD91202L	XE91230E	ダウンスポットライト	LED	温白色	97	70以上	94.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
323	XD91203L	XE91230E	ダウンスポットライト	LED	温白色	97	70以上	85.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
324	XD91170L	XE91221E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	85.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
324	XD91170L	XE91229E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	78.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
324	XD91171L	XE91221E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	85.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
324	XD91171L	XE91229E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	78.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
324	XD91172L	XE91221E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	85.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下

■cledy Lighting PRO vol.10　グリーン購入法適合商品一覧

2017年10月4日

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

cledy LP vol.10 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品　※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
324	XD91172L	XE91229E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	78.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
324	XD91173L	XE91221E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	76.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
324	XD91174L	XE91221E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	87.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
324	XD91174L	XE91229E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	81.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
324	XD91175L	XE91221E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	87.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
324	XD91175L	XE91229E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	81.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
324	XD91176L	XE91221E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	87.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
324	XD91176L	XE91229E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	81.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
324	XD91177L	XE91221E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	79.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
324	XD91178L	XE91221E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	87.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
324	XD91178L	XE91229E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	81.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
324	XD91179L	XE91221E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	87.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
324	XD91179L	XE91229E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	81.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
324	XD91180L	XE91221E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	87.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
324	XD91180L	XE91229E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	81.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
324	XD91181L	XE91221E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	79.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
324	XD91182L	XE91221E	ダウンスポットライト	LED	温白色	97	70以上	89.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
324	XD91182L	XE91229E	ダウンスポットライト	LED	温白色	97	70以上	82.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
324	XD91183L	XE91221E	ダウンスポットライト	LED	温白色	97	70以上	89.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
324	XD91183L	XE91229E	ダウンスポットライト	LED	温白色	97	70以上	82.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
324	XD91184L	XE91221E	ダウンスポットライト	LED	温白色	97	70以上	89.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
324	XD91184L	XE91229E	ダウンスポットライト	LED	温白色	97	70以上	82.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
324	XD91185L	XE91221E	ダウンスポットライト	LED	温白色	97	70以上	80.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
325	XD91170L	XE91034L	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	80.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
325	XD91171L	XE91034L	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	80.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
325	XD91172L	XE91034L	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	80.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
325	XD91174L	XE91034L	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	83.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
325	XD91175L	XE91034L	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	83.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
325	XD91176L	XE91034L	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	83.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
325	XD91177L	XE91034L	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	75.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
325	XD91178L	XE91034L	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	83.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
325	XD91179L	XE91034L	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	83.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
325	XD91180L	XE91034L	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	83.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
325	XD91181L	XE91034L	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	75.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
325	XD91182L	XE91034L	ダウンスポットライト	LED	温白色	97	70以上	84.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
325	XD91183L	XE91034L	ダウンスポットライト	LED	温白色	97	70以上	84.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
325	XD91184L	XE91034L	ダウンスポットライト	LED	温白色	97	70以上	84.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
325	XD91185L	XE91034L	ダウンスポットライト	LED	温白色	97	70以上	76.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
327	XD91170L	XE91666E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	91.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
327	XD91170L	XE91667E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	79.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
327	XD91171L	XE91666E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	91.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
327	XD91171L	XE91667E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	79.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
327	XD91172L	XE91666E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	91.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
327	XD91172L	XE91667E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	79.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
327	XD91173L	XE91666E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	82.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
327	XD91174L	XE91666E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	94.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
327	XD91174L	XE91667E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	81.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
327	XD91175L	XE91666E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	94.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
327	XD91175L	XE91667E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	81.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
327	XD91176L	XE91666E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	94.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
327	XD91176L	XE91667E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	81.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
327	XD91177L	XE91666E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	85.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
327	XD91178L	XE91666E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	94.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
327	XD91178L	XE91667E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	81.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
327	XD91179L	XE91666E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	94.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
327	XD91179L	XE91667E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	81.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
327	XD91180L	XE91666E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	94.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
327	XD91180L	XE91667E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	81.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
327	XD91181L	XE91666E	ダウンスポットライト	LED	電球色	97	70以上	85.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
327	XD91182L	XE91666E	ダウンスポットライト	LED	温白色	97	70以上	95.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
327	XD91182L	XE91667E	ダウンスポットライト	LED	温白色	97	70以上	83.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
327	XD91183L	XE91666E	ダウンスポットライト	LED	温白色	97	70以上	95.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
327	XD91183L	XE91667E	ダウンスポットライト	LED	温白色	97	70以上	83.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
327	XD91184L	XE91666E	ダウンスポットライト	LED	温白色	97	70以上	95.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
327	XD91184L	XE91667E	ダウンスポットライト	LED	温白色	97	70以上	83.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
327	XD91185L	XE91666E	ダウンスポットライト	LED	温白色	97	70以上	86.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
327	XD91185L	XE91667E	ダウンスポットライト	LED	温白色	97	70以上	75.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
329	XD91561L	XE44224L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	78.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
329	XD91562L	XE44224L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	77.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
329	XD91563L	XE44224L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	78.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
329	XD91564L	XE44224L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	75.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
329	XD91565L	XE44224L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	83.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
329	XD91566L	XE44224L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	82.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
329	XD91567L	XE44224L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	83.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
329	XD91568L	XE44224L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	80.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
329	XD91569L	XE44224L	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	85	70以上	87.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
329	XD91570L	XE44224L	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	85	70以上	86.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
329	XD91571L	XE44224L	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	85	70以上	87.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
330	XD91561L	XE91227E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	90.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
330	XD91562L	XE91227E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	89.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
330	XD91563L	XE91227E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	90.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
330	XD91564L	XE91227E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	87.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
330	XD91565L	XE91227E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	96.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
330	XD91566L	XE91227E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	95.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
330	XD91567L	XE91227E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	96.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
330	XD91568L	XE91227E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	92.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
330	XD91569L	XE91227E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	85	70以上	100.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
330	XD91570L	XE91227E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	85	70以上	99.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
330	XD91571L	XE91227E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	85	70以上	100.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
330	XD91572L	XE91227E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	85	70以上	96.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下

■cledy Lighting PRO vol.10　グリーン購入法適合商品一覧

2017年10月4日

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

cledy LP vol.10 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品　※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
331	XD91561L	XE91226E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	94.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
331	XD91561L	XE44223L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	87.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
331	XD91562L	XE91226E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	93.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
331	XD91562L	XE44223L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	86.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
331	XD91563L	XE91226E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	94.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
331	XD91563L	XE44223L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	87.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
331	XD91564L	XE91226E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	90.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
331	XD91564L	XE44223L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	83.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
331	XD91565L	XE91226E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	100.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
331	XD91565L	XE44223L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	93.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
331	XD91566L	XE91226E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	99.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
331	XD91566L	XE44223L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	92.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
331	XD91567L	XE91226E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	100.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
331	XD91567L	XE44223L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	93.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
331	XD91568L	XE91226E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	96.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
331	XD91568L	XE44223L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	89.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
331	XD91569L	XE91226E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	85	70以上	104.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
331	XD91569L	XE44223L	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	85	70以上	96.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
331	XD91570L	XE91226E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	85	70以上	103.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
331	XD91570L	XE44223L	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	85	70以上	95.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
331	XD91571L	XE91226E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	85	70以上	104.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
331	XD91571L	XE44223L	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	85	70以上	96.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
331	XD91572L	XE91226E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	85	70以上	99.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
331	XD91572L	XE44223L	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	85	70以上	92.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
332	XD91573L	XE91225E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	85.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
332	XD91574L	XE91225E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	85.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
332	XD91575L	XE91225E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	84.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
332	XD91576L	XE91225E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	79.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
332	XD91577L	XE91225E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	88.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
332	XD91578L	XE91225E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	88.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
332	XD91579L	XE91225E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	87.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
332	XD91580L	XE91225E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	81.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
332	XD91581L	XE91225E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	91.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
332	XD91582L	XE91225E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	92.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
332	XD91583L	XE91225E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	91.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
332	XD91584L	XE91225E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	85.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
332	XD91585L	XE91225E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	85	70以上	93.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
332	XD91586L	XE91225E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	85	70以上	94.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
332	XD91587L	XE91225E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	85	70以上	93.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
332	XD91588L	XE91225E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	85	70以上	87.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
333	XD91573L	XE91224E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	89.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
333	XD91573L	XE44221L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	87.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
333	XD91574L	XE91224E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	89.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
333	XD91574L	XE44221L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	88.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
333	XD91575L	XE91224E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	88.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
333	XD91575L	XE44221L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	87.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
333	XD91576L	XE91224E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	82.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
333	XD91576L	XE44221L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	81.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
333	XD91577L	XE91224E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	91.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
333	XD91577L	XE44221L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	89.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
333	XD91578L	XE91224E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	91.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
333	XD91578L	XE44221L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	90.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
333	XD91579L	XE91224E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	90.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
333	XD91579L	XE44221L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	89.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
333	XD91580L	XE91224E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	84.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
333	XD91580L	XE44221L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	83.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
333	XD91581L	XE91224E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	94.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
333	XD91581L	XE44221L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	93.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
333	XD91582L	XE91224E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	95.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
333	XD91582L	XE44221L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	93.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
333	XD91583L	XE91224E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	94.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
333	XD91583L	XE44221L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	92.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
333	XD91584L	XE91224E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	87.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
333	XD91584L	XE44221L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	86.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
333	XD91585L	XE91224E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	85	70以上	98.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
333	XD91585L	XE44221L	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	85	70以上	96.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
333	XD91586L	XE91224E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	85	70以上	98.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
333	XD91586L	XE44221L	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	85	70以上	97.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
333	XD91587L	XE91224E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	85	70以上	97.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
333	XD91587L	XE44221L	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	85	70以上	96.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
333	XD91588L	XE91224E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	85	70以上	91.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
333	XD91588L	XE44221L	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	85	70以上	89.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
334	XD91573L	XE91223E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	97.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
334	XD91573L	XE91035L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	91.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
334	XD91574L	XE91223E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	97.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
334	XD91574L	XE91035L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	92.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
334	XD91575L	XE91223E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	96.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
334	XD91575L	XE91035L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	91.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
334	XD91576L	XE91223E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	90.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
334	XD91576L	XE91035L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	85.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
334	XD91577L	XE91223E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	100.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
334	XD91577L	XE91035L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	95.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
334	XD91578L	XE91223E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	101.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
334	XD91578L	XE91035L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	95.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
334	XD91579L	XE91223E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	100.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
334	XD91579L	XE91035L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	94.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
334	XD91580L	XE91223E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	93.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
334	XD91580L	XE91035L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	88.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
334	XD91581L	XE91223E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	104.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
334	XD91581L	XE91035L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	98.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下

■cledy Lighting PRO vol.10　グリーン購入法適合商品一覧

2017年10月4日

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

cledy LP vol.10 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品　※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
334	XD91582L	XE91223E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	105.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
334	XD91582L	XE91035L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	99.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
334	XD91583L	XE91223E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	103.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
334	XD91583L	XE91035L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	98.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
334	XD91584L	XE91223E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	96.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
334	XD91584L	XE91035L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	91.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
334	XD91585L	XE91223E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	85	70以上	108.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
334	XD91585L	XE91035L	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	85	70以上	102.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
334	XD91586L	XE91223E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	85	70以上	109.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
334	XD91586L	XE91035L	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	85	70以上	102.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
334	XD91587L	XE91223E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	85	70以上	107.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
334	XD91587L	XE91035L	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	85	70以上	101.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
334	XD91588L	XE91223E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	85	70以上	100.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
334	XD91588L	XE91035L	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	85	70以上	94.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
335	XD91573L	XE91230E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	90.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
335	XD91574L	XE91230E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	90.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
335	XD91575L	XE91230E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	89.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
335	XD91576L	XE91230E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	83.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
335	XD91577L	XE91230E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	95.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
335	XD91578L	XE91230E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	95.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
335	XD91579L	XE91230E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	94.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
335	XD91580L	XE91230E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	88.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
335	XD91581L	XE91230E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	100.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
335	XD91582L	XE91230E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	101.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
335	XD91583L	XE91230E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	100.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
335	XD91584L	XE91230E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	93.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
335	XD91585L	XE91230E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	85	70以上	103.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
335	XD91586L	XE91230E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	85	70以上	103.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
335	XD91587L	XE91230E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	85	70以上	102.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
335	XD91588L	XE91230E	ユニバーサルダウンライト	LED	白色	85	70以上	95.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
336	XD91589L	XE91222E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	78.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
336	XD91589L	XE44220L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	76.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
336	XD91591L	XE91222E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	76.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
336	XD91592L	XE91222E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	78.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
336	XD91592L	XE44220L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	76.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
336	XD91594L	XE91222E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	76.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
336	XD91595L	XE91222E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	79.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
336	XD91595L	XE44220L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	76.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
336	XD91597L	XE91222E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	77.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
336	XD91597L	XE44220L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	75.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
336	XD91598L	XE91222E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	79.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
336	XD91598L	XE44220L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	76.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
336	XD91600L	XE91222E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	77.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
336	XD91600L	XE44220L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	75.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
336	XD91601L	XE91222E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	83.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
336	XD91601L	XE44220L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	81.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
336	XD91602L	XE91222E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	76.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
336	XD91603L	XE91222E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	81.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
336	XD91603L	XE44220L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	79.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
337	XD91589L	XE91221E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	86.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
337	XD91589L	XE91229E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	78.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
337	XD91590L	XE91221E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	78.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
337	XD91591L	XE91221E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	83.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
337	XD91591L	XE91229E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	76.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
337	XD91592L	XE91221E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	86.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
337	XD91592L	XE91229E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	78.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
337	XD91593L	XE91221E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	78.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
337	XD91594L	XE91221E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	83.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
337	XD91594L	XE91229E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	76.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
337	XD91595L	XE91221E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	90.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
337	XD91595L	XE91229E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	82.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
337	XD91596L	XE91221E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	82.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
337	XD91596L	XE91229E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	75.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
337	XD91597L	XE91221E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	88.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
337	XD91597L	XE91229E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	80.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
337	XD91598L	XE91221E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	90.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
337	XD91598L	XE91229E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	82.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
337	XD91599L	XE91221E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	82.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
337	XD91599L	XE91229E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	75.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
337	XD91600L	XE91221E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	88.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
337	XD91600L	XE91229E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	80.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
337	XD91601L	XE91221E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	94.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
337	XD91601L	XE91229E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	86.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
337	XD91602L	XE91221E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	85.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
337	XD91602L	XE91229E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	78.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
337	XD91603L	XE91221E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	91.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
337	XD91603L	XE91229E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	83.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
338	XD91589L	XE91034L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	82.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
338	XD91591L	XE91034L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	79.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
338	XD91592L	XE91034L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	82.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
338	XD91594L	XE91034L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	79.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
338	XD91595L	XE91034L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	84.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
338	XD91596L	XE91034L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	77.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
338	XD91597L	XE91034L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	82.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
338	XD91598L	XE91034L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	84.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
338	XD91599L	XE91034L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	77.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
338	XD91600L	XE91034L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	82.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
338	XD91601L	XE91034L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	88.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
338	XD91602L	XE91034L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	78.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
338	XD91603L	XE91034L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	86.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下

■cledy Lighting PRO vol.10　グリーン購入法適合商品一覧

2017年10月4日

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

cledy LP vol.10 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品　※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
339	XD91589L	XE91666E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	81.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
339	XD91591L	XE91666E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	79.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
339	XD91592L	XE91666E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	81.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
339	XD91594L	XE91666E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	79.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
339	XD91595L	XE91666E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	85.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
339	XD91595L	XE91667E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	76.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
339	XD91596L	XE91666E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	87.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
339	XD91596L	XE91667E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	78.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
339	XD91597L	XE91666E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	83.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
339	XD91598L	XE91666E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	85.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
339	XD91598L	XE91667E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	76.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
339	XD91599L	XE91666E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	87.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
339	XD91599L	XE91667E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	78.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
339	XD91600L	XE91666E	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	83.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
339	XD91601L	XE91666E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	89.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
339	XD91601L	XE91667E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	79.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
339	XD91602L	XE91666E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	81.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
339	XD91603L	XE91666E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	87.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
339	XD91603L	XE91667E	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	77.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
343	AD41386L		ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	83	70以上	76.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
343	AD41387L		ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	83	70以上	79.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
343	AD41389L		ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	83	70以上	84.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
343	AD41390L		ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	83	70以上	88.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
343	AD41391L		ユニバーサルダウンライト	LED	白色	83	70以上	89.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
343	AD41392L		ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	83	70以上	76.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
343	AD41393L		ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	83	70以上	78.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
343	AD41395L		ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	83	70以上	84.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
343	AD41396L		ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	83	70以上	86.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
343	AD41397L		ユニバーサルダウンライト	LED	白色	83	70以上	88.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
365	XS45930L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	89.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
365	XS45931L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	89.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
365	XS45932L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	89.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
365	XS45933L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	84.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
365	XS45934L		スポットライト	LED	温白色	97	80以上	93.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
365	XS45935L		スポットライト	LED	温白色	97	80以上	93.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
365	XS45936L		スポットライト	LED	温白色	97	80以上	93.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
365	XS45937L		スポットライト	LED	温白色	97	80以上	87.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
365	XS45942L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	89.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
365	XS45943L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	89.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
365	XS45944L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	89.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
365	XS45945L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	84.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
365	XS45946L		スポットライト	LED	温白色	97	80以上	93.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
365	XS45947L		スポットライト	LED	温白色	97	80以上	93.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
365	XS45948L		スポットライト	LED	温白色	97	80以上	93.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
365	XS45949L		スポットライト	LED	温白色	97	80以上	87.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
366	XS45954L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	94.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
366	XS45955L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	94.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
366	XS45956L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	94.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
366	XS45957L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	88.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
366	XS45958L		スポットライト	LED	温白色	97	80以上	98.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
366	XS45959L		スポットライト	LED	温白色	97	80以上	98.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
366	XS45960L		スポットライト	LED	温白色	97	80以上	98.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
366	XS45961L		スポットライト	LED	温白色	97	80以上	92.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
366	XS45966L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	94.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
366	XS45967L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	94.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
366	XS45968L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	94.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
366	XS45969L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	88.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
366	XS45970L		スポットライト	LED	温白色	97	80以上	98.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
366	XS45971L		スポットライト	LED	温白色	97	80以上	98.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
366	XS45972L		スポットライト	LED	温白色	97	80以上	98.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
366	XS45973L		スポットライト	LED	温白色	97	80以上	92.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
367	XS45978L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	75.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
367	XS45979L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	75.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
367	XS45980L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	75.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
367	XS45982L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	78.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
367	XS45983L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	78.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
367	XS45984L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	78.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
367	XS45986L		スポットライト	LED	温白色	97	80以上	82.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
367	XS45987L		スポットライト	LED	温白色	97	80以上	82.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
367	XS45988L		スポットライト	LED	温白色	97	80以上	82.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
367	XS45994L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	75.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
367	XS45995L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	75.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
367	XS45996L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	75.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
367	XS45998L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	78.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
367	XS45999L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	78.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
367	XS46000L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	78.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
367	XS46002L		スポットライト	LED	温白色	97	80以上	82.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
367	XS46003L		スポットライト	LED	温白色	97	80以上	82.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
367	XS46004L		スポットライト	LED	温白色	97	80以上	82.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
368	XS46010L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	84.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
368	XS46011L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	84.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
368	XS46012L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	84.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
368	XS46013L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	76.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
368	XS46014L		スポットライト	LED	温白色	97	80以上	88.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
368	XS46015L		スポットライト	LED	温白色	97	80以上	88.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
368	XS46016L		スポットライト	LED	温白色	97	80以上	88.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
368	XS46017L		スポットライト	LED	温白色	97	80以上	80.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
368	XS46022L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	84.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
368	XS46023L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	84.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
368	XS46024L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	84.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下

■cledy Lighting PRO vol.10　グリーン購入法適合商品一覧

2017年10月4日

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

cledy LP vol.10 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品　※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
368	XS46025L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	76.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
369	XS46026L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	91.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
369	XS46027L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	91.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
369	XS46028L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	91.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
369	XS46029L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	83.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
369	XS46030L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	95.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
369	XS46031L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	95.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
369	XS46032L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	95.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
369	XS46033L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	85.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
369	XS46034L		スポットライト	LED	温白色	97	80以上	100.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
369	XS46035L		スポットライト	LED	温白色	97	80以上	100.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
369	XS46036L		スポットライト	LED	温白色	97	80以上	100.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
369	XS46037L		スポットライト	LED	温白色	97	80以上	90.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
369	XS46042L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	91.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
369	XS46043L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	91.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
369	XS46044L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	91.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
369	XS46045L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	83.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
369	XS46046L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	95.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
369	XS46047L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	95.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
369	XS46048L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	95.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
369	XS46049L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	85.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
370	XS46102L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	86.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
370	XS46103L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	86.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
370	XS46104L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	86.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
370	XS46105L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	78.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
370	XS46106L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	89.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
370	XS46107L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	89.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
370	XS46108L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	89.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
370	XS46109L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	81.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
370	XS46110L		スポットライト	LED	温白色	97	80以上	94.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
370	XS46111L		スポットライト	LED	温白色	97	80以上	94.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
370	XS46112L		スポットライト	LED	温白色	97	80以上	94.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
370	XS46113L		スポットライト	LED	温白色	97	80以上	85.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
370	XS46118L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	89.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
370	XS46119L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	89.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
370	XS46120L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	89.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
370	XS46121L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	81.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
371	XS46050L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	75.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
371	XS46051L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	75.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
371	XS46052L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	75.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
371	XS46054L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	78.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
371	XS46055L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	78.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
371	XS46056L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	78.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
371	XS46058L		スポットライト	LED	温白色	97	80以上	79.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
371	XS46059L		スポットライト	LED	温白色	97	80以上	79.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
371	XS46060L		スポットライト	LED	温白色	97	80以上	79.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
371	XS46066L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	75.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
371	XS46067L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	75.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
371	XS46068L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	75.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
371	XS46070L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	78.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
371	XS46071L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	78.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
371	XS46072L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	78.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
371	XS46074L		スポットライト	LED	温白色	97	80以上	79.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
371	XS46075L		スポットライト	LED	温白色	97	80以上	79.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
371	XS46076L		スポットライト	LED	温白色	97	80以上	79.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
373	XS46078L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	85.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
373	XS46079L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	85.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
373	XS46080L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	85.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
373	XS46081L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	76.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
373	XS46082L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	87.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
373	XS46083L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	87.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
373	XS46084L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	87.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
373	XS46085L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	79.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
373	XS46086L		スポットライト	LED	温白色	97	80以上	89.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
373	XS46087L		スポットライト	LED	温白色	97	80以上	89.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
373	XS46088L		スポットライト	LED	温白色	97	80以上	89.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
373	XS46089L		スポットライト	LED	温白色	97	80以上	80.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
373	XS46094L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	85.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
373	XS46095L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	85.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
373	XS46096L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	85.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
373	XS46097L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	76.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
373	XS46098L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	87.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
373	XS46099L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	87.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
373	XS46100L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	87.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
373	XS46101L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	79.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
374	XS46122L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	78.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
374	XS46123L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	78.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
374	XS46124L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	78.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
374	XS46126L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	81.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
374	XS46127L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	81.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
374	XS46128L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	81.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
374	XS46130L		スポットライト	LED	温白色	97	80以上	82.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
374	XS46131L		スポットライト	LED	温白色	97	80以上	82.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
374	XS46132L		スポットライト	LED	温白色	97	80以上	82.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
374	XS46138L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	78.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
374	XS46139L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	78.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
374	XS46140L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	78.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
374	XS46142L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	81.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
374	XS46143L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	81.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
374	XS46144L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	81.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下

■cledy Lighting PRO vol.10　グリーン購入法適合商品一覧

2017年10月4日

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

cledy LP vol.10 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品　※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
375	XS47770L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	79.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
375	XS47771L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	79.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
375	XS47772L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	79.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
375	XS47773L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	79.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
375	XS47774L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	79.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
375	XS47775L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	79.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
375	XS47776L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	81.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
375	XS47777L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	81.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
375	XS47778L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	81.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
375	XS47779L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	81.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
375	XS47780L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	81.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
375	XS47781L		スポットライト	LED	電球色	97	80以上	81.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
377	XS41040L		スポットライト	LED	電球色	85	80以上	88.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
377	XS41041L		スポットライト	LED	電球色	85	80以上	84.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
377	XS41042L		スポットライト	LED	電球色	85	80以上	87.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
377	XS41043L		スポットライト	LED	温白色	85	80以上	92.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
377	XS41044L		スポットライト	LED	温白色	85	80以上	88.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
377	XS41045L		スポットライト	LED	温白色	85	80以上	90.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
378	XS48200L		スポットライト	LED	電球色	85	80以上	93.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
378	XS48201L		スポットライト	LED	電球色	85	80以上	92.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
378	XS48202L		スポットライト	LED	電球色	85	80以上	93.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
378	XS48203L		スポットライト	LED	温白色	85	80以上	96.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
378	XS48204L		スポットライト	LED	温白色	85	80以上	95.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
378	XS48205L		スポットライト	LED	温白色	85	80以上	97.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
379	XS48209L		スポットライト	LED	電球色	85	80以上	85.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
379	XS48210L		スポットライト	LED	電球色	85	80以上	86.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
379	XS48211L		スポットライト	LED	電球色	85	80以上	85.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
379	XS48212L		スポットライト	LED	電球色	85	80以上	90.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
379	XS48213L		スポットライト	LED	電球色	85	80以上	90.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
379	XS48214L		スポットライト	LED	電球色	85	80以上	89.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
379	XS48215L		スポットライト	LED	温白色	85	80以上	93.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
379	XS48216L		スポットライト	LED	温白色	85	80以上	94.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
379	XS48217L		スポットライト	LED	温白色	85	80以上	93.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
380	XS48221L		スポットライト	LED	電球色	85	80以上	82.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
380	XS48222L		スポットライト	LED	電球色	85	80以上	83.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
380	XS48223L		スポットライト	LED	電球色	85	80以上	82.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
380	XS48224L		スポットライト	LED	電球色	85	80以上	87.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
380	XS48225L		スポットライト	LED	電球色	85	80以上	87.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
380	XS48226L		スポットライト	LED	電球色	85	80以上	86.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
380	XS48227L		スポットライト	LED	温白色	85	80以上	90.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
380	XS48228L		スポットライト	LED	温白色	85	80以上	91.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
380	XS48229L		スポットライト	LED	温白色	85	80以上	90.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
381	XS48233L		スポットライト	LED	電球色	85	80以上	81.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
381	XS48235L		スポットライト	LED	電球色	85	80以上	79.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
381	XS48236L		スポットライト	LED	電球色	85	80以上	85.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
381	XS48237L		スポットライト	LED	電球色	85	80以上	78.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
381	XS48238L		スポットライト	LED	電球色	85	80以上	83.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
381	XS48239L		スポットライト	LED	温白色	85	80以上	88.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
381	XS48240L		スポットライト	LED	温白色	85	80以上	80.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
381	XS48241L		スポットライト	LED	温白色	85	80以上	86.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
381	XS48242L		スポットライト	LED	電球色	85	80以上	81.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
381	XS48244L		スポットライト	LED	電球色	85	80以上	79.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
381	XS48245L		スポットライト	LED	電球色	85	80以上	85.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
381	XS48246L		スポットライト	LED	電球色	85	80以上	78.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
381	XS48247L		スポットライト	LED	電球色	85	80以上	83.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
384	AS41374L		スポットライト	LED	電球色	83	80以上	76.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
384	AS41375L		スポットライト	LED	温白色	83	80以上	79.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
384	AS41377L		スポットライト	LED	電球色	83	80以上	84.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
384	AS41378L		スポットライト	LED	温白色	83	80以上	88.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
384	AS41380L		スポットライト	LED	電球色	83	80以上	76.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
384	AS41381L		スポットライト	LED	温白色	83	80以上	78.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
384	AS41383L		スポットライト	LED	電球色	83	80以上	84.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
384	AS41384L		スポットライト	LED	温白色	83	80以上	86.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
385	AS43971L		スポットライト	LED	電球色	83	80以上	78.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
385	AS43975L		スポットライト	LED	電球色	83	80以上	78.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
389	XS43910L		スポットライト	LED	電球色	85	80以上	85.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
389	XS43911L		スポットライト	LED	温白色	85	80以上	89.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
389	XS43913L		スポットライト	LED	電球色	85	80以上	83.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
389	XS43914L		スポットライト	LED	温白色	85	80以上	87.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
390	XS44057L		スポットライト	LED	電球色	82	80以上	86.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
390	XS44058L		スポットライト	LED	温白色	82	80以上	88.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
390	XS44060L		スポットライト	LED	電球色	82	80以上	86.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
390	XS44061L		スポットライト	LED	温白色	82	80以上	88.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
414	XS46358L	XE46401E	スポットライト	LED	電球色	80	80以上	75.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
414	XS46359L	XE46401E	スポットライト	LED	電球色	80	80以上	75.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
414	XS46360L	XE46401E	スポットライト	LED	温白色	80	80以上	77.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
414	XS46361L	XE46401E	スポットライト	LED	温白色	80	80以上	77.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
415	XS46352L	XE46401E	スポットライト	LED	電球色	80	80以上	87.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
415	XS46352L	XE46402E	スポットライト	LED	電球色	80	80以上	83.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
415	XS46352L	XE46403E	スポットライト	LED	電球色	80	80以上	80.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
415	XS46353L	XE46401E	スポットライト	LED	電球色	80	80以上	87.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
415	XS46353L	XE46402E	スポットライト	LED	電球色	80	80以上	83.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
415	XS46353L	XE46403E	スポットライト	LED	電球色	80	80以上	80.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
415	XS46354L	XE46401E	スポットライト	LED	温白色	80	80以上	90.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
415	XS46354L	XE46402E	スポットライト	LED	温白色	80	80以上	85.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
415	XS46354L	XE46403E	スポットライト	LED	温白色	80	80以上	82.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
415	XS46355L	XE46401E	スポットライト	LED	温白色	80	80以上	90.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
415	XS46355L	XE46402E	スポットライト	LED	温白色	80	80以上	85.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
415	XS46355L	XE46403E	スポットライト	LED	温白色	80	80以上	82.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
449	XL47123L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	106.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下

■cledy Lighting PRO vol.10　グリーン購入法適合商品一覧

2017年10月4日

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

cledy LP vol.10 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品　※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
449	XL47124L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	108.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
449	XL47125L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	108.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
449	XL47126L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	107.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
449	XL47127L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	107.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
449	XL47128L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	110.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
449	XL47129L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	110.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
449	XL47130L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	109.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
449	XL47131L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	109.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
449	XL47132L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	112.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
449	XL47133L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	112.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
449	XL47134L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	110.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
449	XL47135L		間接照明	LED	白色	82	80以上	113.3	110以上	40,000時間以上	基準値以下
449	XL47136L		間接照明	LED	白色	82	80以上	115.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
449	XL47137L		間接照明	LED	白色	82	80以上	116.1	110以上	40,000時間以上	基準値以下
449	XL47138L		間接照明	LED	白色	82	80以上	114.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
449	XL47139L		間接照明	LED	昼白色	82	80以上	116.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
449	XL47140L		間接照明	LED	昼白色	82	80以上	118.8	110以上	40,000時間以上	基準値以下
449	XL47141L		間接照明	LED	昼白色	82	80以上	119.4	110以上	40,000時間以上	基準値以下
449	XL47142L		間接照明	LED	昼白色	82	80以上	117.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
450	XL47143L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	118.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
450	XL47148L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	120.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
450	XL47153L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	122.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
450	XL47158L		間接照明	LED	白色	82	80以上	125.9	110以上	40,000時間以上	基準値以下
450	XL47163L		間接照明	LED	昼白色	82	80以上	129.5	110以上	40,000時間以上	基準値以下
451	XL47144L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	116.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
451	XL47145L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	109.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
451	XL47146L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	110.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
451	XL47147L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	95.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
451	XL47149L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	118.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
451	XL47150L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	111.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
451	XL47151L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	113.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
451	XL47152L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	95.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
451	XL47154L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	120.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
451	XL47155L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	112.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
451	XL47156L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	114.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
451	XL47157L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	97.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
451	XL47159L		間接照明	LED	白色	82	80以上	124.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
451	XL47160L		間接照明	LED	白色	82	80以上	116.8	110以上	40,000時間以上	基準値以下
451	XL47161L		間接照明	LED	白色	82	80以上	118.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
451	XL47164L		間接照明	LED	昼白色	82	80以上	127.3	110以上	40,000時間以上	基準値以下
451	XL47165L		間接照明	LED	昼白色	82	80以上	120.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
451	XL47166L		間接照明	LED	昼白色	82	80以上	121.9	110以上	40,000時間以上	基準値以下
452	AL47168L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	109.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
452	AL47173L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	111.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
452	AL47178L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	112.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
452	AL47183L		間接照明	LED	白色	82	80以上	116.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
452	AL47188L		間接照明	LED	昼白色	82	80以上	119.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
453	AL47169L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	113.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
453	AL47170L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	113.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
453	AL47171L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	108.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
453	AL47172L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	106.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
453	AL47174L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	115.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
453	AL47175L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	114.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
453	AL47176L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	110.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
453	AL47177L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	106.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
453	AL47179L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	117.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
453	AL47180L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	116.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
453	AL47181L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	111.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
453	AL47182L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	109.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
453	AL47184L		間接照明	LED	白色	82	80以上	121.1	110以上	40,000時間以上	基準値以下
453	AL47185L		間接照明	LED	白色	82	80以上	120.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
453	AL47186L		間接照明	LED	白色	82	80以上	115.4	110以上	40,000時間以上	基準値以下
453	AL47187L		間接照明	LED	白色	82	80以上	113.9	110以上	40,000時間以上	基準値以下
453	AL47189L		間接照明	LED	昼白色	82	80以上	124.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
453	AL47190L		間接照明	LED	昼白色	82	80以上	123.9	110以上	40,000時間以上	基準値以下
453	AL47191L		間接照明	LED	昼白色	82	80以上	119.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
453	AL47192L		間接照明	LED	昼白色	82	80以上	116.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
454	AL47193L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	94.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
454	AL47198L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	95.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
454	AL47203L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	97.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
455	AL47194L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	98.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
455	AL47195L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	97.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
455	AL47196L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	94.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
455	AL47197L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	91.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
455	AL47199L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	100.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
455	AL47200L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	99.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
455	AL47201L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	95.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
455	AL47202L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	93.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
455	AL47204L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	101.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
455	AL47205L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	100.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
455	AL47206L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	96.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
455	AL47207L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	95.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
456	AL47218L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	99.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
456	AL47223L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	100.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
456	AL47228L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	102.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
457	AL47219L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	103.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
457	AL47220L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	102.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
457	AL47221L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	98.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
457	AL47222L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	95.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
457	AL47224L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	105.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下

■cledy Lighting PRO vol.10　グリーン購入法適合商品一覧

2017年10月4日

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

cledy LP vol.10 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品　※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
457	AL47225L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	103.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
457	AL47226L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	100.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
457	AL47227L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	97.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
457	AL47229L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	107.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
457	AL47230L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	106.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
457	AL47231L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	102.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
457	AL47232L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	100.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
457	AL47234L		間接照明	LED	白色	82	80以上	110.1	110以上	40,000時間以上	基準値以下
457	AL47239L		間接照明	LED	昼白色	82	80以上	113.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
457	AL47240L		間接照明	LED	昼白色	82	80以上	112.5	110以上	40,000時間以上	基準値以下
458	AL41141L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	87.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
458	AL41142L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	89.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
458	AL41143L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	90.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
459	AL41121L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	79.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
459	AL41122L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	80.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
459	AL41123L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	82.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
459	AL41126L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	89.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
459	AL41127L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	91.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
459	AL41128L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	92.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
459	AL41131L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	82.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
459	AL41132L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	84.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
459	AL41133L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	85.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
459	AL41136L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	85.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
459	AL41137L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	86.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
459	AL41138L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	88.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
470	XD90258L	XE40718L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	89.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
470	XD90258L	XE40719L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	93.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
470	XD90258L	XE40722L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	88.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
470	XD90258L	XE40723L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	93.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
471	XD90156L	XE40718L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	89.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
471	XD90156L	XE40719L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	93.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
471	XD90156L	XE40722L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	88.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
471	XD90156L	XE40723L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	93.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
471	XD90348L	XE40718L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	89.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
471	XD90348L	XE40719L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	93.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
471	XD90348L	XE40722L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	88.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
471	XD90348L	XE40723L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	93.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
472	XD90259L	XE40718L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	94.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
472	XD90259L	XE40719L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	99.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
472	XD90259L	XE40721L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	111.3	110以上	40,000時間以上	基準値以下
472	XD90259L	XE40722L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	94.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
472	XD90259L	XE40723L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	99.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
472	XD90259L	XE40725L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	111.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
473	XD90157L	XE40718L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	94.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
473	XD90157L	XE40719L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	99.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
473	XD90157L	XE40721L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	111.3	110以上	40,000時間以上	基準値以下
473	XD90157L	XE40722L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	94.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
473	XD90157L	XE40723L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	99.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
473	XD90157L	XE40725L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	111.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
473	XD90349L	XE40718L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	94.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
473	XD90349L	XE40719L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	99.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
473	XD90349L	XE40721L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	111.3	110以上	40,000時間以上	基準値以下
473	XD90349L	XE40722L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	94.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
473	XD90349L	XE40723L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	99.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
473	XD90349L	XE40725L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	111.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
474	XD90260L	XE40718L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	89.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
474	XD90260L	XE40719L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	93.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
474	XD90260L	XE40722L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	88.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
474	XD90260L	XE40723L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	93.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
475	XD90160L	XE40718L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	89.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
475	XD90160L	XE40719L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	93.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
475	XD90160L	XE40722L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	88.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
475	XD90160L	XE40723L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	93.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
475	XD90350L	XE40718L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	89.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
475	XD90350L	XE40719L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	93.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
475	XD90350L	XE40722L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	88.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
475	XD90350L	XE40723L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	93.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
476	XD90261L	XE40718L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	94.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
476	XD90261L	XE40719L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	99.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
476	XD90261L	XE40721L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	111.3	110以上	40,000時間以上	基準値以下
476	XD90261L	XE40722L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	94.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
476	XD90261L	XE40723L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	99.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
476	XD90261L	XE40725L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	111.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
477	XD90161L	XE40718L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	94.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
477	XD90161L	XE40719L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	99.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
477	XD90161L	XE40721L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	111.3	110以上	40,000時間以上	基準値以下
477	XD90161L	XE40722L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	94.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
477	XD90161L	XE40723L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	99.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
477	XD90161L	XE40725L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	111.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
477	XD90351L	XE40718L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	94.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
477	XD90351L	XE40719L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	99.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
477	XD90351L	XE40721L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	111.3	110以上	40,000時間以上	基準値以下
477	XD90351L	XE40722L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	94.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
477	XD90351L	XE40723L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	99.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
477	XD90351L	XE40725L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	111.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
478	XH90262L	XE40718L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	89.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
478	XH90262L	XE40719L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	93.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
478	XH90262L	XE40722L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	88.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
478	XH90262L	XE40723L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	93.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
479	XH90158L	XE40718L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	89.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下

■cledy Lighting PRO vol.10　グリーン購入法適合商品一覧

2017年10月4日

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

cledy LP vol.10 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品　※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
479	XH90158L	XE40719L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	93.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
479	XH90158L	XE40722L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	88.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
479	XH90158L	XE40723L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	93.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
479	XH90352L	XE40718L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	89.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
479	XH90352L	XE40719L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	93.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
479	XH90352L	XE40722L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	88.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
479	XH90352L	XE40723L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	93.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
480	XH90263L	XE40718L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	94.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
480	XH90263L	XE40719L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	99.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
480	XH90263L	XE40721L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	111.3	110以上	40,000時間以上	基準値以下
480	XH90263L	XE40722L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	94.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
480	XH90263L	XE40723L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	99.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
480	XH90263L	XE40725L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	111.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
481	XH90159L	XE40718L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	94.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
481	XH90159L	XE40719L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	99.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
481	XH90159L	XE40721L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	111.3	110以上	40,000時間以上	基準値以下
481	XH90159L	XE40722L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	94.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
481	XH90159L	XE40723L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	99.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
481	XH90159L	XE40725L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	111.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
481	XH90353L	XE40718L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	94.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
481	XH90353L	XE40719L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	99.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
481	XH90353L	XE40721L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	111.3	110以上	40,000時間以上	基準値以下
481	XH90353L	XE40722L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	94.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
481	XH90353L	XE40723L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	99.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
481	XH90353L	XE40725L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	111.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
484	XD90264L	XE40798L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	98.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
484	XD90264L	XE40799L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	102.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
484	XD90264L	XE40801L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	115.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
484	XD90264L	XE40802L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	84.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
484	XD90264L	XE40803L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	88.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
484	XD90264L	XE40806L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	86.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
484	XD90264L	XE40807L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	90.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
485	XD90032L	XE40798L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	98.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
485	XD90032L	XE40799L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	102.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
485	XD90032L	XE40801L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	115.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
485	XD90032L	XE40802L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	84.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
485	XD90032L	XE40803L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	88.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
485	XD90032L	XE40806L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	86.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
485	XD90032L	XE40807L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	90.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
485	XD90356L	XE40798L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	98.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
485	XD90356L	XE40799L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	102.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
485	XD90356L	XE40801L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	115.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
485	XD90356L	XE40802L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	84.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
485	XD90356L	XE40803L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	88.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
485	XD90356L	XE40806L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	86.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
485	XD90356L	XE40807L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	90.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
486	XD90265L	XE40798L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	104.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
486	XD90265L	XE40799L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	109.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
486	XD90265L	XE40800L	ベースライト	LED	白色	83	80以上	112.9	110以上	40,000時間以上	基準値以下
486	XD90265L	XE40801L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	122.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
486	XD90265L	XE40802L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	89.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
486	XD90265L	XE40803L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	94.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
486	XD90265L	XE40806L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	91.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
486	XD90265L	XE40807L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	96.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
487	XD90033L	XE40798L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	104.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
487	XD90033L	XE40799L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	109.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
487	XD90033L	XE40800L	ベースライト	LED	白色	83	80以上	112.9	110以上	40,000時間以上	基準値以下
487	XD90033L	XE40801L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	122.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
487	XD90033L	XE40802L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	89.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
487	XD90033L	XE40803L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	94.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
487	XD90033L	XE40806L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	91.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
487	XD90033L	XE40807L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	96.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
487	XD90357L	XE40798L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	104.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
487	XD90357L	XE40799L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	109.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
487	XD90357L	XE40800L	ベースライト	LED	白色	83	80以上	112.9	110以上	40,000時間以上	基準値以下
487	XD90357L	XE40801L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	122.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
487	XD90357L	XE40802L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	89.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
487	XD90357L	XE40803L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	94.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
487	XD90357L	XE40806L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	91.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
487	XD90357L	XE40807L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	96.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
488	XD90266L	XE40798L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	98.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
488	XD90266L	XE40799L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	102.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
488	XD90266L	XE40801L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	115.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
488	XD90266L	XE40802L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	84.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
488	XD90266L	XE40803L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	88.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
488	XD90266L	XE40806L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	86.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
488	XD90266L	XE40807L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	90.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
489	XD90036L	XE40798L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	98.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
489	XD90036L	XE40799L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	102.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
489	XD90036L	XE40801L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	115.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
489	XD90036L	XE40802L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	84.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
489	XD90036L	XE40803L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	88.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
489	XD90036L	XE40806L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	86.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
489	XD90036L	XE40807L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	90.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
489	XD90358L	XE40798L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	98.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
489	XD90358L	XE40799L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	102.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
489	XD90358L	XE40801L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	115.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
489	XD90358L	XE40802L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	84.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
489	XD90358L	XE40803L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	88.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
489	XD90358L	XE40806L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	86.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下

■cledy Lighting PRO vol.10　グリーン購入法適合商品一覧

2017年10月4日

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

cledy LP vol.10 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品　※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
489	XD90358L	XE40807L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	90.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
490	XD90267L	XE40798L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	104.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
490	XD90267L	XE40799L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	109.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
490	XD90267L	XE40800L	ベースライト	LED	白色	83	80以上	112.9	110以上	40,000時間以上	基準値以下
490	XD90267L	XE40801L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	122.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
490	XD90267L	XE40802L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	89.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
490	XD90267L	XE40803L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	94.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
490	XD90267L	XE40806L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	91.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
490	XD90267L	XE40807L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	96.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
491	XD90037L	XE40798L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	104.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
491	XD90037L	XE40799L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	109.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
491	XD90037L	XE40800L	ベースライト	LED	白色	83	80以上	112.9	110以上	40,000時間以上	基準値以下
491	XD90037L	XE40801L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	122.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
491	XD90037L	XE40802L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	89.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
491	XD90037L	XE40803L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	94.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
491	XD90037L	XE40806L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	91.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
491	XD90037L	XE40807L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	96.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
491	XD90359L	XE40798L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	104.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
491	XD90359L	XE40799L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	109.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
491	XD90359L	XE40800L	ベースライト	LED	白色	83	80以上	112.9	110以上	40,000時間以上	基準値以下
491	XD90359L	XE40801L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	122.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
491	XD90359L	XE40802L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	89.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
491	XD90359L	XE40803L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	94.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
491	XD90359L	XE40806L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	91.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
491	XD90359L	XE40807L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	96.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
492	XH90268L	XE40798L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	98.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
492	XH90268L	XE40799L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	102.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
492	XH90268L	XE40801L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	115.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
492	XH90268L	XE40802L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	84.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
492	XH90268L	XE40803L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	88.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
492	XH90268L	XE40806L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	86.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
492	XH90268L	XE40807L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	90.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
493	XH90034L	XE40798L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	98.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
493	XH90034L	XE40799L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	102.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
493	XH90034L	XE40801L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	115.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
493	XH90034L	XE40802L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	84.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
493	XH90034L	XE40803L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	88.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
493	XH90034L	XE40806L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	86.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
493	XH90034L	XE40807L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	90.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
493	XH90360L	XE40798L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	98.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
493	XH90360L	XE40799L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	102.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
493	XH90360L	XE40801L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	115.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
493	XH90360L	XE40802L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	84.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
493	XH90360L	XE40803L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	88.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
493	XH90360L	XE40806L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	86.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
493	XH90360L	XE40807L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	90.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
494	XH90269L	XE40798L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	104.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
494	XH90269L	XE40799L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	109.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
494	XH90269L	XE40800L	ベースライト	LED	白色	83	80以上	112.9	110以上	40,000時間以上	基準値以下
494	XH90269L	XE40801L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	122.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
494	XH90269L	XE40802L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	89.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
494	XH90269L	XE40803L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	94.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
494	XH90269L	XE40806L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	91.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
494	XH90269L	XE40807L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	96.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
495	XH90035L	XE40798L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	104.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
495	XH90035L	XE40799L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	109.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
495	XH90035L	XE40800L	ベースライト	LED	白色	83	80以上	112.9	110以上	40,000時間以上	基準値以下
495	XH90035L	XE40801L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	122.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
495	XH90035L	XE40802L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	89.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
495	XH90035L	XE40803L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	94.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
495	XH90035L	XE40806L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	91.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
495	XH90035L	XE40807L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	96.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
495	XH90361L	XE40798L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	104.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
495	XH90361L	XE40799L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	109.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
495	XH90361L	XE40800L	ベースライト	LED	白色	83	80以上	112.9	110以上	40,000時間以上	基準値以下
495	XH90361L	XE40801L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	122.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
495	XH90361L	XE40802L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	89.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
495	XH90361L	XE40803L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	94.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
495	XH90361L	XE40806L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	91.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
495	XH90361L	XE40807L	ベースライト	LED	温白色	83	80以上	96.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
498	XD41146L		ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	128.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
498	XD41147L		ベースライト	LED	白色	82	80以上	120.8	110以上	40,000時間以上	基準値以下
498	XD41148L		ベースライト	LED	電球色	82	80以上	118.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
498	XD43739L		ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	128.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
498	XD43740L		ベースライト	LED	白色	82	80以上	120.8	110以上	40,000時間以上	基準値以下
498	XD43741L		ベースライト	LED	温白色	82	80以上	119.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
498	XD43742L		ベースライト	LED	電球色	82	80以上	118.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
498	XD43743L		ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	129.3	110以上	40,000時間以上	基準値以下
498	XD43744L		ベースライト	LED	白色	82	80以上	124.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
498	XD43745L		ベースライト	LED	温白色	82	80以上	121.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
498	XD43746L		ベースライト	LED	電球色	82	80以上	119.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
498	XD43747L		ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	129.3	110以上	40,000時間以上	基準値以下
498	XD43748L		ベースライト	LED	白色	82	80以上	124.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
498	XD43749L		ベースライト	LED	温白色	82	80以上	121.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
498	XD43750L		ベースライト	LED	電球色	82	80以上	119.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
498	XD43763L		ベースライト	LED	温白色	82	80以上	119.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
499	XD41149L		ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	124.3	110以上	40,000時間以上	基準値以下
499	XD41150L		ベースライト	LED	白色	82	80以上	116.8	110以上	40,000時間以上	基準値以下
499	XD41151L		ベースライト	LED	電球色	82	80以上	114.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
499	XD43751L		ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	124.3	110以上	40,000時間以上	基準値以下

■cledy Lighting PRO vol.10　グリーン購入法適合商品一覧

2017年10月4日

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

cledy LP vol.10 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品　※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
499	XD43752L		ベースライト	LED	白色	82	80以上	116.8	110以上	40,000時間以上	基準値以下
499	XD43753L		ベースライト	LED	温白色	82	80以上	115.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
499	XD43754L		ベースライト	LED	電球色	82	80以上	114.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
499	XD43755L		ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	120.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
499	XD43756L		ベースライト	LED	白色	82	80以上	117.3	110以上	40,000時間以上	基準値以下
499	XD43757L		ベースライト	LED	温白色	82	80以上	114.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
499	XD43758L		ベースライト	LED	電球色	82	80以上	112.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
499	XD43759L		ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	120.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
499	XD43760L		ベースライト	LED	白色	82	80以上	117.3	110以上	40,000時間以上	基準値以下
499	XD43761L		ベースライト	LED	温白色	82	80以上	114.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
499	XD43762L		ベースライト	LED	電球色	82	80以上	112.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
499	XD43764L		ベースライト	LED	温白色	82	80以上	115.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
501	XD44951L		ベースライト	LED	電球色	82	80以上	106.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
501	XD44952L		ベースライト	LED	白色	82	80以上	111.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
501	XD44953L		ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	123.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
501	XD44954L		ベースライト	LED	電球色	82	80以上	108.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
501	XD44955L		ベースライト	LED	白色	82	80以上	113.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
501	XD44956L		ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	125.1	110以上	40,000時間以上	基準値以下
502	XD47517L		ベースライト	LED	電球色	82	80以上	119.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
502	XD47518L		ベースライト	LED	白色	82	80以上	125.9	110以上	40,000時間以上	基準値以下
502	XD47519L		ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	131.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
504	XD44960L		和風ベースライト	LED	電球色	82	80以上	106.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
504	XD44961L		和風ベースライト	LED	白色	82	80以上	111.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
504	XD44962L		和風ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	123.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
504	XD44963L		和風ベースライト	LED	電球色	82	80以上	108.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
504	XD44964L		和風ベースライト	LED	白色	82	80以上	113.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
504	XD44965L		和風ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	125.1	110以上	40,000時間以上	基準値以下
505	XD47520L		和風ベースライト	LED	電球色	82	80以上	119.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
505	XD47521L		和風ベースライト	LED	白色	82	80以上	125.9	110以上	40,000時間以上	基準値以下
505	XD47522L		和風ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	131.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
509	AH91039L	AE45722L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	135.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
509	AH91039L	AE45723L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	137.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
509	AH91039L	AE45724L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	141.5	110以上	40,000時間以上	基準値以下
509	AH91039L	AE45725L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	147.1	110以上	40,000時間以上	基準値以下
509	AH91039L	AE45730L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	132.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
509	AH91039L	AE45731L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	135.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
509	AH91039L	AE45732L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	139.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
509	AH91039L	AE45733L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	144.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
509	AH91039L	AE45738L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	130.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
509	AH91039L	AE45739L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	132.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
509	AH91039L	AE45740L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	136.5	110以上	40,000時間以上	基準値以下
509	AH91039L	AE45741L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	142.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
509	AH91039L	AE45746L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	128.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
509	AH91039L	AE45747L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	131.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
509	AH91039L	AE45748L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	135.3	110以上	40,000時間以上	基準値以下
509	AH91039L	AE45749L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	140.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
509	AH91039L	AE45754L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	126.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
509	AH91039L	AE45755L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	129.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
509	AH91039L	AE45756L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	132.9	110以上	40,000時間以上	基準値以下
509	AH91039L	AE45757L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	138.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
509	AH91039L	AE45762L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	118.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
509	AH91039L	AE45763L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	121.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
509	AH91039L	AE45764L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	124.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
509	AH91039L	AE45765L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	129.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
510	AH91040L	AE45722L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	135.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
510	AH91040L	AE45723L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	137.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
510	AH91040L	AE45724L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	141.5	110以上	40,000時間以上	基準値以下
510	AH91040L	AE45725L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	147.1	110以上	40,000時間以上	基準値以下
510	AH91040L	AE45730L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	132.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
510	AH91040L	AE45731L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	135.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
510	AH91040L	AE45732L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	139.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
510	AH91040L	AE45733L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	144.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
510	AH91040L	AE45738L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	130.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
510	AH91040L	AE45739L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	132.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
510	AH91040L	AE45740L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	136.5	110以上	40,000時間以上	基準値以下
510	AH91040L	AE45741L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	142.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
510	AH91040L	AE45746L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	128.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
510	AH91040L	AE45747L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	131.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
510	AH91040L	AE45748L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	135.3	110以上	40,000時間以上	基準値以下
510	AH91040L	AE45749L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	140.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
510	AH91040L	AE45754L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	126.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
510	AH91040L	AE45755L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	129.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
510	AH91040L	AE45756L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	132.9	110以上	40,000時間以上	基準値以下
510	AH91040L	AE45757L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	138.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
510	AH91040L	AE45762L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	118.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
510	AH91040L	AE45763L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	121.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
510	AH91040L	AE45764L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	124.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
510	AH91040L	AE45765L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	129.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
511	AH91041L	AE45722L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	135.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
511	AH91041L	AE45723L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	137.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
511	AH91041L	AE45724L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	141.5	110以上	40,000時間以上	基準値以下
511	AH91041L	AE45725L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	147.1	110以上	40,000時間以上	基準値以下
511	AH91041L	AE45730L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	132.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
511	AH91041L	AE45731L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	135.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
511	AH91041L	AE45732L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	139.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
511	AH91041L	AE45733L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	144.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
511	AH91041L	AE45738L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	130.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
511	AH91041L	AE45739L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	132.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
511	AH91041L	AE45740L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	136.5	110以上	40,000時間以上	基準値以下
511	AH91041L	AE45741L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	142.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下

■cledy Lighting PRO vol.10　グリーン購入法適合商品一覧

2017年10月4日

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

cledy LP vol.10 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品　※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
511	AH91041L	AE45746L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	128.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
511	AH91041L	AE45747L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	131.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
511	AH91041L	AE45748L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	135.3	110以上	40,000時間以上	基準値以下
511	AH91041L	AE45749L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	140.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
511	AH91041L	AE45754L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	126.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
511	AH91041L	AE45755L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	129.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
511	AH91041L	AE45756L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	132.9	110以上	40,000時間以上	基準値以下
511	AH91041L	AE45757L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	138.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
511	AH91041L	AE45762L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	118.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
511	AH91041L	AE45763L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	121.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
511	AH91041L	AE45764L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	124.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
511	AH91041L	AE45765L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	129.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
514	AH90768L	AE45718L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	137.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
514	AH90768L	AE45719L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	139.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
514	AH90768L	AE45720L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	143.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
514	AH90768L	AE45721L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	148.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
514	AH90768L	AE45726L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	134.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
514	AH90768L	AE45727L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	137.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
514	AH90768L	AE45728L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	141.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
514	AH90768L	AE45729L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	146.8	110以上	40,000時間以上	基準値以下
514	AH90768L	AE45734L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	132.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
514	AH90768L	AE45735L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	135.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
514	AH90768L	AE45736L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	139.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
514	AH90768L	AE45737L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	144.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
514	AH90768L	AE45742L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	131.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
514	AH90768L	AE45743L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	134.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
514	AH90768L	AE45744L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	138.4	110以上	40,000時間以上	基準値以下
514	AH90768L	AE45745L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	144.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
514	AH90768L	AE45750L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	130.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
514	AH90768L	AE45751L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	132.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
514	AH90768L	AE45752L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	136.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
514	AH90768L	AE45753L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	142.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
514	AH90768L	AE45758L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	122.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
514	AH90768L	AE45759L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	124.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
514	AH90768L	AE45760L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	128.4	110以上	40,000時間以上	基準値以下
514	AH90768L	AE45761L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	133.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
515	AH90768L	AE45722L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	137.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
515	AH90768L	AE45723L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	139.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
515	AH90768L	AE45724L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	143.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
515	AH90768L	AE45725L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	148.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
515	AH90768L	AE45730L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	134.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
515	AH90768L	AE45731L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	137.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
515	AH90768L	AE45732L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	141.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
515	AH90768L	AE45733L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	146.8	110以上	40,000時間以上	基準値以下
515	AH90768L	AE45738L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	132.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
515	AH90768L	AE45739L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	135.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
515	AH90768L	AE45740L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	139.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
515	AH90768L	AE45741L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	144.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
515	AH90768L	AE45746L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	131.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
515	AH90768L	AE45747L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	134.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
515	AH90768L	AE45748L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	138.4	110以上	40,000時間以上	基準値以下
515	AH90768L	AE45749L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	144.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
515	AH90768L	AE45754L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	130.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
515	AH90768L	AE45755L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	132.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
515	AH90768L	AE45756L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	136.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
515	AH90768L	AE45757L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	142.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
515	AH90768L	AE45762L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	122.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
515	AH90768L	AE45763L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	124.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
515	AH90768L	AE45764L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	128.4	110以上	40,000時間以上	基準値以下
515	AH90768L	AE45765L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	133.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
516	AH90769L	AE45718L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	137.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
516	AH90769L	AE45719L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	139.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
516	AH90769L	AE45720L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	143.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
516	AH90769L	AE45721L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	148.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
516	AH90769L	AE45726L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	134.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
516	AH90769L	AE45727L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	137.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
516	AH90769L	AE45728L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	141.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
516	AH90769L	AE45729L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	146.8	110以上	40,000時間以上	基準値以下
516	AH90769L	AE45734L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	132.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
516	AH90769L	AE45735L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	135.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
516	AH90769L	AE45736L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	139.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
516	AH90769L	AE45737L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	144.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
516	AH90769L	AE45742L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	131.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
516	AH90769L	AE45743L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	134.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
516	AH90769L	AE45744L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	138.4	110以上	40,000時間以上	基準値以下
516	AH90769L	AE45745L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	144.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
516	AH90769L	AE45750L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	130.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
516	AH90769L	AE45751L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	132.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
516	AH90769L	AE45752L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	136.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
516	AH90769L	AE45753L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	142.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
516	AH90769L	AE45758L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	122.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
516	AH90769L	AE45759L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	124.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
516	AH90769L	AE45760L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	128.4	110以上	40,000時間以上	基準値以下
516	AH90769L	AE45761L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	133.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
517	AH90769L	AE45722L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	137.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
517	AH90769L	AE45723L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	139.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
517	AH90769L	AE45724L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	143.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
517	AH90769L	AE45725L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	148.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
517	AH90769L	AE45730L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	134.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
517	AH90769L	AE45731L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	137.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下

■cledy Lighting PRO vol.10　グリーン購入法適合商品一覧

2017年10月4日

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

cledy LP vol.10 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品　※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
517	AH90769L	AE45732L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	141.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
517	AH90769L	AE45733L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	146.8	110以上	40,000時間以上	基準値以下
517	AH90769L	AE45738L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	132.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
517	AH90769L	AE45739L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	135.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
517	AH90769L	AE45740L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	139.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
517	AH90769L	AE45741L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	144.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
517	AH90769L	AE45746L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	131.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
517	AH90769L	AE45747L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	134.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
517	AH90769L	AE45748L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	138.4	110以上	40,000時間以上	基準値以下
517	AH90769L	AE45749L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	144.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
517	AH90769L	AE45754L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	130.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
517	AH90769L	AE45755L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	132.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
517	AH90769L	AE45756L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	136.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
517	AH90769L	AE45757L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	142.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
517	AH90769L	AE45762L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	122.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
517	AH90769L	AE45763L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	124.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
517	AH90769L	AE45764L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	128.4	110以上	40,000時間以上	基準値以下
517	AH90769L	AE45765L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	133.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
518	AH90770L	AE45718L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	137.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
518	AH90770L	AE45719L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	139.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
518	AH90770L	AE45720L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	143.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
518	AH90770L	AE45721L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	148.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
518	AH90770L	AE45726L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	134.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
518	AH90770L	AE45727L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	137.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
518	AH90770L	AE45728L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	141.4	110以上	40,000時間以上	基準値以下
518	AH90770L	AE45729L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	147.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
518	AH90770L	AE45734L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	132.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
518	AH90770L	AE45735L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	135.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
518	AH90770L	AE45736L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	139.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
518	AH90770L	AE45737L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	144.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
518	AH90770L	AE45742L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	131.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
518	AH90770L	AE45743L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	134.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
518	AH90770L	AE45744L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	138.4	110以上	40,000時間以上	基準値以下
518	AH90770L	AE45745L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	144.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
518	AH90770L	AE45750L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	130.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
518	AH90770L	AE45751L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	132.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
518	AH90770L	AE45752L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	136.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
518	AH90770L	AE45753L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	142.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
518	AH90770L	AE45758L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	122.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
518	AH90770L	AE45759L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	124.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
518	AH90770L	AE45760L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	128.4	110以上	40,000時間以上	基準値以下
518	AH90770L	AE45761L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	133.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
519	AH90770L	AE45722L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	137.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
519	AH90770L	AE45723L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	139.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
519	AH90770L	AE45724L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	143.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
519	AH90770L	AE45725L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	148.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
519	AH90770L	AE45730L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	134.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
519	AH90770L	AE45731L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	137.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
519	AH90770L	AE45732L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	141.4	110以上	40,000時間以上	基準値以下
519	AH90770L	AE45733L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	147.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
519	AH90770L	AE45738L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	132.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
519	AH90770L	AE45739L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	135.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
519	AH90770L	AE45740L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	139.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
519	AH90770L	AE45741L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	144.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
519	AH90770L	AE45746L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	131.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
519	AH90770L	AE45747L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	134.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
519	AH90770L	AE45748L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	138.4	110以上	40,000時間以上	基準値以下
519	AH90770L	AE45749L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	144.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
519	AH90770L	AE45754L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	130.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
519	AH90770L	AE45755L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	132.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
519	AH90770L	AE45756L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	136.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
519	AH90770L	AE45757L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	142.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
519	AH90770L	AE45762L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	122.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
519	AH90770L	AE45763L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	124.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
519	AH90770L	AE45764L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	128.4	110以上	40,000時間以上	基準値以下
519	AH90770L	AE45765L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	133.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
520	AH90771L	AE45718L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	137.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
520	AH90771L	AE45719L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	139.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
520	AH90771L	AE45720L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	143.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
520	AH90771L	AE45721L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	148.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
520	AH90771L	AE45726L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	134.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
520	AH90771L	AE45727L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	137.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
520	AH90771L	AE45728L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	141.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
520	AH90771L	AE45729L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	146.8	110以上	40,000時間以上	基準値以下
520	AH90771L	AE45734L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	132.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
520	AH90771L	AE45735L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	135.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
520	AH90771L	AE45736L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	139.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
520	AH90771L	AE45737L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	144.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
520	AH90771L	AE45742L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	131.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
520	AH90771L	AE45743L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	134.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
520	AH90771L	AE45744L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	138.4	110以上	40,000時間以上	基準値以下
520	AH90771L	AE45745L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	144.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
520	AH90771L	AE45750L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	130.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
520	AH90771L	AE45751L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	132.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
520	AH90771L	AE45752L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	136.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
520	AH90771L	AE45753L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	142.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
520	AH90771L	AE45758L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	122.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
520	AH90771L	AE45759L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	124.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
520	AH90771L	AE45760L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	128.4	110以上	40,000時間以上	基準値以下
520	AH90771L	AE45761L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	133.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下

■cledy Lighting PRO vol.10　グリーン購入法適合商品一覧

2017年10月4日

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

cledy LP vol.10 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品　※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
521	AH90771L	AE45722L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	137.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
521	AH90771L	AE45723L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	139.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
521	AH90771L	AE45724L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	143.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
521	AH90771L	AE45725L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	148.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
521	AH90771L	AE45730L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	134.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
521	AH90771L	AE45731L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	137.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
521	AH90771L	AE45732L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	141.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
521	AH90771L	AE45733L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	146.8	110以上	40,000時間以上	基準値以下
521	AH90771L	AE45738L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	132.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
521	AH90771L	AE45739L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	135.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
521	AH90771L	AE45740L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	139.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
521	AH90771L	AE45741L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	144.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
521	AH90771L	AE45746L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	131.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
521	AH90771L	AE45747L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	134.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
521	AH90771L	AE45748L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	138.4	110以上	40,000時間以上	基準値以下
521	AH90771L	AE45749L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	144.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
521	AH90771L	AE45754L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	130.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
521	AH90771L	AE45755L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	132.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
521	AH90771L	AE45756L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	136.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
521	AH90771L	AE45757L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	142.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
521	AH90771L	AE45762L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	122.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
521	AH90771L	AE45763L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	124.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
521	AH90771L	AE45764L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	128.4	110以上	40,000時間以上	基準値以下
521	AH90771L	AE45765L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	133.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
522	AH90772L	AE45718L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	137.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
522	AH90772L	AE45719L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	139.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
522	AH90772L	AE45720L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	143.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
522	AH90772L	AE45721L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	148.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
522	AH90772L	AE45726L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	134.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
522	AH90772L	AE45727L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	137.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
522	AH90772L	AE45728L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	141.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
522	AH90772L	AE45729L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	146.8	110以上	40,000時間以上	基準値以下
522	AH90772L	AE45734L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	132.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
522	AH90772L	AE45735L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	135.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
522	AH90772L	AE45736L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	139.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
522	AH90772L	AE45737L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	144.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
522	AH90772L	AE45742L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	131.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
522	AH90772L	AE45743L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	134.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
522	AH90772L	AE45744L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	138.4	110以上	40,000時間以上	基準値以下
522	AH90772L	AE45745L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	144.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
522	AH90772L	AE45750L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	130.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
522	AH90772L	AE45751L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	132.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
522	AH90772L	AE45752L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	136.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
522	AH90772L	AE45753L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	142.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
522	AH90772L	AE45758L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	122.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
522	AH90772L	AE45759L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	124.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
522	AH90772L	AE45760L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	128.4	110以上	40,000時間以上	基準値以下
522	AH90772L	AE45761L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	133.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
523	AH90772L	AE45722L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	137.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
523	AH90772L	AE45723L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	139.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
523	AH90772L	AE45724L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	143.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
523	AH90772L	AE45725L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	148.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
523	AH90772L	AE45730L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	134.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
523	AH90772L	AE45731L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	137.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
523	AH90772L	AE45732L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	141.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
523	AH90772L	AE45733L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	146.8	110以上	40,000時間以上	基準値以下
523	AH90772L	AE45738L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	132.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
523	AH90772L	AE45739L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	135.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
523	AH90772L	AE45740L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	139.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
523	AH90772L	AE45741L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	144.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
523	AH90772L	AE45746L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	131.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
523	AH90772L	AE45747L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	134.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
523	AH90772L	AE45748L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	138.4	110以上	40,000時間以上	基準値以下
523	AH90772L	AE45749L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	144.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
523	AH90772L	AE45754L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	130.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
523	AH90772L	AE45755L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	132.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
523	AH90772L	AE45756L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	136.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
523	AH90772L	AE45757L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	142.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
523	AH90772L	AE45762L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	122.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
523	AH90772L	AE45763L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	124.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
523	AH90772L	AE45764L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	128.4	110以上	40,000時間以上	基準値以下
523	AH90772L	AE45765L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	133.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
524	AD90773L	AE45718L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	131.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
524	AD90773L	AE45719L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	133.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
524	AD90773L	AE45720L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	137.3	110以上	40,000時間以上	基準値以下
524	AD90773L	AE45721L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	142.8	110以上	40,000時間以上	基準値以下
524	AD90773L	AE45726L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	128.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
524	AD90773L	AE45727L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	131.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
524	AD90773L	AE45728L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	135.4	110以上	40,000時間以上	基準値以下
524	AD90773L	AE45729L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	140.8	110以上	40,000時間以上	基準値以下
524	AD90773L	AE45734L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	127.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
524	AD90773L	AE45735L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	129.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
524	AD90773L	AE45736L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	133.5	110以上	40,000時間以上	基準値以下
524	AD90773L	AE45737L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	138.8	110以上	40,000時間以上	基準値以下
524	AD90773L	AE45742L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	126.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
524	AD90773L	AE45743L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	129.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
524	AD90773L	AE45744L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	132.9	110以上	40,000時間以上	基準値以下
524	AD90773L	AE45745L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	138.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
524	AD90773L	AE45750L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	125.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
524	AD90773L	AE45751L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	127.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下

■cledy Lighting PRO vol.10　グリーン購入法適合商品一覧

2017年10月4日

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

cledy LP vol.10 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品　※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
524	AD90773L	AE45752L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	131.3	110以上	40,000時間以上	基準値以下
524	AD90773L	AE45753L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	136.4	110以上	40,000時間以上	基準値以下
524	AD90773L	AE45758L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	117.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
524	AD90773L	AE45759L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	120.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
524	AD90773L	AE45760L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	123.3	110以上	40,000時間以上	基準値以下
524	AD90773L	AE45761L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	128.1	110以上	40,000時間以上	基準値以下
525	AD90773L	AE45722L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	131.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
525	AD90773L	AE45723L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	133.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
525	AD90773L	AE45724L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	137.3	110以上	40,000時間以上	基準値以下
525	AD90773L	AE45725L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	142.8	110以上	40,000時間以上	基準値以下
525	AD90773L	AE45730L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	128.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
525	AD90773L	AE45731L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	131.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
525	AD90773L	AE45732L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	135.4	110以上	40,000時間以上	基準値以下
525	AD90773L	AE45733L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	140.8	110以上	40,000時間以上	基準値以下
525	AD90773L	AE45738L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	127.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
525	AD90773L	AE45739L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	129.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
525	AD90773L	AE45740L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	133.5	110以上	40,000時間以上	基準値以下
525	AD90773L	AE45741L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	138.8	110以上	40,000時間以上	基準値以下
525	AD90773L	AE45746L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	126.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
525	AD90773L	AE45747L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	129.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
525	AD90773L	AE45748L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	132.9	110以上	40,000時間以上	基準値以下
525	AD90773L	AE45749L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	138.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
525	AD90773L	AE45754L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	125.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
525	AD90773L	AE45755L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	127.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
525	AD90773L	AE45756L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	131.3	110以上	40,000時間以上	基準値以下
525	AD90773L	AE45757L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	136.4	110以上	40,000時間以上	基準値以下
525	AD90773L	AE45762L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	117.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
525	AD90773L	AE45763L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	120.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
525	AD90773L	AE45764L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	123.3	110以上	40,000時間以上	基準値以下
525	AD90773L	AE45765L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	128.1	110以上	40,000時間以上	基準値以下
526	AD90775L	AE45718L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	129.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
526	AD90775L	AE45719L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	130.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
526	AD90775L	AE45720L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	134.5	110以上	40,000時間以上	基準値以下
526	AD90775L	AE45721L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	139.8	110以上	40,000時間以上	基準値以下
526	AD90775L	AE45726L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	126.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
526	AD90775L	AE45727L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	129.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
526	AD90775L	AE45728L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	132.8	110以上	40,000時間以上	基準値以下
526	AD90775L	AE45729L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	138.4	110以上	40,000時間以上	基準値以下
526	AD90775L	AE45734L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	124.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
526	AD90775L	AE45735L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	127.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
526	AD90775L	AE45736L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	130.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
526	AD90775L	AE45737L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	135.9	110以上	40,000時間以上	基準値以下
526	AD90775L	AE45742L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	123.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
526	AD90775L	AE45743L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	126.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
526	AD90775L	AE45744L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	130.1	110以上	40,000時間以上	基準値以下
526	AD90775L	AE45745L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	135.4	110以上	40,000時間以上	基準値以下
526	AD90775L	AE45750L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	122.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
526	AD90775L	AE45751L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	124.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
526	AD90775L	AE45752L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	128.4	110以上	40,000時間以上	基準値以下
526	AD90775L	AE45753L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	133.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
526	AD90775L	AE45758L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	114.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
526	AD90775L	AE45759L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	117.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
526	AD90775L	AE45760L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	120.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
526	AD90775L	AE45761L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	125.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
527	AD90775L	AE45722L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	129.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
527	AD90775L	AE45723L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	130.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
527	AD90775L	AE45724L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	134.5	110以上	40,000時間以上	基準値以下
527	AD90775L	AE45725L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	139.8	110以上	40,000時間以上	基準値以下
527	AD90775L	AE45730L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	126.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
527	AD90775L	AE45731L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	129.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
527	AD90775L	AE45732L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	132.8	110以上	40,000時間以上	基準値以下
527	AD90775L	AE45733L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	138.4	110以上	40,000時間以上	基準値以下
527	AD90775L	AE45738L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	124.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
527	AD90775L	AE45739L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	127.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
527	AD90775L	AE45740L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	130.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
527	AD90775L	AE45741L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	135.9	110以上	40,000時間以上	基準値以下
527	AD90775L	AE45746L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	123.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
527	AD90775L	AE45747L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	126.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
527	AD90775L	AE45748L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	130.1	110以上	40,000時間以上	基準値以下
527	AD90775L	AE45749L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	135.4	110以上	40,000時間以上	基準値以下
527	AD90775L	AE45754L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	122.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
527	AD90775L	AE45755L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	124.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
527	AD90775L	AE45756L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	128.4	110以上	40,000時間以上	基準値以下
527	AD90775L	AE45757L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	133.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
527	AD90775L	AE45762L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	114.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
527	AD90775L	AE45763L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	117.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
527	AD90775L	AE45764L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	120.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
527	AD90775L	AE45765L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	125.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
528	AD90774L	AE45718L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	131.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
528	AD90774L	AE45719L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	133.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
528	AD90774L	AE45720L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	137.3	110以上	40,000時間以上	基準値以下
528	AD90774L	AE45721L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	142.8	110以上	40,000時間以上	基準値以下
528	AD90774L	AE45726L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	128.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
528	AD90774L	AE45727L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	131.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
528	AD90774L	AE45728L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	135.4	110以上	40,000時間以上	基準値以下
528	AD90774L	AE45729L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	140.8	110以上	40,000時間以上	基準値以下
528	AD90774L	AE45734L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	127.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
528	AD90774L	AE45735L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	129.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
528	AD90774L	AE45736L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	133.5	110以上	40,000時間以上	基準値以下
528	AD90774L	AE45737L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	138.8	110以上	40,000時間以上	基準値以下

■cledy Lighting PRO vol.10　グリーン購入法適合商品一覧

2017年10月4日

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

cledy LP vol.10 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品　※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
528	AD90774L	AE45742L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	126.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
528	AD90774L	AE45743L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	129.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
528	AD90774L	AE45744L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	132.9	110以上	40,000時間以上	基準値以下
528	AD90774L	AE45745L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	138.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
528	AD90774L	AE45750L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	125.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
528	AD90774L	AE45751L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	127.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
528	AD90774L	AE45752L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	131.3	110以上	40,000時間以上	基準値以下
528	AD90774L	AE45753L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	136.4	110以上	40,000時間以上	基準値以下
528	AD90774L	AE45758L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	117.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
528	AD90774L	AE45759L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	120.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
528	AD90774L	AE45760L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	123.3	110以上	40,000時間以上	基準値以下
528	AD90774L	AE45761L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	128.1	110以上	40,000時間以上	基準値以下
529	AD90774L	AE45722L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	131.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
529	AD90774L	AE45723L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	133.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
529	AD90774L	AE45724L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	137.3	110以上	40,000時間以上	基準値以下
529	AD90774L	AE45725L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	142.8	110以上	40,000時間以上	基準値以下
529	AD90774L	AE45730L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	128.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
529	AD90774L	AE45731L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	131.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
529	AD90774L	AE45732L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	135.4	110以上	40,000時間以上	基準値以下
529	AD90774L	AE45733L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	140.8	110以上	40,000時間以上	基準値以下
529	AD90774L	AE45738L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	127.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
529	AD90774L	AE45739L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	129.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
529	AD90774L	AE45740L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	133.5	110以上	40,000時間以上	基準値以下
529	AD90774L	AE45741L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	138.8	110以上	40,000時間以上	基準値以下
529	AD90774L	AE45746L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	126.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
529	AD90774L	AE45747L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	129.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
529	AD90774L	AE45748L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	132.9	110以上	40,000時間以上	基準値以下
529	AD90774L	AE45749L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	138.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
529	AD90774L	AE45754L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	125.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
529	AD90774L	AE45755L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	127.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
529	AD90774L	AE45756L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	131.3	110以上	40,000時間以上	基準値以下
529	AD90774L	AE45757L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	136.4	110以上	40,000時間以上	基準値以下
529	AD90774L	AE45762L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	117.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
529	AD90774L	AE45763L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	120.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
529	AD90774L	AE45764L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	123.3	110以上	40,000時間以上	基準値以下
529	AD90774L	AE45765L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	128.1	110以上	40,000時間以上	基準値以下
530	AD90776L	AE45718L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	133.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
530	AD90776L	AE45719L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	134.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
530	AD90776L	AE45720L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	138.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
530	AD90776L	AE45721L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	144.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
530	AD90776L	AE45726L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	130.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
530	AD90776L	AE45727L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	133.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
530	AD90776L	AE45728L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	137.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
530	AD90776L	AE45729L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	142.8	110以上	40,000時間以上	基準値以下
530	AD90776L	AE45734L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	128.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
530	AD90776L	AE45735L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	131.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
530	AD90776L	AE45736L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	134.8	110以上	40,000時間以上	基準値以下
530	AD90776L	AE45737L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	140.3	110以上	40,000時間以上	基準値以下
530	AD90776L	AE45742L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	127.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
530	AD90776L	AE45743L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	130.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
530	AD90776L	AE45744L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	134.3	110以上	40,000時間以上	基準値以下
530	AD90776L	AE45745L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	139.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
530	AD90776L	AE45750L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	126.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
530	AD90776L	AE45751L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	128.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
530	AD90776L	AE45752L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	132.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
530	AD90776L	AE45753L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	137.9	110以上	40,000時間以上	基準値以下
530	AD90776L	AE45758L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	118.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
530	AD90776L	AE45759L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	121.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
530	AD90776L	AE45760L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	124.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
530	AD90776L	AE45761L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	129.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
531	AD90776L	AE45722L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	133.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
531	AD90776L	AE45723L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	134.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
531	AD90776L	AE45724L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	138.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
531	AD90776L	AE45725L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	144.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
531	AD90776L	AE45730L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	130.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
531	AD90776L	AE45731L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	133.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
531	AD90776L	AE45732L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	137.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
531	AD90776L	AE45733L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	142.8	110以上	40,000時間以上	基準値以下
531	AD90776L	AE45738L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	128.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
531	AD90776L	AE45739L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	131.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
531	AD90776L	AE45740L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	134.8	110以上	40,000時間以上	基準値以下
531	AD90776L	AE45741L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	140.3	110以上	40,000時間以上	基準値以下
531	AD90776L	AE45746L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	127.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
531	AD90776L	AE45747L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	130.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
531	AD90776L	AE45748L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	134.3	110以上	40,000時間以上	基準値以下
531	AD90776L	AE45749L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	139.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
531	AD90776L	AE45754L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	126.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
531	AD90776L	AE45755L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	128.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
531	AD90776L	AE45756L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	132.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
531	AD90776L	AE45757L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	137.9	110以上	40,000時間以上	基準値以下
531	AD90776L	AE45762L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	118.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
531	AD90776L	AE45763L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	121.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
531	AD90776L	AE45764L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	124.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
531	AD90776L	AE45765L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	129.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
532	AH90777L	AE45766L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	133.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
532	AH90777L	AE45767L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	135.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
532	AH90777L	AE45768L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	139.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
532	AH90777L	AE45769L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	145.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
532	AH90777L	AE45774L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	122.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
532	AH90777L	AE45775L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	124.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下

■cledy Lighting PRO vol.10　グリーン購入法適合商品一覧

2017年10月4日

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

cledy LP vol.10 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品　※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
532	AH90777L	AE45776L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	128.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
532	AH90777L	AE45777L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	133.3	110以上	40,000時間以上	基準値以下
532	AH90777L	AE45782L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	106.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
532	AH90777L	AE45783L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	109.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
532	AH90777L	AE45784L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	112.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
532	AH90777L	AE45785L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	117.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
533	AH90777L	AE45770L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	133.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
533	AH90777L	AE45771L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	135.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
533	AH90777L	AE45772L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	139.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
533	AH90777L	AE45773L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	145.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
533	AH90777L	AE45778L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	122.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
533	AH90777L	AE45779L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	124.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
533	AH90777L	AE45780L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	128.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
533	AH90777L	AE45781L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	133.3	110以上	40,000時間以上	基準値以下
534	AH90778L	AE45766L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	133.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
534	AH90778L	AE45767L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	135.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
534	AH90778L	AE45768L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	139.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
534	AH90778L	AE45769L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	145.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
534	AH90778L	AE45774L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	122.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
534	AH90778L	AE45775L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	124.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
534	AH90778L	AE45776L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	128.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
534	AH90778L	AE45777L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	133.3	110以上	40,000時間以上	基準値以下
534	AH90778L	AE45782L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	106.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
534	AH90778L	AE45783L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	109.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
534	AH90778L	AE45784L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	112.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
534	AH90778L	AE45785L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	117.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
535	AH90778L	AE45770L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	133.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
535	AH90778L	AE45771L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	135.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
535	AH90778L	AE45772L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	139.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
535	AH90778L	AE45773L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	145.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
535	AH90778L	AE45778L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	122.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
535	AH90778L	AE45779L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	124.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
535	AH90778L	AE45780L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	128.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
535	AH90778L	AE45781L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	133.3	110以上	40,000時間以上	基準値以下
536	AH90779L	AE45766L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	133.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
536	AH90779L	AE45767L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	135.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
536	AH90779L	AE45768L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	139.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
536	AH90779L	AE45769L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	145.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
536	AH90779L	AE45774L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	122.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
536	AH90779L	AE45775L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	124.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
536	AH90779L	AE45776L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	128.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
536	AH90779L	AE45777L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	133.3	110以上	40,000時間以上	基準値以下
536	AH90779L	AE45782L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	106.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
536	AH90779L	AE45783L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	109.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
536	AH90779L	AE45784L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	112.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
536	AH90779L	AE45785L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	117.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
537	AH90779L	AE45770L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	133.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
537	AH90779L	AE45771L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	135.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
537	AH90779L	AE45772L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	139.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
537	AH90779L	AE45773L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	145.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
537	AH90779L	AE45778L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	122.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
537	AH90779L	AE45779L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	124.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
537	AH90779L	AE45780L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	128.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
537	AH90779L	AE45781L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	133.3	110以上	40,000時間以上	基準値以下
538	AH90780L	AE45766L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	133.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
538	AH90780L	AE45767L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	135.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
538	AH90780L	AE45768L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	139.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
538	AH90780L	AE45769L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	145.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
538	AH90780L	AE45774L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	122.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
538	AH90780L	AE45775L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	124.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
538	AH90780L	AE45776L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	128.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
538	AH90780L	AE45777L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	133.3	110以上	40,000時間以上	基準値以下
538	AH90780L	AE45782L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	106.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
538	AH90780L	AE45783L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	109.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
538	AH90780L	AE45784L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	112.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
538	AH90780L	AE45785L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	117.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
539	AH90780L	AE45770L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	133.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
539	AH90780L	AE45771L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	135.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
539	AH90780L	AE45772L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	139.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
539	AH90780L	AE45773L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	145.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
539	AH90780L	AE45778L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	122.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
539	AH90780L	AE45779L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	124.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
539	AH90780L	AE45780L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	128.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
539	AH90780L	AE45781L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	133.3	110以上	40,000時間以上	基準値以下
540	AH90781L	AE45766L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	133.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
540	AH90781L	AE45767L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	135.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
540	AH90781L	AE45768L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	139.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
540	AH90781L	AE45769L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	145.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
540	AH90781L	AE45774L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	122.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
540	AH90781L	AE45775L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	124.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
540	AH90781L	AE45776L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	128.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
540	AH90781L	AE45777L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	133.3	110以上	40,000時間以上	基準値以下
540	AH90781L	AE45782L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	106.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
540	AH90781L	AE45783L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	109.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
540	AH90781L	AE45784L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	112.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
540	AH90781L	AE45785L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	117.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
541	AH90781L	AE45770L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	133.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
541	AH90781L	AE45771L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	135.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
541	AH90781L	AE45772L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	139.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
541	AH90781L	AE45773L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	145.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下

■cledy Lighting PRO vol.10　グリーン購入法適合商品一覧

2017年10月4日

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

cledy LP vol.10 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品　※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
541	AH90781L	AE45778L	ベースライト	LED	電球色	82	80以上	122.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
541	AH90781L	AE45779L	ベースライト	LED	温白色	82	80以上	124.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
541	AH90781L	AE45780L	ベースライト	LED	白色	82	80以上	128.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
541	AH90781L	AE45781L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	133.3	110以上	40,000時間以上	基準値以下
542・698	XU90787L	XE46909L	防雨・防湿型ベースライト	LED	昼白色	85	80以上	148.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
542・698	XU90787L	XE46910L	防雨・防湿型ベースライト	LED	昼白色	85	80以上	140.8	110以上	40,000時間以上	基準値以下
542・698	XU90788L	XE46909L	防雨・防湿型ベースライト	LED	昼白色	85	80以上	148.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
542・698	XU90788L	XE46910L	防雨・防湿型ベースライト	LED	昼白色	85	80以上	140.8	110以上	40,000時間以上	基準値以下
542・698	XU90789L	XE46909L	防雨・防湿型ベースライト	LED	昼白色	85	80以上	148.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
542・698	XU90789L	XE46910L	防雨・防湿型ベースライト	LED	昼白色	85	80以上	140.8	110以上	40,000時間以上	基準値以下
543・699	XU90790L	XE43906L	防雨・防湿型ベースライト	LED	昼白色	85	80以上	116.1	110以上	40,000時間以上	基準値以下
543・699	XU90790L	XE43907L	防雨・防湿型ベースライト	LED	昼白色	85	80以上	112.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
543・699	XU90791L	XE43906L	防雨・防湿型ベースライト	LED	昼白色	85	80以上	116.1	110以上	40,000時間以上	基準値以下
543・699	XU90791L	XE43907L	防雨・防湿型ベースライト	LED	昼白色	85	80以上	112.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
543・699	XU90792L	XE43906L	防雨・防湿型ベースライト	LED	昼白色	85	80以上	116.1	110以上	40,000時間以上	基準値以下
543・699	XU90792L	XE43907L	防雨・防湿型ベースライト	LED	昼白色	85	80以上	112.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
545・695	AU45794L		防雨・防湿型ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	134.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
545・695	AU45795L		防雨・防湿型ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	130.4	110以上	40,000時間以上	基準値以下
545・695	AU45796L		防雨・防湿型ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	122.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
554	XD90061L	XE41272L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	130.4	110以上	40,000時間以上	基準値以下
554	XD90061L	XE41273L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	100.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
554	XD90061L	XE41275L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	114.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
554	XD90387L	XE41272L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	137.4	110以上	40,000時間以上	基準値以下
554	XD90387L	XE41273L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	107.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
554	XD90387L	XE41274L	ベースライト	LED	白色	83	80以上	112.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
554	XD90387L	XE41275L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	121.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
554	XD90387L	XE41276L	ベースライト	LED	昼光色	83	80以上	116.9	110以上	40,000時間以上	基準値以下
555	XH90058L	XE41272L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	130.4	110以上	40,000時間以上	基準値以下
555	XH90058L	XE41273L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	100.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
555	XH90058L	XE41275L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	114.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
555	XH90388L	XE41272L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	137.4	110以上	40,000時間以上	基準値以下
555	XH90388L	XE41273L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	107.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
555	XH90388L	XE41274L	ベースライト	LED	白色	83	80以上	112.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
555	XH90388L	XE41275L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	121.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
555	XH90388L	XE41276L	ベースライト	LED	昼光色	83	80以上	116.9	110以上	40,000時間以上	基準値以下
557	XH90056L	XE41272L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	139.4	110以上	40,000時間以上	基準値以下
557	XH90056L	XE41273L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	108.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
557	XH90056L	XE41274L	ベースライト	LED	白色	83	80以上	113.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
557	XH90056L	XE41275L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	123.5	110以上	40,000時間以上	基準値以下
557	XH90056L	XE41276L	ベースライト	LED	昼光色	83	80以上	118.5	110以上	40,000時間以上	基準値以下
557	XH90057L	XE41272L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	139.4	110以上	40,000時間以上	基準値以下
557	XH90057L	XE41273L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	108.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
557	XH90057L	XE41274L	ベースライト	LED	白色	83	80以上	113.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
557	XH90057L	XE41275L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	123.5	110以上	40,000時間以上	基準値以下
557	XH90057L	XE41276L	ベースライト	LED	昼光色	83	80以上	118.5	110以上	40,000時間以上	基準値以下
558	AH40708L		ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	128.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
558	AH40709L		ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	128.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
558	AH40710L		ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	125.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
558	AH40711L		ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	125.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
559	XD90004L	XE41272L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	136.1	110以上	40,000時間以上	基準値以下
559	XD90004L	XE41273L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	106.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
559	XD90004L	XE41274L	ベースライト	LED	白色	83	80以上	111.1	110以上	40,000時間以上	基準値以下
559	XD90004L	XE41275L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	120.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
559	XD90004L	XE41276L	ベースライト	LED	昼光色	83	80以上	115.8	110以上	40,000時間以上	基準値以下
559	XD90142L	XE41272L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	124.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
559	XD90142L	XE41273L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	96.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
559	XD90142L	XE41275L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	110.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
560	XH90011L	XE41272L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	126.3	110以上	40,000時間以上	基準値以下
560	XH90011L	XE41273L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	98.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
560	XH90011L	XE41275L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	112.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
560	XH90011L	XE41276L	ベースライト	LED	昼光色	83	80以上	110.3	110以上	40,000時間以上	基準値以下
560	XH90012L	XE41272L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	135.9	110以上	40,000時間以上	基準値以下
560	XH90012L	XE41273L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	106.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
560	XH90012L	XE41274L	ベースライト	LED	白色	83	80以上	110.8	110以上	40,000時間以上	基準値以下
560	XH90012L	XE41275L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	120.5	110以上	40,000時間以上	基準値以下
560	XH90012L	XE41276L	ベースライト	LED	昼光色	83	80以上	115.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
561	XDE951557	XEE690183+XE41272L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	130.8	110以上	40,000時間以上	基準値以下
561	XDE951557	XEE690183+XE41273L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	100.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
561	XDE951557	XEE690183+XE41275L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	114.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
561	XDE951557	XEE690183+XE41276L	ベースライト	LED	昼光色	83	80以上	110.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
561	XDE951558	XEE690184+XE41272L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	130.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
561	XDE951558	XEE690184+XE41273L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	101.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
561	XDE951558	XEE690184+XE41275L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	115.3	110以上	40,000時間以上	基準値以下
561	XDE951558	XEE690184+XE41276L	ベースライト	LED	昼光色	83	80以上	110.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
562	XH90231L	XE41272L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	147.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
562	XH90231L	XE41273L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	110.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
562	XH90231L	XE41274L	ベースライト	LED	白色	83	80以上	115.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
562	XH90231L	XE41275L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	125.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
562	XH90231L	XE41276L	ベースライト	LED	昼光色	83	80以上	120.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
562	XHE930111	XE41272L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	144.4	110以上	40,000時間以上	基準値以下
562	XHE930111	XE41273L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	110.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
562	XHE930111	XE41274L	ベースライト	LED	白色	83	80以上	115.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
562	XHE930111	XE41275L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	125.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
562	XHE930111	XE41276L	ベースライト	LED	昼光色	83	80以上	120.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
563	XH90232L	XE41272L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	141.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
563	XH90232L	XE41273L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	110.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
563	XH90232L	XE41274L	ベースライト	LED	白色	83	80以上	115.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
563	XH90232L	XE41275L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	125.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
563	XH90232L	XE41276L	ベースライト	LED	昼光色	83	80以上	120.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
563	XHE930110	XE41272L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	136.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下

■cledy Lighting PRO vol.10　グリーン購入法適合商品一覧

2017年10月4日

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

cledy LP vol.10 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品　※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
563	XHE930110	XE41273L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	104.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
563	XHE930110	XE41275L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	119.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
563	XHE930110	XE41276L	ベースライト	LED	昼光色	83	80以上	114.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
564	XH90235L	XE41272L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	141.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
564	XH90235L	XE41273L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	109.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
564	XH90235L	XE41274L	ベースライト	LED	白色	83	80以上	114.5	110以上	40,000時間以上	基準値以下
564	XH90235L	XE41275L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	124.5	110以上	40,000時間以上	基準値以下
564	XH90235L	XE41276L	ベースライト	LED	昼光色	83	80以上	119.5	110以上	40,000時間以上	基準値以下
564	XHE930112	XE41272L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	135.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
564	XHE930112	XE41273L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	104.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
564	XHE930112	XE41275L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	118.5	110以上	40,000時間以上	基準値以下
564	XHE930112	XE41276L	ベースライト	LED	昼光色	83	80以上	113.8	110以上	40,000時間以上	基準値以下
565	XH90233L	XE41272L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	140.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
565	XH90233L	XE41273L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	106.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
565	XH90233L	XE41274L	ベースライト	LED	白色	83	80以上	111.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
565	XH90233L	XE41275L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	121.5	110以上	40,000時間以上	基準値以下
565	XH90233L	XE41276L	ベースライト	LED	昼光色	83	80以上	116.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
565	XH90234L	XE41272L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	140.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
565	XH90234L	XE41273L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	108.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
565	XH90234L	XE41274L	ベースライト	LED	白色	83	80以上	113.5	110以上	40,000時間以上	基準値以下
565	XH90234L	XE41275L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	123.5	110以上	40,000時間以上	基準値以下
565	XH90234L	XE41276L	ベースライト	LED	昼光色	83	80以上	118.5	110以上	40,000時間以上	基準値以下
566	XH90112L	XE41279L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	83.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
566	XH90113L	XE41279L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	91.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
566	XH90113L	XE41281L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	113.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
566	XH90114L	XE41279L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	83.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
567	XH90236L	XE41273L	低温用ベースライト	LED	電球色	83	80以上	104.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
567	XH90236L	XE41274L	低温用ベースライト	LED	白色	83	80以上	112.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
567	XH90236L	XE41275L	低温用ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	119.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
567	XH90236L	XE41276L	低温用ベースライト	LED	昼光色	83	80以上	114.4	110以上	40,000時間以上	基準値以下
567	XH90237L	XE41273L	低温用ベースライト	LED	電球色	83	80以上	98.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
567	XH90237L	XE41275L	低温用ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	111.9	110以上	40,000時間以上	基準値以下
568	XL90052L	XE41272L	間接照明	LED	昼白色	83	80以上	144.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
568	XL90052L	XE41273L	間接照明	LED	電球色	83	80以上	112.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
568	XL90052L	XE41274L	間接照明	LED	白色	83	80以上	117.9	110以上	40,000時間以上	基準値以下
568	XL90052L	XE41275L	間接照明	LED	昼白色	83	80以上	128.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
568	XL90052L	XE41276L	間接照明	LED	昼光色	83	80以上	123.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
568	XL90053L	XE41272L	間接照明	LED	昼白色	83	80以上	136.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
568	XL90053L	XE41273L	間接照明	LED	電球色	83	80以上	104.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
568	XL90053L	XE41275L	間接照明	LED	昼白色	83	80以上	119.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
568	XL90053L	XE41276L	間接照明	LED	昼光色	83	80以上	114.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
569	XL90054L	XE41279L	間接照明	LED	電球色	83	80以上	91.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
569	XL90054L	XE41281L	間接照明	LED	昼白色	83	80以上	113.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
569	XL90055L	XE41279L	間接照明	LED	電球色	83	80以上	84.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
570・696	XU90149L	XE46423L	防雨・防湿型ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	117.1	110以上	40,000時間以上	基準値以下
570・696	XU90150L	XE46423L	防雨・防湿型ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	124.1	110以上	40,000時間以上	基準値以下
570・696	XU90151L	XE46423L	防雨・防湿型ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	116.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
570・696	XU90238L	XE46423L	防雨・防湿型ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	122.3	110以上	40,000時間以上	基準値以下
570・696	XU90239L	XE46423L	防雨・防湿型ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	115.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
575	XH48616L		高天井ベースライト	LED	昼白色	75	70以上	181.8	100以上	40,000時間以上	基準値以下
575	XH48617L		高天井ベースライト	LED	昼白色	75	70以上	183.9	100以上	40,000時間以上	基準値以下
575	XH48618L		高天井ベースライト	LED	昼白色	75	80以上	170.8	110以上	40,000時間以上	基準値以下
577	XH48622L		高天井ベースライト	LED	昼白色	75	70以上	150.0	100以上	40,000時間以上	基準値以下
577	XH48623L		高天井ベースライト	LED	昼白色	75	70以上	158.2	100以上	40,000時間以上	基準値以下
577	XH48624L		高天井ベースライト	LED	昼白色	75	70以上	151.6	100以上	40,000時間以上	基準値以下
579	XH91905L	XE91908E	高天井ベースライト	LED	昼白色	75	70以上	156.1	100以上	40,000時間以上	基準値以下
579	XH91906L	XE91909E	高天井ベースライト	LED	昼白色	75	70以上	152.8	100以上	40,000時間以上	基準値以下
579	XH91907L	XE91910E	高天井ベースライト	LED	昼白色	75	80以上	152.5	110以上	40,000時間以上	基準値以下
580・708	XU39119L		高天井ベースライト	LED	昼白色	83	70以上	100.0	100以上	40,000時間以上	基準値以下
580・709	XU39131L		高天井ベースライト	LED	昼白色	83	70以上	100.0	100以上	40,000時間以上	基準値以下
581・710	XU39125L		高天井ベースライト	LED	昼白色	83	70以上	100.0	100以上	40,000時間以上	基準値以下
581・711	XU39137L		高天井ベースライト	LED	昼白色	83	70以上	100.0	100以上	40,000時間以上	基準値以下
584	XP91445L	XE41432E+XE91228E	高天井ペンダント	LED	電球色	85	80以上	107.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
584	XP91445L	XE41432E+XE44224L	高天井ペンダント	LED	電球色	85	80以上	103.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
584	XP91445L	XE41432E+XE91665E	高天井ペンダント	LED	電球色	85	80以上	105.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
584	XP91445L	XE41433E+XE91228E	高天井ペンダント	LED	電球色	85	80以上	94.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
584	XP91445L	XE41433E+XE44224L	高天井ペンダント	LED	電球色	85	80以上	91.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
584	XP91445L	XE41433E+XE91665E	高天井ペンダント	LED	電球色	85	80以上	93.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
584	XP91446L	XE41432E+XE91228E	高天井ペンダント	LED	温白色	85	80以上	108.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
584	XP91446L	XE41432E+XE44224L	高天井ペンダント	LED	温白色	85	80以上	104.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
584	XP91446L	XE41432E+XE91665E	高天井ペンダント	LED	温白色	85	80以上	106.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
584	XP91446L	XE41433E+XE91228E	高天井ペンダント	LED	温白色	85	80以上	95.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
584	XP91446L	XE41433E+XE44224L	高天井ペンダント	LED	温白色	85	80以上	92.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
584	XP91446L	XE41433E+XE91665E	高天井ペンダント	LED	温白色	85	80以上	94.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
584	XP91447L	XE41432E+XE91228E	高天井ペンダント	LED	白色	85	80以上	110.4	110以上	40,000時間以上	基準値以下
584	XP91448L	XE41432E+XE91228E	高天井ペンダント	LED	昼白色	85	80以上	112.4	110以上	40,000時間以上	基準値以下
584	XP91448L	XE41432E+XE91665E	高天井ペンダント	LED	昼白色	85	80以上	111.1	110以上	40,000時間以上	基準値以下
585	XP91449L	XE41432E+XE91226E	高天井ペンダント	LED	電球色	85	80以上	109.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
585	XP91449L	XE41432E+XE44223L	高天井ペンダント	LED	電球色	85	80以上	103.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
585	XP91449L	XE41432E+XE91663E	高天井ペンダント	LED	電球色	85	80以上	104.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
585	XP91449L	XE41433E+XE91226E	高天井ペンダント	LED	電球色	85	80以上	95.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
585	XP91449L	XE41433E+XE44223L	高天井ペンダント	LED	電球色	85	80以上	90.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
585	XP91449L	XE41433E+XE91663E	高天井ペンダント	LED	電球色	85	80以上	91.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
585	XP91450L	XE41432E+XE91226E	高天井ペンダント	LED	温白色	85	80以上	110.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
585	XP91450L	XE41432E+XE44223L	高天井ペンダント	LED	温白色	85	80以上	104.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
585	XP91450L	XE41432E+XE91663E	高天井ペンダント	LED	温白色	85	80以上	105.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
585	XP91450L	XE41433E+XE91226E	高天井ペンダント	LED	温白色	85	80以上	96.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
585	XP91450L	XE41433E+XE44223L	高天井ペンダント	LED	温白色	85	80以上	91.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
585	XP91450L	XE41433E+XE91663E	高天井ペンダント	LED	温白色	85	80以上	92.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
585	XP91451L	XE41432E+XE91226E	高天井ペンダント	LED	白色	85	80以上	112.4	110以上	40,000時間以上	基準値以下

■cledy Lighting PRO vol.10　グリーン購入法適合商品一覧

2017年10月4日

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

cledy LP vol.10 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品　※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
585	XP91452L	XE41432E+XE91226E	高天井ペンダント	LED	昼白色	85	80以上	114.8	110以上	40,000時間以上	基準値以下
585	XP91452L	XE41432E+XE91663E	高天井ペンダント	LED	昼白色	85	80以上	110.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
614	XU44327L		エクステリアスポットライト	LED	電球色	85	80以上	76.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
614	XU44333L		エクステリアスポットライト	LED	電球色	85	80以上	76.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
615	XU44351L		エクステリアスポットライト	LED	電球色	85	80以上	76.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
615	XU44357L		エクステリアスポットライト	LED	電球色	85	80以上	76.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
620	AU43660L		エクステリアスポットライト	LED	電球色	82	80以上	80.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
620	AU43662L		エクステリアスポットライト	LED	電球色	82	80以上	80.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
620	AU43668L		エクステリアスポットライト	LED	電球色	82	80以上	80.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
620	AU43670L		エクステリアスポットライト	LED	電球色	82	80以上	80.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
620	AU43672L		エクステリアスポットライト	LED	電球色	82	80以上	77.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
620	AU43674L		エクステリアスポットライト	LED	電球色	82	80以上	77.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
620	AU43680L		エクステリアスポットライト	LED	電球色	82	80以上	77.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
620	AU43682L		エクステリアスポットライト	LED	電球色	82	80以上	77.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
623	AU47308L		エクステリアスポットライト	LED	電球色	83	80以上	81.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
623	AU47309L		エクステリアスポットライト	LED	電球色	83	80以上	77.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
623	AU47310L		エクステリアスポットライト	LED	電球色	83	80以上	81.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
623	AU47311L		エクステリアスポットライト	LED	電球色	83	80以上	77.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
623	AU47312L		エクステリアスポットライト	LED	電球色	83	80以上	90.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
623	AU47313L		エクステリアスポットライト	LED	電球色	83	80以上	85.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
623	AU47314L		エクステリアスポットライト	LED	電球色	83	80以上	90.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
623	AU47315L		エクステリアスポットライト	LED	電球色	83	80以上	85.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
623	AU47316L		エクステリアスポットライト	LED	電球色	83	80以上	81.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
623	AU47317L		エクステリアスポットライト	LED	電球色	83	80以上	77.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
623	AU47318L		エクステリアスポットライト	LED	電球色	83	80以上	81.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
623	AU47319L		エクステリアスポットライト	LED	電球色	83	80以上	77.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
623	AU47320L		エクステリアスポットライト	LED	電球色	83	80以上	90.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
623	AU47321L		エクステリアスポットライト	LED	電球色	83	80以上	85.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
623	AU47322L		エクステリアスポットライト	LED	電球色	83	80以上	90.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
623	AU47323L		エクステリアスポットライト	LED	電球色	83	80以上	85.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
623	AU47324L		エクステリアスポットライト	LED	電球色	83	80以上	81.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
623	AU47325L		エクステリアスポットライト	LED	電球色	83	80以上	77.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
623	AU47326L		エクステリアスポットライト	LED	電球色	83	80以上	81.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
623	AU47327L		エクステリアスポットライト	LED	電球色	83	80以上	77.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
623	AU47328L		エクステリアスポットライト	LED	電球色	83	80以上	90.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
623	AU47329L		エクステリアスポットライト	LED	電球色	83	80以上	85.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
623	AU47330L		エクステリアスポットライト	LED	電球色	83	80以上	90.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
623	AU47331L		エクステリアスポットライト	LED	電球色	83	80以上	85.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
625	XU48054L		エクステリアシーリングダウンライ	LED	電球色	85	80以上	81.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
625	XU48055L		エクステリアシーリングダウンライ	LED	電球色	85	80以上	81.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
625	XU48058L		エクステリアシーリングダウンライ	LED	電球色	85	80以上	77.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
625	XU48059L		エクステリアシーリングダウンライ	LED	電球色	85	80以上	77.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
627・654	XU44107L		エクステリアウォッシャーライト	LED	電球色	70	80以上	77.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
627・654	XU44109L		エクステリアウォッシャーライト	LED	電球色	70	80以上	77.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
631	AU45234L		防雨型ブラケット	LED	電球色	82	80以上	80.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
631	AU45235L		防雨型ブラケット	LED	電球色	82	80以上	88.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
632	AU40443L		防雨型ブラケット	LED	電球色	84	80以上	78.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
632	AU40444L		防雨型ブラケット	LED	電球色	84	80以上	78.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
632	AU45878L		防雨型ブラケット	LED	電球色	82	80以上	77.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
632	AU45879L		防雨型ブラケット	LED	電球色	82	80以上	77.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
633	AU42222L		防雨型シーリング	LED	電球色	82	80以上	86.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
633	AU42224L		防雨型シーリング	LED	電球色	82	80以上	86.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
633	AU42226L		防雨型シーリング	LED	電球色	82	80以上	90.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
633	AU42228L		防雨型シーリング	LED	電球色	82	80以上	90.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
635	AW37052L		防湿型シーリング	LED	電球色	83	80以上	76.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
637	AU47868L	AE47875E	防雨型スタンドライト	LED	電球色	83	80以上	81.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
637	AU47869L	AE47875E	防雨型スタンドライト	LED	電球色	83	80以上	87.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
637	AU47870L	AE47875E	防雨型スタンドライト	LED	電球色	83	80以上	81.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
637	AU47871L	AE47875E	防雨型スタンドライト	LED	電球色	83	80以上	87.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
637	AU47872L	AE47875E	防雨型ブラケット	LED	電球色	83	80以上	81.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
637	AU47873L	AE47875E	防雨型ブラケット	LED	電球色	83	80以上	87.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
652	WU45903L	WE45907E	ポール灯	LED	電球色	70	80以上	105.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
652	WU45904L	WE45907E	ポール灯	LED	昼白色	70	80以上	111.1	110以上	40,000時間以上	基準値以下
652	WU45905L	WE45907E	ポール灯	LED	電球色	70	80以上	105.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
652	WU45906L	WE45907E	ポール灯	LED	昼白色	70	80以上	111.1	110以上	40,000時間以上	基準値以下
656	XU91781L	XE48121L+XE48125E	ポール灯	LED	電球色	85	80以上	104.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
656	XU91783L	XE48121L+XE48125E	ポール灯	LED	電球色	85	80以上	77.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
657	XU91782L	XE48123L+XE48126E	ポール灯	LED	電球色	85	80以上	99.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
657	XU91817L	XE48121L+XE48125E	ポール灯	LED	電球色	85	80以上	80.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
684	XD91306L	XE91226E	防雨型ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	75.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
684	XD91307L	XE91226E	防雨型ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	76.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
685	XD91309L	XE91226E	防雨型ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	77.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
685	XD91310L	XE91226E	防雨型ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	78.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
685	XD91310L	XE91663E	防雨型ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	75.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
685	XD91610L	XE91226E	防雨型ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	84.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
685	XD91610L	XE44223L	防雨型ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	78.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
685	XD91610L	XE91663E	防雨型ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	81.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
685	XD91611L	XE91226E	防雨型ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	85.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
685	XD91611L	XE44223L	防雨型ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	78.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
685	XD91611L	XE91663E	防雨型ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	82.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
685	XD91612L	XE91226E	防雨型ダウンライト	LED	白色	85	70以上	87.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
693	AU40834L		防雨型ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	76.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
713	XU44157L		エクステリアスポットライト	LED	電球色	80	80以上	80.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
713	XU44166L		エクステリアスポットライト	LED	電球色	80	80以上	80.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
714	XU44158L		エクステリアスポットライト	LED	電球色	80	80以上	95.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
714	XU44167L		エクステリアスポットライト	LED	電球色	80	80以上	95.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
715	XU44175L		エクステリアスポットライト	LED	電球色	80	80以上	82.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
715	XU44184L		エクステリアスポットライト	LED	電球色	80	80以上	82.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
716	XU44176L		エクステリアスポットライト	LED	電球色	80	80以上	93.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
716	XU44185L		エクステリアスポットライト	LED	電球色	80	80以上	93.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下

■cledy Lighting PRO vol.10　グリーン購入法適合商品一覧

2017年10月4日

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

cledy LP vol.10 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品　※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
721	XU39141L		エクステリアスポットライト	LED	昼白色	70	80以上	110.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
721	XU39142L		エクステリアスポットライト	LED	昼白色	70	80以上	110.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
721	XU39145L		エクステリアスポットライト	LED	昼白色	70	80以上	112.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
721	XU39146L		エクステリアスポットライト	LED	昼白色	70	80以上	112.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
725	XU44339L		エクステリアスポットライト	LED	電球色	85	80以上	76.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
725	XU44345L		エクステリアスポットライト	LED	電球色	85	80以上	76.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
726	AU43664L		エクステリアスポットライト	LED	電球色	82	80以上	80.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
726	AU43666L		エクステリアスポットライト	LED	電球色	82	80以上	80.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
726	AU43676L		エクステリアスポットライト	LED	電球色	82	80以上	77.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
726	AU43678L		エクステリアスポットライト	LED	電球色	82	80以上	77.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
739	AP47587L		ペンダント	LED	電球色	83	80以上	76.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
739	AP47593L		ペンダント	LED	電球色	83	80以上	76.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
741	AP47561L		ペンダント	LED	電球色	83	80以上	78.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
741	AP47562L		ペンダント	LED	電球色	83	80以上	78.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
741	AP47563L		ペンダント	LED	電球色	83	80以上	78.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
741	AP47564L		ペンダント	LED	電球色	83	80以上	78.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
741	AP47565L		ペンダント	LED	電球色	83	80以上	78.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
741	AP47566L		ペンダント	LED	電球色	83	80以上	78.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
741	AP47567L		ペンダント	LED	電球色	83	80以上	79.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
741	AP47568L		ペンダント	LED	電球色	83	80以上	79.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
741	AP47569L		ペンダント	LED	電球色	83	80以上	79.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
743	AP45534L		ペンダント	LED	電球色	80	80以上	75.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
743	AP45535L		ペンダント	LED	電球色	80	80以上	75.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
743	AP45536L		ペンダント	LED	電球色	80	80以上	80.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
743	AP45537L		ペンダント	LED	電球色	80	80以上	80.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
744	AP45542L		ペンダント	LED	電球色	80	80以上	78.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
744	AP45543L		ペンダント	LED	電球色	80	80以上	78.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
744	AP47854L		ペンダント	LED	電球色	80	80以上	95.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
744	AP47855L		ペンダント	LED	電球色	80	80以上	95.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
749	AB41335L		ブラケット	LED	電球色	84	80以上	80.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
749	AB41336L		ブラケット	LED	電球色	84	80以上	80.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
749	AB41337L		ブラケット	LED	電球色	84	80以上	80.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
749	AP41332L		ペンダント	LED	電球色	84	80以上	80.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
749	AP41333L		ペンダント	LED	電球色	84	80以上	80.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
749	AP41334L		ペンダント	LED	電球色	84	80以上	80.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
751	AP47834L		ペンダント	LED	電球色	80	80以上	97.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
751	AP47835L		ペンダント	LED	電球色	80	80以上	97.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
751	AP47836L		ペンダント	LED	電球色	80	80以上	97.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
751	AP47837L		ペンダント	LED	電球色	80	80以上	97.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
751	XP43539L		ペンダント	LED	電球色	84	80以上	90.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
751	XP43542L		ペンダント	LED	電球色	84	80以上	90.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
752	XPE610446		ペンダント	LED	電球色	80	80以上	90.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
752	XPE610447		ペンダント	LED	電球色	80	80以上	88.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
752	XPE610448		ペンダント	LED	電球色	80	80以上	85.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
752	XPE610449		ペンダント	LED	電球色	80	80以上	90.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
752	XPE610450		ペンダント	LED	電球色	80	80以上	88.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
752	XPE610451		ペンダント	LED	電球色	80	80以上	85.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
753	AP38123L		ペンダント	LED	電球色	80	80以上	82.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
753	AP38124L		ペンダント	LED	電球色	80	80以上	82.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
753	AP38125L		ペンダント	LED	電球色	80	80以上	82.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
753	AP38126L		ペンダント	LED	電球色	80	80以上	82.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
753	AP40577L		ペンダント	LED	電球色	80	80以上	75.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
753	AP40578L		ペンダント	LED	電球色	80	80以上	75.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
753	AP40581L		ペンダント	LED	電球色	80	80以上	75.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
753	AP40582L		ペンダント	LED	電球色	80	80以上	75.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
755	AP38573L		ペンダント	LED	電球色	80	80以上	95.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
755	AP38574L		ペンダント	LED	電球色	80	80以上	95.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
755	AP38575L		ペンダント	LED	電球色	80	80以上	95.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
755	AP38576L		ペンダント	LED	電球色	80	80以上	95.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
755	AP38577L		ペンダント	LED	電球色	80	80以上	95.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
755	AP38578L		ペンダント	LED	電球色	80	80以上	95.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
755	AP47849L		ペンダント	LED	電球色	80	80以上	96.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
755	AP47850L		ペンダント	LED	電球色	80	80以上	96.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
755	AP47851L		ペンダント	LED	電球色	80	80以上	96.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
755	AP47852L		ペンダント	LED	電球色	80	80以上	96.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
756	AP43545L		ペンダント	LED	電球色	80	80以上	75.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
757	AP40100L		ペンダント	LED	電球色	84	80以上	97.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
757	AP40101L		ペンダント	LED	電球色	84	80以上	97.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
757	AP40103L		ペンダント	LED	電球色	84	80以上	97.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
757	AP40104L		ペンダント	LED	電球色	84	80以上	97.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
757	AP47576L		ペンダント	LED	電球色	83	80以上	80.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
757	AP47579L		ペンダント	LED	電球色	83	80以上	80.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
758	AA40897L		シャンデリア	LED	電球色	80	80以上	100.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
758	AA40898L		シャンデリア	LED	電球色	80	80以上	100.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
758	AB40899L		ブラケット	LED	電球色	80	80以上	100.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
759	AA40903L		シャンデリア	LED	電球色	80	80以上	100.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
759	AH40905L		シーリング	LED	電球色	84	80以上	78.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
759	AP40904L		ペンダント	LED	電球色	80	80以上	100.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
760	AA40900L		シャンデリア	LED	電球色	84	80以上	89.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
760	AH40674L		シーリング	LED	電球色	84	80以上	75.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
761	AA40907L		シャンデリア	LED	電球色	80	80以上	100.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
761	AB40902L		ブラケット	LED	電球色	80	80以上	100.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
761	AB40908L		ブラケット	LED	電球色	80	80以上	100.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
761	AH40672L		シーリング	LED	電球色	84	80以上	75.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
761	AH40673L		シーリング	LED	電球色	84	80以上	75.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
761	AP40901L		ペンダント	LED	電球色	80	80以上	100.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
762	AA42137L	AE42142E	シャンデリア	LED	電球色	80	80以上	79.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
762	AA42138L	AE42142E	シャンデリア	LED	電球色	80	80以上	79.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
762	AB42140L	AE42142E	ブラケット	LED	電球色	80	80以上	79.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
762	AB42141L	AE42142E	ブラケット	LED	電球色	80	80以上	78.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下

■cledy Lighting PRO vol.10　グリーン購入法適合商品一覧

2017年10月4日

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

cledy LP vol.10 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品　※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
762	AP42139L	AE42142E	ペンダント	LED	電球色	80	80以上	79.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
763	AA47841L		シャンデリア	LED	電球色	80	80以上	93.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
763	AA47842L		シャンデリア	LED	電球色	80	80以上	93.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
763	AB47843L		ブラケット	LED	電球色	80	80以上	79.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
763	AB47844L		ブラケット	LED	電球色	80	80以上	79.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
763	AP47853L		ペンダント	LED	電球色	80	80以上	79.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
764	AH42697L		シーリング	LED	電球色	80	80以上	103.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
764	AH42698L		シーリング	LED	昼白色	80	80以上	113.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
764	AH42699L		シーリング	LED	電球色	80	80以上	97.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
764	AP42693L		ペンダント	LED	電球色	80	80以上	103.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
764	AP42694L		ペンダント	LED	昼白色	80	80以上	113.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
764	AP42695L		ペンダント	LED	電球色	80	80以上	97.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
767	AT45835L	AE45847E	スタンドライト	LED	電球色	83	80以上	85.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
767	AT45835L	AE45849E	スタンドライト	LED	電球色	83	80以上	85.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
767	AT45841L	AE45847E	スタンドライト	LED	電球色	84	80以上	99.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
767	AT45841L	AE45849E	スタンドライト	LED	電球色	84	80以上	101.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
768	AT45837L	AE45853E	スタンドライト	LED	電球色	83	80以上	76.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
769	AB45839L	AE45853E	ブラケット	LED	電球色	83	80以上	76.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
772	AB47898L		ブラケット	LED	電球色	83	80以上	84.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
772	AB47899L		ブラケット	LED	電球色	83	80以上	86.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
772	AB47900L		ブラケット	LED	電球色	83	80以上	84.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
772	AB47901L		ブラケット	LED	電球色	83	80以上	86.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
772	AB47902L		ブラケット	LED	電球色	83	80以上	92.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
772	AB47903L		ブラケット	LED	電球色	83	80以上	94.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
772	AB47904L		ブラケット	LED	電球色	83	80以上	92.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
772	AB47905L		ブラケット	LED	電球色	83	80以上	94.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
774	AB40106L		ブラケット	LED	電球色	84	80以上	97.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
774	AB40107L		ブラケット	LED	電球色	84	80以上	97.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
774	AB43549L		ブラケット	LED	電球色	80	80以上	75.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
781	AB45668L		和風ブラケット	LED	電球色	80	80以上	81.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
781	AH45671L		和風シーリング	LED	電球色	80	80以上	75.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
781	AP45669L		和風ペンダント	LED	電球色	80	80以上	75.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
781	AT45670L		和風スタンド	LED	電球色	80	80以上	78.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
784	AD45092L		高気密ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	77.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
784	AD45096L		高気密ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	75.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
786	AP40519L		和風ペンダント	LED	電球色	84	80以上	76.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
789	AP38922L		和風ペンダント	LED	電球色	80	80以上	76.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
789	AP38923L		和風ペンダント	LED	電球色	80	80以上	76.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
789	AP38924L		和風ペンダント	LED	電球色	83	80以上	105.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
789	AP38925L		和風ペンダント	LED	電球色	83	80以上	105.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
790	AP47454L		ペンダント	LED	電球色	80	80以上	78.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
791	AP47303L		ペンダント	LED	電球色	83	80以上	97.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
791	AP47304L		ペンダント	LED	電球色	83	80以上	101.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
792	AP36239L		ペンダント	LED	電球色	80	80以上	78.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
792	AP36240L		ペンダント	LED	電球色	80	80以上	81.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
792	AP36241L		ペンダント	LED	電球色	80	80以上	87.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
793	AB45461L		ブラケット	LED	電球色	80	80以上	96.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
793	AP43053L		和風ペンダント	LED	電球色	84	80以上	75.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
793	AP43054L		和風ペンダント	LED	電球色	84	80以上	75.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
793	AP45462L		ペンダント	LED	電球色	80	80以上	96.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
827	XS40983L		スポットライト	LED	電球色	85	80以上	75.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
827	XS40984L		スポットライト	LED	電球色	85	80以上	76.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
827	XS40986L		スポットライト	LED	温白色	85	80以上	78.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
827	XS40987L		スポットライト	LED	温白色	85	80以上	78.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
827	XS40992L		スポットライト	LED	電球色	85	80以上	75.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
827	XS40993L		スポットライト	LED	電球色	85	80以上	76.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
827	XS41001L		スポットライト	LED	温白色	85	80以上	76.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
827	XS41002L		スポットライト	LED	温白色	85	80以上	75.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
827	XS41010L		スポットライト	LED	電球色	85	80以上	76.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
827	XS41011L		スポットライト	LED	電球色	85	80以上	76.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
827	XS41013L		スポットライト	LED	温白色	85	80以上	80.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
827	XS41014L		スポットライト	LED	温白色	85	80以上	79.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
827	XS41015L		スポットライト	LED	温白色	85	80以上	76.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
827	XS41019L		スポットライト	LED	電球色	85	80以上	78.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
827	XS41020L		スポットライト	LED	電球色	85	80以上	77.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
827	XS41022L		スポットライト	LED	温白色	85	80以上	81.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
827	XS41023L		スポットライト	LED	温白色	85	80以上	80.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
827	XS41024L		スポットライト	LED	温白色	85	80以上	77.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
829	XD43862L		ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	76.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
830	XD40919L		ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	75.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
830	XD40920L		ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	76.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
830	XD40922L		ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	78.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
830	XD40923L		ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	78.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
830	XD40928L		ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	75.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
830	XD40929L		ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	76.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
830	XD40937L		ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	76.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
830	XD40938L		ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	75.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
830	XD40947L		ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	76.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
830	XD40948L		ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	76.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
830	XD40951L		ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	80.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
830	XD40952L		ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	79.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
830	XD40953L		ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	76.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
830	XD40959L		ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	78.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
830	XD40960L		ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	77.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
830	XD40963L		ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	81.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
830	XD40964L		ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	80.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
830	XD40965L		ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	77.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
830	XD40966L		ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	76.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
830	XD41028L		ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	82.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
830	XD41029L		ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	78.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下

■cledy Lighting PRO vol.10　グリーン購入法適合商品一覧

2017年10月4日

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

cledy LP vol.10 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品　※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
830	XD41030L		ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	80.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
830	XD41031L		ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	79.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
830	XD41032L		ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	85.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
830	XD41034L		ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	84.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
830	XD41035L		ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	82.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
830	XD41036L		ユニバーサルダウンライト	LED	白色	85	70以上	86.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
830	XD41038L		ユニバーサルダウンライト	LED	白色	85	70以上	85.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
836	XD90730L	XE44223L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	83.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
836	XD90732L	XE44223L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	89.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
836	XD90733L	XE44223L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	75.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
836	XD90736L	XE44223L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	83.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
836	XD90737L	XE44223L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	87.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
836	XD90738L	XE44223L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	89.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
836	XD90739L	XE44223L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	90.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
836	XD90740L	XE44223L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	76.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
836	XD90741L	XE44223L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	79.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
836	XD90745L	XE44223L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	95.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
836	XD90747L	XE44223L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	85.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
836	XD90748L	XE44224L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	91.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
836	XD90751L	XE44224L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	81.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
836	XD90754L	XE44224L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	93.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
836	XD90756L	XE44224L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	96.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
836	XD90757L	XE44224L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	98.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
836	XD90758L	XE44224L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	83.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
836	XD90759L	XE44224L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	85.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
836	XD90760L	XE44224L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	86.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
836	XD90761L	XE44224L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	87.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
836	XD90763L	XE44224L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	101.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
836	XD90765L	XE44224L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	92.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
836	XD90766L	XE44224L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	97.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
836	XD90767L	XE44224L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	99.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
837	XD90678L	XE91224E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	75.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
837	XD90678L	XE44221L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	77.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
837	XD90679L	XE91224E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	79.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
837	XD90679L	XE44221L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	81.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
837	XD90682L	XE91224E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	75.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
837	XD90682L	XE44221L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	77.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
837	XD90696L	XE44222L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	77.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
837	XD90711L	XE44222L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	87.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
837	XD90712L	XE44222L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	76.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
837	XD90718L	XE44223L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	75.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
837	XD90724L	XE44223L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	75.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
837	XD90725L	XE44223L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	78.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
838	XD90645L	XE91222E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	75.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
838	XD90645L	XE44220L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	75.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
838	XD90650L	XE91222E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	80.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
838	XD90650L	XE44220L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	80.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
838	XD90651L	XE91222E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	83.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
838	XD90651L	XE44220L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	83.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
838	XD90654L	XE91222E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	75.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
838	XD90654L	XE44220L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	75.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
838	XD90660L	XE91222E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	81.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
838	XD90660L	XE44220L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	81.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
838	XD90661L	XE91222E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	85.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
838	XD90661L	XE44220L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	85.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
838	XD90662L	XE91222E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	86.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
838	XD90662L	XE44220L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	86.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
838	XD90663L	XE91222E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	76.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
838	XD90663L	XE44220L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	76.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
838	XD90664L	XE91222E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	80.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
838	XD90664L	XE44220L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	80.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
838	XD90672L	XE44221L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	75.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
838	XD90673L	XE91224E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	78.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
838	XD90673L	XE44221L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	80.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
839	XD90618L	XE44223L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	90.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
839	XD90620L	XE44223L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	96.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
839	XD90621L	XE44223L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	87.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
839	XD90623L	XE44223L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	94.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
839	XD90625L	XE44223L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	95.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
839	XD90627L	XE44223L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	96.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
839	XD90629L	XE44223L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	97.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
839	XD90630L	XE44223L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	95.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
839	XD90631L	XE44223L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	96.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
839	XD90632L	XE44224L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	95.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
839	XD90634L	XE44224L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	97.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
839	XD90635L	XE44224L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	99.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
839	XD90636L	XE44224L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	92.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
839	XD90638L	XE44224L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	95.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
839	XD90639L	XE44224L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	97.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
839	XD90641L	XE44224L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	98.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
839	XD90643L	XE44224L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	97.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
840	XD90589L	XE44221L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	75.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
840	XD90594L	XE91224E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	78.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
840	XD90594L	XE44221L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	80.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
840	XD90595L	XE91224E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	82.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
840	XD90595L	XE44221L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	84.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
840	XD90596L	XE44221L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	86.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
840	XD90597L	XE91224E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	76.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
840	XD90597L	XE44221L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	78.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
840	XD90598L	XE91224E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	80.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下

■cledy Lighting PRO vol.10　グリーン購入法適合商品一覧

2017年10月4日

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

cledy LP vol.10 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品　※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
840	XD90598L	XE44221L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	82.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
840	XD90600L	XE91224E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	84.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
840	XD90600L	XE44221L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	85.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
840	XD90601L	XE91224E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	89.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
840	XD90601L	XE44221L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	90.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
840	XD90602L	XE91224E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	90.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
840	XD90602L	XE44221L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	92.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
840	XD90603L	XE91224E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	82.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
840	XD90603L	XE44221L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	84.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
840	XD90604L	XE91224E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	86.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
840	XD90604L	XE44221L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	88.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
840	XD90605L	XE91224E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	88.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
840	XD90605L	XE44221L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	90.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
840	XD90607L	XE44222L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	87.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
840	XD90609L	XE44222L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	82.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
840	XD90612L	XE44222L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	88.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
840	XD91003L	XE44222L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	95.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
841	XD90570L	XE91222E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	76.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
841	XD90570L	XE44220L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	76.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
841	XD90571L	XE91222E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	80.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
841	XD90571L	XE44220L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	80.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
841	XD90573L	XE91222E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	75.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
841	XD90573L	XE44220L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	75.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
841	XD90574L	XE91222E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	78.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
841	XD90574L	XE44220L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	78.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
841	XD90576L	XE91222E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	84.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
841	XD90576L	XE44220L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	84.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
841	XD90577L	XE91222E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	88.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
841	XD90577L	XE44220L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	88.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
841	XD90578L	XE91222E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	90.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
841	XD90578L	XE44220L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	90.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
841	XD90579L	XE91222E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	84.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
841	XD90579L	XE44220L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	84.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
841	XD90580L	XE91222E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	87.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
841	XD90580L	XE44220L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	87.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
841	XD90581L	XE91222E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	89.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
841	XD90581L	XE44220L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	89.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
841	XD90582L	XE91222E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	89.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
841	XD90582L	XE44220L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	89.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
841	XD90583L	XE91222E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	93.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
841	XD90583L	XE44220L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	93.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
841	XD90584L	XE91222E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	94.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
841	XD90584L	XE44220L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	94.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
841	XD90585L	XE91222E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	88.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
841	XD90585L	XE44220L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	88.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
841	XD90586L	XE91222E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	92.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
841	XD90586L	XE44220L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	92.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
841	XD90587L	XE91222E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	93.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
841	XD90587L	XE44220L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	93.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
841	XD90976L	XE91222E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	76.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
841	XD90976L	XE44220L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	76.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
841	XD90977L	XE91222E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	80.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
841	XD90977L	XE44220L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	80.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
841	XD90979L	XE91222E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	76.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
841	XD90979L	XE44220L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	76.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
841	XD90980L	XE91222E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	80.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
841	XD90980L	XE44220L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	80.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
842	XD90905L	XE91222E	ｳｫｰﾙｳｫｯｼｬｰﾀﾞｳﾝﾗｲ	LED	電球色	85	70以上	77.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
842	XD90905L	XE44220L	ｳｫｰﾙｳｫｯｼｬｰﾀﾞｳﾝﾗｲ	LED	電球色	85	70以上	77.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
842	XD90906L	XE91222E	ｳｫｰﾙｳｫｯｼｬｰﾀﾞｳﾝﾗｲ	LED	温白色	85	70以上	81.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
842	XD90906L	XE44220L	ｳｫｰﾙｳｫｯｼｬｰﾀﾞｳﾝﾗｲ	LED	温白色	85	70以上	81.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
842	XD90908L	XE91222E	ｳｫｰﾙｳｫｯｼｬｰﾀﾞｳﾝﾗｲ	LED	電球色	85	70以上	76.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
842	XD90908L	XE44220L	ｳｫｰﾙｳｫｯｼｬｰﾀﾞｳﾝﾗｲ	LED	電球色	85	70以上	76.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
842	XD90911L	XE91224E	ｳｫｰﾙｳｫｯｼｬｰﾀﾞｳﾝﾗｲ	LED	電球色	85	70以上	76.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
842	XD90911L	XE44221L	ｳｫｰﾙｳｫｯｼｬｰﾀﾞｳﾝﾗｲ	LED	電球色	85	70以上	78.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
842	XD90912L	XE91224E	ｳｫｰﾙｳｫｯｼｬｰﾀﾞｳﾝﾗｲ	LED	温白色	85	70以上	80.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
842	XD90912L	XE44221L	ｳｫｰﾙｳｫｯｼｬｰﾀﾞｳﾝﾗｲ	LED	温白色	85	70以上	82.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
842	XD90914L	XE91224E	ｳｫｰﾙｳｫｯｼｬｰﾀﾞｳﾝﾗｲ	LED	電球色	85	70以上	76.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
842	XD90914L	XE44221L	ｳｫｰﾙｳｫｯｼｬｰﾀﾞｳﾝﾗｲ	LED	電球色	85	70以上	78.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
842	XD90915L	XE91224E	ｳｫｰﾙｳｫｯｼｬｰﾀﾞｳﾝﾗｲ	LED	温白色	85	70以上	80.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
842	XD90915L	XE44221L	ｳｫｰﾙｳｫｯｼｬｰﾀﾞｳﾝﾗｲ	LED	温白色	85	70以上	82.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
842	XD90920L	XE44222L	ｳｫｰﾙｳｫｯｼｬｰﾀﾞｳﾝﾗｲ	LED	電球色	85	70以上	80.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
842	XD90936L	XE44223L	ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	85	70以上	76.4	75以上	40,000時間以上	基準値以下
842	XD90941L	XE44224L	ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	85	70以上	76.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
843	XD46231L		ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	97	70以上	81.1	75以上	40,000時間以上	基準値以下
843	XD46325L		ダウンライト	LED	白色	85	70以上	92.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
846	AL43265L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	107.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
846	AL43266L		間接照明	LED	白色	82	80以上	111.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
846	AL43267L		間接照明	LED	昼白色	82	80以上	114.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
846	AL43268L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	104.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
846	AL43269L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	106.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下
846	AL43270L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	108.5	75以上	40,000時間以上	基準値以下
846	AL43271L		間接照明	LED	白色	82	80以上	111.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
846	AL43272L		間接照明	LED	昼白色	82	80以上	115.2	110以上	40,000時間以上	基準値以下
846	AL43273L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	103.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
846	AL43274L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	105.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
846	AL43275L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	107.3	75以上	40,000時間以上	基準値以下
846	AL43276L		間接照明	LED	白色	82	80以上	110.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
846	AL43277L		間接照明	LED	昼白色	82	80以上	114.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
846	AL43278L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	104.7	75以上	40,000時間以上	基準値以下

■cledy Lighting PRO vol.10　グリーン購入法適合商品一覧

2017年10月4日

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

cledy LP vol.10 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品　※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数(Ra)	基準値(Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率(lm/W)	基準値(lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
846	AL43279L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	106.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
846	AL43280L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	108.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
846	AL43281L		間接照明	LED	白色	82	80以上	111.5	110以上	40,000時間以上	基準値以下
846	AL43282L		間接照明	LED	昼白色	82	80以上	115.0	110以上	40,000時間以上	基準値以下
846	AL43283L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	105.0	75以上	40,000時間以上	基準値以下
846	AL43284L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	106.6	75以上	40,000時間以上	基準値以下
846	AL43285L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	108.2	75以上	40,000時間以上	基準値以下
846	AL43286L		間接照明	LED	白色	82	80以上	111.7	110以上	40,000時間以上	基準値以下
846	AL43287L		間接照明	LED	昼白色	82	80以上	115.1	110以上	40,000時間以上	基準値以下
847	XH44126L		高天井ベースライト	LED	昼白色	85	70以上	112.6	100以上	40,000時間以上	基準値以下
847	XH44127L		高天井ベースライト	LED	昼白色	75	70以上	110.7	100以上	40,000時間以上	基準値以下
847	XH44128L		高天井ベースライト	LED	昼白色	85	70以上	114.8	100以上	40,000時間以上	基準値以下
847	XH44129L		高天井ベースライト	LED	昼白色	75	70以上	114.2	100以上	40,000時間以上	基準値以下
847	XH44130L		高天井ベースライト	LED	昼白色	85	70以上	117.6	100以上	40,000時間以上	基準値以下
847	XH44131L		高天井ベースライト	LED	昼白色	75	70以上	110.7	100以上	40,000時間以上	基準値以下
847	XH44132L		高天井ベースライト	LED	昼白色	85	70以上	114.8	100以上	40,000時間以上	基準値以下
847	XH44133L		高天井ベースライト	LED	昼白色	75	70以上	114.2	100以上	40,000時間以上	基準値以下
847	XH44134L		高天井ベースライト	LED	昼白色	85	80以上	117.6	110以上	40,000時間以上	基準値以下
848	XU44135L		高天井ベースライト	LED	昼白色	85	70以上	115.7	100以上	40,000時間以上	基準値以下
848	XU44136L		高天井ベースライト	LED	昼白色	75	70以上	108.5	100以上	40,000時間以上	基準値以下
848	XU44137L		高天井ベースライト	LED	昼白色	85	70以上	118.5	100以上	40,000時間以上	基準値以下
848	XU44138L		高天井ベースライト	LED	昼白色	75	70以上	114.2	100以上	40,000時間以上	基準値以下
848	XU44139L		高天井ベースライト	LED	昼白色	85	80以上	120.5	110以上	40,000時間以上	基準値以下
848	XU44140L		高天井ベースライト	LED	電球色	85	70以上	82.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
848	XU44141L		高天井ベースライト	LED	電球色	85	70以上	123.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
848	XU44142L		高天井ベースライト	LED	白色	75	70以上	108.5	100以上	40,000時間以上	基準値以下
848	XU44143L		高天井ベースライト	LED	白色	85	70以上	135.5	100以上	40,000時間以上	基準値以下
848	XU44144L		高天井ベースライト	LED	昼白色	75	70以上	116.2	100以上	40,000時間以上	基準値以下
848	XU44145L		高天井ベースライト	LED	昼白色	85	70以上	135.5	100以上	40,000時間以上	基準値以下
849	XU44364L		エクステリアスポットライト	LED	電球色	82	80以上	94.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
849	XU44368L		エクステリアスポットライト	LED	電球色	82	80以上	94.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
849	XU44372L		エクステリアスポットライト	LED	電球色	82	80以上	94.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
849	XU44376L		エクステリアスポットライト	LED	電球色	82	80以上	94.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
849	XU44380L		エクステリアスポットライト	LED	電球色	82	80以上	94.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下
849	XU44384L		エクステリアスポットライト	LED	電球色	82	80以上	94.9	75以上	40,000時間以上	基準値以下