天井埋込器具 省令準耐火構造対応･準耐火構造対応品リスト（2026年9月現在）

コイズミ照明株式会社

あかり専科 Vol45ページ	型番	埋込穴径	省令準耐火構造対応		準耐火構造対応	準耐火構造対応の場合の不燃性断熱材の厚さ
			断熱施工ありの場合(器具の裏面をロックウール断熱材、グラスウール断熱材などで被覆する)	断熱施工なしの場合(器具の裏面を不燃材料または準不燃材料の枠で被覆する)	不燃性断熱材(密度40kg/㎥以上のロックウール、密度24kg/㎥以上のグラスウール等)で器具の外側を覆う	天井の開口面積 100㎠未満の場合：厚さ30mm以上 200㎠未満の場合：厚さ50mm以上
269	AB52210	48×110	○	○	×	−
269	AB52211	48×110	○	○	×	−
269	AB52212	48×110	○	○	×	−
672	AD1010W27	Φ125	○	○	×	−
672	AD1010W35	Φ125	○	○	×	−
672	AD1010W50	Φ125	○	○	×	−
672	AD1012W27	Φ125	○	○	×	−
672	AD1012W35	Φ125	○	○	×	−
672	AD1012W50	Φ125	○	○	×	−
672	AD1020W27	Φ125	○	○	×	−
672	AD1020W35	Φ125	○	○	×	−
672	AD1020W50	Φ125	○	○	×	−
673	AD1079B27	Φ100	○	○	○	30mm以上
673	AD1079B35	Φ100	○	○	○	30mm以上
673	AD1079B50	Φ100	○	○	○	30mm以上
673	AD1079W27	Φ100	○	○	○	30mm以上
673	AD1079W35	Φ100	○	○	○	30mm以上
673	AD1079W50	Φ100	○	○	○	30mm以上
673	AD1080B27	Φ100	○	○	○	30mm以上
673	AD1080B35	Φ100	○	○	○	30mm以上
673	AD1080B50	Φ100	○	○	○	30mm以上
673	AD1080W27	Φ100	○	○	○	30mm以上
673	AD1080W35	Φ100	○	○	○	30mm以上
673	AD1080W50	Φ100	○	○	○	30mm以上
673	AD1081B27	Φ100	○	○	○	30mm以上
673	AD1081B35	Φ100	○	○	○	30mm以上
673	AD1081B50	Φ100	○	○	○	30mm以上
673	AD1081W27	Φ100	○	○	○	30mm以上
673	AD1081W35	Φ100	○	○	○	30mm以上
673	AD1081W50	Φ100	○	○	○	30mm以上
625	AD1082B27	Φ100	○	○	×	−
625	AD1082B35	Φ100	○	○	×	−
625	AD1082W27	Φ100	○	○	×	−
625	AD1082W35	Φ100	○	○	×	−
625	AD1083B27	Φ100	○	○	×	−
625	AD1083B35	Φ100	○	○	×	−
625	AD1083W27	Φ100	○	○	×	−
625	AD1083W35	Φ100	○	○	×	−
625	AD1084B27	Φ100	○	○	×	−
625	AD1084B35	Φ100	○	○	×	−
625	AD1085B27	Φ100	○	○	×	−
625	AD1085B35	Φ100	○	○	×	−
624	AD1086B27	Φ100	○	○	×	−
624	AD1086B35	Φ100	○	○	×	−
624	AD1086W27	Φ100	○	○	×	−
624	AD1086W35	Φ100	○	○	×	−
624	AD1087B27	Φ100	○	○	×	−
624	AD1087B35	Φ100	○	○	×	−
624	AD1087W27	Φ100	○	○	×	−
624	AD1087W35	Φ100	○	○	×	−
624	AD1088B27	Φ100	○	○	×	−
624	AD1088B35	Φ100	○	○	×	−
624	AD1089B27	Φ100	○	○	×	−
624	AD1089B35	Φ100	○	○	×	−
664	AD1090B27	Φ100	○	○	×	−
664	AD1090B35	Φ100	○	○	×	−
664	AD1090B50	Φ100	○	○	×	−
664	AD1090W27	Φ100	○	○	×	−
664	AD1090W35	Φ100	○	○	×	−
664	AD1090W50	Φ100	○	○	×	−
664	AD1091B27	Φ100	○	○	×	−
664	AD1091B35	Φ100	○	○	×	−
664	AD1091B50	Φ100	○	○	×	−
664	AD1091W27	Φ100	○	○	×	−

あかり専科 Vol45ページ	型番	埋込穴径	省令準耐火構造対応		準耐火構造対応	準耐火構造対応の場合の不燃性断熱材の厚さ
			断熱施工ありの場合(器具の裏面をロックウール断熱材、グラスウール断熱材などで被覆する)	断熱施工なしの場合(器具の裏面を不燃材料または準不燃材料の枠で被覆する)	不燃性断熱材(密度40kg/㎥以上のロックウール、密度24kg/㎥以上のグラスウール等)で器具の外側を覆う	天井の開口面積 100㎠未満の場合：厚さ30mm以上 200㎠未満の場合：厚さ50mm以上
664	AD1091W35	Φ100	○	○	×	−
664	AD1091W50	Φ100	○	○	×	−
664	AD1092B27	Φ100	○	○	×	−
664	AD1092B35	Φ100	○	○	×	−
664	AD1092B50	Φ100	○	○	×	−
664	AD1092W27	Φ100	○	○	×	−
664	AD1092W35	Φ100	○	○	×	−
664	AD1092W50	Φ100	○	○	×	−
664	AD1093B27	Φ100	○	○	×	−
664	AD1093B35	Φ100	○	○	×	−
664	AD1093B50	Φ100	○	○	×	−
664	AD1093W27	Φ100	○	○	×	−
664	AD1093W35	Φ100	○	○	×	−
664	AD1093W50	Φ100	○	○	×	−
690	AD1094W27	Φ100	○	○	○	30mm以上
690	AD1094W35	Φ100	○	○	○	30mm以上
690	AD1094W50	Φ100	○	○	○	30mm以上
607	AD1172B27	Φ75	○	○	×	−
607	AD1172B35	Φ75	○	○	×	−
607	AD1172W27	Φ75	○	○	×	−
607	AD1172W35	Φ75	○	○	×	−
607	AD1173B27	Φ75	○	○	×	−
607	AD1173B35	Φ75	○	○	×	−
607	AD1173W27	Φ75	○	○	×	−
607	AD1173W35	Φ75	○	○	×	−
607	AD1174B27	Φ75	○	○	×	−
607	AD1174B35	Φ75	○	○	×	−
607	AD1174W27	Φ75	○	○	×	−
607	AD1174W35	Φ75	○	○	×	−
607	AD1175B27	Φ75	○	○	×	−
607	AD1175B35	Φ75	○	○	×	−
607	AD1175W27	Φ75	○	○	×	−
607	AD1175W35	Φ75	○	○	×	−
608	AD1176B27	Φ100	○	○	×	−
608	AD1176B35	Φ100	○	○	×	−
608	AD1176W27	Φ100	○	○	×	−
608	AD1176W35	Φ100	○	○	×	−
608	AD1177B27	Φ100	○	○	×	−
608	AD1177B35	Φ100	○	○	×	−
608	AD1177W27	Φ100	○	○	×	−
608	AD1177W35	Φ100	○	○	×	−
609	AD1178B27	Φ75	○	○	×	−
609	AD1178B35	Φ75	○	○	×	−
609	AD1178W27	Φ75	○	○	×	−
609	AD1178W35	Φ75	○	○	×	−
626	AD1179B27	□75	○	○	×	−
626	AD1179W27	□75	○	○	×	−
626	AD1180B27	□75	○	○	×	−
626	AD1180W27	□75	○	○	×	−
626	AD1181B27	□75×150	○	○	×	−
626	AD1181W27	□75×150	○	○	×	−
626	AD1182B27	□75×150	○	○	×	−
626	AD1182W27	□75×150	○	○	×	−
626	AD1183B27	□75×225	○	○	×	−
626	AD1183W27	□75×225	○	○	×	−
626	AD1184B27	□75×225	○	○	×	−
626	AD1184W27	□75×225	○	○	×	−
623	AD1185B27	Φ75	○	○	×	−
623	AD1185B35	Φ75	○	○	×	−
623	AD1185W27	Φ75	○	○	×	−
623	AD1185W35	Φ75	○	○	×	−
622	AD1186B27	Φ75	○	○	×	−
622	AD1186B35	Φ75	○	○	×	−
622	AD1186W27	Φ75	○	○	×	−
622	AD1186W35	Φ75	○	○	×	−
620	AD1187B27	Φ75	○	○	×	−

あかり専科 Vol45ページ	型番	埋込穴径	省令準耐火構造対応		準耐火構造対応	準耐火構造対応の場合の 不燃性断熱材の厚さ
			断熱施工ありの場合 (器具の裏面をロックウール断熱材、グラスウール断熱材などで被覆する)	断熱施工なしの場合 (器具の裏面を不燃材料または準不燃材料の枠で被覆する)	不燃性断熱材(密度40kg/㎥以上のロックウール、密度24kg/㎥以上のグラスウール等)で器具の外側を覆う	天井の開口面積 100㎠未満の場合：厚さ30mm以上 200㎠未満の場合：厚さ50mm以上
620	AD1187B35	Φ75	○	○	×	−
620	AD1187W27	Φ75	○	○	×	−
620	AD1187W35	Φ75	○	○	×	−
622	AD1188B27	Φ75	○	○	×	−
622	AD1188B35	Φ75	○	○	×	−
622	AD1188W27	Φ75	○	○	×	−
622	AD1188W35	Φ75	○	○	×	−
620	AD1189B27	Φ75	○	○	×	−
620	AD1189B35	Φ75	○	○	×	−
620	AD1189W27	Φ75	○	○	×	−
620	AD1189W35	Φ75	○	○	×	−
623	AD1190B27	Φ75	○	○	×	−
623	AD1190B35	Φ75	○	○	×	−
622	AD1191B27	Φ75	○	○	×	−
622	AD1191B35	Φ75	○	○	×	−
620	AD1192B27	Φ75	○	○	×	−
620	AD1192B35	Φ75	○	○	×	−
622	AD1193B27	Φ75	○	○	×	−
622	AD1193B35	Φ75	○	○	×	−
620	AD1194B27	Φ75	○	○	×	−
620	AD1194B35	Φ75	○	○	×	−
677	AD1195B27	Φ75	○	○	×	−
677	AD1195B35	Φ75	○	○	×	−
677	AD1195B50	Φ75	○	○	×	−
677	AD1195W27	Φ75	○	○	×	−
677	AD1195W35	Φ75	○	○	×	−
677	AD1195W50	Φ75	○	○	×	−
671	AD1196B27	□75	○	○	×	−
671	AD1196N27	□75	○	○	×	−
671	AD1196W27	□75	○	○	×	−
670	AD1197B27	□75	○	○	×	−
670	AD1197N27	□75	○	○	×	−
670	AD1197W27	□75	○	○	×	−
614	AD1198B27	Φ50	○	○	×	−
614	AD1198B35	Φ50	○	○	×	−
614	AD1198W27	Φ50	○	○	×	−
614	AD1198W35	Φ50	○	○	×	−
614	AD1199B27	Φ50	○	○	×	−
614	AD1199B35	Φ50	○	○	×	−
614	AD1199W27	Φ50	○	○	×	−
614	AD1199W35	Φ50	○	○	×	−
614	AD1200B27	Φ50	○	○	×	−
614	AD1200B35	Φ50	○	○	×	−
614	AD1201B27	Φ50	○	○	×	−
614	AD1201B35	Φ50	○	○	×	−
684	AD1202B27	Φ100	○	○	×	−
684	AD1202B35	Φ100	○	○	×	−
684	AD1202B50	Φ100	○	○	×	−
684	AD1202W27	Φ100	○	○	×	−
684	AD1202W35	Φ100	○	○	×	−
684	AD1202W50	Φ100	○	○	×	−
684	AD1203B27	Φ100	○	○	×	−
684	AD1203B35	Φ100	○	○	×	−
684	AD1203B50	Φ100	○	○	×	−
684	AD1203W27	Φ100	○	○	×	−
684	AD1203W35	Φ100	○	○	×	−
684	AD1203W50	Φ100	○	○	×	−
685	AD1210B27	Φ100	○	○	×	−
685	AD1210B35	Φ100	○	○	×	−
685	AD1210B50	Φ100	○	○	×	−
685	AD1210W27	Φ100	○	○	×	−
685	AD1210W35	Φ100	○	○	×	−
685	AD1210W50	Φ100	○	○	×	−
685	AD1211B27	Φ100	○	○	×	−
685	AD1211B35	Φ100	○	○	×	−
685	AD1211B50	Φ100	○	○	×	−

あかり専科 Vol45ページ	型番	埋込穴径	省令準耐火構造対応		準耐火構造対応	準耐火構造対応の場合の 不燃性断熱材の厚さ
			断熱施工ありの場合 (器具の裏面をロックウール断熱材、グラスウール断熱材などで被覆する)	断熱施工なしの場合 (器具の裏面を不燃材料または準不燃材料の枠で被覆する)	不燃性断熱材(密度40kg/㎥以上のロックウール、密度24kg/㎥以上のグラスウール等)で器具の外側を覆う	天井の開口面積 100㎠未満の場合：厚さ30mm以上 200㎠未満の場合：厚さ50mm以上
685	AD1211W27	Φ100	○	○	×	−
685	AD1211W35	Φ100	○	○	×	−
685	AD1211W50	Φ100	○	○	×	−
682	AD1214B27	Φ100	○	○	○	30mm以上
682	AD1214B35	Φ100	○	○	○	30mm以上
682	AD1214B50	Φ100	○	○	○	30mm以上
682	AD1214W27	Φ100	○	○	○	30mm以上
682	AD1214W35	Φ100	○	○	○	30mm以上
682	AD1214W50	Φ100	○	○	○	30mm以上
682	AD1215B27	Φ100	○	○	○	30mm以上
682	AD1215B35	Φ100	○	○	○	30mm以上
682	AD1215B50	Φ100	○	○	○	30mm以上
682	AD1215W27	Φ100	○	○	○	30mm以上
682	AD1215W35	Φ100	○	○	○	30mm以上
682	AD1215W50	Φ100	○	○	○	30mm以上
682	AD1216B27	Φ100	○	○	○	30mm以上
682	AD1216B35	Φ100	○	○	○	30mm以上
682	AD1216B50	Φ100	○	○	○	30mm以上
682	AD1216W27	Φ100	○	○	○	30mm以上
682	AD1216W35	Φ100	○	○	○	30mm以上
682	AD1216W50	Φ100	○	○	○	30mm以上
682	AD1217B27	Φ100	○	○	○	30mm以上
682	AD1217B35	Φ100	○	○	○	30mm以上
682	AD1217B50	Φ100	○	○	○	30mm以上
682	AD1217W27	Φ100	○	○	○	30mm以上
682	AD1217W35	Φ100	○	○	○	30mm以上
682	AD1217W50	Φ100	○	○	○	30mm以上
683	AD1218B27	Φ100	○	○	○	30mm以上
683	AD1218B35	Φ100	○	○	○	30mm以上
683	AD1218B50	Φ100	○	○	○	30mm以上
683	AD1218W27	Φ100	○	○	○	30mm以上
683	AD1218W35	Φ100	○	○	○	30mm以上
683	AD1218W50	Φ100	○	○	○	30mm以上
683	AD1219B27	Φ100	○	○	○	30mm以上
683	AD1219B35	Φ100	○	○	○	30mm以上
683	AD1219B50	Φ100	○	○	○	30mm以上
683	AD1219W27	Φ100	○	○	○	30mm以上
683	AD1219W35	Φ100	○	○	○	30mm以上
683	AD1219W50	Φ100	○	○	○	30mm以上
642	AD1220W27	Φ100	○	○	×	−
642	AD1220W35	Φ100	○	○	×	−
642	AD1220W50	Φ100	○	○	×	−
640	AD1221W27	Φ100	○	○	×	−
640	AD1221W35	Φ100	○	○	×	−
640	AD1221W50	Φ100	○	○	×	−
642	AD1222W27	Φ100	○	○	×	−
642	AD1222W35	Φ100	○	○	×	−
642	AD1222W50	Φ100	○	○	×	−
640	AD1223W27	Φ100	○	○	×	−
640	AD1223W35	Φ100	○	○	×	−
640	AD1223W50	Φ100	○	○	×	−
643	AD1224W27	Φ100	○	○	×	−
643	AD1224W35	Φ100	○	○	×	−
643	AD1224W50	Φ100	○	○	×	−
641	AD1225W27	Φ100	○	○	×	−
641	AD1225W35	Φ100	○	○	×	−
641	AD1225W50	Φ100	○	○	×	−
642	AD1226B27	Φ100	○	○	×	−
642	AD1226B35	Φ100	○	○	×	−
642	AD1226B50	Φ100	○	○	×	−
642	AD1226W27	Φ100	○	○	×	−
642	AD1226W35	Φ100	○	○	×	−
642	AD1226W50	Φ100	○	○	×	−
640	AD1227B27	Φ100	○	○	×	−
640	AD1227B35	Φ100	○	○	×	−
640	AD1227B50	Φ100	○	○	×	−

あかり専科 Vol45ページ	型番	埋込穴径	省令準耐火構造対応		準耐火構造対応	準耐火構造対応の場合の 不燃性断熱材の厚さ
			断熱施工ありの場合 (器具の裏面をロックウール断熱材、グラスウール断熱材などで被覆する)	断熱施工なしの場合 (器具の裏面を不燃材料または準不燃材料の枠で被覆する)	不燃性断熱材(密度40kg/㎥以上のロックウール、密度24kg/㎥以上のグラスウール等)で器具の外側を覆う	天井の開口面積 100㎠未満の場合：厚さ30mm以上 200㎠未満の場合：厚さ50mm以上
640	AD1227W27	Φ100	○	○	×	−
640	AD1227W35	Φ100	○	○	×	−
640	AD1227W50	Φ100	○	○	×	−
643	AD1228B27	Φ100	○	○	×	−
643	AD1228B35	Φ100	○	○	×	−
643	AD1228W27	Φ100	○	○	×	−
643	AD1228W35	Φ100	○	○	×	−
641	AD1229B27	Φ100	○	○	×	−
641	AD1229B35	Φ100	○	○	×	−
641	AD1229W27	Φ100	○	○	×	−
641	AD1229W35	Φ100	○	○	×	−
637	AD1230W99	Φ100	○	○	×	−
636	AD1231W99	Φ100	○	○	×	−
637	AD1232B99	Φ100	○	○	×	−
637	AD1232W99	Φ100	○	○	×	−
636	AD1233B99	Φ100	○	○	×	−
636	AD1233W99	Φ100	○	○	×	−
637	AD1234W99	Φ100	○	○	×	−
636	AD1235W99	Φ100	○	○	×	−
637	AD1236B99	Φ100	○	○	×	−
637	AD1236W99	Φ100	○	○	×	−
636	AD1237B99	Φ100	○	○	×	−
636	AD1237W99	Φ100	○	○	×	−
642	AD1238W27	Φ100	○	○	×	−
642	AD1238W35	Φ100	○	○	×	−
640	AD1239W27	Φ100	○	○	×	−
640	AD1239W35	Φ100	○	○	×	−
642	AD1240B27	Φ100	○	○	×	−
642	AD1240B35	Φ100	○	○	×	−
642	AD1240W27	Φ100	○	○	×	−
642	AD1240W35	Φ100	○	○	×	−
640	AD1241B27	Φ100	○	○	×	−
640	AD1241B35	Φ100	○	○	×	−
640	AD1241W27	Φ100	○	○	×	−
640	AD1241W35	Φ100	○	○	×	−
639	AD1242W27	Φ75	○	○	×	−
639	AD1242W35	Φ75	○	○	×	−
639	AD1242W50	Φ75	○	○	×	−
639	AD1243W27	Φ75	○	○	×	−
639	AD1243W35	Φ75	○	○	×	−
639	AD1243W50	Φ75	○	○	×	−
638	AD1244W27	Φ75	○	○	×	−
638	AD1244W35	Φ75	○	○	×	−
638	AD1244W50	Φ75	○	○	×	−
638	AD1245W27	Φ75	○	○	×	−
638	AD1245W35	Φ75	○	○	×	−
639	AD1246B27	Φ75	○	○	×	−
639	AD1246B35	Φ75	○	○	×	−
639	AD1246B50	Φ75	○	○	×	−
639	AD1246W27	Φ75	○	○	×	−
639	AD1246W35	Φ75	○	○	×	−
639	AD1246W50	Φ75	○	○	×	−
638	AD1247B27	Φ75	○	○	×	−
638	AD1247B35	Φ75	○	○	×	−
638	AD1247B50	Φ75	○	○	×	−
638	AD1247W27	Φ75	○	○	×	−
638	AD1247W35	Φ75	○	○	×	−
638	AD1247W50	Φ75	○	○	×	−
638	AD1248W27	Φ75	○	○	×	−
638	AD1248W35	Φ75	○	○	×	−
635	AD1249W99	Φ75	○	○	×	−
634	AD1250W99	Φ75	○	○	×	−
635	AD1251B99	Φ75	○	○	×	−
635	AD1251W99	Φ75	○	○	×	−
634	AD1252B99	Φ75	○	○	×	−
634	AD1252W99	Φ75	○	○	×	−

あかり専科 Vol45ページ	型番	埋込穴径	省令準耐火構造対応		準耐火構造対応	準耐火構造対応の場合の 不燃性断熱材の厚さ
			断熱施工ありの場合 (器具の裏面をロックウール断熱材、グラスウール断熱材などで被覆する)	断熱施工なしの場合 (器具の裏面を不燃材料または準不燃材料の枠で被覆する)	不燃性断熱材(密度40kg/㎥以上のロックウール、密度24kg/㎥以上のグラスウール等)で器具の外側を覆う	天井の開口面積 100㎠未満の場合：厚さ30mm以上 200㎠未満の場合：厚さ50mm以上
639	AD1253W27	Φ75	○	○	×	−
639	AD1253W35	Φ75	○	○	×	−
639	AD1254B27	Φ75	○	○	×	−
639	AD1254W27	Φ75	○	○	×	−
703	AD1259B27	Φ125	○	○	×	−
703	AD1259B35	Φ125	○	○	×	−
703	AD1259B50	Φ125	○	○	×	−
703	AD1259W27	Φ125	○	○	×	−
703	AD1259W35	Φ125	○	○	×	−
703	AD1259W50	Φ125	○	○	×	−
703	AD1260B27	Φ125	○	○	×	−
703	AD1260B35	Φ125	○	○	×	−
703	AD1260B50	Φ125	○	○	×	−
703	AD1260W27	Φ125	○	○	×	−
703	AD1260W35	Φ125	○	○	×	−
703	AD1260W50	Φ125	○	○	×	−
667	AD1261B27	Φ35	○	○	×	−
667	AD1261B35	Φ35	○	○	×	−
667	AD1261B50	Φ35	○	○	×	−
667	AD1261W27	Φ35	○	○	×	−
667	AD1261W35	Φ35	○	○	×	−
667	AD1261W50	Φ35	○	○	×	−
667	AD1262B27	Φ35	○	○	×	−
667	AD1262B35	Φ35	○	○	×	−
667	AD1262B50	Φ35	○	○	×	−
667	AD1262W27	Φ35	○	○	×	−
667	AD1262W35	Φ35	○	○	×	−
667	AD1262W50	Φ35	○	○	×	−
623	AD1263B27	Φ75	○	○	×	−
623	AD1263B35	Φ75	○	○	×	−
623	AD1263W27	Φ75	○	○	×	−
623	AD1263W35	Φ75	○	○	×	−
623	AD1264B27	Φ75	○	○	×	−
623	AD1264B35	Φ75	○	○	×	−
621	AD1265B27	Φ75	○	○	×	−
621	AD1265B35	Φ75	○	○	×	−
621	AD1265W27	Φ75	○	○	×	−
621	AD1265W35	Φ75	○	○	×	−
621	AD1266B27	Φ75	○	○	×	−
621	AD1266B35	Φ75	○	○	×	−
621	AD1267B27	Φ75	○	○	×	−
621	AD1267B35	Φ75	○	○	×	−
621	AD1267W27	Φ75	○	○	×	−
621	AD1267W35	Φ75	○	○	×	−
621	AD1268B27	Φ75	○	○	×	−
621	AD1268B35	Φ75	○	○	×	−
674	AD1269B99	Φ100	○	○	×	−
674	AD1269W99	Φ100	○	○	×	−
674	AD1270B99	Φ100	○	○	×	−
674	AD1270W99	Φ100	○	○	×	−
676	AD1271B27	Φ100	○	○	×	−
676	AD1271B35	Φ100	○	○	×	−
676	AD1271B50	Φ100	○	○	×	−
676	AD1271W27	Φ100	○	○	×	−
676	AD1271W35	Φ100	○	○	×	−
676	AD1271W50	Φ100	○	○	×	−
675	AD1272B27	Φ100	○	○	×	−
675	AD1272B35	Φ100	○	○	×	−
675	AD1272B50	Φ100	○	○	×	−
675	AD1272W27	Φ100	○	○	×	−
675	AD1272W35	Φ100	○	○	×	−
675	AD1272W50	Φ100	○	○	×	−
676	AD1273B27	Φ100	○	○	×	−
676	AD1273B35	Φ100	○	○	×	−
676	AD1273B50	Φ100	○	○	×	−
676	AD1273W27	Φ100	○	○	×	−

あかり専科 Vol45ページ	型番	埋込穴径	省令準耐火構造対応		準耐火構造対応	準耐火構造対応の場合の 不燃性断熱材の厚さ
			断熱施工ありの場合 (器具の裏面をロックウール断熱材、グラスウール断熱材などで被覆する)	断熱施工なしの場合 (器具の裏面を不燃材料または準不燃材料の枠で被覆する)	不燃性断熱材(密度40kg/㎥以上のロックウール、密度24kg/㎥以上のグラスウール等)で器具の外側を覆う	天井の開口面積 100㎠未満の場合：厚さ30mm以上 200㎠未満の場合：厚さ50mm以上
676	AD1273W35	Φ100	○	○	×	−
676	AD1273W50	Φ100	○	○	×	−
675	AD1274B27	Φ100	○	○	×	−
675	AD1274B35	Φ100	○	○	×	−
675	AD1274B50	Φ100	○	○	×	−
675	AD1274W27	Φ100	○	○	×	−
675	AD1274W35	Φ100	○	○	×	−
675	AD1274W50	Φ100	○	○	×	−
693	AD1275W27	Φ100	○	○	×	−
693	AD1275W35	Φ100	○	○	×	−
693	AD1275W50	Φ100	○	○	×	−
692	AD1276W27	Φ100	○	○	×	−
692	AD1276W35	Φ100	○	○	×	−
692	AD1276W50	Φ100	○	○	×	−
693	AD1277B27	Φ100	○	○	×	−
693	AD1277B35	Φ100	○	○	×	−
693	AD1277B50	Φ100	○	○	×	−
693	AD1277W27	Φ100	○	○	×	−
693	AD1277W35	Φ100	○	○	×	−
693	AD1277W50	Φ100	○	○	×	−
692	AD1278B27	Φ100	○	○	×	−
692	AD1278B35	Φ100	○	○	×	−
692	AD1278B50	Φ100	○	○	×	−
692	AD1278W27	Φ100	○	○	×	−
692	AD1278W35	Φ100	○	○	×	−
692	AD1278W50	Φ100	○	○	×	−
694	AD1284B27	Φ100	○	○	○	30mm以上
694	AD1284B35	Φ100	○	○	○	30mm以上
694	AD1284B50	Φ100	○	○	○	30mm以上
694	AD1284S27	Φ100	○	○	○	30mm以上
694	AD1284S35	Φ100	○	○	○	30mm以上
694	AD1284S50	Φ100	○	○	○	30mm以上
694	AD1284W27	Φ100	○	○	○	30mm以上
694	AD1284W35	Φ100	○	○	○	30mm以上
694	AD1284W50	Φ100	○	○	○	30mm以上
695	AD1285B27	Φ100	○	○	○	30mm以上
695	AD1285B35	Φ100	○	○	○	30mm以上
695	AD1285B50	Φ100	○	○	○	30mm以上
695	AD1285S27	Φ100	○	○	○	30mm以上
695	AD1285S35	Φ100	○	○	○	30mm以上
695	AD1285S50	Φ100	○	○	○	30mm以上
695	AD1285W27	Φ100	○	○	○	30mm以上
695	AD1285W35	Φ100	○	○	○	30mm以上
695	AD1285W50	Φ100	○	○	○	30mm以上
681	AD1292B99	Φ100	○	○	○	30mm以上
681	AD1292W99	Φ100	○	○	○	30mm以上
681	AD1293B99	Φ100	○	○	○	30mm以上
681	AD1293W99	Φ100	○	○	○	30mm以上
681	AD1294B27	Φ100	○	○	○	30mm以上
681	AD1294B35	Φ100	○	○	○	30mm以上
681	AD1294B50	Φ100	○	○	○	30mm以上
681	AD1294W27	Φ100	○	○	○	30mm以上
681	AD1294W35	Φ100	○	○	○	30mm以上
681	AD1294W50	Φ100	○	○	○	30mm以上
681	AD1295B27	Φ100	○	○	○	30mm以上
681	AD1295B35	Φ100	○	○	○	30mm以上
681	AD1295B50	Φ100	○	○	○	30mm以上
681	AD1295W27	Φ100	○	○	○	30mm以上
681	AD1295W35	Φ100	○	○	○	30mm以上
681	AD1295W50	Φ100	○	○	○	30mm以上
701	AD1297B27	Φ75	○	○	○	30mm以上
701	AD1297B35	Φ75	○	○	○	30mm以上
701	AD1297B50	Φ75	○	○	○	30mm以上
701	AD1297S27	Φ75	○	○	○	30mm以上
701	AD1297S35	Φ75	○	○	○	30mm以上
701	AD1297S50	Φ75	○	○	○	30mm以上

あかり専科 Vol45ページ	型番	埋込穴径	省令準耐火構造対応		準耐火構造対応	準耐火構造対応の場合の 不燃性断熱材の厚さ
			断熱施工ありの場合 (器具の裏面をロックウール断熱材、グラスウール断熱材などで被覆する)	断熱施工なしの場合 (器具の裏面を不燃材料または準不燃材料の枠で被覆する)	不燃性断熱材(密度40kg/㎥以上のロックウール、密度24kg/㎥以上のグラスウール等)で器具の外側を覆う	天井の開口面積 100㎠未満の場合：厚さ30mm以上 200㎠未満の場合：厚さ50mm以上
701	AD1297W27	Φ75	○	○	○	30mm以上
701	AD1297W35	Φ75	○	○	○	30mm以上
701	AD1297W50	Φ75	○	○	○	30mm以上
700	AD1298B27	Φ75	○	○	○	30mm以上
700	AD1298B35	Φ75	○	○	○	30mm以上
700	AD1298B50	Φ75	○	○	○	30mm以上
700	AD1298S27	Φ75	○	○	○	30mm以上
700	AD1298S35	Φ75	○	○	○	30mm以上
700	AD1298S50	Φ75	○	○	○	30mm以上
700	AD1298W27	Φ75	○	○	○	30mm以上
700	AD1298W35	Φ75	○	○	○	30mm以上
700	AD1298W50	Φ75	○	○	○	30mm以上
617	AD1300B27	Φ75	○	○	○	30mm以上
617	AD1300B35	Φ75	○	○	○	30mm以上
617	AD1300W27	Φ75	○	○	○	30mm以上
617	AD1300W35	Φ75	○	○	○	30mm以上
617	AD1301B27	Φ75	○	○	○	30mm以上
617	AD1301B35	Φ75	○	○	○	30mm以上
617	AD1301W27	Φ75	○	○	○	30mm以上
617	AD1301W35	Φ75	○	○	○	30mm以上
619	AD1302B27	Φ75	○	○	○	30mm以上
619	AD1302B35	Φ75	○	○	○	30mm以上
619	AD1302W27	Φ75	○	○	○	30mm以上
619	AD1302W35	Φ75	○	○	○	30mm以上
619	AD1303B27	Φ75	○	○	○	30mm以上
619	AD1303B35	Φ75	○	○	○	30mm以上
619	AD1303W27	Φ75	○	○	○	30mm以上
619	AD1303W35	Φ75	○	○	○	30mm以上
617	AD1304B27	Φ75	○	○	○	30mm以上
617	AD1304B35	Φ75	○	○	○	30mm以上
617	AD1304W27	Φ75	○	○	○	30mm以上
617	AD1304W35	Φ75	○	○	○	30mm以上
617	AD1305B27	Φ75	○	○	○	30mm以上
617	AD1305B35	Φ75	○	○	○	30mm以上
617	AD1305W27	Φ75	○	○	○	30mm以上
617	AD1305W35	Φ75	○	○	○	30mm以上
619	AD1306B27	Φ75	○	○	○	30mm以上
619	AD1306B35	Φ75	○	○	○	30mm以上
619	AD1306W27	Φ75	○	○	○	30mm以上
619	AD1306W35	Φ75	○	○	○	30mm以上
619	AD1307B27	Φ75	○	○	○	30mm以上
619	AD1307B35	Φ75	○	○	○	30mm以上
619	AD1307W27	Φ75	○	○	○	30mm以上
619	AD1307W35	Φ75	○	○	○	30mm以上
606	AD1308B27	Φ75	○	○	○	30mm以上
606	AD1308B35	Φ75	○	○	○	30mm以上
606	AD1308S27	Φ75	○	○	○	30mm以上
606	AD1308S35	Φ75	○	○	○	30mm以上
606	AD1308W27	Φ75	○	○	○	30mm以上
606	AD1308W35	Φ75	○	○	○	30mm以上
606	AD1309B27	Φ75	○	○	○	30mm以上
606	AD1309B35	Φ75	○	○	○	30mm以上
606	AD1309S27	Φ75	○	○	○	30mm以上
606	AD1309S35	Φ75	○	○	○	30mm以上
606	AD1309W27	Φ75	○	○	○	30mm以上
606	AD1309W35	Φ75	○	○	○	30mm以上
605	AD1310B27	Φ75	○	○	○	30mm以上
605	AD1310B35	Φ75	○	○	○	30mm以上
605	AD1310S27	Φ75	○	○	○	30mm以上
605	AD1310S35	Φ75	○	○	○	30mm以上
605	AD1310W27	Φ75	○	○	○	30mm以上
605	AD1310W35	Φ75	○	○	○	30mm以上
605	AD1311B27	Φ75	○	○	○	30mm以上
605	AD1311B35	Φ75	○	○	○	30mm以上
605	AD1311S27	Φ75	○	○	○	30mm以上
605	AD1311S35	Φ75	○	○	○	30mm以上

あかり専科 Vol45ページ	型番	埋込穴径	省令準耐火構造対応		準耐火構造対応	準耐火構造対応の場合の 不燃性断熱材の厚さ
			断熱施工ありの場合 (器具の裏面をロックウール断熱材、グラスウール断熱材などで被覆する)	断熱施工なしの場合 (器具の裏面を不燃材料または準不燃材料の枠で被覆する)	不燃性断熱材(密度40kg/㎥以上のロックウール、密度24kg/㎥以上のグラスウール等)で器具の外側を覆う	天井の開口面積 100㎠未満の場合：厚さ30mm以上 200㎠未満の場合：厚さ50mm以上
605	AD1311W27	Φ75	○	○	○	30mm以上
605	AD1311W35	Φ75	○	○	○	30mm以上
687	AD1324B27	□100Φ100	○	○	○	30mm以上
687	AD1324B35	□100Φ100	○	○	○	30mm以上
687	AD1324B50	□100Φ100	○	○	○	30mm以上
687	AD1324N27	□100Φ100	○	○	○	30mm以上
687	AD1324N35	□100Φ100	○	○	○	30mm以上
687	AD1324N50	□100Φ100	○	○	○	30mm以上
687	AD1324W27	□100Φ100	○	○	○	30mm以上
687	AD1324W35	□100Φ100	○	○	○	30mm以上
687	AD1324W50	□100Φ100	○	○	○	30mm以上
686	AD1325B27	□100Φ100	○	○	○	30mm以上
686	AD1325B35	□100Φ100	○	○	○	30mm以上
686	AD1325B50	□100Φ100	○	○	○	30mm以上
686	AD1325N27	□100Φ100	○	○	○	30mm以上
686	AD1325N35	□100Φ100	○	○	○	30mm以上
686	AD1325N50	□100Φ100	○	○	○	30mm以上
686	AD1325W27	□100Φ100	○	○	○	30mm以上
686	AD1325W35	□100Φ100	○	○	○	30mm以上
686	AD1325W50	□100Φ100	○	○	○	30mm以上
687	AD1326B27	□100Φ100	○	○	○	30mm以上
687	AD1326B35	□100Φ100	○	○	○	30mm以上
687	AD1326B50	□100Φ100	○	○	○	30mm以上
687	AD1326N27	□100Φ100	○	○	○	30mm以上
687	AD1326N35	□100Φ100	○	○	○	30mm以上
687	AD1326N50	□100Φ100	○	○	○	30mm以上
687	AD1326W27	□100Φ100	○	○	○	30mm以上
687	AD1326W35	□100Φ100	○	○	○	30mm以上
687	AD1326W50	□100Φ100	○	○	○	30mm以上
686	AD1327B27	□100Φ100	○	○	○	30mm以上
686	AD1327B35	□100Φ100	○	○	○	30mm以上
686	AD1327B50	□100Φ100	○	○	○	30mm以上
686	AD1327N27	□100Φ100	○	○	○	30mm以上
686	AD1327N35	□100Φ100	○	○	○	30mm以上
686	AD1327N50	□100Φ100	○	○	○	30mm以上
686	AD1327W27	□100Φ100	○	○	○	30mm以上
686	AD1327W35	□100Φ100	○	○	○	30mm以上
686	AD1327W50	□100Φ100	○	○	○	30mm以上
615	AD1338B27	Φ50	○	○	○	30mm以上
615	AD1338B35	Φ50	○	○	○	30mm以上
615	AD1338W27	Φ50	○	○	○	30mm以上
615	AD1338W35	Φ50	○	○	○	30mm以上
615	AD1339B27	Φ50	○	○	○	30mm以上
615	AD1339B35	Φ50	○	○	○	30mm以上
616	AD1341B99	Φ75	○	○	○	30mm以上
616	AD1341W99	Φ75	○	○	○	30mm以上
616	AD1342B99	Φ75	○	○	○	30mm以上
616	AD1342W99	Φ75	○	○	○	30mm以上
618	AD1343B27	Φ75	○	○	○	30mm以上
618	AD1343B35	Φ75	○	○	○	30mm以上
618	AD1343W27	Φ75	○	○	○	30mm以上
618	AD1343W35	Φ75	○	○	○	30mm以上
618	AD1344B27	Φ75	○	○	○	30mm以上
618	AD1344B35	Φ75	○	○	○	30mm以上
618	AD1344W27	Φ75	○	○	○	30mm以上
618	AD1344W35	Φ75	○	○	○	30mm以上
604	AD1345B99	Φ75	○	○	○	30mm以上
604	AD1345S99	Φ75	○	○	○	30mm以上
604	AD1345W99	Φ75	○	○	○	30mm以上
604	AD1346B99	Φ75	○	○	○	30mm以上
604	AD1346S99	Φ75	○	○	○	30mm以上
604	AD1346W99	Φ75	○	○	○	30mm以上
271･678	AD38276L	□100	○	○	×	−
679	AD40305L	Φ75	○	○	×	−
627	AD40452L	Φ100	○	○	×	−
627	AD40453L	Φ100	○	○	×	−

あかり専科 Vol45ページ	型番	埋込穴径	省令準耐火構造対応		準耐火構造対応	準耐火構造対応の場合の不燃性断熱材の厚さ
			断熱施工ありの場合 (器具の裏面をロックウール断熱材、グラスウール断熱材などで被覆する)	断熱施工なしの場合 (器具の裏面を不燃材料または準不燃材料の枠で被覆する)	不燃性断熱材(密度40kg/㎥以上のロックウール、密度24kg/㎥以上のグラスウール等)で器具の外側を覆う	天井の開口面積 100㎠未満の場合：厚さ30mm以上 200㎠未満の場合：厚さ50mm以上
627	AD40454L	Φ75	○	○	×	−
627	AD40455L	Φ75	○	○	×	−
627	AD40456L	Φ100	○	○	×	−
627	AD40457L	Φ100	○	○	×	−
679	AD40471L	Φ75	○	○	×	−
679	AD40473L	Φ75	○	○	×	−
679	AD42620L	Φ75	○	○	×	−
660	AD42927L	Φ150	○	○	×	−
660	AD42928L	Φ150	○	○	×	−
721	AD43340L	Φ100	×	×	×	−
721	AD43341L	Φ100	×	×	×	−
721	AD43342L	Φ100	×	×	×	−
721	AD43343L	Φ125	×	×	×	−
721	AD43344L	Φ125	×	×	×	−
721	AD43345L	Φ125	×	×	×	−
721	AD43346L	Φ150	×	×	×	−
721	AD43347L	Φ150	×	×	×	−
721	AD43348L	Φ150	×	×	×	−
720	AD43349L	Φ100	×	×	×	−
720	AD43350L	Φ100	×	×	×	−
720	AD43351L	Φ100	×	×	×	−
720	AD43352L	Φ125	×	×	×	−
720	AD43353L	Φ125	×	×	×	−
720	AD43354L	Φ125	×	×	×	−
720	AD43355L	Φ150	×	×	×	−
720	AD43356L	Φ150	×	×	×	−
720	AD43357L	Φ150	×	×	×	−
722	AD43358L	Φ100	×	×	×	−
722	AD43359L	Φ100	×	×	×	−
722	AD43360L	Φ100	×	×	×	−
722	AD43361L	Φ125	×	×	×	−
722	AD43362L	Φ125	×	×	×	−
722	AD43363L	Φ125	×	×	×	−
722	AD43364L	Φ150	×	×	×	−
722	AD43365L	Φ150	×	×	×	−
722	AD43366L	Φ150	×	×	×	−
721	AD43367L	Φ100	×	×	×	−
721	AD43368L	Φ100	×	×	×	−
721	AD43369L	Φ100	×	×	×	−
721	AD43370L	Φ125	×	×	×	−
721	AD43371L	Φ125	×	×	×	−
721	AD43372L	Φ125	×	×	×	−
721	AD43373L	Φ150	×	×	×	−
721	AD43374L	Φ150	×	×	×	−
721	AD43375L	Φ150	×	×	×	−
720	AD43376L	Φ100	×	×	×	−
720	AD43377L	Φ100	×	×	×	−
720	AD43378L	Φ100	×	×	×	−
720	AD43379L	Φ125	×	×	×	−
720	AD43380L	Φ125	×	×	×	−
720	AD43381L	Φ125	×	×	×	−
720	AD43382L	Φ150	×	×	×	−
720	AD43383L	Φ150	×	×	×	−
720	AD43384L	Φ150	×	×	×	−
722	AD43385L	Φ100	×	×	×	−
722	AD43386L	Φ100	×	×	×	−
722	AD43387L	Φ100	×	×	×	−
722	AD43388L	Φ125	×	×	×	−
722	AD43389L	Φ125	×	×	×	−
722	AD43390L	Φ125	×	×	×	−
722	AD43391L	Φ150	×	×	×	−
722	AD43392L	Φ150	×	×	×	−
722	AD43393L	Φ150	×	×	×	−
441･810	AD45408L	1200×65	○	×	×	−
441･810	AD45409L	1200×65	○	×	×	−
441･810	AD45410L	1278×300	○	×	×	−

あかり専科 Vol45ページ	型番	埋込穴径	省令準耐火構造対応		準耐火構造対応	準耐火構造対応の場合の 不燃性断熱材の厚さ
			断熱施工ありの場合 (器具の裏面をロックウール断熱材、グラスウール断熱材などで被覆する)	断熱施工なしの場合 (器具の裏面を不燃材料または準不燃材料の枠で被覆する)	不燃性断熱材(密度40kg/㎥以上のロックウール、密度24kg/㎥以上のグラスウール等)で器具の外側を覆う	天井の開口面積 100㎠未満の場合：厚さ30mm以上 200㎠未満の場合：厚さ50mm以上
441・810	AD45411L	1278×300	○	×	×	−
441・810	AD45412L	1257×150	○	×	×	−
441・810	AD45413L	1257×150	○	×	×	−
721	AD45807L	Φ100	×	×	×	−
722	AD45808L	Φ100	×	×	×	−
721	AD45809L	Φ125	×	×	×	−
722	AD45810L	Φ125	×	×	×	−
721	AD45811L	Φ150	×	×	×	−
722	AD45812L	Φ150	×	×	×	−
720	AD45813L	Φ100	×	×	×	−
720	AD45814L	Φ125	×	×	×	−
720	AD45815L	Φ150	×	×	×	−
721	AD45816L	Φ100	×	×	×	−
722	AD45817L	Φ100	×	×	×	−
721	AD45818L	Φ125	×	×	×	−
722	AD45819L	Φ125	×	×	×	−
721	AD45820L	Φ100	×	×	×	−
722	AD45821L	Φ100	×	×	×	−
720	AD45822L	Φ100	×	×	×	−
720	AD45823L	Φ125	×	×	×	−
720	AD45824L	Φ150	×	×	×	−
629	AD52723	Φ100	○	○	×	−
630	AD52724	Φ100	○	○	×	−
630	AD52725	Φ100	○	○	×	−
631	AD52726	Φ100	○	○	×	−
631	AD52727	Φ100	○	○	×	−
666	AD52728	Φ50	○	○	×	−
666	AD52729	Φ50	○	○	×	−
666	AD52730	Φ50	○	○	×	−
666	AD52731	Φ50	○	○	×	−
666	AD52732	Φ50	○	○	×	−
666	AD52733	Φ50	○	○	×	−
666	AD52734	Φ50	○	○	×	−
666	AD52735	Φ50	○	○	×	−
723	AD53729	Φ125	×	×	×	−
723	AD53730	Φ125	×	×	×	−
723	AD53731	Φ100	×	×	×	−
723	AD53732	Φ100	×	×	×	−
665	AD54037	Φ100	○	○	×	−
665	AD54040	Φ100	○	○	×	−
665	AD54041	Φ100	○	○	×	−
665	AD54042	Φ100	○	○	×	−
665	AD54043	Φ100	○	○	×	−
665	AD54044	Φ100	○	○	×	−
689	AD54247	Φ100	○	○	×	−
689	AD54248	Φ100	○	○	×	−
689	AD54249	Φ100	○	○	×	−
368	AD54715	1516×40	○	○	×	−
368	AD54716	1216×40	○	○(※連結仕様の場合は×)	×	−
368	AD54717	916×40	○	○(※連結仕様の場合は×)	×	−
368	AD54718	616×40	○	○(※連結仕様の場合は×)	×	−
369	AD54719	1516×40	○	○(※連結仕様の場合は×)	×	−
369	AD54720	1216×40	○	○(※連結仕様の場合は×)	×	−
369	AD54721	916×40	○	○(※連結仕様の場合は×)	×	−
369	AD54722	616×40	○	○(※連結仕様の場合は×)	×	−
369	AD54723	1516×40	○	○(※連結仕様の場合は×)	×	−
369	AD54724	1216×40	○	○(※連結仕様の場合は×)	×	−
369	AD54725	916×40	○	○(※連結仕様の場合は×)	×	−
369	AD54726	616×40	○	○(※連結仕様の場合は×)	×	−
369	AD54727	1516×40	○	○(※連結仕様の場合は×)	×	−
369	AD54728	1216×40	○	○(※連結仕様の場合は×)	×	−
369	AD54729	916×40	○	○(※連結仕様の場合は×)	×	−
369	AD54730	616×40	○	○(※連結仕様の場合は×)	×	−
365	AD54731	1516×40	○	○(※連結仕様の場合は×)	×	−
365	AD54732	1216×40	○	○(※連結仕様の場合は×)	×	−
365	AD54733	916×40	○	○(※連結仕様の場合は×)	×	−

あかり専科 Vol45ページ	型番	埋込穴径	省令準耐火構造対応		準耐火構造対応	準耐火構造対応の場合の 不燃性断熱材の厚さ
			断熱施工ありの場合 (器具の裏面をロックウール断熱材、グラスウール断熱材などで被覆する)	断熱施工なしの場合 (器具の裏面を不燃材料または準不燃材料の枠で被覆する)	不燃性断熱材(密度40kg/㎥以上のロックウール、密度24kg/㎥以上のグラスウール等)で器具の外側を覆う	天井の開口面積 100㎠未満の場合：厚さ30mm以上 200㎠未満の場合：厚さ50mm以上
365	AD54734	616×40	○	○(※連結仕様の場合は×)	×	－
366	AD54735	1516×40	○	○(※連結仕様の場合は×)	×	－
366	AD54736	1216×40	○	○(※連結仕様の場合は×)	×	－
366	AD54737	916×40	○	○(※連結仕様の場合は×)	×	－
366	AD54738	616×40	○	○(※連結仕様の場合は×)	×	－
366	AD54739	1516×40	○	○(※連結仕様の場合は×)	×	－
366	AD54740	1216×40	○	○(※連結仕様の場合は×)	×	－
366	AD54741	916×40	○	○(※連結仕様の場合は×)	×	－
366	AD54742	616×40	○	○(※連結仕様の場合は×)	×	－
366	AD54743	1516×40	○	○(※連結仕様の場合は×)	×	－
366	AD54744	1216×40	○	○(※連結仕様の場合は×)	×	－
366	AD54745	916×40	○	○(※連結仕様の場合は×)	×	－
366	AD54746	616×40	○	○(※連結仕様の場合は×)	×	－
368	AD54747	1516×40	○	○(※連結仕様の場合は×)	×	－
368	AD54748	1216×40	○	○(※連結仕様の場合は×)	×	－
368	AD54749	916×40	○	○(※連結仕様の場合は×)	×	－
368	AD54750	616×40	○	○(※連結仕様の場合は×)	×	－
369	AD54751	1516×40	○	○(※連結仕様の場合は×)	×	－
369	AD54752	1216×40	○	○(※連結仕様の場合は×)	×	－
369	AD54753	916×40	○	○(※連結仕様の場合は×)	×	－
369	AD54754	616×40	○	○(※連結仕様の場合は×)	×	－
369	AD54755	1516×40	○	○(※連結仕様の場合は×)	×	－
369	AD54756	1216×40	○	○(※連結仕様の場合は×)	×	－
369	AD54757	916×40	○	○(※連結仕様の場合は×)	×	－
369	AD54758	616×40	○	○(※連結仕様の場合は×)	×	－
369	AD54759	1516×40	○	○(※連結仕様の場合は×)	×	－
369	AD54760	1216×40	○	○(※連結仕様の場合は×)	×	－
369	AD54761	916×40	○	○(※連結仕様の場合は×)	×	－
369	AD54762	616×40	○	○(※連結仕様の場合は×)	×	－
365	AD54763	1516×40	○	○(※連結仕様の場合は×)	×	－
365	AD54764	1216×40	○	○(※連結仕様の場合は×)	×	－
365	AD54765	916×40	○	○(※連結仕様の場合は×)	×	－
365	AD54766	616×40	○	○(※連結仕様の場合は×)	×	－
366	AD54767	1516×40	○	○(※連結仕様の場合は×)	×	－
366	AD54768	1216×40	○	○(※連結仕様の場合は×)	×	－
366	AD54769	916×40	○	○(※連結仕様の場合は×)	×	－
366	AD54770	616×40	○	○(※連結仕様の場合は×)	×	－
366	AD54771	1516×40	○	○(※連結仕様の場合は×)	×	－
366	AD54772	1216×40	○	○(※連結仕様の場合は×)	×	－
366	AD54773	916×40	○	○(※連結仕様の場合は×)	×	－
366	AD54774	616×40	○	○(※連結仕様の場合は×)	×	－
366	AD54775	1516×40	○	○(※連結仕様の場合は×)	×	－
366	AD54776	1216×40	○	○(※連結仕様の場合は×)	×	－
366	AD54777	916×40	○	○(※連結仕様の場合は×)	×	－
366	AD54778	616×40	○	○(※連結仕様の場合は×)	×	－
210～213	AD57449	Φ50	○	○	×	－
210～213	AD57450	Φ50	○	○	×	－
654	AD7050B27	Φ75	○	○	○	30mm以上
654	AD7050B35	Φ75	○	○	○	30mm以上
654	AD7050B50	Φ75	○	○	○	30mm以上
654	AD7050S27	Φ75	○	○	○	30mm以上
654	AD7050S35	Φ75	○	○	○	30mm以上
654	AD7050S50	Φ75	○	○	○	30mm以上
654	AD7050W27	Φ75	○	○	○	30mm以上
654	AD7050W35	Φ75	○	○	○	30mm以上
654	AD7050W50	Φ75	○	○	○	30mm以上
652	AD7051B27	Φ75	○	○	○	30mm以上
652	AD7051B35	Φ75	○	○	○	30mm以上
652	AD7051B50	Φ75	○	○	○	30mm以上
652	AD7051S27	Φ75	○	○	○	30mm以上
652	AD7051S35	Φ75	○	○	○	30mm以上
652	AD7051S50	Φ75	○	○	○	30mm以上
652	AD7051W27	Φ75	○	○	○	30mm以上
652	AD7051W35	Φ75	○	○	○	30mm以上
652	AD7051W50	Φ75	○	○	○	30mm以上
655	AD7052B27	Φ75	○	○	○	30mm以上

あかり専科 Vol45ページ	型番	埋込穴径	省令準耐火構造対応		準耐火構造対応	準耐火構造対応の場合の 不燃性断熱材の厚さ
			断熱施工ありの場合 (器具の裏面をロックウール断熱材、グラスウール断熱材などで被覆する)	断熱施工なしの場合 (器具の裏面を不燃材料または準不燃材料の枠で被覆する)	不燃性断熱材(密度40kg/㎥以上のロックウール、密度24kg/㎥以上のグラスウール等)で器具の外側を覆う	天井の開口面積 100㎠未満の場合：厚さ30mm以上 200㎠未満の場合：厚さ50mm以上
655	AD7052B35	Φ75	○	○	○	30mm以上
655	AD7052B50	Φ75	○	○	○	30mm以上
655	AD7052W27	Φ75	○	○	○	30mm以上
655	AD7052W35	Φ75	○	○	○	30mm以上
655	AD7052W50	Φ75	○	○	○	30mm以上
653	AD7053B27	Φ75	○	○	○	30mm以上
653	AD7053B35	Φ75	○	○	○	30mm以上
653	AD7053B50	Φ75	○	○	○	30mm以上
653	AD7053W27	Φ75	○	○	○	30mm以上
653	AD7053W35	Φ75	○	○	○	30mm以上
653	AD7053W50	Φ75	○	○	○	30mm以上
669	AD7128B99	□100	○	○	×	–
669	AD7128N99	□100	○	○	×	–
669	AD7128W99	□100	○	○	×	–
668	AD7129B99	□100	○	○	×	–
668	AD7129N99	□100	○	○	×	–
668	AD7129W99	□100	○	○	×	–
699	AD7138B27	Φ100	○	○	×	–
699	AD7138B35	Φ100	○	○	×	–
699	AD7138B50	Φ100	○	○	×	–
699	AD7138S27	Φ100	○	○	×	–
699	AD7138S50	Φ100	○	○	×	–
699	AD7138W27	Φ100	○	○	×	–
699	AD7138W35	Φ100	○	○	×	–
699	AD7138W50	Φ100	○	○	×	–
698	AD7139B27	Φ100	○	○	×	–
698	AD7139B35	Φ100	○	○	×	–
698	AD7139B50	Φ100	○	○	×	–
698	AD7139S27	Φ100	○	○	×	–
698	AD7139S50	Φ100	○	○	×	–
698	AD7139W27	Φ100	○	○	×	–
698	AD7139W35	Φ100	○	○	×	–
698	AD7139W50	Φ100	○	○	×	–
697	AD7140B27	Φ100	○	○	×	–
697	AD7140B35	Φ100	○	○	×	–
697	AD7140B50	Φ100	○	○	×	–
697	AD7140S27	Φ100	○	○	×	–
697	AD7140S50	Φ100	○	○	×	–
697	AD7140W27	Φ100	○	○	×	–
697	AD7140W35	Φ100	○	○	×	–
697	AD7140W50	Φ100	○	○	×	–
696	AD7141B27	Φ100	○	○	×	–
696	AD7141B35	Φ100	○	○	×	–
696	AD7141B50	Φ100	○	○	×	–
696	AD7141S27	Φ100	○	○	×	–
696	AD7141S50	Φ100	○	○	×	–
696	AD7141W27	Φ100	○	○	×	–
696	AD7141W35	Φ100	○	○	×	–
696	AD7141W50	Φ100	○	○	×	–
702	AD7142B27	Φ100	○	○	×	–
702	AD7142B35	Φ100	○	○	×	–
702	AD7142B50	Φ100	○	○	×	–
702	AD7142W27	Φ100	○	○	×	–
702	AD7142W35	Φ100	○	○	×	–
702	AD7142W50	Φ100	○	○	×	–
702	AD7143B27	Φ100	○	○	×	–
702	AD7143B35	Φ100	○	○	×	–
702	AD7143B50	Φ100	○	○	×	–
702	AD7143W27	Φ100	○	○	×	–
702	AD7143W35	Φ100	○	○	×	–
702	AD7143W50	Φ100	○	○	×	–
647	AD7144B99	Φ75	○	○	○	30mm以上
647	AD7144S99	Φ75	○	○	○	30mm以上
647	AD7144W99	Φ75	○	○	○	30mm以上
646	AD7145B99	Φ75	○	○	○	30mm以上
646	AD7145S99	Φ75	○	○	○	30mm以上

あかり専科 Vol45ページ	型番	埋込穴径	省令準耐火構造対応		準耐火構造対応	準耐火構造対応の場合の不燃性断熱材の厚さ
			断熱施工ありの場合(器具の裏面をロックウール断熱材、グラスウール断熱材などで被覆する)	断熱施工なしの場合(器具の裏面を不燃材料または準不燃材料の枠で被覆する)	不燃性断熱材(密度40kg/㎥以上のロックウール、密度24kg/㎥以上のグラスウール等)で器具の外側を覆う	天井の開口面積 100㎠未満の場合：厚さ30mm以上 200㎠未満の場合：厚さ50mm以上
646	AD7145W99	Φ75	○	○	○	30mm以上
647	AD7146B99	Φ75	○	○	○	30mm以上
647	AD7146W99	Φ75	○	○	○	30mm以上
646	AD7147B99	Φ75	○	○	○	30mm以上
646	AD7147W99	Φ75	○	○	○	30mm以上
654	AD7150B27	Φ75	○	○	○	30mm以上
654	AD7150B35	Φ75	○	○	○	30mm以上
654	AD7150B50	Φ75	○	○	○	30mm以上
654	AD7150S27	Φ75	○	○	○	30mm以上
654	AD7150S35	Φ75	○	○	○	30mm以上
654	AD7150S50	Φ75	○	○	○	30mm以上
654	AD7150W27	Φ75	○	○	○	30mm以上
654	AD7150W35	Φ75	○	○	○	30mm以上
654	AD7150W50	Φ75	○	○	○	30mm以上
652	AD7151B27	Φ75	○	○	○	30mm以上
652	AD7151B35	Φ75	○	○	○	30mm以上
652	AD7151B50	Φ75	○	○	○	30mm以上
652	AD7151S27	Φ75	○	○	○	30mm以上
652	AD7151S35	Φ75	○	○	○	30mm以上
652	AD7151S50	Φ75	○	○	○	30mm以上
652	AD7151W27	Φ75	○	○	○	30mm以上
652	AD7151W35	Φ75	○	○	○	30mm以上
652	AD7151W50	Φ75	○	○	○	30mm以上
655	AD7152B27	Φ75	○	○	○	30mm以上
655	AD7152B35	Φ75	○	○	○	30mm以上
655	AD7152B50	Φ75	○	○	○	30mm以上
655	AD7152W27	Φ75	○	○	○	30mm以上
655	AD7152W35	Φ75	○	○	○	30mm以上
655	AD7152W50	Φ75	○	○	○	30mm以上
653	AD7153B27	Φ75	○	○	○	30mm以上
653	AD7153B35	Φ75	○	○	○	30mm以上
653	AD7153B50	Φ75	○	○	○	30mm以上
653	AD7153W27	Φ75	○	○	○	30mm以上
653	AD7153W35	Φ75	○	○	○	30mm以上
653	AD7153W50	Φ75	○	○	○	30mm以上
662	AD7204W27	Φ125	○	○	×	−
662	AD7204W35	Φ125	○	○	×	−
662	AD7204W50	Φ125	○	○	×	−
661	AD7205W27	Φ125	○	○	×	−
661	AD7205W35	Φ125	○	○	×	−
661	AD7205W50	Φ125	○	○	×	−
661	AD7206W27	Φ150	○	○	×	−
661	AD7206W50	Φ150	○	○	×	−
660	AD7207W27	Φ150	○	○	×	−
660	AD7207W50	Φ150	○	○	×	−
658	AD7250B27	Φ100	○	○	○	30mm以上
658	AD7250B35	Φ100	○	○	○	30mm以上
658	AD7250B50	Φ100	○	○	○	30mm以上
658	AD7250S27	Φ100	○	○	○	30mm以上
658	AD7250S35	Φ100	○	○	○	30mm以上
658	AD7250S50	Φ100	○	○	○	30mm以上
658	AD7250W27	Φ100	○	○	○	30mm以上
658	AD7250W35	Φ100	○	○	○	30mm以上
658	AD7250W50	Φ100	○	○	○	30mm以上
656	AD7251B27	Φ100	○	○	○	30mm以上
656	AD7251B35	Φ100	○	○	○	30mm以上
656	AD7251B50	Φ100	○	○	○	30mm以上
656	AD7251S27	Φ100	○	○	○	30mm以上
656	AD7251S35	Φ100	○	○	○	30mm以上
656	AD7251S50	Φ100	○	○	○	30mm以上
656	AD7251W27	Φ100	○	○	○	30mm以上
656	AD7251W35	Φ100	○	○	○	30mm以上
656	AD7251W50	Φ100	○	○	○	30mm以上
659	AD7252B27	Φ100	○	○	○	30mm以上
659	AD7252B35	Φ100	○	○	○	30mm以上
659	AD7252B50	Φ100	○	○	○	30mm以上

あかり専科 Vol45ページ	型番	埋込穴径	省令準耐火構造対応		準耐火構造対応	準耐火構造対応の場合の 不燃性断熱材の厚さ
			断熱施工ありの場合 (器具の裏面をロックウール断熱材、グラスウール断熱材などで被覆する)	断熱施工なしの場合 (器具の裏面を不燃材料または準不燃材料の枠で被覆する)	不燃性断熱材(密度40kg/㎥以上のロックウール、密度24kg/㎥以上のグラスウール等)で器具の外側を覆う	天井の開口面積 100㎠未満の場合：厚さ30mm以上 200㎠未満の場合：厚さ50mm以上
659	AD7252W27	Φ100	○	○	○	30mm以上
659	AD7252W35	Φ100	○	○	○	30mm以上
659	AD7252W50	Φ100	○	○	○	30mm以上
657	AD7253B27	Φ100	○	○	○	30mm以上
657	AD7253B35	Φ100	○	○	○	30mm以上
657	AD7253B50	Φ100	○	○	○	30mm以上
657	AD7253W27	Φ100	○	○	○	30mm以上
657	AD7253W35	Φ100	○	○	○	30mm以上
657	AD7253W50	Φ100	○	○	○	30mm以上
662	AD7304W27	Φ100	○	○	×	–
662	AD7304W35	Φ100	○	○	×	–
662	AD7304W50	Φ100	○	○	×	–
662	AD7305W27	Φ100	○	○	×	–
662	AD7305W35	Φ100	○	○	×	–
662	AD7305W50	Φ100	○	○	×	–
662	AD7306W27	Φ125	○	○	×	–
662	AD7306W35	Φ125	○	○	×	–
662	AD7306W50	Φ125	○	○	×	–
661	AD7307W27	Φ125	○	○	×	–
661	AD7307W35	Φ125	○	○	×	–
661	AD7307W50	Φ125	○	○	×	–
661	AD7308W27	Φ150	○	○	×	–
661	AD7308W50	Φ150	○	○	×	–
660	AD7309W27	Φ150	○	○	×	–
660	AD7309W50	Φ150	○	○	×	–
662	AD7310W27	Φ125	○	○	×	–
662	AD7310W35	Φ125	○	○	×	–
662	AD7310W50	Φ125	○	○	×	–
661	AD7311W27	Φ125	○	○	×	–
661	AD7311W35	Φ125	○	○	×	–
661	AD7311W50	Φ125	○	○	×	–
661	AD7312W27	Φ150	○	○	×	–
661	AD7312W50	Φ150	○	○	×	–
660	AD7313W27	Φ150	○	○	×	–
660	AD7313W50	Φ150	○	○	×	–
663	AD7314N27	□150	○	○	×	–
663	AD7314W27	□150	○	○	×	–
663	AD7314W50	□150	○	○	×	–
663	AD7315N27	□150	○	○	×	–
663	AD7315W27	□150	○	○	×	–
663	AD7315W50	□150	○	○	×	–
649	AD7324B99	Φ100	○	○	○	30mm以上
649	AD7324S99	Φ100	○	○	○	30mm以上
649	AD7324W99	Φ100	○	○	○	30mm以上
648	AD7325B99	Φ100	○	○	○	30mm以上
648	AD7325S99	Φ100	○	○	○	30mm以上
648	AD7325W99	Φ100	○	○	○	30mm以上
649	AD7326B99	Φ100	○	○	○	30mm以上
649	AD7326W99	Φ100	○	○	○	30mm以上
648	AD7327B99	Φ100	○	○	○	30mm以上
648	AD7327W99	Φ100	○	○	○	30mm以上
650	AD7328B99	Φ100	○	○	○	30mm以上
650	AD7328W99	Φ100	○	○	○	30mm以上
651	AD7329B99	Φ100	○	○	○	30mm以上
651	AD7329W99	Φ100	○	○	○	30mm以上
650	AD7330B99	Φ100	○	○	○	30mm以上
650	AD7330W99	Φ100	○	○	○	30mm以上
651	AD7331B99	Φ100	○	○	○	30mm以上
651	AD7331W99	Φ100	○	○	○	30mm以上
650	AD7332B99	Φ100	○	○	○	30mm以上
650	AD7332W99	Φ100	○	○	○	30mm以上
651	AD7333B99	Φ100	○	○	○	30mm以上
651	AD7333W99	Φ100	○	○	○	30mm以上
658	AD7350B27	Φ100	○	○	○	30mm以上
658	AD7350B35	Φ100	○	○	○	30mm以上
658	AD7350B50	Φ100	○	○	○	30mm以上

あかり専科 Vol45ページ	型番	埋込穴径	省令準耐火構造対応		準耐火構造対応	準耐火構造対応の場合の 不燃性断熱材の厚さ
			断熱施工ありの場合 (器具の裏面をロックウール断熱材、グラスウール断熱材などで被覆する)	断熱施工なしの場合 (器具の裏面を不燃材料または準不燃材料の枠で被覆する)	不燃性断熱材(密度40kg/㎥以上のロックウール、密度24kg/㎥以上のグラスウール等)で器具の外側を覆う	天井の開口面積 100㎠未満の場合：厚さ30mm以上 200㎠未満の場合：厚さ50mm以上
658	AD7350S27	Φ100	○	○	○	30mm以上
658	AD7350S35	Φ100	○	○	○	30mm以上
658	AD7350S50	Φ100	○	○	○	30mm以上
658	AD7350W27	Φ100	○	○	○	30mm以上
658	AD7350W35	Φ100	○	○	○	30mm以上
658	AD7350W50	Φ100	○	○	○	30mm以上
656	AD7351B27	Φ100	○	○	○	30mm以上
656	AD7351B35	Φ100	○	○	○	30mm以上
656	AD7351B50	Φ100	○	○	○	30mm以上
656	AD7351S27	Φ100	○	○	○	30mm以上
656	AD7351S35	Φ100	○	○	○	30mm以上
656	AD7351S50	Φ100	○	○	○	30mm以上
656	AD7351W27	Φ100	○	○	○	30mm以上
656	AD7351W35	Φ100	○	○	○	30mm以上
656	AD7351W50	Φ100	○	○	○	30mm以上
659	AD7352B27	Φ100	○	○	○	30mm以上
659	AD7352B35	Φ100	○	○	○	30mm以上
659	AD7352B50	Φ100	○	○	○	30mm以上
659	AD7352W27	Φ100	○	○	○	30mm以上
659	AD7352W35	Φ100	○	○	○	30mm以上
659	AD7352W50	Φ100	○	○	○	30mm以上
657	AD7353B27	Φ100	○	○	○	30mm以上
657	AD7353B35	Φ100	○	○	○	30mm以上
657	AD7353B50	Φ100	○	○	○	30mm以上
657	AD7353W27	Φ100	○	○	○	30mm以上
657	AD7353W35	Φ100	○	○	○	30mm以上
657	AD7353W50	Φ100	○	○	○	30mm以上
799	AD92030L	1235×150	×	×	×	–
799	AD92031L	1235×220	×	×	×	–
801	AD92036L	1235×220	×	×	×	–
802	AD92042L	626×150	×	×	×	–
802	AD92043L	626×220	×	×	×	–
735	AD92072L	Φ100	×	×	×	–
735	AD92073L	Φ100	×	×	×	–
735	AD92074L	Φ100	×	×	×	–
735	AD92075L	Φ100	×	×	×	–
734	AD92080L	Φ100	×	×	×	–
734	AD92081L	Φ100	×	×	×	–
734	AD92082L	Φ100	×	×	×	–
734	AD92083L	Φ100	×	×	×	–
735	AD92090L	Φ75	×	×	×	–
735	AD92091L	Φ75	×	×	×	–
735	AD92092L	Φ75	×	×	×	–
735	AD92093L	Φ75	×	×	×	–
734	AD92098L	Φ75	×	×	×	–
734	AD92099L	Φ75	×	×	×	–
734	AD92100L	Φ75	×	×	×	–
734	AD92101L	Φ75	×	×	×	–
736	AD92102L	Φ75	×	×	×	–
736	AD92103L	Φ75	×	×	×	–
736	AD92104L	Φ75	×	×	×	–
736	AD92106L	Φ75	×	×	×	–
800	AD92399	1257×300	×	×	×	–
800	AD92400	1257×300	×	×	×	–
803	AD92401	639×300	×	×	×	–
738	AD92731	Φ100	×	×	×	–
738	AD92732	Φ100	×	×	×	–
738	AD92733	Φ100	×	×	×	–
738	AD92734	Φ100	×	×	×	–
738	AD92737	Φ75	×	×	×	–
738	AD92738	Φ75	×	×	×	–
738	AD92739	Φ75	×	×	×	–
738	AD92740	Φ75	×	×	×	–
739	AD92743	Φ60	×	×	×	–
739	AD92744	Φ60	×	×	×	–
740	AD92747	Φ150	×	×	×	–

あかり専科 Vol45ページ	型番	埋込穴径	省令準耐火構造対応		準耐火構造対応	準耐火構造対応の場合の 不燃性断熱材の厚さ
			断熱施工ありの場合 (器具の裏面をロックウール断熱材、グラスウール断熱材などで被覆する)	断熱施工なしの場合 (器具の裏面を不燃材料または準不燃材料の枠で被覆する)	不燃性断熱材(密度40kg/㎥以上のロックウール、密度24kg/㎥以上のグラスウール等)で器具の外側を覆う	天井の開口面積 100㎠未満の場合：厚さ30mm以上 200㎠未満の場合：厚さ50mm以上
740	AD92748	Φ150	×	×	×	−
740	AD92749	Φ150	×	×	×	−
740	AD92750	Φ125	×	×	×	−
740	AD92751	Φ125	×	×	×	−
740	AD92752	Φ125	×	×	×	−
740	AD92753	Φ100	×	×	×	−
740	AD92754	Φ100	×	×	×	−
740	AD92755	Φ100	×	×	×	−
737	ADE951026	Φ100	×	×	×	−
737	ADE951028	Φ100	×	×	×	−
378・782	AE54197E	1511×100	○	○	×	−
378・782	AE54198E	1211×100	○	○	×	−
378・782	AE54199E	911×100	○	○	×	−
378・782	AE54200E	1511×100	○	○	×	−
378・782	AE54201E	1211×100	○	○	×	−
378・782	AE54202E	911×100	○	○	×	−
378・783	AE55011E	1615×47	○	○	×	−
378・783	AE55012E	1115×47	○	○	×	−
378・783	AE55013E	連結タイプ	○	○	×	−
378・783	AE55014E	1615×47	○	○	×	−
378・783	AE55015E	1115×47	○	○	×	−
378・783	AE55016E	連結タイプ	○	○	×	−
725	XD103110BL	Φ100	×	×	×	−
725	XD103110BM	Φ100	×	×	×	−
725	XD103110BW	Φ100	×	×	×	−
725	XD103110WL	Φ100	×	×	×	−
725	XD103110WM	Φ100	×	×	×	−
725	XD103110WW	Φ100	×	×	×	−
725	XD103111BL	Φ100	×	×	×	−
725	XD103111BM	Φ100	×	×	×	−
725	XD103111BW	Φ100	×	×	×	−
725	XD103111WL	Φ100	×	×	×	−
725	XD103111WM	Φ100	×	×	×	−
725	XD103111WW	Φ100	×	×	×	−
725	XD103112BL	Φ100	×	×	×	−
725	XD103112BM	Φ100	×	×	×	−
725	XD103112BW	Φ100	×	×	×	−
725	XD103112WL	Φ100	×	×	×	−
725	XD103112WM	Φ100	×	×	×	−
725	XD103112WW	Φ100	×	×	×	−
724	XD104114BL	Φ75	×	×	×	−
724	XD104114BM	Φ75	×	×	×	−
724	XD104114BW	Φ75	×	×	×	−
724	XD104114WL	Φ75	×	×	×	−
724	XD104114WM	Φ75	×	×	×	−
724	XD104114WW	Φ75	×	×	×	−
724	XD104115BL	Φ75	×	×	×	−
724	XD104115BM	Φ75	×	×	×	−
724	XD104115BW	Φ75	×	×	×	−
724	XD104115WL	Φ75	×	×	×	−
724	XD104115WM	Φ75	×	×	×	−
724	XD104115WW	Φ75	×	×	×	−
724	XD104116BL	Φ75	×	×	×	−
724	XD104116BM	Φ75	×	×	×	−
724	XD104116BW	Φ75	×	×	×	−
724	XD104116WL	Φ75	×	×	×	−
724	XD104116WM	Φ75	×	×	×	−
724	XD104116WW	Φ75	×	×	×	−
811	XD53984	Φ400	○	×	×	−
811	XD53987	□450	○	×	×	−
704	XD54292	Φ150	○	×	×	−
704	XD54293	Φ150	○	×	×	−
704	XD54294	Φ150	○	×	×	−
704	XD54295	Φ150	○	×	×	−
704	XD54296	Φ150	○	×	×	−
730	XD93082	Φ75	×	×	×	−