

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

あかり専科 vol.37 掲載ページ	製品型番	組合せ部品 ※1	器具タイプ	光源 形式	光源色	平均演色 評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	緑色率 消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具 定格寿命	特定化学物質 の含有について
79	AP47619L		ペンダント	LED	電球色	82	80以上	115.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
79	AP47620L		ペンダント	LED	電球色	82	80以上	112.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
80	AP47623L		ペンダント	LED	電球色	82	80以上	115.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
80	AP47624L		ペンダント	LED	電球色	82	80以上	112.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
81	AP47621L		ペンダント	LED	電球色	82	80以上	115.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
81	AP47622L		ペンダント	LED	電球色	82	80以上	112.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
103	AP45307L		ペンダント	LED	電球色	82	80以上	85.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
135	AP43232L		ペンダント	LED	電球色	85	80以上	104.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
135	AP43233L		ペンダント	LED	電球色	85	80以上	104.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
136	AP45316L		ペンダント	LED	電球色	83	80以上	94.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
136	AP45317L		ペンダント	LED	電球色	83	80以上	94.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
136	AP45318L		ペンダント	LED	電球色	83	80以上	94.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
136	AP45319L		ペンダント	LED	電球色	83	80以上	94.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
159・405	AP45440L		ペンダント	LED	電球色	82	80以上	90.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
159・405	AP45441L		ペンダント	LED	電球色	82	80以上	90.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
159・426	AP45449L		ペンダント	LED	電球色	82	80以上	90.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
159・426	AP45450L		ペンダント	LED	電球色	82	80以上	90.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
160	AP43191L		ペンダント	LED	電球色	82	80以上	85.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
168・659	AB47899L		ブラケット	LED	電球色	83	80以上	86.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
168・659	AB47901L		ブラケット	LED	電球色	83	80以上	86.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
168・659	AB47902L		ブラケット	LED	電球色	83	80以上	92.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
168・659	AB47903L		ブラケット	LED	電球色	83	80以上	94.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
168・659	AB47904L		ブラケット	LED	電球色	83	80以上	92.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
168・659	AB47905L		ブラケット	LED	電球色	83	80以上	94.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
182・391	AH42526L		キッチンライト	LED	電球色	82	80以上	87.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
183	AB45465L		ブラケット	LED	電球色	82	80以上	87.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
183	AB45341L		ブラケット	LED	電球色	82	80以上	105.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
200・238	AB47629L		ブラケット	LED	電球色	83	80以上	86.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
202・239	AB42091L		ブラケット	LED	電球色	85	80以上	96.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
205	AB45419L		ブラケット	LED	電球色	82	80以上	94.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
205	AB45426L		ブラケット	LED	電球色	82	80以上	103.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
205	AB45427L		ブラケット	LED	電球色	82	80以上	103.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
228	AP42693L		ペンダント	LED	電球色	80	80以上	103.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
228・358	AH42697L		シーリング	LED	電球色	80	80以上	103.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
229	AP42695L		ペンダント	LED	電球色	80	80以上	97.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
229・359	AH42699L		シーリング	LED	電球色	80	80以上	97.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
239	AA42085L		シャンデリア	LED	電球色	85	80以上	86.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
239	AA42086L		シャンデリア	LED	電球色	85	80以上	85.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
254	AA42584L		吹抜シャンデリア	LED	電球色	83	80以上	90.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
254	AP42585L		吹抜シャンデリア	LED	電球色	83	80以上	96.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
288	AT45422L		スタンド	LED	電球色	82	80以上	97.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
288	AT45423L		スタンド	LED	電球色	82	80以上	94.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
288	AT42732L		スタンド	LED	電球色	83	80以上	88.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
307	AL47037L		間接照明・調光調色タイプ	LED	昼白色時	82	80以上	126.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
307	AL47038L		間接照明・調光調色タイプ	LED	昼白色時	82	80以上	126.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
307	AL47039L		間接照明・調光調色タイプ	LED	昼白色時	82	80以上	124.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
307	AL47057L		間接照明・調光調色タイプ	LED	昼白色時	82	80以上	120.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
307	AL47058L		間接照明・調光調色タイプ	LED	昼白色時	82	80以上	120.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
309	AL47061L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	101.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
309	AL47062L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	102.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
309	AL47063L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	102.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
309	AL47064L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
309	AL47065L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	104.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
309	AL47066L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	106.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
309	AL47067L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	105.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
309	AL47068L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	102.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
309	AL47069L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	95.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
309	AL47070L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	96.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
309	AL47071L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	96.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
309	AL47072L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	93.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
309	AL47073L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	98.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
309	AL47074L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
309	AL47075L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	99.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
309	AL47076L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	97.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
309	AL47077L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	100.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
309	AL47078L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	101.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
309	AL47079L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	101.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
309	AL47080L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	98.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
309	AL47081L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	103.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
309	AL47082L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	104.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
309	AL47083L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	104.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
309	AL47084L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	101.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
310	AL47085L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	106.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
310	AL47090L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	109.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
310	AL47095L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	96.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
310	AL47100L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	99.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
310	AL47105L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	100.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
310	AL47110L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	104.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
311	AL47086L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	103.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
311	AL47087L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	94.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
311	AL47088L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	96.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
311	AL47089L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	90.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
311	AL47091L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	107.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
311	AL47092L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	97.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
311	AL47093L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
311	AL47094L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	92.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
311	AL47096L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	93.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
311	AL47097L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	85.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下

# ■あかり専科2018/2019 vol.37 グリーン購入法適合商品一覧

2018年9月7日

コイズミ照明株式会社

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

あかり専科 vol.37 掲載ページ	製品型番	組合せ部品 ※1	器具タイプ	光源 形式	光源色	平均演色 評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	緑化 消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具 定格寿命	特定化学物質 の含有について
311	AL47098L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	88.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
311	AL47101L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	97.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
311	AL47102L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	88.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
311	AL47103L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	90.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
311	AL47106L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	98.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
311	AL47107L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	89.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
311	AL47108L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	92.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
311	AL47111L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	102.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
311	AL47112L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	93.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
311	AL47113L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	95.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
311	AL47114L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	88.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
312	AL47168L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	109.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
312	AL47173L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	111.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
312	AL47178L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	112.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
313	AL47169L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	113.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
313	AL47170L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	113.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
313	AL47171L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	108.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
313	AL47172L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	106.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
313	AL47174L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	115.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
313	AL47175L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	114.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
313	AL47176L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	110.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
313	AL47177L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	106.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
313	AL47179L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	117.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
313	AL47180L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	116.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
313	AL47181L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	111.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
313	AL47182L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	109.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
313	AL47184L		間接照明	LED	白色	82	80以上	121.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
313	AL47185L		間接照明	LED	白色	82	80以上	120.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
313	AL47189L		間接照明	LED	昼白色	82	80以上	124.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
313	AL47190L		間接照明	LED	昼白色	82	80以上	123.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
314	AL47193L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	94.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
314	AL47198L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	95.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
314	AL47203L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	97.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
314	AL47218L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	99.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
314	AL47223L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	100.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
314	AL47228L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	102.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
315	AL47194L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	98.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
315	AL47195L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	97.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
315	AL47196L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	94.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
315	AL47197L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	91.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
315	AL47199L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
315	AL47200L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	99.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
315	AL47201L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	95.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
315	AL47202L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	93.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
315	AL47204L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	101.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
315	AL47205L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	100.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
315	AL47206L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	96.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
315	AL47207L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	95.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
315	AL47219L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	103.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
315	AL47220L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	102.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
315	AL47221L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	98.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
315	AL47222L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	95.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
315	AL47224L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	105.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
315	AL47225L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	103.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
315	AL47226L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
315	AL47227L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	97.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
315	AL47229L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	107.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
315	AL47230L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	106.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
315	AL47231L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	102.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
315	AL47232L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
328・517	AU49039L		防雨型間接照明	LED	電球色	82	80以上	95.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
328・517	AU49040L		防雨型間接照明	LED	電球色	82	80以上	93.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
328・517	AU49041L		防雨型間接照明	LED	電球色	82	80以上	85.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
328・517	AU49042L		防雨型間接照明	LED	電球色	82	80以上	87.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
336	AH49332L		シーリング・調光調色タイプ	LED	電球色時	82	80以上	101.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
336	AH49333L		シーリング・調光調色タイプ	LED	電球色時	82	80以上	101.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
336	AH49334L		シーリング・調光調色タイプ	LED	電球色時	82	80以上	101.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
337	AH49323L		シーリング・調光調色タイプ	LED	電球色時	82	80以上	101.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
337	AH49324L		シーリング・調光調色タイプ	LED	電球色時	82	80以上	101.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
337	AH49325L		シーリング・調光調色タイプ	LED	電球色時	82	80以上	101.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
337	AH49326L		シーリング・調光調色タイプ	LED	電球色時	82	80以上	101.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
337	AH49327L		シーリング・調光調色タイプ	LED	電球色時	82	80以上	101.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
337	AH49328L		シーリング・調光調色タイプ	LED	電球色時	82	80以上	101.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
337	AH49329L		シーリング・調光調色タイプ	LED	電球色時	82	80以上	101.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
337	AH49330L		シーリング・調光調色タイプ	LED	電球色時	82	80以上	101.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
337	AH49331L		シーリング・調光調色タイプ	LED	電球色時	82	80以上	101.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
338	AH48875L		シーリング・調光調色タイプ	LED	電球色時	82	80以上	107.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
338	AH48876L		シーリング・調光調色タイプ	LED	電球色時	82	80以上	107.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
338	AH48877L		シーリング・調光調色タイプ	LED	電球色時	82	80以上	107.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
338	AH48878L		シーリング・調光調色タイプ	LED	電球色時	82	80以上	107.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
338	AH48863L		シーリング・調光調色タイプ	LED	電球色時	82	80以上	107.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
338	AH48864L		シーリング・調光調色タイプ	LED	電球色時	82	80以上	107.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
338	AH48865L		シーリング・調光調色タイプ	LED	電球色時	82	80以上	107.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
338	AH48866L		シーリング・調光調色タイプ	LED	電球色時	82	80以上	107.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
339	AH48872L		シーリング・調光調色タイプ	LED	電球色時	82	80以上	107.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
339	AH48873L		シーリング・調光調色タイプ	LED	電球色時	82	80以上	107.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
339	AH48874L		シーリング・調光調色タイプ	LED	電球色時	82	80以上	107.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
339	AH48867L		シーリング・調光調色タイプ	LED	電球色時	82	80以上	107.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下





# ■あかり専科2018/2019 vol.37 グリーン購入法適合商品一覧

2018年9月7日

※1:別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

あかり専科 vol.37 掲載ページ	製品型番	組合せ部品 ※1	器具タイプ	光源 形式	光源色	平均演色 評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	エネルギー 消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具 定格寿命	特定化学物質 の含有について
415	AH48756L		和風シーリング・調光調色タイプ	LED	電球色	82	80以上	102.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
415	AH48757L		和風シーリング・調光調色タイプ	LED	電球色	82	80以上	102.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
416	AH48749L		和風シーリング・調光調色タイプ	LED	電球色	82	80以上	99.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
416	AH48750L		和風シーリング・調光調色タイプ	LED	電球色	82	80以上	96.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
416	AH48751L		和風シーリング・調光調色タイプ	LED	電球色	82	80以上	96.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
416	AH48752L		和風シーリング・調光調色タイプ	LED	電球色	82	80以上	85.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
417	AH48706L		和風シーリング・調光調色タイプ	LED	電球色	82	80以上	102.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
417	AH48707L		和風シーリング・調光調色タイプ	LED	電球色	82	80以上	102.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
417	AH48708L		和風シーリング・調光調色タイプ	LED	電球色	82	80以上	102.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
417	AH48709L		和風シーリング・調光調色タイプ	LED	電球色	82	80以上	100.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
417	AH48710L		和風シーリング・調光調色タイプ	LED	電球色	82	80以上	100.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
417	AH48711L		和風シーリング・調光調色タイプ	LED	電球色	82	80以上	100.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
419	AH48773L		和風シーリング	LED	電球色	82	80以上	102.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
419	AH48775L		和風シーリング	LED	電球色	82	80以上	102.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
419	AH48777L		和風シーリング	LED	電球色	82	80以上	102.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
419	AH48694L		和風シーリング	LED	電球色	82	80以上	102.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
419	AH48696L		和風シーリング	LED	電球色	82	80以上	102.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
419	AH48698L		和風シーリング	LED	電球色	82	80以上	102.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
430	AH43084L		和風シーリング	LED	電球色	82	80以上	107.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
437・541	AU45014L		防雨防湿型シーリング	LED	電球色	82	80以上	105.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
437・541	AU46977L		防雨防湿型シーリング	LED	電球色	82	80以上	105.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
437・539	AU42222L		防雨防湿型シーリング	LED	電球色	82	80以上	105.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
437・539	AU42226L		防雨防湿型シーリング	LED	電球色	82	80以上	105.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
438・543	AU48657L		防雨防湿型シーリング	LED	温白色	82	80以上	99.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
438・543	AU48658L		防雨防湿型シーリング	LED	温白色	82	80以上	98.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
442・551・600	AD72000L		高気密ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	98.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
442・600	AD72001L		高気密ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	98.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
442・551・600	AD72002L		高気密ダウンライト	LED	昼白色	82	70以上	101.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
442・600	AD44504L		高気密ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	101.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
442・600	AD70997L		高気密ダウンライト	LED	昼白色	82	70以上	101.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
442・600	AD42635L		高気密ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	101.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
442・600	AD42636L		高気密ダウンライト	LED	昼白色	82	70以上	105.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
442・601	AD42637L		高気密ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	104.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
442・601	AD42638L		高気密ダウンライト	LED	昼白色	82	70以上	105.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
442・551・600	AD70996L		高気密ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	102.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
457	AU47312L		アウトドアスパイクスポット	LED	電球色	83	80以上	102.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
457	AU47313L		アウトドアスパイクスポット	LED	電球色	83	80以上	102.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
457	AU47314L		アウトドアスパイクスポット	LED	電球色	83	80以上	102.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
457	AU47315L		アウトドアスパイクスポット	LED	電球色	83	80以上	98.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
457	AU47320L		アウトドアスパイクスポット	LED	電球色	83	80以上	98.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
457	AU47321L		アウトドアスパイクスポット	LED	電球色	83	80以上	98.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
457	AU47322L		アウトドアスパイクスポット	LED	電球色	83	80以上	98.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
457	AU47323L		アウトドアスパイクスポット	LED	電球色	83	80以上	102.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
459	AU47328L		アウトドアスポットライト	LED	電球色	83	80以上	102.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
459	AU47329L		アウトドアスポットライト	LED	電球色	83	80以上	98.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
459	AU47330L		アウトドアスポットライト	LED	電球色	83	80以上	98.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
459	AU47331L		アウトドアスポットライト	LED	電球色	83	80以上	98.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
465	AU47869L	AE47875E	エクステリアスタンド	LED	電球色	83	80以上	98.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
465	AU47871L	AE47875E	エクステリアスタンド	LED	電球色	83	80以上	98.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
465	AU47873L	AE47875E	エクステリアブラケット	LED	電球色	83	80以上	98.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
488	AU45235L		防雨型ブラケット	LED	電球色	82	80以上	98.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
488	AU45236L		防雨型ブラケット	LED	電球色	82	80以上	98.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
539	AU42224L		防雨防湿型シーリング	LED	電球色	82	80以上	109.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
539	AU42228L		防雨防湿型シーリング	LED	電球色	82	80以上	109.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
541	AU45016L		防雨防湿型シーリング	LED	電球色	82	80以上	109.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
541	AU46979L		防雨防湿型シーリング	LED	電球色	82	80以上	109.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
547	AU45796L		防雨防湿型シーリング	LED	昼白色	82	80以上	101.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
547	AU45794L		防雨防湿型シーリング	LED	昼白色	82	80以上	100.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
547	AU45795L		防雨防湿型シーリング	LED	昼白色	82	80以上	101.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
549	AU43655L		防犯灯	LED	昼白色	75	70以上	101.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
549	AU43656L		防犯灯	LED	昼白色	75	70以上	103.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
549	AU43657L		防犯灯	LED	昼白色	75	70以上	103.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
549	AU43658L		防犯灯	LED	昼白色	75	70以上	103.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
550・600	AD70994L		高気密ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	103.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
550・600	AD70998L		高気密ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	106.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
551・600	AD70988L		高気密ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	106.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
551・601	AD42905L		高気密ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	106.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
551・601	AD71004L		高気密ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	107.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
552	AD72006L		高気密ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	104.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
552	AD42777L		高気密ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	103.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
553・603	AD72003L		高気密ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	103.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
573	AD45080L		高気密ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	104.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
588	AD47751L		高気密ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	106.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
588	AD47752L		高気密ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	106.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
588	AD47753L		高気密ダウンライト	LED	昼白色	82	70以上	106.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
588	AD47754L		高気密ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	106.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
588	AD47755L		高気密ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	101.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
588	AD47959L		高気密ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	101.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
588	AD47719L		高気密ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	101.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
589	AD49379L		高気密ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	99.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
590	AD47745L		高気密ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	99.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
590	AD47746L		高気密ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	99.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
590	AD47749L		高気密ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	85.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
594	AD49746L		高気密ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	85.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
594	AD49747L		高気密ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	85.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
594	AD49748L		高気密ダウンライト	LED	昼白色	82	70以上	86.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
594	AD49749L		高気密ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	83.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
594	AD49750L		高気密ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	82.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

Table with columns: あかり専科 vol.37 掲載ページ, 製品型番, 組合せ部品 ※1, 器具タイプ, 光源形式, 光源色, 平均演色 評価数 (Ra), 基準値 (Ra), IESNA 消費効率 (lm/W), 基準値 (lm/W), LED照明器具 定格寿命, 特定化学物質の含有について. Rows include product codes (e.g., AD49751L) and specifications for various lighting fixtures.



■あかり専科2018/2019 vol.37 グリーン購入法適合商品一覧

2018年9月7日

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

あかり専科 vol.37 掲載ページ	製品型番	組合せ部品 ※1	器具タイプ	光源 形式	光源色	平均演色 評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	1時間 消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具 定格寿命	特定化学物質 の含有について
690	AH92041L	AE49449L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	142.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
690	AH92041L	AE49453L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	135.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
691	AD92030L	AE49421L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	151.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
691	AD92030L	AE49425L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	150.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
691	AD92030L	AE49429L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	150.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
691	AD92030L	AE49433L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	147.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
691	AD92030L	AE49437L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	147.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
691	AD92030L	AE49441L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	146.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
691	AD92031L	AE49421L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	146.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
691	AD92031L	AE49425L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	147.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
691	AD92031L	AE49429L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	145.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
691	AD92031L	AE49433L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	143.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
691	AD92031L	AE49437L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	142.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
691	AD92031L	AE49441L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	141.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
692	AD92032L	AE49421L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	150.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
692	AD92032L	AE49425L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	150.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
692	AD92032L	AE49429L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	150.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
692	AD92032L	AE49433L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	147.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
692	AD92032L	AE49437L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	146.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
692	AD92032L	AE49441L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	145.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
692	AD92033L	AE49421L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	146.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
692	AD92033L	AE49425L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	147.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
692	AD92033L	AE49429L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	145.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
692	AD92033L	AE49433L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	143.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
692	AD92033L	AE49437L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	142.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
692	AD92033L	AE49441L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	141.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
693	AD92036L	AE49421L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	150.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
693	AD92036L	AE49425L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	150.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
693	AD92036L	AE49429L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	150.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
693	AD92036L	AE49433L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	147.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
693	AD92036L	AE49437L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	146.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
693	AD92036L	AE49441L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	145.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
693	AD92042L	AE49445L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	147.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
693	AD92042L	AE49449L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	141.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
693	AD92042L	AE49453L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	135.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
693	AD92043L	AE49445L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	143.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
693	AD92043L	AE49449L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	137.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
693	AD92043L	AE49453L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	131.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
695	AH92052L	AE49457L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	149.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
695	AH92052L	AE49465L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	145.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
695	AH92052L	AE49469L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	143.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
695	AH92052L	AE49477L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	139.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
695	AH92053L	AE49457L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	150.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
695	AH92053L	AE49465L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	146.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
695	AH92053L	AE49469L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	144.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
695	AH92053L	AE49477L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	140.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
695	AH92054L	AE49457L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	148.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
695	AH92054L	AE49465L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	144.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
695	AH92054L	AE49469L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	142.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
695	AH92054L	AE49477L	ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	138.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
696	AH43726L		ベースライト	LED	昼白色	84	80以上	128.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
696	AH43728L		ベースライト	LED	昼白色	84	80以上	124.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
696	AH40708L		ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	131.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
696	AH40709L		ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	131.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
696	AH40710L		ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	125.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
696	AH40711L		ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	125.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下