

■あかり専科2024/2025 vol.43 グリーン購入法（2024年度基準）適合商品一覧

2024年5月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。 ※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

あかり専科 vol.43 掲載順	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具タイプ	光源 形式	光源色	平均演色 評価値 (Ra)	基準値 (Ra)	消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具 定格寿命	特定化学物質 の含有について
143	AP52342				ペンダント	LED	電球色	83	80以上	99.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
143	AP52343				ペンダント	LED	電球色	83	80以上	95.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
143	AP52353				ペンダント	LED	電球色	83	80以上	106.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
143	AP52354				ペンダント	LED	電球色	83	80以上	106.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
147	AP50287				ペンダント	LED	昼白色	80	80以上	120.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
147	AP50288				ペンダント	LED	昼白色	80	80以上	127.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
158	AB54791				ブラケット	LED	電球色	93	80以上	97.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
158	AB54792				ブラケット	LED	電球色	93	80以上	103.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
158	AB54794				ブラケット	LED	電球色	93	80以上	97.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
158	AB54795				ブラケット	LED	電球色	93	80以上	103.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
158	AB54806				ブラケット	LED	電球色	93	80以上	85.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
158	AB54808				ブラケット	LED	電球色	93	80以上	85.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
159	AB54801				ブラケット	LED	電球色	93	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
159	AB54802				ブラケット	LED	電球色	93	80以上	105.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
159	AB54803				ブラケット	LED	電球色	93	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
159	AB54804				ブラケット	LED	電球色	93	80以上	105.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
160・737	AB53952				ブラケット	LED	電球色	93	80以上	91.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
160・738	AB53953				ブラケット	LED	電球色	93	80以上	91.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
161・737	AB53958				ブラケット	LED	電球色	93	80以上	91.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
161・738	AB53959				ブラケット	LED	電球色	93	80以上	91.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
163	AB54627				ブラケット	LED	電球色	93	80以上	91.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
163	AB54630				ブラケット	LED	電球色	93	80以上	91.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
164・737	AB53964				ブラケット	LED	電球色	93	80以上	92.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
164・738	AB53965				ブラケット	LED	電球色	93	80以上	92.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
165	AB53975				ブラケット	LED	電球色	93	80以上	91.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
165	AB53976				ブラケット	LED	電球色	93	80以上	91.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
166	AB55930				ブラケット	LED	電球色	90	80以上	91.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
166	AB55931				ブラケット	LED	電球色	90	80以上	91.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
172	AB55518				ブラケット	LED	電球色	93	80以上	113.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
173	AB55516				ブラケット	LED	電球色	93	80以上	113.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
173	AB55517				ブラケット	LED	電球色	93	80以上	113.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
176	AB54897				ブラケット	LED	電球色	93	80以上	94.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
176	AB54898				ブラケット	LED	電球色	93	80以上	106.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
192	AB42221L				ブラケット	LED	電球色	85	80以上	87.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
203	AB52423				ブラケット	LED	電球色	82	80以上	97.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
203	AB52424				ブラケット	LED	電球色	82	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
212・409	AH42526L				キッチンライト	LED	電球色	82	80以上	87.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
212・409	AH46487L				キッチンライト	LED	電球色	82	80以上	89.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
212・409・795	AH52420				キッチンライト	LED	電球色	82	80以上	98.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
212・409・795	AH52421				キッチンライト	LED	電球色	82	80以上	101.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
213・305・338	AH55128				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	112.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
213・305・338	AH55130				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	119.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
213・305・338	AH55132				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	121.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
213・305・338	AH55133				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	110.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
213・305・338	AH55135				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	116.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
213・305・338	AH55138				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	107.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
213・305・338	AH55140				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	113.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
215・748	AB51468				可動ブラケット	LED	電球色	83	80以上	87.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
217・755	AB46480L				可動ブラケット	LED	電球色	82	80以上	85.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
217・755	AB46483L				可動ブラケット	LED	電球色	82	80以上	87.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
246	AP42695L				ペンダント	LED	電球色	80	80以上	97.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
246	AH42699L				シーリング	LED	電球色	80	80以上	97.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
271	AT51305				スタンド	LED	電球色	83	80以上	90.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
271	AT51306				スタンド	LED	電球色	83	80以上	90.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
271	AT51307				スタンド	LED	電球色	83	80以上	90.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
276	AT42732L				スタンド	LED	電球色	83	80以上	97.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
299	AL55596				間接照明	LED	電球色時	93	80以上	115.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
299	AL55597				間接照明	LED	電球色時	93	80以上	126.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
299	AL55598				間接照明	LED	電球色時	93	80以上	115.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
299	AL55604				間接照明	LED	電球色時	93	80以上	126.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
299	AL55605				間接照明	LED	電球色時	93	80以上	126.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
299	AL55606				間接照明	LED	電球色時	93	80以上	126.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
299	AL55607				間接照明	LED	電球色時	93	80以上	126.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
299	AL55608				間接照明	LED	電球色時	93	80以上	113.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
299	AL55609				間接照明	LED	電球色時	93	80以上	124.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
299	AL55610				間接照明	LED	電球色時	93	80以上	124.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
299	AL55611				間接照明	LED	電球色時	93	80以上	111.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
299	AL55612				間接照明	LED	電球色時	93	80以上	112.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
299	AL55613				間接照明	LED	電球色時	93	80以上	111.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
299	AL55614				間接照明	LED	電球色時	93	80以上	106.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
299	AL55615				間接照明	LED	電球色時	93	80以上	106.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
299	AL55616				間接照明	LED	電球色時	93	80以上	120.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
299	AL55617				間接照明	LED	電球色時	93	80以上	120.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
299	AL55618				間接照明	LED	電球色時	93	80以上	121.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
299	AL55619				間接照明	LED	電球色時	93	80以上	119.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
299	AL55620				間接照明	LED	電球色時	93	80以上	115.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
299	AL55621				間接照明	LED	電球色時	93	80以上	112.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
299	AL55622				間接照明	LED	電球色時	93	80以上	113.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
299	AL55623				間接照明	LED	電球色時	93	80以上	112.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
299	AL55624				間接照明	LED	電球色時	93	80以上	107.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
299	AL55625				間接照明	LED	電球色時	93	80以上	116.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
301	AL55600				間接照明	LED	電球色時	93	80以上	116.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
301	AL55616				間接照明	LED	電球色時	93	80以上	126.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
301	AL55617				間接照明	LED	電球色時	93	80以上	126.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
301	AL55618				間接照明	LED	電球色時	93	80以上	126.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
301	AL55619				間接照明	LED	電球色時	93	80以上	126.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
301	AL55620				間接照明	LED	電球色時	93	80以上	118.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
301	AL55621				間接照明	LED	電球色時	93	80以上	116.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
301	AL55622				間接照明	LED	電球色時	93	80以上	112.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
301	AL55623				間接照明	LED	電球色時	93	80以上	105.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
301	AL55624				間接照明	LED	電球色時	93	80以上	105.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
301	AL55625				間接照明	LED	電球色時	93	80以上	102.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
301	AL55626				間接照明	LED	電球色時	93	80以上	118.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
301	AL55627				間接照明	LED	電球色時	93	80以上	116.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
301	AL55628				間接照明	LED	電球色時	93	80以上	112.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
301	AL55629				間接照明	LED	電球色時	93	80以上	104.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
301	AL55630				間接照明	LED	電球色時	93	80以上	104.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
301	AL55631				間接照明	LED	電球色時	93	80以上	102.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
301	AL55632				間接照明	LED	電球色時	93	80以上	118.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
301	AL55633				間接照明	LED	電球色時	93	80以上	123.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
301	AL55634				間接照明	LED	電球色時	93	80以上	124.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
301	AL55635				間接照明	LED	電球色時	93	80以上	124.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
301	AL55636				間接照明	LED	電球色時	93	80以上	126.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
301	AL55637				間接照明	LED	電球色時	93	80以上	127.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
301	AL55638				間接照明	LED	電球色時	93	80以上	115.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
301	AL55639				間接照明	LED	電球色時	93					

■あかり専科2024/2025 vol.43 グリーン購入法（2024年度基準）適合商品一覧

2024年5月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。 ※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

あかり専科 vol.43 掲載順	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具タイプ	光源 形式	光源色	平均演色 評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具 定格寿命	特定化学物質 の含有について
301	AL56246				間接照明	LED	昼白色	93	80以上	124.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
301	AL56247				間接照明	LED	電球色	93	80以上	111.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
301	AL56248				間接照明	LED	電球色	93	80以上	116.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
301	AL56249				間接照明	LED	温白色	93	80以上	117.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
301	AL56251				間接照明	LED	昼白色	93	80以上	120.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
301	AL56252				間接照明	LED	電球色	93	80以上	103.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
301	AL56253				間接照明	LED	電球色	93	80以上	108.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
301	AL56254				間接照明	LED	温白色	93	80以上	109.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
301	AL56257				間接照明	LED	電球色	93	80以上	115.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
301	AL56258				間接照明	LED	電球色	93	80以上	120.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
301	AL56259				間接照明	LED	温白色	93	80以上	123.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
301	AL56260				間接照明	LED	白色	93	80以上	124.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
301	AL56261				間接照明	LED	昼白色	93	80以上	124.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
302	AL56103				間接照明	LED	電球色時 白色時 昼白色時	93 93 93	80以上 80以上 80以上	122.9 127.6 132.4	85以上 120以上 120以上	40,000時間以上	基準値以下
302	AL56104				間接照明	LED	電球色時 白色時 昼白色時	93 93 93	80以上 80以上 80以上	120.3 125.0 129.4	85以上 120以上 120以上	40,000時間以上	基準値以下
302	AL56105				間接照明	LED	電球色時 白色時 昼白色時	93 93 93	80以上 80以上 80以上	116.5 120.7 125.3	85以上 120以上 120以上	40,000時間以上	基準値以下
302	AL56107				間接照明	LED	電球色	93	80以上	125.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
302	AL56108				間接照明	LED	電球色	93	80以上	121.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
302	AL56109				間接照明	LED	電球色	93	80以上	118.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
302	AL56110				間接照明	LED	電球色	93	80以上	110.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
302	AL56111				間接照明	LED	電球色	93	80以上	103.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
302	AL56112				間接照明	LED	温白色	93	80以上	124.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
302	AL56113				間接照明	LED	温白色	93	80以上	121.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
302	AL56114				間接照明	LED	温白色	93	80以上	118.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
302	AL56115				間接照明	LED	温白色	93	80以上	110.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
302	AL56116				間接照明	LED	温白色	93	80以上	103.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
302	AL56262				間接照明	LED	電球色	93	80以上	124.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
302	AL56263				間接照明	LED	温白色	93	80以上	130.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
302	AL56264				間接照明	LED	昼白色	93	80以上	133.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
302	AL56265				間接照明	LED	電球色	93	80以上	120.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
302	AL56266				間接照明	LED	温白色	93	80以上	127.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
302	AL56267				間接照明	LED	昼白色	93	80以上	130.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
302	AL56268				間接照明	LED	電球色	93	80以上	117.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
302	AL56269				間接照明	LED	温白色	93	80以上	123.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
302	AL56270				間接照明	LED	昼白色	93	80以上	125.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
302	AL56271				間接照明	LED	電球色	93	80以上	108.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
302	AL56272				間接照明	LED	温白色	93	80以上	114.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
302	AL56274				間接照明	LED	電球色	93	80以上	121.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
302	AL56275				間接照明	LED	温白色	93	80以上	127.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
302	AL56276				間接照明	LED	昼白色	93	80以上	130.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
305・337	AH54673				ベースライト	LED	電球色時 温白色時 昼白色時	95 94 94	80以上 80以上 80以上	116.6 122.9 128.2	85以上 85以上 120以上	40,000時間以上	基準値以下
305・337	AH54674				ベースライト	LED	電球色時 温白色時 昼白色時	95 94 94	80以上 80以上 80以上	114.2 120.3 125.4	85以上 85以上 120以上	40,000時間以上	基準値以下
305・337	AH54675				ベースライト	LED	電球色時 温白色時 昼白色時	95 94 94	80以上 80以上 80以上	110.2 116.2 121.3	85以上 85以上 120以上	40,000時間以上	基準値以下
305・338	AH55129				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	117.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
305・338	AH55131				ベースライト	LED	白色	93	80以上	121.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
305・338	AH55134				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	115.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
305・338	AH55139				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	112.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
308	AL50367				間接照明	LED	温白色	83	80以上	103.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
308	AL50368				間接照明	LED	電球色	83	80以上	101.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
308	AL50369				間接照明	LED	電球色	83	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
308	AL50372				間接照明	LED	温白色	83	80以上	103.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
308	AL50373				間接照明	LED	電球色	83	80以上	101.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
308	AL50374				間接照明	LED	電球色	83	80以上	99.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
308	AL50377				間接照明	LED	温白色	83	80以上	103.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
308	AL50378				間接照明	LED	電球色	83	80以上	101.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
308	AL50379				間接照明	LED	電球色	83	80以上	99.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
308	AL50382				間接照明	LED	温白色	83	80以上	102.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
308	AL50383				間接照明	LED	電球色	83	80以上	100.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
308	AL50384				間接照明	LED	電球色	83	80以上	99.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
309	AL52881				間接照明	LED	電球色	83	80以上	90.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
309	AL52882				間接照明	LED	温白色	83	80以上	93.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
309	AL52883				間接照明	LED	電球色	83	80以上	90.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
309	AL52884				間接照明	LED	温白色	83	80以上	93.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
309	AL52885				間接照明	LED	電球色	83	80以上	90.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
309	AL52886				間接照明	LED	温白色	83	80以上	93.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
309	AL52887				間接照明	LED	電球色	83	80以上	90.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
309	AL52888				間接照明	LED	温白色	83	80以上	92.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
316	AL93390				テーブルライト	LED	電球色	93	80以上	88.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
316	AL93391				テーブルライト	LED	電球色	93	80以上	88.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
316	AL93392				テーブルライト	LED	電球色	93	80以上	88.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
316	AL93393				テーブルライト	LED	電球色	93	80以上	88.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
316	AL93394				テーブルライト	LED	電球色	93	80以上	88.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
316	AL93395				テーブルライト	LED	電球色	93	80以上	88.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
316	AL93396				テーブルライト	LED	電球色	93	80以上	88.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
316	AL93397				テーブルライト	LED	電球色	93	80以上	88.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
316	AL93398				テーブルライト	LED	電球色	93	80以上	88.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
316	AL93399				テーブルライト	LED	電球色	93	80以上	88.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
316	AL93400				テーブルライト	LED	温白色	93	80以上	91.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
316	AL93401				テーブルライト	LED	温白色	93	80以上	91.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
316	AL93402				テーブルライト	LED	温白色	93	80以上	91.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
316	AL93403				テーブルライト	LED	温白色	93	80以上	91.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
316	AL93404				テーブルライト	LED	温白色	93	80以上	91.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
316	AL93405				テーブルライト	LED	温白色	93	80以上	91.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
316	AL93406				テーブルライト	LED	温白色	93	80以上	91.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
316	AL93407				テーブルライト	LED	温白色	93	80以上	91.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
316	AL93408				テーブルライト	LED	温白色	93	80以上	91.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
316	AL93409				テーブルライト	LED	温白色	93	80以上	91.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下

■あかり専科2024/2025 vol.43 グリーン購入法（2024年度基準）適合商品一覧

2024年5月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。 ※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

あかり専科 vol.43 掲載ページ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具タイプ*	光源 形式	光源色	平均演色 評価値 (Ra)	基準値 (Ra)	消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具 定格寿命	特定化学物質 の含有について
382	AH55998				シーリング	LED	温白色時	93	80以上	112.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
382	AH55999				シーリング	LED	温白色時	93	80以上	113.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
382	AH56000				シーリング	LED	温白色時	93	80以上	111.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
382	AH56001				シーリング	LED	温白色時	93	80以上	112.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
383	AH55702				シーリング	LED	温白色時	93	80以上	121.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
383	AH55703				シーリング	LED	温白色時	93	80以上	121.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
383	AH55704				シーリング	LED	温白色時	93	80以上	119.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
383	AH55705				シーリング	LED	温白色時	93	80以上	120.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
383	AH55706				シーリング	LED	温白色時	93	80以上	130.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
383	AH55707				シーリング	LED	温白色時	93	80以上	121.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
383	AH55708				シーリング	LED	温白色時	93	80以上	121.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
383	AH55709				シーリング	LED	温白色時	93	80以上	119.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
383	AH55710				シーリング	LED	温白色時	93	80以上	121.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
384	AH55727				シーリング	LED	電球色	93	80以上	136.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
384	AH55728				シーリング	LED	電球色	93	80以上	128.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
384	AH55729				シーリング	LED	電球色	93	80以上	126.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
384	AH55730				シーリング	LED	電球色	93	80以上	128.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
384	AH55731				シーリング	LED	電球色	93	80以上	128.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
384	AH55732				シーリング	LED	温白色	93	80以上	138.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
384	AH55733				シーリング	LED	温白色	93	80以上	132.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
384	AH55734				シーリング	LED	温白色	93	80以上	126.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
384	AH55735				シーリング	LED	温白色	93	80以上	133.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
384	AH55736				シーリング	LED	温白色	93	80以上	130.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
384	AH55737				シーリング	LED	昼白色	93	80以上	138.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
384	AH55738				シーリング	LED	昼白色	93	80以上	132.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
384	AH55739				シーリング	LED	昼白色	93	80以上	126.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
384	AH55740				シーリング	LED	昼白色	93	80以上	133.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
384	AH55741				シーリング	LED	昼白色	93	80以上	130.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
385	AH55711				シーリング	LED	温白色時	93	80以上	121.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
385	AH55712				シーリング	LED	温白色時	93	80以上	121.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
385	AH55713				シーリング	LED	温白色時	93	80以上	119.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
385	AH55714				シーリング	LED	温白色時	93	80以上	121.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
385	AH55715				シーリング	LED	電球色	93	80以上	128.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
385	AH55716				シーリング	LED	電球色	93	80以上	126.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
385	AH55717				シーリング	LED	電球色	93	80以上	128.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
385	AH55718				シーリング	LED	電球色	93	80以上	128.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
385	AH55719				シーリング	LED	温白色	93	80以上	132.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
385	AH55720				シーリング	LED	温白色	93	80以上	126.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
385	AH55721				シーリング	LED	温白色	93	80以上	133.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
385	AH55722				シーリング	LED	温白色	93	80以上	130.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
385	AH55723				シーリング	LED	昼白色	93	80以上	132.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
385	AH55724				シーリング	LED	昼白色	93	80以上	126.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
385	AH55725				シーリング	LED	昼白色	93	80以上	133.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
385	AH55726				シーリング	LED	昼白色	93	80以上	130.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
386	AH56004				シーリング	LED	温白色時	93	80以上	120.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
386	AH56005				シーリング	LED	温白色時	93	80以上	118.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
386・432	AH56002				シーリング	LED	温白色時	93	80以上	120.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
386・432	AH56003				シーリング	LED	温白色時	93	80以上	118.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
386・432	AH56006				シーリング	LED	温白色時	93	80以上	118.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
387	AH54656				シーリング	LED	温白色時	93	80以上	120.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
387	AH54657				シーリング	LED	温白色時	93	80以上	118.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
387	AH54658				シーリング	LED	電球色	93	80以上	119.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
387	AH54659				シーリング	LED	電球色	93	80以上	119.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
387	AH54660				シーリング	LED	温白色	93	80以上	125.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
387	AH54661				シーリング	LED	温白色	93	80以上	126.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
387	AH54662				シーリング	LED	昼白色	93	80以上	128.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
387	AH54663				シーリング	LED	昼白色	93	80以上	128.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
388	AH51196				シーリング	LED	昼白色	83	80以上	126.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
388	AH51197				シーリング	LED	昼白色	83	80以上	131.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
396	AH52285				小型シーリング	LED	電球色	82	80以上	108.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
396	AH52286				小型シーリング	LED	温白色	82	80以上	112.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
396	AH52288				小型シーリング	LED	電球色	82	80以上	114.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
396	AH52289				小型シーリング	LED	温白色	82	80以上	119.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
396	AH52290				小型シーリング	LED	昼白色	82	80以上	123.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
396	AH52291				小型シーリング	LED	電球色	82	80以上	108.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
396	AH52292				小型シーリング	LED	温白色	82	80以上	112.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
396	AH52294				小型シーリング	LED	電球色	82	80以上	114.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
396	AH52295				小型シーリング	LED	温白色	82	80以上	119.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
396	AH52296				小型シーリング	LED	昼白色	82	80以上	123.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
396	AH55932				小型シーリング	LED	電球色	93	80以上	107.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
396	AH55933				小型シーリング	LED	温白色	90	80以上	115.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
396	AH55935				小型シーリング	LED	電球色	90	80以上	107.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
396	AH55936				小型シーリング	LED	温白色	90	80以上	115.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
400	AH55017				小型シーリング	LED	電球色	93	80以上	120.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
400	AH55018				小型シーリング	LED	温白色	93	80以上	127.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
400	AH55019				小型シーリング	LED	昼白色	93	80以上	127.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
400	AH55020				小型シーリング	LED	電球色	93	80以上	118.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
400	AH55021				小型シーリング	LED	温白色	93	80以上	125.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
400	AH55022				小型シーリング	LED	昼白色	93	80以上	125.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
401	AH41880L				小型シーリング	LED	電球色	82	80以上	94.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
401	AH41882L				小型シーリング	LED	電球色	82	80以上	97.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
401	AH41884L				小型シーリング	LED	電球色	82	80以上	88.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
401	AH43161L				小型シーリング	LED	電球色	82	80以上	90.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
401	AH47012L				小型シーリング	LED	電球色	82	80以上	102.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
401	AH47014L				小型シーリング	LED	電球色	82	80以上	93.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
409・795	AH42572L				キッチンライト	LED	電球色	82	80以上	102.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
409・795	AH46486L				キッチンライト	LED	温白色	82	80以上	105.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
410	AH50455				キッチンライト	LED	電球色	82	80以上	117.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
410	AH50456				キッチンライト	LED	温白色	82	80以上	120.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
410	AH50457				キッチンライト	LED	昼白色	82	80以上	127.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
410	AH50458				キッチンライト	LED	電球色	82	80以上	118.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
410	AH50459				キッチンライト	LED	温白色	82	80以上	121.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
410	AH50460				キッチンライト	LED	昼白色	82	80以上	128.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
410	AH50461				キッチンライト	LED	電球色	82	80以上	115.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
410	AH50462				キッチンライト	LED	温白色	82	80以上	118.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
410	AH50463				キッチンライト	LED	昼白色	82	80以上	125.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
411	AB54707				流し元灯	LED	温白色	93	80以上	88.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
416	AP50313				和風ペンダント	LED	電球色	80	80以上	111.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下

■あかり専科2024/2025 vol.43 グリーン購入法（2024年度基準）適合商品一覧

2024年5月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。 ※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

あかり専科 vol.43 掲載順	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具タイプ	光源 形式	光源色	平均演色 評価値 (Ra)	基準値 (Ra)	消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具 定格寿命	特定化学物質 の含有について
416	AP50314				和風ペンダント	LED	電球色	80	80以上	111.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
424	AH56117				和風シーリング	LED	電球色	93	80以上	120.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
425	AH56153				和風シーリング	LED	電球色時	93	80以上	115.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
425	AH56154				和風シーリング	LED	電球色時	93	80以上	115.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
425	AH56155				和風シーリング	LED	電球色時	93	80以上	115.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
425	AH56156				和風シーリング	LED	電球色時	93	80以上	115.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
425	AH56157				和風シーリング	LED	電球色時	93	80以上	115.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
426	AH56163				和風シーリング	LED	電球色時	93	80以上	92.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
426	AH56164				和風シーリング	LED	電球色時	93	80以上	92.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
426	AH56165				和風シーリング	LED	電球色時	93	80以上	92.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
426	AH56180				和風シーリング	LED	電球色時	93	80以上	102.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
426	AH56181				和風シーリング	LED	電球色時	93	80以上	102.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
426	AH56182				和風シーリング	LED	電球色時	93	80以上	102.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
427	AH56168				和風シーリング	LED	電球色時	93	80以上	105.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
427	AH56169				和風シーリング	LED	電球色時	93	80以上	105.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
427	AH56170				和風シーリング	LED	電球色時	93	80以上	105.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
427	AH56171				和風シーリング	LED	電球色時	93	80以上	105.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
427	AH56172				和風シーリング	LED	電球色時	93	80以上	105.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
427	AH56173				和風シーリング	LED	電球色時	93	80以上	105.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH56138				和風シーリング	LED	電球色時	93	80以上	110.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH56139				和風シーリング	LED	電球色時	93	80以上	110.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH56140				和風シーリング	LED	電球色時	93	80以上	110.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH56141				和風シーリング	LED	電球色時	93	80以上	110.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH56142				和風シーリング	LED	電球色時	93	80以上	110.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH56143				和風シーリング	LED	電球色時	93	80以上	110.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
429	AH56161				和風シーリング	LED	電球色時	93	80以上	87.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
429	AH56162				和風シーリング	LED	電球色時	93	80以上	87.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
429	AH56174				和風シーリング	LED	電球色時	93	80以上	103.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
429	AH56175				和風シーリング	LED	電球色時	93	80以上	103.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
429	AH56176				和風シーリング	LED	電球色時	93	80以上	102.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
430	AH56158				和風シーリング	LED	電球色時	93	80以上	104.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
430	AH56159				和風シーリング	LED	電球色時	93	80以上	104.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
430	AH56160				和風シーリング	LED	電球色時	93	80以上	104.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
430	AH56177				和風シーリング	LED	電球色時	93	80以上	89.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
430	AH56178				和風シーリング	LED	電球色時	93	80以上	88.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
430	AH56179				和風シーリング	LED	電球色時	93	80以上	89.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
431	AH56203				和風シーリング	LED	温白色時	93	80以上	104.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
431	AH56204				和風シーリング	LED	温白色時	93	80以上	103.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
432	AH56166				和風シーリング	LED	温白色時	93	80以上	118.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
432	AH56167				和風シーリング	LED	温白色時	93	80以上	119.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
433	AH56183				和風シーリング	LED	電球色時	93	80以上	98.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
433	AH56184				和風シーリング	LED	温白色時	93	80以上	94.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
433	AH56185				和風シーリング	LED	温白色時	93	80以上	94.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
433	AH56186				和風シーリング	LED	温白色時	93	80以上	92.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
433	AH56197				和風シーリング	LED	電球色	93	80以上	99.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
433	AH56199				和風シーリング	LED	電球色	93	80以上	99.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
433	AH56201				和風シーリング	LED	電球色	93	80以上	99.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
434	AH56187				和風シーリング	LED	温白色時	93	80以上	125.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
434	AH56188				和風シーリング	LED	温白色時	93	80以上	116.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
434	AH56189				和風シーリング	LED	温白色時	93	80以上	114.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
434	AH56190				和風シーリング	LED	温白色時	93	80以上	115.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
434	AH56191				和風シーリング	LED	電球色	93	80以上	122.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
434	AH56192				和風シーリング	LED	昼白色	93	80以上	134.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
434	AH56193				和風シーリング	LED	電球色	93	80以上	122.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
434	AH56194				和風シーリング	LED	昼白色	93	80以上	134.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
434	AH56195				和風シーリング	LED	電球色	93	80以上	122.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
434	AH56196				和風シーリング	LED	昼白色	93	80以上	134.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
435	AH56144				和風シーリング	LED	温白色時	93	80以上	115.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
435	AH56145				和風シーリング	LED	温白色時	93	80以上	113.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
435	AH56146				和風シーリング	LED	温白色時	93	80以上	115.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
435	AH56147				和風シーリング	LED	電球色	93	80以上	121.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
435	AH56148				和風シーリング	LED	昼白色	93	80以上	133.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
435	AH56149				和風シーリング	LED	電球色	93	80以上	121.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
435	AH56150				和風シーリング	LED	昼白色	93	80以上	130.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
435	AH56151				和風シーリング	LED	電球色	93	80以上	121.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
435	AH56152				和風シーリング	LED	昼白色	93	80以上	133.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
437	AP50295				和風ペンダント	LED	昼白色	80	80以上	120.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
438	AP50310				和風ペンダント	LED	昼白色	80	80以上	120.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
438	AP50311				和風ペンダント	LED	昼白色	80	80以上	120.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
438	AP50312				和風ペンダント	LED	昼白色	80	80以上	120.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
448・795	AH41987L				シーリング	LED	電球色	80	80以上	96.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
451・563	AU54137				防雨防湿型シーリング	LED	電球色	83	80以上	111.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
451・563	AU54138				防雨防湿型シーリング	LED	昼白色	83	80以上	120.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
451・563	AU54139				防雨防湿型シーリング	LED	電球色	83	80以上	102.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
452・561	AU45014L				防雨防湿型シーリング	LED	電球色	82	80以上	94.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
452・561	AU46977L				防雨防湿型シーリング	LED	電球色	82	80以上	96.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
469・500	AU47872L	AE47875E			防雨型ブラケット	LED	電球色	83	80以上	104.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
469・500	AU47873L	AE47875E			防雨型ブラケット	LED	電球色	83	80以上	102.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
475	AU45052L				防雨型ブラケット	LED	電球色	83	80以上	100.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
475	AU45053L				防雨型ブラケット	LED	電球色	83	80以上	100.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
475	AU45054L				防雨型ブラケット	LED	電球色	83	80以上	86.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
475	AU45055L				防雨型ブラケット	LED	電球色	83	80以上	86.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
497	AU50315L				防雨型ブラケット	LED	電球色	83	80以上	102.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
497	AU50865				防雨型ブラケット	LED	電球色	83	80以上	104.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
497	AU54452				防雨型ブラケット	LED	電球色	80	80以上	101.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
507	AU54563				エクステリアスポットライト	LED	電球色	93	80以上	100.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
507	AU54564				エクステリアスポットライト	LED	電球色	93	80以上	100.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
507	AU54565				エクステリアスポットライト	LED	電球色	93	80以上	100.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
507	AU54566				エクステリアスポットライト	LED	電球色	93	80以上	93.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
507	AU54567				エクステリアスポットライト	LED	電球色	93	80以上	93.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
507	AU54569				エクステリアスポットライト	LED	電球色	93	80以上	101.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
507	AU54570				エクステリアスポットライト	LED	電球色	93	80以上	101.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
507	AU54571				エクステリアスポットライト	LED	電球色	93	80以上	94.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
507	AU54572				エクステリアスポットライト	LED	電球色	93	80以上	94.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
507	AU54573				エクステリアスポットライト	LED	電球色	93	80以上	94.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
507	AU54574				エクステリアスポットライト	LED	電球色	93	80以上	94.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
509	AU54577				エクステリアスポットライト	LED	電球色	93	80以上	100.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
509	AU54578				エクステリアスポットライト	LED	電球色	93	80以上	100.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下

■あかり専科2024/2025 vol.43 グリーン購入法（2024年度基準）適合商品一覧

2024年5月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。 ※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

あかり専科 vol.43 掲載ページ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具タイプ	光源 形式	光源色	平均演色 評価値 (Ra)	基準値 (Ra)	消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具 定格寿命	特定化学物質 の含有について
584	AU53911				投光器	LED	昼白色	82	70以上	166.4	105以上	60,000時間以上 (光束維持率85%)	基準値以下
584	AU53912				投光器	LED	昼白色	82	70以上	161.9	105以上	60,000時間以上 (光束維持率85%)	基準値以下
584	AU55232				投光器	LED	昼白色	82	70以上	167.8	105以上	60,000時間以上 (光束維持率85%)	基準値以下
584	AU55233				投光器	LED	昼白色	82	70以上	166.4	105以上	60,000時間以上 (光束維持率85%)	基準値以下
584	AU55234				投光器	LED	昼白色	82	70以上	161.9	105以上	60,000時間以上 (光束維持率85%)	基準値以下
586	XU50879				エクステリアフラッドライト	LED	電球色	82	80以上	120.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
586	XU50881				エクステリアフラッドライト	LED	白色	82	80以上	123.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
586	XU50885				エクステリアフラッドライト	LED	電球色	82	80以上	120.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
586	XU50887				エクステリアフラッドライト	LED	白色	82	80以上	123.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
586	XU50891				エクステリアフラッドライト	LED	電球色	82	80以上	107.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
586	XU50897				エクステリアフラッドライト	LED	電球色	82	80以上	107.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
586	XU50903				エクステリアフラッドライト	LED	電球色	82	80以上	123.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
586	XU50905				エクステリアフラッドライト	LED	白色	82	80以上	126.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
586	XU50909				エクステリアフラッドライト	LED	電球色	82	80以上	123.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
586	XU50911				エクステリアフラッドライト	LED	白色	82	80以上	126.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
587	XU50880				エクステリアフラッドライト	LED	電球色	82	80以上	116.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
587	XU50886				エクステリアフラッドライト	LED	電球色	82	80以上	116.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
587	XU50892				エクステリアフラッドライト	LED	電球色	82	80以上	107.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
587	XU50898				エクステリアフラッドライト	LED	電球色	82	80以上	107.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
587	XU50904				エクステリアフラッドライト	LED	電球色	82	80以上	124.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
587	XU50906				エクステリアフラッドライト	LED	白色	82	80以上	127.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
587	XU50910				エクステリアフラッドライト	LED	電球色	82	80以上	124.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
587	XU50912				エクステリアフラッドライト	LED	白色	82	80以上	127.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
588	XU52091				エクステリアスポットライト	LED	電球色	83	80以上	89.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
588	XU52092				エクステリアスポットライト	LED	電球色	83	80以上	89.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
588	XU52093				エクステリアスポットライト	LED	電球色	83	80以上	87.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
588	XU52097				エクステリアスポットライト	LED	電球色	83	80以上	89.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
588	XU52098				エクステリアスポットライト	LED	電球色	83	80以上	89.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
588	XU52099				エクステリアスポットライト	LED	電球色	83	80以上	87.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
588	XU52103				エクステリアスポットライト	LED	電球色	83	80以上	90.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
588	XU52104				エクステリアスポットライト	LED	電球色	83	80以上	89.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
588	XU52105				エクステリアスポットライト	LED	電球色	83	80以上	87.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
588	XU52109				エクステリアスポットライト	LED	電球色	83	80以上	90.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
588	XU52110				エクステリアスポットライト	LED	電球色	83	80以上	89.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
588	XU52111				エクステリアスポットライト	LED	電球色	83	80以上	87.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
589	XU44250L				エクステリアスポットライト	LED	電球色	83	80以上	89.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
589	XU44251L				エクステリアスポットライト	LED	電球色	83	80以上	87.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
589	XU44256L				エクステリアスポットライト	LED	電球色	83	80以上	89.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
589	XU44257L				エクステリアスポットライト	LED	電球色	83	80以上	87.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
589	XU44304L				エクステリアスポットライト	LED	電球色	83	80以上	89.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
589	XU44305L				エクステリアスポットライト	LED	電球色	83	80以上	87.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
589	XU44310L				エクステリアスポットライト	LED	電球色	83	80以上	89.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
589	XU44311L				エクステリアスポットライト	LED	電球色	83	80以上	87.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
590	XU44316L				エクステリアスパイクスポットライト	LED	電球色	83	80以上	89.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
590	XU44317L				エクステリアスパイクスポットライト	LED	電球色	83	80以上	87.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
590	XU44322L				エクステリアスパイクスポットライト	LED	電球色	83	80以上	89.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
590	XU44323L				エクステリアスパイクスポットライト	LED	電球色	83	80以上	87.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
591	AU43655L				防犯灯	LED	昼白色	73	70以上	106.8	80以上	60,000時間以上 (光束維持率85%)	基準値以下
591	AU43656L				防犯灯	LED	昼白色	73	70以上	106.8	80以上	60,000時間以上 (光束維持率85%)	基準値以下
591	AU43657L				防犯灯	LED	昼白色	73	70以上	106.8	80以上	60,000時間以上 (光束維持率85%)	基準値以下
591	AU43658L				防犯灯	LED	昼白色	73	70以上	106.8	80以上	60,000時間以上 (光束維持率85%)	基準値以下
592	XU53555				非常防犯灯	LED	昼白色	72	70以上	118.0	80以上	60,000時間以上 (光束維持率85%)	基準値以下
613	AD1176W35				高気密SBダウンライト	LED	電球色	93	70以上	80.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
613	AD1177W35				高気密SBダウンライト	LED	電球色	93	70以上	85.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
614	AD1172B35				高気密SBダウンライト	LED	電球色	93	70以上	82.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
614	AD1172W35				高気密SBダウンライト	LED	電球色	93	70以上	87.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
614	AD1173B35				高気密SBダウンライト	LED	電球色	93	70以上	86.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
614	AD1173W27				高気密SBダウンライト	LED	電球色	93	70以上	82.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
614	AD1173W35				高気密SBダウンライト	LED	電球色	93	70以上	92.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
617	AD1182B27				高気密SBユニバーサルダウンライト	LED	電球色	93	70以上	81.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
617	AD1182W27				高気密SBユニバーサルダウンライト	LED	電球色	93	70以上	81.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
617	AD1184B27				高気密SBユニバーサルダウンライト	LED	電球色	93	70以上	80.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
617	AD1184W27				高気密SBユニバーサルダウンライト	LED	電球色	93	70以上	80.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
621	AD1189B35				高気密SBダウンライト	LED	電球色	93	70以上	81.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
621	AD1189W35				高気密SBダウンライト	LED	電球色	93	70以上	81.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
621	AD1193B35				高気密SBダウンライト	LED	電球色	93	70以上	80.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
621	AD1194B35				高気密SBダウンライト	LED	電球色	93	70以上	83.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
622	AD1199B35				高気密SBダウンライト	LED	電球色	93	70以上	85.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
622	AD1199W35				高気密SBダウンライト	LED	電球色	93	70以上	85.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
622	AD1201B35				高気密SBダウンライト	LED	電球色	93	70以上	85.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
635	AD1230W99				高気密SBダウンライト	LED	電球色時 電球色時 昼白色時	93 94 95	70以上 70以上 70以上	90.1 97.0 97.0	80以上 80以上 95以上	40,000時間以上	基準値以下
639	AD1220W27				高気密SBダウンライト	LED	電球色	93	70以上	108.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
639	AD1220W35				高気密SBダウンライト	LED	電球色	94	70以上	117.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
639	AD1220W50				高気密SBダウンライト	LED	電球色	95	70以上	118.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
639	AD1221W27				高気密SBダウンライト	LED	電球色	93	70以上	105.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
639	AD1221W35				高気密SBダウンライト	LED	電球色	94	70以上	113.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
639	AD1221W50				高気密SBダウンライト	LED	電球色	95	70以上	113.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
639	AD1222W27				高気密SBダウンライト	LED	電球色	93	70以上	80.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
639	AD1222W35				高気密SBダウンライト	LED	電球色	94	70以上	87.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
639	AD1223W27				高気密SBダウンライト	LED	電球色	93	70以上	89.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
639	AD1223W35				高気密SBダウンライト	LED	電球色	94	70以上	96.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
639	AD1223W50				高気密SBダウンライト	LED	電球色	95	70以上	96.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
639	AD1242W27				高気密SBダウンライト	LED	電球色	93	70以上	95.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
639	AD1242W35				高気密SBダウンライト	LED	電球色	94	70以上	102.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
639	AD1242W50				高気密SBダウンライト	LED	電球色	95	70以上	103.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
639	AD1244W35				高気密SBダウンライト	LED	電球色	94	70以上	83.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
640	AD1227W35				高気密SBダウンライト	LED	電球色	94	70以上	84.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下

■あかり専科2024/2025 vol.43 グリーン購入法（2024年度基準）適合商品一覧

2024年5月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。 ※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

あかり専科 vol.43 掲載ページ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具タイプ	光源 形式	光源色	平均演色 評価値 (Ra)	基準値 (Ra)	消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具 定格寿命	特定化学物質 の含有について
641	AD1227B35				高気密SBダウンライト	LED	温白色	94	70以上	84.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
642	AD1224W27				高気密SBダウンライト	LED	電球色	93	70以上	80.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
642	AD1224W35				高気密SBダウンライト	LED	温白色	94	70以上	86.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
642	AD1225W27				高気密SBダウンライト	LED	電球色	93	70以上	88.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
642	AD1225W35				高気密SBダウンライト	LED	温白色	94	70以上	95.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
642	AD1225W50				高気密SBダウンライト	LED	昼白色	95	70以上	96.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
642	AD1245W27				高気密SBダウンライト	LED	電球色	93	70以上	80.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
642	AD1245W35				高気密SBダウンライト	LED	温白色	94	70以上	86.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
643	AD1229B35				高気密SBダウンライト	LED	温白色	94	70以上	82.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
643	AD1229W35				高気密SBダウンライト	LED	温白色	94	70以上	82.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
644	AD1238W27				高気密SBダウンライト	LED	電球色	93	70以上	86.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
644	AD1238W35				高気密SBダウンライト	LED	温白色	93	70以上	97.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
644	AD1239W27				高気密SBダウンライト	LED	電球色	93	70以上	86.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
644	AD1239W35				高気密SBダウンライト	LED	温白色	93	70以上	96.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
644	AD1253W27				高気密SBダウンライト	LED	電球色	93	70以上	88.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
644	AD1253W35				高気密SBダウンライト	LED	温白色	93	70以上	99.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
645	AD1240B27				高気密SBダウンライト	LED	電球色	93	70以上	81.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
645	AD1240B35				高気密SBダウンライト	LED	温白色	93	70以上	91.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
645	AD1240W27				高気密SBダウンライト	LED	電球色	93	70以上	81.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
645	AD1240W35				高気密SBダウンライト	LED	温白色	93	70以上	91.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
645	AD1241B27				高気密SBダウンライト	LED	電球色	93	70以上	81.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
645	AD1241B35				高気密SBダウンライト	LED	温白色	93	70以上	91.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
645	AD1241W27				高気密SBダウンライト	LED	電球色	93	70以上	81.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
645	AD1241W35				高気密SBダウンライト	LED	温白色	93	70以上	91.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
645	AD1254B27				高気密SBダウンライト	LED	電球色	93	70以上	82.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
645	AD1254W27				高気密SBダウンライト	LED	電球色	93	70以上	82.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
647	AD1009W27				高気密SGIダウンライト	LED	電球色	82	70以上	86.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
647	AD1009W35				高気密SGIダウンライト	LED	温白色	82	70以上	91.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
647	AD1010W27				高気密SGIダウンライト	LED	電球色	82	70以上	103.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
647	AD1010W35				高気密SGIダウンライト	LED	温白色	82	70以上	109.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
647	AD1010W50				高気密SGIダウンライト	LED	昼白色	82	70以上	111.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
647	AD1012W27				高気密SBダウンライト	LED	電球色	82	70以上	90.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
647	AD1012W35				高気密SBダウンライト	LED	温白色	82	70以上	96.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
647	AD1012W50				高気密SBダウンライト	LED	昼白色	82	70以上	97.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
647	AD1020W27				高気密SBダウンライト	LED	電球色	82	70以上	90.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
647	AD1020W35				高気密SBダウンライト	LED	温白色	82	70以上	96.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
647	AD1020W50				高気密SBダウンライト	LED	昼白色	82	70以上	97.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
649	AD1279W99				高気密SBダウンライト	LED	電球色時	93	70以上	100.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
							温白色時	94	70以上	109.8	80以上		
							昼白色時	95	70以上	107.8	95以上		
649	AD1296W99				高気密SBダウンライト	LED	電球色時	93	70以上	90.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
							温白色時	94	70以上	102.4	80以上		
							昼白色時	95	70以上	101.2	95以上		
650	AD1280B35				高気密SBダウンライト	LED	温白色	94	70以上	85.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
650	AD1280W27				高気密SBダウンライト	LED	電球色	93	70以上	93.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
650	AD1280W35				高気密SBダウンライト	LED	温白色	94	70以上	101.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
650	AD1280W50				高気密SBダウンライト	LED	昼白色	95	70以上	102.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
650	AD1281W27				高気密SBダウンライト	LED	電球色	93	70以上	85.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
650	AD1281W35				高気密SBダウンライト	LED	温白色	94	70以上	91.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
650	AD1282B27				高気密SBダウンライト	LED	電球色	93	70以上	92.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
650	AD1282B35				高気密SBダウンライト	LED	温白色	94	70以上	100.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
650	AD1282B50				高気密SBダウンライト	LED	昼白色	95	70以上	100.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
650	AD1282W27				高気密SBダウンライト	LED	電球色	93	70以上	110.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
650	AD1282W35				高気密SBダウンライト	LED	温白色	94	70以上	119.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
650	AD1282W50				高気密SBダウンライト	LED	昼白色	95	70以上	120.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
650	AD1283B27				高気密SBダウンライト	LED	電球色	93	70以上	96.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
650	AD1283B35				高気密SBダウンライト	LED	温白色	94	70以上	103.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
650	AD1283B50				高気密SBダウンライト	LED	昼白色	95	70以上	104.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
650	AD1283W27				高気密SBダウンライト	LED	電球色	93	70以上	114.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
650	AD1283W35				高気密SBダウンライト	LED	温白色	94	70以上	123.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
650	AD1283W50				高気密SBダウンライト	LED	昼白色	95	70以上	124.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
658	AD7316W99				高気密SBダウンライト	LED	電球色時	93	70以上	95.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
							温白色時	94	70以上	102.9	80以上		
							昼白色時	95	70以上	102.9	95以上		
659	AD7318W99				高気密SBダウンライト	LED	電球色時	93	70以上	91.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
							温白色時	94	70以上	98.0	80以上		
							昼白色時	95	70以上	98.0	95以上		
660	AD7128W99				高気密SBダウンライト	LED	電球色時	93	70以上	89.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
							温白色時	94	70以上	94.1	80以上		
							昼白色時	95	70以上	94.0	95以上		
661	AD7320W99				高気密SBダウンライト	LED	電球色時	93	70以上	95.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
							昼白色時	95	70以上	102.9	95以上		
661	AD7322W99				高気密SBダウンライト	LED	電球色時	93	70以上	95.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
							温白色時	94	70以上	102.9	80以上		
661	AD7323W99				高気密SBダウンライト	LED	電球色時	95	70以上	84.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
							温白色時	93	70以上	91.9	80以上		
662	AD7002W27				高気密SBダウンライト	LED	電球色	82	70以上	101.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
662	AD7002W35				高気密SBダウンライト	LED	温白色	82	70以上	107.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
662	AD7002W50				高気密SBダウンライト	LED	昼白色	82	70以上	109.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
662	AD7003W27				高気密SBダウンライト	LED	電球色	82	70以上	94.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
662	AD7003W35				高気密SBダウンライト	LED	温白色	82	70以上	101.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
662	AD7003W50				高気密SBダウンライト	LED	昼白色	82	70以上	103.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
663	AD7002B27				高気密SBダウンライト	LED	電球色	82	70以上	80.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
663	AD7002B35				高気密SBダウンライト	LED	温白色	82	70以上	85.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
663	AD7003B35				高気密SBダウンライト	LED	温白色	82	70以上	80.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
665	AD7018W27				高気密SBダウンライト	LED	電球色	82	70以上	81.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
665	AD7018W35				高気密SBダウンライト	LED	温白色	82	70以上	86.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
665	AD7019W27				高気密SBダウンライト	LED	電球色	82	70以上	80.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
665	AD7019W35				高気密SBダウンライト	LED	温白色	82	70以上	81.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
665	AD7202W27				高気密SBダウンライト	LED	電球色	93	70以上	109.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
665	AD7202W35				高気密SBダウンライト	LED	温白色	94	70以上	118.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
665	AD7202W50				高気密SBダウンライト	LED	昼白色	95	70以上	119.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
665	AD7203W27				高気密SBダウンライト	LED	電球色	93	70以上	106.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
665	AD7203W35				高気密SBダウンライト	LED	温白色	94	70以上	114.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
665	AD7203W50				高気密SBダウンライト	LED	昼白色	95	70以上	116.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
665	AD7302W27				高気密SBダウンライト	LED	電球色	93	70以上	81.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
665	AD7302W35				高気密SBダウンライト	LED	温白色	94	70以上	88.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
665	AD7303W27				高気密SBダウンライト	LED	電球色	93	70以上	90.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
665	AD7303W35				高気密SBダウンライト	LED	温白色	94	70以上	97.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下

■あかり専科2024/2025 vol.43 グリーン購入法（2024年度基準）適合商品一覧

2024年5月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。 ※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

あかり専科 vol.43 掲載順	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具タイプ	光源 形式	光源色	平均演色 評価値 (Ra)	基準値 (Ra)	消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具 定格寿命	特定化学物質 の含有について
706	AD53493				ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	80.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
708	AD43349L				ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	91.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
708	AD43350L				ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	95.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
708	AD43351L				ダウンライト	LED	白色	83	70以上	96.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
708	AD43352L				ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	94.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
708	AD43353L				ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	98.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
708	AD43354L				ダウンライト	LED	白色	83	70以上	100.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
708	AD43355L				ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	99.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
708	AD43356L				ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	103.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
708	AD43357L				ダウンライト	LED	白色	83	70以上	104.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
708	AD43376L				ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	94.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
708	AD43377L				ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	97.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
708	AD43378L				ダウンライト	LED	白色	83	70以上	98.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
708	AD43379L				ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	97.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
708	AD43380L				ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	101.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
708	AD43381L				ダウンライト	LED	白色	83	70以上	102.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
708	AD43382L				ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	102.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
708	AD43383L				ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	105.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
708	AD43384L				ダウンライト	LED	白色	83	70以上	107.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
708	AD45813L				ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	95.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
708	AD45814L				ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	99.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
708	AD45815L				ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	104.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
708	AD45822L				ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	97.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
708	AD45823L				ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	101.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
708	AD45824L				ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	105.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
709	AD43340L				ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	104.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
709	AD43341L				ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	108.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
709	AD43342L				ダウンライト	LED	白色	83	70以上	110.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
709	AD43343L				ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	106.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
709	AD43344L				ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	110.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
709	AD43345L				ダウンライト	LED	白色	83	70以上	112.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
709	AD43346L				ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	107.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
709	AD43347L				ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	111.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
709	AD43348L				ダウンライト	LED	白色	83	70以上	113.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
709	AD43367L				ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	106.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
709	AD43368L				ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	111.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
709	AD43369L				ダウンライト	LED	白色	83	70以上	113.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
709	AD43370L				ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	108.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
709	AD43371L				ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	113.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
709	AD43372L				ダウンライト	LED	白色	83	70以上	114.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
709	AD43373L				ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	110.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
709	AD43374L				ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	114.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
709	AD43375L				ダウンライト	LED	白色	83	70以上	116.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
709	AD45807L				ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	109.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
709	AD45809L				ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	111.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
709	AD45811L				ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	112.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
709	AD45816L				ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	111.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
709	AD45818L				ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	113.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
709	AD45820L				ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	114.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
710	AD43358L				ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	104.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
710	AD43359L				ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	108.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
710	AD43360L				ダウンライト	LED	白色	83	70以上	110.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
710	AD43361L				ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	106.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
710	AD43362L				ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	110.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
710	AD43363L				ダウンライト	LED	白色	83	70以上	112.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
710	AD43364L				ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	107.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
710	AD43365L				ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	111.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
710	AD43366L				ダウンライト	LED	白色	83	70以上	113.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
710	AD43385L				ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	106.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
710	AD43386L				ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	111.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
710	AD43387L				ダウンライト	LED	白色	83	70以上	113.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
710	AD43388L				ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	108.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
710	AD43389L				ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	113.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
710	AD43390L				ダウンライト	LED	白色	83	70以上	114.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
710	AD43391L				ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	110.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
710	AD43392L				ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	114.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
710	AD43393L				ダウンライト	LED	白色	83	70以上	116.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
710	AD45808L				ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	109.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
710	AD45810L				ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	111.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
710	AD45812L				ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	112.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
710	AD45817L				ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	111.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
710	AD45819L				ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	113.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
710	AD45821L				ダウンライト	LED	電球色	83	70以上	114.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
711	AD53729				ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	85.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
737	AS53938				スポットライト	LED	電球色	93	80以上	86.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
737	AS53940				スポットライト	LED	電球色	93	80以上	96.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
738	AS53939				スポットライト	LED	電球色	93	80以上	86.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
738	AS53941				スポットライト	LED	電球色	93	80以上	96.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
739	AS53944				スポットライト	LED	電球色	93	80以上	89.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
739	AS53945				スポットライト	LED	電球色	93	80以上	89.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
739	AS53946				スポットライト	LED	電球色	93	80以上	100.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
739	AS53947				スポットライト	LED	電球色	93	80以上	100.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
748	AS51456				スポットライト	LED	電球色	83	80以上	87.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
748	AS51459				スポットライト	LED	電球色	83	80以上	87.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
755	AS46478L				スポットライト	LED	電球色	82	80以上	85.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
755	AS46479L				スポットライト	LED	電球色	82	80以上	85.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
755	AS46481L				スポットライト	LED	電球色	82	80以上	87.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
755	AS46482L				スポットライト	LED	電球色	82	80以上	87.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
756	AS43971L				スポットライト	LED	電球色	83	80以上	90.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
756	AS43973L				スポットライト	LED	電球色	83	80以上	85.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
756	AS43975L				スポットライト	LED	電球色	83	80以上	90.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
756	AS43977L				スポットライト	LED	電球色	83	80以上	85.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
469・500	AU47872L	AE47875E			防雨型ブラケット	LED	電球色	83	80以上	104.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
469・500	AU47873L	AE47875E			防雨型ブラケット	LED	電球色	83	80以上	102.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
780	AD92227	AE50775			ベースライト	LED	電球色	80	80以上	141.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
780	AD92227	AE50776			ベースライト	LED	電球色	80	80以上	143.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
780	AD92227	AE50777			ベースライト	LED	電球色	80	80以上	147.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
780	AD92227	AE50778			ベースライト	LED	電球色	80	80以上	151.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
780	AD92227	AE50779			ベースライト	LED	電球色	80	80以上	141.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下

■あかり専科2024/2025 vol.43 グリーン購入法（2024年度基準）適合商品一覧

2024年5月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。 ※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

あかり専科 vol.43 掲載ページ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具タイプ*	光源 形式	光源色	平均演色 評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	Illumi- 消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具 定格寿命	特定化学物質 の含有について
805	AH55237				高天井ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	169.7	120以上	60,000時間以上 (光束維持率85%)	基準値以下
805	AH55238				高天井ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	167.4	120以上	60,000時間以上 (光束維持率85%)	基準値以下
806	AH54300				高天井ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	169.7	120以上	60,000時間以上 (光束維持率85%)	基準値以下
806	AH54301				高天井ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	166.5	120以上	60,000時間以上 (光束維持率85%)	基準値以下
806	AH54302				高天井ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	167.6	120以上	60,000時間以上 (光束維持率85%)	基準値以下
806	AH55239				高天井ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	169.7	120以上	60,000時間以上 (光束維持率85%)	基準値以下
806	AH55240				高天井ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	166.5	120以上	60,000時間以上 (光束維持率85%)	基準値以下
806	AH55241				高天井ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	167.6	120以上	60,000時間以上 (光束維持率85%)	基準値以下
807	XP93251	XE41432E	XE91228E		高天井ペンダント	LED	温白色	83	80以上	125.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
807	XP93253	XE41432E	XE91228E		高天井ペンダント	LED	昼白色	83	80以上	130.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
807	XP93255	XE41432E	XE91226E		高天井ペンダント	LED	温白色	83	80以上	126.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
807	XP93257	XE41432E	XE91226E		高天井ペンダント	LED	昼白色	83	80以上	131.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
808	XP93251	XE41433E	XE91228E		高天井ペンダント	LED	温白色	83	80以上	110.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
808	XP93255	XE41433E	XE91226E		高天井ペンダント	LED	温白色	83	80以上	110.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下