

■ LightingPRO vol.14+ グリーン購入法適合商品一覧

2024年12月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。 ※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.14+ 掲載順	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具タイプ	光源 形式	光源色	平均演色 評価値 (Ra)	基準値 (Ra)	消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具 定格寿命	特定化学物質 の含有について
61	XD93562	XE92705			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	112.4	95以上	40,000時間	基準値以下
61	XD93563	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	94.2	80以上	40,000時間	基準値以下
61	XD93563	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	90.8	80以上	40,000時間	基準値以下
61	XD93563	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	92.0	80以上	40,000時間	基準値以下
61	XD93563	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	103.1	80以上	40,000時間	基準値以下
61	XD93563	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	98.0	80以上	40,000時間	基準値以下
61	XD93564	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	100.0	80以上	40,000時間	基準値以下
61	XD93564	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	96.9	80以上	40,000時間	基準値以下
61	XD93564	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	97.6	80以上	40,000時間	基準値以下
61	XD93564	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	109.4	80以上	40,000時間	基準値以下
61	XD93564	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	104.6	80以上	40,000時間	基準値以下
61	XD93565	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	103.6	80以上	40,000時間	基準値以下
61	XD93565	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	100.2	80以上	40,000時間	基準値以下
61	XD93565	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	101.2	80以上	40,000時間	基準値以下
61	XD93565	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	113.4	80以上	40,000時間	基準値以下
61	XD93565	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	108.1	80以上	40,000時間	基準値以下
61	XD93566	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	107.7	80以上	40,000時間	基準値以下
61	XD93566	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	104.1	80以上	40,000時間	基準値以下
61	XD93566	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	105.2	80以上	40,000時間	基準値以下
61	XD93566	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	117.9	80以上	40,000時間	基準値以下
61	XD93566	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	112.4	80以上	40,000時間	基準値以下
65	XD56390				ベースライト	LED	電球色時 昼白色時	93	80以上	114.0 125.7	85以上 120以上	40,000時間	基準値以下
66	XD56388				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	134.9	120以上	40,000時間	基準値以下
71	XH56398				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	103.9	85以上	40,000時間	基準値以下
71	XH56399				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	107.5	85以上	40,000時間	基準値以下
71	XH56400				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	107.5	85以上	40,000時間	基準値以下
71	XH56403				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	101.1	85以上	40,000時間	基準値以下
71	XH56404				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	104.7	85以上	40,000時間	基準値以下
71	XH56405				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	99.5	85以上	40,000時間	基準値以下
71	XH56408				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	103.0	85以上	40,000時間	基準値以下
71	XH56410				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	103.0	85以上	40,000時間	基準値以下
71	XH56413				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	95.3	85以上	40,000時間	基準値以下
71	XH56414				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	98.9	85以上	40,000時間	基準値以下
71	XH56415				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	98.9	85以上	40,000時間	基準値以下
75	XD56421				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	103.9	85以上	40,000時間	基準値以下
75	XD56422				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	107.5	85以上	40,000時間	基準値以下
75	XD56423				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	107.5	85以上	40,000時間	基準値以下
75	XD56426				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	101.1	85以上	40,000時間	基準値以下
75	XD56427				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	104.7	85以上	40,000時間	基準値以下
75	XD56428				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	104.7	85以上	40,000時間	基準値以下
75	XD56431				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	99.5	85以上	40,000時間	基準値以下
75	XD56432				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	103.0	85以上	40,000時間	基準値以下
75	XD56433				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	103.0	85以上	40,000時間	基準値以下
79	XL56383				間接照明	LED	電球色時 昼白色時	93	80以上	129.8 140.0	85以上 120以上	40,000時間	基準値以下
79	XL56384				間接照明	LED	電球色時 昼白色時	93	80以上	126.5 136.3	85以上 120以上	40,000時間	基準値以下
79	XL56385				間接照明	LED	電球色時 昼白色時	93	80以上	121.8 131.4	85以上 120以上	40,000時間	基準値以下
79	XL56386				間接照明	LED	電球色時 昼白色時	93	80以上	111.3 120.0	85以上 120以上	40,000時間	基準値以下
80	XL56359				間接照明	LED	電球色	93	80以上	134.7	85以上	40,000時間	基準値以下
80	XL56364				間接照明	LED	電球色	93	80以上	132.5	85以上	40,000時間	基準値以下
80	XL56369				間接照明	LED	電球色	93	80以上	127.3	85以上	40,000時間	基準値以下
80	XL56374				間接照明	LED	電球色	93	80以上	115.9	85以上	40,000時間	基準値以下
80	XL56360				間接照明	LED	電球色	93	80以上	140.4	85以上	40,000時間	基準値以下
80	XL56365				間接照明	LED	電球色	93	80以上	138.0	85以上	40,000時間	基準値以下
80	XL56370				間接照明	LED	電球色	93	80以上	132.6	85以上	40,000時間	基準値以下
80	XL56375				間接照明	LED	電球色	93	80以上	120.4	85以上	40,000時間	基準値以下
80	XL56361				間接照明	LED	電球色	93	80以上	141.7	85以上	40,000時間	基準値以下
80	XL56366				間接照明	LED	電球色	93	80以上	139.3	85以上	40,000時間	基準値以下
80	XL56371				間接照明	LED	電球色	93	80以上	134.0	85以上	40,000時間	基準値以下
80	XL56376				間接照明	LED	電球色	93	80以上	121.8	85以上	40,000時間	基準値以下
80	XL56362				間接照明	LED	電球色	93	80以上	144.2	120以上	40,000時間	基準値以下
80	XL56367				間接照明	LED	電球色	93	80以上	141.9	120以上	40,000時間	基準値以下
80	XL56372				間接照明	LED	電球色	93	80以上	136.3	120以上	40,000時間	基準値以下
80	XL56377				間接照明	LED	電球色	93	80以上	124.0	120以上	40,000時間	基準値以下
80	XL56363				間接照明	LED	電球色	93	80以上	144.7	120以上	40,000時間	基準値以下
80	XL56368				間接照明	LED	電球色	93	80以上	142.4	120以上	40,000時間	基準値以下
80	XL56373				間接照明	LED	電球色	93	80以上	136.6	120以上	40,000時間	基準値以下
80	XL56378				間接照明	LED	電球色	93	80以上	124.0	120以上	40,000時間	基準値以下
81	XL56379				間接照明	LED	電球色	93	80以上	134.7	85以上	40,000時間	基準値以下
81	XL56380				間接照明	LED	電球色	93	80以上	132.5	85以上	40,000時間	基準値以下
81	XL56381				間接照明	LED	電球色	93	80以上	127.3	85以上	40,000時間	基準値以下
81	XL56382				間接照明	LED	電球色	93	80以上	115.9	85以上	40,000時間	基準値以下
82	AL56237				間接照明	LED	電球色	93	80以上	118.2	85以上	40,000時間	基準値以下
82	AL56238				間接照明	LED	電球色	93	80以上	123.2	85以上	40,000時間	基準値以下
82	AL56239				間接照明	LED	電球色	93	80以上	124.6	85以上	40,000時間	基準値以下
82	AL56240				間接照明	LED	電球色	93	80以上	126.9	120以上	40,000時間	基準値以下
82	AL56241				間接照明	LED	電球色	93	80以上	127.1	120以上	40,000時間	基準値以下
82	AL56242				間接照明	LED	電球色	93	80以上	115.3	85以上	40,000時間	基準値以下
82	AL56243				間接照明	LED	電球色	93	80以上	120.1	85以上	40,000時間	基準値以下
82	AL56244				間接照明	LED	電球色	93	80以上	121.6	85以上	40,000時間	基準値以下
82	AL56245				間接照明	LED	電球色	93	80以上	123.7	120以上	40,000時間	基準値以下
82	AL56246				間接照明	LED	電球色	93	80以上	124.2	120以上	40,000時間	基準値以下
82	AL56247				間接照明	LED	電球色	93	80以上	111.5	85以上	40,000時間	基準値以下
82	AL56248				間接照明	LED	電球色	93	80以上	116.4	85以上	40,000時間	基準値以下
82	AL56249				間接照明	LED	電球色	93	80以上	117.7	85以上	40,000時間	基準値以下
82	AL56251				間接照明	LED	電球色	93	80以上	120.0	120以上	40,000時間	基準値以下
83	AL56252				間接照明	LED	電球色	93	80以上	103.6	85以上	40,000時間	基準値以下
83	AL56253				間接照明	LED	電球色	93	80以上	108.2	85以上	40,000時間	基準値以下
83	AL56254				間接照明	LED	電球色	93	80以上	109.1	85以上	40,000時間	基準値以下
83	AL56257				間接照明	LED	電球色	93	80以上	115.3	85以上	40,000時間	基準値以下
83	AL56258				間接照明	LED	電球色	93	80以上	120.4	85以上	40,000時間	基準値以下
83	AL56259				間接照明	LED	電球色	93	80以上	123.4	85以上	40,000時間	基準値以下
83	AL56260				間接照明	LED	電球色	93	80以上	124.4	120以上	40,000時間	基準値以下
83	AL56261				間接照明	LED	電球色	93	80以上	124.4	120以上	40,000時間	基準値以下

■ LightingPRO vol.14+ グリーン購入法適合商品一覧

2024年12月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。 ※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.14+ 掲載順	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具タイプ	光源 形式	光源色	平均演色 評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	1器具 消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具 定格寿命	特定化学物質 の含有について
84	AL56262				間接照明	LED	電球色	93	80以上	124.0	85以上	40,000時間	基準値以下
84	AL56263				間接照明	LED	温白色	93	80以上	130.9	85以上	40,000時間	基準値以下
84	AL56264				間接照明	LED	昼白色	93	80以上	133.4	120以上	40,000時間	基準値以下
84	AL56265				間接照明	LED	電球色	93	80以上	120.9	85以上	40,000時間	基準値以下
84	AL56266				間接照明	LED	温白色	93	80以上	127.8	85以上	40,000時間	基準値以下
84	AL56267				間接照明	LED	昼白色	93	80以上	130.3	120以上	40,000時間	基準値以下
84	AL56268				間接照明	LED	電球色	93	80以上	117.1	85以上	40,000時間	基準値以下
84	AL56269				間接照明	LED	温白色	93	80以上	123.3	85以上	40,000時間	基準値以下
84	AL56270				間接照明	LED	昼白色	93	80以上	125.9	120以上	40,000時間	基準値以下
85	AL56271				間接照明	LED	電球色	93	80以上	108.7	85以上	40,000時間	基準値以下
85	AL56272				間接照明	LED	温白色	93	80以上	114.6	85以上	40,000時間	基準値以下
85	AL56274				間接照明	LED	電球色	93	80以上	121.4	85以上	40,000時間	基準値以下
85	AL56275				間接照明	LED	温白色	93	80以上	127.5	85以上	40,000時間	基準値以下
85	AL56276				間接照明	LED	昼白色	93	80以上	130.6	120以上	40,000時間	基準値以下