■LightingPRO vol.15　グリーン購入法適合商品一覧

2025年12月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.15 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
5	XD057527WM	XE92701			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	80.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
5	XD057527WM	XE92702			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	81.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
5	XD057527BM	XE92701			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	80.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
5	XD057527BM	XE92702			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	81.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
6	XD055524BM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	80.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
6	XD055524WM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	80.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
6	XD055524BM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	80.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
6	XD055524WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	80.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
6	XD055524WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	83.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
6	XD055524WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	81.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
6	XD055524BM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	83.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
6	XD055524BM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	81.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156509WM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	95.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156509WM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	94.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156509WW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	99.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156509WW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	98.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156510WA	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	108.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156510WA	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	107.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156510WL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	110.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156510WL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	109.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156510WM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	112.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156510WM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	112.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156510WW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	117.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156510WW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	116.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154508WA	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	116.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154508WL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	120.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154508WL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	119.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154508WM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	122.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154508WM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	121.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154508WN	XE91663Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	126.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154508WN	XE91664Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	126.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154508WW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	127.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154508WW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	126.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156509WA	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	91.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156509WA	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	90.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156509WL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	93.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156509WL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	92.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154505WL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	101.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154505WL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	100.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154505WM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	103.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154505WM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	102.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154505WN	XE91663Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	106.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154505WN	XE91664Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	106.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154505WW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	106.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154505WW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	106.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154506WL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	119.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154506WL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	118.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154506WM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	121.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154506WM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	121.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154506WN	XE91663Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	126.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154506WN	XE91664Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	125.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154506WW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	126.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154506WW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	125.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154507WA	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	104.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154507WA	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	104.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154507WL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	107.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154507WL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	106.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154507WM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	109.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154507WM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	108.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154507WN	XE91663Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	113.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154507WN	XE91664Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	112.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154507WW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	113.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154507WW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	112.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154508WA	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	117.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152502WN	XE91663Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	138.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152502WN	XE91664Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	137.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152502WN	XE91665Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	132.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152502WW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	138.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152502WW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	137.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152502WW	XE91665Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	132.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152503WA	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	113.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152503WA	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	112.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152503WL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	116.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152503WL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	115.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152503WM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	119.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152503WM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	118.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152503WN	XE91663Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	123.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152503WN	XE91664Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	122.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152503WW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	123.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152503WW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	122.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152504WA	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	124.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152504WA	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	123.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152504WL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	127.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152504WL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	126.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152504WM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	130.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152504WM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	129.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152504WN	XE91663Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	135.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152504WN	XE91664Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	134.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152504WW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	135.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152504WW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	134.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152501WL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	117.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152501WL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	116.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152501WL	XE91665Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	112.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152501WM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	119.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152501WM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	118.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152501WN	XE91665Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	114.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152501WN	XE91663Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	124.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152501WN	XE91664Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	123.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152501WN	XE91665Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	118.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.15　グリーン購入法適合商品一覧

2025年12月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.15 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
7	XD152501WW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	124.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152501WW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	123.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152501WW	XE91665Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	118.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152502WL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	130.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152502WL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	130.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152502WL	XE91665Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	125.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152502WM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	133.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152502WM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	132.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152502WM	XE91665Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	127.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154508WW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	125.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154508WW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	121.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154508WA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	115.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154508WA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	111.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154508WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	118.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154508WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	114.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154508WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	120.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154508WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	116.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154508WN	XE93276			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	124.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154508WN	XE93277			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	120.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154507WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	102.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154507WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	107.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154507WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	104.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154507WN	XE93276			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	111.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154507WN	XE93277			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	107.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154507WW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	111.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154507WW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	108.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154507WA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	103.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154507WA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	99.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154507WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	105.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152504WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	128.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152504WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	124.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152504WN	XE93276			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	133.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152504WN	XE93277			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	128.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152504WW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	133.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152504WW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	128.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152503WN	XE93276			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	121.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152503WN	XE93277			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	117.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152503WW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	121.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152503WW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	117.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152504WA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	123.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152504WA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	118.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152504WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	125.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152504WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	121.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152503WA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	112.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152503WA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	108.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152503WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	114.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152503WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	110.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152503WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	117.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152503WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	113.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156509WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	94.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156509WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	90.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156509WW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	97.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156510WA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	106.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156510WA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	102.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156510WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	108.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156510WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	105.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156510WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	111.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156510WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	107.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156510WW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	115.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156510WW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	111.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156509WA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	90.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156509WA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	86.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156509WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	92.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156509WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	88.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156512WW	XE92704			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	128.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156512WW	XE92705			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	124.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156511WL	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	104.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156511WL	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	101.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156511WM	XE92704			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	106.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156511WM	XE92705			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	103.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156511WW	XE92704			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	110.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156511WW	XE92705			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	107.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156512WA	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	118.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156512WA	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	114.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156512WL	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	121.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156512WL	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	117.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156512WM	XE92704			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	124.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156512WM	XE92705			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	120.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156511WA	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	101.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156511WA	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	98.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156511WA	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	92.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156511WA	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	91.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156512WA	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	107.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156512WA	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	106.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156512WL	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	110.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156512WL	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	108.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156511WM	XE92184E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	97.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156511WM	XE92194E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	95.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156512WM	XE92184E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	113.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156512WM	XE92194E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	111.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156511WW	XE92184E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	100.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156511WW	XE92194E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	98.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156512WW	XE92184E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	116.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156512WW	XE92194E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	114.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156511WA	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	91.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156512WA	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	106.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156511WL	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	93.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156512WL	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	108.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156511WM	XE92185E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	95.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.15　グリーン購入法適合商品一覧

2025年12月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.15 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
7	XD156512WM	XE92185E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	111.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156511WW	XE92185E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	98.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156512WW	XE92185E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	115.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156511WL	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	94.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156511WL	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	93.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156509WA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	93.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156510WA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	110.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156509WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	96.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156510WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	113.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156509WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	98.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156510WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	115.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156509WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	98.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156510WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	116.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156509WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	101.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156510WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	120.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156509WA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	90.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156510WA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	107.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156509WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	92.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156510WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	109.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156509WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	94.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD156510WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	112.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154507WA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	107.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154508WA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	120.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154508WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	125.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154507WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	116.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154508WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	130.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154507WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	116.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154507WA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	104.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154508WA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	116.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154507WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	106.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154508WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	119.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154507WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	108.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154507WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	110.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154508WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	123.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154507WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	112.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154508WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	121.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154507WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	113.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154508WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	126.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154507WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	112.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154508WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	126.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154508WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	130.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154506WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	128.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154506WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	122.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154505WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	106.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154506WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	125.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154505WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	106.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154506WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	125.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154505WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	108.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154505WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	112.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154506WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	133.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154505WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	112.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154506WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	133.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154505WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	104.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154505WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	110.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154506WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	129.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154505WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	110.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD154506WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	129.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152503WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	122.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152504WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	134.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152504WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	138.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152503WA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	113.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152504WA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	124.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152503WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	115.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152503WA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	116.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152504WA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	128.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152503WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	119.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152504WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	131.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152504WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	134.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152503WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	122.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152504WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	134.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152503WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	126.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152504WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	139.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152503WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	126.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152504WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	127.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152503WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	118.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152504WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	129.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152503WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	122.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152501WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	123.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152502WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	138.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152501WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	126.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152502WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	141.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152502WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	146.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152501WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	131.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152502WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	146.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152501WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	120.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152502WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	134.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152501WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	122.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152502WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	141.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152501WL	XE91228E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	113.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152502WL	XE91228E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	126.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152501WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	131.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152501WW	XE91228E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	120.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152502WW	XE91228E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	134.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152501WN	XE91228E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	120.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152502WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	136.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152501WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	127.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152502WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	141.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152501WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	127.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152502WN	XE91228E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	134.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.15　グリーン購入法適合商品一覧

2025年12月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.15 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
7	XD152501WM	XE91228E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	115.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
7	XD152502WM	XE91228E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	129.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
17	XD93571	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	94.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
17	XD93571	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	90.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
17	XD93572	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	91.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
17	XD93572	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	89.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
17	XD93572	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	87.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
17	XD93572	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	99.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
17	XD93572	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	96.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
17	XD93573	XE92184E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	94.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
17	XD93573	XE92185E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	92.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
17	XD93573	XE92194E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	91.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
17	XD93573	XE92704			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	103.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
17	XD93573	XE92705			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	100.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
17	XD93574	XE92184E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	97.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
17	XD93574	XE92185E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	95.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
17	XD93574	XE92704			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	107.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
17	XD93574	XE92705			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	102.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
17	XD93567	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	86.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
17	XD93567	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	84.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
17	XD93567	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	83.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
17	XD93567	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	94.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
17	XD93567	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	90.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
17	XD93568	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	91.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
17	XD93568	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	89.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
17	XD93568	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	87.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
17	XD93568	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	99.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
17	XD93568	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	96.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
17	XD93569	XE92184E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	94.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
17	XD93569	XE92185E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	92.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
17	XD93569	XE92194E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	91.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
17	XD93569	XE92704			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	103.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
17	XD93569	XE92705			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	100.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
17	XD93570	XE92184E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	97.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
17	XD93570	XE92185E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	95.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
17	XD93570	XE92704			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	107.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
17	XD93570	XE92705			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	102.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
17	XD93571	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	86.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
17	XD93571	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	84.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
17	XD93571	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	83.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93563	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	92.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93563	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	103.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93563	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	98.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93564	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	100.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93564	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	96.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93564	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	97.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93564	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	109.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93564	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	104.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93565	XE92184E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	103.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93565	XE92185E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	100.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93565	XE92194E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	101.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93565	XE92704			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	113.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93565	XE92705			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	108.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93566	XE92184E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	107.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93566	XE92185E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	104.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93566	XE92194E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	105.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93566	XE92704			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	117.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93566	XE92705			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	112.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93555	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	94.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93555	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	93.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93555	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	88.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93556	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	103.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93556	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	99.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93556	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	100.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93556	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	99.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93556	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	94.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93557	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	106.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93557	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	102.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93557	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	103.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93557	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	102.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93557	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	97.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93558	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	111.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93558	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	106.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93558	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	107.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93558	XE93276			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	107.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93558	XE93277			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	101.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93559	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	94.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93559	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	90.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93559	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	92.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93559	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	103.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93559	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	98.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93560	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	100.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93560	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	96.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93560	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	97.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93560	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	109.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93560	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	104.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93561	XE92184E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	103.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93561	XE92185E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	100.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93561	XE92194E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	101.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93561	XE92704			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	113.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93561	XE92705			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	108.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93562	XE92184E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	107.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93562	XE92185E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	104.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93562	XE92194E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	105.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93562	XE92704			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	117.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93562	XE92705			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	112.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93563	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	94.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93563	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	90.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93551	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	97.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.15　グリーン購入法適合商品一覧

2025年12月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.15 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
18	XD93551	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	92.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93551	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	94.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93551	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	93.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93551	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	88.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93552	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	103.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93552	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	99.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93552	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	100.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93552	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	99.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93552	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	94.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93553	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	106.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93553	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	102.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93553	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	103.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93553	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	102.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93553	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	97.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93554	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	111.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93554	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	106.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93554	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	107.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93554	XE93276			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	107.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93554	XE93277			ダウンライト	LED	白色	92	80以上	101.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93555	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	97.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
18	XD93555	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	92.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
32	XD255519WM	XE92704			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	82.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
32	XD255519BL	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	80.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
32	XD255519BM	XE92704			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	82.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
32	XD255519WL	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	80.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253517BA	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	82.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253517BL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	85.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253517BL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	84.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253517BM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	86.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253517BM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	86.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253517WA	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	83.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253517WA	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	82.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253517WL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	85.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253517WL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	84.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253517WM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	86.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253517WM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	86.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253517BA	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	83.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253517WA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	81.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253517WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	83.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253517WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	85.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253517BA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	81.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253517BL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	83.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253517BM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	85.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253517BL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	80.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253517BM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	82.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253517WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	80.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253517WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	82.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD254518BM	XE92704			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	88.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD254518BM	XE92705			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	85.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253518WA	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	88.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253518WL	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	93.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253518WL	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	90.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253518WM	XE92704			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	95.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253518WM	XE92705			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	92.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253518WW	XE92704			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	99.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253518WW	XE92705			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	95.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD254518BA	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	83.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD254518BA	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	81.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD254518BL	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	85.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD254518BL	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	83.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253518BA	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	91.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253518BA	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	88.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253518BL	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	93.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253518BL	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	90.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253518BM	XE92704			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	95.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253518BM	XE92705			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	92.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253518BW	XE92704			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	99.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253518BW	XE92705			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	95.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253518WA	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	91.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253518WA	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	83.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253518WA	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	81.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253518WM	XE92184E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	87.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253518WM	XE92194E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	85.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253518BM	XE92184E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	87.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253518BM	XE92194E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	85.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD254518BM	XE92184E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	80.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253518BA	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	81.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253518WL	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	83.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253518BL	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	83.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253518WM	XE92185E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	85.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253518BM	XE92185E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	85.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253518BA	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	83.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253518BA	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	81.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253518WL	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	85.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253518WL	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	83.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253518BL	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	85.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253518BL	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	83.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253517BA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	82.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253517WA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	85.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253517BA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	85.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253517WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	87.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253517BL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	87.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253518WA	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	81.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253517WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	86.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253517BM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	86.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253517WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	89.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253517BM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	89.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253517WA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	82.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
34	XD253517WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	84.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.15　グリーン購入法適合商品一覧

2025年12月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.15 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
34	XD253517BL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	84.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
35	XD251515BM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	80.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
35	XD251515WM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	80.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
35	XD251515WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	82.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
35	XD251515WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	82.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
35	XD251515BL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	82.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
35	XD251515WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	84.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
35	XD251515BM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	84.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
35	XD251515WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	80.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
35	XD251515BL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	80.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
35	XD251515BM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	82.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
36	XD251516BL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	87.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
36	XD251516BL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	86.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
36	XD251516BM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	89.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
36	XD251516BM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	88.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
36	XD251516WA	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	85.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
36	XD251516WA	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	84.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
36	XD251516WL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	87.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
36	XD251516WL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	86.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
36	XD251516WM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	89.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
36	XD251516WM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	88.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
36	XD251516BA	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	85.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
36	XD251516BA	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	84.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
36	XD251516WA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	84.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
36	XD251516WA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	81.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
36	XD251516WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	86.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
36	XD251516WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	83.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
36	XD251516WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	87.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
36	XD251516WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	84.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
36	XD251516BA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	84.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
36	XD251516BA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	81.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
36	XD251516BL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	86.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
36	XD251516BL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	83.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
36	XD251516BM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	87.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
36	XD251516BM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	84.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
36	XD251516WA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	87.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
36	XD251516BA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	87.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
36	XD251516WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	91.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
36	XD251516BM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	91.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
36	XD251516WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	89.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
36	XD251516BL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	89.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
36	XD251516BM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	88.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
36	XD251516WA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	84.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
36	XD251516BA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	84.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
36	XD251516WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	86.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
36	XD251516BL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	86.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
36	XD251516WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	88.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
37	XD252531BL	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	84.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
37	XD252531BM	XE92184E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	80.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
37	XD252531BM	XE92704			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	88.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
37	XD252531BM	XE92705			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	85.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
37	XD251531BM	XE92705			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	91.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
37	XD251531BW	XE92704			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	96.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
37	XD251531WA	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	81.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
37	XD251531WA	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	80.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
37	XD251531WA	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	89.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
37	XD251531WA	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	86.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
37	XD251531WL	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	84.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
37	XD251531WL	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	83.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
37	XD251531WL	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	81.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
37	XD251531WL	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	92.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
37	XD251531WL	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	90.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
37	XD251531WM	XE92184E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	86.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
37	XD251531WM	XE92185E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	84.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
37	XD251531WM	XE92194E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	83.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
37	XD251531WM	XE92704			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	94.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
37	XD251531WM	XE92705			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	91.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
37	XD251531WW	XE92704			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	96.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
37	XD252531BA	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	83.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
37	XD252531BA	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	80.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
37	XD252531BL	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	86.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
37	XD251531BA	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	81.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
37	XD251531BA	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	80.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
37	XD251531BA	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	89.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
37	XD251531BA	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	86.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
37	XD251531BL	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	84.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
37	XD251531BL	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	83.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
37	XD251531BL	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	81.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
37	XD251531BL	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	92.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
37	XD251531BL	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	90.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
37	XD251531BM	XE92184E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	86.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
37	XD251531BM	XE92185E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	84.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
37	XD251531BM	XE92194E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	83.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
37	XD251531BM	XE92704			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	94.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
43	XD057514BW	XE92704			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	110.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
43	XD057514WA	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	101.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
43	XD057514WL	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	105.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
43	XD057514WM	XE92704			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	108.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
43	XD057514WW	XE92704			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	110.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
43	XD057513BM	XE92704			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	92.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
43	XD057513WA	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	86.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
43	XD057513WL	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	90.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
43	XD057513WM	XE92704			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	92.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
43	XD057514BA	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	101.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
43	XD057514BL	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	105.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
43	XD057514BM	XE92704			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	108.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
43	XD057513BA	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	86.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
43	XD057513BL	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	90.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
43	XD057514WA	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	93.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.15　グリーン購入法適合商品一覧

2025年12月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.15 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
43	XD057514WA	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	91.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
43	XD057514BA	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	93.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
43	XD057514BA	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	91.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
43	XD057513WL	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	82.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
43	XD057513WL	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	81.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
43	XD057513BL	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	82.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
43	XD057513BL	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	81.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
43	XD057514WL	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	96.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
43	XD057514WL	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	95.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
43	XD057514BL	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	96.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
43	XD057514BL	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	95.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
43	XD057513WM	XE92184E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	84.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
43	XD057513WM	XE92194E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	83.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
43	XD057513BM	XE92184E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	84.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
43	XD057513BM	XE92194E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	83.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
43	XD057514WM	XE92184E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	99.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
43	XD057514WM	XE92194E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	97.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
43	XD057514BM	XE92184E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	99.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
43	XD057514BM	XE92194E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	97.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
43	XD057514WW	XE92184E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	101.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
43	XD057514WW	XE92194E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	99.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
43	XD057514BW	XE92184E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	101.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
43	XD057514BW	XE92194E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	99.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
44	XD058514WA	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	104.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
44	XD058514WL	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	108.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
44	XD058514WM	XE92704			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	111.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
44	XD058514WW	XE92704			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	113.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
44	XD058513WA	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	89.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
44	XD058513WL	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	93.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
44	XD058513WM	XE92704			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	95.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
44	XD058513WW	XE92704			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	97.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
44	XD058514WW	XE92184E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	103.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
44	XD058513WA	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	81.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
44	XD058513WA	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	80.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
44	XD058514WA	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	95.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
44	XD058514WA	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	94.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
44	XD058513WL	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	85.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
44	XD058513WL	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	83.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
44	XD058514WL	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	99.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
44	XD058514WL	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	98.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
44	XD058513WM	XE92184E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	87.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
44	XD058513WM	XE92194E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	85.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
44	XD058514WM	XE92184E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	101.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
44	XD058514WM	XE92194E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	100.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
44	XD058514WW	XE92194E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	102.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055510WM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	107.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055510WW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	112.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055510WW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	111.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055509BA	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	90.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055509BA	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	89.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055509BL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	92.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055509BL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	91.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055509BM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	94.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055509BM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	93.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055509BW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	97.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055509BW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	96.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055509WA	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	90.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055509WA	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	89.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055509WL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	92.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055509WL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	91.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055509WM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	94.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055509WM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	93.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055509WW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	97.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055509WW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	96.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055510BA	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	103.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055510BA	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	103.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055510BL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	106.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055510BL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	105.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055510BM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	108.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055510BM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	107.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055510BW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	112.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055510BW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	111.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055510WA	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	103.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055510WA	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	103.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055510WL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	106.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055510WL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	105.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055510WM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	108.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055510BA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	102.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055510BA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	98.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055510BL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	104.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055510BL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	101.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055510BM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	106.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055510BM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	103.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055510BW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	111.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055510BW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	107.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055510WA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	102.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055510WA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	98.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055510WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	104.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055510WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	101.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055510WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	106.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055510WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	103.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055510WW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	111.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055510WW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	107.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055509BA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	88.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055509BA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	85.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055509BL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	90.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055509BL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	87.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055509BM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	92.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055509BM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	89.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.15　グリーン購入法適合商品一覧

2025年12月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.15 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
45	XD055509BW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	96.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055509WA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	88.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055509WA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	85.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055509WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	90.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055509WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	87.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055509WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	92.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055509WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	89.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055509WW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	96.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055509BA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	92.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055510WA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	106.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055510BA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	106.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055509WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	94.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055509BM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	96.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055510WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	111.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055510BM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	111.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055509WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	100.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055509BW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	100.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055509WA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	92.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055510WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	115.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055510BW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	115.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055509WA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	89.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055509BA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	89.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055509BL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	94.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055510WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	109.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055510BL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	109.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055509WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	96.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055510BM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	107.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055509WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	97.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055509BW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	97.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055510WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	112.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055510BW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	112.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055510WA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	103.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055510BA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	103.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055509WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	91.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055509BL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	91.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055510WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	105.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055510BL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	105.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055509WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	93.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055509BM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	93.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
45	XD055510WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	107.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
46	XD056509WA	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	87.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
46	XD056509WA	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	86.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
46	XD056509WL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	89.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
46	XD056509WL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	88.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
46	XD056509WM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	91.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
46	XD056509WM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	90.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
46	XD056510WA	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	101.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
46	XD056510WA	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	100.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
46	XD056510WL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	103.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
46	XD056510WL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	102.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
46	XD056510WM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	105.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
46	XD056510WM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	104.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
46	XD056510WW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	109.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
46	XD056510WW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	108.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
46	XD056509WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	87.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
46	XD056509WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	84.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
46	XD056509WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	89.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
46	XD056509WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	86.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
46	XD056510WA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	99.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
46	XD056510WA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	96.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
46	XD056510WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	101.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
46	XD056510WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	98.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
46	XD056510WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	104.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
46	XD056510WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	100.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
46	XD056510WW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	108.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
46	XD056510WW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	104.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
46	XD056509WA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	85.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
46	XD056509WA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	82.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
46	XD056509WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	93.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
46	XD056510WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	108.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
46	XD056509WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	97.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
46	XD056510WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	112.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
46	XD056509WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	88.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
46	XD056510WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	102.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
46	XD056509WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	90.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
46	XD056510WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	105.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
46	XD056509WA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	89.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
46	XD056510WA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	103.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
46	XD056509WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	91.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
46	XD056510WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	106.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
46	XD056509WA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	86.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
46	XD056510WA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	100.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
46	XD056510WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	109.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055512WL	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	113.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055512WM	XE92704			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	119.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055512WM	XE92705			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	115.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055512WW	XE92704			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	123.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055512WW	XE92705			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	119.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055511WM	XE92705			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	102.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055511WW	XE92704			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	108.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055511WW	XE92705			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	105.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055512BA	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	113.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055512BA	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	110.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055512BL	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	116.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055512BL	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	113.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055512BM	XE92704			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	119.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055512BM	XE92705			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	115.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055512BW	XE92704			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	123.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055512BW	XE92705			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	119.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.15　グリーン購入法適合商品一覧

2025年12月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.15 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
47	XD055512WA	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	113.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055512WA	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	110.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055512WL	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	116.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055511BA	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	100.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055511BA	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	97.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055511BL	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	102.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055511BL	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	99.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055511BM	XE92704			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	105.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055511BM	XE92705			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	102.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055511BW	XE92704			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	108.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055511BW	XE92705			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	105.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055511WA	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	100.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055511WA	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	97.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055511WL	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	102.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055511WL	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	99.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055511WM	XE92704			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	105.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055511BA	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	91.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055511BA	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	89.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055512WA	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	103.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055512WA	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	102.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055512BA	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	103.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055512BA	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	102.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055511WL	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	93.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055511WL	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	91.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055511BL	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	93.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055511BL	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	91.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055512WL	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	105.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055512WL	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	104.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055512BL	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	105.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055512BL	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	104.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055511WM	XE92184E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	95.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055512WA	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	102.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055512BA	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	102.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055511WL	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	92.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055511BL	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	92.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055512WL	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	104.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055512BL	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	104.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055511WM	XE92185E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	94.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055511WM	XE92194E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	94.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055511BM	XE92184E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	95.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055511BM	XE92194E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	94.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055512WM	XE92184E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	108.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055512WM	XE92194E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	107.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055512BM	XE92184E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	108.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055512BM	XE92194E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	107.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055511WW	XE92184E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	98.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055511WW	XE92194E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	97.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055511BW	XE92184E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	98.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055511BW	XE92194E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	97.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055512WW	XE92184E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	112.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055512WW	XE92194E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	110.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055512BW	XE92184E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	112.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055511WA	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	91.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055511WA	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	89.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055511BM	XE92185E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	94.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055512WM	XE92185E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	106.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055512BM	XE92185E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	106.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055511WW	XE92185E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	97.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055511BW	XE92185E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	97.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055512WW	XE92185E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	110.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055512BW	XE92185E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	110.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055512BW	XE92194E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	110.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055511WA	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	89.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
47	XD055511BA	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	89.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
48	XD056511WW	XE92705			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	103.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
48	XD056512WA	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	109.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
48	XD056512WA	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	105.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
48	XD056512WL	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	111.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
48	XD056512WL	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	108.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
48	XD056512WM	XE92704			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	114.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
48	XD056512WM	XE92705			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	111.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
48	XD056512WW	XE92704			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	118.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
48	XD056512WW	XE92705			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	114.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
48	XD056511WA	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	98.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
48	XD056511WA	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	95.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
48	XD056511WL	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	101.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
48	XD056511WL	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	98.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
48	XD056511WM	XE92704			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	103.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
48	XD056511WM	XE92705			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	100.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
48	XD056511WW	XE92704			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	107.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
48	XD056512WL	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	100.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
48	XD056511WM	XE92185E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	93.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
48	XD056511WA	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	90.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
48	XD056511WA	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	88.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
48	XD056512WA	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	99.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
48	XD056512WA	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	97.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
48	XD056511WL	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	92.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
48	XD056511WL	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	90.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
48	XD056512WL	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	101.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
48	XD056512WL	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	100.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
48	XD056511WM	XE92184E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	94.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
48	XD056511WM	XE92194E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	92.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
48	XD056512WM	XE92184E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	104.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
48	XD056512WM	XE92194E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	102.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
48	XD056511WW	XE92184E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	97.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
48	XD056511WW	XE92194E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	95.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
48	XD056512WW	XE92184E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	107.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
48	XD056512WW	XE92194E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	106.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
48	XD056511WA	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	88.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.15　グリーン購入法適合商品一覧

2025年12月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.15 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
48	XD056512WA	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	97.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
48	XD056511WL	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	90.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
48	XD056512WM	XE92185E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	102.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
48	XD056511WW	XE92185E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	96.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
48	XD056512WW	XE92185E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	106.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
49	XD053506BW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	119.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
49	XD053506BW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	119.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
49	XD053506WL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	113.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
49	XD053506WL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	112.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
49	XD053506WM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	115.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
49	XD053506WM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	115.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
49	XD053506WN	XE91663Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	119.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
49	XD053506WN	XE91664Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	119.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
49	XD053506WW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	119.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
49	XD053506WW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	119.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
49	XD053505BL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	95.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
49	XD053505BL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	94.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
49	XD053505BM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	96.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
49	XD053505BM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	96.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
49	XD053505BN	XE91663Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	100.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
49	XD053505BN	XE91664Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	100.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
49	XD053505BW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	100.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
49	XD053505BW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	100.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
49	XD053505WL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	95.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
49	XD053505WL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	94.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
49	XD053505WM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	96.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
49	XD053505WM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	96.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
49	XD053505WN	XE91663Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	100.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
49	XD053505WN	XE91664Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	100.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
49	XD053505WW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	100.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
49	XD053505WW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	100.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
49	XD053506BL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	113.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
49	XD053506BL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	112.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
49	XD053506BM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	115.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
49	XD053506BM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	115.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
49	XD053506BN	XE91663Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	119.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
49	XD053506BN	XE91664Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	119.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
49	XD053505WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	102.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
49	XD053505BM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	102.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
49	XD053505BW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	106.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
49	XD053506WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	126.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
49	XD053506BW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	126.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
49	XD053505WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	100.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
49	XD053505BL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	100.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
49	XD053506WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	119.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
49	XD053506BL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	119.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
49	XD053506WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	123.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
49	XD053505WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	106.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
49	XD053505BN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	106.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
49	XD053506WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	126.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
49	XD053506BN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	126.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
49	XD053505WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	97.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
49	XD053505BL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	97.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
49	XD053506WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	121.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
49	XD053506BM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	121.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
49	XD053505WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	106.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
49	XD053506WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	116.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
49	XD053506BL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	116.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
49	XD053505WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	99.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
49	XD053505BM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	99.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
49	XD053506WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	118.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
49	XD053506BM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	118.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
49	XD053505WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	103.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
49	XD053505BW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	103.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
49	XD053506BW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	123.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
49	XD053505WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	103.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
49	XD053505BN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	103.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
49	XD053506WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	123.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
49	XD053506BN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	123.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
50	XD054505WW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	100.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
50	XD054505WW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	100.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
50	XD054506WL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	111.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
50	XD054506WL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	111.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
50	XD054506WM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	113.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
50	XD054506WM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	113.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
50	XD054506WN	XE91663Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	118.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
50	XD054506WN	XE91664Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	117.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
50	XD054506WW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	118.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
50	XD054506WW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	117.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
50	XD054505WL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	95.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
50	XD054505WL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	94.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
50	XD054505WM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	96.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
50	XD054505WM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	96.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
50	XD054505WN	XE91663Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	100.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
50	XD054505WN	XE91664Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	100.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
50	XD054505WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	106.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
50	XD054506WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	124.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
50	XD054505WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	100.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
50	XD054505WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	97.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
50	XD054506WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	114.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
50	XD054505WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	99.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
50	XD054506WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	117.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
50	XD054505WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	102.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
50	XD054506WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	120.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
50	XD054505WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	106.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
50	XD054506WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	124.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
50	XD054506WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	117.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
50	XD054505WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	103.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
50	XD054506WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	121.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.15　グリーン購入法適合商品一覧

2025年12月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.15 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
50	XD054505WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	103.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
50	XD054506WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	121.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053507WN	XE91663Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	108.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053507WN	XE91664Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	108.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053507WW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	109.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053507WW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	108.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053508BA	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	113.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053508BA	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	112.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053508BL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	116.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053508BL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	115.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053508BM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	118.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053508BM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	117.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053508BN	XE91663Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	122.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053508BN	XE91664Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	121.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053508BW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	122.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053508BW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	121.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053508WA	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	113.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053508WA	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	112.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053508WL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	116.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053508WL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	115.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053508WM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	118.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053508WM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	117.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053508WN	XE91663Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	122.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053508WN	XE91664Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	121.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053508WW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	122.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053508WW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	121.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053507BA	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	100.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053507BA	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	100.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053507BL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	103.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053507BL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	102.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053507BM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	105.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053507BM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	104.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053507BN	XE91663Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	108.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053507BN	XE91664Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	108.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053507BW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	109.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053507BW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	108.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053507WA	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	100.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053507WA	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	100.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053507WL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	103.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053507WL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	102.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053507WM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	105.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053507WM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	104.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053508BN	XE93276			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	120.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053508BN	XE93277			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	116.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053508BW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	120.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053508BW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	116.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053508WA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	111.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053508WA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	107.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053508WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	114.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053508WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	110.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053508WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	116.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053508WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	112.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053508WN	XE93276			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	120.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053508WN	XE93277			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	116.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053508WW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	120.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053508WW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	116.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053507BN	XE93276			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	107.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053507BN	XE93277			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	103.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053507BW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	107.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053507BW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	103.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053507WA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	99.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053507WA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	95.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053507WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	101.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053507WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	98.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053507WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	103.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053507WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	100.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053507WN	XE93276			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	107.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053507WN	XE93277			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	103.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053507WW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	107.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053507WW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	103.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053508BA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	111.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053508BA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	107.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053508BL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	114.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053508BL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	110.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053508BM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	116.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053508BM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	112.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053507BA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	99.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053507BA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	95.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053507BL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	101.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053507BL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	98.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053507BM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	103.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053507BM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	100.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053507BA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	103.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053508WA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	116.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053508BA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	116.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053507WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	105.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053507BL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	105.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053508WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	119.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053508BL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	119.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053507WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	112.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053507BW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	112.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053508WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	125.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053508BW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	125.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053507WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	111.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053507WA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	103.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053507BA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	100.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053508WA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	112.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053508BA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	112.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053507WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	102.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.15　グリーン購入法適合商品一覧

2025年12月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.15 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
51	XD053507WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	107.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053507BM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	107.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053508WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	121.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053508BM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	121.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053508BL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	115.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053507WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	104.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053507BM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	104.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053508WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	117.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053507BN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	111.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053508WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	125.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053508BN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	125.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053507WA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	100.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053508BM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	117.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053507WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	108.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053507BW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	108.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053508WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	122.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053508BW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	122.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053507BL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	102.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053508WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	115.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053507WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	108.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053507BN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	108.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053508WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	121.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
51	XD053508BN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	121.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
52	XD054508WW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	120.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
52	XD054507WA	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	99.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
52	XD054507WA	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	98.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
52	XD054507WL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	101.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
52	XD054507WL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	100.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
52	XD054507WM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	103.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
52	XD054507WM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	102.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
52	XD054507WN	XE91663Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	107.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
52	XD054507WN	XE91664Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	106.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
52	XD054507WW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	107.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
52	XD054507WW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	106.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
52	XD054508WA	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	111.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
52	XD054508WA	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	111.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
52	XD054508WL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	114.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
52	XD054508WL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	113.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
52	XD054508WM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	116.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
52	XD054508WM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	115.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
52	XD054508WN	XE91663Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	120.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
52	XD054508WN	XE91664Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	120.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
52	XD054508WW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	121.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
52	XD054508WA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	110.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
52	XD054508WA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	106.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
52	XD054508WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	112.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
52	XD054508WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	108.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
52	XD054508WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	115.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
52	XD054508WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	111.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
52	XD054508WN	XE93276			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	118.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
52	XD054508WN	XE93277			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	115.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
52	XD054508WW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	119.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
52	XD054508WW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	115.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
52	XD054507WA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	97.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
52	XD054507WA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	94.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
52	XD054507WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	100.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
52	XD054507WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	96.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
52	XD054507WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	102.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
52	XD054507WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	98.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
52	XD054507WN	XE93276			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	105.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
52	XD054507WN	XE93277			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	102.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
52	XD054507WW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	105.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
52	XD054507WW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	102.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
52	XD054508WA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	114.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
52	XD054507WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	104.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
52	XD054507WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	110.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
52	XD054508WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	124.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
52	XD054507WA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	98.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
52	XD054507WA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	101.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
52	XD054507WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	103.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
52	XD054508WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	116.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
52	XD054507WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	107.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
52	XD054508WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	120.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
52	XD054508WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	117.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
52	XD054507WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	106.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
52	XD054508WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	119.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
52	XD054507WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	110.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
52	XD054508WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	124.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
52	XD054508WA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	111.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
52	XD054507WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	101.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
52	XD054508WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	113.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
52	XD054507WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	106.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
52	XD054508WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	120.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053532BW	XE92184E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	113.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053532BW	XE92704			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	124.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053532BW	XE92194E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	109.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053531BW	XE92185E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	107.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053531BW	XE92705			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	115.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053531BW	XE92184E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	109.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053531BW	XE92704			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	119.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053531BW	XE92194E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	105.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053532BA	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	103.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053532BA	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	111.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053532BA	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	105.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053532BA	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	114.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053532BA	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	101.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053531BA	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	99.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053531BA	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	107.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053531BA	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	101.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.15　グリーン購入法適合商品一覧

2025年12月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.15 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
53	XD053531BA	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	110.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053531BA	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	97.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053532BL	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	107.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053532BL	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	116.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053532BL	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	109.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053532BL	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	119.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053532BL	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	105.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053531BL	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	103.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053531BL	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	111.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053531BL	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	105.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053531BL	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	115.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053531BL	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	101.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053532BM	XE92185E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	109.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053532BM	XE92705			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	118.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053532BM	XE92184E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	111.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053532BM	XE92704			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	121.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053532BM	XE92194E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	107.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053531BM	XE92185E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	105.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053531BM	XE92705			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	113.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053531BM	XE92184E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	107.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053531BM	XE92704			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	117.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053531BM	XE92194E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	103.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053532BW	XE92185E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	111.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053532BW	XE92705			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	120.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053532WM	XE92704			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	121.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053532WM	XE92194E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	107.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053531WM	XE92185E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	105.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053531WM	XE92705			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	113.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053531WM	XE92184E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	107.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053531WM	XE92704			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	117.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053531WM	XE92194E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	103.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053532WW	XE92185E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	111.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053532WW	XE92705			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	120.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053532WW	XE92184E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	113.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053532WW	XE92704			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	124.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053532WW	XE92194E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	109.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053531WW	XE92185E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	107.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053531WW	XE92705			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	115.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053531WW	XE92184E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	109.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053531WW	XE92704			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	119.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053531WW	XE92194E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	105.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053532WA	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	103.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053532WA	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	111.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053532WA	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	105.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053532WA	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	114.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053532WA	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	101.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053531WA	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	99.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053531WA	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	107.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053531WA	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	101.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053531WA	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	110.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053531WA	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	97.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053532WL	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	107.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053532WL	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	116.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053532WL	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	109.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053532WL	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	119.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053532WL	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	105.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053531WL	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	103.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053531WL	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	111.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053531WL	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	105.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053531WL	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	115.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053531WL	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	101.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053532WM	XE92185E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	109.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053532WM	XE92705			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	118.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
53	XD053532WM	XE92184E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	111.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
54	XD054532WW	XE92185E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	111.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
54	XD054532WW	XE92705			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	120.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
54	XD054532WW	XE92184E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	113.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
54	XD054532WW	XE92704			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	124.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
54	XD054532WW	XE92194E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	109.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
54	XD054531WW	XE92185E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	107.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
54	XD054531WW	XE92705			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	115.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
54	XD054531WW	XE92184E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	109.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
54	XD054531WW	XE92704			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	119.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
54	XD054531WW	XE92194E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	105.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
54	XD054532WA	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	103.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
54	XD054532WA	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	111.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
54	XD054532WA	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	105.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
54	XD054532WA	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	114.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
54	XD054532WA	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	101.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
54	XD054531WA	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	99.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
54	XD054531WA	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	107.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
54	XD054531WA	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	101.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
54	XD054531WA	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	110.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
54	XD054531WA	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	97.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
54	XD054532WL	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	107.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
54	XD054532WL	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	116.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
54	XD054532WL	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	109.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
54	XD054532WL	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	119.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
54	XD054532WL	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	105.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
54	XD054531WL	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	103.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
54	XD054531WL	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	111.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
54	XD054531WL	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	105.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
54	XD054531WL	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	115.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
54	XD054531WL	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	101.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
54	XD054532WM	XE92185E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	109.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
54	XD054532WM	XE92705			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	118.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
54	XD054532WM	XE92184E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	111.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
54	XD054532WM	XE92704			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	121.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
54	XD054532WM	XE92194E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	107.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.15　グリーン購入法適合商品一覧

2025年12月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.15 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
54	XD054531WM	XE92185E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	105.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
54	XD054531WM	XE92705			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	113.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
54	XD054531WM	XE92184E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	107.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
54	XD054531WM	XE92704			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	117.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
54	XD054531WM	XE92194E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	103.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051502WM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	124.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051502WM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	123.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051502WM	XE91665Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	115.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051502WN	XE91663Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	129.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051502WN	XE91664Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	128.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051502WN	XE91665Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	123.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051502WW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	129.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051502WW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	128.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051502WW	XE91665Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	123.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051501BW	XE91665Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	111.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051501WL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	109.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051501WL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	109.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051501WL	XE91665Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	105.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051501WM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	112.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051501WM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	111.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051501WM	XE91665Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	107.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051501WN	XE91663Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	116.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051501WN	XE91664Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	115.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051501WN	XE91665Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	111.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051501WW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	116.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051501WW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	115.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051501WW	XE91665Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	111.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051502BL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	121.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051502BL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	121.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051502BL	XE91665Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	116.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051502BM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	124.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051502BM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	123.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051502BM	XE91665Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	115.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051502BN	XE91663Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	129.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051502BN	XE91664Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	128.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051502BN	XE91665Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	123.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051502BW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	129.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051502BW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	128.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051502BW	XE91665Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	123.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051502WL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	121.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051502WL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	121.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051502WL	XE91665Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	116.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051501BL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	109.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051501BL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	109.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051501BL	XE91665Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	105.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051501BM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	112.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051501BM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	111.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051501BM	XE91665Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	107.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051501BN	XE91663Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	116.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051501BN	XE91664Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	115.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051501BN	XE91665Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	111.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051501BW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	116.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051501BW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	115.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051501WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	116.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051501BL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	116.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051502WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	128.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051502BL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	128.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051501WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	118.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051501BM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	118.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051502WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	131.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051502BM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	131.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051501WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	122.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051501BW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	122.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051502WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	136.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051502BW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	136.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051501WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	122.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051501BN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	122.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051502WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	136.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051502BN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	136.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051501BM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	114.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051502WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	127.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051502BM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	127.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051502BL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	124.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051501WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	114.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051501WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	112.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051501BL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	112.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051502WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	124.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051501WM	XE91228E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	108.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051501BN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	119.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051502WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	132.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051502BN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	132.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051501WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	119.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051501BW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	119.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051502WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	132.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051502BW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	132.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051501WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	119.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051502BM	XE91228E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	116.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051501WW	XE91228E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	112.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051501BW	XE91228E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	112.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051502WW	XE91228E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	125.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051501WL	XE91228E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	106.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051501BL	XE91228E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	106.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051502WL	XE91228E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	117.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051502BL	XE91228E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	117.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051502BW	XE91228E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	125.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051501WN	XE91228E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	112.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051501BN	XE91228E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	112.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051502WN	XE91228E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	125.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051502BN	XE91228E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	125.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.15　グリーン購入法適合商品一覧

2025年12月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.15 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
55	XD051501BM	XE91228E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	108.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
55	XD051502WM	XE91228E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	116.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
56	XD052501WN	XE91665Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	108.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
56	XD052501WW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	113.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
56	XD052501WW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	112.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
56	XD052501WW	XE91665Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	108.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
56	XD052502WL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	118.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
56	XD052502WL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	118.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
56	XD052502WL	XE91665Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	113.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
56	XD052502WM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	121.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
56	XD052502WM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	120.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
56	XD052502WM	XE91665Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	115.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
56	XD052502WN	XE91663Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	125.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
56	XD052502WN	XE91664Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	125.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
56	XD052502WN	XE91665Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	120.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
56	XD052502WW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	125.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
56	XD052502WW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	125.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
56	XD052502WW	XE91665Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	120.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
56	XD052501WL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	106.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
56	XD052501WL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	106.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
56	XD052501WL	XE91665Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	102.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
56	XD052501WM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	109.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
56	XD052501WM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	108.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
56	XD052501WM	XE91665Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	104.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
56	XD052501WN	XE91663Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	113.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
56	XD052501WN	XE91664Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	112.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
56	XD052501WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	112.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
56	XD052502WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	124.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
56	XD052501WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	115.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
56	XD052502WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	125.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
56	XD052501WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	115.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
56	XD052502WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	128.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
56	XD052501WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	119.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
56	XD052502WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	132.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
56	XD052501WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	119.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
56	XD052501WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	115.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
56	XD052502WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	128.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
56	XD052501WL	XE91228E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	103.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
56	XD052502WL	XE91228E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	115.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
56	XD052502WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	132.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
56	XD052501WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	109.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
56	XD052502WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	121.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
56	XD052501WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	111.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
56	XD052502WM	XE91228E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	117.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
56	XD052501WW	XE91228E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	109.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
56	XD052502WW	XE91228E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	121.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
56	XD052501WN	XE91228E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	109.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
56	XD052502WN	XE91228E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	121.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
56	XD052502WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	128.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
56	XD052501WM	XE91228E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	105.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051503WW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	112.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051503WW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	112.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051504BA	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	115.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051504BA	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	114.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051504BL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	117.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051504BL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	117.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051504BM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	120.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051504BM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	119.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051504BN	XE91663Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	124.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051504BN	XE91664Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	123.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051504BW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	124.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051504BW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	124.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051504WA	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	115.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051504WA	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	114.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051504WL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	117.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051504WL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	117.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051504WM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	120.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051504WM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	119.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051504WN	XE91663Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	124.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051504WN	XE91664Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	123.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051504WW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	124.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051504WW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	124.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051503BA	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	104.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051503BA	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	103.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051503BL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	106.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051503BL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	105.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051503BM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	108.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051503BM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	107.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051503BN	XE91663Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	112.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051503BN	XE91664Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	111.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051503BW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	112.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051503BW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	112.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051503WA	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	104.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051503WA	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	103.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051503WL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	106.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051503WL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	105.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051503WM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	108.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051503WM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	107.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051503WN	XE91663Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	112.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051503WN	XE91664Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	111.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051504BM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	118.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051504BM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	114.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051504BN	XE93276			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	122.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051504BN	XE93277			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	118.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051504BW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	123.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051504BW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	118.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051504WA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	113.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051504WA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	109.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051504WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	116.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.15　グリーン購入法適合商品一覧

2025年12月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.15 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
57	XD051504WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	112.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051504WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	118.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051504WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	114.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051504WN	XE93276			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	122.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051504WN	XE93277			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	118.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051504WW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	123.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051504WW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	118.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051503BN	XE93276			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	110.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051503BN	XE93277			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	107.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051503BW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	111.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051503BW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	107.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051503WA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	102.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051503WA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	98.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051503WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	104.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051503WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	101.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051503WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	107.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051503WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	103.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051503WN	XE93276			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	110.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051503WN	XE93277			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	107.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051503WW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	111.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051503WW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	107.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051504BA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	113.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051504BA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	109.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051504BL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	116.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051504BL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	112.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051503BA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	102.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051503BA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	98.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051503BL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	104.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051503BL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	101.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051503BM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	107.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051503BM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	103.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051503WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	109.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051503BL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	109.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051504WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	121.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051503WA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	106.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051503WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	111.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051503BM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	111.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051504WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	123.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051504BM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	123.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051503WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	115.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051503BW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	115.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051504WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	128.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051503BA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	106.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051504WA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	118.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051504BA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	118.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051504WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	117.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051504BW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	128.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051503WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	115.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051503BN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	115.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051504WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	127.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051504BN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	127.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051503WA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	103.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051503BA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	103.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051504WA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	114.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051504BL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	121.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051504BN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	123.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051504BL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	117.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051503WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	108.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051503BM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	108.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051504WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	119.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051504BM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	119.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051504BA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	114.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051503WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	106.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051503BL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	106.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051503WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	112.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051503BW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	112.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051504WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	124.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051504BW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	124.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051503WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	112.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051503BN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	112.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
57	XD051504WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	123.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
58	XD052504WL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	117.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
58	XD052504WL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	117.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
58	XD052504WM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	120.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
58	XD052504WM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	119.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
58	XD052504WN	XE91663Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	124.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
58	XD052504WN	XE91664Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	123.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
58	XD052504WW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	124.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
58	XD052504WW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	124.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
58	XD052503WA	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	101.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
58	XD052503WA	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	100.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
58	XD052503WL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	103.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
58	XD052503WL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	102.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
58	XD052503WM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	105.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
58	XD052503WM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	105.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
58	XD052503WN	XE91663Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	109.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
58	XD052503WN	XE91664Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	108.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
58	XD052503WW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	109.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
58	XD052503WW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	109.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
58	XD052504WA	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	115.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
58	XD052504WA	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	114.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
58	XD052503WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	102.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
58	XD052503WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	98.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
58	XD052503WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	104.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
58	XD052503WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	100.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
58	XD052503WN	XE93276			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	107.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
58	XD052503WN	XE93277			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	104.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
58	XD052503WW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	108.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
58	XD052503WW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	104.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.15　グリーン購入法適合商品一覧

2025年12月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.15 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
58	XD052504WA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	113.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
58	XD052504WA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	109.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
58	XD052504WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	116.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
58	XD052504WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	112.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
58	XD052504WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	118.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
58	XD052504WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	114.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
58	XD052504WN	XE93276			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	122.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
58	XD052504WN	XE93277			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	118.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
58	XD052504WW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	123.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
58	XD052504WW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	118.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
58	XD052503WA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	99.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
58	XD052503WA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	96.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
58	XD052503WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	108.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
58	XD052504WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	123.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
58	XD052503WA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	100.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
58	XD052503WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	112.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
58	XD052504WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	128.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
58	XD052503WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	112.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
58	XD052504WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	127.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
58	XD052503WA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	104.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
58	XD052504WA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	118.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
58	XD052503WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	106.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
58	XD052504WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	121.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
58	XD052504WA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	114.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
58	XD052503WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	103.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
58	XD052504WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	117.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
58	XD052503WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	105.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
58	XD052504WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	119.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
58	XD052503WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	109.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
58	XD052504WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	124.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
58	XD052503WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	108.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
58	XD052504WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	123.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051530BA	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	112.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051530BA	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	116.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051530BA	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	102.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051529BA	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	110.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051529BA	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	113.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051529BA	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	100.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051530BL	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	117.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051530BL	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	121.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051530BL	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	107.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051529BL	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	114.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051529BL	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	118.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051529BL	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	104.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051530BM	XE92705			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	119.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051530BM	XE92704			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	123.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051530BM	XE92194E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	109.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051529BM	XE92705			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	116.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051529BM	XE92704			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	120.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051529BM	XE92194E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	106.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051530BW	XE92705			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	121.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051530BW	XE92704			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	125.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051530BW	XE92194E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	111.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051529BW	XE92705			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	118.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051529BW	XE92704			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	122.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051529BW	XE92194E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	108.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051529WM	XE92194E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	106.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051530WW	XE92705			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	121.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051530WW	XE92704			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	125.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051530WW	XE92194E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	111.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051529WW	XE92705			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	118.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051529WW	XE92704			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	122.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051529WW	XE92194E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	108.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051530WA	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	112.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051530WA	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	116.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051530WA	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	102.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051529WA	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	110.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051529WA	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	113.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051529WA	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	100.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051530WL	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	117.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051530WL	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	121.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051530WL	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	107.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051529WL	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	114.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051529WL	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	118.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051529WL	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	104.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051530WM	XE92705			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	119.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051530WM	XE92704			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	123.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051530WM	XE92194E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	109.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051529WM	XE92705			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	116.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051529WM	XE92704			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	120.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051530BM	XE92184E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	113.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051530BM	XE92185E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	110.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051530BW	XE92184E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	115.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051530BW	XE92185E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	112.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051530WA	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	106.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051530WA	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	104.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051530WL	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	111.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051530WL	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	109.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051530WM	XE92184E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	113.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051530WM	XE92185E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	110.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051530WW	XE92184E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	115.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051530WW	XE92185E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	112.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051529BA	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	104.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051529BA	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	102.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051529BL	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	108.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051529BL	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	106.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051529BM	XE92184E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	110.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051529BM	XE92185E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	108.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051529BW	XE92184E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	112.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.15　グリーン購入法適合商品一覧

2025年12月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.15 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
59	XD051529BW	XE92185E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	110.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051529WA	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	104.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051529WA	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	102.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051529WL	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	108.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051529WL	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	106.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051529WM	XE92184E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	110.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051529WM	XE92185E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	108.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051529WW	XE92184E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	112.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051529WW	XE92185E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	110.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051530BA	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	106.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051530BA	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	104.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051530BL	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	111.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
59	XD051530BL	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	109.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
60	XD052530WW	XE92705			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	117.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
60	XD052530WW	XE92704			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	121.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
60	XD052530WW	XE92194E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	107.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
60	XD052529WW	XE92705			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	114.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
60	XD052529WW	XE92704			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	117.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
60	XD052529WW	XE92194E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	104.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
60	XD052530WA	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	108.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
60	XD052530WA	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	112.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
60	XD052530WA	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	99.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
60	XD052529WA	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	105.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
60	XD052529WA	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	109.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
60	XD052529WA	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	96.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
60	XD052530WL	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	113.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
60	XD052530WL	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	116.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
60	XD052530WL	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	103.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
60	XD052529WL	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	110.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
60	XD052529WL	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	113.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
60	XD052529WL	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	100.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
60	XD052530WM	XE92705			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	115.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
60	XD052530WM	XE92704			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	118.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
60	XD052530WM	XE92194E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	105.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
60	XD052529WM	XE92705			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	112.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
60	XD052529WM	XE92704			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	115.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
60	XD052529WM	XE92194E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	102.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
60	XD052529WA	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	100.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
60	XD052529WA	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	98.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
60	XD052529WL	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	104.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
60	XD052529WL	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	102.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
60	XD052529WM	XE92184E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	106.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
60	XD052529WM	XE92185E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	103.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
60	XD052529WW	XE92184E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	108.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
60	XD052529WW	XE92185E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	106.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
60	XD052530WA	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	102.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
60	XD052530WA	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	100.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
60	XD052530WL	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	107.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
60	XD052530WL	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	104.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
60	XD052530WM	XE92184E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	108.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
60	XD052530WM	XE92185E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	106.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
60	XD052530WW	XE92184E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	111.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
60	XD052530WW	XE92185E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	108.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
65	XD054506WX	XE93266			ダウンライト	LED	電球色時	82	80以上	82.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
							昼白色時			96.1	95以上		
65	XD053506BX	XE93266			ダウンライト	LED	電球色時	82	80以上	82.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
							昼白色時			96.1	95以上		
65	XD053506WX	XE93266			ダウンライト	LED	電球色時	82	80以上	82.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
							昼白色時			96.1	95以上		
66	XD052502WX	XE93266			ダウンライト	LED	電球色時	82	80以上	88.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
							昼白色時			103.9	95以上		
66	XD052502WX	XE93268			ダウンライト	LED	電球色時	82	80以上	83.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
							昼白色時			98.4	95以上		
66	XD051502BX	XE93266			ダウンライト	LED	電球色時	82	80以上	88.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
							昼白色時			103.9	95以上		
66	XD051502BX	XE93268			ダウンライト	LED	電球色時	82	80以上	83.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
							昼白色時			98.4	95以上		
66	XD051502WX	XE93266			ダウンライト	LED	電球色時	82	80以上	88.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
							昼白色時			103.9	95以上		
66	XD051502WX	XE93268			ダウンライト	LED	電球色時	82	80以上	83.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
							昼白色時			98.4	95以上		
67	XD155509WA	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	91.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD155509WA	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	90.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD155509WL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	93.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD155509WL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	92.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD155509WM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	95.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD155509WM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	94.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD155509WW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	99.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD155509WW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	98.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD155510WA	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	108.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD155510WA	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	107.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD155510WL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	110.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD155510WL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	109.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD155510WM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	112.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD155510WM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	112.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD155510WW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	117.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD155510WW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	116.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD155510WW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	115.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD155510WW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	111.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD155509WA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	90.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD155509WA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	86.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD155509WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	92.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD155509WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	88.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD155509WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	94.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD155509WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	90.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD155509WW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	97.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD155510WA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	106.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD155510WA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	102.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD155510WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	108.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.15　グリーン購入法適合商品一覧

2025年12月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.15 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
67	XD155510WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	105.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD155510WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	111.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD155510WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	107.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD155510WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	115.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD155509WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	101.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD155510WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	120.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD155509WA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	93.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD155510WA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	110.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD155510WA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	107.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD155509WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	92.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD155510WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	109.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD155509WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	94.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD155510WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	112.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD155509WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	98.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD155509WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	96.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD155510WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	113.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD155509WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	98.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD155510WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	116.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
67	XD155509WA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	90.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD155511WW	XE92704			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	108.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD155511WW	XE92705			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	105.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD155512WA	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	118.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD155512WA	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	114.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD155512WL	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	121.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD155512WL	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	117.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD155512WM	XE92704			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	124.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD155512WM	XE92705			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	120.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD155512WW	XE92704			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	128.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD155512WW	XE92705			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	124.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD155511WA	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	100.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD155511WA	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	97.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD155511WL	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	102.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD155511WL	XE92705			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	99.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD155511WM	XE92704			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	105.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD155511WM	XE92705			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	102.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD155511WA	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	91.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD155511WW	XE92185E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	97.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD155512WW	XE92185E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	115.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD155511WA	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	89.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD155512WA	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	107.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD155512WA	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	106.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD155511WL	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	93.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD155511WL	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	91.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD155512WL	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	110.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD155512WL	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	108.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD155511WM	XE92184E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	95.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD155511WM	XE92194E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	94.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD155512WM	XE92184E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	113.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD155512WM	XE92194E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	111.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD155511WW	XE92184E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	98.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD155511WW	XE92194E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	97.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD155512WW	XE92184E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	116.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD155512WW	XE92194E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	114.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD155511WA	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	89.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD155512WA	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	106.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD155511WL	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	92.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD155512WL	XE92185E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	108.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD155511WM	XE92185E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	94.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
68	XD155512WM	XE92185E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	111.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD153505WW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	103.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD153505WW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	103.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD153506WL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	117.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD153506WL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	117.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD153506WM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	119.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD153506WM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	119.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD153506WN	XE91663Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	124.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD153506WN	XE91664Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	124.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD153506WW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	124.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD153506WW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	124.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD153505WL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	97.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD153505WL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	97.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD153505WM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	100.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD153505WM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	99.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD153505WN	XE91663Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	103.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD153505WN	XE91664Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	103.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD153505WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	109.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD153506WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	131.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD153505WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	109.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD153505WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	103.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD153506WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	131.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD153505WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	100.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD153506WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	121.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD153505WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	102.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD153506WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	123.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD153505WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	106.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD153506WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	124.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD153505WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	105.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD153506WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	126.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD153506WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	128.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD153505WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	106.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
69	XD153506WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	128.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
70	XD153508WN	XE91664Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	126.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
70	XD153508WW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	127.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
70	XD153508WW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	126.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
70	XD153507WA	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	104.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
70	XD153507WA	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	104.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
70	XD153507WL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	107.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
70	XD153507WL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	106.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
70	XD153507WM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	109.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.15　グリーン購入法適合商品一覧

2025年12月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.15 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
70	XD153507WM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	108.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
70	XD153507WN	XE91663Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	113.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
70	XD153507WN	XE91664Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	112.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
70	XD153507WW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	113.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
70	XD153507WW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	112.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
70	XD153508WA	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	117.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
70	XD153508WA	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	116.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
70	XD153508WL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	120.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
70	XD153508WL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	119.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
70	XD153508WM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	122.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
70	XD153508WM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	121.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
70	XD153508WN	XE91663Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	126.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
70	XD153507WA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	103.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
70	XD153507WA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	99.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
70	XD153507WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	105.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
70	XD153507WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	102.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
70	XD153507WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	107.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
70	XD153507WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	104.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
70	XD153507WN	XE93276			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	111.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
70	XD153507WN	XE93277			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	107.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
70	XD153507WW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	111.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
70	XD153507WW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	108.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
70	XD153508WA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	115.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
70	XD153508WA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	111.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
70	XD153508WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	118.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
70	XD153508WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	114.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
70	XD153508WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	120.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
70	XD153508WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	116.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
70	XD153508WN	XE93276			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	124.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
70	XD153508WN	XE93277			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	120.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
70	XD153508WW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	125.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
70	XD153508WW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	121.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
70	XD153507WA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	107.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
70	XD153508WA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	120.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
70	XD153507WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	110.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
70	XD153508WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	123.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
70	XD153507WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	112.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
70	XD153508WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	125.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
70	XD153507WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	116.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
70	XD153508WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	130.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
70	XD153507WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	116.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
70	XD153508WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	130.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
70	XD153507WA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	104.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
70	XD153508WA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	116.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
70	XD153507WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	106.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
70	XD153508WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	119.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
70	XD153507WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	108.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
70	XD153508WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	121.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
70	XD153507WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	113.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
70	XD153508WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	126.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
70	XD153507WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	112.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
70	XD153508WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	126.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
71	XD151501WW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	122.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
71	XD151501WW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	121.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
71	XD151501WW	XE91665Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	117.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
71	XD151502WL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	130.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
71	XD151502WL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	130.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
71	XD151502WL	XE91665Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	125.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
71	XD151502WM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	133.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
71	XD151502WM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	132.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
71	XD151502WM	XE91665Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	127.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
71	XD151502WN	XE91663Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	138.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
71	XD151502WN	XE91664Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	137.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
71	XD151502WN	XE91665Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	132.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
71	XD151502WW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	138.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
71	XD151502WW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	137.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
71	XD151502WW	XE91665Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	132.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
71	XD151501WL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	115.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
71	XD151501WL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	115.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
71	XD151501WL	XE91665Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	110.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
71	XD151501WM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	118.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
71	XD151501WM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	117.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
71	XD151501WM	XE91665Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	112.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
71	XD151501WN	XE91663Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	122.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
71	XD151501WN	XE91664Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	121.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
71	XD151501WN	XE91665Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	117.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
71	XD151501WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	129.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
71	XD151502WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	146.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
71	XD151501WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	129.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
71	XD151502WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	146.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
71	XD151501WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	125.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
71	XD151502WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	141.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
71	XD151501WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	125.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
71	XD151501WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	122.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
71	XD151502WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	138.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
71	XD151501WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	124.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
71	XD151502WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	141.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
71	XD151502WL	XE91228E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	126.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
71	XD151501WM	XE91228E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	114.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
71	XD151502WM	XE91228E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	129.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
71	XD151501WW	XE91228E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	118.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
71	XD151501WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	118.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
71	XD151502WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	134.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
71	XD151501WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	121.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
71	XD151502WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	136.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
71	XD151502WW	XE91228E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	134.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
71	XD151501WN	XE91228E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	118.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
71	XD151502WN	XE91228E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	134.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
71	XD151502WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	141.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.15　グリーン購入法適合商品一覧

2025年12月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.15 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
71	XD151501WL	XE91228E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	112.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
72	XD151504WM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	130.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
72	XD151504WM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	129.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
72	XD151504WN	XE91663Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	135.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
72	XD151504WN	XE91664Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	134.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
72	XD151504WW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	135.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
72	XD151504WW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	134.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
72	XD151503WA	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	111.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
72	XD151503WA	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	110.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
72	XD151503WL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	113.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
72	XD151503WL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	112.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
72	XD151503WM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	116.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
72	XD151503WM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	115.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
72	XD151503WN	XE91663Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	120.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
72	XD151503WN	XE91664Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	119.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
72	XD151503WW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	120.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
72	XD151503WW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	119.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
72	XD151504WA	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	124.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
72	XD151504WA	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	123.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
72	XD151504WL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	127.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
72	XD151504WL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	126.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
72	XD151503WA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	109.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
72	XD151503WA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	105.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
72	XD151503WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	112.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
72	XD151503WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	108.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
72	XD151503WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	114.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
72	XD151503WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	110.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
72	XD151503WN	XE93276			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	118.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
72	XD151503WN	XE93277			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	114.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
72	XD151503WW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	118.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
72	XD151503WW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	114.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
72	XD151504WA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	123.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
72	XD151504WA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	118.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
72	XD151504WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	125.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
72	XD151504WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	121.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
72	XD151504WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	128.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
72	XD151504WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	124.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
72	XD151504WN	XE93276			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	133.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
72	XD151504WN	XE93277			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	128.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
72	XD151504WW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	133.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
72	XD151504WW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	128.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
72	XD151503WA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	113.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
72	XD151504WA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	128.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
72	XD151503WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	116.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
72	XD151503WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	123.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
72	XD151504WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	139.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
72	XD151504WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	134.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
72	XD151503WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	123.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
72	XD151504WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	138.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
72	XD151503WA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	110.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
72	XD151504WA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	124.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
72	XD151503WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	113.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
72	XD151504WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	131.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
72	XD151503WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	119.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
72	XD151504WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	134.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
72	XD151504WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	127.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
72	XD151503WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	115.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
72	XD151504WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	129.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
72	XD151503WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	119.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
72	XD151504WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	134.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
72	XD151503WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	119.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
73	XD160503WL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	113.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
73	XD160503WL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	112.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
73	XD160503WM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	116.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
73	XD160503WM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	115.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
73	XD160503WN	XE91663Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	120.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
73	XD160503WN	XE91664Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	119.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
73	XD160503WW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	120.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
73	XD160503WW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	119.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
73	XD160504WA	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	126.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
73	XD160504WA	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	125.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
73	XD160504WL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	129.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
73	XD160504WL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	128.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
73	XD160504WM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	132.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
73	XD160504WM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	131.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
73	XD160504WN	XE91663Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	136.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
73	XD160504WN	XE91664Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	135.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
73	XD160504WW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	137.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
73	XD160504WW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	135.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
73	XD160503WA	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	111.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
73	XD160503WA	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	110.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
73	XD160503WN	XE93276			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	118.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
73	XD160503WN	XE93277			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	114.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
73	XD160503WW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	118.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
73	XD160503WW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	114.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
73	XD160504WA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	124.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
73	XD160504WA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	120.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
73	XD160504WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	127.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
73	XD160504WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	122.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
73	XD160504WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	130.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
73	XD160504WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	125.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
73	XD160504WN	XE93276			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	134.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
73	XD160504WN	XE93277			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	129.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
73	XD160504WW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	134.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
73	XD160504WW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	130.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
73	XD160503WA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	109.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
73	XD160503WA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	105.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
73	XD160503WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	112.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
73	XD160503WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	108.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.15　グリーン購入法適合商品一覧

2025年12月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.15 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
73	XD160503WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	114.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
73	XD160503WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	110.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
73	XD160503WA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	113.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
73	XD160504WA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	129.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
73	XD160503WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	116.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
73	XD160504WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	132.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
73	XD160503WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	119.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
73	XD160504WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	136.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
73	XD160504WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	135.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
73	XD160503WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	123.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
73	XD160504WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	140.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
73	XD160503WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	123.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
73	XD160504WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	140.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
73	XD160503WA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	110.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
73	XD160504WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	128.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
73	XD160503WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	115.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
73	XD160504WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	131.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
73	XD160503WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	119.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
73	XD160504WA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	125.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
73	XD160503WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	113.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
73	XD160503WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	119.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
73	XD160504WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	135.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
74	XD159504WW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	137.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
74	XD159504WW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	135.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
74	XD159503WA	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	111.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
74	XD159503WA	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	110.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
74	XD159503WL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	113.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
74	XD159503WL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	112.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
74	XD159503WM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	116.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
74	XD159503WM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	115.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
74	XD159503WN	XE91663Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	120.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
74	XD159503WN	XE91664Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	119.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
74	XD159503WW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	120.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
74	XD159503WW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	119.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
74	XD159504WA	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	126.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
74	XD159504WA	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	125.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
74	XD159504WL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	129.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
74	XD159504WL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	128.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
74	XD159504WM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	132.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
74	XD159504WM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	131.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
74	XD159504WN	XE91663Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	136.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
74	XD159504WN	XE91664Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	135.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
74	XD159504WW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	134.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
74	XD159504WW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	130.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
74	XD159503WA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	109.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
74	XD159503WA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	105.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
74	XD159503WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	112.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
74	XD159503WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	108.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
74	XD159503WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	114.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
74	XD159503WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	110.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
74	XD159503WN	XE93276			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	118.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
74	XD159503WN	XE93277			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	114.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
74	XD159503WW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	118.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
74	XD159503WW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	114.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
74	XD159504WA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	124.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
74	XD159504WA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	120.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
74	XD159504WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	127.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
74	XD159504WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	122.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
74	XD159504WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	130.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
74	XD159504WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	125.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
74	XD159504WN	XE93276			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	134.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
74	XD159504WN	XE93277			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	129.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
74	XD159503WA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	110.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
74	XD159504WA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	125.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
74	XD159503WA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	113.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
74	XD159504WA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	129.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
74	XD159503WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	116.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
74	XD159504WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	132.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
74	XD159503WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	115.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
74	XD159504WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	131.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
74	XD159503WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	119.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
74	XD159504WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	136.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
74	XD159503WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	119.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
74	XD159504WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	135.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
74	XD159503WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	123.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
74	XD159504WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	140.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
74	XD159503WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	123.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
74	XD159504WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	140.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
74	XD159503WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	119.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
74	XD159504WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	135.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
74	XD159503WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	113.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
74	XD159504WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	128.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
75	XD158503WM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	115.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
75	XD158503WN	XE91663Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	120.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
75	XD158503WN	XE91664Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	119.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
75	XD158503WW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	120.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
75	XD158503WW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	119.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
75	XD158504WA	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	126.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
75	XD158504WA	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	125.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
75	XD158504WL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	129.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
75	XD158504WL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	128.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
75	XD158504WM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	132.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
75	XD158504WM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	131.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
75	XD158504WN	XE91663Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	136.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
75	XD158504WN	XE91664Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	135.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
75	XD158504WW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	137.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
75	XD158504WW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	135.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
75	XD158503WA	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	111.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
75	XD158503WA	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	110.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.15　グリーン購入法適合商品一覧

2025年12月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.15 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
75	XD158503WL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	113.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
75	XD158503WL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	112.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
75	XD158503WM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	116.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
75	XD158503WW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	118.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
75	XD158503WW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	114.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
75	XD158504WA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	124.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
75	XD158504WA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	120.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
75	XD158504WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	127.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
75	XD158504WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	122.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
75	XD158504WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	130.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
75	XD158504WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	125.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
75	XD158504WN	XE93276			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	134.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
75	XD158504WN	XE93277			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	129.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
75	XD158504WW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	134.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
75	XD158504WW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	130.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
75	XD158503WA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	109.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
75	XD158503WA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	105.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
75	XD158503WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	112.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
75	XD158503WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	108.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
75	XD158503WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	114.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
75	XD158503WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	110.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
75	XD158503WN	XE93276			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	118.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
75	XD158503WN	XE93277			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	114.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
75	XD158503WA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	113.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
75	XD158503WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	116.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
75	XD158504WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	132.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
75	XD158503WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	119.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
75	XD158504WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	131.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
75	XD158504WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	140.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
75	XD158503WA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	110.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
75	XD158503WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	123.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
75	XD158504WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	135.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
75	XD158503WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	123.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
75	XD158504WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	140.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
75	XD158504WA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	129.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
75	XD158503WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	119.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
75	XD158504WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	136.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
75	XD158503WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	119.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
75	XD158504WA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	125.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
75	XD158503WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	113.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
75	XD158504WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	128.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
75	XD158503WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	115.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
75	XD158504WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	135.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
76	XD157504WW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	135.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
76	XD157503WA	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	111.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
76	XD157503WA	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	110.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
76	XD157503WL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	113.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
76	XD157503WL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	112.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
76	XD157503WM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	116.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
76	XD157503WM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	115.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
76	XD157503WN	XE91663Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	120.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
76	XD157503WN	XE91664Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	119.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
76	XD157503WW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	120.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
76	XD157503WW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	119.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
76	XD157504WA	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	126.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
76	XD157504WA	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	125.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
76	XD157504WL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	129.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
76	XD157504WL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	128.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
76	XD157504WM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	132.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
76	XD157504WM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	131.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
76	XD157504WN	XE91663Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	136.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
76	XD157504WN	XE91664Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	135.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
76	XD157504WW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	137.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
76	XD157503WA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	109.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
76	XD157503WA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	105.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
76	XD157503WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	112.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
76	XD157503WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	108.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
76	XD157503WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	114.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
76	XD157503WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	110.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
76	XD157503WN	XE93276			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	118.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
76	XD157503WN	XE93277			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	114.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
76	XD157503WW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	118.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
76	XD157503WW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	114.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
76	XD157504WA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	124.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
76	XD157504WA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	120.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
76	XD157504WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	127.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
76	XD157504WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	122.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
76	XD157504WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	130.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
76	XD157504WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	125.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
76	XD157504WN	XE93276			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	134.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
76	XD157504WN	XE93277			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	129.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
76	XD157504WW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	134.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
76	XD157504WW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	130.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
76	XD157503WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	123.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
76	XD157503WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	113.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
76	XD157504WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	128.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
76	XD157503WA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	113.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
76	XD157504WA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	129.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
76	XD157503WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	116.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
76	XD157504WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	132.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
76	XD157503WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	119.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
76	XD157504WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	135.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
76	XD157503WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	119.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
76	XD157504WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	136.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
76	XD157503WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	119.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
76	XD157504WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	135.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
76	XD157504WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	140.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
76	XD157503WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	123.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
76	XD157504WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	140.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.15　グリーン購入法適合商品一覧

2025年12月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.15 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
76	XD157503WA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	110.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
76	XD157504WA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	125.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
76	XD157503WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	115.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
76	XD157504WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	131.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
78	XD54292				ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	117.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
78	XD54293				ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	119.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
78	XD54294				ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	122.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
78	XD54295				ダウンライト	LED	白色	83	80以上	127.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
78	XD54296				ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	126.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
80	AD53493				ダウンライト	LED	温白色	82	80以上	80.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
80	AD53369				ダウンライト	LED	電球色	82	80以上	82.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
80	AD53372				ダウンライト	LED	電球色	82	80以上	85.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
80	AD53373				ダウンライト	LED	温白色	82	80以上	87.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
81	AD53288				ダウンライト	LED	電球色	82	80以上	80.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
81	AD53289				ダウンライト	LED	温白色	82	80以上	81.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
81	AD53316				ダウンライト	LED	電球色	82	80以上	80.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
81	AD53317				ダウンライト	LED	温白色	82	80以上	81.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
81	AD53087				ダウンライト	LED	電球色	82	80以上	85.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
81	AD53088				ダウンライト	LED	温白色	82	80以上	87.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
81	AD53091				ダウンライト	LED	電球色	82	80以上	85.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
81	AD53092				ダウンライト	LED	温白色	82	80以上	87.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
81	AD52925				ダウンライト	LED	電球色	82	80以上	82.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
81	AD52926				ダウンライト	LED	温白色	82	80以上	84.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
81	AD52943				ダウンライト	LED	電球色	82	80以上	82.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
81	AD52944				ダウンライト	LED	温白色	82	80以上	84.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
82	AD53409				ダウンライト	LED	電球色	82	80以上	85.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
82	AD53459				ダウンライト	LED	電球色	82	80以上	88.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
82	AD53460				ダウンライト	LED	温白色	82	80以上	90.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
82	AD53319				ダウンライト	LED	電球色	82	80以上	92.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
82	AD53338				ダウンライト	LED	電球色	82	80以上	96.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
82	AD53339				ダウンライト	LED	温白色	82	80以上	97.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
82	AD53344				ダウンライト	LED	白色	82	80以上	98.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
82	AD53095				ダウンライト	LED	電球色	82	80以上	103.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
82	AD53096				ダウンライト	LED	温白色	82	80以上	104.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
82	AD53097				ダウンライト	LED	白色	82	80以上	106.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
82	AD53098				ダウンライト	LED	昼白色	82	80以上	107.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
82	AD53000				ダウンライト	LED	電球色	82	80以上	92.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
82	AD53027				ダウンライト	LED	温白色	82	80以上	93.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
82	AD53029				ダウンライト	LED	昼白色	82	80以上	95.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
82	AD52947				ダウンライト	LED	電球色	82	80以上	93.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
82	AD52948				ダウンライト	LED	温白色	82	80以上	95.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
82	AD52949				ダウンライト	LED	白色	82	80以上	96.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
82	AD52950				ダウンライト	LED	昼白色	82	80以上	97.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
83	AD53267				ダウンライト	LED	電球色	82	80以上	80.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
83	AD53268				ダウンライト	LED	電球色	82	80以上	83.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
83	AD53269				ダウンライト	LED	温白色	82	80以上	85.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
83	AD53275				ダウンライト	LED	電球色	82	80以上	80.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
83	AD53280				ダウンライト	LED	電球色	82	80以上	83.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
83	AD53281				ダウンライト	LED	温白色	82	80以上	85.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
83	AD53064				ダウンライト	LED	電球色	82	80以上	89.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
83	AD53065				ダウンライト	LED	温白色	82	80以上	91.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
83	AD52983				ダウンライト	LED	温白色	82	80以上	81.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
83	AD53056				ダウンライト	LED	電球色	82	80以上	89.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
83	AD53058				ダウンライト	LED	温白色	82	80以上	91.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
83	AD52917				ダウンライト	LED	電球色	82	80以上	85.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
83	AD52918				ダウンライト	LED	温白色	82	80以上	86.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
83	AD52978				ダウンライト	LED	電球色	82	80以上	80.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
83	AD52979				ダウンライト	LED	温白色	82	80以上	81.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
83	AD52982				ダウンライト	LED	電球色	82	80以上	80.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
83	AD52914				ダウンライト	LED	温白色	82	80以上	86.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
83	AD52913				ダウンライト	LED	電球色	82	80以上	85.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
84	AD53285				ダウンライト	LED	温白色	82	80以上	97.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
84	AD53286				ダウンライト	LED	白色	82	80以上	98.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
84	AD53068				ダウンライト	LED	電球色	82	80以上	103.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
84	AD53069				ダウンライト	LED	温白色	82	80以上	104.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
84	AD53081				ダウンライト	LED	白色	82	80以上	106.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
84	AD53082				ダウンライト	LED	昼白色	82	80以上	107.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
84	AD53283				ダウンライト	LED	電球色	82	80以上	92.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
84	AD53284				ダウンライト	LED	電球色	82	80以上	96.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
84	AD52986				ダウンライト	LED	電球色	82	80以上	92.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
84	AD52987				ダウンライト	LED	温白色	82	80以上	93.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
84	AD52990				ダウンライト	LED	昼白色	82	80以上	95.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
84	AD52921				ダウンライト	LED	電球色	82	80以上	98.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
84	AD52922				ダウンライト	LED	温白色	82	80以上	100.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
84	AD52923				ダウンライト	LED	白色	82	80以上	101.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
84	AD52924				ダウンライト	LED	昼白色	82	80以上	102.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
85	AD53229				ダウンライト	LED	電球色	82	80以上	82.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
85	AD53236				ダウンライト	LED	電球色	82	80以上	85.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
85	AD53237				ダウンライト	LED	温白色	82	80以上	87.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
85	AD53245				ダウンライト	LED	電球色	82	80以上	82.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
85	AD53246				ダウンライト	LED	電球色	82	80以上	85.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
85	AD53247				ダウンライト	LED	温白色	82	80以上	87.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
85	AD53030				ダウンライト	LED	電球色	82	80以上	92.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
85	AD53033				ダウンライト	LED	温白色	82	80以上	93.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
85	AD53035				ダウンライト	LED	昼白色	82	80以上	95.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
85	AD53038				ダウンライト	LED	電球色	82	80以上	92.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
85	AD53039				ダウンライト	LED	温白色	82	80以上	93.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
85	AD53043				ダウンライト	LED	昼白色	82	80以上	95.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
85	AD52951				ダウンライト	LED	電球色	82	80以上	82.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
85	AD52952				ダウンライト	LED	温白色	82	80以上	83.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
85	AD52960				ダウンライト	LED	電球色	82	80以上	82.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
85	AD52961				ダウンライト	LED	温白色	82	80以上	83.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
85	AD52902				ダウンライト	LED	温白色	82	80以上	90.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
85	AD52905				ダウンライト	LED	電球色	82	80以上	88.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
85	AD52906				ダウンライト	LED	温白色	82	80以上	90.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
85	AD52901				ダウンライト	LED	電球色	82	80以上	88.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
86	AD53249				ダウンライト	LED	電球色	82	80以上	93.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
86	AD53263				ダウンライト	LED	電球色	82	80以上	97.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
86	AD53265				ダウンライト	LED	温白色	82	80以上	99.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.15　グリーン購入法適合商品一覧

2025年12月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.15 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
86	AD53266				ダウンライト	LED	白色	82	80以上	100.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
86	AD52977				ダウンライト	LED	昼白色	82	80以上	96.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
86	AD53046				ダウンライト	LED	電球色	82	80以上	104.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
86	AD53047				ダウンライト	LED	温白色	82	80以上	106.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
86	AD53049				ダウンライト	LED	白色	82	80以上	107.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
86	AD53050				ダウンライト	LED	昼白色	82	80以上	108.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
86	AD52912				ダウンライト	LED	昼白色	82	80以上	103.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
86	AD52974				ダウンライト	LED	電球色	82	80以上	93.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
86	AD52975				ダウンライト	LED	温白色	82	80以上	94.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
86	AD52976				ダウンライト	LED	白色	82	80以上	95.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
86	AD52909				ダウンライト	LED	電球色	82	80以上	99.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
86	AD52910				ダウンライト	LED	温白色	82	80以上	101.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
86	AD52911				ダウンライト	LED	白色	82	80以上	102.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
97	XH91161L	XE91665Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	117.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
97	XH91162L	XE91665Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	119.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
97	XH91163L	XE91665Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	124.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
97	XH91164L	XE91665Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	124.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
97	XH91165L	XE91665Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	117.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
97	XH91166L	XE91665Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	119.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
97	XH91167L	XE91665Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	124.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
97	XH91168L	XE91665Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	124.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
97	XH91165L	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	124.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
97	XH91166L	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	127.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
97	XH91167L	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	132.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
97	XH91168L	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	132.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
97	XH91161L	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	124.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
97	XH91162L	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	127.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
97	XH91163L	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	132.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
97	XH91164L	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	132.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
97	XH91164L	XE91228E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	125.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
97	XH91168L	XE91228E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	125.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
97	XH91161L	XE91228E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	118.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
97	XH91165L	XE91228E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	118.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
97	XH91162L	XE91228E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	120.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
97	XH91166L	XE91228E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	120.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
97	XH91163L	XE91228E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	125.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
97	XH91167L	XE91228E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	125.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
98	XH91151L	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	114.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
98	XH91152L	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	116.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
98	XH91153L	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	120.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
98	XH91154L	XE91663Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	120.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
98	XH91155L	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	114.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
98	XH91158L	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	116.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
98	XH91159L	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	120.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
98	XH91160L	XE91663Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	120.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
98	XH91155L	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	113.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
98	XH91158L	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	115.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
98	XH91151L	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	113.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
98	XH91152L	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	115.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
98	XH91160L	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	123.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
98	XH91151L	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	117.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
98	XH91155L	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	117.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
98	XH91152L	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	119.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
98	XH91158L	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	119.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
98	XH91153L	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	123.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
98	XH91159L	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	123.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
98	XH91154L	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	123.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
99	XH53745				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	117.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
99	XH53746				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	117.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
99	XH53747				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	124.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
99	XH53748				ダウンライト	LED	白色	92	80以上	128.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
99	XH53749				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	113.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
99	XH53750				ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	113.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
99	XH53751				ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	119.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
99	XH53752				ダウンライト	LED	白色	92	80以上	124.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
100	XH92934	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	86.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
100	XH92934	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	85.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
100	XH92934	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	94.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
100	XH92935	XE92184E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	86.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
100	XH92935	XE92194E			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	85.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
100	XH92935	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	94.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
100	XH92936	XE92184E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	91.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
100	XH92936	XE92194E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	89.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
100	XH92936	XE92704			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	99.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
100	XH92938	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	91.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
100	XH92939	XE92704			ダウンライト	LED	電球色	92	80以上	91.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
100	XH92940	XE92184E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	88.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
100	XH92940	XE92194E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	86.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
100	XH92940	XE92704			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	96.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
159	XD001017BM	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	80.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
159	XD001017WM	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	80.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
160	XD002017WM	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	80.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102107WL	XE91663Y			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	82.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102107WM	XE91663Y			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	86.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102107WM	XE91664Y			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	83.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102106BA	XE91663Y			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	82.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102106BL	XE91663Y			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	83.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102106BL	XE91664Y			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	80.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102106BM	XE91663Y			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	87.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102106BM	XE91664Y			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	84.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102106WA	XE91663Y			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	82.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102106WL	XE91663Y			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	83.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102106WL	XE91664Y			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	80.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102106WM	XE91663Y			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	87.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102106WM	XE91664Y			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	84.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102107BA	XE91663Y			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	81.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102107BL	XE91663Y			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	82.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102107BM	XE91663Y			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	86.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102107BM	XE91664Y			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	83.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.15　グリーン購入法適合商品一覧

2025年12月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.15 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
176	XD102107WA	XE91663Y			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	81.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102105BA	XE91663Y			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	83.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102105BA	XE91664Y			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	80.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102105BL	XE91663Y			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	84.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102105BL	XE91664Y			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	81.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102105BM	XE91663Y			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	88.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102105BM	XE91664Y			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	85.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102105WA	XE91663Y			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	83.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102105WA	XE91664Y			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	80.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102105WL	XE91663Y			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	84.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102105WL	XE91664Y			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	81.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102105WM	XE91663Y			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	88.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102105WM	XE91664Y			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	85.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102107BA	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	81.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102107BL	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	81.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102107BM	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	85.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102107BM	XE93277			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	81.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102107WA	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	81.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102107WL	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	81.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102107WM	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	85.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102107WM	XE93277			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	81.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102105WA	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	83.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102105WL	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	83.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102105WM	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	87.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102105WM	XE93277			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	83.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102106BA	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	82.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102106BL	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	82.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102106BM	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	86.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102106BM	XE93277			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	82.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102106WA	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	82.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102106WL	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	82.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102106WM	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	86.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102106WM	XE93277			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	82.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102105BA	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	83.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102105BL	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	83.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102105BM	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	87.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102105BM	XE93277			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	83.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102105WA	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	86.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102105BA	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	86.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102106WA	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	85.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102106BA	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	85.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102105WL	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	86.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102105BL	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	86.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102106WL	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	85.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102106BL	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	85.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102107BL	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	84.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102105WM	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	90.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102105BM	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	90.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102106WM	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	89.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102107WA	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	84.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102107BA	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	84.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102106BM	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	89.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102107WM	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	88.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102107BM	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	88.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102107WL	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	84.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102107BA	XE91227E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	80.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102105WA	XE91227E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	82.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102105BL	XE91227E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	82.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102106WL	XE91227E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	82.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102106BL	XE91227E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	82.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102107WL	XE91227E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	80.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102107BL	XE91227E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	80.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102105BA	XE91227E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	82.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102106WA	XE91227E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	81.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102106BA	XE91227E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	81.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102107WA	XE91227E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	80.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102105WM	XE91227E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	87.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102105BM	XE91227E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	87.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102106WM	XE91227E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	86.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102106BM	XE91227E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	86.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102107WM	XE91227E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	84.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102107BM	XE91227E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	84.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
176	XD102105WL	XE91227E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	82.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101101BM	XE91663Y			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	93.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101101BM	XE91664Y			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	90.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101101BW	XE91663Y			ユニバーサルダウンライト	LED	白色	92	80以上	97.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101101WL	XE91663Y			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	89.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101101WL	XE91664Y			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	86.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101101WM	XE91663Y			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	93.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101101WM	XE91664Y			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	90.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101101WW	XE91663Y			ユニバーサルダウンライト	LED	白色	92	80以上	97.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101102BL	XE91663Y			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	87.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101102BL	XE91664Y			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	84.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101102BM	XE91663Y			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	91.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101102BM	XE91664Y			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	88.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101102BW	XE91663Y			ユニバーサルダウンライト	LED	白色	92	80以上	95.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101102WL	XE91663Y			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	87.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101102WL	XE91664Y			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	84.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101102WM	XE91663Y			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	91.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101102WM	XE91664Y			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	88.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101102WW	XE91663Y			ユニバーサルダウンライト	LED	白色	92	80以上	95.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101103BL	XE91663Y			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	86.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101103BL	XE91664Y			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	83.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101103BM	XE91663Y			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	90.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101103BM	XE91664Y			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	87.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101103WL	XE91663Y			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	86.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101103WL	XE91664Y			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	83.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101103WM	XE91663Y			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	90.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101103WM	XE91664Y			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	87.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.15　グリーン購入法適合商品一覧

2025年12月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.15 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
177	XD101101BL	XE91663Y			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	89.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101101BL	XE91664Y			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	86.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101103WM	XE93277			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	85.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101102BL	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	86.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101102BL	XE93277			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	82.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101102BM	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	90.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101102BM	XE93277			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	86.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101102WL	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	86.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101102WL	XE93277			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	82.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101102WM	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	90.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101102WM	XE93277			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	86.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101103BL	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	85.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101103BL	XE93277			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	81.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101103BM	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	90.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101103BM	XE93277			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	85.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101103WL	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	85.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101103WL	XE93277			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	81.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101103WM	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	90.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101101BL	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	88.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101101BL	XE93277			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	84.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101101BM	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	93.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101101BM	XE93277			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	88.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101101BW	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	白色	92	80以上	96.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101101WL	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	88.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101101WL	XE93277			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	84.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101101WM	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	93.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101101WM	XE93277			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	88.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101101WW	XE93276			ユニバーサルダウンライト	LED	白色	92	80以上	96.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101101WL	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	91.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101101BL	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	91.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101102WL	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	89.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101102BL	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	89.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101103BM	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	93.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101104WM	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	82.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101103WL	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	88.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101103BL	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	88.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101101WM	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	96.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101101BW	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	白色	92	80以上	100.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101102WW	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	白色	92	80以上	97.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101102BW	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	白色	92	80以上	97.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101103WW	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	白色	92	80以上	96.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101103BW	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	白色	92	80以上	96.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101101BM	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	96.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101102WM	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	94.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101102BM	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	94.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101103WM	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	93.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101101WL	XE91227E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	88.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101101BL	XE91227E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	88.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101102WL	XE91227E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	86.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101102BL	XE91227E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	86.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101104BM	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	82.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101101WW	XE91226E			ユニバーサルダウンライト	LED	白色	92	80以上	100.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101103WL	XE91227E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	85.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101103BL	XE91227E			ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	80以上	85.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101101WM	XE91227E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	92.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101101BM	XE91227E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	92.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101102WM	XE91227E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	90.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101102BM	XE91227E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	90.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101103WM	XE91227E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	89.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101103BM	XE91227E			ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	80以上	89.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101101WW	XE91227E			ユニバーサルダウンライト	LED	白色	92	80以上	96.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
177	XD101101BW	XE91227E			ユニバーサルダウンライト	LED	白色	92	80以上	96.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
194	XD93507	XE92704			ダウンライト	LED	温白色	93	80以上	82.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
194	XD93503	XE92704			ダウンライト	LED	温白色	93	80以上	82.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
215	XU057527BM	XE92701			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	80.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
215	XU057527BM	XE92702			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	81.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
215	XU057527WM	XE92701			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	80.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
215	XU057527WM	XE92702			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	81.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
216	XU055524BM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	80.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
216	XU055524WM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	80.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
216	XU055524BM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	80.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
216	XU055524WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	80.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
216	XU055524BM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	83.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
216	XU055524BM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	81.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
216	XU055524WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	83.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
216	XU055524WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	92	80以上	81.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053508BA	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	118.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053508BL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	122.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053508BL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	120.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053508BM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	125.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053508BM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	123.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053508BN	XE91663Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	129.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053508BN	XE91664Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	127.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053508BW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	130.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053508BW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	127.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053508WA	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	119.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053508WA	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	118.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053508WL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	122.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053508WL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	120.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053508WM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	125.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053508WM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	123.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053508WN	XE91663Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	129.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053508WN	XE91664Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	127.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053508WW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	130.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053508WW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	127.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053507BA	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	108.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053507BA	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	106.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053507BL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	111.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053507BL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	109.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.15　グリーン購入法適合商品一覧

2025年12月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.15 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
217	XU053507BM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	113.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053507BM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	111.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053507BN	XE91663Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	117.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053507BN	XE91664Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	115.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053507BW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	117.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053507BW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	115.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053507WA	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	108.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053507WA	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	106.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053507WL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	111.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053507WL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	109.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053507WM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	113.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053507WM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	111.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053507WN	XE91663Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	117.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053507WN	XE91664Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	115.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053507WW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	117.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053507WW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	115.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053508BA	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	119.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053508WA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	111.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053508WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	118.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053508WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	114.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053508WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	120.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053508WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	116.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053508WN	XE93276			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	124.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053508WN	XE93277			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	120.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053508WW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	125.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053508WW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	121.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053507WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	109.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053507WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	105.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053507WN	XE93276			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	113.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053507WN	XE93277			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	109.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053507WW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	113.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053507WW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	109.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053508BA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	115.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053508BA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	111.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053508BL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	118.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053508BL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	114.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053508BM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	120.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053508BM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	116.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053508BN	XE93276			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	124.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053508BN	XE93277			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	120.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053508BW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	125.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053508BW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	121.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053508WA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	115.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053507BA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	104.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053507BA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	101.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053507BL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	107.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053507BL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	103.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053507BM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	109.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053507BM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	105.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053507BN	XE93276			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	113.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053507BN	XE93277			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	109.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053507BW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	113.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053507BW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	109.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053507WA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	104.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053507WA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	101.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053507WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	107.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053507WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	103.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053508BA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	121.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053508BL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	126.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053508BL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	124.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053508BM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	129.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053508BM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	126.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053508BN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	133.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053508BN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	131.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053508BW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	134.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053508BW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	131.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053508WA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	123.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053508WA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	121.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053508WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	126.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053508WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	124.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053508WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	129.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053508WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	126.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053508WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	133.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053508WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	131.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053508WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	134.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053508WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	131.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053507BA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	112.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053507BA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	109.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053507BL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	114.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053507BL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	112.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053507BM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	117.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053507BM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	114.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053507BN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	121.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053507BN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	118.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053507BW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	121.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053507BW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	118.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053507WA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	112.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053507WA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	109.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053507WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	114.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053507WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	112.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053507WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	117.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053507WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	114.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053507WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	121.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053507WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	118.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053507WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	121.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053507WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	118.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
217	XU053508BA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	123.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051504WL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	122.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051504WM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	127.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.15　グリーン購入法適合商品一覧

2025年12月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.15 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
218	XU051504WM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	125.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051504WN	XE91663Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	131.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051504WN	XE91664Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	129.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051504WW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	132.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051504WW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	130.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051503BM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	116.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051503BN	XE91663Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	122.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051503BN	XE91664Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	120.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051503BW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	122.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051503BW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	121.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051503WA	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	113.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051503WA	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	111.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051503WL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	116.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051503WL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	114.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051503WM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	118.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051503WM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	116.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051503WN	XE91663Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	122.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051503WN	XE91664Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	120.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051503WW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	122.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051503WW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	121.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051504BA	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	121.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051504BA	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	120.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051504BL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	124.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051504BL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	122.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051504BM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	127.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051504BM	XE91664Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	125.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051504BN	XE91663Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	131.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051504BN	XE91664Y			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	129.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051504BW	XE91663Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	132.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051504BW	XE91664Y			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	130.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051504WA	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	121.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051504WA	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	120.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051504WL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	124.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051503BA	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	113.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051503BA	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	111.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051503BL	XE91663Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	116.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051503BL	XE91664Y			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	114.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051503BM	XE91663Y			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	118.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051504WW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	127.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051504WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	122.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051504WN	XE93276			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	127.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051504BW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	127.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051504WA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	117.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051504WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	120.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051504BA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	117.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051504BL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	120.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051504BM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	122.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051504BN	XE93276			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	127.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051503WA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	109.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051503WL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	112.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051503WM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	114.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051503WN	XE93276			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	118.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051503WW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	118.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051503BW	XE93276			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	118.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051503BA	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	109.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051503BL	XE93276			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	112.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051503BM	XE93276			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	114.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051503BN	XE93276			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	118.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051504WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	118.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051504WN	XE93277			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	122.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051504WW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	123.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051503WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	108.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051503WM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	110.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051503WN	XE93277			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	114.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051503WW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	114.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051504BA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	113.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051504BL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	116.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051504BM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	118.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051504BN	XE93277			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	122.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051504BW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	123.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051504WA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	113.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051504WL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	116.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051503BA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	105.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051503BL	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	108.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051503BM	XE93277			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	110.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051503BN	XE93277			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	114.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051503BW	XE93277			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	114.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051503WA	XE93277			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	105.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051503WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	119.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051503WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	117.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051503WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	122.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051503WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	119.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051503WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	126.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051503WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	124.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051503WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	126.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051503WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	124.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051504BA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	125.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051504BA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	123.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051504BL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	128.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051504BL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	126.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051504BM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	131.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051504BM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	128.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051504BN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	136.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051504BN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	133.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051504BW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	136.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051504BW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	133.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051504WA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	125.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051504WA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	123.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051504WL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	128.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.15　グリーン購入法適合商品一覧

2025年12月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.15 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
218	XU051504WL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	126.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051504WM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	131.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051504WM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	128.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051504WN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	136.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051504WN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	133.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051504WW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	136.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051504WW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	133.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051503BA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	117.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051503BA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	114.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051503BL	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	119.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051503BL	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	117.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051503BM	XE91226E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	122.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051503BM	XE91227E			ダウンライト	LED	温白色	83	80以上	119.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051503BN	XE91226E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	126.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051503BN	XE91227E			ダウンライト	LED	昼白色	83	80以上	124.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051503BW	XE91226E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	126.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051503BW	XE91227E			ダウンライト	LED	白色	83	80以上	124.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051503WA	XE91226E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	117.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
218	XU051503WA	XE91227E			ダウンライト	LED	電球色	83	80以上	114.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
251	XS702802BL				スポットライト	LED	電球色	92	80以上	93.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
251	XS702802BM				スポットライト	LED	温白色	92	80以上	98.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
251	XS702803BA				スポットライト	LED	電球色	92	80以上	88.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
251	XS702803BL				スポットライト	LED	電球色	92	80以上	88.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
251	XS702803BM				スポットライト	LED	温白色	92	80以上	93.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
251	XS702801BA				スポットライト	LED	電球色	92	80以上	92.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
251	XS702801BL				スポットライト	LED	電球色	92	80以上	93.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
251	XS702801BM				スポットライト	LED	温白色	92	80以上	98.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
251	XS702802BA				スポットライト	LED	電球色	92	80以上	92.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
251	XS701802BM				スポットライト	LED	温白色	92	80以上	88.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
251	XS701801BM				スポットライト	LED	温白色	92	80以上	88.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
251	XS702701WL				スポットライト	LED	電球色	92	80以上	93.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
251	XS702702WL				スポットライト	LED	電球色	92	80以上	93.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
251	XS702703WL				スポットライト	LED	電球色	92	80以上	88.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
251	XS702701WM				スポットライト	LED	温白色	92	80以上	98.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
251	XS702702WM				スポットライト	LED	温白色	92	80以上	98.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
251	XS702703WM				スポットライト	LED	温白色	92	80以上	93.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
251	XS702701WA				スポットライト	LED	電球色	92	80以上	92.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
251	XS702702WA				スポットライト	LED	電球色	92	80以上	92.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
251	XS702703WA				スポットライト	LED	電球色	92	80以上	88.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
251	XS701701WM				スポットライト	LED	温白色	92	80以上	88.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
251	XS701702WM				スポットライト	LED	温白色	92	80以上	88.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
254	AS43971L				スポットライト	LED	電球色	83	80以上	90.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
254	AS43973L				スポットライト	LED	電球色	83	80以上	85.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
254	AS43975L				スポットライト	LED	電球色	83	80以上	90.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
254	AS43977L				スポットライト	LED	電球色	83	80以上	85.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
261	AH57730				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	131.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
261	AH57735				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	131.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
261	AH57737				ベースライト	LED	昼白色	93	80以上	133.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
261	AH57729				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	129.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
261	AH57732				ベースライト	LED	昼白色	93	80以上	133.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
261	AH57734				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	129.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
261	AH57736				ベースライト	LED	白色	93	80以上	133.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
261	AH57728				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	123.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
261	AH57733				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	123.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
261	AH57731				ベースライト	LED	白色	93	80以上	133.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
261	AH54356				ベースライト	LED	電球色	82	80以上	103.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
261	AH54357				ベースライト	LED	電球色	82	80以上	107.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
261	AH54358				ベースライト	LED	温白色	82	80以上	110.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
261	AH54360				ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	123.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
261	AH54361				ベースライト	LED	電球色	82	80以上	103.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
261	AH54362				ベースライト	LED	電球色	82	80以上	107.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
261	AH54363				ベースライト	LED	温白色	82	80以上	110.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
261	AH54365				ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	123.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
263	AH57740				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	89.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
263	AH57739				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	87.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
263	AH51765				ベースライト	LED	温白色	80	80以上	138.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
263	AH51766				ベースライト	LED	白色	80	80以上	142.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
263	AH51769				ベースライト	LED	温白色	80	80以上	138.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
263	AH51770				ベースライト	LED	白色	80	80以上	142.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
263	AH51764				ベースライト	LED	電球色	80	80以上	136.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
263	AH51767				ベースライト	LED	昼白色	80	80以上	146.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
263	AH51768				ベースライト	LED	電球色	80	80以上	136.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
263	AH51771				ベースライト	LED	昼白色	80	80以上	146.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
281	XL55411				間接照明	LED	電球色時	93	80以上	113.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
							昼白色時			125.3	95以上		
281	XL55412				間接照明	LED	電球色時	93	80以上	112.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
							昼白色時			124.2	95以上		
281	XL55413				間接照明	LED	電球色時	93	80以上	114.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
							昼白色時			126.1	95以上		
281	XL55414				間接照明	LED	電球色時	93	80以上	112.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
							昼白色時			124.2	95以上		
282	XL56383				間接照明	LED	電球色時	93	80以上	129.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
							昼白色時			140.0	95以上		
282	XL56384				間接照明	LED	電球色時	93	80以上	126.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
							昼白色時			136.3	95以上		
282	XL56385				間接照明	LED	電球色時	93	80以上	121.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
							昼白色時			131.4	95以上		
282	XL56386				間接照明	LED	電球色時	93	80以上	111.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
							昼白色時			120.0	95以上		
283	XL55388				間接照明	LED	電球色	93	80以上	138.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
283	XL55393				間接照明	LED	電球色	93	80以上	134.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
283	XL55398				間接照明	LED	電球色	93	80以上	132.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
283	XL55403				間接照明	LED	電球色	93	80以上	126.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
283	XL55389				間接照明	LED	温白色	93	80以上	139.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
283	XL55394				間接照明	LED	温白色	93	80以上	136.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
283	XL55399				間接照明	LED	温白色	93	80以上	134.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
283	XL55404				間接照明	LED	温白色	93	80以上	128.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
283	XL55390				間接照明	LED	白色	93	80以上	142.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
283	XL55395				間接照明	LED	白色	93	80以上	138.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.15　グリーン購入法適合商品一覧

2025年12月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.15 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
283	XL55400				間接照明	LED	白色	93	80以上	139.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
283	XL55405				間接照明	LED	白色	93	80以上	130.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
283	XL55391				間接照明	LED	昼白色	93	80以上	142.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
283	XL55396				間接照明	LED	昼白色	93	80以上	139.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
283	XL55401				間接照明	LED	昼白色	93	80以上	136.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
283	XL55406				間接照明	LED	昼白色	93	80以上	130.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
283	XL55387				間接照明	LED	電球色	93	80以上	132.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
283	XL55392				間接照明	LED	電球色	93	80以上	129.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
283	XL55397				間接照明	LED	電球色	93	80以上	127.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
283	XL55402				間接照明	LED	電球色	93	80以上	121.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
284	XL55407				間接照明	LED	電球色	93	80以上	131.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
284	XL55408				間接照明	LED	電球色	93	80以上	127.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
284	XL55409				間接照明	LED	電球色	93	80以上	125.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
284	XL55410				間接照明	LED	電球色	93	80以上	120.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
285	XL56359				間接照明	LED	電球色	93	80以上	134.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
285	XL56364				間接照明	LED	電球色	93	80以上	132.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
285	XL56369				間接照明	LED	電球色	93	80以上	127.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
285	XL56374				間接照明	LED	電球色	93	80以上	115.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
285	XL56360				間接照明	LED	電球色	93	80以上	140.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
285	XL56365				間接照明	LED	電球色	93	80以上	138.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
285	XL56370				間接照明	LED	電球色	93	80以上	132.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
285	XL56375				間接照明	LED	電球色	93	80以上	120.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
285	XL56361				間接照明	LED	温白色	93	80以上	141.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
285	XL56366				間接照明	LED	温白色	93	80以上	139.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
285	XL56371				間接照明	LED	温白色	93	80以上	134.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
285	XL56376				間接照明	LED	温白色	93	80以上	121.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
285	XL56362				間接照明	LED	白色	93	80以上	144.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
285	XL56367				間接照明	LED	白色	93	80以上	141.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
285	XL56372				間接照明	LED	白色	93	80以上	136.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
285	XL56377				間接照明	LED	白色	93	80以上	124.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
285	XL56363				間接照明	LED	昼白色	93	80以上	144.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
285	XL56368				間接照明	LED	昼白色	93	80以上	142.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
285	XL56373				間接照明	LED	昼白色	93	80以上	136.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
285	XL56378				間接照明	LED	昼白色	93	80以上	124.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
286	XL56382				間接照明	LED	電球色	93	80以上	115.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
286	XL56379				間接照明	LED	電球色	93	80以上	134.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
286	XL56380				間接照明	LED	電球色	93	80以上	132.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
286	XL56381				間接照明	LED	電球色	93	80以上	127.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
287	AL56237				間接照明	LED	電球色	93	80以上	118.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
287	AL56238				間接照明	LED	電球色	93	80以上	123.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
287	AL56239				間接照明	LED	温白色	93	80以上	124.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
287	AL56240				間接照明	LED	白色	93	80以上	126.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
287	AL56241				間接照明	LED	昼白色	93	80以上	127.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
287	AL56242				間接照明	LED	電球色	93	80以上	115.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
287	AL56243				間接照明	LED	電球色	93	80以上	120.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
287	AL56244				間接照明	LED	温白色	93	80以上	121.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
287	AL56245				間接照明	LED	白色	93	80以上	123.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
287	AL56246				間接照明	LED	昼白色	93	80以上	124.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
287	AL56247				間接照明	LED	電球色	93	80以上	111.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
287	AL56248				間接照明	LED	電球色	93	80以上	116.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
287	AL56249				間接照明	LED	温白色	93	80以上	117.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
287	AL56251				間接照明	LED	昼白色	93	80以上	120.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
288	AL56252				間接照明	LED	電球色	93	80以上	103.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
288	AL56253				間接照明	LED	電球色	93	80以上	108.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
288	AL56254				間接照明	LED	温白色	93	80以上	109.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
288	AL56257				間接照明	LED	電球色	93	80以上	115.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
288	AL56258				間接照明	LED	電球色	93	80以上	120.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
288	AL56259				間接照明	LED	温白色	93	80以上	123.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
288	AL56260				間接照明	LED	白色	93	80以上	124.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
288	AL56261				間接照明	LED	昼白色	93	80以上	124.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
289	AL56262				間接照明	LED	電球色	93	80以上	124.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
289	AL56263				間接照明	LED	温白色	93	80以上	130.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
289	AL56264				間接照明	LED	昼白色	93	80以上	133.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
289	AL56265				間接照明	LED	電球色	93	80以上	120.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
289	AL56266				間接照明	LED	温白色	93	80以上	127.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
289	AL56267				間接照明	LED	昼白色	93	80以上	130.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
289	AL56268				間接照明	LED	電球色	93	80以上	117.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
289	AL56269				間接照明	LED	温白色	93	80以上	123.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
289	AL56270				間接照明	LED	昼白色	93	80以上	125.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
290	AL56271				間接照明	LED	電球色	93	80以上	108.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
290	AL56272				間接照明	LED	温白色	93	80以上	114.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
290	AL56274				間接照明	LED	電球色	93	80以上	121.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
290	AL56275				間接照明	LED	温白色	93	80以上	127.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
290	AL56276				間接照明	LED	昼白色	93	80以上	130.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
292	AL57530				間接照明	LED	電球色	93	80以上	108.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
292	AL57520				間接照明	LED	電球色	93	80以上	109.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
292	AL57532				間接照明	LED	温白色	93	80以上	115.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
292	AL57525				間接照明	LED	電球色	93	80以上	113.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
292	AL57515				間接照明	LED	電球色	93	80以上	118.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
292	AL57527				間接照明	LED	温白色	93	80以上	121.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
292	AL57517				間接照明	LED	温白色	93	80以上	125.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
292	AL57529				間接照明	LED	昼白色	93	80以上	122.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
292	AL57519				間接照明	LED	昼白色	93	80以上	127.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
292	AL57531				間接照明	LED	電球色	93	80以上	113.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
292	AL57521				間接照明	LED	電球色	93	80以上	114.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
292	AL57516				間接照明	LED	電球色	93	80以上	123.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
292	AL57528				間接照明	LED	白色	93	80以上	122.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
292	AL57518				間接照明	LED	白色	93	80以上	127.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
292	AL57522				間接照明	LED	温白色	93	80以上	116.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
292	AL57526				間接照明	LED	電球色	93	80以上	118.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
293	AL57540				間接照明	LED	温白色	93	80以上	109.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
293	AL57542				間接照明	LED	温白色	93	80以上	104.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
293	AL57535				間接照明	LED	電球色	93	80以上	106.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
293	AL57537				間接照明	LED	電球色	93	80以上	99.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
293	AL57539				間接照明	LED	電球色	93	80以上	102.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
293	AL57541				間接照明	LED	電球色	93	80以上	98.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
293	AL57538				間接照明	LED	温白色	93	80以上	105.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
293	AL57536				間接照明	LED	温白色	93	80以上	113.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
304	AL93174				間接照明	LED	電球色	90	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.15　グリーン購入法適合商品一覧

2025年12月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.15 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
304	AL93175				間接照明	LED	電球色	90	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
304	AL93176				間接照明	LED	電球色	90	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
304	AL93177				間接照明	LED	電球色	90	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
304	AL93178				間接照明	LED	電球色	90	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
304	AL93179				間接照明	LED	電球色	90	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
304	AL93180				間接照明	LED	電球色	90	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
304	AL93181				間接照明	LED	電球色	90	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
304	AL93182				間接照明	LED	電球色	90	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
304	AL93183				間接照明	LED	電球色	90	80以上	100.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
304	AL93184				間接照明	LED	電球色	90	80以上	98.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
304	AL93185				間接照明	LED	電球色	90	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
304	AL93186				間接照明	LED	電球色	90	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
304	AL93187				間接照明	LED	電球色	90	80以上	104.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
304	AL93188				間接照明	LED	電球色	90	80以上	105.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
304	AL93189				間接照明	LED	電球色	90	80以上	105.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
304	AL93190				間接照明	LED	電球色	90	80以上	105.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
304	AL93191				間接照明	LED	電球色	90	80以上	105.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
304	AL93192				間接照明	LED	電球色	90	80以上	105.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
304	AL93193				間接照明	LED	電球色	90	80以上	105.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
304	AL93194				間接照明	LED	電球色	90	80以上	105.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
304	AL93195				間接照明	LED	電球色	90	80以上	105.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
304	AL93196				間接照明	LED	電球色	90	80以上	105.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
304	AL93197				間接照明	LED	電球色	90	80以上	105.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
304	AL93198				間接照明	LED	電球色	90	80以上	104.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
304	AL93199				間接照明	LED	電球色	90	80以上	105.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
304	AL93200				間接照明	LED	電球色	90	80以上	104.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
304	AL93201				間接照明	LED	電球色	90	80以上	109.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
304	AL93202				間接照明	LED	温白色	90	80以上	113.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
304	AL93203				間接照明	LED	温白色	90	80以上	113.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
304	AL93204				間接照明	LED	温白色	90	80以上	113.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
304	AL93205				間接照明	LED	温白色	90	80以上	113.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
304	AL93206				間接照明	LED	温白色	90	80以上	113.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
304	AL93207				間接照明	LED	温白色	90	80以上	113.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
304	AL93208				間接照明	LED	温白色	90	80以上	113.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
304	AL93209				間接照明	LED	温白色	90	80以上	113.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
304	AL93210				間接照明	LED	温白色	90	80以上	113.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
304	AL93211				間接照明	LED	温白色	90	80以上	113.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
304	AL93212				間接照明	LED	温白色	90	80以上	111.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
304	AL93213				間接照明	LED	温白色	90	80以上	113.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
304	AL93214				間接照明	LED	温白色	90	80以上	113.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
304	AL93215				間接照明	LED	温白色	90	80以上	118.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
307	AL93390				間接照明	LED	電球色	93	80以上	88.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
307	AL93391				間接照明	LED	電球色	93	80以上	88.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
307	AL93392				間接照明	LED	電球色	93	80以上	88.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
307	AL93393				間接照明	LED	電球色	93	80以上	88.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
307	AL93394				間接照明	LED	電球色	93	80以上	88.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
307	AL93395				間接照明	LED	電球色	93	80以上	88.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
307	AL93396				間接照明	LED	電球色	93	80以上	88.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
307	AL93397				間接照明	LED	電球色	93	80以上	88.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
307	AL93398				間接照明	LED	電球色	93	80以上	88.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
307	AL93399				間接照明	LED	電球色	93	80以上	88.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
307	AL93400				間接照明	LED	温白色	93	80以上	91.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
307	AL93401				間接照明	LED	温白色	93	80以上	91.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
307	AL93402				間接照明	LED	温白色	93	80以上	91.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
307	AL93403				間接照明	LED	温白色	93	80以上	91.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
307	AL93404				間接照明	LED	温白色	93	80以上	91.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
307	AL93405				間接照明	LED	温白色	93	80以上	91.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
307	AL93406				間接照明	LED	温白色	93	80以上	91.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
307	AL93407				間接照明	LED	温白色	93	80以上	91.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
307	AL93408				間接照明	LED	温白色	93	80以上	91.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
307	AL93409				間接照明	LED	温白色	93	80以上	91.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
324	XD56390				ベースライト	LED	電球色時	93	80以上	114	85以上	40,000時間以上	基準値以下
							昼白色時			125.7	120以上		
325	XD56388				ベースライト	LED	白色	93	80以上	134.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
331	XD55429				ベースライト	LED	電球色時	93	80以上	119.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
							昼白色時			131.7	120以上		
332	XD55427				ベースライト	LED	白色	83	80以上	162.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
332	XD55428				ベースライト	LED	白色	83	80以上	153.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
341	XH55313				ベースライト	LED	電球色時	93	80以上	121.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
							昼白色時			133.6	120以上		
341	XH55311				ベースライト	LED	電球色時	93	80以上	120.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
							昼白色時			132.7	120以上		
341	XH55312				ベースライト	LED	電球色時	93	80以上	119.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
							昼白色時			131.5	120以上		
342	XH55274				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	150.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
342	XH55275				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	156.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
342	XH55276				ベースライト	LED	温白色	83	80以上	156.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
342	XH55277				ベースライト	LED	白色	83	80以上	166.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
342	XH55278				ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	166.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
342	XH55279				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	146.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
342	XH55280				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	152.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
342	XH55281				ベースライト	LED	温白色	83	80以上	152.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
342	XH55282				ベースライト	LED	白色	83	80以上	162.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
342	XH55283				ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	162.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
342	XH55284				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	144.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
342	XH55285				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	149.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
342	XH55286				ベースライト	LED	温白色	83	80以上	149.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
342	XH55287				ベースライト	LED	白色	83	80以上	159.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
342	XH55288				ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	159.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
342	XH55289				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	138.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
342	XH55290				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	143.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
342	XH55291				ベースライト	LED	温白色	83	80以上	143.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
342	XH55292				ベースライト	LED	白色	83	80以上	153.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
342	XH55293				ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	153.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
343	XD55314				ベースライト	LED	電球色時	93	80以上	120.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
							昼白色時			132.7	120以上		
343	XD55315				ベースライト	LED	電球色時	93	80以上	119.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
							昼白色時			131.5	120以上		
343	XD55316				ベースライト	LED	電球色時	93	80以上	121.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.15　グリーン購入法適合商品一覧

2025年12月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.15 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
							昼白色時			133.6	120以上		
344	XD55294				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	150.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
344	XD55295				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	156.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
344	XD55296				ベースライト	LED	温白色	83	80以上	156.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
344	XD55297				ベースライト	LED	白色	83	80以上	166.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
344	XD55298				ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	166.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
344	XD55299				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	146.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
344	XD55300				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	152.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
344	XD55301				ベースライト	LED	温白色	83	80以上	152.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
344	XD55302				ベースライト	LED	白色	83	80以上	162.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
344	XD55303				ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	162.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
344	XD55304				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	144.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
344	XD55305				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	149.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
344	XD55306				ベースライト	LED	温白色	83	80以上	149.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
344	XD55307				ベースライト	LED	白色	83	80以上	159.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
344	XD55308				ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	159.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
347	XU54392				ベースライト	LED	電球色時	83	80以上	121.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
							昼白色時			137.6	120以上		
347	XU54393				ベースライト	LED	電球色時	83	80以上	109.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
							昼白色時			124.3	120以上		
347	XU54394				ベースライト	LED	電球色時	83	80以上	107.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
							昼白色時			122.1	120以上		
348	XU54380				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	141.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
348	XU54381				ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	156.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
348	XU54382				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	137.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
348	XU54383				ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	152.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
348	XU54384				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	131.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
348	XU54385				ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	145.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
348	XU54386				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	119.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
348	XU54387				ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	132.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
351	XH55336				ベースライト	LED	電球色時	93	80以上	127.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
							昼白色時			140.5	120以上		
351	XH55337				ベースライト	LED	電球色時	93	80以上	114	85以上	40,000時間以上	基準値以下
							昼白色時			125.7	120以上		
351	XH55338				ベースライト	LED	電球色時	93	80以上	112.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
							昼白色時			123.6	120以上		
352	XH55321				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	129.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
352	XH55322				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	135.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
352	XH55323				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	136.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
352	XH55324				ベースライト	LED	白色	93	80以上	139.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
352	XH55325				ベースライト	LED	昼白色	93	80以上	139.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
352	XH55326				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	125.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
352	XH55327				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	131.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
352	XH55328				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	132.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
352	XH55329				ベースライト	LED	白色	93	80以上	134.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
352	XH55330				ベースライト	LED	昼白色	93	80以上	135.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
352	XH55331				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	121.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
352	XH55332				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	126.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
352	XH55333				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	127.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
352	XH55334				ベースライト	LED	白色	93	80以上	130.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
352	XH55335				ベースライト	LED	昼白色	93	80以上	130.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
353	AH57652				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	136.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
353	AH57654				ベースライト	LED	昼白色	93	80以上	138.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
353	AH57656				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	128.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
353	AH57658				ベースライト	LED	白色	93	80以上	132.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
353	AH57647				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	131.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
353	AH57645				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	123.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
353	AH57643				ベースライト	LED	白色	93	80以上	143.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
353	AH57641				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	139.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
353	AH57653				ベースライト	LED	白色	93	80以上	138.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
353	AH57655				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	123.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
353	AH57657				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	131.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
353	AH57659				ベースライト	LED	昼白色	93	80以上	133.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
353	AH57649				ベースライト	LED	昼白色	93	80以上	133.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
353	AH57644				ベースライト	LED	昼白色	93	80以上	144.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
353	AH57642				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	142.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
353	AH57640				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	133.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
353	AH57650				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	128.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
353	AH57651				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	134.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
353	AH57648				ベースライト	LED	白色	93	80以上	133.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
353	AH57646				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	129.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
354	AH57671				ベースライト	LED	昼白色	93	80以上	133.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
354	AH57680				ベースライト	LED	昼白色	93	80以上	138.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
354	AH57682				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	131.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
354	AH57660				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	133.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
354	AH57662				ベースライト	LED	昼白色	93	80以上	144.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
354	AH57674				ベースライト	LED	昼白色	93	80以上	144.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
354	AH57676				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	131.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
354	AH57678				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	128.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
354	AH57669				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	123.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
354	AH57667				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	136.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
354	AH57665				ベースライト	LED	昼白色	93	80以上	133.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
354	AH57663				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	119.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
354	AH57673				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	142.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
354	AH57675				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	119.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
354	AH57677				ベースライト	LED	昼白色	93	80以上	133.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
354	AH57679				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	136.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
354	AH57666				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	128.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
354	AH57664				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	131.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
354	AH57672				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	133.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
354	AH57670				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	131.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
354	AH57681				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	123.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
354	AH57661				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	142.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
354	AH57683				ベースライト	LED	昼白色	93	80以上	133.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
354	AH57668				ベースライト	LED	昼白色	93	80以上	138.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
357	XH55309				ベースライト	LED	白色	83	80以上	137.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
358	XD55310				ベースライト	LED	白色	83	80以上	137.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
368	XH56413				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	95.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
368	XH56414				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	98.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.15　グリーン購入法適合商品一覧

2025年12月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.15 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
368	XH56415				ベースライト	LED	温白色	83	80以上	98.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
368	XH56398				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	103.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
368	XH56399				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	107.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
368	XH56400				ベースライト	LED	温白色	83	80以上	107.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
368	XH56403				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	101.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
368	XH56404				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	104.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
368	XH56405				ベースライト	LED	温白色	83	80以上	104.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
368	XH56408				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	99.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
368	XH56409				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	103.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
368	XH56410				ベースライト	LED	温白色	83	80以上	103.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
372	XH55339				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	87.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
372	XH55340				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	91.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
372	XH55341				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	92.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
372	XH55344				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	85.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
372	XH55345				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	88.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
372	XH55346				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	89.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
372	XH55350				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	85.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
372	XH55351				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	86.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
373	AH57810				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	87.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
373	AH57816				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	92.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
373	AH57814				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	87.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
373	AH57821				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	89.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
373	AH57811				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	89.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
373	AH57815				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	91.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
373	AH57805				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	94.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
373	AH57820				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	87.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
373	AH57804				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	90.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
373	AH57806				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	96.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
374	AH57836				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	90.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
374	AH57843				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	92.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
374	AH57831				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	86.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
374	AH57837				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	96.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
374	AH57825				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	89.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
374	AH57842				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	87.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
374	AH57840				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	89.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
374	AH57846				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	89.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
378	XD56421				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	103.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
378	XD56422				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	107.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
378	XD56423				ベースライト	LED	温白色	83	80以上	107.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
378	XD56426				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	101.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
378	XD56427				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	104.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
378	XD56428				ベースライト	LED	温白色	83	80以上	104.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
378	XD56431				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	99.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
378	XD56432				ベースライト	LED	電球色	83	80以上	103.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
378	XD56433				ベースライト	LED	温白色	83	80以上	103.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
382	XD55354				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	87.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
382	XD55355				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	91.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
382	XD55356				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	92.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
382	XD55359				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	85.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
382	XD55360				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	88.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
382	XD55361				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	89.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
382	XD55365				ベースライト	LED	電球色	93	80以上	85.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
382	XD55366				ベースライト	LED	温白色	93	80以上	86.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
385	AH92231	AE57609			ベースライト	LED	電球色	80	80以上	137.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
385	AH92231	AE57610			ベースライト	LED	温白色	80	80以上	139.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
385	AH92231	AE57611			ベースライト	LED	白色	80	80以上	143.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
385	AH92231	AE57612			ベースライト	LED	昼白色	80	80以上	147.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
385	AH92231	AE57613			ベースライト	LED	電球色	80	80以上	135.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
385	AH92231	AE57614			ベースライト	LED	温白色	80	80以上	137.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
385	AH92231	AE57615			ベースライト	LED	白色	80	80以上	140.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
385	AH92231	AE57616			ベースライト	LED	昼白色	80	80以上	144.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
385	AH92231	AE50787			ベースライト	LED	電球色	80	80以上	136.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
385	AH92231	AE50788			ベースライト	LED	温白色	80	80以上	138.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
385	AH92231	AE50789			ベースライト	LED	白色	80	80以上	142.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
385	AH92231	AE50790			ベースライト	LED	昼白色	80	80以上	146.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
385	AH92231	AE50968			ベースライト	LED	電球色	80	80以上	143.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
385	AH92231	AE50969			ベースライト	LED	温白色	80	80以上	145.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
385	AH92231	AE50970			ベースライト	LED	白色	80	80以上	149.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
385	AH92231	AE50971			ベースライト	LED	昼白色	80	80以上	153.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
385	AH92231	AE50783			ベースライト	LED	電球色	80	80以上	142.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
385	AH92231	AE50784			ベースライト	LED	温白色	80	80以上	144.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
385	AH92231	AE50785			ベースライト	LED	白色	80	80以上	148.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
385	AH92231	AE50786			ベースライト	LED	昼白色	80	80以上	152.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
386	AD92232	AE57609			ベースライト	LED	電球色	80	80以上	137.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
386	AD92232	AE57610			ベースライト	LED	温白色	80	80以上	139.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
386	AD92232	AE57611			ベースライト	LED	白色	80	80以上	143.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
386	AD92232	AE57612			ベースライト	LED	昼白色	80	80以上	147.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
386	AD92232	AE57613			ベースライト	LED	電球色	80	80以上	135.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
386	AD92232	AE57614			ベースライト	LED	温白色	80	80以上	137.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
386	AD92232	AE57615			ベースライト	LED	白色	80	80以上	140.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
386	AD92232	AE57616			ベースライト	LED	昼白色	80	80以上	144.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
386	AD92232	AE50783			ベースライト	LED	電球色	80	80以上	142.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
386	AD92232	AE50784			ベースライト	LED	温白色	80	80以上	144.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
386	AD92232	AE50785			ベースライト	LED	白色	80	80以上	148.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
386	AD92232	AE50786			ベースライト	LED	昼白色	80	80以上	152.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
386	AD92232	AE50787			ベースライト	LED	電球色	80	80以上	136.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
386	AD92232	AE50788			ベースライト	LED	温白色	80	80以上	138.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
386	AD92232	AE50789			ベースライト	LED	白色	80	80以上	142.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
386	AD92232	AE50790			ベースライト	LED	昼白色	80	80以上	146.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
386	AD92232	AE50968			ベースライト	LED	電球色	80	80以上	143.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
386	AD92232	AE50969			ベースライト	LED	温白色	80	80以上	145.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
386	AD92232	AE50970			ベースライト	LED	白色	80	80以上	149.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
386	AD92232	AE50971			ベースライト	LED	昼白色	80	80以上	153.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
387	AD92428	AE57614			ベースライト	LED	温白色	80	80以上	123.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
387	AD92428	AE57615			ベースライト	LED	白色	80	80以上	127.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
387	AD92428	AE57616			ベースライト	LED	昼白色	80	80以上	130.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
387	AD92428	AE57609			ベースライト	LED	電球色	80	80以上	124.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
387	AD92428	AE57610			ベースライト	LED	温白色	80	80以上	125.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
387	AD92428	AE57611			ベースライト	LED	白色	80	80以上	129.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.15　グリーン購入法適合商品一覧

2025年12月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.15 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
387	AD92428	AE57612			ベースライト	LED	昼白色	80	80以上	132.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
387	AD92428	AE57613			ベースライト	LED	電球色	80	80以上	122.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
387	AD92428	AE50789			ベースライト	LED	白色	80	80以上	128.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
387	AD92428	AE50790			ベースライト	LED	昼白色	80	80以上	131.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
387	AD92428	AE50968			ベースライト	LED	電球色	80	80以上	129.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
387	AD92428	AE50969			ベースライト	LED	温白色	80	80以上	131.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
387	AD92428	AE50970			ベースライト	LED	白色	80	80以上	134.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
387	AD92428	AE50971			ベースライト	LED	昼白色	80	80以上	138.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
387	AD92428	AE50783			ベースライト	LED	電球色	80	80以上	128.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
387	AD92428	AE50784			ベースライト	LED	温白色	80	80以上	129.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
387	AD92428	AE50785			ベースライト	LED	白色	80	80以上	133.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
387	AD92428	AE50786			ベースライト	LED	昼白色	80	80以上	137.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
387	AD92428	AE50787			ベースライト	LED	電球色	80	80以上	123.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
387	AD92428	AE50788			ベースライト	LED	温白色	80	80以上	124.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
405	XP48127Y				ペンダント	LED	電球色	82	80以上	88.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
405	XP48128Y				ペンダント	LED	温白色	82	80以上	89.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
405	XP48131Y				ペンダント	LED	電球色	82	80以上	87.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
405	XP48132Y				ペンダント	LED	温白色	82	80以上	89.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
405	XP48135Y				ペンダント	LED	電球色	82	80以上	88.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
405	XP48136Y				ペンダント	LED	温白色	82	80以上	89.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
408	XD93006	XE93266			ベースライト	LED	電球色時	83	80以上	131.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
							昼白色時			138.3	120以上		
408	XD93007	XE93265			ベースライト	LED	電球色時	83	80以上	113.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
							昼白色時			125.6	120以上		
408	XD93008	XE93265			ベースライト	LED	電球色時	83	80以上	109	85以上	40,000時間以上	基準値以下
							昼白色時			120.7	120以上		
409	XD93003	XE93266			ベースライト	LED	電球色時	83	80以上	131.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
							昼白色時			138.3	120以上		
409	XD93004	XE93265			ベースライト	LED	電球色時	83	80以上	113.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
							昼白色時			125.6	120以上		
409	XD93005	XE93265			ベースライト	LED	電球色時	83	80以上	102.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
							昼白色時			112.3	95以上		
410	XD92991	XE91663Y			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	113.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
410	XD92991	XE91664Y			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	123.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
410	XD92992	XE91663Y			ベースライト	LED	温白色	83	80以上	114.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
410	XD92992	XE91664Y			ベースライト	LED	温白色	83	80以上	125.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
410	XD92993	XE91664Y			ベースライト	LED	白色	83	80以上	129.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
410	XD92994	XE91663Y			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	120.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
410	XD92994	XE91664Y			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	131.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
410	XD92992	XE91226E			ベースライト	LED	温白色	83	80以上	120.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
410	XD92992	XE91227E			ベースライト	LED	温白色	83	80以上	119.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
410	XD92993	XE91226E			ベースライト	LED	白色	83	80以上	125.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
410	XD92993	XE91227E			ベースライト	LED	白色	83	80以上	123.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
410	XD92994	XE91226E			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	127.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
410	XD92994	XE91227E			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	125.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
410	XD92991	XE91226E			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	118.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
410	XD92991	XE91227E			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	117.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
411	XD92995	XE91663Y			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	124.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
411	XD92996	XE91663Y			ベースライト	LED	温白色	83	80以上	126.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
411	XD92997	XE91663Y			ベースライト	LED	白色	83	80以上	131.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
411	XD92998	XE91663Y			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	132.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
411	XD92995	XE93276			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	119.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
411	XD92995	XE93277			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	116.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
411	XD92996	XE93276			ベースライト	LED	温白色	83	80以上	121.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
411	XD92996	XE93277			ベースライト	LED	温白色	83	80以上	118.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
411	XD92997	XE93276			ベースライト	LED	白色	83	80以上	126.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
411	XD92997	XE93277			ベースライト	LED	白色	83	80以上	122.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
411	XD92998	XE93276			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	127.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
411	XD92998	XE93277			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	124.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
411	XD92998	XE91226E			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	136.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
411	XD92998	XE91227E			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	131.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
411	XD92995	XE91226E			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	128.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
411	XD92995	XE91227E			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	123.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
411	XD92996	XE91226E			ベースライト	LED	温白色	83	80以上	129.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
411	XD92996	XE91227E			ベースライト	LED	温白色	83	80以上	125.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
411	XD92997	XE91226E			ベースライト	LED	白色	83	80以上	134.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
411	XD92997	XE91227E			ベースライト	LED	白色	83	80以上	130.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
412	XD92999	XE92184E			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	115.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
412	XD92999	XE92185E			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	114.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
412	XD92999	XE92704			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	126.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
412	XD92999	XE92705			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	123.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
412	XD93000	XE92184E			ベースライト	LED	温白色	83	80以上	117.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
412	XD93000	XE92185E			ベースライト	LED	温白色	83	80以上	115.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
412	XD93000	XE92704			ベースライト	LED	温白色	83	80以上	128.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
412	XD93000	XE92705			ベースライト	LED	温白色	83	80以上	125.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
412	XD93001	XE92184E			ベースライト	LED	白色	83	80以上	121.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
412	XD93001	XE92185E			ベースライト	LED	白色	83	80以上	120.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
412	XD93001	XE92704			ベースライト	LED	白色	83	80以上	132.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
412	XD93001	XE92705			ベースライト	LED	白色	83	80以上	130.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
412	XD93002	XE92184E			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	123.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
412	XD93002	XE92185E			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	121.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
412	XD93002	XE92704			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	134.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
412	XD93002	XE92705			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	131.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
413	XD92979	XE91663Y			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	113.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
413	XD92979	XE91664Y			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	123.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
413	XD92980	XE91663Y			ベースライト	LED	温白色	83	80以上	114.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
413	XD92980	XE91664Y			ベースライト	LED	温白色	83	80以上	125.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
413	XD92981	XE91664Y			ベースライト	LED	白色	83	80以上	129.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
413	XD92982	XE91663Y			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	120.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
413	XD92982	XE91664Y			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	131.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
413	XD92979	XE91227E			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	117.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
413	XD92980	XE91226E			ベースライト	LED	温白色	83	80以上	120.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
413	XD92980	XE91227E			ベースライト	LED	温白色	83	80以上	119.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
413	XD92981	XE91226E			ベースライト	LED	白色	83	80以上	125.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
413	XD92981	XE91227E			ベースライト	LED	白色	83	80以上	123.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
413	XD92982	XE91226E			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	127.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
413	XD92982	XE91227E			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	125.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
413	XD92979	XE91226E			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	118.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
414	XD92983	XE91663Y			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	124.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.15　グリーン購入法適合商品一覧

2025年12月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.15 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
414	XD92984	XE91663Y			ベースライト	LED	温白色	83	80以上	126.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
414	XD92985	XE91663Y			ベースライト	LED	白色	83	80以上	131.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
414	XD92986	XE91663Y			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	132.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
414	XD92984	XE93277			ベースライト	LED	温白色	83	80以上	118.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
414	XD92985	XE93276			ベースライト	LED	白色	83	80以上	126.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
414	XD92985	XE93277			ベースライト	LED	白色	83	80以上	122.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
414	XD92986	XE93276			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	127.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
414	XD92986	XE93277			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	124.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
414	XD92983	XE93276			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	119.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
414	XD92983	XE93277			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	116.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
414	XD92984	XE93276			ベースライト	LED	温白色	83	80以上	121.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
414	XD92985	XE91227E			ベースライト	LED	白色	83	80以上	130.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
414	XD92986	XE91226E			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	136.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
414	XD92986	XE91227E			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	131.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
414	XD92983	XE91226E			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	128.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
414	XD92983	XE91227E			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	123.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
414	XD92984	XE91226E			ベースライト	LED	温白色	83	80以上	129.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
414	XD92984	XE91227E			ベースライト	LED	温白色	83	80以上	125.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
414	XD92985	XE91226E			ベースライト	LED	白色	83	80以上	134.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
415	XD92987	XE92184E			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	107.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
415	XD92987	XE92185E			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	106.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
415	XD92987	XE92704			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	117.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
415	XD92987	XE92705			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	114.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
415	XD92988	XE92184E			ベースライト	LED	温白色	83	80以上	109.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
415	XD92988	XE92185E			ベースライト	LED	温白色	83	80以上	107.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
415	XD92988	XE92704			ベースライト	LED	温白色	83	80以上	119.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
415	XD92988	XE92705			ベースライト	LED	温白色	83	80以上	116.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
415	XD92989	XE92184E			ベースライト	LED	白色	83	80以上	112.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
415	XD92989	XE92185E			ベースライト	LED	白色	83	80以上	111.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
415	XD92989	XE92704			ベースライト	LED	白色	83	80以上	123.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
415	XD92989	XE92705			ベースライト	LED	白色	83	80以上	120.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
415	XD92990	XE92184E			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	114.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
415	XD92990	XE92185E			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	113.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
415	XD92990	XE92704			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	125.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
415	XD92990	XE92705			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	122.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
417	XD53986				ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	125.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
417	XD53987				ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	131.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
417	XD53988				ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	121.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
418	XD53983				ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	125.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
418	XD53984				ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	131.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
418	XD53985				ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	113.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
421	AD92229	AE57609			ベースライト	LED	電球色	80	80以上	137.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
421	AD92229	AE57610			ベースライト	LED	温白色	80	80以上	139.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
421	AD92229	AE57611			ベースライト	LED	白色	80	80以上	143.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
421	AD92229	AE57612			ベースライト	LED	昼白色	80	80以上	147.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
421	AD92229	AE57613			ベースライト	LED	電球色	80	80以上	135.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
421	AD92229	AE57614			ベースライト	LED	温白色	80	80以上	137.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
421	AD92229	AE57615			ベースライト	LED	白色	80	80以上	140.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
421	AD92229	AE57616			ベースライト	LED	昼白色	80	80以上	144.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
421	AD92229	AE50783			ベースライト	LED	電球色	80	80以上	142.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
421	AD92229	AE50784			ベースライト	LED	温白色	80	80以上	144.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
421	AD92229	AE50785			ベースライト	LED	白色	80	80以上	148.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
421	AD92229	AE50786			ベースライト	LED	昼白色	80	80以上	152.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
421	AD92229	AE50787			ベースライト	LED	電球色	80	80以上	136.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
421	AD92229	AE50788			ベースライト	LED	温白色	80	80以上	138.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
421	AD92229	AE50789			ベースライト	LED	白色	80	80以上	142.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
421	AD92229	AE50790			ベースライト	LED	昼白色	80	80以上	146.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
421	AD92229	AE50776			ベースライト	LED	温白色	80	80以上	143.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
421	AD92229	AE50777			ベースライト	LED	白色	80	80以上	147.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
421	AD92229	AE50778			ベースライト	LED	昼白色	80	80以上	151.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
421	AD92229	AE50779			ベースライト	LED	電球色	80	80以上	141.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
421	AD92229	AE50780			ベースライト	LED	温白色	80	80以上	143.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
421	AD92229	AE50781			ベースライト	LED	白色	80	80以上	147.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
421	AD92229	AE50782			ベースライト	LED	昼白色	80	80以上	151.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
421	AD92229	AE50775			ベースライト	LED	電球色	80	80以上	141.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
422	AD92227	AE57609			ベースライト	LED	電球色	80	80以上	137.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
422	AD92227	AE57610			ベースライト	LED	温白色	80	80以上	139.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
422	AD92227	AE57611			ベースライト	LED	白色	80	80以上	143.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
422	AD92227	AE57612			ベースライト	LED	昼白色	80	80以上	147.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
422	AD92227	AE57613			ベースライト	LED	電球色	80	80以上	135.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
422	AD92227	AE57614			ベースライト	LED	温白色	80	80以上	137.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
422	AD92227	AE57615			ベースライト	LED	白色	80	80以上	140.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
422	AD92227	AE57616			ベースライト	LED	昼白色	80	80以上	144.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
422	AD92227	AE50784			ベースライト	LED	温白色	80	80以上	144.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
422	AD92227	AE50785			ベースライト	LED	白色	80	80以上	148.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
422	AD92227	AE50786			ベースライト	LED	昼白色	80	80以上	152.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
422	AD92227	AE50787			ベースライト	LED	電球色	80	80以上	136.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
422	AD92227	AE50788			ベースライト	LED	温白色	80	80以上	138.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
422	AD92227	AE50789			ベースライト	LED	白色	80	80以上	142.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
422	AD92227	AE50790			ベースライト	LED	昼白色	80	80以上	146.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
422	AD92227	AE50782			ベースライト	LED	昼白色	80	80以上	151.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
422	AD92227	AE50783			ベースライト	LED	電球色	80	80以上	142.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
422	AD92227	AE50776			ベースライト	LED	温白色	80	80以上	143.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
422	AD92227	AE50777			ベースライト	LED	白色	80	80以上	147.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
422	AD92227	AE50778			ベースライト	LED	昼白色	80	80以上	151.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
422	AD92227	AE50779			ベースライト	LED	電球色	80	80以上	141.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
422	AD92227	AE50780			ベースライト	LED	温白色	80	80以上	143.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
422	AD92227	AE50781			ベースライト	LED	白色	80	80以上	147.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
422	AD92227	AE50775			ベースライト	LED	電球色	80	80以上	141.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
423	AD92228	AE57609			ベースライト	LED	電球色	80	80以上	137.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
423	AD92228	AE57610			ベースライト	LED	温白色	80	80以上	139.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
423	AD92228	AE57611			ベースライト	LED	白色	80	80以上	143.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
423	AD92228	AE57612			ベースライト	LED	昼白色	80	80以上	147.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
423	AD92228	AE57613			ベースライト	LED	電球色	80	80以上	135.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
423	AD92228	AE57614			ベースライト	LED	温白色	80	80以上	137.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
423	AD92228	AE57615			ベースライト	LED	白色	80	80以上	140.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
423	AD92228	AE57616			ベースライト	LED	昼白色	80	80以上	144.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
423	AD92228	AE50781			ベースライト	LED	白色	80	80以上	147.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
423	AD92228	AE50782			ベースライト	LED	昼白色	80	80以上	151.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.15　グリーン購入法適合商品一覧

2025年12月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.15 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
423	AD92228	AE50783			ベースライト	LED	電球色	80	80以上	142.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
423	AD92228	AE50784			ベースライト	LED	温白色	80	80以上	144.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
423	AD92228	AE50785			ベースライト	LED	白色	80	80以上	148.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
423	AD92228	AE50786			ベースライト	LED	昼白色	80	80以上	152.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
423	AD92228	AE50787			ベースライト	LED	電球色	80	80以上	136.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
423	AD92228	AE50788			ベースライト	LED	温白色	80	80以上	138.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
423	AD92228	AE50789			ベースライト	LED	白色	80	80以上	142.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
423	AD92228	AE50790			ベースライト	LED	昼白色	80	80以上	146.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
423	AD92228	AE50775			ベースライト	LED	電球色	80	80以上	141.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
423	AD92228	AE50776			ベースライト	LED	温白色	80	80以上	143.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
423	AD92228	AE50777			ベースライト	LED	白色	80	80以上	147.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
423	AD92228	AE50778			ベースライト	LED	昼白色	80	80以上	151.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
423	AD92228	AE50779			ベースライト	LED	電球色	80	80以上	141.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
423	AD92228	AE50780			ベースライト	LED	温白色	80	80以上	143.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
424	AD92230	AE57614			ベースライト	LED	温白色	80	80以上	137.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
424	AD92230	AE57615			ベースライト	LED	白色	80	80以上	140.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
424	AD92230	AE57616			ベースライト	LED	昼白色	80	80以上	144.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
424	AD92230	AE57609			ベースライト	LED	電球色	80	80以上	137.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
424	AD92230	AE57610			ベースライト	LED	温白色	80	80以上	139.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
424	AD92230	AE57611			ベースライト	LED	白色	80	80以上	143.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
424	AD92230	AE57612			ベースライト	LED	昼白色	80	80以上	147.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
424	AD92230	AE57613			ベースライト	LED	電球色	80	80以上	135.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
424	AD92230	AE50787			ベースライト	LED	電球色	80	80以上	136.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
424	AD92230	AE50788			ベースライト	LED	温白色	80	80以上	138.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
424	AD92230	AE50789			ベースライト	LED	白色	80	80以上	142.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
424	AD92230	AE50790			ベースライト	LED	昼白色	80	80以上	146.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
424	AD92230	AE50775			ベースライト	LED	電球色	80	80以上	141.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
424	AD92230	AE50776			ベースライト	LED	温白色	80	80以上	143.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
424	AD92230	AE50777			ベースライト	LED	白色	80	80以上	147.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
424	AD92230	AE50778			ベースライト	LED	昼白色	80	80以上	151.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
424	AD92230	AE50779			ベースライト	LED	電球色	80	80以上	141.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
424	AD92230	AE50780			ベースライト	LED	温白色	80	80以上	143.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
424	AD92230	AE50781			ベースライト	LED	白色	80	80以上	147.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
424	AD92230	AE50782			ベースライト	LED	昼白色	80	80以上	151.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
424	AD92230	AE50783			ベースライト	LED	電球色	80	80以上	142.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
424	AD92230	AE50784			ベースライト	LED	温白色	80	80以上	144.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
424	AD92230	AE50785			ベースライト	LED	白色	80	80以上	148.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
424	AD92230	AE50786			ベースライト	LED	昼白色	80	80以上	152.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92425	AE57501			ベースライト	LED	白色	82	80以上	166.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92425	AE57502			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	166.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92424	AE57498			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	165.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92424	AE57499			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	156.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92424	AE57500			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	162.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92424	AE57501			ベースライト	LED	白色	82	80以上	166.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92424	AE57502			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	166.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92425	AE57475			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	151.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92425	AE57476			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	157.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92425	AE57477			ベースライト	LED	白色	82	80以上	160.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92425	AE57478			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	160.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92425	AE57479			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	155.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92425	AE57480			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	161.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92425	AE57481			ベースライト	LED	白色	82	80以上	164.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92425	AE57482			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	164.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92425	AE57483			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	149.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92425	AE57484			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	155.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92425	AE57485			ベースライト	LED	白色	82	80以上	158.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92425	AE57486			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	158.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92425	AE57487			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	150.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92425	AE57488			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	156.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92425	AE57489			ベースライト	LED	白色	82	80以上	160.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92425	AE57490			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	160.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92425	AE57491			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	154.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92425	AE57492			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	160.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92425	AE57493			ベースライト	LED	白色	82	80以上	163.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92425	AE57494			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	163.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92425	AE57495			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	155.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92425	AE57496			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	161.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92425	AE57497			ベースライト	LED	白色	82	80以上	165.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92425	AE57498			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	165.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92425	AE57499			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	156.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92425	AE57500			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	162.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92424	AE57475			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	151.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92424	AE57476			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	157.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92424	AE57477			ベースライト	LED	白色	82	80以上	160.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92424	AE57478			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	160.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92424	AE57479			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	155.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92424	AE57480			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	161.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92424	AE57481			ベースライト	LED	白色	82	80以上	164.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92424	AE57482			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	164.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92424	AE57483			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	149.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92424	AE57484			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	155.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92424	AE57485			ベースライト	LED	白色	82	80以上	158.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92424	AE57486			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	158.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92424	AE57487			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	150.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92424	AE57488			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	156.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92424	AE57489			ベースライト	LED	白色	82	80以上	160.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92424	AE57490			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	160.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92424	AE57491			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	154.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92424	AE57492			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	160.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92424	AE57493			ベースライト	LED	白色	82	80以上	163.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92424	AE57494			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	163.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92424	AE57495			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	155.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92424	AE57496			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	161.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92424	AE57497			ベースライト	LED	白色	82	80以上	165.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH93431	AE57483			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	149.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH93431	AE57484			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	155.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH93431	AE57485			ベースライト	LED	白色	82	80以上	159.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH93431	AE57487			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	150.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH93431	AE57488			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	156.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.15　グリーン購入法適合商品一覧

2025年12月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.15 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
428	AH93431	AE57489			ベースライト	LED	白色	82	80以上	160.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH93431	AE57491			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	154.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH93431	AE57492			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	160.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH93431	AE57493			ベースライト	LED	白色	82	80以上	164.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH93431	AE57495			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	155.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH93431	AE57496			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	162.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH93431	AE57497			ベースライト	LED	白色	82	80以上	165.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH93431	AE57499			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	156.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH93431	AE57500			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	163.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH93431	AE57501			ベースライト	LED	白色	82	80以上	166.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92406	AE57483			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	150.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92406	AE57484			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	156.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92406	AE57485			ベースライト	LED	白色	82	80以上	160.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92406	AE57487			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	151.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92406	AE57488			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	157.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92406	AE57489			ベースライト	LED	白色	82	80以上	161.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92406	AE57491			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	155.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92406	AE57492			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	161.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92406	AE57493			ベースライト	LED	白色	82	80以上	165.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92406	AE57495			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	156.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92406	AE57496			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	162.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92406	AE57497			ベースライト	LED	白色	82	80以上	166.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92406	AE57499			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	157.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92406	AE57500			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	163.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92406	AE57501			ベースライト	LED	白色	82	80以上	167.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH93430	AE57475			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	151.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH93430	AE57476			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	157.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH93430	AE57477			ベースライト	LED	白色	82	80以上	161.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH93430	AE57479			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	155.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH93430	AE57480			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	161.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH93430	AE57481			ベースライト	LED	白色	82	80以上	165.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH93430	AE57483			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	149.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH93430	AE57484			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	155.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH93430	AE57485			ベースライト	LED	白色	82	80以上	159.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH93430	AE57487			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	150.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH93430	AE57488			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	156.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH93430	AE57489			ベースライト	LED	白色	82	80以上	160.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH93430	AE57491			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	154.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH93430	AE57492			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	160.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH93430	AE57493			ベースライト	LED	白色	82	80以上	164.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH93430	AE57495			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	155.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH93430	AE57496			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	162.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH93430	AE57497			ベースライト	LED	白色	82	80以上	165.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH93430	AE57499			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	156.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH93430	AE57500			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	163.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH93430	AE57501			ベースライト	LED	白色	82	80以上	166.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH93431	AE57475			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	151.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH93431	AE57476			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	157.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH93431	AE57477			ベースライト	LED	白色	82	80以上	161.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH93431	AE57479			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	155.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH93431	AE57480			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	161.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH93431	AE57481			ベースライト	LED	白色	82	80以上	165.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92406	AE57475			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	152.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92406	AE57476			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	158.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92406	AE57477			ベースライト	LED	白色	82	80以上	161.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92406	AE57479			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	156.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92406	AE57480			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	162.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92406	AE57481			ベースライト	LED	白色	82	80以上	166.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92026L	AE57495			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	158.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92026L	AE57496			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	164.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92026L	AE57497			ベースライト	LED	白色	82	80以上	168.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92026L	AE57499			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	159.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92026L	AE57500			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	165.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92026L	AE57501			ベースライト	LED	白色	82	80以上	169.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92027L	AE57479			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	157.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92027L	AE57480			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	163.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92027L	AE57481			ベースライト	LED	白色	82	80以上	167.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92027L	AE57483			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	150.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92027L	AE57484			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	156.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92027L	AE57485			ベースライト	LED	白色	82	80以上	160.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92027L	AE57487			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	152.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92027L	AE57488			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	158.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92027L	AE57489			ベースライト	LED	白色	82	80以上	162.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92027L	AE57491			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	156.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92027L	AE57492			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	162.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92027L	AE57493			ベースライト	LED	白色	82	80以上	166.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92027L	AE57495			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	157.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92027L	AE57496			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	164.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92027L	AE57497			ベースライト	LED	白色	82	80以上	167.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92027L	AE57499			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	158.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92027L	AE57500			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	165.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92027L	AE57501			ベースライト	LED	白色	82	80以上	168.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92029L	AE57475			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	151.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92029L	AE57476			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	157.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92029L	AE57477			ベースライト	LED	白色	82	80以上	161.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92029L	AE57479			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	155.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92029L	AE57480			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	161.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92029L	AE57481			ベースライト	LED	白色	82	80以上	165.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92029L	AE57483			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	150.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92029L	AE57484			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	155.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92029L	AE57485			ベースライト	LED	白色	82	80以上	159.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92029L	AE57487			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	151.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92029L	AE57488			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	157.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92029L	AE57489			ベースライト	LED	白色	82	80以上	160.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92029L	AE57491			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	154.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92029L	AE57492			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	160.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92029L	AE57493			ベースライト	LED	白色	82	80以上	164.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92029L	AE57495			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	156.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92029L	AE57496			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	162.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.15　グリーン購入法適合商品一覧

2025年12月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.15 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
428	AH92029L	AE57497			ベースライト	LED	白色	82	80以上	166.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92029L	AE57499			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	157.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92029L	AE57500			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	163.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92029L	AE57501			ベースライト	LED	白色	82	80以上	167.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92400	AE57489			ベースライト	LED	白色	82	80以上	155.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92400	AE57491			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	149.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92400	AE57492			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	155.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92400	AE57493			ベースライト	LED	白色	82	80以上	159.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92400	AE57495			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	151.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92400	AE57496			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	157.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92400	AE57497			ベースライト	LED	白色	82	80以上	160.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92400	AE57499			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	152.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92400	AE57500			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	158.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92400	AE57501			ベースライト	LED	白色	82	80以上	161.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92025L	AE57475			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	152.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92025L	AE57476			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	158.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92025L	AE57477			ベースライト	LED	白色	82	80以上	161.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92025L	AE57479			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	156.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92025L	AE57480			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	162.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92025L	AE57481			ベースライト	LED	白色	82	80以上	166.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92025L	AE57483			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	150.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92025L	AE57484			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	156.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92025L	AE57485			ベースライト	LED	白色	82	80以上	160.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92025L	AE57487			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	151.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92025L	AE57488			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	157.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92025L	AE57489			ベースライト	LED	白色	82	80以上	161.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92025L	AE57491			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	155.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92025L	AE57492			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	161.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92025L	AE57493			ベースライト	LED	白色	82	80以上	165.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92025L	AE57495			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	156.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92025L	AE57496			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	162.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92025L	AE57497			ベースライト	LED	白色	82	80以上	166.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92025L	AE57499			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	157.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92025L	AE57500			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	163.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92025L	AE57501			ベースライト	LED	白色	82	80以上	167.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92026L	AE57475			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	153.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92026L	AE57476			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	159.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92026L	AE57477			ベースライト	LED	白色	82	80以上	163.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92026L	AE57479			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	157.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92026L	AE57480			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	163.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92026L	AE57481			ベースライト	LED	白色	82	80以上	167.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92026L	AE57483			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	151.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92026L	AE57484			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	157.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92026L	AE57485			ベースライト	LED	白色	82	80以上	161.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92026L	AE57487			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	153.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92026L	AE57488			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	159.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92026L	AE57489			ベースライト	LED	白色	82	80以上	162.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92026L	AE57491			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	156.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92026L	AE57492			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	162.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92026L	AE57493			ベースライト	LED	白色	82	80以上	166.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92036L	AE57492			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	160.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92036L	AE57493			ベースライト	LED	白色	82	80以上	163.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92036L	AE57495			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	155.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92036L	AE57496			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	161.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92036L	AE57497			ベースライト	LED	白色	82	80以上	165.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92036L	AE57499			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	156.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92036L	AE57500			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	162.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92036L	AE57501			ベースライト	LED	白色	82	80以上	166.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92399	AE57475			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	151.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92399	AE57476			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	157.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92399	AE57477			ベースライト	LED	白色	82	80以上	161.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92399	AE57479			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	155.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92399	AE57480			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	161.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92399	AE57481			ベースライト	LED	白色	82	80以上	165.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92399	AE57483			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	149.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92399	AE57484			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	155.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92399	AE57485			ベースライト	LED	白色	82	80以上	159.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92399	AE57487			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	150.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92399	AE57488			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	156.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92399	AE57489			ベースライト	LED	白色	82	80以上	160.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92399	AE57491			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	154.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92399	AE57492			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	160.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92399	AE57493			ベースライト	LED	白色	82	80以上	164.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92399	AE57495			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	155.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92399	AE57496			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	162.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92399	AE57497			ベースライト	LED	白色	82	80以上	165.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92399	AE57499			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	156.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92399	AE57500			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	163.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92399	AE57501			ベースライト	LED	白色	82	80以上	166.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92400	AE57479			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	150.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92400	AE57480			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	156.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92400	AE57481			ベースライト	LED	白色	82	80以上	160.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92400	AE57483			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	144.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92400	AE57484			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	150.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92400	AE57485			ベースライト	LED	白色	82	80以上	153.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92400	AE57487			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	146.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92400	AE57488			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	152.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92030L	AE57481			ベースライト	LED	白色	82	80以上	165.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92030L	AE57483			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	149.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92030L	AE57484			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	155.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92030L	AE57485			ベースライト	LED	白色	82	80以上	159.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92030L	AE57487			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	150.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92030L	AE57488			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	156.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92030L	AE57489			ベースライト	LED	白色	82	80以上	160.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92030L	AE57491			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	154.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92030L	AE57492			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	160.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92030L	AE57493			ベースライト	LED	白色	82	80以上	164.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92030L	AE57495			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	155.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92030L	AE57496			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	162.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.15　グリーン購入法適合商品一覧

2025年12月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.15 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
428	AD92030L	AE57497			ベースライト	LED	白色	82	80以上	165.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92030L	AE57499			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	156.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92030L	AE57500			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	163.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92030L	AE57501			ベースライト	LED	白色	82	80以上	166.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92031L	AE57479			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	150.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92031L	AE57480			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	156.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92031L	AE57481			ベースライト	LED	白色	82	80以上	160.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92031L	AE57483			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	144.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92031L	AE57484			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	150.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92031L	AE57485			ベースライト	LED	白色	82	80以上	153.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92031L	AE57487			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	146.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92031L	AE57488			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	152.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92031L	AE57489			ベースライト	LED	白色	82	80以上	155.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92031L	AE57491			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	149.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92031L	AE57492			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	155.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92031L	AE57493			ベースライト	LED	白色	82	80以上	159.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92031L	AE57495			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	151.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92031L	AE57496			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	157.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92031L	AE57497			ベースライト	LED	白色	82	80以上	160.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92031L	AE57499			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	152.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92031L	AE57500			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	158.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92031L	AE57501			ベースライト	LED	白色	82	80以上	161.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92036L	AE57475			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	151.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92036L	AE57476			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	157.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92036L	AE57477			ベースライト	LED	白色	82	80以上	160.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92036L	AE57479			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	155.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92036L	AE57480			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	161.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92036L	AE57481			ベースライト	LED	白色	82	80以上	164.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92036L	AE57483			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	149.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92036L	AE57484			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	155.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92036L	AE57485			ベースライト	LED	白色	82	80以上	158.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92036L	AE57487			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	150.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92036L	AE57488			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	156.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92036L	AE57489			ベースライト	LED	白色	82	80以上	160.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92036L	AE57491			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	154.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92030L	AE57475			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	151.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92030L	AE57476			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	157.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92030L	AE57477			ベースライト	LED	白色	82	80以上	161.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92030L	AE57479			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	155.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92030L	AE57480			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	161.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92031L	AE57482			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	160.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92031L	AE57486			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	153.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92031L	AE57490			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	155.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92030L	AE57478			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	161.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92030L	AE57494			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	164.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92030L	AE57498			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	165.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92030L	AE57502			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	166.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92030L	AE57486			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	159.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92030L	AE57490			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	160.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92030L	AE57482			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	165.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92036L	AE57478			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	160.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92036L	AE57494			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	163.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92036L	AE57482			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	164.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92036L	AE57498			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	165.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92036L	AE57502			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	166.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92036L	AE57486			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	158.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92036L	AE57490			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	160.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92406	AE57478			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	161.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92406	AE57482			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	166.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92406	AE57486			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	160.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92406	AE57490			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	161.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92406	AE57494			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	165.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92406	AE57498			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	166.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92406	AE57502			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	167.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92399	AE57478			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	161.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92399	AE57482			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	165.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92399	AE57486			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	159.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92399	AE57490			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	160.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92399	AE57494			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	164.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92399	AE57498			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	165.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92399	AE57502			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	166.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92400	AE57482			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	160.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92400	AE57486			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	153.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92400	AE57490			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	155.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92400	AE57494			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	159.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92400	AE57498			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	160.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92400	AE57502			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	161.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92026L	AE57502			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	169.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92026L	AE57482			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	167.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92026L	AE57486			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	161.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92026L	AE57490			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	162.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92026L	AE57494			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	166.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92026L	AE57498			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	168.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92026L	AE57478			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	163.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92025L	AE57482			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	166.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92025L	AE57478			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	161.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92025L	AE57498			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	166.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92025L	AE57502			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	167.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92025L	AE57486			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	160.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92025L	AE57490			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	161.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92025L	AE57494			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	165.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92029L	AE57498			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	166.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92029L	AE57502			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	167.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92029L	AE57478			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	161.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92029L	AE57482			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	165.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92029L	AE57486			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	159.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92029L	AE57490			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	160.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92029L	AE57494			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	164.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92027L	AE57482			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	167.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.15　グリーン購入法適合商品一覧

2025年12月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.15 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
428	AH92027L	AE57486			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	160.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92027L	AE57490			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	162.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92027L	AE57494			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	166.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92027L	AE57498			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	167.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH92027L	AE57502			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	168.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92031L	AE57494			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	159.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92031L	AE57498			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	160.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AD92031L	AE57502			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	161.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH93431	AE57482			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	165.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH93431	AE57486			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	159.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH93431	AE57490			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	160.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH93431	AE57494			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	164.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH93431	AE57498			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	165.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH93431	AE57502			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	166.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH93431	AE57478			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	161.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH93430	AE57490			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	160.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH93430	AE57494			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	164.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH93430	AE57498			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	165.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH93430	AE57502			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	166.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH93430	AE57478			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	161.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH93430	AE57482			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	165.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
428	AH93430	AE57486			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	159.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
429	AH92025L	AE57601			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	141.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
429	AH92025L	AE57602			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	143.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
429	AH92025L	AE57603			ベースライト	LED	白色	82	80以上	148.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
429	AH92025L	AE57604			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	151.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
429	AH92025L	AE57605			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	138.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
429	AH92025L	AE57606			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	140.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
429	AH92025L	AE57607			ベースライト	LED	白色	82	80以上	144.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
429	AH92025L	AE57608			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	148.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
429	AH92025L	AE92420			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	145.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
429	AH92025L	AE92421			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	147.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
429	AH92025L	AE92422			ベースライト	LED	白色	82	80以上	151.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
429	AH92025L	AE92423			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	155.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
430	AH92026L	AE57601			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	142.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
430	AH92026L	AE57602			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	144.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
430	AH92026L	AE57603			ベースライト	LED	白色	82	80以上	149.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
430	AH92026L	AE57604			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	152.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
430	AH92026L	AE57605			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	139.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
430	AH92026L	AE57606			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	141.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
430	AH92026L	AE57607			ベースライト	LED	白色	82	80以上	145.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
430	AH92026L	AE57608			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	149.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
430	AH92026L	AE92420			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	145.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
430	AH92026L	AE92421			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	147.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
430	AH92026L	AE92422			ベースライト	LED	白色	82	80以上	151.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
430	AH92026L	AE92423			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	155.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
431	AH92027L	AE57601			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	143.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
431	AH92027L	AE57602			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	145.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
431	AH92027L	AE57603			ベースライト	LED	白色	82	80以上	149.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
431	AH92027L	AE57604			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	152.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
431	AH92027L	AE57605			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	139.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
431	AH92027L	AE57606			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	141.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
431	AH92027L	AE57607			ベースライト	LED	白色	82	80以上	145.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
431	AH92027L	AE57608			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	149.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
432	AH93430	AE57607			ベースライト	LED	白色	82	80以上	143.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
432	AH93430	AE57608			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	147.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
432	AH93430	AE57601			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	141.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
432	AH93430	AE57602			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	142.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
432	AH93430	AE57603			ベースライト	LED	白色	82	80以上	147.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
432	AH93430	AE57604			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	150.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
432	AH93430	AE57605			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	137.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
432	AH93430	AE57606			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	139.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
432	AH93430	AE92420			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	145.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
432	AH93430	AE92421			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	147.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
432	AH93430	AE92422			ベースライト	LED	白色	82	80以上	151.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
432	AH93430	AE92423			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	155.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
433	AH93431	AE57601			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	141.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
433	AH93431	AE57602			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	142.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
433	AH93431	AE57603			ベースライト	LED	白色	82	80以上	147.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
433	AH93431	AE57604			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	150.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
433	AH93431	AE57605			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	137.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
433	AH93431	AE57606			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	139.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
433	AH93431	AE57607			ベースライト	LED	白色	82	80以上	143.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
433	AH93431	AE57608			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	147.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
433	AH93431	AE92420			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	145.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
433	AH93431	AE92421			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	147.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
433	AH93431	AE92422			ベースライト	LED	白色	82	80以上	151.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
433	AH93431	AE92423			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	155.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
434	AH92029L	AE57601			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	141.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
434	AH92029L	AE57602			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	143.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
434	AH92029L	AE57603			ベースライト	LED	白色	82	80以上	147.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
434	AH92029L	AE57604			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	150.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
434	AH92029L	AE57605			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	137.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
434	AH92029L	AE57606			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	139.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
434	AH92029L	AE57607			ベースライト	LED	白色	82	80以上	143.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
434	AH92029L	AE57608			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	147.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
434	AH92029L	AE92420			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	145.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
434	AH92029L	AE92421			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	147.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
434	AH92029L	AE92422			ベースライト	LED	白色	82	80以上	151.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
434	AH92029L	AE92423			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	155.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
435	AD92030L	AE57601			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	141.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
435	AD92030L	AE57602			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	143.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
435	AD92030L	AE57603			ベースライト	LED	白色	82	80以上	147.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
435	AD92030L	AE57604			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	150.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
435	AD92030L	AE57605			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	137.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
435	AD92030L	AE57606			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	139.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
435	AD92030L	AE57607			ベースライト	LED	白色	82	80以上	143.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
435	AD92030L	AE57608			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	147.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
435	AD92030L	AE92420			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	145.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.15　グリーン購入法適合商品一覧

2025年12月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.15 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
435	AD92030L	AE92421			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	147.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
435	AD92030L	AE92422			ベースライト	LED	白色	82	80以上	151.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
435	AD92030L	AE92423			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	155.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
436	AD92031L	AE57601			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	137.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
436	AD92031L	AE57602			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	139.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
436	AD92031L	AE57603			ベースライト	LED	白色	82	80以上	143.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
436	AD92031L	AE57604			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	147.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
436	AD92031L	AE57605			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	133.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
436	AD92031L	AE57606			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	135.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
436	AD92031L	AE57607			ベースライト	LED	白色	82	80以上	139.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
436	AD92031L	AE57608			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	143.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
437	AD92399	AE57602			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	143.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
437	AD92399	AE57603			ベースライト	LED	白色	82	80以上	147.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
437	AD92399	AE57604			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	150.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
437	AD92399	AE57605			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	137.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
437	AD92399	AE57606			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	139.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
437	AD92399	AE57607			ベースライト	LED	白色	82	80以上	143.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
437	AD92399	AE57608			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	147.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
437	AD92399	AE57601			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	141.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
437	AD92399	AE92420			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	145.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
437	AD92399	AE92421			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	147.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
437	AD92399	AE92422			ベースライト	LED	白色	82	80以上	151.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
437	AD92399	AE92423			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	155.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
438	AD92400	AE57601			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	137.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
438	AD92400	AE57602			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	139.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
438	AD92400	AE57603			ベースライト	LED	白色	82	80以上	143.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
438	AD92400	AE57604			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	147.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
438	AD92400	AE57605			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	133.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
438	AD92400	AE57606			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	135.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
438	AD92400	AE57607			ベースライト	LED	白色	82	80以上	139.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
438	AD92400	AE57608			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	143.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
439	AD92036L	AE57601			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	141.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
439	AD92036L	AE57602			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	143.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
439	AD92036L	AE57603			ベースライト	LED	白色	82	80以上	147.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
439	AD92036L	AE57604			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	150.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
439	AD92036L	AE57605			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	137.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
439	AD92036L	AE57606			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	139.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
439	AD92036L	AE57607			ベースライト	LED	白色	82	80以上	143.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
439	AD92036L	AE57608			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	147.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
439	AD92036L	AE92420			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	145.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
439	AD92036L	AE92421			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	147.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
439	AD92036L	AE92422			ベースライト	LED	白色	82	80以上	151.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
439	AD92036L	AE92423			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	155.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
441	AD92424	AE57605			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	90.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
441	AD92424	AE57606			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	92.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
441	AD92424	AE57601			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	93.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
441	AD92424	AE57602			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	94.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
441	AD92424	AE92420			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	96.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
441	AD92424	AE92421			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	97.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
442	AH92406	AE57601			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	141.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
442	AH92406	AE57602			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	143.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
442	AH92406	AE57603			ベースライト	LED	白色	82	80以上	148.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
442	AH92406	AE57604			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	151.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
442	AH92406	AE57605			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	138.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
442	AH92406	AE57606			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	140.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
442	AH92406	AE57607			ベースライト	LED	白色	82	80以上	144.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
442	AH92406	AE57608			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	148.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
442	AH92406	AE92420			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	145.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
442	AH92406	AE92421			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	147.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
442	AH92406	AE92422			ベースライト	LED	白色	82	80以上	151.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
442	AH92406	AE92423			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	155.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
443	AH92037L	AE57513			ベースライト	LED	白色	82	80以上	148.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
443	AH92037L	AE57503			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	155.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
443	AH92037L	AE57504			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	161.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
443	AH92037L	AE57505			ベースライト	LED	白色	82	80以上	165.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
443	AH92037L	AE57507			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	149.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
443	AH92037L	AE57508			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	154.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
443	AH92037L	AE57509			ベースライト	LED	白色	82	80以上	158.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
443	AH92037L	AE57511			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	138.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
443	AH92037L	AE57512			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	144.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
443	AH92037L	AE57506			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	165.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
443	AH92037L	AE57510			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	158.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
443	AH92037L	AE57514			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	148.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
444	AH92038L	AE57503			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	156.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
444	AH92038L	AE57504			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	162.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
444	AH92038L	AE57505			ベースライト	LED	白色	82	80以上	166.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
444	AH92038L	AE57507			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	150.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
444	AH92038L	AE57508			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	156.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
444	AH92038L	AE57509			ベースライト	LED	白色	82	80以上	159.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
444	AH92038L	AE57511			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	140.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
444	AH92038L	AE57512			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	146.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
444	AH92038L	AE57513			ベースライト	LED	白色	82	80以上	149.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
444	AH92038L	AE57506			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	166.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
444	AH92038L	AE57510			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	159.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
444	AH92038L	AE57514			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	149.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
445	AH92039L	AE57503			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	156.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
445	AH92039L	AE57504			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	162.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
445	AH92039L	AE57505			ベースライト	LED	白色	82	80以上	166.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
445	AH92039L	AE57507			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	150.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
445	AH92039L	AE57508			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	156.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
445	AH92039L	AE57509			ベースライト	LED	白色	82	80以上	159.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
445	AH92039L	AE57511			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	140.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
445	AH92039L	AE57512			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	145.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
445	AH92039L	AE57513			ベースライト	LED	白色	82	80以上	149.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
445	AH92039L	AE57506			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	166.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
445	AH92039L	AE57510			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	159.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
445	AH92039L	AE57514			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	149.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
446	AH93432	AE57503			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	154.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
446	AH93432	AE57504			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	160.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.15　グリーン購入法適合商品一覧

2025年12月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.15 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
446	AH93432	AE57505			ベースライト	LED	白色	82	80以上	164.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
446	AH93432	AE57507			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	148.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
446	AH93432	AE57508			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	153.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
446	AH93432	AE57509			ベースライト	LED	白色	82	80以上	157.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
446	AH93432	AE57511			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	138.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
446	AH93432	AE57512			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	143.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
446	AH93432	AE57513			ベースライト	LED	白色	82	80以上	147.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
446	AH93432	AE57506			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	164.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
446	AH93432	AE57510			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	157.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
446	AH93432	AE57514			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	147.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
447	AH93433	AE57503			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	154.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
447	AH93433	AE57504			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	160.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
447	AH93433	AE57505			ベースライト	LED	白色	82	80以上	164.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
447	AH93433	AE57507			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	148.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
447	AH93433	AE57508			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	153.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
447	AH93433	AE57509			ベースライト	LED	白色	82	80以上	157.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
447	AH93433	AE57511			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	138.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
447	AH93433	AE57512			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	143.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
447	AH93433	AE57513			ベースライト	LED	白色	82	80以上	147.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
447	AH93433	AE57506			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	164.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
447	AH93433	AE57510			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	157.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
447	AH93433	AE57514			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	147.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
448	AH92041L	AE57503			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	154.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
448	AH92041L	AE57504			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	160.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
448	AH92041L	AE57505			ベースライト	LED	白色	82	80以上	164.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
448	AH92041L	AE57507			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	148.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
448	AH92041L	AE57508			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	154.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
448	AH92041L	AE57509			ベースライト	LED	白色	82	80以上	157.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
448	AH92041L	AE57511			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	138.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
448	AH92041L	AE57512			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	144.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
448	AH92041L	AE57513			ベースライト	LED	白色	82	80以上	147.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
448	AH92041L	AE57506			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	164.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
448	AH92041L	AE57510			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	157.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
448	AH92041L	AE57514			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	147.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92042L	AE57503			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	154.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92042L	AE57504			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	160.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92042L	AE57505			ベースライト	LED	白色	82	80以上	164.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92042L	AE57507			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	148.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92042L	AE57508			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	153.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92042L	AE57509			ベースライト	LED	白色	82	80以上	157.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92042L	AE57511			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	138.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92042L	AE57512			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	143.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92042L	AE57513			ベースライト	LED	白色	82	80以上	147.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92042L	AE57514			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	147.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92042L	AE57506			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	164.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
449	AD92042L	AE57510			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	157.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
450	AD92043L	AE57503			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	149.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
450	AD92043L	AE57504			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	155.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
450	AD92043L	AE57505			ベースライト	LED	白色	82	80以上	159.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
450	AD92043L	AE57507			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	143.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
450	AD92043L	AE57508			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	149.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
450	AD92043L	AE57509			ベースライト	LED	白色	82	80以上	152.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
450	AD92043L	AE57511			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	134.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
450	AD92043L	AE57512			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	139.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
450	AD92043L	AE57513			ベースライト	LED	白色	82	80以上	142.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
450	AD92043L	AE57506			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	159.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
450	AD92043L	AE57510			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	152.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
450	AD92043L	AE57514			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	142.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
451	AD92401	AE57503			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	154.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
451	AD92401	AE57504			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	160.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
451	AD92401	AE57505			ベースライト	LED	白色	82	80以上	164.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
451	AD92401	AE57507			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	148.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
451	AD92401	AE57508			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	153.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
451	AD92401	AE57509			ベースライト	LED	白色	82	80以上	157.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
451	AD92401	AE57511			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	138.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
451	AD92401	AE57512			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	143.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
451	AD92401	AE57513			ベースライト	LED	白色	82	80以上	147.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
451	AD92401	AE57510			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	157.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
451	AD92401	AE57514			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	147.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
451	AD92401	AE57506			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	164.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
453	AD92426	AE57511			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	85.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
453	AD92426	AE57512			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	89.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
453	AD92426	AE57507			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	92.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
453	AD92426	AE57508			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	96.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
453	AD92426	AE57503			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	96.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
453	AD92426	AE57504			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
454	AH92407	AE57503			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	155.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
454	AH92407	AE57504			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	161.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
454	AH92407	AE57505			ベースライト	LED	白色	82	80以上	165.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
454	AH92407	AE57507			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	149.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
454	AH92407	AE57508			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	154.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
454	AH92407	AE57509			ベースライト	LED	白色	82	80以上	158.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
454	AH92407	AE57511			ベースライト	LED	電球色	82	80以上	138.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
454	AH92407	AE57512			ベースライト	LED	温白色	82	80以上	144.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
454	AH92407	AE57513			ベースライト	LED	白色	82	80以上	148.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
454	AH92407	AE57506			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	165.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
454	AH92407	AE57510			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	158.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
454	AH92407	AE57514			ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	148.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
455	XU93575	XE57543			ベースライト	LED	昼白色	85	80以上	151.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
455	XU93575	XE57544			ベースライト	LED	昼白色	85	80以上	147.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
455	XU93576	XE57543			ベースライト	LED	昼白色	85	80以上	151.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
455	XU93576	XE57544			ベースライト	LED	昼白色	85	80以上	147.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
455	XU93577	XE57543			ベースライト	LED	昼白色	85	80以上	151.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
455	XU93577	XE57544			ベースライト	LED	昼白色	85	80以上	147.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
456	XU93578	XE57545			ベースライト	LED	昼白色	85	80以上	135.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
456	XU93578	XE57546			ベースライト	LED	昼白色	85	80以上	140.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
456	XU93579	XE57545			ベースライト	LED	昼白色	85	80以上	135.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
456	XU93579	XE57546			ベースライト	LED	昼白色	85	80以上	140.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
456	XU93580	XE57545			ベースライト	LED	昼白色	85	80以上	135.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.15　グリーン購入法適合商品一覧

2025年12月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.15 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
456	XU93580	XE57546			ベースライト	LED	昼白色	85	80以上	140.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
457	AH54185				ベースライト	LED	電球色	82	80以上	120.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
457	AH54186				ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	129.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
457	AH54187				ベースライト	LED	電球色	82	80以上	117.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
457	AH54188				ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	125.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
457	AH54189				ベースライト	LED	電球色	82	80以上	113.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
457	AH54190				ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	121.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
465	XD90004L	XE41272L			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	139.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
465	XD90004L	XE41273L			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	109.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
465	XD90004L	XE41275L			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	123.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
465	XD90142L	XE41272L			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	126.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
465	XD90142L	XE41273L			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	99.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
466	XH90012L	XE41272L			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	138.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
466	XH90012L	XE41273L			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	108.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
466	XH90012L	XE41275L			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	123.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
466	XH90011L	XE41272L			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	129.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
466	XH90011L	XE41273L			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	101.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
467	XDE951558	XEE690184	XE41272L		ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	133.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
467	XDE951558	XEE690184	XE41273L		ベースライト	LED	電球色	83	80以上	104.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
467	XDE951557	XEE690183	XE41272L		ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	136.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
467	XDE951557	XEE690183	XE41273L		ベースライト	LED	電球色	83	80以上	100.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
468	XH90231L	XE41272L			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	147.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
468	XH90231L	XE41273L			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	113.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
468	XH90231L	XE41275L			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	128.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
468	XH90231L	XE41276L			ベースライト	LED	昼光色	83	80以上	123.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
468	XHE930111	XE41272L			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	147.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
468	XHE930111	XE41273L			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	113.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
468	XHE930111	XE41275L			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	128.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
468	XHE930111	XE41276L			ベースライト	LED	昼光色	83	80以上	123.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
469	XH90232L	XE41272L			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	141.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
469	XH90232L	XE41273L			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	104.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
469	XHE930110	XE41272L			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	141.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
469	XHE930110	XE41273L			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	104.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
470	XH90235L	XE41272L			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	141.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
470	XH90235L	XE41273L			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	104.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
470	XHE930112	XE41272L			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	141.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
470	XHE930112	XE41273L			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	104.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
471	XH90233L	XE41275L			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	124.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
471	XH90234L	XE41272L			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	140.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
471	XH90234L	XE41273L			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	103.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
471	XH90233L	XE41272L			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	143.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
471	XH90233L	XE41273L			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	109.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
472	XH90113L	XE41279L			ベースライト	LED	電球色	83	80以上	95.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
473	XU90150L	XE46423L			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	127.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
473	XU90238L	XE46423L			ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	125.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
477	AH57563				ハイパワーベースライト	LED	昼白色	82	80以上	174.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
477	AH57564				ハイパワーベースライト	LED	昼白色	82	80以上	174.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
477	AH57561				ハイパワーベースライト	LED	昼白色	82	80以上	167.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
477	AH57562				ハイパワーベースライト	LED	昼白色	82	80以上	167.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
478	AH57568				ハイパワーベースライト	LED	昼白色	82	80以上	174.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
478	AH57569				ハイパワーベースライト	LED	昼白色	82	80以上	169.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
478	AH57570				ハイパワーベースライト	LED	昼白色	82	80以上	169.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
478	AH57565				ハイパワーベースライト	LED	昼白色	82	80以上	167.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
478	AH57566				ハイパワーベースライト	LED	昼白色	82	80以上	167.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
478	AH57567				ハイパワーベースライト	LED	昼白色	82	80以上	174.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
480	XP93256	XE41432E	XE91663Y		ハイパワーペンダント	LED	白色	83	80以上	127.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
480	XP93257	XE41432E	XE91663Y		ハイパワーペンダント	LED	昼白色	83	80以上	127.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
480	XP93250	XE41432E	XE91665Y		ハイパワーペンダント	LED	電球色	83	80以上	122.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
480	XP93251	XE41432E	XE91665Y		ハイパワーペンダント	LED	温白色	83	80以上	124.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
480	XP93252	XE41432E	XE91665Y		ハイパワーペンダント	LED	白色	83	80以上	129.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
480	XP93253	XE41432E	XE91665Y		ハイパワーペンダント	LED	昼白色	83	80以上	129.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
480	XP93254	XE41432E	XE91663Y		ハイパワーペンダント	LED	電球色	83	80以上	120.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
480	XP93255	XE41432E	XE91663Y		ハイパワーペンダント	LED	温白色	83	80以上	123.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
480	XP93254	XE41432E	XE91226E		ハイパワーペンダント	LED	電球色	83	80以上	124.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
480	XP93254	XE41432E	XE93276		ハイパワーペンダント	LED	電球色	83	80以上	120.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
480	XP93255	XE41432E	XE91226E		ハイパワーペンダント	LED	温白色	83	80以上	126.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
480	XP93255	XE41432E	XE93276		ハイパワーペンダント	LED	温白色	83	80以上	122.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
480	XP93256	XE41432E	XE91226E		ハイパワーペンダント	LED	白色	83	80以上	131.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
480	XP93256	XE41432E	XE93276		ハイパワーペンダント	LED	白色	83	80以上	126.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
480	XP93257	XE41432E	XE91226E		ハイパワーペンダント	LED	昼白色	83	80以上	131.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
480	XP93257	XE41432E	XE93276		ハイパワーペンダント	LED	昼白色	83	80以上	126.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
480	XP93250	XE41432E	XE91228E		ハイパワーペンダント	LED	電球色	83	80以上	123.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
480	XP93251	XE41432E	XE91228E		ハイパワーペンダント	LED	温白色	83	80以上	125.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
480	XP93252	XE41432E	XE91228E		ハイパワーペンダント	LED	白色	83	80以上	130.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
480	XP93253	XE41432E	XE91228E		ハイパワーペンダント	LED	昼白色	83	80以上	130.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
481	XP93255	XE41433E	XE91663Y		ハイパワーペンダント	LED	温白色	83	80以上	107.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
481	XP93250	XE41433E	XE91665Y		ハイパワーペンダント	LED	電球色	83	80以上	107.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
481	XP93251	XE41433E	XE91665Y		ハイパワーペンダント	LED	温白色	83	80以上	109.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
481	XP93254	XE41433E	XE91663Y		ハイパワーペンダント	LED	電球色	83	80以上	105.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
481	XP93254	XE41433E	XE91226E		ハイパワーペンダント	LED	電球色	83	80以上	108.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
481	XP93254	XE41433E	XE93276		ハイパワーペンダント	LED	電球色	83	80以上	105.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
481	XP93255	XE41433E	XE91226E		ハイパワーペンダント	LED	温白色	83	80以上	110.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
481	XP93255	XE41433E	XE93276		ハイパワーペンダント	LED	温白色	83	80以上	107.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
481	XP93250	XE41433E	XE91228E		ハイパワーペンダント	LED	電球色	83	80以上	108.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
481	XP93251	XE41433E	XE91228E		ハイパワーペンダント	LED	温白色	83	80以上	110.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
486	XU53555				非常灯・誘導灯・保安灯・防犯灯	LED	昼白色	72	70以上	118.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU57051				ポール灯・ガーデンライト	LED	電球色	92	80以上	94.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU57052				ポール灯・ガーデンライト	LED	電球色	92	80以上	98.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU57011				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	91.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU57012				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	91.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU57013				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	95.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU57014				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	95.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56957				ポール灯・ガーデンライト	LED	電球色	92	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56958				ポール灯・ガーデンライト	LED	電球色	92	80以上	104.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU57031				ポール灯・ガーデンライト	LED	電球色	92	80以上	94.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU57032				ポール灯・ガーデンライト	LED	電球色	92	80以上	97.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56948				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	104.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56949				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	104.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56952				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	92.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.15　グリーン購入法適合商品一覧

2025年12月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.15 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
513	XU56953				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	92.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56981				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	90.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56982				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	90.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56983				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	93.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56984				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	93.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56907				ポール灯・ガーデンライト	LED	電球色	92	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56908				ポール灯・ガーデンライト	LED	電球色	92	80以上	103.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56977				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	90.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56978				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	93.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU57007				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	91.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU57008				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	95.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56885				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56887				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	103.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56889				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	92.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56935				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56937				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	104.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56939				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	92.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56974				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	90.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56975				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	93.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU57004				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	91.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU57005				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	95.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56894				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56895				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56898				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	103.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56899				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	103.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56902				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	92.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56903				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	92.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56944				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56945				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU57026				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	97.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU57043				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	94.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU57044				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	94.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU57045				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	98.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU57046				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	98.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56879				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56880				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56881				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	103.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56882				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	103.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56929				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56930				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56931				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	104.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56932				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	104.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56969				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	90.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56970				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	90.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56971				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	93.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56972				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	93.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56999				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	91.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU57000				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	91.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU57001				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	95.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU57002				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	95.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56892				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56893				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	103.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56942				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56943				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	104.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56963				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	90.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56964				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	90.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56965				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	93.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56966				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	93.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56993				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	91.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56994				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	91.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56995				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	95.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56996				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	95.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU57023				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	94.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU57024				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	94.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU57025				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	97.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56915				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56916				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56919				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	104.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56920				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	104.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56923				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	92.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56924				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	92.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56865				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56866				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56869				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	103.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56870				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	103.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56873				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	92.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
513	XU56874				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	92.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56774				ポール灯・ガーデンライト	LED	電球色	92	80以上	93.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56775				ポール灯・ガーデンライト	LED	電球色	92	80以上	95.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56791				ポール灯・ガーデンライト	LED	電球色	92	80以上	86.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56792				ポール灯・ガーデンライト	LED	電球色	92	80以上	88.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56811				ポール灯・ガーデンライト	LED	電球色	92	80以上	91.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56812				ポール灯・ガーデンライト	LED	電球色	92	80以上	92.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56831				ポール灯・ガーデンライト	LED	電球色	92	80以上	93.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56832				ポール灯・ガーデンライト	LED	電球色	92	80以上	95.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56724				ポール灯・ガーデンライト	LED	電球色	92	80以上	91.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56725				ポール灯・ガーデンライト	LED	電球色	92	80以上	92.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56769				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	98.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56770				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	98.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56624				ポール灯・ガーデンライト	LED	電球色	92	80以上	86.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56625				ポール灯・ガーデンライト	LED	電球色	92	80以上	88.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56707				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	95.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56753				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	93.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56755				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	95.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56757				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	98.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56611				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	86.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56612				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	86.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56615				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	88.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56616				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	88.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.15　グリーン購入法適合商品一覧

2025年12月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.15 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
514	XU56619				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	91.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56620				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	91.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56711				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	91.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56712				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	91.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56715				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	92.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56716				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	92.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56719				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	95.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56720				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	95.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56761				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	93.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56762				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	93.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56765				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	95.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56766				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	95.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56826				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	95.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56597				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	86.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56598				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	86.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56599				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	88.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56600				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	88.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56697				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	91.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56698				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	91.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56699				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	92.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56700				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	92.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56747				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	93.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56748				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	93.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56749				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	95.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56750				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	95.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56609				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	86.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56610				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	88.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56709				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	91.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56710				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	92.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56759				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	93.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56760				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	95.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56603				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	86.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56605				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	88.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56607				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	91.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56703				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	91.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56705				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	92.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56743				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	98.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56744				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	98.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56783				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	86.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56784				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	86.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56785				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	88.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56786				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	88.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56803				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	91.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56804				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	91.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56805				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	92.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56806				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	92.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56823				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	93.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56824				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	93.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56825				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	95.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56735				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	93.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56736				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	93.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56739				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	95.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56740				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	95.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56585				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	86.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56586				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	86.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56589				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	88.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56590				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	88.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56593				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	91.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56594				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	91.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56685				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	91.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56686				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	91.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56689				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	92.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56690				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	92.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56693				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	95.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
514	XU56694				エクステリア	LED	電球色	92	80以上	95.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
518	AU55809				エクステリア	LED	電球色	93	80以上	93.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
518	AU55810				エクステリア	LED	電球色	93	80以上	103.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
518	AU55811				エクステリア	LED	電球色	93	80以上	103.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
518	AU55812				エクステリア	LED	電球色	93	80以上	95.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
518	AU55813				エクステリア	LED	電球色	93	80以上	95.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
518	AU55798				エクステリア	LED	電球色	93	80以上	100.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
518	AU55799				エクステリア	LED	電球色	93	80以上	100.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
518	AU55800				エクステリア	LED	電球色	93	80以上	93.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
518	AU55801				エクステリア	LED	電球色	93	80以上	93.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
518	AU55802				エクステリア	LED	電球色	93	80以上	103.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
518	AU55803				エクステリア	LED	電球色	93	80以上	103.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
518	AU55804				エクステリア	LED	電球色	93	80以上	95.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
518	AU55805				エクステリア	LED	電球色	93	80以上	95.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
518	AU55806				エクステリア	LED	電球色	93	80以上	100.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
518	AU55807				エクステリア	LED	電球色	93	80以上	100.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
518	AU55808				エクステリア	LED	電球色	93	80以上	93.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
525	XU55419				間接照明	LED	電球色	93	80以上	111.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
525	XU55420				間接照明	LED	白色	93	80以上	122.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
525	XU55421				間接照明	LED	電球色	93	80以上	110.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
525	XU55422				間接照明	LED	白色	93	80以上	122.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
525	XU55423				間接照明	LED	電球色	93	80以上	111.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
525	XU55425				間接照明	LED	電球色	93	80以上	111.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
526	AU57426				間接照明	LED	電球色	93	80以上	101.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
526	AU57427				間接照明	LED	電球色	93	80以上	98.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
526	AU57428				間接照明	LED	電球色	93	80以上	96.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
526	AU57429				間接照明	LED	電球色	93	80以上	89.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
527	AU57430				間接照明	LED	電球色	93	80以上	102.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
527	AU57431				間接照明	LED	電球色	93	80以上	103.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
527	AU57432				間接照明	LED	電球色	93	80以上	101.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
540	AU57556	AE55236	XE50859E	WE44112E	ポール灯・ガーデンライト	LED	昼白色	82	80以上	163.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
540	AU57556	AE55236	XE50860E	WE44112E	ポール灯・ガーデンライト	LED	昼白色	82	80以上	163.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
540	AU57556	XE39101E	WE44112E		ポール灯・ガーデンライト	LED	昼白色	82	80以上	163.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
540	AU57556	XE39102E	WE44112E		ポール灯・ガーデンライト	LED	昼白色	82	80以上	163.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
540	AU57560				高天井器具	LED	昼白色	82	80以上	166.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下

■LightingPRO vol.15　グリーン購入法適合商品一覧

2025年12月

※1：別売部品及び別売電源が必要な場合は組合せ時のデータとなります。　※2：電圧フリーの器具については200V時の値で判定しています。

コイズミ照明株式会社

LightingPRO vol.15 掲載ﾍﾟｰｼﾞ	製品型番	組合せ部品1 ※1	組合せ部品2 ※1	組合せ部品3 ※1	器具ﾀｲﾌﾟ	光源形式	光源色	平均演色評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具定格寿命	特定化学物質の含有について
540	AU57556				高天井器具	LED	昼白色	82	80以上	163.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
540	AU57559				高天井器具	LED	昼白色	82	80以上	166.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
540	AU57558				高天井器具	LED	昼白色	82	80以上	164.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
540	AU57557				高天井器具	LED	昼白色	82	80以上	164.4	120以上	40,000時間以上	基準値以下
540	AU57555				高天井器具	LED	昼白色	82	80以上	163.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
542	AU57555	AE54165	XE50859E	WE44112E	ポール灯・ガーデンライト	LED	昼白色	82	80以上	163.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
542	AU57555	AE54165	XE50860E	WE44112E	ポール灯・ガーデンライト	LED	昼白色	82	80以上	163.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
542	AU57555	XE39101E	WE44112E		ポール灯・ガーデンライト	LED	昼白色	82	80以上	163.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
542	AU57555	XE39102E	WE44112E		ポール灯・ガーデンライト	LED	昼白色	82	80以上	163.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU50867				エクステリア	LED	電球色	82	80以上	117.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU50869				エクステリア	LED	白色	82	80以上	120.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU50871				エクステリア	LED	昼白色	82	80以上	121.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU50891				エクステリア	LED	電球色	82	80以上	107.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU50897				エクステリア	LED	電球色	82	80以上	107.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU50903				エクステリア	LED	電球色	82	80以上	123.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU50905				エクステリア	LED	白色	82	80以上	126.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU50907				エクステリア	LED	昼白色	82	80以上	128.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU50909				エクステリア	LED	電球色	82	80以上	123.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU50873				エクステリア	LED	電球色	82	80以上	117.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU50875				エクステリア	LED	白色	82	80以上	120.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU50877				エクステリア	LED	昼白色	82	80以上	121.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU50879				エクステリア	LED	電球色	82	80以上	120.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU50881				エクステリア	LED	白色	82	80以上	123.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU50883				エクステリア	LED	昼白色	82	80以上	124.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU50885				エクステリア	LED	電球色	82	80以上	120.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU50887				エクステリア	LED	白色	82	80以上	123.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU50889				エクステリア	LED	昼白色	82	80以上	124.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU50911				エクステリア	LED	白色	82	80以上	126.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XU50913				エクステリア	LED	昼白色	82	80以上	128.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
546	XU50884				エクステリア	LED	昼白色	82	80以上	120.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
546	XU50886				エクステリア	LED	電球色	82	80以上	116.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
546	XU50904				エクステリア	LED	電球色	82	80以上	124.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
546	XU50906				エクステリア	LED	白色	82	80以上	127.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
546	XU50908				エクステリア	LED	昼白色	82	80以上	128.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
546	XU50910				エクステリア	LED	電球色	82	80以上	124.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
546	XU50912				エクステリア	LED	白色	82	80以上	127.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
546	XU50914				エクステリア	LED	昼白色	82	80以上	128.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
546	XU50868				エクステリア	LED	電球色	82	80以上	114.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
546	XU50874				エクステリア	LED	電球色	82	80以上	114.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
546	XU50890				エクステリア	LED	昼白色	82	80以上	120.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
546	XU50892				エクステリア	LED	電球色	82	80以上	107.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
546	XU50898				エクステリア	LED	電球色	82	80以上	107.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
546	XU50880				エクステリア	LED	電球色	82	80以上	116.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
548	AU57266				非常灯・誘導灯・保安灯・防犯灯	LED	昼白色	80	80以上	115.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
548	AU57267				非常灯・誘導灯・保安灯・防犯灯	LED	昼白色	80	80以上	115.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
548	AU57268				非常灯・誘導灯・保安灯・防犯灯	LED	昼白色	80	80以上	118.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
548	AU57269				非常灯・誘導灯・保安灯・防犯灯	LED	昼白色	80	80以上	118.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
548	AU57270				非常灯・誘導灯・保安灯・防犯灯	LED	昼白色	80	80以上	125.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
548	AU57271				非常灯・誘導灯・保安灯・防犯灯	LED	昼白色	80	80以上	125.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
571	WU57619	WE55221			ポール灯・ガーデンライト	LED	電球色	82	80以上	91.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
571	WU57619				ポール灯・ガーデンライト	LED	電球色	82	80以上	91.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
571	WU55222				ポール灯・ガーデンライト	LED	電球色	82	80以上	88.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
571	WU55222	WEE964475			ポール灯・ガーデンライト	LED	電球色	82	80以上	88.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
572	WU57621	WE55221			ポール灯・ガーデンライト	LED	電球色	82	80以上	91.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
572	WU57621				ポール灯・ガーデンライト	LED	電球色	82	80以上	91.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
572	WU55224				ポール灯・ガーデンライト	LED	電球色	82	80以上	88.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
572	WU55224	WEE964475			ポール灯・ガーデンライト	LED	電球色	82	80以上	88.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
575	XU50880	XE50859E	WE44112E		ポール灯・ガーデンライト	LED	電球色	82	80以上	116.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
575	XU50880	XE50860E	WE44112E		ポール灯・ガーデンライト	LED	電球色	82	80以上	116.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
575	XU50880	XE50861E	WE44112E		ポール灯・ガーデンライト	LED	電球色	82	80以上	116.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
575	XU50880	XE50862E	WE44112E		ポール灯・ガーデンライト	LED	電球色	82	80以上	116.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
575	XU50880	XE50863E	WE44112E		ポール灯・ガーデンライト	LED	電球色	82	80以上	116.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
575	XU50880	XE50864E	WE44112E		ポール灯・ガーデンライト	LED	電球色	82	80以上	116.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
582	AU55771				ポール灯・ガーデンライト	LED	電球色	93	80以上	87.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
582	AU55772				ポール灯・ガーデンライト	LED	電球色	93	80以上	87.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
582	AU55773				ポール灯・ガーデンライト	LED	電球色	93	80以上	87.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
582	AU55770				ポール灯・ガーデンライト	LED	電球色	93	80以上	87.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
592	AP57342				ペンダント	LED	電球色	93	80以上	94.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
592	AP57332				ペンダント	LED	電球色	93	80以上	94.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
592	AB57330				ブラケット	LED	電球色	93	80以上	94.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
592	AP57323				ペンダント	LED	電球色	93	80以上	94.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
592	AP57322				ペンダント	LED	電球色	93	80以上	94.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
592	AB57340				ブラケット	LED	電球色	93	80以上	94.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
592	AP57333				ペンダント	LED	電球色	93	80以上	94.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
592	AP57337				ペンダント	LED	電球色	93	80以上	93.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
592	AP57336				ペンダント	LED	電球色	93	80以上	93.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
592	AP57327				ペンダント	LED	電球色	93	80以上	93.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
592	AP57344				ペンダント	LED	電球色	93	80以上	93.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
592	AP57326				ペンダント	LED	電球色	93	80以上	93.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
592	AP54893				ペンダント	LED	電球色	93	80以上	93.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
592	AB54897				ブラケット	LED	電球色	93	80以上	94.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
592	AP54889				ペンダント	LED	電球色	93	80以上	94.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
601	AB57246				ブラケット	LED	温白色	93	80以上	91.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
601	AB55930				ブラケット	LED	温白色	93	80以上	91.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
601	AB55931				ブラケット	LED	温白色	93	80以上	91.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
603	AB57243				ブラケット	LED	温白色	93	80以上	91.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
603	AB53975				ブラケット	LED	温白色	93	80以上	91.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
603	AB53976				ブラケット	LED	温白色	93	80以上	91.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
607	AB55516				ブラケット	LED	電球色	93	80以上	113.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
607	AB55517				ブラケット	LED	電球色	93	80以上	113.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
607	AB55518				ブラケット	LED	電球色	93	80以上	113.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
619	AP55508				ペンダント	LED	電球色	93	80以上	97.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
619	AP55509				ペンダント	LED	電球色	93	80以上	97.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
619	AP55512				ペンダント	LED	電球色	93	80以上	97.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
619	AP55513				ペンダント	LED	電球色	93	80以上	97.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
623	AD53729				ダウンライト	LED	電球色	82	80以上	85.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
624	AH56117				和風照明	LED	電球色	93	80以上	120.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下