

■ cledy Lighting PRO vol.7 グリーン購入法適合商品一覧 「店舗・施設用 LED照明器具」

2014年10月6日

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

cledy LP vol.7 掲載順	製品型番	組合せ部品 ※1	器具タイプ	光源 形式	光源色	平均演色 評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	I ⁺ 補正 消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具 定格寿命	特定化学物質 の含有について
129	XD90109L	専用電源 (35W対応) / XE35653L	パンクライト	LED	白色	85	70以上	64.3	60以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XS35616L	—	スポットライト	LED	電球色	85	70以上	65.7	60以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XS35617L	—	スポットライト	LED	電球色	85	70以上	65.4	60以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XS35618L	—	スポットライト	LED	電球色	85	70以上	64.9	60以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XS35619L	—	スポットライト	LED	電球色	85	70以上	64.3	60以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XS35620L	—	スポットライト	LED	白色	85	70以上	65.7	60以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XS35621L	—	スポットライト	LED	白色	85	70以上	65.4	60以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XS35622L	—	スポットライト	LED	白色	85	70以上	64.9	60以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XS35623L	—	スポットライト	LED	白色	85	70以上	64.3	60以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XS35624L	—	スポットライト	LED	電球色	85	70以上	65.7	60以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XS35625L	—	スポットライト	LED	電球色	85	70以上	65.4	60以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XS35626L	—	スポットライト	LED	電球色	85	70以上	64.9	60以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XS35627L	—	スポットライト	LED	電球色	85	70以上	64.3	60以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XS35628L	—	スポットライト	LED	白色	85	70以上	65.7	60以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XS35629L	—	スポットライト	LED	白色	85	70以上	65.4	60以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XS35630L	—	スポットライト	LED	白色	85	70以上	64.9	60以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XS35631L	—	スポットライト	LED	白色	85	70以上	64.3	60以上	40,000時間以上	基準値以下
141	XS39874L	—	スポットライト	LED	電球色	97	70以上	60.9	60以上	40,000時間以上	基準値以下
141・267	XS39875L	—	スポットライト	LED	電球色	97	70以上	63.6	60以上	40,000時間以上	基準値以下
141	XS39876L	—	スポットライト	LED	電球色	97	70以上	62.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
141	XS39877L	—	スポットライト	LED	温白色	97	70以上	63.5	60以上	40,000時間以上	基準値以下
141・267	XS39878L	—	スポットライト	LED	温白色	97	70以上	66.4	60以上	40,000時間以上	基準値以下
141	XS39879L	—	スポットライト	LED	温白色	97	70以上	64.6	60以上	40,000時間以上	基準値以下
141	XS39880L	—	スポットライト	LED	白色	97	70以上	66.1	60以上	40,000時間以上	基準値以下
141・267	XS39881L	—	スポットライト	LED	白色	97	70以上	69.1	60以上	40,000時間以上	基準値以下
141	XS39882L	—	スポットライト	LED	白色	97	70以上	67.3	60以上	40,000時間以上	基準値以下
141	XS41705L	—	スポットライト	LED	白色	97	70以上	71.3	60以上	40,000時間以上	基準値以下
141・267	XS41706L	—	スポットライト	LED	電球色	97	70以上	63.6	60以上	40,000時間以上	基準値以下
141	XS41707L	—	スポットライト	LED	電球色	97	70以上	62.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
141	XS41708L	—	スポットライト	LED	温白色	97	70以上	63.5	60以上	40,000時間以上	基準値以下
141・267	XS41709L	—	スポットライト	LED	温白色	97	70以上	66.4	60以上	40,000時間以上	基準値以下
141	XS41710L	—	スポットライト	LED	温白色	97	70以上	64.6	60以上	40,000時間以上	基準値以下
141	XS41711L	—	スポットライト	LED	白色	97	70以上	66.1	60以上	40,000時間以上	基準値以下
141・267	XS41712L	—	スポットライト	LED	白色	97	70以上	69.1	60以上	40,000時間以上	基準値以下
141	XS41713L	—	スポットライト	LED	白色	97	70以上	67.3	60以上	40,000時間以上	基準値以下
142	XS39865L	—	スポットライト	LED	電球色	97	70以上	68.2	60以上	40,000時間以上	基準値以下
142・267	XS39866L	—	スポットライト	LED	電球色	97	70以上	66.9	60以上	40,000時間以上	基準値以下
142	XS39867L	—	スポットライト	LED	電球色	97	70以上	66.3	60以上	40,000時間以上	基準値以下
142	XS39868L	—	スポットライト	LED	温白色	97	70以上	70.9	60以上	40,000時間以上	基準値以下
142・267	XS39869L	—	スポットライト	LED	温白色	97	70以上	69.5	60以上	40,000時間以上	基準値以下
142	XS39870L	—	スポットライト	LED	温白色	97	70以上	68.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下
142	XS39871L	—	スポットライト	LED	白色	97	70以上	73.4	60以上	40,000時間以上	基準値以下
142・267	XS39872L	—	スポットライト	LED	白色	97	70以上	72.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
142	XS39873L	—	スポットライト	LED	白色	97	70以上	71.3	60以上	40,000時間以上	基準値以下
142	XS41558L	—	スポットライト	LED	電球色	97	70以上	68.2	60以上	40,000時間以上	基準値以下
142・267	XS41559L	—	スポットライト	LED	電球色	97	70以上	66.9	60以上	40,000時間以上	基準値以下
142	XS41560L	—	スポットライト	LED	電球色	97	70以上	66.3	60以上	40,000時間以上	基準値以下
142	XS41561L	—	スポットライト	LED	温白色	97	70以上	70.9	60以上	40,000時間以上	基準値以下
142・267	XS41562L	—	スポットライト	LED	温白色	97	70以上	69.5	60以上	40,000時間以上	基準値以下
142	XS41563L	—	スポットライト	LED	温白色	97	70以上	68.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下
142	XS41564L	—	スポットライト	LED	白色	97	70以上	73.4	60以上	40,000時間以上	基準値以下
142・267	XS41565L	—	スポットライト	LED	白色	97	70以上	72.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
142	XS41566L	—	スポットライト	LED	白色	97	70以上	71.3	60以上	40,000時間以上	基準値以下
143	XS41188L	—	スポットライト	LED	電球色	97	70以上	65.1	60以上	40,000時間以上	基準値以下
143	XS41189L	—	スポットライト	LED	電球色	97	70以上	64.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
143	XS41190L	—	スポットライト	LED	電球色	97	70以上	63.3	60以上	40,000時間以上	基準値以下
143	XS41191L	—	スポットライト	LED	温白色	97	70以上	67.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下
143	XS41192L	—	スポットライト	LED	温白色	97	70以上	66.4	60以上	40,000時間以上	基準値以下
143	XS41193L	—	スポットライト	LED	温白色	97	70以上	65.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下
143	XS41194L	—	スポットライト	LED	白色	97	70以上	70.2	60以上	40,000時間以上	基準値以下
143	XS41195L	—	スポットライト	LED	白色	97	70以上	68.9	60以上	40,000時間以上	基準値以下
143	XS41196L	—	スポットライト	LED	白色	97	70以上	68.2	60以上	40,000時間以上	基準値以下
143	XS41197L	—	スポットライト	LED	電球色	97	70以上	65.1	60以上	40,000時間以上	基準値以下
143	XS41198L	—	スポットライト	LED	電球色	97	70以上	64.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
143	XS41199L	—	スポットライト	LED	電球色	97	70以上	63.3	60以上	40,000時間以上	基準値以下
144	XS39856L	—	スポットライト	LED	電球色	97	70以上	64.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下
144・268	XS39857L	—	スポットライト	LED	電球色	97	70以上	63.4	60以上	40,000時間以上	基準値以下
144	XS39858L	—	スポットライト	LED	電球色	97	70以上	62.9	60以上	40,000時間以上	基準値以下
144	XS39859L	—	スポットライト	LED	温白色	97	70以上	66.9	60以上	40,000時間以上	基準値以下
144・268	XS39860L	—	スポットライト	LED	温白色	97	70以上	65.6	60以上	40,000時間以上	基準値以下
144	XS39861L	—	スポットライト	LED	温白色	97	70以上	65.1	60以上	40,000時間以上	基準値以下
144	XS39862L	—	スポットライト	LED	白色	97	70以上	70.2	60以上	40,000時間以上	基準値以下
144・268	XS39863L	—	スポットライト	LED	白色	97	70以上	68.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下
144	XS39864L	—	スポットライト	LED	白色	97	70以上	68.3	60以上	40,000時間以上	基準値以下
145	XS39844L	—	スポットライト	LED	電球色	97	70以上	67.6	60以上	40,000時間以上	基準値以下
145・268	XS39845L	—	スポットライト	LED	電球色	97	70以上	69.2	60以上	40,000時間以上	基準値以下
145	XS39846L	—	スポットライト	LED	電球色	97	70以上	68.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
145	XS39847L	—	スポットライト	LED	温白色	97	70以上	69.2	60以上	40,000時間以上	基準値以下
145・268	XS39848L	—	スポットライト	LED	温白色	97	70以上	70.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下
145	XS39849L	—	スポットライト	LED	温白色	97	70以上	69.6	60以上	40,000時間以上	基準値以下
145	XS39850L	—	スポットライト	LED	白色	97	70以上	74.4	60以上	40,000時間以上	基準値以下

■ cledy Lighting PRO vol.7 グリーン購入法適合商品一覧 「店舗・施設用 LED照明器具」

2014年10月6日

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

cledy LP vol.7 掲載順	製品型番	組合せ部品 ※1	器具タイプ	光源 形式	光源色	平均演色 評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	I ₁₀ 補正 消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具 定格寿命	特定化学物質 の含有について
145・268	XS39851L	—	スポットライト	LED	白色	97	70以上	76.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
145	XS39852L	—	スポットライト	LED	白色	97	70以上	74.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下
145	XS39853L	—	スポットライト	LED	電球色	97	70以上	67.6	60以上	40,000時間以上	基準値以下
145・268	XS39854L	—	スポットライト	LED	電球色	97	70以上	69.2	60以上	40,000時間以上	基準値以下
145	XS39855L	—	スポットライト	LED	電球色	97	70以上	68.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
146	XS41176L	—	スポットライト	LED	電球色	97	70以上	65.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
146	XS41177L	—	スポットライト	LED	電球色	97	70以上	66.5	60以上	40,000時間以上	基準値以下
146	XS41178L	—	スポットライト	LED	電球色	97	70以上	65.4	60以上	40,000時間以上	基準値以下
146	XS41179L	—	スポットライト	LED	温白色	97	70以上	66.5	60以上	40,000時間以上	基準値以下
146	XS41180L	—	スポットライト	LED	温白色	97	70以上	68.1	60以上	40,000時間以上	基準値以下
146	XS41181L	—	スポットライト	LED	温白色	97	70以上	66.9	60以上	40,000時間以上	基準値以下
146	XS41182L	—	スポットライト	LED	白色	97	70以上	71.5	60以上	40,000時間以上	基準値以下
146	XS41183L	—	スポットライト	LED	白色	97	70以上	73.1	60以上	40,000時間以上	基準値以下
146	XS41184L	—	スポットライト	LED	白色	97	70以上	71.9	60以上	40,000時間以上	基準値以下
146	XS41185L	—	スポットライト	LED	電球色	97	70以上	65.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
146	XS41186L	—	スポットライト	LED	電球色	97	70以上	66.5	60以上	40,000時間以上	基準値以下
146	XS41187L	—	スポットライト	LED	電球色	97	70以上	65.4	60以上	40,000時間以上	基準値以下
149	XS41449L	—	スポットライト	LED	電球色	92	70以上	60.9	60以上	40,000時間以上	基準値以下
149	XS41450L	—	スポットライト	LED	電球色	92	70以上	63.6	60以上	40,000時間以上	基準値以下
149	XS41451L	—	スポットライト	LED	電球色	92	70以上	62.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
150	XS41446L	—	スポットライト	LED	電球色	92	70以上	68.2	60以上	40,000時間以上	基準値以下
150	XS41447L	—	スポットライト	LED	電球色	92	70以上	66.9	60以上	40,000時間以上	基準値以下
150	XS41448L	—	スポットライト	LED	電球色	92	70以上	66.3	60以上	40,000時間以上	基準値以下
153	XS40854L	—	スポットライト	LED	電球色	97	70以上	68.2	60以上	40,000時間以上	基準値以下
153・264	XS40855L	—	スポットライト	LED	電球色	97	70以上	66.9	60以上	40,000時間以上	基準値以下
153	XS40856L	—	スポットライト	LED	電球色	97	70以上	66.3	60以上	40,000時間以上	基準値以下
153	XS40857L	—	スポットライト	LED	温白色	97	70以上	70.9	60以上	40,000時間以上	基準値以下
153・264	XS40858L	—	スポットライト	LED	温白色	97	70以上	69.5	60以上	40,000時間以上	基準値以下
153	XS40859L	—	スポットライト	LED	温白色	97	70以上	68.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下
153	XS40860L	—	スポットライト	LED	白色	97	70以上	73.4	60以上	40,000時間以上	基準値以下
153・264	XS40861L	—	スポットライト	LED	白色	97	70以上	72.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
153	XS40862L	—	スポットライト	LED	白色	97	70以上	71.3	60以上	40,000時間以上	基準値以下
154	XS40845L	—	スポットライト	LED	電球色	97	70以上	67.6	60以上	40,000時間以上	基準値以下
154・264	XS40846L	—	スポットライト	LED	電球色	97	70以上	69.2	60以上	40,000時間以上	基準値以下
154	XS40847L	—	スポットライト	LED	電球色	97	70以上	68.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
154	XS40848L	—	スポットライト	LED	温白色	97	70以上	69.2	60以上	40,000時間以上	基準値以下
154・264	XS40849L	—	スポットライト	LED	温白色	97	70以上	70.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下
154	XS40850L	—	スポットライト	LED	温白色	97	70以上	69.6	60以上	40,000時間以上	基準値以下
154	XS40851L	—	スポットライト	LED	白色	97	70以上	74.4	60以上	40,000時間以上	基準値以下
154・264	XS40852L	—	スポットライト	LED	白色	97	70以上	76.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
154	XS40853L	—	スポットライト	LED	白色	97	70以上	74.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下
160	XS41040L	—	スポットライト	LED	電球色	85	70以上	82.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
160	XS41041L	—	スポットライト	LED	電球色	85	70以上	78.6	60以上	40,000時間以上	基準値以下
160	XS41042L	—	スポットライト	LED	電球色	85	70以上	80.9	60以上	40,000時間以上	基準値以下
160	XS41043L	—	スポットライト	LED	温白色	85	70以上	85.3	60以上	40,000時間以上	基準値以下
160	XS41044L	—	スポットライト	LED	温白色	85	70以上	81.7	60以上	40,000時間以上	基準値以下
160	XS41045L	—	スポットライト	LED	温白色	85	70以上	84.1	60以上	40,000時間以上	基準値以下
160	XS41046L	—	スポットライト	LED	白色	85	70以上	86.9	60以上	40,000時間以上	基準値以下
160	XS41047L	—	スポットライト	LED	白色	85	70以上	83.2	60以上	40,000時間以上	基準値以下
160	XS41048L	—	スポットライト	LED	白色	85	70以上	85.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下
161	XS41019L	—	スポットライト	LED	電球色	85	70以上	78.5	60以上	40,000時間以上	基準値以下
161	XS41020L	—	スポットライト	LED	電球色	85	70以上	77.4	60以上	40,000時間以上	基準値以下
161	XS41021L	—	スポットライト	LED	電球色	85	70以上	74.5	60以上	40,000時間以上	基準値以下
161	XS41022L	—	スポットライト	LED	温白色	85	70以上	81.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下
161	XS41023L	—	スポットライト	LED	温白色	85	70以上	80.6	60以上	40,000時間以上	基準値以下
161	XS41024L	—	スポットライト	LED	温白色	85	70以上	77.7	60以上	40,000時間以上	基準値以下
161	XS41025L	—	スポットライト	LED	白色	85	70以上	84.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
161	XS41026L	—	スポットライト	LED	白色	85	70以上	82.7	60以上	40,000時間以上	基準値以下
161	XS41027L	—	スポットライト	LED	白色	85	70以上	79.7	60以上	40,000時間以上	基準値以下
162	XS41007L	—	スポットライト	LED	電球色	85	70以上	70.7	60以上	40,000時間以上	基準値以下
162	XS41008L	—	スポットライト	LED	電球色	85	70以上	70.3	60以上	40,000時間以上	基準値以下
162	XS41009L	—	スポットライト	LED	電球色	85	70以上	68.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
162	XS41010L	—	スポットライト	LED	電球色	85	70以上	77.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
162	XS41011L	—	スポットライト	LED	電球色	85	70以上	76.6	60以上	40,000時間以上	基準値以下
162	XS41012L	—	スポットライト	LED	電球色	85	70以上	74.1	60以上	40,000時間以上	基準値以下
162	XS41013L	—	スポットライト	LED	温白色	85	70以上	80.1	60以上	40,000時間以上	基準値以下
162	XS41014L	—	スポットライト	LED	温白色	85	70以上	79.7	60以上	40,000時間以上	基準値以下
162	XS41015L	—	スポットライト	LED	温白色	85	70以上	77.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
162	XS41016L	—	スポットライト	LED	白色	85	70以上	81.6	60以上	40,000時間以上	基準値以下
162	XS41017L	—	スポットライト	LED	白色	85	70以上	81.4	60以上	40,000時間以上	基準値以下
162	XS41018L	—	スポットライト	LED	白色	85	70以上	78.7	60以上	40,000時間以上	基準値以下
163	XS40995L	—	スポットライト	LED	電球色	85	70以上	68.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
163	XS40996L	—	スポットライト	LED	電球色	85	70以上	67.7	60以上	40,000時間以上	基準値以下
163	XS40997L	—	スポットライト	LED	電球色	85	70以上	65.6	60以上	40,000時間以上	基準値以下
163	XS40998L	—	スポットライト	LED	電球色	85	70以上	73.1	60以上	40,000時間以上	基準値以下
163	XS40999L	—	スポットライト	LED	電球色	85	70以上	72.6	60以上	40,000時間以上	基準値以下
163	XS41000L	—	スポットライト	LED	電球色	85	70以上	70.4	60以上	40,000時間以上	基準値以下
163	XS41001L	—	スポットライト	LED	温白色	85	70以上	76.1	60以上	40,000時間以上	基準値以下
163	XS41002L	—	スポットライト	LED	温白色	85	70以上	75.5	60以上	40,000時間以上	基準値以下
163	XS41003L	—	スポットライト	LED	温白色	85	70以上	73.4	60以上	40,000時間以上	基準値以下
163	XS41004L	—	スポットライト	LED	白色	85	70以上	78.2	60以上	40,000時間以上	基準値以下

■ cledy Lighting PRO vol.7 グリーン購入法適合商品一覧 「店舗・施設用 LED照明器具」

2014年10月6日

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

cledy LP vol.7 掲載順	製品型番	組合せ部品 ※1	器具タイプ	光源 形式	光源色	平均演色 評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	I ₁₀ 補正 消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具 定格寿命	特定化学物質 の含有について
366	AP38931L	—	ペンダント	LED	電球色	82	70以上	71.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下
366	AP38932L	—	ペンダント	LED	電球色	82	70以上	62.9	60以上	40,000時間以上	基準値以下
366	AP38933L	—	ペンダント	LED	電球色	82	70以上	70.6	60以上	40,000時間以上	基準値以下
366	AP38934L	—	ペンダント	LED	電球色	82	70以上	71.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下
366	AP38935L	—	ペンダント	LED	電球色	82	70以上	62.9	60以上	40,000時間以上	基準値以下
366	AP38936L	—	ペンダント	LED	電球色	82	70以上	70.6	60以上	40,000時間以上	基準値以下
366	AP41309L	—	ペンダント	LED	電球色	82	70以上	71.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下
366	AP41310L	—	ペンダント	LED	電球色	82	70以上	62.9	60以上	40,000時間以上	基準値以下
366	AP41311L	—	ペンダント	LED	電球色	82	70以上	70.6	60以上	40,000時間以上	基準値以下
369	AP40323L	—	ペンダント	LED	電球色	82	70以上	60.6	60以上	40,000時間以上	基準値以下
369	AP40324L	—	ペンダント	LED	電球色	82	70以上	60.6	60以上	40,000時間以上	基準値以下
369	AP40328L	—	ペンダント	LED	電球色	82	70以上	65.2	60以上	40,000時間以上	基準値以下
369	AP40329L	—	ペンダント	LED	電球色	82	70以上	65.2	60以上	40,000時間以上	基準値以下
369	AP40335L	—	ペンダント	LED	電球色	82	70以上	60.6	60以上	40,000時間以上	基準値以下
369	AP40336L	—	ペンダント	LED	電球色	82	70以上	60.6	60以上	40,000時間以上	基準値以下
370	AD40579L	—	レトロフィットダウンライト	LED	電球色	80	70以上	60.2	60以上	40,000時間以上	基準値以下
370	AD40580L	—	レトロフィットダウンライト	LED	電球色	80	70以上	60.2	60以上	40,000時間以上	基準値以下
370	AP40577L	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	75.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下
370	AP40578L	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	75.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下
370	AP40581L	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	75.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下
370	AP40582L	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	75.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下
371	AP38573L	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	66.1	60以上	40,000時間以上	基準値以下
371	AP38574L	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	66.1	60以上	40,000時間以上	基準値以下
371	AP38575L	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	66.1	60以上	40,000時間以上	基準値以下
371	AP38576L	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	66.1	60以上	40,000時間以上	基準値以下
371	AP38577L	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	66.1	60以上	40,000時間以上	基準値以下
371	AP38578L	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	66.1	60以上	40,000時間以上	基準値以下
372	AP38567L	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	66.1	60以上	40,000時間以上	基準値以下
372	AP38568L	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	66.1	60以上	40,000時間以上	基準値以下
372	AP38569L	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	66.1	60以上	40,000時間以上	基準値以下
372	AP38570L	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	66.1	60以上	40,000時間以上	基準値以下
372	AP38571L	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	66.1	60以上	40,000時間以上	基準値以下
372	AP38572L	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	66.1	60以上	40,000時間以上	基準値以下
373	AP36239L	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	78.9	60以上	40,000時間以上	基準値以下
373	AP36240L	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	78.9	60以上	40,000時間以上	基準値以下
373	AP36241L	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	78.9	60以上	40,000時間以上	基準値以下
374	AP38163L	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	64.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下
374	AP38164L	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	64.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下
375	AP35955L	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	71.3	60以上	40,000時間以上	基準値以下
375	AP35956L	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	71.3	60以上	40,000時間以上	基準値以下
375	AP35958L	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	71.3	60以上	40,000時間以上	基準値以下
375	AP35959L	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	71.3	60以上	40,000時間以上	基準値以下
376	AB38171L	—	ブラケット	LED	電球色	80	70以上	61.1	60以上	40,000時間以上	基準値以下
376	AP38169L	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	61.1	60以上	40,000時間以上	基準値以下
376	AP38170L	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	61.1	60以上	40,000時間以上	基準値以下
376	AP38172L	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	64.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下
376	AP38173L	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	64.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下
376	AP38174L	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	64.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下
376	AP38175L	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	64.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下
377	XPE610446	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	71.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下
377	XPE610447	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	70.2	60以上	40,000時間以上	基準値以下
377	XPE610448	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	67.7	60以上	40,000時間以上	基準値以下
377	XPE610449	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	71.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下
377	XPE610450	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	70.2	60以上	40,000時間以上	基準値以下
377	XPE610451	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	67.7	60以上	40,000時間以上	基準値以下
378	AP38123L	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	73.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
378	AP38124L	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	73.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
378	AP38125L	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	73.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
378	AP38126L	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	73.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
379	AA40897L	—	シャンデリア	LED	電球色	80	70以上	64.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
379	AA40898L	—	シャンデリア	LED	電球色	80	70以上	64.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
379	AB40899L	—	ブラケット	LED	電球色	80	70以上	64.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
381	AA40907L	—	シャンデリア	LED	電球色	80	70以上	64.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
381	AB40908L	—	ブラケット	LED	電球色	80	70以上	64.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
382	AA40903L	—	シャンデリア	LED	電球色	80	70以上	64.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
382	AB40906L	—	ブラケット	LED	電球色	80	70以上	64.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
382	AP40904L	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	64.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
383	AB40902L	—	ブラケット	LED	電球色	80	70以上	64.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
383	AP40901L	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	64.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
386	AA38153L	—	シャンデリア	LED	電球色	80	70以上	63.4	60以上	40,000時間以上	基準値以下
386	AA38154L	—	シャンデリア	LED	電球色	80	70以上	63.4	60以上	40,000時間以上	基準値以下
387	AP38149L	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	69.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
387	AP38150L	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	69.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
387	AP38151L	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	69.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
387	AP38152L	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	69.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
391・397	AB40105L	—	ブラケット	LED	電球色	80	70以上	70.7	60以上	40,000時間以上	基準値以下
391・397	AB40106L	—	ブラケット	LED	電球色	80	70以上	74.1	60以上	40,000時間以上	基準値以下
391・397	AB40107L	—	ブラケット	LED	電球色	80	70以上	74.1	60以上	40,000時間以上	基準値以下
391	AP40099L	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	70.7	60以上	40,000時間以上	基準値以下
391	AP40100L	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	74.1	60以上	40,000時間以上	基準値以下
391	AP40101L	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	74.1	60以上	40,000時間以上	基準値以下

■ cledy Lighting PRO vol.7 グリーン購入法適合商品一覧 「店舗・施設用 LED照明器具」

2014年10月6日

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

cledy LP vol.7 掲載順	製品型番	組合せ部品 ※1	器具タイプ	光源 形式	光源色	平均演色 評価値 (Ra)	基準値 (Ra)	I ₁₀ 消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具 定格寿命	特定化学物質 の含有について
391	AP40102L	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	70.7	60以上	40,000時間以上	基準値以下
391	AP40103L	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	74.1	60以上	40,000時間以上	基準値以下
391	AP40104L	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	74.1	60以上	40,000時間以上	基準値以下
399	AH38114L	—	シーリングダウンライト	LED	電球色	80	70以上	71.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下
399	AH38115L	—	シーリングダウンライト	LED	電球色	80	70以上	71.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下
399	AH38116L	—	シーリングダウンライト	LED	電球色	80	70以上	71.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下
399	AH38117L	—	シーリングダウンライト	LED	電球色	80	70以上	73.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
399	AH38118L	—	シーリングダウンライト	LED	電球色	80	70以上	73.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
403	AP36498L	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	62.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
403	AP36499L	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	62.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
404	AP36500L	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	62.4	60以上	40,000時間以上	基準値以下
404	AP36501L	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	62.4	60以上	40,000時間以上	基準値以下
404	AP36502L	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	62.4	60以上	40,000時間以上	基準値以下
405	AB38957L	—	ブラケット	LED	電球色	74	70以上	65.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
405	AP38953L	—	ペンダント	LED	電球色	74	70以上	65.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
405	AP38954L	—	ペンダント	LED	電球色	74	70以上	65.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
405	AP38955L	—	ペンダント	LED	電球色	74	70以上	65.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
405	AP38956L	—	ペンダント	LED	電球色	74	70以上	65.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
408	AP38924L	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	68.2	60以上	40,000時間以上	基準値以下
408	AP38925L	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	68.2	60以上	40,000時間以上	基準値以下
409	AP35973L	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	71.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
409	AP35975L	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	71.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
409	AP35976L	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	71.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
409	AP35977L	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	71.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
410	AP38565L	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	62.4	60以上	40,000時間以上	基準値以下
411	AP40552L	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	70.5	60以上	40,000時間以上	基準値以下
411	AP40553L	—	ペンダント	LED	電球色	80	70以上	72.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
432	XP41350L	—	ペンダント	LED	昼白色	70	70以上	93.0	70以上	40,000時間以上	基準値以下
432	XP41351L	—	ペンダント	LED	昼白色	70	70以上	94.9	70以上	40,000時間以上	基準値以下
432	XP41352L	—	ペンダント	LED	昼白色	70	70以上	89.7	70以上	40,000時間以上	基準値以下
432	XP41353L	—	ペンダント	LED	昼白色	70	70以上	89.7	70以上	40,000時間以上	基準値以下
438	XH39203L	—	直付ベースライト	LED	白色	85	70以上	61.9	60以上	40,000時間以上	基準値以下
438	XH39204L	—	直付ベースライト	LED	昼白色	70	70以上	71.2	70以上	40,000時間以上	基準値以下
438	XP39205L	—	ペンダントベースライト	LED	電球色	85	70以上	61.4	60以上	40,000時間以上	基準値以下
438	XP39206L	—	ペンダントベースライト	LED	温白色	85	70以上	61.4	60以上	40,000時間以上	基準値以下
438	XP39207L	—	ペンダントベースライト	LED	白色	85	70以上	66.6	60以上	40,000時間以上	基準値以下
438	XP39208L	—	ペンダントベースライト	LED	昼白色	70	70以上	76.6	70以上	40,000時間以上	基準値以下
439	XP35475L	—	ペンダント	LED	電球色	85	70以上	74.6	60以上	40,000時間以上	基準値以下
439	XP35476L	—	ペンダント	LED	温白色	85	70以上	74.6	60以上	40,000時間以上	基準値以下
439	XP35477L	—	ペンダント	LED	白色	85	70以上	81.2	60以上	40,000時間以上	基準値以下
439	XP35478L	—	ペンダント	LED	昼白色	70	70以上	92.5	70以上	40,000時間以上	基準値以下
440	XP36684L	—	ペンダントベースライト	LED	白色	85	70以上	62.7	60以上	40,000時間以上	基準値以下
440	XP36685L	—	ペンダントベースライト	LED	昼白色	70	70以上	71.4	70以上	40,000時間以上	基準値以下
440	XP36688L	—	ペンダントベースライト	LED	白色	85	70以上	62.1	60以上	40,000時間以上	基準値以下
440	XP36689L	—	ペンダントベースライト	LED	昼白色	70	70以上	70.8	70以上	40,000時間以上	基準値以下
442	XD35455L	—	埋込ベースライト	LED	電球色	85	70以上	73.6	60以上	40,000時間以上	基準値以下
442	XD35456L	—	埋込ベースライト	LED	温白色	85	70以上	73.6	60以上	40,000時間以上	基準値以下
442	XD35457L	—	埋込ベースライト	LED	白色	85	70以上	80.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
442	XD35458L	—	埋込ベースライト	LED	昼白色	70	70以上	91.2	70以上	40,000時間以上	基準値以下
442	XD35471L	—	埋込ベースライト	LED	電球色	85	70以上	73.6	60以上	40,000時間以上	基準値以下
442	XD35472L	—	埋込ベースライト	LED	温白色	85	70以上	73.6	60以上	40,000時間以上	基準値以下
442	XD35473L	—	埋込ベースライト	LED	白色	85	70以上	80.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
442	XD35474L	—	埋込ベースライト	LED	昼白色	70	70以上	91.2	70以上	40,000時間以上	基準値以下
442	XH35463L	—	直付ベースライト	LED	電球色	85	70以上	73.6	60以上	40,000時間以上	基準値以下
442	XH35464L	—	直付ベースライト	LED	温白色	85	70以上	73.6	60以上	40,000時間以上	基準値以下
442	XH35465L	—	直付ベースライト	LED	白色	85	70以上	80.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
442	XH35466L	—	直付ベースライト	LED	昼白色	70	70以上	91.2	70以上	40,000時間以上	基準値以下
444	XD35453L	—	埋込ベースライト	LED	白色	85	70以上	63.4	60以上	40,000時間以上	基準値以下
444	XD35454L	—	埋込ベースライト	LED	昼白色	70	70以上	72.4	70以上	40,000時間以上	基準値以下
444	XD35469L	—	埋込ベースライト	LED	白色	85	70以上	63.4	60以上	40,000時間以上	基準値以下
444	XD35470L	—	埋込ベースライト	LED	昼白色	70	70以上	72.4	70以上	40,000時間以上	基準値以下
444	XH35461L	—	直付ベースライト	LED	白色	85	70以上	63.4	60以上	40,000時間以上	基準値以下
444	XH35462L	—	直付ベースライト	LED	昼白色	70	70以上	72.4	70以上	40,000時間以上	基準値以下
446	XD36640L	—	埋込ベースライト	LED	電球色	85	70以上	61.4	60以上	40,000時間以上	基準値以下
446	XD36641L	—	埋込ベースライト	LED	温白色	85	70以上	61.4	60以上	40,000時間以上	基準値以下
446	XD36642L	—	埋込ベースライト	LED	白色	85	70以上	66.7	60以上	40,000時間以上	基準値以下
446	XD36643L	—	埋込ベースライト	LED	昼白色	70	70以上	76.1	70以上	40,000時間以上	基準値以下
446	XH36644L	—	直付ベースライト	LED	電球色	85	70以上	61.4	60以上	40,000時間以上	基準値以下
446	XH36645L	—	直付ベースライト	LED	温白色	85	70以上	61.4	60以上	40,000時間以上	基準値以下
446	XH36646L	—	直付ベースライト	LED	白色	85	70以上	66.7	60以上	40,000時間以上	基準値以下
446	XH36647L	—	直付ベースライト	LED	昼白色	70	70以上	76.1	70以上	40,000時間以上	基準値以下
450・686	XD90348L	LEDユニット/XE40718L	埋込ベースライト	LED	電球色	83	70以上	89.1	60以上	40,000時間以上	基準値以下
450・686	XD90348L	LEDユニット/XE40719L	埋込ベースライト	LED	温白色	83	70以上	93.9	60以上	40,000時間以上	基準値以下
450・686	XD90348L	LEDユニット/XE40720L	埋込ベースライト	LED	白色	83	70以上	96.2	60以上	40,000時間以上	基準値以下
450・686	XD90348L	LEDユニット/XE40721L	埋込ベースライト	LED	昼白色	83	70以上	104.7	70以上	40,000時間以上	基準値以下
450・686	XD90348L	LEDユニット/XE40722L	埋込ベースライト	LED	電球色	83	70以上	88.9	60以上	40,000時間以上	基準値以下
450・686	XD90348L	LEDユニット/XE40723L	埋込ベースライト	LED	温白色	83	70以上	93.7	60以上	40,000時間以上	基準値以下
450・686	XD90348L	LEDユニット/XE40724L	埋込ベースライト	LED	白色	83	70以上	96.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
450・686	XD90348L	LEDユニット/XE40725L	埋込ベースライト	LED	昼白色	83	70以上	104.4	70以上	40,000時間以上	基準値以下
450・686	XD90349L	LEDユニット/XE40718L	埋込ベースライト	LED	電球色	83	70以上	94.7	60以上	40,000時間以上	基準値以下
450・686	XD90349L	LEDユニット/XE40719L	埋込ベースライト	LED	温白色	83	70以上	99.9	60以上	40,000時間以上	基準値以下

■ cledy Lighting PRO vol.7 グリーン購入法適合商品一覧 「店舗・施設用 LED照明器具」

2014年10月6日

コイズミ照明株式会社

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

cledy LP vol.7 掲載順	製品型番	組合せ部品 ※1	器具タイプ	光源 形式	光源色	平均演色 評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	I ⁺ 規格 消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具 定格寿命	特定化学物質 の含有について
476	XH90269L	LEDユニット/XE38880L	直付ベースライト	LED	温白色	85	70以上	80.1	60以上	40,000時間以上	基準値以下
476	XH90269L	LEDユニット/XE38881L	直付ベースライト	LED	白色	85	70以上	82.2	60以上	40,000時間以上	基準値以下
476	XH90269L	LEDユニット/XE38882L	直付ベースライト	LED	昼白色	85	70以上	84.4	70以上	40,000時間以上	基準値以下
476	XH90269L	LEDユニット/XE38883L	直付ベースライト	LED	電球色	85	70以上	76.3	60以上	40,000時間以上	基準値以下
476	XH90269L	LEDユニット/XE38884L	直付ベースライト	LED	温白色	85	70以上	80.3	60以上	40,000時間以上	基準値以下
476	XH90269L	LEDユニット/XE38885L	直付ベースライト	LED	白色	85	70以上	82.4	60以上	40,000時間以上	基準値以下
476	XH90269L	LEDユニット/XE38886L	直付ベースライト	LED	昼白色	85	70以上	84.6	70以上	40,000時間以上	基準値以下
476	XH90269L	LEDユニット/XE38887L	直付ベースライト	LED	電球色	85	70以上	94.9	60以上	40,000時間以上	基準値以下
476	XH90269L	LEDユニット/XE38888L	直付ベースライト	LED	温白色	85	70以上	99.7	60以上	40,000時間以上	基準値以下
476	XH90269L	LEDユニット/XE38889L	直付ベースライト	LED	白色	85	70以上	102.3	60以上	40,000時間以上	基準値以下
476	XH90269L	LEDユニット/XE38890L	直付ベースライト	LED	昼白色	85	70以上	105.4	70以上	40,000時間以上	基準値以下
476	XH90269L	LEDユニット/XE40798L	直付ベースライト	LED	電球色	83	70以上	104.7	60以上	40,000時間以上	基準値以下
476	XH90269L	LEDユニット/XE40799L	直付ベースライト	LED	温白色	83	70以上	109.5	60以上	40,000時間以上	基準値以下
476	XH90269L	LEDユニット/XE40800L	直付ベースライト	LED	白色	83	70以上	113.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
476	XH90269L	LEDユニット/XE40801L	直付ベースライト	LED	昼白色	83	70以上	122.3	70以上	40,000時間以上	基準値以下
476	XH90269L	LEDユニット/XE40802L	直付ベースライト	LED	電球色	83	70以上	89.5	60以上	40,000時間以上	基準値以下
476	XH90269L	LEDユニット/XE40803L	直付ベースライト	LED	温白色	83	70以上	94.4	60以上	40,000時間以上	基準値以下
476	XH90269L	LEDユニット/XE40804L	直付ベースライト	LED	白色	83	70以上	96.7	60以上	40,000時間以上	基準値以下
476	XH90269L	LEDユニット/XE40805L	直付ベースライト	LED	昼白色	83	70以上	105.1	70以上	40,000時間以上	基準値以下
476	XH90269L	LEDユニット/XE40806L	直付ベースライト	LED	電球色	83	70以上	91.4	60以上	40,000時間以上	基準値以下
476	XH90269L	LEDユニット/XE40807L	直付ベースライト	LED	温白色	83	70以上	96.4	60以上	40,000時間以上	基準値以下
476	XH90269L	LEDユニット/XE40808L	直付ベースライト	LED	白色	83	70以上	98.6	60以上	40,000時間以上	基準値以下
476	XH90269L	LEDユニット/XE40809L	直付ベースライト	LED	昼白色	83	70以上	107.3	70以上	40,000時間以上	基準値以下
478	XD41146L	—	埋込ベースライト	LED	昼白色	82	70以上	128.7	70以上	40,000時間以上	基準値以下
478	XD41147L	—	埋込ベースライト	LED	白色	82	70以上	120.9	60以上	40,000時間以上	基準値以下
478	XD41148L	—	埋込ベースライト	LED	電球色	82	70以上	119.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
478	XD41149L	—	埋込ベースライト	LED	昼白色	82	70以上	124.3	70以上	40,000時間以上	基準値以下
478	XD41150L	—	埋込ベースライト	LED	白色	82	70以上	116.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下
478	XD41151L	—	埋込ベースライト	LED	電球色	82	70以上	114.9	60以上	40,000時間以上	基準値以下
479	XD38917L	—	埋込ベースライト	LED	電球色	83	70以上	77.1	60以上	40,000時間以上	基準値以下
479	XD38918L	—	埋込ベースライト	LED	白色	83	70以上	83.2	60以上	40,000時間以上	基準値以下
479	XD38919L	—	埋込ベースライト	LED	昼白色	83	70以上	86.7	70以上	40,000時間以上	基準値以下
480	XD38912L	—	埋込ベースライト	LED	白色	85	70以上	64.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
480	XD38914L	—	埋込ベースライト	LED	電球色	85	70以上	76.5	60以上	40,000時間以上	基準値以下
480	XD38915L	—	埋込ベースライト	LED	白色	85	70以上	82.5	60以上	40,000時間以上	基準値以下
480	XD38916L	—	埋込ベースライト	LED	昼白色	85	70以上	86.0	70以上	40,000時間以上	基準値以下
485	XD90046L	LEDユニット/XE35439L	埋込ベースライト	LED	電球色	85	70以上	66.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下
485	XD90046L	LEDユニット/XE35440L	埋込ベースライト	LED	温白色	85	70以上	66.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下
485	XD90046L	LEDユニット/XE35441L	埋込ベースライト	LED	白色	85	70以上	72.6	60以上	40,000時間以上	基準値以下
485	XD90046L	LEDユニット/XE35442L	埋込ベースライト	LED	昼白色	70	70以上	82.6	70以上	40,000時間以上	基準値以下
485	XD90046L	LEDユニット/XE35443L	埋込ベースライト	LED	電球色	85	70以上	65.1	60以上	40,000時間以上	基準値以下
485	XD90046L	LEDユニット/XE35444L	埋込ベースライト	LED	温白色	85	70以上	65.1	60以上	40,000時間以上	基準値以下
485	XD90046L	LEDユニット/XE35445L	埋込ベースライト	LED	白色	85	70以上	70.7	60以上	40,000時間以上	基準値以下
485	XD90046L	LEDユニット/XE35446L	埋込ベースライト	LED	昼白色	70	70以上	80.7	70以上	40,000時間以上	基準値以下
485	XD90046L	LEDユニット/XE36660L	埋込ベースライト	LED	電球色	85	70以上	80.2	60以上	40,000時間以上	基準値以下
485	XD90046L	LEDユニット/XE36661L	埋込ベースライト	LED	温白色	85	70以上	80.2	60以上	40,000時間以上	基準値以下
485	XD90046L	LEDユニット/XE36662L	埋込ベースライト	LED	白色	85	70以上	85.2	60以上	40,000時間以上	基準値以下
485	XD90046L	LEDユニット/XE36663L	埋込ベースライト	LED	昼白色	70	70以上	92.5	70以上	40,000時間以上	基準値以下
485~496	XE35439L	—	ユニット	LED	電球色	85	70以上	66.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下
485~496	XE35440L	—	ユニット	LED	温白色	85	70以上	66.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下
485~496	XE35441L	—	ユニット	LED	白色	85	70以上	72.6	60以上	40,000時間以上	基準値以下
485~496	XE35442L	—	ユニット	LED	昼白色	70	70以上	82.6	70以上	40,000時間以上	基準値以下
485~496	XE35443L	—	ユニット	LED	電球色	85	70以上	65.1	60以上	40,000時間以上	基準値以下
485~496	XE35444L	—	ユニット	LED	温白色	85	70以上	65.1	60以上	40,000時間以上	基準値以下
485~496	XE35445L	—	ユニット	LED	白色	85	70以上	70.7	60以上	40,000時間以上	基準値以下
485~496	XE35446L	—	ユニット	LED	昼白色	70	70以上	80.7	70以上	40,000時間以上	基準値以下
485~496	XE36660L	—	ユニット	LED	電球色	85	70以上	80.2	60以上	40,000時間以上	基準値以下
485~496	XE36661L	—	ユニット	LED	温白色	85	70以上	80.2	60以上	40,000時間以上	基準値以下
485~496	XE36662L	—	ユニット	LED	白色	85	70以上	85.2	60以上	40,000時間以上	基準値以下
485~496	XE36663L	—	ユニット	LED	昼白色	70	70以上	92.5	70以上	40,000時間以上	基準値以下
486	XD90270L	LEDユニット/XE35439L	埋込ベースライト	LED	電球色	85	70以上	66.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下
486	XD90270L	LEDユニット/XE35440L	埋込ベースライト	LED	温白色	85	70以上	66.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下
486	XD90270L	LEDユニット/XE35441L	埋込ベースライト	LED	白色	85	70以上	72.6	60以上	40,000時間以上	基準値以下
486	XD90270L	LEDユニット/XE35442L	埋込ベースライト	LED	昼白色	70	70以上	82.6	70以上	40,000時間以上	基準値以下
486	XD90270L	LEDユニット/XE35443L	埋込ベースライト	LED	電球色	85	70以上	65.1	60以上	40,000時間以上	基準値以下
486	XD90270L	LEDユニット/XE35444L	埋込ベースライト	LED	温白色	85	70以上	65.1	60以上	40,000時間以上	基準値以下
486	XD90270L	LEDユニット/XE35445L	埋込ベースライト	LED	白色	85	70以上	70.7	60以上	40,000時間以上	基準値以下
486	XD90270L	LEDユニット/XE35446L	埋込ベースライト	LED	昼白色	70	70以上	80.7	70以上	40,000時間以上	基準値以下
486	XD90270L	LEDユニット/XE36660L	埋込ベースライト	LED	電球色	85	70以上	80.2	60以上	40,000時間以上	基準値以下
486	XD90270L	LEDユニット/XE36661L	埋込ベースライト	LED	温白色	85	70以上	80.2	60以上	40,000時間以上	基準値以下
486	XD90270L	LEDユニット/XE36662L	埋込ベースライト	LED	白色	85	70以上	85.2	60以上	40,000時間以上	基準値以下
486	XD90270L	LEDユニット/XE36663L	埋込ベースライト	LED	昼白色	70	70以上	92.5	70以上	40,000時間以上	基準値以下
487	XD90047L	LEDユニット/XE35439L	埋込ベースライト	LED	電球色	85	70以上	72.6	60以上	40,000時間以上	基準値以下
487	XD90047L	LEDユニット/XE35440L	埋込ベースライト	LED	温白色	85	70以上	72.6	60以上	40,000時間以上	基準値以下
487	XD90047L	LEDユニット/XE35441L	埋込ベースライト	LED	白色	85	70以上	79.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
487	XD90047L	LEDユニット/XE35442L	埋込ベースライト	LED	昼白色	70	70以上	90.0	70以上	40,000時間以上	基準値以下
487	XD90047L	LEDユニット/XE35443L	埋込ベースライト	LED	電球色	85	70以上	70.7	60以上	40,000時間以上	基準値以下
487	XD90047L	LEDユニット/XE35444L	埋込ベースライト	LED	温白色	85	70以上	70.7	60以上	40,000時間以上	基準値以下
487	XD90047L	LEDユニット/XE35445L	埋込ベースライト	LED	白色	85	70以上	76.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下
487	XD90047L	LEDユニット/XE35446L	埋込ベースライト	LED	昼白色	70	70以上	87.6	70以上	40,000時間以上	基準値以下
487	XD90047L	LEDユニット/XE36660L	埋込ベースライト	LED	電球色	85	70以上	87.2	60以上	40,000時間以上	基準値以下

■ cledy Lighting PRO vol.7 グリーン購入法適合商品一覧 「店舗・施設用 LED照明器具」

2014年10月6日

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

cledy LP vol.7 掲載ページ	製品型番	組合せ部品 ※1	器具タイプ	光源 形式	光源色	平均演色 評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	ワット 消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具 定格寿命	特定化学物質 の含有について
534	XH90233L	LEDランプ/XE41275L	直付ベースライト	LED	昼白色	83	70以上	124.7	70以上	40,000時間以上	基準値以下
534	XH90233L	LEDランプ/XE41276L	直付ベースライト	LED	昼光色	83	70以上	119.7	70以上	40,000時間以上	基準値以下
534	XH90233L	LEDランプ/XE41277L	直付ベースライト	LED	白色	83	70以上	106.6	60以上	40,000時間以上	基準値以下
534	XH90233L	LEDランプ/XE41278L	直付ベースライト	LED	昼白色	83	70以上	118.4	70以上	40,000時間以上	基準値以下
534	XHE930114	LEDランプ/XE41272L	直付ベースライト	LED	昼白色	83	70以上	134.4	70以上	40,000時間以上	基準値以下
534	XHE930114	LEDランプ/XE41273L	直付ベースライト	LED	電球色	83	70以上	109.7	60以上	40,000時間以上	基準値以下
534	XHE930114	LEDランプ/XE41274L	直付ベースライト	LED	白色	83	70以上	114.7	60以上	40,000時間以上	基準値以下
534	XHE930114	LEDランプ/XE41275L	直付ベースライト	LED	昼白色	83	70以上	124.7	70以上	40,000時間以上	基準値以下
534	XHE930114	LEDランプ/XE41276L	直付ベースライト	LED	昼光色	83	70以上	119.7	70以上	40,000時間以上	基準値以下
534	XHE930114	LEDランプ/XE41277L	直付ベースライト	LED	白色	83	70以上	106.6	60以上	40,000時間以上	基準値以下
534	XHE930114	LEDランプ/XE41278L	直付ベースライト	LED	昼白色	83	70以上	118.4	70以上	40,000時間以上	基準値以下
535	XH90234L	LEDランプ/XE41272L	直付ベースライト	LED	昼白色	83	70以上	134.4	70以上	40,000時間以上	基準値以下
535	XH90234L	LEDランプ/XE41273L	直付ベースライト	LED	電球色	83	70以上	108.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下
535	XH90234L	LEDランプ/XE41274L	直付ベースライト	LED	白色	83	70以上	113.5	60以上	40,000時間以上	基準値以下
535	XH90234L	LEDランプ/XE41275L	直付ベースライト	LED	昼白色	83	70以上	123.5	70以上	40,000時間以上	基準値以下
535	XH90234L	LEDランプ/XE41276L	直付ベースライト	LED	昼光色	83	70以上	118.5	70以上	40,000時間以上	基準値以下
535	XH90234L	LEDランプ/XE41277L	直付ベースライト	LED	白色	83	70以上	104.4	60以上	40,000時間以上	基準値以下
535	XH90234L	LEDランプ/XE41278L	直付ベースライト	LED	昼白色	83	70以上	115.9	70以上	40,000時間以上	基準値以下
535	XHE930113	LEDランプ/XE41272L	直付ベースライト	LED	昼白色	83	70以上	129.2	70以上	40,000時間以上	基準値以下
535	XHE930113	LEDランプ/XE41273L	直付ベースライト	LED	電球色	83	70以上	103.6	60以上	40,000時間以上	基準値以下
535	XHE930113	LEDランプ/XE41274L	直付ベースライト	LED	白色	83	70以上	108.1	60以上	40,000時間以上	基準値以下
535	XHE930113	LEDランプ/XE41275L	直付ベースライト	LED	昼白色	83	70以上	117.6	70以上	40,000時間以上	基準値以下
535	XHE930113	LEDランプ/XE41276L	直付ベースライト	LED	昼光色	83	70以上	112.9	70以上	40,000時間以上	基準値以下
535	XHE930113	LEDランプ/XE41277L	直付ベースライト	LED	白色	83	70以上	98.6	60以上	40,000時間以上	基準値以下
535	XHE930113	LEDランプ/XE41278L	直付ベースライト	LED	昼白色	83	70以上	109.4	70以上	40,000時間以上	基準値以下
536	XH90236L	LEDランプ/XE41273L	直付ベースライト	LED	電球色	83	70以上	107.6	60以上	40,000時間以上	基準値以下
536	XH90236L	LEDランプ/XE41274L	直付ベースライト	LED	白色	83	70以上	112.6	60以上	40,000時間以上	基準値以下
536	XH90236L	LEDランプ/XE41275L	直付ベースライト	LED	昼白色	83	70以上	122.4	70以上	40,000時間以上	基準値以下
536	XH90236L	LEDランプ/XE41276L	直付ベースライト	LED	昼光色	83	70以上	117.5	70以上	40,000時間以上	基準値以下
536	XH90236L	LEDランプ/XE41277L	直付ベースライト	LED	白色	83	70以上	104.4	60以上	40,000時間以上	基準値以下
536	XH90236L	LEDランプ/XE41278L	直付ベースライト	LED	昼白色	83	70以上	115.9	70以上	40,000時間以上	基準値以下
536	XH90237L	LEDランプ/XE41273L	直付ベースライト	LED	電球色	83	70以上	98.6	60以上	40,000時間以上	基準値以下
536	XH90237L	LEDランプ/XE41274L	直付ベースライト	LED	白色	83	70以上	102.9	60以上	40,000時間以上	基準値以下
536	XH90237L	LEDランプ/XE41275L	直付ベースライト	LED	昼白色	83	70以上	111.9	70以上	40,000時間以上	基準値以下
536	XH90237L	LEDランプ/XE41276L	直付ベースライト	LED	昼光色	83	70以上	107.4	70以上	40,000時間以上	基準値以下
536	XH90237L	LEDランプ/XE41277L	直付ベースライト	LED	白色	83	70以上	93.9	60以上	40,000時間以上	基準値以下
536	XH90237L	LEDランプ/XE41278L	直付ベースライト	LED	昼白色	83	70以上	104.4	70以上	40,000時間以上	基準値以下
537	XH90344L	LEDユニット/XE39804L	直付ベースライト	LED	昼白色	83	70以上	132.4	70以上	40,000時間以上	基準値以下
537	XH90345L	LEDユニット/XE39804L	直付ベースライト	LED	昼白色	83	70以上	129.5	70以上	40,000時間以上	基準値以下
537	XH90346L	LEDユニット/XE39804L	直付ベースライト	LED	昼白色	83	70以上	131.6	70以上	40,000時間以上	基準値以下
537	XH90347L	LEDユニット/XE39804L	直付ベースライト	LED	昼白色	83	70以上	131.0	70以上	40,000時間以上	基準値以下
538	XH90112L	LEDランプ/XE41279L	直付ベースライト	LED	電球色	83	70以上	83.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下
538	XH90112L	LEDランプ/XE41280L	直付ベースライト	LED	白色	83	70以上	91.5	60以上	40,000時間以上	基準値以下
538	XH90112L	LEDランプ/XE41281L	直付ベースライト	LED	昼白色	83	70以上	99.2	70以上	40,000時間以上	基準値以下
538	XH90113L	LEDランプ/XE41279L	直付ベースライト	LED	電球色	83	70以上	95.7	60以上	40,000時間以上	基準値以下
538	XH90113L	LEDランプ/XE41280L	直付ベースライト	LED	白色	83	70以上	104.3	60以上	40,000時間以上	基準値以下
538	XH90113L	LEDランプ/XE41281L	直付ベースライト	LED	昼白色	83	70以上	113.0	70以上	40,000時間以上	基準値以下
538	XH90114L	LEDランプ/XE41279L	直付ベースライト	LED	電球色	83	70以上	83.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下
538	XH90114L	LEDランプ/XE41280L	直付ベースライト	LED	白色	83	70以上	91.5	60以上	40,000時間以上	基準値以下
538	XH90114L	LEDランプ/XE41281L	直付ベースライト	LED	昼白色	83	70以上	99.2	70以上	40,000時間以上	基準値以下
551	AL41121L	—	間接照明	LED	電球色	82	70以上	79.1	60以上	40,000時間以上	基準値以下
551	AL41122L	—	間接照明	LED	電球色	82	70以上	80.6	60以上	40,000時間以上	基準値以下
551	AL41123L	—	間接照明	LED	温白色	82	70以上	82.1	60以上	40,000時間以上	基準値以下
551	AL41124L	—	間接照明	LED	白色	82	70以上	85.1	60以上	40,000時間以上	基準値以下
551	AL41125L	—	間接照明	LED	昼白色	82	70以上	88.1	70以上	40,000時間以上	基準値以下
552	AL41126L	—	間接照明	LED	電球色	82	70以上	89.9	60以上	40,000時間以上	基準値以下
552	AL41127L	—	間接照明	LED	電球色	82	70以上	91.2	60以上	40,000時間以上	基準値以下
552	AL41128L	—	間接照明	LED	温白色	82	70以上	92.4	60以上	40,000時間以上	基準値以下
552	AL41129L	—	間接照明	LED	白色	82	70以上	95.4	60以上	40,000時間以上	基準値以下
552	AL41130L	—	間接照明	LED	昼白色	82	70以上	98.7	70以上	40,000時間以上	基準値以下
552	AL41131L	—	間接照明	LED	電球色	82	70以上	82.6	60以上	40,000時間以上	基準値以下
552	AL41132L	—	間接照明	LED	電球色	82	70以上	84.2	60以上	40,000時間以上	基準値以下
552	AL41133L	—	間接照明	LED	温白色	82	70以上	85.4	60以上	40,000時間以上	基準値以下
552	AL41134L	—	間接照明	LED	白色	82	70以上	88.2	60以上	40,000時間以上	基準値以下
552	AL41135L	—	間接照明	LED	昼白色	82	70以上	91.3	70以上	40,000時間以上	基準値以下
552	AL41136L	—	間接照明	LED	電球色	82	70以上	85.3	60以上	40,000時間以上	基準値以下
552	AL41137L	—	間接照明	LED	電球色	82	70以上	86.9	60以上	40,000時間以上	基準値以下
552	AL41138L	—	間接照明	LED	温白色	82	70以上	88.2	60以上	40,000時間以上	基準値以下
552	AL41139L	—	間接照明	LED	白色	82	70以上	91.2	60以上	40,000時間以上	基準値以下
552	AL41140L	—	間接照明	LED	昼白色	82	70以上	94.1	70以上	40,000時間以上	基準値以下
552	AL41141L	—	間接照明	LED	電球色	82	70以上	87.7	60以上	40,000時間以上	基準値以下
552	AL41142L	—	間接照明	LED	電球色	82	70以上	89.4	60以上	40,000時間以上	基準値以下
552	AL41143L	—	間接照明	LED	温白色	82	70以上	90.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下
552	AL41144L	—	間接照明	LED	白色	82	70以上	93.9	60以上	40,000時間以上	基準値以下
552	AL41145L	—	間接照明	LED	昼白色	82	70以上	96.9	70以上	40,000時間以上	基準値以下
553	AL35571L	—	間接照明	LED	電球色	85	70以上	60.6	60以上	40,000時間以上	基準値以下
553	AL35572L	—	間接照明	LED	電球色	85	70以上	67.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下
553	AL35573L	—	間接照明	LED	温白色	85	70以上	67.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下
553	AL35574L	—	間接照明	LED	白色	85	70以上	73.7	60以上	40,000時間以上	基準値以下
553	AL35575L	—	間接照明	LED	昼白色	85	70以上	73.7	70以上	40,000時間以上	基準値以下
554	AL35576L	—	間接照明	LED	電球色	85	70以上	64.5	60以上	40,000時間以上	基準値以下

■ cledy Lighting PRO vol.7 グリーン購入法適合商品一覧 「店舗・施設用 LED照明器具」

2014年10月6日

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

cledy LP vol.7 掲載順	製品型番	組合せ部品 ※1	器具タイプ	光源 形式	光源色	平均演色 評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	Illumi- 消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具 定格寿命	特定化学物質 の含有について
554	AL35577L	—	間接照明	LED	電球色	85	70以上	72.4	60以上	40,000時間以上	基準値以下
554	AL35578L	—	間接照明	LED	温白色	85	70以上	72.4	60以上	40,000時間以上	基準値以下
554	AL35579L	—	間接照明	LED	白色	85	70以上	78.7	60以上	40,000時間以上	基準値以下
554	AL35580L	—	間接照明	LED	昼白色	85	70以上	78.7	70以上	40,000時間以上	基準値以下
554	AL35581L	—	間接照明	LED	電球色	85	70以上	62.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
554	AL35582L	—	間接照明	LED	電球色	85	70以上	69.4	60以上	40,000時間以上	基準値以下
554	AL35583L	—	間接照明	LED	温白色	85	70以上	69.4	60以上	40,000時間以上	基準値以下
554	AL35584L	—	間接照明	LED	白色	85	70以上	75.5	60以上	40,000時間以上	基準値以下
554	AL35585L	—	間接照明	LED	昼白色	85	70以上	75.5	70以上	40,000時間以上	基準値以下
554	AL35586L	—	間接照明	LED	電球色	85	70以上	63.1	60以上	40,000時間以上	基準値以下
554	AL35587L	—	間接照明	LED	電球色	85	70以上	70.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下
554	AL35588L	—	間接照明	LED	温白色	85	70以上	70.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下
554	AL35589L	—	間接照明	LED	白色	85	70以上	77.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
554	AL35590L	—	間接照明	LED	昼白色	85	70以上	77.0	70以上	40,000時間以上	基準値以下
554	AL35591L	—	間接照明	LED	電球色	85	70以上	64.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
554	AL35592L	—	間接照明	LED	電球色	85	70以上	71.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下
554	AL35593L	—	間接照明	LED	温白色	85	70以上	71.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下
554	AL35594L	—	間接照明	LED	白色	85	70以上	78.1	60以上	40,000時間以上	基準値以下
554	AL35595L	—	間接照明	LED	昼白色	85	70以上	78.1	70以上	40,000時間以上	基準値以下
555	AL38852L	—	間接照明	LED	電球色	85	70以上	60.6	60以上	40,000時間以上	基準値以下
555	AL38853L	—	間接照明	LED	電球色	85	70以上	67.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下
555	AL38854L	—	間接照明	LED	温白色	85	70以上	67.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下
555	AL38855L	—	間接照明	LED	白色	85	70以上	73.7	60以上	40,000時間以上	基準値以下
555	AL38856L	—	間接照明	LED	昼白色	85	70以上	73.7	70以上	40,000時間以上	基準値以下
556	AL38857L	—	間接照明	LED	電球色	85	70以上	64.5	60以上	40,000時間以上	基準値以下
556	AL38858L	—	間接照明	LED	電球色	85	70以上	72.4	60以上	40,000時間以上	基準値以下
556	AL38859L	—	間接照明	LED	温白色	85	70以上	72.4	60以上	40,000時間以上	基準値以下
556	AL38860L	—	間接照明	LED	白色	85	70以上	78.7	60以上	40,000時間以上	基準値以下
556	AL38861L	—	間接照明	LED	昼白色	85	70以上	78.7	70以上	40,000時間以上	基準値以下
556	AL38862L	—	間接照明	LED	電球色	85	70以上	62.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
556	AL38863L	—	間接照明	LED	電球色	85	70以上	69.4	60以上	40,000時間以上	基準値以下
556	AL38864L	—	間接照明	LED	温白色	85	70以上	69.4	60以上	40,000時間以上	基準値以下
556	AL38865L	—	間接照明	LED	白色	85	70以上	75.5	60以上	40,000時間以上	基準値以下
556	AL38866L	—	間接照明	LED	昼白色	85	70以上	75.5	70以上	40,000時間以上	基準値以下
556	AL38867L	—	間接照明	LED	電球色	85	70以上	63.1	60以上	40,000時間以上	基準値以下
556	AL38868L	—	間接照明	LED	電球色	85	70以上	70.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下
556	AL38869L	—	間接照明	LED	温白色	85	70以上	70.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下
556	AL38870L	—	間接照明	LED	白色	85	70以上	77.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
556	AL38871L	—	間接照明	LED	昼白色	85	70以上	77.0	70以上	40,000時間以上	基準値以下
556	AL38872L	—	間接照明	LED	電球色	85	70以上	64.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
556	AL38873L	—	間接照明	LED	電球色	85	70以上	71.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下
556	AL38874L	—	間接照明	LED	温白色	85	70以上	71.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下
556	AL38875L	—	間接照明	LED	白色	85	70以上	78.1	60以上	40,000時間以上	基準値以下
556	AL38876L	—	間接照明	LED	昼白色	85	70以上	78.1	70以上	40,000時間以上	基準値以下
560	XL35602L	—	間接照明	LED	電球色	85	70以上	63.4	60以上	40,000時間以上	基準値以下
560	XL35603L	—	間接照明	LED	温白色	85	70以上	63.4	60以上	40,000時間以上	基準値以下
560	XL35605L	—	間接照明	LED	電球色	85	70以上	64.5	60以上	40,000時間以上	基準値以下
560	XL35606L	—	間接照明	LED	温白色	85	70以上	64.5	60以上	40,000時間以上	基準値以下
560	XL35607L	—	間接照明	LED	白色	85	70以上	70.1	60以上	40,000時間以上	基準値以下
562	XL90052L	LEDランプ/XE41272L	間接照明	LED	昼白色	83	70以上	141.7	70以上	40,000時間以上	基準値以下
562	XL90052L	LEDランプ/XE41273L	間接照明	LED	電球色	83	70以上	115.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下
562	XL90052L	LEDランプ/XE41274L	間接照明	LED	白色	83	70以上	121.1	60以上	40,000時間以上	基準値以下
562	XL90052L	LEDランプ/XE41275L	間接照明	LED	昼白色	83	70以上	131.6	70以上	40,000時間以上	基準値以下
562	XL90052L	LEDランプ/XE41276L	間接照明	LED	昼光色	83	70以上	126.3	70以上	40,000時間以上	基準値以下
562	XL90052L	LEDランプ/XE41277L	間接照明	LED	白色	83	70以上	112.5	60以上	40,000時間以上	基準値以下
562	XL90052L	LEDランプ/XE41278L	間接照明	LED	昼白色	83	70以上	125.0	70以上	40,000時間以上	基準値以下
562	XL90053L	LEDランプ/XE41272L	間接照明	LED	昼白色	83	70以上	130.8	70以上	40,000時間以上	基準値以下
562	XL90053L	LEDランプ/XE41273L	間接照明	LED	電球色	83	70以上	104.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下
562	XL90053L	LEDランプ/XE41274L	間接照明	LED	白色	83	70以上	109.5	60以上	40,000時間以上	基準値以下
562	XL90053L	LEDランプ/XE41275L	間接照明	LED	昼白色	83	70以上	119.0	70以上	40,000時間以上	基準値以下
562	XL90053L	LEDランプ/XE41276L	間接照明	LED	昼光色	83	70以上	114.3	70以上	40,000時間以上	基準値以下
562	XL90053L	LEDランプ/XE41277L	間接照明	LED	白色	83	70以上	100.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
562	XL90053L	LEDランプ/XE41278L	間接照明	LED	昼白色	83	70以上	11.1	70以上	40,000時間以上	基準値以下
563	XL90054L	LEDランプ/XE41279L	間接照明	LED	電球色	83	70以上	84.6	60以上	40,000時間以上	基準値以下
563	XL90054L	LEDランプ/XE41280L	間接照明	LED	白色	83	70以上	92.3	60以上	40,000時間以上	基準値以下
563	XL90054L	LEDランプ/XE41281L	間接照明	LED	昼白色	83	70以上	92.3	70以上	40,000時間以上	基準値以下
563	XL90055L	LEDランプ/XE41279L	間接照明	LED	電球色	83	70以上	95.7	60以上	40,000時間以上	基準値以下
563	XL90055L	LEDランプ/XE41280L	間接照明	LED	白色	83	70以上	104.3	60以上	40,000時間以上	基準値以下
563	XL90055L	LEDランプ/XE41281L	間接照明	LED	昼白色	83	70以上	113.0	70以上	40,000時間以上	基準値以下
647	AW37050L	—	シーリング	LED	電球色	80	70以上	65.6	60以上	40,000時間以上	基準値以下
647	AW37051L	—	シーリング	LED	昼白色	80	70以上	73.3	70以上	40,000時間以上	基準値以下
647	AW37052L	—	シーリング	LED	電球色	80	70以上	68.5	60以上	40,000時間以上	基準値以下
647	AW37053L	—	シーリング	LED	昼白色	80	70以上	70.8	70以上	40,000時間以上	基準値以下
675	XS36951L	—	スポットライト	LED	電球色	85	70以上	76.9	60以上	40,000時間以上	基準値以下
675	XS36952L	—	スポットライト	LED	電球色	85	70以上	80.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下
675	XS36953L	—	スポットライト	LED	電球色	85	70以上	74.6	60以上	40,000時間以上	基準値以下
675	XS36954L	—	スポットライト	LED	白色	85	70以上	87.7	60以上	40,000時間以上	基準値以下
675	XS36955L	—	スポットライト	LED	白色	85	70以上	81.9	60以上	40,000時間以上	基準値以下
675	XS36956L	—	スポットライト	LED	白色	85	70以上	85.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
675	XS36957L	—	スポットライト	LED	電球色	85	70以上	76.9	60以上	40,000時間以上	基準値以下
675	XS36958L	—	スポットライト	LED	電球色	85	70以上	80.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下

■ cledy Lighting PRO vol.7 グリーン購入法適合商品一覧 「店舗・施設用 LED照明器具」

2014年10月6日

コイズミ照明株式会社

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

cledy LP vol.7 掲載順	製品型番	組合せ部品 ※1	器具タイプ	光源 形式	光源色	平均演色 評価値 (Ra)	基準値 (Ra)	I _{補正} - 消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具 定格寿命	特定化学物質 の含有について
681	XD90182L	別売電源 (20W947) / XE36249L	M型ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	70以上	69.3	60以上	40,000時間以上	基準値以下
681	XD90183L	別売電源 (25W947) / XEE690161,XEE690162	M型ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	70以上	68.4	60以上	40,000時間以上	基準値以下
681	XD90183L	別売電源 (20W947) / XE36249L	M型ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	70以上	68.7	60以上	40,000時間以上	基準値以下
681	XD90185L	別売電源 (25W947) / XEE690161,XEE690162	M型ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	70以上	77.4	60以上	40,000時間以上	基準値以下
681	XD90185L	別売電源 (20W947) / XE36249L	M型ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	70以上	77.3	60以上	40,000時間以上	基準値以下
681	XD90186L	別売電源 (25W947) / XEE690161,XEE690162	M型ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	70以上	72.6	60以上	40,000時間以上	基準値以下
681	XD90186L	別売電源 (20W947) / XE36249L	M型ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	70以上	72.7	60以上	40,000時間以上	基準値以下
681	XD90187L	別売電源 (25W947) / XEE690161,XEE690162	M型ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	70以上	72.1	60以上	40,000時間以上	基準値以下
681	XD90187L	別売電源 (20W947) / XE36249L	M型ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	70以上	72.7	60以上	40,000時間以上	基準値以下
681	XD90188L	別売電源 (25W947) / XEE690161,XEE690162	M型ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	70以上	62.1	60以上	40,000時間以上	基準値以下
681	XD90188L	別売電源 (20W947) / XE36249L	M型ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	70以上	62.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
681	XD90189L	別売電源 (25W947) / XEE690161,XEE690162	M型ユニバーサルダウンライト	LED	白色	92	70以上	78.9	60以上	40,000時間以上	基準値以下
681	XD90189L	別売電源 (20W947) / XE36249L	M型ユニバーサルダウンライト	LED	白色	92	70以上	79.3	60以上	40,000時間以上	基準値以下
681	XD90190L	別売電源 (25W947) / XEE690161,XEE690162	M型ユニバーサルダウンライト	LED	白色	92	70以上	76.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下
681	XD90190L	別売電源 (20W947) / XE36249L	M型ユニバーサルダウンライト	LED	白色	92	70以上	74.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
681	XD90191L	別売電源 (25W947) / XEE690161,XEE690162	M型ユニバーサルダウンライト	LED	白色	92	70以上	73.7	60以上	40,000時間以上	基準値以下
681	XD90191L	別売電源 (20W947) / XE36249L	M型ユニバーサルダウンライト	LED	白色	92	70以上	73.3	60以上	40,000時間以上	基準値以下
681	XD90193L	別売電源 (25W947) / XEE690161,XEE690162	M型ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	70以上	74.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下
681	XD90193L	別売電源 (20W947) / XE36249L	M型ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	70以上	74.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
681	XD90194L	別売電源 (25W947) / XEE690161,XEE690162	M型ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	70以上	70.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
681	XD90194L	別売電源 (20W947) / XE36249L	M型ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	70以上	69.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
681	XD90195L	別売電源 (25W947) / XEE690161,XEE690162	M型ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	70以上	69.6	60以上	40,000時間以上	基準値以下
681	XD90195L	別売電源 (20W947) / XE36249L	M型ユニバーサルダウンライト	LED	電球色	92	70以上	68.5	60以上	40,000時間以上	基準値以下
681	XD90197L	別売電源 (25W947) / XEE690161,XEE690162	M型ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	70以上	78.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下
681	XD90197L	別売電源 (20W947) / XE36249L	M型ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	70以上	78.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
681	XD90198L	別売電源 (25W947) / XEE690161,XEE690162	M型ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	70以上	73.6	60以上	40,000時間以上	基準値以下
681	XD90198L	別売電源 (20W947) / XE36249L	M型ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	70以上	73.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
681	XD90199L	別売電源 (25W947) / XEE690161,XEE690162	M型ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	70以上	73.2	60以上	40,000時間以上	基準値以下
681	XD90199L	別売電源 (20W947) / XE36249L	M型ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	70以上	72.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
681	XD90200L	別売電源 (25W947) / XEE690161,XEE690162	M型ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	70以上	62.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下
681	XD90200L	別売電源 (20W947) / XE36249L	M型ユニバーサルダウンライト	LED	温白色	92	70以上	62.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
681	XD90201L	別売電源 (25W947) / XEE690161,XEE690162	M型ユニバーサルダウンライト	LED	白色	92	70以上	80.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
681	XD90201L	別売電源 (20W947) / XE36249L	M型ユニバーサルダウンライト	LED	白色	92	70以上	79.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
681	XD90202L	別売電源 (25W947) / XEE690161,XEE690162	M型ユニバーサルダウンライト	LED	白色	92	70以上	74.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下
681	XD90202L	別売電源 (20W947) / XE36249L	M型ユニバーサルダウンライト	LED	白色	92	70以上	74.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
681	XD90203L	別売電源 (25W947) / XEE690161,XEE690162	M型ユニバーサルダウンライト	LED	白色	92	70以上	74.4	60以上	40,000時間以上	基準値以下
681	XD90203L	別売電源 (20W947) / XE36249L	M型ユニバーサルダウンライト	LED	白色	92	70以上	73.5	60以上	40,000時間以上	基準値以下
683	XE38887L	—	ユニット	LED	電球色	85	70以上	87.3	60以上	40,000時間以上	基準値以下
683	XE38888L	—	ユニット	LED	温白色	85	70以上	91.7	60以上	40,000時間以上	基準値以下
683	XE38889L	—	ユニット	LED	白色	85	70以上	94.1	60以上	40,000時間以上	基準値以下
683	XE38890L	—	ユニット	LED	昼白色	85	70以上	97.0	70以上	40,000時間以上	基準値以下
691	XE39330L	—	ハロゲン球型LEDランプ	LED	電球色	85	70以上	72.9	55以上	30,000時間以上	基準値以下
691	XE39331L	—	ハロゲン球型LEDランプ	LED	電球色	85	70以上	72.9	55以上	30,000時間以上	基準値以下
692	XE37073L	—	ハロゲン球型LEDランプ	LED	電球色	85	70以上	63.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
692	XE38594L	—	ビーム球形LEDランプ	LED	電球色	80	70以上	50.6	60以上	40,000時間以上	基準値以下
692	XE38595L	—	ビーム球形LEDランプ	LED	昼白色	70	70以上	76.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
692	XE38596L	—	ビーム球形LEDランプ	LED	電球色	80	70以上	50.8	60以上	40,000時間以上	基準値以下
692	XE38597L	—	ビーム球形LEDランプ	LED	昼白色	70	70以上	75.8	75以上	40,000時間以上	基準値以下
692	XE38598L	—	ビーム球形LEDランプ	LED	電球色	80	70以上	63.9	60以上	40,000時間以上	基準値以下
692	XE38848L	—	直管形LEDランプ	LED	昼白色	84	70以上	112.9	70以上	40,000時間以上	基準値以下
692	XE38849L	—	直管形LEDランプ	LED	昼光色	84	70以上	95.7	70以上	40,000時間以上	基準値以下
692	XE38850L	—	直管形LEDランプ	LED	白色	84	70以上	111.1	60以上	40,000時間以上	基準値以下
692	XE38851L	—	直管形LEDランプ	LED	昼白色	84	70以上	111.1	70以上	40,000時間以上	基準値以下
692	XE39210L	—	直管形LEDランプ	LED	昼白色	84	70以上	76.4	70以上	40,000時間以上	基準値以下
692	XE39211L	—	直管形LEDランプ	LED	白色	84	70以上	76.4	60以上	40,000時間以上	基準値以下
692	XE39212L	—	直管形LEDランプ	LED	電球色	84	70以上	70.0	60以上	40,000時間以上	基準値以下
692	XE39213L	—	ハロゲン球型LEDランプ	LED	昼白色	85	70以上	68.0	75以上	30,000時間以上	基準値以下
692	XE39214L	—	ハロゲン球型LEDランプ	LED	電球色	95	70以上	53.0	60以上	30,000時間以上	基準値以下
692	XE39215L	—	ハロゲン球型LEDランプ	LED	電球色	95	70以上	56.0	60以上	30,000時間以上	基準値以下
692	XE39553L	—	直管形LEDランプ	LED	昼白色	84	70以上	108.7	70以上	40,000時間以上	基準値以下
692	XE39554L	—	直管形LEDランプ	LED	白色	84	70以上	104.3	60以上	40,000時間以上	基準値以下
692	XE39555L	—	直管形LEDランプ	LED	電球色	84	70以上	95.7	60以上	40,000時間以上	基準値以下