

■ cledy Lighting PRO vol.11 グリーン購入法適合商品一覧

2018年8月29日

コイズミ照明株式会社

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

cledy LP vol.11 掲載順	製品型番	組合せ部品 ※1	器具タイプ	光源 形式	光源色	平均演色 評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	Illumi- 消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具 定格寿命	特定化学物質 の含有について
101	XD46329L		ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	81.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
101	XD46330L		ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	82.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
101	XD46332L		ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	90.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
101	XD46333L		ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	90.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
105	XD91622L	XE44220L	ウォールウォッシャーダウンライト	LED	電球色	92	70以上	86.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
105	XD91622L	XE91222E	ウォールウォッシャーダウンライト	LED	電球色	92	70以上	87.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
105	XD91623L	XE44220L	ウォールウォッシャーダウンライト	LED	温白色	92	70以上	88.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
105	XD91623L	XE91222E	ウォールウォッシャーダウンライト	LED	温白色	92	70以上	89.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
106	XD91297L	XE44224L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	88.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
106	XD91297L	XE91228E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	91.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
106	XD91297L	XE91665E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	89.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
106	XD91298L	XE44224L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	89.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
106	XD91298L	XE91228E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	92.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
106	XD91298L	XE91665E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	90.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
106	XD91303L	XE44223L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	85.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
106	XD91303L	XE91226E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	90.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
106	XD91303L	XE91663E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	86.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
106	XD91304L	XE44223L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	86.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
106	XD91304L	XE91226E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	91.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
106	XD91304L	XE91663E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	87.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
107	XD91528L	XE44220L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	82.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
107	XD91528L	XE91222E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	82.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
107	XD91529L	XE44220L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	83.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
107	XD91529L	XE91222E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	83.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
107	XD91531L	XE44220L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	82.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
107	XD91531L	XE91222E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	82.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
107	XD91532L	XE44220L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	83.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
107	XD91532L	XE91222E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	83.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
108	XD91247L	XE91228E	ダウンライト	LED	昼白色	80	70以上	96.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
108	XD91248L	XE91228E	ダウンライト	LED	白色	80	70以上	95.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
108	XD91250L	XE91228E	ダウンライト	LED	昼白色	80	70以上	97.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
108	XD91251L	XE91228E	ダウンライト	LED	白色	80	70以上	95.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
108	XD91253L	XE91228E	ダウンライト	LED	昼白色	80	70以上	97.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
109	XD91234L	XE44223L	ダウンライト	LED	温白色	80	70以上	94.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
109	XD91234L	XE91226E	ダウンライト	LED	温白色	80	70以上	99.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
109	XD91235L	XE44223L	ダウンライト	LED	温白色	80	70以上	94.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
109	XD91235L	XE91226E	ダウンライト	LED	温白色	80	70以上	99.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
109	XD91236L	XE44223L	ダウンライト	LED	白色	80	70以上	96.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
109	XD91236L	XE91226E	ダウンライト	LED	白色	80	70以上	101.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
109	XD91237L	XE44223L	ダウンライト	LED	白色	80	70以上	96.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
109	XD91237L	XE91226E	ダウンライト	LED	白色	80	70以上	101.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
109	XD91238L	XE44223L	ダウンライト	LED	昼白色	80	70以上	98.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
109	XD91238L	XE91226E	ダウンライト	LED	昼白色	80	70以上	103.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
109	XD91239L	XE44223L	ダウンライト	LED	昼白色	80	70以上	98.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
109	XD91239L	XE91226E	ダウンライト	LED	昼白色	80	70以上	103.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
109	XD91240L	XE44223L	ダウンライト	LED	温白色	80	70以上	97.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
109	XD91240L	XE91226E	ダウンライト	LED	温白色	80	70以上	102.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
109	XD91241L	XE44223L	ダウンライト	LED	温白色	80	70以上	97.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
109	XD91241L	XE91226E	ダウンライト	LED	温白色	80	70以上	102.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
109	XD91242L	XE44223L	ダウンライト	LED	白色	80	70以上	99.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
109	XD91242L	XE91226E	ダウンライト	LED	白色	80	70以上	104.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
109	XD91243L	XE44223L	ダウンライト	LED	白色	80	70以上	99.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
109	XD91243L	XE91226E	ダウンライト	LED	白色	80	70以上	104.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
109	XD91244L	XE44223L	ダウンライト	LED	昼白色	80	70以上	101.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
109	XD91244L	XE91226E	ダウンライト	LED	昼白色	80	70以上	106.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
109	XD91245L	XE44223L	ダウンライト	LED	昼白色	80	70以上	101.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
109	XD91245L	XE91226E	ダウンライト	LED	昼白色	80	70以上	106.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
110	XD91312L	XE44224L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	105.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
110	XD91312L	XE91228E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	109.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
110	XD91312L	XE91665E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	106.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
110	XD91313L	XE44224L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	107.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
110	XD91313L	XE91228E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	111.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
110	XD91313L	XE91665E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	108.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
110	XD91314L	XE44224L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	106.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
110	XD91314L	XE91228E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	110.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
110	XD91314L	XE91665E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	107.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
110	XD91315L	XE44224L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	108.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
110	XD91315L	XE91228E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	112.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
110	XD91315L	XE91665E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	109.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
110	XD91387L	XE44224L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	104.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
110	XD91387L	XE91228E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	107.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
110	XD91387L	XE91665E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	105.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
110	XD91388L	XE44224L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	106.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
110	XD91388L	XE91228E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	109.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
110	XD91388L	XE91665E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	107.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
111	XD91316L	XE44224L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	97.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
111	XD91316L	XE91228E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	101.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
111	XD91316L	XE91665E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	98.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下

■ cledy Lighting PRO vol.11 グリーン購入法適合商品一覧

2018年8月29日

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

cledy LP vol.11 掲載ページ	製品型番	組合せ部品 ※1	器具タイプ	光源 形式	光源色	平均演色 評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	Illumi- 消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具 定格寿命	特定化学物質 の含有について
111	XD91317L	XE44224L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	99.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
111	XD91317L	XE91228E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	103.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
111	XD91317L	XE91665E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	100.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
111	XD91389L	XE44224L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	102.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
111	XD91389L	XE91228E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	106.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
111	XD91389L	XE91665E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	104.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
111	XD91390L	XE44224L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	104.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
111	XD91390L	XE91228E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	108.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
111	XD91390L	XE91665E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	105.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
112	XD91318L	XE44224L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	98.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
112	XD91318L	XE91228E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	102.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
112	XD91318L	XE91665E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	99.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
112	XD91319L	XE44224L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	99.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
112	XD91319L	XE91228E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	103.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
112	XD91319L	XE91665E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	100.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
112	XD91320L	XE44224L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	101.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
112	XD91320L	XE91228E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	105.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
112	XD91320L	XE91665E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	102.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
112	XD91324L	XE44224L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	101.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
112	XD91324L	XE91228E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	104.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
112	XD91324L	XE91665E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	102.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
112	XD91327L	XE44224L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	102.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
112	XD91327L	XE91228E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	105.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
112	XD91327L	XE91665E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	103.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
112	XD91329L	XE44224L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	104.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
112	XD91329L	XE91228E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	107.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
112	XD91329L	XE91665E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	105.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
112	XD91330L	XE44224L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	106.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
112	XD91330L	XE91228E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	109.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
112	XD91330L	XE91665E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	107.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
112	XD91391L	XE44224L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	102.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
112	XD91391L	XE91228E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	106.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
112	XD91391L	XE91665E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	103.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
112	XD91392L	XE44224L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	103.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
112	XD91392L	XE91228E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	106.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
112	XD91392L	XE91665E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	104.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
112	XD91393L	XE44224L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	105.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
112	XD91393L	XE91228E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	109.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
112	XD91393L	XE91665E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	106.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
112	XD91394L	XE44224L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	107.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
112	XD91394L	XE91228E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	111.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
112	XD91394L	XE91665E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	108.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
112	XD91633L	XE91228E	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	82.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
112	XD91634L	XE44224L	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	81.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
112	XD91634L	XE91228E	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	83.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
112	XD91634L	XE91665E	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	81.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
113	XD91321L	XE44224L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	87.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
113	XD91321L	XE91228E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	90.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
113	XD91321L	XE91665E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	88.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
113	XD91322L	XE44224L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	88.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
113	XD91322L	XE91228E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	91.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
113	XD91322L	XE91665E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	89.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
113	XD91331L	XE44224L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	90.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
113	XD91331L	XE91228E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	93.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
113	XD91331L	XE91665E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	91.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
113	XD91332L	XE44224L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	90.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
113	XD91332L	XE91228E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	94.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
113	XD91332L	XE91665E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	91.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
113	XD91333L	XE91228E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	96.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
113	XD91334L	XE91228E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	97.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
113	XD91334L	XE91665E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	95.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
113	XD91395L	XE44224L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	99.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
113	XD91395L	XE91228E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	103.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
113	XD91395L	XE91665E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	101.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
113	XD91396L	XE44224L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	100.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
113	XD91396L	XE91228E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	104.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
113	XD91396L	XE91665E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	101.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
113	XD91397L	XE44224L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	102.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
113	XD91397L	XE91228E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	106.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
113	XD91397L	XE91665E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	104.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
113	XD91398L	XE44224L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	104.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
113	XD91398L	XE91228E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	108.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
113	XD91398L	XE91665E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	105.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
113	XD91636L	XE91228E	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	82.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
113	XD91637L	XE44224L	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	81.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
113	XD91637L	XE91228E	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	83.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
113	XD91637L	XE91665E	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	81.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
114	XD91640L	XE91228E	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	80.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下

■ cledy Lighting PRO vol.11 グリーン購入法適合商品一覧

2018年8月29日

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

cledy LP vol.11 掲載順	製品型番	組合せ部品 ※1	器具タイプ	光源 形式	光源色	平均演色 評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	Illumi- 消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具 定格寿命	特定化学物質 の含有について
115	XD91643L	XE91228E	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	80.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
116	XD91312L	XE91036L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	113.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
116	XD91312L	XE91227E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	115.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
116	XD91312L	XE91664E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	112.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
116	XD91313L	XE91036L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	115.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
116	XD91313L	XE91227E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	117.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
116	XD91313L	XE91664E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	114.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
116	XD91314L	XE91036L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	115.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
116	XD91314L	XE91227E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	116.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
116	XD91314L	XE91664E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	113.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
116	XD91315L	XE91036L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	117.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
116	XD91315L	XE91227E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	119.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
116	XD91315L	XE91664E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	115.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
116	XD91387L	XE91036L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	112.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
116	XD91387L	XE91227E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	113.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
116	XD91387L	XE91664E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	110.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
116	XD91388L	XE91036L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	114.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
116	XD91388L	XE91227E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	116.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
116	XD91388L	XE91664E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	112.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
117	XD91316L	XE91036L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	105.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
117	XD91316L	XE91227E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	107.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
117	XD91316L	XE91664E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	103.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
117	XD91317L	XE91036L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	107.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
117	XD91317L	XE91227E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	109.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
117	XD91317L	XE91664E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	105.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
117	XD91389L	XE91036L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	110.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
117	XD91389L	XE91227E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	112.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
117	XD91389L	XE91664E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	109.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
117	XD91390L	XE91036L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	113.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
117	XD91390L	XE91227E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	114.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
117	XD91390L	XE91664E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	111.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
118	XD91318L	XE91036L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	106.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
118	XD91318L	XE91227E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	107.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
118	XD91318L	XE91664E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	104.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
118	XD91319L	XE91036L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	107.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
118	XD91319L	XE91227E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	108.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
118	XD91319L	XE91664E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	105.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
118	XD91320L	XE91036L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	109.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
118	XD91320L	XE91227E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	111.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
118	XD91320L	XE91664E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	107.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
118	XD91324L	XE91036L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	108.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
118	XD91324L	XE91227E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	110.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
118	XD91324L	XE91664E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	107.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
118	XD91327L	XE91036L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	110.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
118	XD91327L	XE91227E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	111.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
118	XD91327L	XE91664E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	108.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
118	XD91329L	XE91036L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	112.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
118	XD91329L	XE91227E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	113.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
118	XD91329L	XE91664E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	110.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
118	XD91330L	XE91036L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	114.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
118	XD91330L	XE91227E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	116.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
118	XD91330L	XE91664E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	112.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
118	XD91391L	XE91036L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	110.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
118	XD91391L	XE91227E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	111.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
118	XD91391L	XE91664E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	108.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
118	XD91392L	XE91036L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	111.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
118	XD91392L	XE91227E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	113.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
118	XD91392L	XE91664E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	109.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
118	XD91393L	XE91036L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	113.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
118	XD91393L	XE91227E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	115.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
118	XD91393L	XE91664E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	112.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
118	XD91394L	XE91036L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	115.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
118	XD91394L	XE91227E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	117.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
118	XD91394L	XE91664E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	114.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
118	XD91633L	XE91036L	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	85.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
118	XD91633L	XE91227E	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	85.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
118	XD91633L	XE91664E	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	83.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
118	XD91634L	XE91036L	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	86.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
118	XD91634L	XE91227E	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	86.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
118	XD91634L	XE91664E	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	85.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
119	XD91321L	XE91036L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	94.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
119	XD91321L	XE91227E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	95.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
119	XD91321L	XE91664E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	93.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
119	XD91322L	XE91036L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	95.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
119	XD91322L	XE91227E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	96.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
119	XD91322L	XE91664E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	93.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
119	XD91323L	XE91036L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	97.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
119	XD91323L	XE91227E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	98.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下

■ cledy Lighting PRO vol.11 グリーン購入法適合商品一覧

2018年8月29日

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

cledy LP vol.11 掲載ページ	製品型番	組合せ部品 ※1	器具タイプ	光源 形式	光源色	平均演色 評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	Illumi- 消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具 定格寿命	特定化学物質 の含有について
119	XD91323L	XE91664E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	95.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
119	XD91331L	XE91036L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	97.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
119	XD91331L	XE91227E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	98.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
119	XD91331L	XE91664E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	95.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
119	XD91332L	XE91036L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	97.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
119	XD91332L	XE91227E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	99.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
119	XD91332L	XE91664E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	96.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
119	XD91333L	XE91036L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	100.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
119	XD91333L	XE91227E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	101.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
119	XD91333L	XE91664E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	98.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
119	XD91334L	XE91036L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	101.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
119	XD91334L	XE91227E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	103.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
119	XD91334L	XE91664E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	100.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
119	XD91395L	XE91036L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	107.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
119	XD91395L	XE91227E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	109.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
119	XD91395L	XE91664E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	106.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
119	XD91396L	XE91036L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	108.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
119	XD91396L	XE91227E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	110.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
119	XD91396L	XE91664E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	107.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
119	XD91397L	XE91036L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	110.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
119	XD91397L	XE91227E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	112.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
119	XD91397L	XE91664E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	109.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
119	XD91398L	XE91036L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	113.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
119	XD91398L	XE91227E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	114.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
119	XD91398L	XE91664E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	111.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
119	XD91636L	XE91036L	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	85.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
119	XD91636L	XE91227E	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	85.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
119	XD91636L	XE91664E	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	83.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
119	XD91637L	XE91036L	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	86.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
119	XD91637L	XE91227E	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	86.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
119	XD91637L	XE91664E	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	85.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
120	XD91639L	XE91036L	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	81.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
120	XD91639L	XE91227E	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	81.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
120	XD91639L	XE91664E	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	80.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
120	XD91640L	XE91036L	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	82.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
120	XD91640L	XE91227E	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	82.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
120	XD91640L	XE91664E	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	81.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
121	XD91642L	XE91036L	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	81.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
121	XD91642L	XE91227E	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	81.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
121	XD91642L	XE91664E	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	80.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
121	XD91643L	XE91036L	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	82.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
121	XD91643L	XE91227E	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	82.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
121	XD91643L	XE91664E	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	81.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
122	XD91335L	XE44223L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	99.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
122	XD91335L	XE91226E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	104.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
122	XD91335L	XE91663E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	100.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
122	XD91336L	XE44223L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	100.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
122	XD91336L	XE91226E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	106.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
122	XD91336L	XE91663E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	102.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
122	XD91399L	XE44223L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	101.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
122	XD91399L	XE91226E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	106.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
122	XD91399L	XE91663E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	103.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
122	XD91400L	XE44223L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	103.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
122	XD91400L	XE91226E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	108.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
122	XD91400L	XE91663E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	105.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
122	XD91403L	XE44223L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	99.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
122	XD91403L	XE91226E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	104.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
122	XD91403L	XE91663E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	100.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
122	XD91404L	XE44223L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	100.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
122	XD91404L	XE91226E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	106.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
122	XD91404L	XE91663E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	102.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
123	XD91401L	XE44223L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	100.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
123	XD91401L	XE91226E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	105.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
123	XD91401L	XE91663E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	101.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
123	XD91402L	XE44223L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	101.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
123	XD91402L	XE91226E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	107.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
123	XD91402L	XE91663E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	103.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
123	XD91405L	XE44223L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	100.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
123	XD91405L	XE91226E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	105.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
123	XD91405L	XE91663E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	101.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
123	XD91406L	XE44223L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	101.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
123	XD91406L	XE91226E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	107.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
123	XD91406L	XE91663E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	103.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD91339L	XE44223L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	91.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD91339L	XE91226E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	96.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD91339L	XE91663E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	93.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD91340L	XE44223L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	92.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD91340L	XE91226E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	97.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下

■ cledy Lighting PRO vol.11 グリーン購入法適合商品一覧

2018年8月29日

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

cledy LP vol.11 掲載ページ	製品型番	組合せ部品 ※1	器具タイプ	光源 形式	光源色	平均演色 評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	Illumi- 消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具 定格寿命	特定化学物質 の含有について
124	XD91340L	XE91663E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	93.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD91341L	XE91226E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	99.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD91341L	XE91663E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	95.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD91345L	XE44223L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	91.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD91345L	XE91226E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	96.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD91345L	XE91663E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	93.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD91346L	XE44223L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	92.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD91346L	XE91226E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	97.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD91346L	XE91663E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	93.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD91347L	XE91226E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	99.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD91347L	XE91663E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	95.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD91348L	XE44223L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	96.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD91348L	XE91226E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	101.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD91348L	XE91663E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	97.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD91407L	XE44223L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	98.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD91407L	XE91226E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	103.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD91407L	XE91663E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	99.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD91408L	XE44223L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	99.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD91408L	XE91226E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	104.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD91408L	XE91663E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	100.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD91409L	XE44223L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	101.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD91409L	XE91226E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	106.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
124	XD91409L	XE91663E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	103.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD91342L	XE44223L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	82.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD91342L	XE91226E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	86.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD91342L	XE91663E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	83.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD91343L	XE44223L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	83.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD91343L	XE91226E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	87.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD91343L	XE91663E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	84.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD91349L	XE44223L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	83.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD91349L	XE91226E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	87.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD91349L	XE91663E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	84.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD91350L	XE44223L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	84.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD91350L	XE91226E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	88.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD91350L	XE91663E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	85.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD91410L	XE44223L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	95.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD91410L	XE91226E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	100.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD91410L	XE91663E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	97.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD91411L	XE44223L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	96.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD91411L	XE91226E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	101.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD91411L	XE91663E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	98.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD91412L	XE44223L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	99.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD91412L	XE91226E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	104.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
125	XD91412L	XE91663E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	100.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD91353L	XE44223L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	82.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD91353L	XE91226E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	86.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD91353L	XE91663E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	83.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD91354L	XE44223L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	83.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD91354L	XE91226E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	87.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD91354L	XE91663E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	84.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD91356L	XE44223L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	82.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD91356L	XE91226E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	86.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD91356L	XE91663E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	83.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD91357L	XE44223L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	83.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD91357L	XE91226E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	87.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
126	XD91357L	XE91663E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	84.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD91362L	XE44223L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	102.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD91362L	XE91226E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	108.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
128	XD91362L	XE91663E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	104.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
129	XD91363L	XE91226E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	99.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
129	XD91363L	XE91663E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	95.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD91364L	XE44223L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	92.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD91364L	XE91226E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	97.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD91364L	XE91663E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	94.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD91365L	XE44223L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	93.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD91365L	XE91226E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	98.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD91365L	XE91663E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	95.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD91366L	XE44223L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	95.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD91366L	XE91226E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	100.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD91366L	XE91663E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	96.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD91370L	XE44223L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	91.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD91370L	XE91226E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	96.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD91370L	XE91663E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	92.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD91371L	XE44223L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	92.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD91371L	XE91226E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	97.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD91371L	XE91663E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	93.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD91372L	XE91226E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	99.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD91372L	XE91663E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	95.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下

■ cledy Lighting PRO vol.11 グリーン購入法適合商品一覧

2018年8月29日

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

cledy LP vol.11 掲載順	製品型番	組合せ部品 ※1	器具タイプ	光源 形式	光源色	平均演色 評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	Illumi- 消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具 定格寿命	特定化学物質 の含有について
130	XD91373L	XE44223L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	96.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD91373L	XE91226E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	101.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD91373L	XE91663E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	97.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD91413L	XE44223L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	101.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD91413L	XE91226E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	106.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD91413L	XE91663E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	102.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD91414L	XE44223L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	102.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD91414L	XE91226E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	107.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD91414L	XE91663E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	103.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD91415L	XE44223L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	104.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD91415L	XE91226E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	109.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD91415L	XE91663E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	105.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD91416L	XE44223L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	106.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD91416L	XE91226E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	112.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
130	XD91416L	XE91663E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	107.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
131	XD91367L	XE44223L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	85.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
131	XD91367L	XE91226E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	90.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
131	XD91367L	XE91663E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	86.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
131	XD91368L	XE44223L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	86.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
131	XD91368L	XE91226E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	91.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
131	XD91368L	XE91663E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	87.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
131	XD91374L	XE44223L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	86.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
131	XD91374L	XE91226E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	91.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
131	XD91374L	XE91663E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	88.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
131	XD91375L	XE44223L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	87.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
131	XD91375L	XE91226E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	92.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
131	XD91375L	XE91663E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	88.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
131	XD91377L	XE91226E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	96.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
131	XD91417L	XE44223L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	100.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
131	XD91417L	XE91226E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	105.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
131	XD91417L	XE91663E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	101.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
131	XD91418L	XE44223L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	100.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
131	XD91418L	XE91226E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	106.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
131	XD91418L	XE91663E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	102.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
131	XD91419L	XE44223L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	102.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
131	XD91419L	XE91226E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	108.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
131	XD91419L	XE91663E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	104.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
131	XD91420L	XE44223L	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	105.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
131	XD91420L	XE91226E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	110.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
131	XD91420L	XE91663E	ダウンライト	LED	昼白色	85	70以上	106.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD91378L	XE44223L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	87.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD91378L	XE91226E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	92.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD91378L	XE91663E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	89.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD91379L	XE44223L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	88.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD91379L	XE91226E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	93.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD91379L	XE91663E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	90.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD91380L	XE91226E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	95.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD91381L	XE44223L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	87.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD91381L	XE91226E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	92.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD91381L	XE91663E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	89.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD91382L	XE44223L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	88.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD91382L	XE91226E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	93.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD91382L	XE91663E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	90.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD91383L	XE91226E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	95.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD91421L	XE44223L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	95.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD91421L	XE91226E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	100.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD91421L	XE91663E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	96.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD91422L	XE44223L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	96.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD91422L	XE91226E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	101.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD91422L	XE91663E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	97.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD91423L	XE44223L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	98.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD91423L	XE91226E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	103.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
132	XD91423L	XE91663E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	99.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD91384L	XE44223L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	80.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD91384L	XE91226E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	85.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD91384L	XE91663E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	81.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD91385L	XE44223L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	81.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD91385L	XE91226E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	86.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD91385L	XE91663E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	82.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD91424L	XE44223L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	94.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD91424L	XE91226E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	99.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD91424L	XE91663E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	95.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD91425L	XE44223L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	95.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD91425L	XE91226E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	100.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD91425L	XE91663E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	96.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD91426L	XE44223L	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	96.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD91426L	XE91226E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	102.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
133	XD91426L	XE91663E	ダウンライト	LED	白色	85	70以上	98.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下

■ cledy Lighting PRO vol.11 グリーン購入法適合商品一覧

2018年8月29日

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

cledy LP vol.11 掲載順	製品型番	組合せ部品 ※1	器具タイプ	光源 形式	光源色	平均演色 評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	Illumi- 消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具 定格寿命	特定化学物質 の含有について
146	XD91480L	XE91222E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	86.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
146	XD91481L	XE44220L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	86.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
146	XD91481L	XE91222E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	86.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
146	XD91516L	XE44220L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	91.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
146	XD91516L	XE91222E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	91.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
146	XD91516L	XE91661E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	82.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
146	XD91517L	XE44220L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	92.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
146	XD91517L	XE91222E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	92.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
146	XD91517L	XE91661E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	83.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
146	XD91651L	XE44220L	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	86.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
146	XD91651L	XE91222E	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	87.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
146	XD91652L	XE44220L	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	88.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
146	XD91652L	XE91222E	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	89.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
147	XD91519L	XE44220L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	90.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
147	XD91519L	XE91222E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	90.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
147	XD91519L	XE91661E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	81.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
147	XD91520L	XE44220L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	91.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
147	XD91520L	XE91222E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	91.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
147	XD91520L	XE91661E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	82.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
147	XD91654L	XE44220L	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	86.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
147	XD91654L	XE91222E	ダウンライト	LED	電球色	92	70以上	87.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
147	XD91655L	XE44220L	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	88.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
147	XD91655L	XE91222E	ダウンライト	LED	温白色	92	70以上	89.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
148	XD91522L	XE44220L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	82.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
148	XD91522L	XE91222E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	82.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
148	XD91523L	XE44220L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	83.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
148	XD91523L	XE91222E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	83.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
149	XD91525L	XE44220L	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	81.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
149	XD91525L	XE91222E	ダウンライト	LED	電球色	85	70以上	81.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
149	XD91526L	XE44220L	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	82.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
149	XD91526L	XE91222E	ダウンライト	LED	温白色	85	70以上	82.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
150	AD49668L		ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	86.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
150	AD49669L		ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	87.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
150	AD49672L		ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	86.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
150	AD49673L		ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	87.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
150	AD49680L		ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	82.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
150	AD49681L		ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	84.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
150	AD49684L		ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	82.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
150	AD49685L		ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	84.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
150	AD49692L		ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	81.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
150	AD49693L		ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	82.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
150	AD49696L		ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	81.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
150	AD49697L		ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	82.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
151	AD49664L		ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	98.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
151	AD49665L		ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	100.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
151	AD49666L		ダウンライト	LED	白色	82	70以上	101.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
151	AD49667L		ダウンライト	LED	昼白色	82	70以上	102.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
151	AD49676L		ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	95.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
151	AD49677L		ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	97.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
151	AD49678L		ダウンライト	LED	白色	82	70以上	98.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
151	AD49679L		ダウンライト	LED	昼白色	82	70以上	99.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
151	AD49688L		ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	93.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
151	AD49689L		ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	95.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
151	AD49690L		ダウンライト	LED	白色	82	70以上	95.9	95以上	40,000時間以上	基準値以下
151	AD49691L		ダウンライト	LED	昼白色	82	70以上	97.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
152	AD49632L		ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	86.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
152	AD49633L		ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	87.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
152	AD49636L		ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	86.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
152	AD49637L		ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	87.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
152	AD49644L		ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	82.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
152	AD49645L		ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	84.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
152	AD49648L		ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	82.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
152	AD49649L		ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	84.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
152	AD49656L		ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	81.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
152	AD49657L		ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	82.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
152	AD49660L		ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	81.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
152	AD49661L		ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	82.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
153	AD49628L		ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	98.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
153	AD49629L		ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	99.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
153	AD49630L		ダウンライト	LED	白色	82	70以上	100.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
153	AD49631L		ダウンライト	LED	昼白色	82	70以上	101.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
153	AD49640L		ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	95.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
153	AD49641L		ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	97.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
153	AD49642L		ダウンライト	LED	白色	82	70以上	98.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
153	AD49643L		ダウンライト	LED	昼白色	82	70以上	99.2	95以上	40,000時間以上	基準値以下
153	AD49652L		ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	93.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
153	AD49653L		ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	95.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
153	AD49654L		ダウンライト	LED	白色	82	70以上	95.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下

■ cledy Lighting PRO vol.11 グリーン購入法適合商品一覧

2018年8月29日

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

cledy LP vol.11 掲載順	製品型番	組合せ部品 ※1	器具タイプ	光源 形式	光源色	平均演色 評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	I ₇₀ 消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具 定格寿命	特定化学物質 の含有について
153	AD49655L		ダウンライト	LED	昼白色	82	70以上	96.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
154	AD49580L		ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	92.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
154	AD49581L		ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	94.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
154	AD49582L		ダウンライト	LED	白色	82	70以上	95.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
154	AD49583L		ダウンライト	LED	昼白色	82	70以上	96.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
154	AD49584L		ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	92.6	80以上	40,000時間以上	基準値以下
154	AD49585L		ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	94.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
154	AD49586L		ダウンライト	LED	白色	82	70以上	95.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
154	AD49587L		ダウンライト	LED	昼白色	82	70以上	96.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
154	AD49592L		ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	89.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
154	AD49593L		ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	90.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
154	AD49596L		ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	89.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
154	AD49597L		ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	90.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
154	AD49604L		ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	87.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
154	AD49605L		ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	89.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
154	AD49608L		ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	87.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
154	AD49609L		ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	89.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
155	AD49576L		ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	105.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
155	AD49577L		ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	107.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
155	AD49578L		ダウンライト	LED	白色	82	70以上	108.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
155	AD49579L		ダウンライト	LED	昼白色	82	70以上	109.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
155	AD49588L		ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	102.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
155	AD49589L		ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	104.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
155	AD49590L		ダウンライト	LED	白色	82	70以上	105.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
155	AD49591L		ダウンライト	LED	昼白色	82	70以上	106.7	95以上	40,000時間以上	基準値以下
155	AD49600L		ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	100.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
155	AD49601L		ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	102.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
155	AD49602L		ダウンライト	LED	白色	82	70以上	102.8	95以上	40,000時間以上	基準値以下
155	AD49603L		ダウンライト	LED	昼白色	82	70以上	104.1	95以上	40,000時間以上	基準値以下
156	AD49545L		ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	80.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
156	AD49546L		ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	82.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
156	AD49549L		ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	80.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
156	AD49550L		ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	82.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
156	AD49558L		ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	80.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
156	AD49562L		ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	80.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
157	AD49540L		ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	89.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
157	AD49541L		ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	93.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
157	AD49542L		ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	95.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
157	AD49543L		ダウンライト	LED	白色	82	70以上	95.4	95以上	40,000時間以上	基準値以下
157	AD49552L		ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	87.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
157	AD49553L		ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	90.9	80以上	40,000時間以上	基準値以下
157	AD49554L		ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	92.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
157	AD49565L		ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	81.8	80以上	40,000時間以上	基準値以下
157	AD49566L		ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	83.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
160	AD49749L		ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	88.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
160	AD49750L		ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	93.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
160	AD49751L		ダウンライト	LED	昼白色	82	70以上	95.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
160	AD49761L		ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	88.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
160	AD49762L		ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	93.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
160	AD49763L		ダウンライト	LED	昼白色	82	70以上	95.3	95以上	40,000時間以上	基準値以下
161	AD49746L		ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	99.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
161	AD49747L		ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	105.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
161	AD49748L		ダウンライト	LED	昼白色	82	70以上	107.6	95以上	40,000時間以上	基準値以下
161	AD49758L		ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	94.4	80以上	40,000時間以上	基準値以下
161	AD49759L		ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	100.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
161	AD49760L		ダウンライト	LED	昼白色	82	70以上	102.0	95以上	40,000時間以上	基準値以下
162	AD49756L		ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	81.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
162	AD49767L		ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	82.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
162	AD49768L		ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	87.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
163	AD47956L		ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	81.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
163	AD49752L		ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	86.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
163	AD49753L		ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	91.7	80以上	40,000時間以上	基準値以下
163	AD49764L		ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	87.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
163	AD49765L		ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	93.1	80以上	40,000時間以上	基準値以下
164	AD47745L		ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	81.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
164	AD47746L		ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	87.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
165	AD47719L		ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	84.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
165	AD47751L		ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	87.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
165	AD47752L		ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	93.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
165	AD47753L		ダウンライト	LED	昼白色	82	70以上	95.5	95以上	40,000時間以上	基準値以下
165	AD47959L		ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	80.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
165	AD49379L		ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	81.2	80以上	40,000時間以上	基準値以下
166	AD47749L		ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	80.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
167	AD47754L		ダウンライト	LED	電球色	82	70以上	80.0	80以上	40,000時間以上	基準値以下
167	AD47755L		ダウンライト	LED	温白色	82	70以上	85.3	80以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XD49507L		棚下ダウンライト	LED	電球色	95	70以上	81.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
173	XD49508L		棚下ダウンライト	LED	電球色	95	70以上	81.5	80以上	40,000時間以上	基準値以下
187	XH91151L	XE44223L	シーリングダウンライト	LED	電球色	85	80以上	97.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下

■ cledy Lighting PRO vol.11 グリーン購入法適合商品一覧

2018年8月29日

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

cledy LP vol.11 掲載順	製品型番	組合せ部品 ※1	器具タイプ	光源 形式	光源色	平均演色 評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	Illumi- 消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具 定格寿命	特定化学物質 の含有について
361	XS48210L		スポットライト	LED	電球色	85	80以上	86.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
361	XS48211L		スポットライト	LED	電球色	85	80以上	85.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
361	XS48212L		スポットライト	LED	電球色	85	80以上	90.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
361	XS48213L		スポットライト	LED	電球色	85	80以上	90.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
361	XS48214L		スポットライト	LED	電球色	85	80以上	89.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
361	XS48215L		スポットライト	LED	温白色	85	80以上	93.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
361	XS48216L		スポットライト	LED	温白色	85	80以上	94.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
361	XS48217L		スポットライト	LED	温白色	85	80以上	93.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
362	XS48224L		スポットライト	LED	電球色	85	80以上	87.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
362	XS48225L		スポットライト	LED	電球色	85	80以上	87.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
362	XS48226L		スポットライト	LED	電球色	85	80以上	86.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
362	XS48227L		スポットライト	LED	温白色	85	80以上	90.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
362	XS48228L		スポットライト	LED	温白色	85	80以上	91.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
362	XS48229L		スポットライト	LED	温白色	85	80以上	90.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
363	XS48236L		スポットライト	LED	電球色	85	80以上	85.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
363	XS48239L		スポットライト	LED	温白色	85	80以上	88.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
363	XS48241L		スポットライト	LED	温白色	85	80以上	86.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
363	XS48245L		スポットライト	LED	電球色	85	80以上	85.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
367	XS46352L	XE46401E	スポットライト	LED	電球色	80	80以上	87.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
367	XS46353L	XE46401E	スポットライト	LED	電球色	80	80以上	87.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
367	XS46354L	XE46401E	スポットライト	LED	温白色	80	80以上	90.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
367	XS46354L	XE46402E	スポットライト	LED	温白色	80	80以上	85.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
367	XS46355L	XE46401E	スポットライト	LED	温白色	80	80以上	90.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
367	XS46355L	XE46402E	スポットライト	LED	温白色	80	80以上	85.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
372	AS41378L		スポットライト	LED	温白色	83	80以上	88.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
372	AS41384L		スポットライト	LED	温白色	83	80以上	86.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
376	XS43910L		スポットライト	LED	電球色	85	80以上	95.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
376	XS43911L		スポットライト	LED	温白色	85	80以上	99.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
376	XS43913L		スポットライト	LED	電球色	85	80以上	90.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
376	XS43914L		スポットライト	LED	温白色	85	80以上	94.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
377	XS44057L		スポットライト	LED	電球色	82	80以上	86.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
377	XS44058L		スポットライト	LED	温白色	82	80以上	88.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
377	XS44060L		スポットライト	LED	電球色	82	80以上	86.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
377	XS44061L		スポットライト	LED	温白色	82	80以上	88.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
407	XL47123L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	106.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
407	XL47124L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	108.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
407	XL47125L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	108.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
407	XL47126L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	107.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
407	XL47127L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	107.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
407	XL47128L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	110.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
407	XL47129L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	110.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
407	XL47130L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	109.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
407	XL47131L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	109.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
407	XL47132L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	112.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
407	XL47133L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	112.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
407	XL47134L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	110.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
408	AL47168L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	109.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
408	AL47169L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	113.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
408	AL47170L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	113.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
408	AL47173L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	111.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
408	AL47174L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	115.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
408	AL47175L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	114.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
408	AL47178L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	112.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
408	AL47179L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	117.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
408	AL47180L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	116.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
408	AL47184L		間接照明	LED	白色	82	80以上	121.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
408	AL47185L		間接照明	LED	白色	82	80以上	120.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
408	AL47189L		間接照明	LED	昼白色	82	80以上	124.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
408	AL47190L		間接照明	LED	昼白色	82	80以上	123.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
408	XL47143L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	118.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
408	XL47144L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	116.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
408	XL47145L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	109.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
408	XL47148L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	120.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
408	XL47149L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	118.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
408	XL47150L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	111.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
408	XL47153L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	122.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
408	XL47154L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	120.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
408	XL47155L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	112.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
408	XL47158L		間接照明	LED	白色	82	80以上	125.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
408	XL47159L		間接照明	LED	白色	82	80以上	124.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
408	XL47163L		間接照明	LED	昼白色	82	80以上	129.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
408	XL47164L		間接照明	LED	昼白色	82	80以上	127.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
408	XL47165L		間接照明	LED	昼白色	82	80以上	120.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
409	AL47171L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	108.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
409	AL47172L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	106.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
409	AL47176L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	110.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
409	AL47177L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	106.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
409	AL47181L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	111.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下

■ cledy Lighting PRO vol.11 グリーン購入法適合商品一覧

2018年8月29日

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

cledy LP vol.11 掲載ページ	製品型番	組合せ部品 ※1	器具タイプ	光源 形式	光源色	平均演色 評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	Illumi- 消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具 定格寿命	特定化学物質 の含有について
409	AL47182L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	109.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
409	XL47146L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	110.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
409	XL47147L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	95.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
409	XL47151L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	113.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
409	XL47152L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	95.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
409	XL47156L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	114.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
409	XL47157L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	97.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
409	XL47166L		間接照明	LED	昼白色	82	80以上	121.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
410	AL47193L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	94.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
410	AL47194L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	98.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
410	AL47195L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	97.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
410	AL47198L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	95.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
410	AL47199L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
410	AL47200L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	99.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
410	AL47203L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	97.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
410	AL47204L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	101.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
410	AL47205L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	100.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
411	AL47196L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	94.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
411	AL47197L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	91.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
411	AL47201L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	95.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
411	AL47202L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	93.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
411	AL47206L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	96.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
411	AL47207L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	95.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
412	AL47218L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	99.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
412	AL47219L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	103.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
412	AL47220L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	102.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
412	AL47223L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	100.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
412	AL47224L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	105.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
412	AL47225L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	103.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
412	AL47228L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	102.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
412	AL47229L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	107.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
412	AL47230L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	106.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
413	AL47221L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	98.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
413	AL47222L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	95.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
413	AL47226L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
413	AL47227L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	97.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
413	AL47231L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	102.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
413	AL47232L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
414	AL41133L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	85.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
414	AL41136L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	85.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
414	AL41137L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	86.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
414	AL41138L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	88.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
414	AL41141L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	87.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
414	AL41142L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	89.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
414	AL41143L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	90.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
415	AL41126L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	89.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
415	AL41127L		間接照明	LED	電球色	82	80以上	91.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
415	AL41128L		間接照明	LED	温白色	82	80以上	92.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
433	XD47860L		ベースライト	LED	電球色	82	80以上	102.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
433	XD47861L		ベースライト	LED	温白色	82	80以上	104.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
433	XD47864L		ベースライト	LED	電球色	82	80以上	102.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
433	XD47865L		ベースライト	LED	温白色	82	80以上	104.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
444	XH47251L		ベースライト	LED	電球色	82	80以上	101.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
444	XH47252L		ベースライト	LED	電球色	82	80以上	103.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
444	XH47253L		ベースライト	LED	電球色	82	80以上	103.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
444	XH47256L		ベースライト	LED	電球色	82	80以上	105.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
444	XH47257L		ベースライト	LED	電球色	82	80以上	107.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
444	XH47258L		ベースライト	LED	電球色	82	80以上	108.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
444	XH47261L		ベースライト	LED	温白色	82	80以上	108.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
444	XH47262L		ベースライト	LED	温白色	82	80以上	110.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
444	XH47263L		ベースライト	LED	温白色	82	80以上	111.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
444	XH47271L		ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	121.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
444	XH47272L		ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	124.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
444	XH47273L		ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	124.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
445	XH47254L		ベースライト	LED	電球色	82	80以上	102.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
445	XH47255L		ベースライト	LED	電球色	82	80以上	100.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
445	XH47259L		ベースライト	LED	電球色	82	80以上	106.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
445	XH47260L		ベースライト	LED	電球色	82	80以上	103.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
445	XH47264L		ベースライト	LED	温白色	82	80以上	109.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
445	XH47265L		ベースライト	LED	温白色	82	80以上	107.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
445	XH47274L		ベースライト	LED	昼白色	82	80以上	122.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
446	XH48352L		ベースライト	LED	電球色	82	80以上	101.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
446	XH48353L		ベースライト	LED	電球色	82	80以上	103.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
446	XH48354L		ベースライト	LED	電球色	82	80以上	103.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
446	XH48357L		ベースライト	LED	電球色	82	80以上	105.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
446	XH48358L		ベースライト	LED	電球色	82	80以上	107.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
446	XH48359L		ベースライト	LED	電球色	82	80以上	108.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
446	XH48362L		ベースライト	LED	温白色	82	80以上	108.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下

■ cledy Lighting PRO vol.11 グリーン購入法適合商品一覧

2018年8月29日

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

コイズミ照明株式会社

cledy LP vol.11 掲載順	製品型番	組合せ部品 ※1	器具タイプ	光源 形式	光源色	平均演色 評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	Illumi- 消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具 定格寿命	特定化学物質 の含有について
528	XD90004L	XE41272L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	136.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
528	XD90004L	XE41273L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	106.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
528	XD90004L	XE41275L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	120.7	120以上	40,000時間以上	基準値以下
528	XD90142L	XE41272L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	124.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
528	XD90142L	XE41273L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	96.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
529	XH90011L	XE41272L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	126.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
529	XH90011L	XE41273L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	98.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
529	XH90012L	XE41272L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	135.9	120以上	40,000時間以上	基準値以下
529	XH90012L	XE41273L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	106.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
529	XH90012L	XE41275L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	120.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
530	XDE951557	XEE690183+XE41272L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	130.8	120以上	40,000時間以上	基準値以下
530	XDE951557	XEE690183+XE41273L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	100.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
530	XDE951558	XEE690184+XE41272L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	130.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
530	XDE951558	XEE690184+XE41273L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	101.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
531	XH90231L	XE41272L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	147.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
531	XH90231L	XE41273L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	110.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
531	XH90231L	XE41275L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	125.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
531	XH90231L	XE41276L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	120.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
531	XHE930111	XE41272L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	144.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
531	XHE930111	XE41273L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	110.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
531	XHE930111	XE41275L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	125.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
531	XHE930111	XE41276L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	120.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
532	XH90232L	XE41272L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	141.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
532	XH90232L	XE41273L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	110.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
532	XH90232L	XE41275L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	125.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
532	XH90232L	XE41276L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	120.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
532	XHE930110	XE41272L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	136.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
532	XHE930110	XE41273L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	104.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
533	XH90235L	XE41272L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	141.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
533	XH90235L	XE41273L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	109.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
533	XH90235L	XE41275L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	124.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
533	XHE930112	XE41272L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	135.6	120以上	40,000時間以上	基準値以下
533	XHE930112	XE41273L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	104.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
534	XH90233L	XE41272L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	140.2	120以上	40,000時間以上	基準値以下
534	XH90233L	XE41273L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	106.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
534	XH90233L	XE41275L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	121.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
534	XH90234L	XE41272L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	140.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
534	XH90234L	XE41273L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	108.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
534	XH90234L	XE41275L	ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	123.5	120以上	40,000時間以上	基準値以下
535	XH90113L	XE41279L	ベースライト	LED	電球色	83	80以上	91.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
536	XH90236L	XE41273L	低温用ベースライト	LED	電球色	83	80以上	104.8	85以上	40,000時間以上	基準値以下
536	XH90236L	XE41276L	低温用ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	122.3 (※200V時)	120以上	40,000時間以上	基準値以下
536	XH90237L	XE41273L	低温用ベースライト	LED	電球色	83	80以上	98.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
537	XL90053L	XE41272L	間接照明	LED	昼白色	83	80以上	136.0	120以上	40,000時間以上	基準値以下
537	XL90053L	XE41273L	間接照明	LED	電球色	83	80以上	104.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
538	XU90150L	XE46423L	防雨・防湿型ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	124.1	120以上	40,000時間以上	基準値以下
538	XU90238L	XE46423L	防雨・防湿型ベースライト	LED	昼白色	83	80以上	122.3	120以上	40,000時間以上	基準値以下
543	XH92055L		高天井ベースライト	LED	電球色	75	70以上	102.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XH48616L		高天井ベースライト	LED	昼白色	75	70以上	181.8	130以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XH48617L		高天井ベースライト	LED	昼白色	75	70以上	183.9	130以上	40,000時間以上	基準値以下
545	XH48618L		高天井ベースライト	LED	昼白色	75	70以上	170.8	130以上	40,000時間以上	基準値以下
547	XH48622L		高天井ベースライト	LED	昼白色	75	70以上	150.0	130以上	40,000時間以上	基準値以下
547	XH48623L		高天井ベースライト	LED	昼白色	75	70以上	158.2	130以上	40,000時間以上	基準値以下
547	XH48624L		高天井ベースライト	LED	昼白色	75	70以上	151.6	130以上	40,000時間以上	基準値以下
549	XH91905L	XE91908E	高天井ベースライト	LED	昼白色	75	70以上	156.1	130以上	40,000時間以上	基準値以下
549	XH91906L	XE91909E	高天井ベースライト	LED	昼白色	75	70以上	152.8	130以上	40,000時間以上	基準値以下
549	XH91907L	XE91910E	高天井ベースライト	LED	昼白色	75	70以上	152.5	130以上	40,000時間以上	基準値以下
554	XP91445L	XE41432E+XE44224L	高天井ペンダント	LED	電球色	85	80以上	103.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
554	XP91445L	XE41432E+XE91228E	高天井ペンダント	LED	電球色	85	80以上	107.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
554	XP91445L	XE41432E+XE91665E	高天井ペンダント	LED	電球色	85	80以上	105.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
554	XP91445L	XE41433E+XE44224L	高天井ペンダント	LED	電球色	85	80以上	91.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
554	XP91445L	XE41433E+XE91228E	高天井ペンダント	LED	電球色	85	80以上	94.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
554	XP91445L	XE41433E+XE91665E	高天井ペンダント	LED	電球色	85	80以上	93.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
554	XP91446L	XE41432E+XE44224L	高天井ペンダント	LED	温白色	85	80以上	104.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
554	XP91446L	XE41432E+XE91228E	高天井ペンダント	LED	温白色	85	80以上	108.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下
554	XP91446L	XE41432E+XE91665E	高天井ペンダント	LED	温白色	85	80以上	106.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
554	XP91446L	XE41433E+XE44224L	高天井ペンダント	LED	温白色	85	80以上	92.1	85以上	40,000時間以上	基準値以下
554	XP91446L	XE41433E+XE91228E	高天井ペンダント	LED	温白色	85	80以上	95.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
554	XP91446L	XE41433E+XE91665E	高天井ペンダント	LED	温白色	85	80以上	94.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
555	XP91449L	XE41432E+XE44223L	高天井ペンダント	LED	電球色	85	80以上	103.4	85以上	40,000時間以上	基準値以下
555	XP91449L	XE41432E+XE91226E	高天井ペンダント	LED	電球色	85	80以上	109.0	85以上	40,000時間以上	基準値以下
555	XP91449L	XE41432E+XE91663E	高天井ペンダント	LED	電球色	85	80以上	104.7	85以上	40,000時間以上	基準値以下
555	XP91449L	XE41432E+XE44223L	高天井ペンダント	LED	電球色	85	80以上	90.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
555	XP91449L	XE41433E+XE91226E	高天井ペンダント	LED	電球色	85	80以上	95.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
555	XP91449L	XE41433E+XE91663E	高天井ペンダント	LED	電球色	85	80以上	91.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
555	XP91450L	XE41432E+XE44223L	高天井ペンダント	LED	温白色	85	80以上	104.6	85以上	40,000時間以上	基準値以下
555	XP91450L	XE41432E+XE91226E	高天井ペンダント	LED	温白色	85	80以上	110.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
555	XP91450L	XE41432E+XE91663E	高天井ペンダント	LED	温白色	85	80以上	105.9	85以上	40,000時間以上	基準値以下
555	XP91450L	XE41433E+XE44223L	高天井ペンダント	LED	温白色	85	80以上	91.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
555	XP91450L	XE41433E+XE91226E	高天井ペンダント	LED	温白色	85	80以上	96.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
555	XP91450L	XE41433E+XE91663E	高天井ペンダント	LED	温白色	85	80以上	92.5	85以上	40,000時間以上	基準値以下
598	XU49093L	XE47948E+XE48053E	エクステリアスポットライト	LED	電球色	85	80以上	91.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
598	XU49093L	XE48113E+WE44111E	エクステリアスポットライト	LED	電球色	85	80以上	91.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
598	XU49093L	XE48114E+WE44111E	エクステリアスポットライト	LED	電球色	85	80以上	91.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
598	XU49094L		エクステリアスポットライト	LED	電球色	85	80以上	89.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下

■ cledy Lighting PRO vol.11 グリーン購入法適合商品一覧

2018年8月29日

コイズミ照明株式会社

※1：別売部品が必要な場合は、組合せ部品使用時のデータとなります

cledy LP vol.11 掲載ページ	製品型番	組合せ部品 ※1	器具タイプ	光源 形式	光源色	平均演色 評価数 (Ra)	基準値 (Ra)	Illumi- 消費効率 (lm/W)	基準値 (lm/W)	LED照明器具 定格寿命	特定化学物質 の含有について
728	AB47904L		ブラケット	LED	電球色	83	80以上	92.3	85以上	40,000時間以上	基準値以下
728	AB47905L		ブラケット	LED	電球色	83	80以上	94.2	85以上	40,000時間以上	基準値以下