2026年11月
コイズミ照明株式会社

お得意先各位

カタログ表記に関する訂正とお詫び

拝啓、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
この度発刊しました「Lighting PROカタログVol.16」の記載内容に一部誤りがございました。
ご利用いただいておりますお客様にはご迷惑をおかけしますことを深くお詫びし、下記の通り訂正をさせていただきます。
なお、弊社ホームページのWEB版カタログおよび製品情報は修正後の内容を掲載しております。
恐れ入りますが本正誤表と併せてご活用いただけますようお願い申し上げます。　敬具

2026 Lighting PRO　Vol.16 正誤表

ページ	訂正箇所・対象型番	誤	正
134	**ダウンライト　取付可能天井厚** XD05014WL・WM・WW・WN	取付可能天井厚1～25mm	取付可能天井厚**5～25**mm
135	**ダウンライト　取付可能天井厚** XD05015WL・WM・WW・WN	取付可能天井厚1～25mm	取付可能天井厚**5～25**mm
136	**ダウンライト　取付可能天井厚** XD05016WL・WM・WW	取付可能天井厚1～25mm	取付可能天井厚**5～25**mm
137	**ダウンライト　取付可能天井厚** XD05017WL・WM・WW	取付可能天井厚1～25mm	取付可能天井厚**5～25**mm
480・483	**ベースライト　公共施設型番** 本体 AD10010W00　＋　ユニット　AE10012N50	公共施設型番　LRS15-4-80	公共施設型番　**LRS15-6-80**
	ベースライト　公共施設型番 本体 AD10010W00　＋　ユニット　AE10013N50	公共施設型番　LRS15-6-80	公共施設型番　**LRS15-6-58**
554	**eX-Proスポットライト　スペック** XU56827・XU56828・XU56829	●調色範囲（2700K～5000K）	**削除**　（調色機能はございません）
	eX-Proスポットライト　スペック XU56847・XU56848・XU56849	●調光範囲（約1～100%） 調色範囲記載なし	●調光範囲**（約3～100%）** **●調色範囲（2700K～5000K）**
574	**エクステリアスポットライト　スペック** AU59645・AU59646・AU59647 AU59648・AU59649・AU59650	記載なし	 **速結端子付（送りなし）**